



JOURNAL 29


AUTOMNE-HIVER
2020 - 2021



01 MACHINES

 NEW p.11	 p.16	 NEW p.22	 p.26	 p.28	 NEW p.30
 p.35	 p.40	 NEW p.45	 p.48	 p.53	 p.55
 p.56	 p.59	 p.67	 p.69	 p.75	 p.77
 p.80	 NEW p.83	 p.89	 p.93	 p.97	 p.100

02 AUTO

 p.102	 p.105	 p.106	 p.107	 p.108	 p.109
 p.111	 NEW p.113	 p.113	 NEW p.116	 NEW p.118	 p.119
 p.120	 p.122	 p.123	 p.123	 p.124	 p.125

03 WORKSHOP

 p.126	 p.128	 p.130	 p.132	 p.136	 p.137
 p.139	 p.140	 NEW p.142	 NEW p.144	 p.146	 p.150

04 EQUIPMENT

 p.152	 p.157	 p.158	 p.160	 p.161	 p.165
 p.169	 p.171	 p.174	 p.177	 p.178	 p.187

05 TOOLS

 p.188	 p.190	 p.192	 p.197	 p.200	 p.212
 p.220	 p.224	 p.241	 p.248	 p.250	 p.257
 p.258	 p.264	 p.270	 p.275	 p.276	 p.279

06 HVAC & CONSTRUCT

 p.282	 p.285	 p.286	 p.289	 p.292	 p.294
 p.297	 p.299	 p.301	 p.303	 p.304	 p.306

NEW CATALOGUE OMCN / RAASM / ZECA 2020-2021

 p.311	 p.313	 p.314	 p.321	 p.325	 p.330
 p.336	 p.351	 p.358	 p.362	 p.369	 p.381

Principal importateur et distributeur de
**OUTILLAGE PROFESSIONNEL &
MACHINES D'ATELIER**

Depuis 1992, VYNCKIER s'agrandit et investit dans l'amélioration et l'extension de son activité. Notre succès est basé sur **la qualité au juste prix, le service direct, la formation** pratique et une **logistique** forte.

STOCK IMPORTANT VIA NOTRE CENTRE DE DISTRIBUTION

Nous investissons continuellement dans notre entrepôt ultra-moderne. Nos systèmes logistiques sont dès lors optimisés et intégrés avec les systèmes de nos partenaires en logistique.



1 500M² POUR NOTRE PROPRE SERVICE TECHNIQUE

3 000M² DE SHOWROOM

12 000M² D'ENTREPÔT

EXPERTISE ET EXPÉRIENCE

Notre SERVICE CLIENT MULTILINGUE répond à toutes vos questions, donne des **conseils** dans le choix des produits ou cherche des **solutions sur mesure**.

Notre SERVICE APRÈS-VENTE avec des techniciens qualifiés permanents veille à **la livraison correcte et à l'installation complète**, branchement électrique et mise en service.

Les RESPONSABLES PRODUITS mettent en place un **package complet**, en ne prenant pas uniquement en compte les produits et leur qualité. Ils évaluent différents fournisseurs sur la garantie de livraison et le service après-vente.

SECTEUR :

- x Industrie
- x Construction
- x Automobile
- x Enseignement technique



TOUT LE SUPPORT TECHNIQUE NÉCESSAIRE

Grâce à nos formations individuelles, le client tire le maximum de son équipement. Les modes d'emploi et listes de pièces détachées sont **facilement disponibles** dans **votre propre langue**.

Les réparations sont effectuées dans notre atelier, chez le client ou sur chantier. Notre **délais d'intervention très court** permet au client d'être rapidement dépanné. Pour les appareils plus grands ou plus complexes, nous fournissons aussi un entretien sur mesure.


Solution sur mesure ?

N'hésitez pas à contacter l'un de nos revendeurs. Nous discuterons de votre projet pour arriver à une solution. Plus d'info : www.vynckier.biz

DES PRODUITS ET DES
SERVICES DE QUALITÉ
POUR L'ATELIER



MAXIMALISER LA RÉUSSITE
ET LA PRODUCTIVITÉ



LIVRAISON RAPIDE DANS VOTRE ATELIER

Dans notre entrepôt central, nous avons **60.000 produits en stock**. Notre réseau de **distributeurs professionnels** nous permet de garantir une livraison rapide : dans les 24 heures dans le Benelux et dans les 72 heures dans les autres pays européens.

Les revendeurs sont les **premiers interlocuteurs** pour les clients finaux. En tant qu'experts, ils sont à vos côtés au quotidien avec des conseils sur les produits, des informations sur les nouvelles tendances et un accompagnement professionnel.

Livraison



24H BENELUX
72H EUROPE

NOS 4 CLÉS

- × Des fournisseurs fiables
- × La livraison garantie
- × Le service après-vente
- × Des conseils d'experts



DU TOURNEVIS À LA MACHINE CNC

Nous disposons d'un grand choix **d'outils de marques exclusives de qualité**, qui offrent une solution conviviale pour chaque application. Si **VYNCKIER** propose un produit, vous êtes sûr de sa qualité.

Nos produits se divisent en 6 groupes :

01 MACHINES / machines pour le métal et le bois

02 AUTO / équipement pour l'atelier automobile

03 WORKSHOP / mobilier d'atelier

04 EQUIPMENT / équipement et équipement de sécurité pour l'atelier

05 TOOLS / outils à main

06 HVAC & CONSTRUCT / chauffage, refroidissement, ventilation et équipement pour la construction



NOS MARQUES

OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

metallkraft®
Metallbearbeitungsmaschinen

cleancraft®
Reinigungstechnik

holzkraft®
Holzbearbeitungsmaschinen

aircraft®
Drucklufttechnik

TENGTOOLS



LIMIT

MW TOOLS

MW TECH

JET

YAK

HECO

SAFETY SPEED S
MANUFACTURING

ZECA

TELWIN
FOR THE PROFESSION

OMCN



Découvrez tout dans **LE CATALOGUE**

Tous les 2 ans, nous distribuons une version imprimée de notre catalogue dans le Benelux, **à plus de 40 000 exemplaires**. De plus, avec nos mises à jour intermédiaires, nous maintenons l'attention sur notre offre.

PLACE AU DIGITAL

VYNCKIER.BIZ

Mise à jour quotidienne

Notre site web est **actualisé chaque jour** avec l'information sur les produits et les prix les plus récents.

Les clients finaux peuvent également trouver un revendeur VYNCKIER via le site web.



**DÉCOUVREZ
NOTRE
NOUVEAU SITE**



BUSINESS.EU

Votre accès personnel

Via VBusiness, les revendeurs VYNCKIER ont accès aux informations interentreprises, et à une série d'outils pratiques. On peut ainsi **passer commande** de manière rapide et conviviale. Vous pouvez également suivre les commandes ouvertes ainsi que les réparations en cours. Il est aussi toujours possible de **consulter le stock** et de **télécharger les modes d'emploi**.



ACADEMY

VYNCKIER investit dans la formation, non seulement pour son personnel mais également pour ses revendeurs. Nous sommes convaincus qu'un distributeur VYNCKIER reconnu doit pouvoir fournir au client final **des explications et un support technique de manière professionnelle**. C'est pourquoi VYNCKIER a développé des formations mettant l'accent aussi bien sur la connaissance approfondie des produits que sur la manière dont un revendeur peut accompagner et renseigner les clients.

Il s'agit d'un **large choix de cours techniques gratuits** pour nos collaborateurs, les clients, les distributeurs et les écoles. Le nombre de participants reste limité pour assurer la qualité de la formation.



EXPO 360

Découvrez notre centre d'expérience

REGARDEZ SUR LE PLAN OÙ
VOUS VOULEZ ALLER

CLIQUEZ SUR L'ENDROIT
ET LAISSEZ-VOUS GUIDER



Asseyez-vous et promenez
vous à l'intérieur

WWW.V-EXPO360.COM

VOUS DÉAMBULEZ DANS
NOTRE SHOWROOM
PAR UN SIMPLE CLIC



Notre **service client** est accessible tous les jours du lundi au jeudi de 8 à 17 heures et le vendredi jusqu'à 16 heures.



Inscrivez-vous à notre **newsletter** via www.vynckier.biz.
Vous recevrez régulièrement des conseils, des informations utiles sur nos produits, le sponsoring, les événements et promotions, ...



Vynckier Tools sa
Avenue Patrick Wagon 7
B-7700 Mouscron
info@vynckier.biz
T + 32 56 56 14 66
F + 32 56 56 14 68

► PROMO

€ 419,00

€ 499,00



CAPACITÉ DE COUPE			
	○	□	▢
90°	Φ 90 mm	85 mm	100x85 mm
45° gauche	Φ 60 mm	65 mm	60x65 mm
60° gauche	-	-	-

SCIE PORTABLE

- Portable
- Arc de scie inclinable de 0° à 45°
- Moteur d'entraînement Vario
- Étau de machine en fonte

N° de Cde		713300070
N° Orig.		SP11V
Tension	V	1x230
Puissance	kW	0,85
Vitesse de coupe	m/min	30-80
Dimensions lame (L x h x ép.)	mm	1335x13x0,65
Poids	kg	19,00
Prix	€	499,00
Prix Promo	€	419,00

► PROMO

€ 499,00

€ 599,00



CAPACITÉ DE COUPE			
	○	□	▢
90°	125 mm	125 mm	130x125 mm
40° gauche	85 mm	85 mm	85x85 mm
60° gauche	50 mm	50 mm	50x50 mm

SCIE PORTABLE


- Portable
- Arc de scie inclinable de 0° à 60°
- Moteur d'entraînement Vario

N° de Cde		713300075
N° Orig.		SP13V
Tension	V	1x230
Puissance	kW	1
Vitesse de coupe	m/min	30-80
Dimensions lame (L x h x ép.)	mm	1440x13x0,65
Poids	kg	19,50
Prix	€	599,00
Prix Promo	€	499,00

► PROMO

€ 599,00

€ 669,00



CAPACITÉ DE COUPE		
	○	▢
0°	100 mm	100x150 mm
45°	65 mm	100x60 mm

SCIE PORTABLE AVEC AVANCE DE DESCENTE

- Légère et munie d'une poignée ergonomique
- Arc réglable sous angle de 0° à 45°

N° de Cde		713300100
N° Orig.		S100G
Tension	V	1x230
Puissance	kW	0,37
Vitesse de coupe	m/min	45
Dimensions lame (L x h x ép.)	mm	1470x13x0,65
Poids	kg	23,00
Prix	€	669,00
Prix Promo	€	599,00

► PROMO

CAPACITÉ DE COUPE		
	○	□
0°	178 mm	178x240 mm / 50x300 mm
45°	110 mm	170x110 mm

À partir de

€ 1.095,00

€ 1.389,00

SCIE MOBILE AVEC ENTRAÎNEMENT PAR COURROIE

- Avance de descente variable avec vérin hydraulique réglable
- 4 vitesses de coupe par déplacement de la courroie

N° de Cde		713300185 Ⓢ	713300181 Ⓢ
N° Orig.		S181-230V	S181-400V
Tension	V	1x230	3x400
Puissance	kW	0,75	0,75
Vitesse de coupe	m/min	21/33,5/45/50	21/33,5/45/50
Dimensions lame (L x h x ép.)	mm	2362x19x0,90	2362x29x0,90
Poids	kg	130,00	130,00
Prix	€	1.389,00	1.439,00
Prix Promo	€	1.095,00	1.095,00



À partir de

€ 1.199,00

€ 1.535,00



► PROMO

CAPACITÉ DE COUPE		
	○	□
0°	180 mm	180x240 mm / 60x300 mm
45°	110 mm	170x110 mm

SCIE MOBILE AVEC TRANSMISSION PAR ENGRENAGE

- Transmission par engrenage avec 3 vitesses de coupes réglables
- Avance de descente variable par vérin hydraulique réglable

N° de Cde		713300186 Ⓢ	713300182 Ⓢ
N° Orig.		S181G-230V	S181G-400V
Tension	V	1x230	3x400
Puissance	kW	0,75	0,75
Vitesse de coupe	m/min	39/66/82	39/66/82
Dimensions lame (L x h x ép.)	mm	2362x19x0,90	2362x19x0,90
Poids	kg	130,00	130,00
Prix	€	1.535,00	1.595,00
Prix Promo	€	1.199,00	1.249,00

► PROMO

€ 1.199,00

€ 1.435,00

CAPACITÉ DE COUPE			
	○	□	□
0°	180 mm	180x180mm	180x240 mm
45°	110 mm	150x150mm	110x170 mm

SCIE MOBILE AVEC TRANSMISSION PAR ENGRENAGE

- Transmission par engrenage avec 2 vitesses de coupe
- Avance de descente variable par vérin hydraulique réglable

N° de Cde		713300200 Ⓢ
N° Orig.		SD200G 400V
Tension	V	3x400
Puissance	kW	0,75
Vitesse de coupe	m/min	44/88
Dimensions lame (L x h x ép.)	mm	2362x19x0,90
Poids	kg	130,00
Prix	€	1.435,00
Prix Promo	€	1.199,00



► NEW



► PROMO

€ 729,00

€ 819,00

CAPACITÉ DE COUPE

	○	□
0°	128 mm	100x145 mm
+/-45°	90 mm	85x70 mm
60°	45 mm	56x45 mm

SCIE MOBILE DOUBLE ONGLET

- Réglable sous angle de -45° à +60°
- Socle mobile
- **Moteur 1100 Watts** puissant et silencieux
- Avance de descente automatique
- Étau à serrage rapide

N° de Cde		713300131 ☼
N° Orig.	V	S131GH
Tension		1x230
Puissance	kW	1,1
Vitesse de coupe	m/min	22-31-55
Dimensions lame (L x h x ép.)	mm	1638x13x0,65
Poids	kg	78,00
Prix	€	819,00
Prix Promo	€	729,00

► PROMO

€ 999,00

€ 1.190,00

SCIE STATIONNAIRE AVEC VITESSE VARIABLE

- Vitesse de coupe variable
- Réglable sous angle de 0° à 60°
- Moteur puissant et silencieux
- Refroidissement réglable et direct de la lame
- Étau à serrage rapide

N° de Cde		713300150 ☼
N° Orig.		S150G VARIO
Tension	V	1x230
Puissance moteur pompe de refroidissement	W	50
Vitesse de coupe	m/min	20~65
Dimensions lame (L x h x ép.)	mm	1735x13x0,90
Poids	kg	100,00
Prix	€	1.190,00
Prix Promo	€	999,00

CAPACITÉ DE COUPE

	○	□
0°	150 mm	150x160 mm
45°	105 mm	105x130 mm
60°	65 mm	65x65 mm



► PROMO

€ 1.499,00

€ 1.895,00

CAPACITÉ DE COUPE

	○	□
0°	170 mm	190x140 mm
45°	125 mm	95x140 mm

SCIE STATIONNAIRE À 2 VITESSES

- Transmission par engrenage
- Avance de descente variable par vérin hydraulique réglable
- Inclinaison de 0° à 45°
- Étau à serrage rapide
- Système de refroidissement avec pompe

N° de Cde		713300210 ☼
N° Orig.		S210G-400V
Tension	V	3x400
Puissance	kW	0,75
Vitesse de coupe	m/min	40/80
Dimensions lame (L x h x ép.)	mm	2080x20x0,90
Poids	kg	152,00
Prix	€	1.895,00
Prix Promo	€	1.499,00

► PROMO

SCIE STATIONNAIRE AVEC HAUTEUR DE LAME DE 27 MM

- Arc de scie renforcé
- Hauteur de lame de 27 mm
- Inclinaison réglable jusqu'à 60°
- S275N 400 V avec 2 vitesses réglables 45/90 m/min
- S275NV 230 V avec vitesse variable 20-90 m/min
- Avance de descente par vérin hydraulique réglable en continu
- Système de refroidissement avec pompe

N° de Cde		713300260	713300265
N° Orig.		S275N 400V	S275NV 230V
Tension	V	3x400	1x230
Puissance	kW	1,1	1,5
Vitesse de coupe	m/min	45-90	20-90
Dimensions lame (L x h x ép.)	mm	2480x27x0,9	2480x27x0,9
Poids	kg	185,00	185,00
Prix	€	1.990,00	2.079,00
Prix Promo	€	1.699,00	1.799,00

À partir de
€ 1.699,00

~~€ 1.990,00~~



CAPACITÉ DE COUPE		
	0°	45°
225 mm	150x245 mm	145x180 mm
145 mm	145x180 mm	90x120 mm
90 mm	90x120 mm	

PACK 1

► PROMO

Pack 1 à partir de
€ 1.899,00

~~€ 2.465,00~~

PACKAGE DEAL

- 1 x scie à ruban. Opti S275N, 713300260 ou S275NV, 713300265
- 5 x lames 2480x27x0,9mm 10-14 Tpi, 713357525
- 1 x liquide de refroidissement Neptunus 5 litres, 790030005

N° de Cde		790600108	790600110
N° Orig.		S275N Pack 1	S275NV Pack 1
Prix	€	2.465,00	2.575,00
Prix Promo	€	1.899,00	1.999,00

PACK 2

► PROMO

Pack 2 à partir de
€ 2.399,00

~~€ 3.075,00~~

PACKAGE DEAL

- 1 x scie à ruban Opti S275N, 713300260 ou S275NV, 713300265
- 1 x convoyeur à rouleaux MSR4H, 713357001
- 1 x convoyeur à rouleaux MSR7H, 713357002
- 5 x lame de scie 2480x27x0,9mm 10-14 Tpi, 713357525
- 1 x liquide de refroidissement Neptunus 5 litres, 790030005

N° de Cde		790023064	790023087
N° Orig.		S275N Pack 2	S275NV Pack 2
Prix	€	3.075,00	3.185,00
Prix Promo	€	2.399,00	2.499,00

€ 195,00



€ 369,00



€ 799,00



► PROMO

€ 79,00

~~€ 87,50~~

CONVOYEURS D'ENTRÉE ET DE SORTIE

- Idéal pour soutenir les pièces à usiner longues et lourdes
- Rouleaux massifs et robustes en acier
- Longueur 1.000 mm, 2.000 mm ou 3.000 mm
- Construction stable avec profils solides spéciaux
- Munis de rouleaux en acier montés sur roulements à billes des deux côté


N° de Cde		1	2	3
N° Orig.		MSR4H	MSR7H	MSR10H
Longueur convoyeur	mm	1000	2000	3000
Largeur convoyeur	mm	440	440	440
Hauteur convoyeur	mm	650 - 1050	650 - 1050	650 - 1050
Capacité de charge statique	kg	500	700	700
Poids	kg	30,00	45,00	80,00
Prix	€	195,00	369,00	799,00

SUPPORT DE MATÉRIEL AVEC ROULEAU

- Fabrication robuste en fonte
- Hauteur variable
- Capacité de charge 700 kg
- Rouleau en acier galvanisé de Ø 52 mm



N° de Cde		800170120
N° Orig.		VS250
Longueur	mm	250
Hauteur min/max	mm	580/790
Poids	kg	16,00
Prix	€	87,50
Prix Promo	€	79,00



CAPACITÉ DE COUPE		
	○	□
0°	ø 200mm	245x150 mm
60°	ø 90mm	90x110 mm
45°	ø 130mm	100x140 mm
-45°	ø 150mm	145x215mm

► PROMO

€ 2.979,00

~~€ 3.290,00~~

SCIE À RUBAN STATIONNAIRE AVEC ANGLE RÉGLABLE GAUCHE-DROITE

- Hauteur de lame 27mm
- Double onglet de -45° à +60°
- Avance de descente variable par vérin hydraulique réglable
- Système de refroidissement avec pompe

N° de Cde		713300285
N° Orig.		S285DG
Tension	V	3x400
Puissance	kW	1,1
Vitesse de coupe	m/min	45/90
Dimensions lame (L x h x ép.)	mm	2480x27x0,90
Poids	kg	295,00
Prix	€	3.290,00
Prix Promo	€	2.979,00


Double onglet

Avance de descente

Lame supplémentaire
2480x27x0,90 - 10/14
713357525

CAPACITÉ DE COUPE

	○	□	□
0°	ø 255mm	190mm	310x190mm
45°	ø 220mm	190mm	190x135mm
60°	ø 135mm	135mm	135x135mm
-45°	ø 215mm	190mm	190x200mm



SCIE À RUBAN STATIONNAIRE AVEC ANGLE RÉGLABLE GAUCHE-DROITE


- Hauteur de lame 27mm
- Double onglet de -45° à +60°
- **Avance de descente** réglable au **panneau de commande**
- Système de refroidissement avec pompe
- Guide-lame avec **plaquettes en carbure**

N° de Cde		713290290
N° Orig.		S300DG
Tension	V	3x400
Puissance	kW	1,4
Vitesse de coupe	m/min	35/70
Dimensions lame (L x h x ép.)	mm	2750x27x0,90
Poids	kg	355,00
Prix	€	3.790,00
Prix Promo	€	3.499,00

► PROMO

€ 3.499,00

~~€ 3.790,00~~Lame supplémentaire
2750x27x0,90 - 5/8T
713357751Avance de descente sur le
panneau de commande



► **PROMO**

€ 5.299,00

€ 5.930,00

CAPACITÉ DE COUPE			
	○	□	▤
0°	ø 255mm	255mm	270x200mm
45°	ø 190mm	140mm	140x210mm
60°	ø 110mm	110mm	110x210mm
-45°	ø 190mm	160mm	160x160mm

SCIE À RUBAN STATIONNAIRE À VITESSE VARIABLE

- Hauteur de lame 27mm
- **Régulateur de fréquence Sinamics de Siemens 15-100 m/min 400V**
- Double onglet de -45° à +60°
- **Rapporteur fiable avec grandes graduations**
- Avance de descente réglable au panneau de commande
- Système de refroidissement avec pompe

N° de Cde		713290340
N° Orig.	V	SD310V
Tension	kW	3x400
Puissance	m/min	1,5
Vitesse de coupe	mm	10/100
Dimensions lame (L x h x ép.)	kg	2750x27x0,90
Poids	€	380,00
Prix		5.930,00
Prix Promo	€	5.299,00

Avance de descente sur le panneau de commande

Grandes graduations

Lame supplémentaire
2750x27x0,90 - 5/8
713357751

Siemens vario


► **NEW**

► **PROMO**

€ 6.699,00

€ 7.060,00

► ÉGALEMENT DISPONIBLE EN SEMI-AUTOMATIQUE SD50AV, 713292385



CAPACITÉ DE COUPE			
	○	□	▤
0°	ø 355mm	280x280mm	280x530mm
45°	ø 355mm	280x280mm	280x360mm
60°	ø 240mm	170x170mm	170x240mm
-45°	ø 300mm	270x270mm	250x250mm

SCIE À RUBAN STATIONNAIRE AVEC HAUTEUR DE LAME DE 34 MM

- Hauteur de lame 34 mm
- Double onglet de -45° à +60°
- Avance de descente réglable au panneau de commande
- Système de refroidissement avec pompe
- Guide-lame avec **plaquettes en carbure**

N° de Cde		713292380
N° Orig.	V	SD500
Tension	kW	3x400
Puissance	m/min	1,9
Vitesse de coupe	mm	40/80
Dimensions lame (L x h x ép.)	kg	3770x34x1,10
Poids	€	765,00
Prix		7.060,00
Prix Promo	€	6.699,00

Avance de descente sur le panneau de commande

Lame supplémentaire
3770x34x1,10 - 4/6T
790008240

► **NEW**

01 MACHINES

02 AUTO

03 WORKSHOP

04 EQUIPMENT


05 TOOLS

06 HVAC & CONSTRUCT

► **PROMO**

► **PRESSION RÉGLABLE DE L'ÉTAU DE SERRAGE**

► **VAPORISATEUR**



€ **8.990,00**

€ 10.090,00

CAPACITÉ DE COUPE			
	○	●	□
0°	300mm	180mm*	320x300mm
45°	300mm	110mm*	305x250mm
60°	200mm	80mm*	200x200mm
-45°	280mm	110mm*	260x200mm

*Valeurs recommandées

SCIE À RUBAN SEMI-AUTOMATIQUE À VITESSE VARIABLE

- Modèle semi-automatique : fermeture de l'étau - descente de l'arc de scie - montée de l'arc de scie - ouverture de l'étau
- Convertisseur de fréquence pour vitesses de coupe variables 20-100 m/min
- Qualité européenne

N° de Cde	713690041
N° Orig.	BMBS300x320 HA-DG
Tension	V 3x400
Puissance	kW 2,4
Vitesse de coupe	m/min 20/100
Dimensions lame (L x h x ép.)	mm 3660x27x0,90
Poids	kg 650,00
Prix	€ 10.090,00
Prix Promo	€ 8.990,00



CAPACITÉ DE COUPE			
	○	●	□
0°	460mm	400mm*	600x460mm
45°	460mm	280mm*	490x200mm
60°	320mm	200mm*	340x160mm
-45°	460mm	280mm*	470x220mm
-60°	320mm	190mm*	320x220mm

*Valeurs recommandées

SCIE À RUBAN SEMI-AUTOMATIQUE POUR CONSTRUCTION EN ACIER

- Modèle semi-automatique
- Double onglet de -60° à +60°
- Convertisseur de fréquence pour vitesses de coupe variables 20-100 m/min
- Protection BRP contre la rupture de la lame et fonction ARRÊT
- Qualité européenne

N° de Cde	713690067
N° Orig.	BMBS460x600 HA-DG
Tension	V 3x400
Puissance	kW 4
Vitesse de coupe	m/min 20/100
Dimensions lame (L x h x ép.)	mm 5380x27x0,90
Poids	kg 940,00
Prix	€ 21.850,00
Prix Promo	€ 18.990,00

Tension mécanique de la lame avec interrupteur intégré



Bras de guidage de lame robustes

► **PROMO**

€ **18.990,00**

€ 21.850,00






► PROMO

€ 13.990,00

€ 16.200,00

1



CAPACITÉ DE COUPE			
	○	●	□
0°	230mm	150mm*	280x210mm
45°	180mm	110mm*	180x150mm
60°	100mm	80mm*	100x70mm


*Valeurs recommandées

► PROMO

€ 16.699,00

€ 19.590,00

Choix entre 20 programmes CNC avec chacun 15 lignes (longueur + quantité)



2

CAPACITÉ DE COUPE			
	○	●	□
0°	300mm	180mm*	320x300mm
45°	300mm	110mm*	300x250mm
60°	200mm	80mm*	200x200mm

*Valeurs recommandées



SCIE À RUBAN CNC AUTOMATIQUE À VITESSE VARIABLE

- Guide-lame avec plaquettes en carbure
- Modèle CNC automatique avec écran couleur tactile
- Convertisseur de fréquences pour vitesse de coupe variable de 20 à 100 m/min
- Affichage digital de l'angle
- Protection BRP contre la rupture de la lame
- Qualité européenne

N° de Cde

N° Orig.
Tension
Puissance
Vitesse de coupe
Dimensions lame (L x h x ép.)
Poids
Prix

Prix Promo

1

	713690053
	BMBS230x280 CNC-G
V	3x400
kW	1,5
m/min	20/100
mm	2720x27x0,90
kg	770,00
€	16.200,00
€	13.990,00

2

	713690055
	BMBS300x320 CNC-G
V	3x400
kW	2,4
m/min	20/100
mm	3660x27x0,90
kg	800,00
€	19.590,00
€	16.699,00

► SUPER PROMO

€ 109,00
-€ 142,00-

Arrêt d'urgence
séparé

€ 149,00
-€ 194,00-

€ 239,00
-€ 306,00-

À partir de
€ 449,00



*Mandrin inclus

PERCEUSES D'ÉTABLI AVEC ENTRAÎNEMENT PAR COURROIE

- Raccord cône morse CM2 à partir de B16
- 5 ou 12 vitesses à partir de B20
- Moteurs puissants avec carter en aluminium
- Rotation gauche-droite B20 3x400V

		1	2	3	4	5
N° de Cde		713008013	713008014	713008016	713008201	713008203
N° Orig.		B13 BASIC	B14 BASIC	B16 BASIC	B20-230V	B20-400V
Tension	V	1x230	1x230	1x230	1x230	3x400
Puissance	kW	0,300	0,350	0,450	0,550	0,550
Cap. perçage acier S235JR	mm	13	14	16	20	20
Cap. perçage en continu acier S235JR	mm	12	12	15	18	18
Raccord de la broche	CM	Vast/B16	Vast/B16	2	2	2
Nombre de vitesses		5	5	5	12	12
Vitesse de broche	min-1	520-2620	520-2620	660-2500	210-2220	210-2220
Profondeur de perçage	mm	50	50	65	85	85
Col de cygne	mm	104	104	125	170	170
Diamètre colonne	mm	46	46	60	70	70
Dimensions table (l x prof.)	mm	160x160	160x160	200x200	275x275	275x275
Rainures en T	mm	14	14	14	14	14
Inclinaison table de perçage	°	+/- 45	+/- 45	+/- 45	+/- 45	+/- 45
Rotation table de perçage	°	360	360	360	360	360
Distance broche-table	mm	240	330	390	465	465
Distance broche-socle	mm	325	440	525	635	635
Dimensions socle (l x prof.)	mm	135x175	140x180	160x170	205x200	205x200
Rainures en T socle	mm	14	14	14	14	14
Poids	kg	18,00	20,00	34,00	53,00	53,00
Dimensions (L x l x h)	mm	420x220x580	420x230x700	510x270x820	700x350x990	700x350x990
Prix	€	142,00	194,00	306,00	449,00	499,00
Prix promo	€	109,00	149,00	239,00		

PACK



Pack à partir de

► PROMO

€ 140,00

-€ 198,50-

PACK PERCEUSE D'ÉTABLI, ÉTAU DE PERÇAGE ET SET COMPLET DE BOULONS DE SERRAGE

N° de Cde		790026132	790026142	790026162	790026201	790026203
N° Orig.		B13 BASIC PACK	B14 BASIC PACK	B16 BASIC PACK	B20P-230V	B20P-400V
Étau de perçage		BME85	BME85	BME100	BME120	BME120
Boulons de serrage		SB14	SB14	SB14	SB14	SB14
Prix	€	189,50	241,50	360,50	511,50	561,50
Prix promo	€	140,00	180,00	279,00	475,00	525,00



À partir de
€ 635,00

1 2



À partir de
€ 919,00

3 4


*Mandrin inclus

PERCEUSE À COLONNE AVEC ENTRAÎNEMENT PAR COURROIE

- Raccord cône morse CM3 (B25) ou CM4 (B32)
- 9 (B32) ou 12 (B25) vitesses
- Moteurs puissants avec carter en aluminium
- Rotation gauche-droite sur 3x400V

N° de Cde		1	2	3	4
N° Orig.		713008251	713008253	713008321	713008323
Tension	V	B25-3-230V	B25-3-400V	B32-4-230V	B32-4-400V
Puissance	kW	1x230	3x400	1x230	3x400
Cap. perçage acier S235JR	mm	0,550	0,550	1,1	1,1
Cap. perçage en continu acier S235JR	mm	20	20	32	32
Raccord de la broche	mm	18	18	28	28
Nombre de vitesses	CM	3	3	4	4
Vitesse de broche	min-1	12	12	9	9
Profondeur de perçage	mm	210-2220	210-2220	140-2020	140-2020
Col de cygne	mm	85	85	85	85
Diamètre colonne	mm	170	170	225	225
Dimensions table (l x prof.)	mm	70	70	92	92
Rainures en T	mm	275x275	275x275	360x360	360x360
Inclinaison table de perçage	°	14	14	14	14
Rotation table de perçage	°	+/- 45	45	+/- 45	+/- 45
Distance broche-table	mm	360	360	360	360
Distance broche-socle	mm	760	760	600	600
Dimensions socle (l x prof.)	mm	1210	1210	1170	1170
Rainures en T socle	mm	235x220	235x220	360x600	360x600
Poids	kg	14	14	14	14
Dimensions (L x l x h)	mm	60,00	60,00	135,00	113,00
Prix	€	690x390x1.570	690x390x1.570	790x400x1.730	790x400x1.730
		645,00	635,00	919,00	939,00

PACK



Pack à partir de

► PROMO

€ 660,00

~~€ 725,00~~

PACK PERCEUSE À COLONNE, ÉTAU DE PERÇAGE ET SET COMPLET DE BOULONS DE SERRAGE

N° de Cde		790026251	790026253	790026321	790026323
N° Orig.		B25P-3-230V	B25P-3-400V	B32P-4-230V	B32P-4-400V
Étau de perçage		BME150	BME150	BME150	BME150
Boulons de serrage		SB14	SB14	SB14	SB14
Prix	€	723,50	713,50	997,50	1.017,50
Prix promo	€	670,00	660,00	929,00	949,00

Affichage digital des vitesses et de la profondeur de perçage

► PRO

► NEW

Double protection du mandrin fiable

€ 515,00

1



► NEW

Boutons marche-arrêt et arrêt d'urgence séparés

Tension à vide

À partir de

€ 709,00

2 3



*Mandrin inclus

PERCEUSES D'ÉTABLI AVEC ENTRAÎNEMENT PAR COURROIE

- Raccord cône morse CM2
- 5 ou 12 vitesses à partir de D23PRO
- Affichage digital des vitesses et de la profondeur de perçage
- Moteur puissant avec carter en aluminium

		1	2	3
N° de Cde		713003010	713003015	713003020
N° Orig.		D17PRO	D23PRO 230V	D23PRO 400V
Tension	V	1x230	1x230	3x400
Puissance	kW	0,5	0,75	0,75
Cap. perçage acier S235JR	mm	16	25	25
Cap. perçage en continu acier S235JR	mm	12	20	20
Raccord de la broche	CM	2	2	2
Nombre de vitesses		5	12	12
Vitesse de broche	min-1	500 - 2.520	200 - 2.440	200 - 2.440
Profondeur de perçage	mm	65	80	80
Col de cygne	mm	152	180	180
Diamètre colonne	mm	60	73	73
Dimensions table (l x prof.)	mm	235x220	280x245	280x245
Rainures en T taille/nombre/distance	mm	12 diagonaal	12 diagonaal	12 diagonaal
Inclinaison table de perçage	°	+/-45	+/-45	+/-45
Rotation table de perçage	°	360	360	360
Distance broche-table	mm	Max. 325	Max. 425	Max. 425
Distance broche-socle	mm	Max. 530	Max. 618	Max. 618
Dimensions socle (l x prof.)	mm	220x230	240x250	240x250
Rainures en T socle	mm	16/2/148	16/2/170	16/2/170
Poids	kg	36,50	58,00	63,50
Dimensions (L x l x h)	mm	565x275x840	615x330x1015	615x330x1015
Prix	€	515,00	709,00	719,00



Découvrez notre gamme complète sur www.vynckier.biz



Affichage digital des vitesses et de la profondeur de perçage

PACK



► PROMO

Pack à partir de
€ 532,00

~~€ 572,00~~

PACK PERCEUSE D'ÉTABLI, ÉTAU DE PERÇAGE ET SET COMPLET DE BOULONS DE SERRAGE

N° de Cde		793003010	793003015	793003020
N° Orig.		D17PROP	D23PROP 230V	D23PROP 400V
Étau de perçage		BME120	BME120	BME120
Boulons de serrage		SB12	SB12	SB12
Prix	€	572,90	766,90	776,90
Prix promo	€	532,00	713,00	713,00

► PRO

► NEW

Précision de rotation
< 0,02mm

Muni d'un
microrupteur

Grande table de travail
475 x 425 mm

Réglage fiable
du moteur

► NEW

€ 799,00

1 2

€ 1.099,00

3

*Mandrin inclus

PERCEUSE À COLONNE AVEC ENTRAÎNEMENT PAR COURROIE

- Raccord cône morse CM3 (D26PRO) et CM4 (D33PRO)
- 9 (D33PRO) ou 12 (D26PRO) vitesses
- Affichage digital des vitesses et de la profondeur de perçage
- Moteurs puissants - poulies en aluminium

		1	2	3
N° de Cde		7130030301	713003030	713003040
N° Orig.		D26PRO 230V	D26PRO 400V	D33PRO 400V
Tension	V	1x230	3x400	3x400
Puissance	kW	0,75	0,75	1,1
Cap. perçage acier S235JR	mm	25	25	30
Cap. perçage en continu acier S235JR	mm	20	20	25
Raccord de la broche	CM	3	3	4
Nombre de vitesses		12	12	9
Vitesse de broche	min-1	200-2.440	200-2.440	120 - 1.810
Profondeur de perçage	mm	85	85	120
Col de cygne	mm	210	210	254
Diamètre colonne	mm	80	80	92
Dimensions table (l x prof.)	mm	330x290	330x290	475x425
Rainures en T taille/nombre/distance	mm	14 en diagonale	14 en diagonale	14 en diagonale
Inclinaison table de perçage	°	+/-45	+/-45	+/-45
Rotation table de perçage	°	360	360	360
Distance broche-table	mm	max. 720	max. 720	max. 695
Distance broche-socle	mm	max. 1.230	max. 1.230	max. 1.180
Dimensions socle (l x prof.)	mm	385x260	385x260	410x325
Rainures en T socle	mm	16/2/170	16/2/170	16/2/250
Poids	kg	85,00	85,00	132,00
Dimensions (L x l x h)	mm	670x355x1640	670x355x1640	755x440x1705
Prix	€	799,00	799,00	1.099,00



Affichage digital des vitesses et de la profondeur de perçage

PACK



► PROMO

Pack à partir de
€ 855,00

~~€ 917,00~~

PACK PERCEUSE À COLONNE, ÉTAU DE PERÇAGE ET SET COMPLET DE BOULONS DE SERRAGE

N° de Cde		7930030301	793003030	793003040
N° Orig.		D26PROP 230V	D26PROP 400V	D33PROP 400V
Étau de perçage		BMP160	BMP160	BMP160
Boulons de serrage		SB14	SB14	SB14
Prix	€	917,00	917,00	1.217,00
Prix promo	€	855,00	855,00	1.135,00



► NEW

1 2



► INNOVANT

À partir de
€ 1.229,00

► NEW

3 4



► INNOVANT

À partir de
€ 1.249,00

► NEW

5



► INNOVANT

€ 1.490,00

PERCEUSES D'ÉTABLI ET À COLONNE INNOVANTES

- Conception moderne fonctionnelle
- Affichage digital des vitesses et de la profondeur de perçage, et détermination du point zéro
- Éclairage LED intégré
- Modèles 400 V munis d'un sélecteur de rotation gauche-droite

		1	2	3	4	5
N° de Cde		713020620	713020625	7130206201	7130206251	713020640
N° Orig.		DP26-T 230V	DP26-T 400V	DP26-F 230V	DP26-F 400V	DP33 400V
Tension	V	1x230	3x400	1x230	3x400	3x400
Puissance	kW	0,75	0,75	0,75	0,75	1,1
Cap. perçage acier S235JR	mm	25	25	25	25	30
Cap. perçage en continu acier S235JR	mm	20	20	20	20	25
Raccord de la broche	CM	3	3	3	3	4
Nombre de vitesses		12	12	12	12	9
Vitesse de broche	min-1	200-2.440	200-2.440	200-2.440	200-2.440	120-1.810
Profondeur de perçage	mm	95	95	95	95	125
Col de cygne	mm	209	209	209	209	270
Diamètre colonne	mm	80	80	80	80	92
Dimensions table (l x prof.)	mm	308x308	308x308	308x308	308x308	355x355
Rainures en T taille/nombre/distance	mm	12 en diagonale	12 en diagonale	12 en diagonale	12 en diagonale	14 en diagonale
Inclinaison table de perçage	°	+/-45	+/-45	+/-45	+/-45	+/-45
Rotation table de perçage	°	360	360	360	360	360
Distance broche-table	mm	400	400	770	770	784
Distance broche-socle	mm	592	592	1.300	1.300	1.470
Dimensions socle (l x prof.)	mm	200x260	200x260	200x260	200x260	230x300
Rainures en T socle	mm	14	14	14	14	16
Poids	kg	107,00	107,00	116,00	116,00	150,00
Dimensions (L x l x h)	mm	748x406x1025	748x406x1025	748x406x1724	748x406x1724	945x480x1880
Prix	€	1.229,00	1.249,00	1.249,00	1.269,00	1.490,00

► PROMO

€ 999,00

€ 1.095,00



①

► PROMO

€ 1.199,00

€ 1.295,00



②

► PROMO

€ 1.899,00

€ 2.049,00



③

PERCEUSE D'ÉTABLI DE PRÉCISION

- Vitesse variable
- Mandrin réglable en hauteur
- Raccord fixe B16 ou CM2 (DX15V)
- Nouvelle commande innovante

		①	②	③
N° de Cde		713020150	713020155	713020170
N° Orig.		DX13V	DX15V	DX17V
Tension	V	1x230	1x230	1x230
Puissance	kW	0,85	0,85	1
Cap. perçage acier S235JR	mm	13	15	16
Raccord de la broche		B16	2	B16
Vitesse de broche	min-1	100-3000	100-3000	50-4000
Profondeur de perçage	mm	60	60	60
Poids	kg	45,00	66,00	66,00
Prix	€	1.095,00	1.295,00	2.049,00
Prix promo	€	999,00	1.199,00	1.899,00

INFO

DX17V ADAPTE AUTOMATIQUEMENT LA VITESSE À L'OUTIL UTILISÉ

- Saisie du diamètre de perçage
- Saisie du matériau
- Dans les deux modes : percer ou tarauder
- Point de référence digital



► NEW

€ 1.990,00

PERCEUSE D'ÉTABLI ROBUSTE

- Moteur puissant sans balais, très silencieux
- Menu avec modes opérationnels : perçage / taraudage / sélection d'épaisseur de matériel
- **Vitesse variable jusqu'à 6000 tr/min (5 vitesses)**
- Affichage OLED (vitesse, profondeur de perçage avec signal sonore)

N° de Cde		713020220
N° Orig.		DH18V
Tension	V	1x230
Puissance	kW	1,5
Cap. perçage acier S235JR	mm	18
Raccord de la broche	CM	2
Vitesse de broche	min-1	100-6000
Profondeur de perçage	mm	65
Col de cygne	mm	132,5
Diamètre colonne	mm	60
Dimensions table (l x prof.)	mm	245x230
Rainures en T taille/nombre/distance	mm	12
Poids	kg	64,00
Dimensions (L x l x h)	mm	540x375x850
Prix	€	1.990,00

01 MACHINES

02 AUTO

03 WORKSHOP

04 EQUIPMENT

05 TOOLS

06 HVAC & CONSTRUCT

► PROMO

€ 1.295,00

€ 1.380,00



1

► PROMO

€ 2.495,00

€ 2.590,00



2

3

► PROMO

€ 1.599,00

€ 1.650,00



4

► PROMO

€ 3.295,00

€ 3.695,00



5

PERCEUSES D'ÉTABLI ET À COLONNE AVEC ENTRAÎNEMENT PAR COURROIE

- Moteurs puissants et moteur à deux vitesses sur la B34H
- Rotation gauche-droite
- Éclairage intégré
- B34H également avec affichage digital LED des vitesses de broche et de la profondeur de perçage

N° de Cde		1	2	3	4	5
N° Orig.		713020241	713020281	713020283	713020333	713020335
Tension	V	B24H 230V	B28H 230V	B28H 400V	B34H	B34HV
Puissance	kW	1x230	1x230	3x400	3x400	1x230
Cap. perçage acier S235JR	mm	0,850	0,850	0,850	1,5 / 2,2	2,2
Raccord de la broche	CM	24	28	28	34	34
Nombre de vitesses		2	3	3	4	4
Vitesse de broche	min-1	7	16	16	2x9	9 (vario)
Profondeur de perçage	mm	350-4000	120-4000	120-4000	145-4800	40-5000
Col de cygne	mm	85	105	105	160	160
Diamètre colonne	mm	165	200	200	285	285
Dimensions table (l x prof.)	mm	80	92	92	115	115
Poids	kg	280x300	340x360	340x360	420x400	420x400
Dimensions (L x l x h)	mm	84,00	140,00	140,00	274,00	290,00
Prix	€	665x434x998	698x449x1721	698x449x1721	918x585x2130	860x595x2150
Prix promo	€	1.380,00	1.695,00	1.650,00	2.585,00	3.695,00
	€	1.295,00	1.599,00	1.599,00	2.495,00	3.295,00



Découvrez notre gamme complète sur www.vynobier.biz

► NEW

€ 1.529,00



6

► NEW

€ 1.875,00



8

PERCEUSES D'ÉTABLI ET À COLONNE AVEC ENTRAÎNEMENT PAR COURROIE ET AVANCE DE PERÇAGE AUTOMATIQUE

- Raccord cône morse CM2 (DH24FT), et CM3 (DH28FT, DH28FS)
- Avance de perçage automatique
- Moteur 850 Watts avec carter en aluminium, 6 (DH24FT) ou 12 vitesses

N° de Cde		6	7	8
N° Orig.		713020244	713020260	713020284
Tension	V	DH24FT	DH28FT	DH28FS
Puissance	kW	3x400	3x400	3x400
Cap. perçage acier S235JR	mm	0,85	0,85	0,85
Raccord de la broche	CM	24	28	28
Nombre de vitesses		2	3	3
Vitesse de broche	min-1	6	12	12
Profondeur de perçage	mm	120-3000	120-3000	120-3000
Col de cygne	mm	85	105	105
Diamètre colonne	mm	164	200	200
Dimensions table (l x prof.)	mm	80	92	92
Rainures en T socle	mm	340x358	340x358	340x358
Poids	kg	14	14	14
Dimensions (L x l x h)	mm	95,00	136,00	148,00
Prix	€	665x434x998	715x450x1.150	715x450x1.720
	€	1.529,00	1.659,00	1.875,00



7

► NEW

€ 1.659,00

PERCEUSES À COLONNE AVEC TRANSMISSION PAR ENGRENAGE*

- Transmission par engrenage sans entretien, avec graissage
- Moteur deux vitesses. Rotation gauche-droite
- Éclairage intégré

N° de Cde		1	2
N° Orig.		DH28GS	DH32GS
Tension	V	3x400	3x400
Puissance	kW	1,1/1,5	1,5/2,2
Cap. perçage acier S235JR	mm	28	30
Nombre de vitesses		8	8
Vitesse de broche	min-1	75-2900	75-2000
Profondeur de perçage	mm	127	125
Col de cygne	mm	260	285
Raccord de la broche	CM	3	4
Diamètre colonne	mm	92	115
Dimensions table (l x prof.)	mm	376x394	400x420
Rotation table de perçage	°	360	360
Rainures en T	mm	14	14
Poids	kg	184,00	295,00
Dimensions (L x l x h)	mm	670x550x2080	725x450x2200
Prix	€	2.595,00	3.395,00
Prix promo	€	2.419,00	3.199,00

*Conseil : n'oubliez pas de commander votre mandrin autoserrant



€ 2.419,00

► PROMO

► PROMO

€ 3.199,00

~~€ 3.395,00~~



€ 2.449,00

€ 2.495,00

Table croisée robuste (480x180)



Mandrin réglable en hauteur

Avances de perçage mécaniques automatiques (3)

€ 2.899,00

Avances de perçage mécaniques automatiques (3)

PERCEUSES-FRAISEUSES À COLONNE AVEC TRANSMISSION PAR ENGRENAGE*

- Conviennent aussi bien pour percer que pour fraiser
- DH40GP et DH40CTP: Avances de perçage mécaniques automatiques (3)
- DH40CT et DH40CTP: Munies d'une table croisée robuste (480x180) pour faciliter le centrage
- Transmission par engrenage lubrifiée dans un bain d'huile
- Mandrin inclinable et réglable en hauteur

N° de Cde		3	4	5	6
N° Orig.		DH40G	DH40CT	DH40GP	DH40CTP
Puissance	kW	1,1-1,5	1,1/1,5	1,1-1,5	1,1/1,5
Tension	V	3x400	3x400	3x400	3x400
Cap. perçage acier S235JR	mm	32	32	32	32
Capacité max. fraisage en bout	mm	25	25	25	25
Raccord de la broche	CM	4/M16	4/M16	4/M16	4/M16
Vitesse de broche	min-1	95-3200	95-3200	95-3200	95-3200
Nombre de vitesses		2x6	2 x 6	2x6	2 x 6
Profondeur de perçage	mm	120	120	120	120
Col de cygne	mm	280	280	280	280
Prix	€	2.449,00	2.495,00	2.899,00	2.975,00

*Conseil : n'oubliez pas de commander votre mandrin autoserrant

€ 2.975,00



► PROMO

€ 509,00

€ 590,00

2



► PROMO

€ 599,00

€ 745,00

3



► PROMO

€ 509,00

€ 575,00

1



4

► PROMO

€ 849,00

€ 905,00



5

► PROMO

€ 899,00

€ 1.085,00



6

► PROMO

€ 1.609,00

€ 1.985,00

PERCEUSES MAGNÉTIQUES

- Poids léger
- Aimant puissant
- Moteur puissant

		1	2	3	4	5	6
N° de Cde		713860350	713860351	713860500	713860502	713860754	713861204
N° Orig.		MB351F	MB351	MB502E	MB502	MB754	MB1204
Puissance / Tension	kW / V	1,1 / 230	1,1 / 230	1,1 / 230	2,0 / 230	2,0 / 230	2,0 / 230
Diamètre max. mèches de carottage	mm	35	35	50	50	75	100
Profondeur max. mèche de carottage	mm	30	50	50	75	50	50
Raccord Weldon	mm	19	19	19	19	19	19
Vitesse	tr/min	390	330	180-270	230-300	90-120-180-230	35-70-80-140
Nombre de vitesses		1	1	2	2	4	4
Capacité de l'aimant	N	15000	15000	17000	32000	32000	32000
Poids	kg	13,80	12,70	12,36	22,90	24,80	28,31
Prix	€	575,00	590,00	745,00	905,00	1.085,00	1.985,00
Prix promo	€	509,00	509,00	599,00	849,00	899,00	1.609,00




À partir de
€ 243,00

SET DE MÈCHES DE CAROTTAGE AVEC QUEUE WELDON DE 12 À 20 MM ET MANDRIN, 13 PIÈCES

- Clé et 2 tiges pilotes
- Profondeur de coupe 50 mm
- Raccord Weldon 19

N° de Cde		790302641	790302643	790302645
N° Orig.		KBS132	KBS133	KBS134
Raccord		CM2	CM3	CM4
Prix	€	243,00	265,00	272,00




Mèches de carottage 12-13-14-15-16-17-18-19-20 mm

À partir de
€ 440,00

SET DE MÈCHES DE CAROTTAGE DE 12 À 30 MM ET 4 TIGES PILOTES, 23 PIÈCES

- Profondeur de perçage de 25 ou 50 mm
- Raccord Weldon 19

N° de Cde		790302502	790305002
N° Orig.		HQS2523	HQS5023
Profondeur de coupe	mm	25	50
Prix	€	440,00	515,00




Mèches de carottage 2-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30 mm

À partir de
€ 719,00

SET DE MÈCHES DE CAROTTAGE HQ DE 12 À 40 MM AVEC 4 TIGES PILOTES, 33 PIÈCES

- Profondeur de perçage de 25 ou 50 mm

N° de Cde		790302504	790305004
N° Orig.		HQS2533	HQS5033
Profondeur de coupe	mm	25	50
Prix	€	719,00	895,00



Mèches de carottage 12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40 mm

► **PROMO**

€ 89,00

€ 102,00



SET DE MÈCHES DE CAROTTAGE HSS 6 PIÈCES + TIGE PILOTE

- Raccord Weldon 19,05 mm
- Rectification à géométrie multicoupe
- Acier de haute qualité
- Profondeur de coupe 25 mm

N° de Cde		790302500
N° Orig.		HQS625
Mèches	mm	12-14-16-18-20-22
Prix	€	102,00
Prix promo	€	89,00



HUILE DE COUPE POUR L'USINAGE DE TOUS TYPES DE MÉTAUX - 5 L

- Claire et presque inodore
- Anti-brouillard
- Polyvalente
- À utiliser pure

N° de Cde		790030010
N° Orig.		CUTEDGE 5
Contenu		5 l
Prix	€	67,50
Prix promo	€	61,50




► **PROMO**

€ 61,50

€ 67,50



► NEW



€ 715,00

Optionnel:
Établi mobile avec
plan de travail en fonte
avec rainures en T
795940502

BRAS DE TARAUDAGE PNEUMATIQUE M3 À M12 - PLAGE DE TRAVAIL 900 MM

- Rayon d'action de 900 mm !
- Position de travail horizontale et verticale
- Rapidité, précision et fiabilité
- Préviend la rupture des vos tarauds
- Pneumatique (besoin d'un compresseur)

N° de Cde	793940016
N° Orig.	PTA1209HV
Pour tarauds	M3-M12
Vitesse	tr/min 400
Portée effective sur 360° (1)	Rmax mm 900
Portée effective sur 360° (2)	Rmin mm 200
Pression maximale recommandée	bar 6
Type	Ø 19
Têtes à tarauds	l/min M3/M4/M5-6/ M8/M10/M12
Consommation d'air	kg +/-400 - 600
Poids	€ 20,00
Prix	715,00

INCLUS



790030200

Valeur
€ 12,50

Huile de coupe semi-liquide pour travaux de taraudage



Commande PLC



8 ou 9 ou 12

► NEW

► VARIO

Ressorts à gaz



À partir de

€ 1.290,00

Optionnel:
Établi mobile avec plan de travail en fonte avec rainures en T 795940502

BRAS DE TARAUDAGE ÉLECTRIQUE AVEC ÉCRAN TACTILE, COMMANDE PLC ET VITESSE VARIABLE

- Servomoteur puissant
- Commande PLC FR/NL

N° de Cde		793940116	793940124	793940136	793940142
N° Orig.		ETA1610	ETA2412	ETA3612	ETA4213
Pour tarauds		M3 - M16	M6 - M24	M6 - M36	M6 - M42
Vitesse	tr/min	300	200	150	50
Portée	Rmin mm	1000	1200	1200	1300
Têtes à tarauds		M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16	M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18, M20-22, M24	M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18, M20-22, M24, M30, M33, M36	M16, M18, M20, M22, M24, M30, M33, M36, M38, M39, M40, M42
Puissance	kW	0,6	1,2	1,2	1,2
Tension	V	1 x 230	1 x 230	1 x 230	1 x 230
Poids	kg	25,00	50,00	50,00	110,00
Prix	€	1.290,00	1.590,00	1.890,00	3.590,00

Établi mobile
€ 615,00

À partir de

€ 1.549,00



BRAS DE TARAUDAGE PNEUMATIQUE AVEC PORTÉE DE 1900 MM

- Grand rayon d'action de 1.900 mm !
- **Position horizontale et verticale**
- Rapidité, précision et fiabilité
- Préviens la rupture des vos tarauds
- Pneumatique (besoin d'un compresseur)
- **Modèle PTA27HV à deux vitesses**

N° de Cde		790004483	790004484	790004485	790004486
N° Orig.		PTA12HV	PTA16HV	PTA20HV	PTA27HV
Pour tarauds		M3-M12	M3-M16	M3-M20	M3-M27
Vitesse	tr/min	400	300	150/400	70/220
Portée effective sur 360° (1)	Rmax mm	1.900	1.900	1.900	1.900
Portée effective sur 360° (2)	Rmin mm	200	200	200	200
Pression maximale recommandée	bar	6	6	6	6
Type		19	31	31	31
Têtes à tarauds		M3/4/5/6/8 DIN371 M12 DIN352	M4/5/8/10 DIN371 M12/16 DIN352 + adaptateur	M8/10 DIN371 M12/16/18/20 DIN352 + adaptateur	M12/16/18/20/24/27 DIN352 + adaptateur
Consommation d'air	l/min	+/- 800	+/- 950	+/- 950	+/- 950
Poids	kg	22,40	27,20	38,50	40,50
Prix	€	1.549,00	2.090,00	2.839,00	3.350,00



Plateau non inclus

► **PROMO**

€ 2.295,00

~~€ 2.429,00~~



€ 1.099,00

~~€ 1.189,00~~

LIVRÉ DE SÉRIE AVEC :

- Broche de taraudage
- Bras de taraudage mobile avec ressorts à gaz
- Fixation pour établi
- Manomètre pour le réglage de la pression
- Douilles de taraudage TC312- M3, M4, M5, M6, M8 avec limiteur de couple à friction

Plateau non inclus



LIVRÉ DE SÉRIE AVEC :

- Broche de taraudage
- Bras de taraudage mobile avec ressorts à gaz
- Fixation pour établi
- Manomètre pour le réglage de la pression
- Douilles de taraudage TC820 - M10, M12, M14, M16, M18, M20, avec limiteur de couple à friction

Plateau non inclus

BRAS DE TARAUDAGE PNEUMATIQUES AVEC DIFFÉRENTS POSSIBILITÉS DE TARAUDAGE ET DE PLACES DE TRAVAIL

- Le limiteur de couple à friction est réglé manière à ce que le couple maximum autorisé ne puisse jamais être dépassé. Cela permet d'éviter la rupture du taraud, par exemple dans le cas de pièces coûteuses.
- Vitesse, précision et fiabilité
- Pneumatiques (compresseur nécessaire)

N° de Cde		790014673	790014688
N° Orig.		VAT-708	VAT-1620
Pour tarauds		M3 - M8	M10 - M20
Vitesse	tr/min	700	200
Portée effective sur 360° (1)	Rmax mm	700	1600
Pression maximale recommandée	bar	6-8	6-8
Type		19	31
Têtes à tarauds		M3, M4, M5, M6, M8 avec limiteur de couple à friction	TC820 M10, M12, M14, M16, M18, M20 avec limiteur de couple à friction
Consommation d'air	l/min	+/- 400 à 600	+/- 800
Poids	kg	13,20	24,60
Prix	€	1.189,00	2.429,00
Prix promo	€	1.099,00	2.295,00

INCLUS



790030200

Valeur

€ 12,50

Huile de coupe semi-liquide pour travaux de taraudage

► PROMO

€ 1.899,00

~~€ 2.170,00~~

③

► MH20V VERSION AMÉLIORÉE DE LA BF20

► PROMO

€ 1.290,00

~~€ 1.595,00~~

①



► MH20VL VERSION AMÉLIORÉE DE LA BF20

► PROMO

€ 1.359,00

~~€ 1.499,00~~

②



Avance fine manuelle



PERCEUSE-FRAISEUSE ROBUSTE

- Vitesse variable réglable avec potentiomètre
- Affichage digital des vitesses et de la profondeur de perçage
- Tête de perçage/fraisage réglable sous angle +/- 90°
 - Panneau de commande convivial
- Indicateur de position digital DRO5 sur les 3 axes (MH20VLD)



Panneau de commande innovant

N° de Cde

N° Orig.

Puissance / Tension

Capacité de perçage/fraisage

Raccord de broche

Vitesse de broche

Course axe X-Y-Z

Poids

Prix

Prix promo

kW / V

mm

CM

min⁻¹

mm

kg

€

€

①

713338117

MH20V

0,75 / 1x230

16 / 20

2/M10

100-3000

280x175x210

94,00

~~1.595,00~~

1.290,00

②

713338132

MH20VL

0,75 / 1x230

16 / 20

2/M10

100-3000

480x175x210

102,00

~~1.499,00~~

1.359,00

③

713338133

MH20VLD

0,75 / 1x230

16 / 20

2/M10

100-3000

480x175x210

10,00

~~2.170,00~~

1.899,00

► PROMO

À partir de

€ 1.699,00

~~€ 1.899,00~~

Affichage digital inclus



MH22VD



Armoire électrique séparée

INCLUS



MWM100



CAL150DI



ETCAB70

Valeur
€ 52,00

Avec toutes les fraiseuses

PERCEUSE-FRAISEUSE ROBUSTE

- Affichage digital des vitesses de broche et de la profondeur de perçage
- Changement d'outil mécanique facile avec culbuteur
 - Vitesse variable avec potentiomètre
- Tête de perçage/fraisage réglable sous angle +/- 90°
- Indicateur de position digital DRO5 monté sur les 3 axes (M22VD)

N° de Cde

N° Orig.

Puissance / Tension

Capacité de perçage/fraisage

Raccord de broche

Vitesse de broche

Course axe X-Y-Z

Poids

Prix

Prix promo

kW / V

mm

mm

min⁻¹

mm

kg

€

€

713338135

MH22V

0,95 / 1x230

20 / 12

BT20

90-3000

480x175x370

120,00

~~1.899,00~~

1.699,00

713338136

MH22VD

0,95 / 1x230

20 / 12

BT20

90-3000

480x175x370

120,00

~~2.569,00~~

2.299,00

PERCEUSE-FRAISEUSE AUTOMATIQUE

- Vitesse variable réglable avec potentiomètre
- **Moteurs pas à pas, déplacements automatiques par pression sur les boutons**
- Avance variable sur tous les axes
- Affichage digital LED des vitesses de broche
- Indicateur de position digital DRO5 sur les 3 axes

N° de Cde		713338160
N° Orig.		MH25SV
Puissance / Tension	kW / V	1,5 / 1x230
Capacité de perçage/fraisage	mm	25 / 25
Raccord de broche		BT30
Vitesse de broche	min ⁻¹	200-4000
Course axe X-Y-Z	mm	400x210x270
Poids	kg	200,00
Prix	€	4.595,00
Prix promo	€	4.199,00

► PROMO

€ 4.199,00

€ 4.595,00

Moteurs pas à pas X, Y en Z

Indicateur de position digital sur les 3 axes



À partir de

€ 3.390,00

€ 3.679,00

► PROMO

Avec fonction taraudage



1 2

► PROMO

À partir de

€ 4.999,00

€ 5.690,00

Affichage digital vitesses et profondeur de perçage

Déplacement Z motorisé

3 4

Tête de fraisage orientable



Culbuteur (tirant)



Socle robuste en fonte

PERCEUSE-FRAISEUSE UNIVERSELLE DE PRÉCISION AVEC TRANSMISSION PAR ENGRENAGE

- Affichage digital LED des vitesses
- MH35V et MH50V avec vitesse variable réglable par variateur de fréquence
- Changement d'outil mécanique facile avec culbuteur
- MH50G et MH50V avec déplacement Z motorisé
- Fonction taraudage intégrée

N° de Cde		1	2	3	4
N° Orig.		MH35G	MH35V	MH50G	MH50V
Puissance / Tension	kW / V	1,1/1,5 / 3x400	1,5 / 3x400	1,5/2,2 / 3x400	2,2 / 3x400
Capacité de perçage/fraisage	mm	32 / 28	32 / 28	38 / 32	38 / 32
Raccord de broche		BT30	BT30	BT40	BT40
Vitesse de broche	min ⁻¹	220-3100	50-3260	225-3260	50-3260
Course axe X-Y-Z	mm	450x200x460	450x200x460	520x260x465	520x260x460
Poids	kg	316,00	306,00	525,00	515,00
Prix	€	3.679,00	4.395,00	5.690,00	5.990,00
Prix promo	€	3.390,00	3.990,00	4.999,00	5.499,00



► PROMO

1.690,00

~~€ 1.790,00~~**PERCEUSES-FRAISEUSES AVEC TRANSMISSION PAR COURROIE**

- Transmission par courroie
- Moteur puissant de 1500 Watts
- Excellent rapport qualité-prix
- Simple, facile et robuste

N° de Cde

N° Orig.

Puissance / Tension

Capacité de perçage/fraisage

Raccord de broche

Vitesse de broche

Course axe X-Y-Z

Poids

Prix

Prix promo

kW / V

mm

min⁻¹

mm

kg

€

€

713338426

MB3 1X230V

1,5 / 1x230

32 / 20

CM3/M12

100-2080

500x175x440

300,00

~~1.790,00~~**1.690,00****713338425**

MB3 400V

1,5 / 3x400

32 / 20

CM3/M12

100-2080

500x175x440

300,00

~~1.790,00~~**1.690,00**

Boutons marche/arrêt et arrêt d'urgence séparés

Interrupteur principal verrouillable

Socle non inclus

► PROMO

€2.245,00

~~€ 2.505,00~~

Affichage digital sur les 3 axes

Avances mécaniques automatiques

Tête de fraisage orientable

► PROMO

€ 5.199,00

~~€ 5.790,00~~

Avance longitudinale

PERCEUSE-FRAISEUSE UNIVERSELLE AVEC AVANCE DE PERÇAGE

- Transmission par engrenage dans un bain d'huile
- Moteur puissant à 2 vitesses 1,1 / 1,5 kW - 3x400V
- Affichage digital sur les 3 axes
- Avances mécaniques automatiques
- Système de refroidissement fermé avec pompe
- Déplacement Z motorisé de la tête de perçage
- Avance longitudinale électronique automatique
- Socle inclus

N° de Cde

N° Orig.

Puissance / Tension

Capacité de perçage/fraisage

Raccord de broche

Vitesse de broche

Course axe X-Y-Z

Poids

Prix

Prix promo

kW / V

mm

CM/M

min⁻¹

mm

kg

€

€

713338460

MB4P

1,1/1,5/3x400

32 / 28

4/16

95-3200

560x230x350

515,00

~~5.790,00~~**5.199,00****PERCEUSE-FRAISEUSE AVEC TRANSMISSION PAR ENGRENAGE**

- Transmission par engrenage dans un bain d'huile
- Moteur puissant à 2 vitesses
- Tête de perçage/fraisage orientable gauche/droite
- Fonction taraudage intégrée

N° de Cde

N° Orig.

Puissance / Tension

Capacité de perçage/fraisage

Raccord de broche

Vitesse de broche

Course axe X-Y-Z

Poids

Prix

Prix promo

kW / V

mm

min⁻¹

mm

kg

€

€

713338450

MB4

1,1/1,5/3x400

32 / 28

CM4/M16

95-3200

450x200x430

320,00

~~2.505,00~~**2.245,00**

€ 8.599,00

► PROMO

€ 9.170,00

Affichage digital
DPA2000 sur les 3 axes

Broche horizontale
ISO40

Avance
longitudinale
mécanique
automatique

FRAISEUSE À TOURELLE UNIVERSELLE AVEC BROCHE VERTICALE ET HORIZONTALE

- Broche de fraisage verticale et horizontale raccord DIN2080 ISO40
- Transmission par engrenage (broche verticale)
- **Avances de perçage mécaniques automatiques (MT60)**
- Avance longitudinale mécanique automatique
- Affichage digital DPA2000 (MT50L) et DPA21 (MT60) sur les 3 axes
- Système de refroidissement fermé

		1	2
N° de Cde		713336006	713336090
N° Orig.		MT50L	MT60
Tension	V	3x400	3x400
Puissance broche verticale et horizontale	KW	1,1-2,2 / 1,5	2,2 / 2,2
Cap. fraisage/perçage	mm	30 / 25	30 / 25
Raccord de broche (horizontale)	ISO	40	40
Diamètre broche	mm	-	90
Tête de fraisage rotative	°	90	-
Course de la broche	mm	120	120
Avance de perçage	mm/tr	-	0,008 - 0,25 (3)
Nombre de vitesses broche verticale/horizontale		8 / 9	8 / 9
Vitesse de broche	mm-l	115 - 1.750 /	90 - 2.000 /
horizontale / verticale		58 - 1.355	40 - 1.300
Col de cygne horizontal / vertical	mm	240 - 650 /	220 - 600 /
		0 - 185	35 - 370
Course axe X-Y-Z manuelle	mm	770x200x340	750x230x360
Course axe X automatique	mm	770	680
Table horizontale L x l	mm	1.200x200	1.270x280
Charge maximale	kg	160	150
Poids	kg	950	1.300
Dimensions (L x l x h)	mm	1.250x1.150x2.250	1.580x1.450x2.150
Prix	€	9.170,00	11.720,00
Prix promo	€	8.599,00	10.490,00

► NEW

Avances de perçage
automatiques

Indicateur de position
digital DPA21 sur les
3 axes

2

► PROMO

€ 10.490,00

€ 11.720,00

Broche horizontale ISO40

Avance longitudinale
mécanique
automatique

1.300 kg

INCLUS

Avec toutes les fraiseuses



Valeur
€ 52,00



MWM100

ETCAB70



CAL150DI



Réglage mécanique de la vitesse variable

Vitesse de 60 à 4.200 tr/min

Avances de perçage automatiques

Déplacement Z motorisé

1

Avance longitudinale automatique

Avance transversale automatique

► PROMO

€ 10.799,00

€ 11.170,00

FRAISEUSE À TOURELLE

- Vitesse variable réglable avec variateur de fréquence et potentiomètre (MF4V)
- Panneau de commande intégré avec affichage digital
- DPA2000 (MF4-B) ou DPA21 (MF4V) sur les 3 axes
- Avance longitudinale électronique automatique
- Avance transversale électronique automatique
- Déplacement Z motorisé
- Tirant de fixation d'outil pneumatique (uniquement MF4V)
- Avances de perçage mécaniques automatiques

1

2

N° de Cde		713348340 ¹	713336050 ²
N° Orig.		MF4-B	MF4V
Tension	V	3x400	3x400
Puissance broche verticale	KW	2,2	3,75
Cap. fraisage/perçage	mm	24 / 25	32 / 20
Capacité de surfacage maximale	mm	76	100
Raccord de broche	ISO	40	40
Tête de fraisage rotative	°	90	90
Inclinaison table de fraisage	°	45	45
Course de la broche	mm	127	127
Avance de perçage	mm/tr	0,04/0,08/0,15	0,04/0,08/0,15
Vitesse de broche verticale	mm-1	60 - 4.200	9 - 6.750
Col de cygne vertical	mm	0 - 420	200 - 680
Déplacement béliet	mm	470	-
Course axe X-Y-Z manuel	mm	740x330x320	930x400x406
Table horizontale L x l	mm	1.370x254	1.370x254
Charge maximale	kg	300	275
Distance broche verticale - table croisée	mm	405	40 - 446
Poids	kg	1.200	1.150
Dimensions (L x l x h)	mm	2.400x2.160x2.300	1.500x1.450x2.200
Prix	€	11.170,00	17.990,00
Prix promo	€	10.799,00	16.499,00

Tirant de fixation d'outil pneumatique

Vitesse variable réglable par variateur de fréquence et potentiomètre

Vitesse de 9 à 6.750 tr/min

2

Broche ISO40 - ø 105 mm

Déplacement longitudinal prolongé 930 mm

Glissière avec revêtement Turcite B

► PROMO

€ 16.499,00

17.990,00

► POUR L'INDUSTRIE

► 3 AVANCES X, Y ET Z

FRAISEUSE UNIVERSELLE AVEC TÊTE DE FRAISAGE DE TYPE HURON

- Tête de fraisage spéciale de type Huron sur 2 axes de rotation, 360°, raccord ISO40 (MT130S), ISO50 (MT230S)
- Panneau de commande intégré avec afficheur digital DPA21 sur les 3 axes, avec règles de verre et bras pendulaire
- Avances automatiques à **réglage variable sur X, Y et Z via servomoteur**
- Suspension pour une position horizontale à l'axe de fraisage (pas nécessaire de démonter la tête de fraisage) (MT130S)
- Broche de fraisage horizontale complète ISO50 (MT230S)
- Système de refroidissement fermé



N° de Cde		713344110
N° Orig.		MT130S
Tension	V	3x400
Puissance broche verticale	KW	3
Puissance moteur d'avance	KW	3
Cap. fraisage/perçage	mm	20 / 16
Capacité de surfacage maximale	mm	100
Raccord de broche	ISO	40 DIN2080
Tête de fraisage rotative	°	360
Nombre de vitesses broche verticale		11
Vitesses de broche verticale	mm-1	45 - 1.660
Course du bélièr	mm	400
Course axe X-Y-Z manuel	mm	720x300x400
Avance de la table X-Y-Z-as	mm/min	30-830 / 30-830 / 23-625
Table horizontale L x l	mm	1.270x300
Charge maximale	kg	200
Rainures T taille/distance/nombre	mm	14/80/3
Poids	kg	1.450
Dimensions (L x l x h)	mm	1.760x1.550x1.700
Prix	€	14.500,00
Prix promo	€	13.999,00

► PROMO

€ 13.999,00
14.500,00

€ 22.900,00



N° de Cde		713344125
N° Orig.		MT230S
Tension	V	3x400
Puissance broche verticale et horizontale	KW	4 / 5.5
Puissance moteur d'avance	KW	3
Cap. fraisage/perçage	mm	30 / 25
Capacité de surfacage maximale (horizontal)	mm	100
Raccord de broche	ISO	50 DIN2080
Tête de fraisage rotative	°	360
Nombre de vitesses broche verticale/horizontale		12 / 12
Vitesse broche verticale / horizontale	mm ¹	60-1750 / 58-1800
Course axe X-Y-Z manuelle	mm	1300x300x400
Avance de la table axes X-Y-Z	mm/min	30-750 / 20-500 / 15-375
Table horizontale L x l	mm	1650x360
Inclinaison table croisée	°	35
Charge maximale	kg	400
Rainures T taille/distance/nombre	mm	18/3/80
Distance table broche verticale - horizontale	mm	Min. 196 - Max. 646
Poids	kg	2.800
Dimensions (L x l x h)	mm	2.520x2.160x2.030
Prix	€	22.900,00

01 MACHINES

02 AUTO

03 WORKSHOP

04 EQUIPMENT

05 TOOLS

06 HVAC & CONSTRUCT



En route vers l'avenir **AVEC OPTIMUM**

«En tant qu'équipe jeune et talentueuse, armée d'enthousiasme et de projets fous, nous voulons explorer les limites de la technologie et concevoir une voiture qui contribuera au développement de la mobilité durable. Cela n'est possible que grâce à une collaboration parfaite entre notre équipe et nos partenaires, en s'appuyant les uns sur les autres pour arriver à un résultat final inimaginable.»

**WE DON'T
BUILD A CAR,
WE CREATE
THE FUTURE**

INVENT, IMPROVE, INSPIRE

20 étudiants de la KU Leuven, encadrés par Willem-Jan Claes, forment la base de l'équipe Agoria. Ils ont travaillé pendant 15 mois pour concevoir et construire leur nouvelle voiture solaire, avant de participer au Bridgestone World Solar Challenge de 2019 (Australie), le championnat mondial des voitures solaires.



AGORIA SOLAR TEAM



AGORIA SOLAR TEAM

WWW.SOLARTEAM.BE

VICTOIRE PRESTIGIEUSE

La Solar Team Agoria a remporté le Bridgestone World Solar Challenge en Australie en 2019. 44 équipes de 22 pays y ont participé. Il s'agit d'une course sur une distance de 3021 kilomètres, entre Darwin, au nord de l'Australie et Adélaïde, au sud. C'était une course au coude à coude avec l'équipe néerlandaise Vattenfal Solar Team de l'Université Technique de Delft. C'est la première fois qu'une équipe belge devient championne du monde.



LA PERFORMANCE PAR LA FIABILITÉ





► PROMO

€ 799,00

€ 969,00

TOUR COMPACT

- Réglage de la vitesse variable de 120 à 3000 min⁻¹
- Modèle d'établi compact
- Tournage longitudinal automatique
- Rotation droite/gauche

N° de Cde	713420260
N° Orig.	TU1503V
Puissance / Tension	kW/V 0,45 / 1x230
Hauteur des pointes	mm 75
Entre-pointes	mm 300
Vitesse de broche	min ⁻¹ 120 - 3.000
Alésage de la broche	mm 11
Course chariot d'outil/chariot transversal	mm 40 / 55
Hauteur porte-outil	mm 12
Cône contre-pointe	CM 1
Poids	kg 22,00
Dimensions (L x l x h)	mm 560x320x250
Prix	€ 969,00
Prix promo	€ 799,00

PACK

► PROMO

Pack

€ 949,00

€ 1.150,00



PACK

- 1 x Tour OptiTurn TU1503V Vario 140x300 230V 450W, 713420260
- 1 x Mandrin autoserrant Ø 13 mm B16, 790007510
- 1 x Arbre pour mandrin porte-foret CM1-B16 raccourci TU1503V, 790023079
- 1 x Jeu de burins 7 pcs 8 x 8 mm WP, 790013285
- 1 x Jeu de mèches à centrer HSS DIN333A 7 pcs, 748240000
- 1 x Pointe tournante CM1 TU1503V, 713440700

N° de Cde	793420251
N° Orig.	Pack TU1503V
Prix	€ 1.150,00
Prix promo	€ 949,00



► PROMO

€ 999,00

€ 1.249,00

TOUR COMPACT

- 2 niveaux de vitesses variables réglables de 150 à 250 min⁻¹ et de 300 à 2500 min⁻¹
- Affichage digital des vitesses de broche
- Modèle d'établi compact
- Tournage longitudinal automatique
- Rotation droite / gauche

N° de Cde	713420310
N° Orig.	TU2004V
Puissance / Tension	kW/V 0,6 / 1x230
Hauteur des pointes	mm 100
Entre-pointes	mm 300
Vitesse de broche	min ⁻¹ 150 - 2.500
Alésage de la broche	mm 21
Ccourse chariot d'outil/chariot transversal	mm 55 / 75
Hauteur porte-outil	mm 12
Cône contre-pointe	CM 1
Poids	kg 65,00
Dimensions (L x l x h)	mm 830x425x360
Prix	€ 1.249,00
Prix promo	€ 999,00

PACK

► PROMO

Pack

€ 1.199,00

€ 1.437,10



PACK

- 1 x Tour OptiTurn TU2004V Vario 200x300 230V 600W, 713420310
- 1 x Mandrin autoserrant Ø 16mm B16, 790007512
- 1 x Arbre pour mandrin porte-foret CM2 B16, 713050659
- 1 x Douille de réduction DIN 2185 CM2-CM1, 749601021
- 1 x Jeu de burins WP 10 mm 7 pcs, 790013290
- 1 x Jeu de mèches à centrer HSS DIN333A 7dlg, 748240000
- 1 x Pointe tournante à pointe prolongée CM2, 790007216

N° de Cde	793420310
N° Orig.	Pack TU2004V
Prix	€ 1.437,10
Prix promo	€ 1.199,00



► PROMO

€ 1.359,00

€ 1.495,00

TOUR COMPACT

- 6 vitesses 125 - 2000 min⁻¹
- Avance longitudinale automatique
- Sélecteur de rotation droite/gauche

N° de Cde		713420350
N° Orig.	TU2406 230V	
Puissance / Tension	kW/V	0,75 / 1x230
Hauteur des pointes	mm	125
Entre-pointes	mm	550
Vitesse de broche	min ⁻¹	125 - 2.000
Alésage de la broche	mm	21
Course chariot d'outil/chariot transversal	mm	75 / 120
Hauteur porte-outil	mm	14
Cône contre-pointe	CM	2
Poids	kg	125,00
Dimensions (L x l x h)	mm	1.310x420x560
Prix	€	1.495,00
Prix promo	€	1.359,00


PACK

► PROMO

Pack

€ 1.565,00

€ 1.683,00



PACK

- 1 x Tour OptiTurn TU2406 250x550 230V 750W, 713420350
- 1 x Mandrin autoserrant Ø 16 mm B16, 790007512
- 1 x Arbre pour mandrin porte-foret CM2 B16, 713050659
- 1 x Douille de réduction DIN 2185 CM2-CM1, 749601021
- 1 x Jeu de burins 7 pcs 12 x 12 mm WP, 790032032
- 1 x Jeu de mèches à centrer HSS DIN333A 7 pcs, 748240000
- 1 x Pointe tournante à pointe prolongée CM 2, 790007216

N° de Cde		793420330
N° Orig.	TU2406 230V PACK	
Prix	€	1.683,00
Prix promo	€	1.565,00



► PROMO

€ 1.495,00

€ 1.595,00

TOUR DE HAUTE PRÉCISION

- 6 vitesses 125 - 2000 min⁻¹
- Boîte d'avance très souple avec pignons arrondis, lubrifiés dans un bain d'huile
- Avec barre de chariotage pour le taraudage ou le tournage longitudinal automatique
- Sélecteur de rotation droite/gauche

N° de Cde		713425001
N° Orig.	TU2506 230V	
Puissance / Tension	kW/V	0,75/1x230 ou 3x400V
Hauteur des pointes	mm	125
Entre-pointes	mm	550
Vitesse de broche	min ⁻¹	125 - 2.000
Alésage de la broche	mm	26
Course chariot d'outil/chariot transversal	mm	70 / 100
Hauteur porte-outil	mm	13
Cône contre-pointe	CM	2
Poids	kg	125,00
Dimensions (L x l x h)	mm	1.250x585x475
Prix	€	1.595,00
Prix promo	€	1.495,00


PACK

► PROMO

Pack

€ 1.695,00

€ 1.783,60



PACK

- 1 x Tour OptiTurn TU2506 250x550 230V 750W, 713425001
- 1 x Mandrin autoserrant Ø 16 mm B16, 790007512
- 1 x Arbre pour mandrin porte-foret CM2 B16, 713050659
- 1 x Douille de réduction DIN 2185 CM2-CM1, 749601021
- 1 x Jeu de burins 7 pcs 12 x 12 mm WP, 790032032
- 1 x Jeu de mèches à centrer HSS DIN333A 7 pcs, 748240000
- 1 x Pointe tournante à pointe prolongée CM 2, 790007216

N° de Cde		793425001
N° Orig.	TU2506 230V PACK	
Prix	€	1.783,60
Prix promo	€	1.695,00

► **PROMO**

À partir de

€ 4.799,00

€ 4.990,00

Précision de rotation
< 0,015mm

Éclairage LED

Volants avec réglage fin
0,04/0,02 mm

Volant de sécurité contrôlé selon
EN23125

**TOUR AVEC VIS-MÈRE ET
BARRE DE CHARIOTAGE**

- Grand alésage de Ø 38 mm, broche Camlock 4
- Moteur puissant 1,5 kW
- Banc rompu amovible pour le tournage de grands diamètres
- Éclairage LED
- Versions avec D (TH3309D) avec affichage digital monté sur les 3 axes
- Socle en tôle d'acier avec espace de rangement et bac à copeaux

TH3309D 400V



24V DC Adapter

N° de Cde		713402030	713402040	713402041
N° Orig.		TH3309 400V	TH3309D 400V	TH3309D 1X230V
Puissance / Tension	kW / V	1,5 / 3x400	1,5 / 3x400	1,5 / 1x230
Hauteur des pointes	mm	165	165	165
Entre-pointes	mm	830	830	830
Vitesse de broche	min ⁻¹	70-2000	70-2000	70-2000
Alésage de la broche	mm	38	38	38
Course chariot d'outil/transversal	mm	98 / 164	98 / 164	98 / 164
Hauteur porte-outil	mm	16x16	16x16	16x16
Cône contre-pointe	CM	3	3	3
Poids	kg	430,00	430,00	430,00
Dimensions (L x l x h)	mm	1635x745x1320	1635x745x1590	1635x745x1530
Prix	€	4.990,00	6.090,00	6.090,00
Prix promo	€	4.799,00	5.699,00	5.699,00

Remarque : livré sans mandrin

PACK

► **PROMO**

Pack à partir de

€ 6.090,00

€ 6.639,00

PACKAGE DEAL

- 1 x Tour OptiTurn TH3309 ou TH3309D
- 1 x Mandrin 3 mors Bison 3244 - 160/4, 790701604
- 1 x Kit tourelle porte-outils 5 pcs TOOE5 / SWH3 E, 790007236
- 1 x Montage SWH3 E sur le chariot, 719000400
- 1 x Jeu de burins de tournage WP 16 mm 7 pcs, 790034324
- 1 x Jeu de burins de saignage AFB16 16 mm, 713440653
- 1 x Pointe tournante à pointe prolongée CM 3, 790004697

Valeur € 1.649,90

N° de Cde		793402030	793402040	793402041
N° Orig.		TH3309 400V Pack	TH3309D 400V Pack	TH3309D 230V Pack
Prix	€	6.639,90	7.739,90	7.739,90
Prix promo	€	6.090,00	7.090,00	6.790,00

► **PROMO**

À partir de

€ 5.699,00

€ 6090,00

Selon calcul du cycle
de vie EN ISO 13849

Bac à copeaux à
l'avant

Protection du mandrin
selon EN23125

Contre-pointe réglable +/- 10 mm

TOUR AVEC VIS-MÈRE ET BARRE DE CHARIOTAGE

- Grand alésage de broche ø 52 mm, broche Camlock 5
- Moteur puissant 1,5 kW
- Banc rompu amovible pour le tournage de grands diamètres
- Éclairage LED
- Version avec "D" TH3610D avec affichage digital monté sur les 3 axes
- Socle en tôle d'acier avec espace de rangement et bac à copeaux

TH3610D 400V

N° de Cde		713402050	713402060
N° Orig.		TH3610 400V	TH3610D 400V
Puissance / Tension	kW / V	1,5 / 3x400	1,5 / 3x400
Hauteur des pointes	mm	180	180
Entre-pointes	mm	1000	1000
Vitesse de broche	min ⁻¹	70-2000	70-2000
Alésage de la broche	mm	52	52
Course chariot d'outil/transversal	mm	100 / 170	100 / 170
Hauteur porte-outil	mm	16x16	16x16
Cône contre-pointe	CM	3	3
Poids	kg	610,00	610,00
Dimensions (L x l x h)	mm	1820x680x1320	1820x680x1320
Prix	€	6.090,00	7.190,00
Prix promo	€	5.699,00	6.749,00

Remarque : livré sans mandrin

ACCESSOIRES

€ 26,00

► **NEW**



MANDRINS AUTOSERRANTS

- Qualité professionnelle
- Mors trempés et durcis

N° de Cde		790007510	790007512
N° Orig.		BK13B16	BK16B16
Plage de serrage	mm	0,2-13	0,2-16
Raccord		B16	B16
Prix	€	26,00	28,00

PACK

► **PROMO**

Pack à partir de

€ 7.290,00

€ 7.937,90

PACKAGE DEAL

- 1 x Tour OptiTurn TH3610 ou TH3610D
- 1 x Mandrin 3 mors Bison 3244 - 200/5, 790702005
- 1 x Kit tourelle porte-outils 5 pcs TOOE5 / SWH3 E, 790007236
- 1 x Montage SWH3 E sur le chariot, 719000400
- 1 x Jeu de burins de tournage WP 16 mm 7 pcs, 790034324
- 1 x Jeu de burins de saignage AFB16 16 mm, 713440653
- 1 x Pointe tournante à pointe prolongée CM 3, 790004697

Valeur € 1.847,90

N° de Cde		793402050	793402060
N° Orig.		TH3610 Pack	TH3610D Pack
Prix	€	7.937,90	9.037,90
Prix promo	€	7.290,00	8.295,00



TH3610D 400V

À partir de

€ 7.899,00
€ 8.310,00



Affichage digital sur les 3 axes

Mandrin 3 mors Ø 200 mm inclus

Tourelle porte-outils SWH 3E incluse

► **PROMO**

Deuxième arrêt d'urgence

Bac à copeaux

Pas de frein d'urgence, mais frein électromagnétique

TM4010D 400V

TOUR COMPLET AVEC VIS-MÈRE ET BARRE DE CHARIOTAGE

- Grand alésage de ø 53 mm, broche Camlock 5
- Système de refroidissement avec pompe
- Frein électromagnétique
- Version avec "D" TM4010D avec affichage digital monté sur les 3 axes
- Mandrin 3 mors ø 200 mm, montage direct
- Mandrin autoserrant SWH 3E

N° de Cde		713403040	713403045
N° Orig.		TM4010 400V	TM4010D 400V
Puissance / Tension	kW / V	2,3 / 3x400	2,3 / 3x400
Hauteur des pointes	mm	200	200
Entre-pointes	mm	1.000	1.000
Vitesse de broche	min ⁻¹	70-2000	70-2000
Alésage de la broche	mm	53	53
COURSE chariot d'outil/transversal	mm	98 / 185	98 / 185
Hauteur porte-outil	mm	25	25
Cône contre-pointe	CM	3	3
Poids	kg	830,00	830,00
Dimensions (L x l x h)	mm	1950x820x1530	1950x820x1530
Prix	€	8.310,00	8.390,00
Prix promo	€	7.899,00	8.899,00

ACCESSOIRES 1




€ 133,00

JEU DE 5 BURINS 7 MM AVEC PLAQUETTES EN CARBURE

N° de Cde	790013295
N° Orig.	DBS0720
Prix	€ 133,00

ACCESSOIRES 2



€ 51,90

POINTE TOURNANTE 60° CM3

N° de Cde	790004697
N° Orig.	MCM3
Prix	€ 51,90

Affichage digital sur les 3 axes

Protection du mandrin avec éclairage LED

Avance longitudinale et transversale

À partir de **€ 9.990,00**

€ 10.890,00

► **PROMO**

Socle en fonte

Moteur à 2 vitesses

Frein d'urgence

TH4210D 400V

01 MACHINES

02 AUTO

03 WORKSHOP

04 EQUIPMENT

05 TOOLS

06 HVAC & CONSTRUCT

Interrupteurs selon EN ISO13849

Mandrin optionnel

À partir de **€ 13.499,00**

€ 14.910,00

► **PROMO**

Volants de sécurité EN23125

Socle en fonte

TH4610D

TOUR DE PRÉCISION AVEC VIS-MÈRE ET BARRE DE CHARIOTAGE, AVEC INDICATEUR DE POSITION DPA21 SUR LES 3 AXES

- Socle en fonte de haute qualité
- Moteur extrêmement puissant, sans entretien, de 4,5 ou 5,5 kW (TH46)
- Grand alésage de 52 mm, Broche Camlock 6 ou 58 mm (TH46)
- Système de refroidissement fermé avec pompe
- Éclairage de machine intégré dans la protection du mandrin
- Affichage digital monté sur les 3 axes
- Tourelle porte-outils 40 positions SWH5-B avec 1 porte-outils carré (TH46)

Remarque : livré sans mandrin

N° de Cde		713462055	713462070	713462110	713462120
N° Orig.		TH4210D	TH4215D	TH4610D	TH4615D
Puissance / Tension	kW / V	4,5 / 3x400	4,5 / 3x400	5,5 / 3x400	5,5 / 3x400
Hauteur des pointes	mm	210	210	230	230
Entre-pointes	mm	1.000	1.500	1.000	1.500
Vitesse de broche	min ⁻¹	45 - 1800	45 - 1800	25 - 2000	25 - 2000
Alésage de la broche	mm	52	52	58	58
Course chariot d'outil/transversal	mm	140 / 230	140 / 230	125 / 285	125 / 285
Hauteur porte-outil	mm	20	20	25	25
Cône contre-pointe	CM	4	4	4	4
Poids	kg	1.160,00	1.340,00	1.720	1.977
Dimensions (L x l x h)	mm	2025x915x1615	2525x915x1615	2200x1245x1568	2750x1245x1568
Prix	€	10.890,00	11.890,00	14.910,00	15.990,00
Prix promo	€	999,00	10.990,00	13.499,00	14.790,00

Affichage digital
sur les 3 axes

Mandrin optionnel

Volants selon EN23125

► **PROMO**

À partir de

€ 16.490,00

€ 17.990,00

Socle en fonte

TH5615D

Affichage digital
sur les 3 axes

Broche Camlock D1-8

Tourelle porte-outils SWH9-D

Avance rapide automatique avance transversale

TH6630D

TOUR DE PRÉCISION AVEC VIS-MÈRE ET BARRE DE CHARIOTAGE, AVEC INDICATEUR DE POSITION DPA21 SUR LES 3 AXES

- Avec socle en fonte de haute qualité
- Moteur extrêmement puissant, sans entretien, de 7,5 (TH56) ou 9 kW (TH66)
- Grand alésage de 80 mm (TH56) ou 105 mm (TH66)
- Système de refroidissement fermé avec pompe
- Éclairage de machine intégré dans la protection du mandrin
- Affichage digital monté sur les 3 axes
- Tourelle porte-outils SWH5-B avec 1 porte-outils carré

Remarque : livré sans mandrin

N° de Cde		713462160	713462170	713462180	713462210	713462220
N° Orig.		TH5615D	TH5620D	TH5630D	TH6620D	TH6630D
Puissance / Tension	kW / V	7,5 / 3x400	7,5 / 3x400	9 / 3x400	9 / 3x400	9 / 3x400
Hauteur des pointes	mm	280	280	330	330	330
Entre-pointes	mm	1.500	2.000	3.000	2.000	3.000
Vitesse de broche	min ⁻¹	25 - 1600	25 - 1600	25 - 1600	25 - 1600	25 - 1600
Alésage de la broche	mm	80	80	105	105	105
Course chariot d'outil/transversal	mm	130 / 316	130 / 316	230 / 368	230 / 368	230 / 368
Hauteur porte-outil	mm	32	32	32	32	32
Cône contre-pointe	CM	5	5	5	5	5
Poids	kg	2.302,00	2.720,00	3.000,00	3.345,00	3.710,00
Dimensions (L x l x h)	mm	2840x1150x1460	3340x1150x1460	4340x1150x1460	3650x1230x1595	4650x1230x1751
Prix	€	17.990,00	19.990,00	22.900,00	26.200,00	29.900,00
Prix promo	€	16.490,00	18.199,00	20.999,00	24.999,00	27.999,00

► NEW

► PROMO

► POUR L'INDUSTRIE

► MACHINES DE STOCK,
RAPIDEMENT DISPONIBLES

TOUR À MÉTAUX DE HAUTE QUALITÉ AVEC VITESSES VARIABLES

- Banc en fonte de haute qualité, fortement nervuré (750 kg)
- Régulateur de fréquence Delta **pour le réglage des vitesses variables**
- Frein électromagnétique
- Boîte de vitesse complète Norton
- Système de refroidissement fermé
- Tourelle porte-outils à changement rapide de type E avec 3 porte-outils carrés


N° de Cde

N° Orig.		790019295
Puissance / Tension	kW / V	LSB3610V
Hauteur des pointes	mm	2,2 / 3x400
Entre-pointes	mm	175
Vitesse de broche	min ⁻¹	1.000
Alésage de la broche	mm	30 - 2.200 vario
Course chariot d'outil/transversal	mm	38
Hauteur porte-outil	mm	101 / 110
Cône contre-pointe	CM	25
Poids	kg	35
Dimensions (L x l x h)	mm	750,00
Prix	€	1953x762x1549
Prix promo	€	14.510,00 13.495,00

Affichage digital
Mitutoyo sur 2 axes

Réglage de
vitesses variables

Frein électromagnétique



Pédale de freinage d'urgence

01 MACHINES

02 AUTO

03 WORKSHOP

04 EQUIPMENT

05 TOOLS

06 HVAC & CONSTRUCT

► NEW

► PROMO

€ 17.995,00

€ 19.480,00

► POUR L'INDUSTRIE

TOUR À MÉTAUX DE HAUTE QUALITÉ, DURABLE, ROBUSTE, AVEC SYSTÈME DE REFOUILLISSEMENT

- Moteur puissant à 2 vitesses, sans entretien, 3,75 kW
- Frein électromagnétique
- Système de refroidissement fermé
- Tourelle porte-outils à changement rapide de type E avec 3 porte-outils carrés et 1 porte-outils en V

N° de Cde


N° Orig.		790019590
Puissance / Tension	kW / V	LSC3407
Hauteur des pointes	mm	3,75 / 3x400
Entre-pointes	mm	171
Vitesse de broche	min ⁻¹	760
Alésage de la broche	mm	50 - 2570
Course chariot d'outil/transversal	mm	40
Hauteur porte-outil	mm	95 / 112
Cône contre-pointe	CM	25
Poids	kg	3
Dimensions (L x l x h)	mm	850,00
Prix	€	2000x965x1900
Prix promo	€	19.480,00 17.995,00

Affichage digital
Mitutoyo sur 2 axes

Broche à 3 points de roulement
pour charges lourdes

Carters de protection CE fiables avec LED

Largeur de banc stable de
230 mm



850 kg

Vis-mère protégée par goupille de
cisaillement en acier au carbone


► POUR L'INDUSTRIE

► MACHINES DE STOCKS, RAPIDEMENT DISPONIBLES

TOUR À MÉTAUX DE HAUTE QUALITÉ AVEC VITESSES VARIABLES

- Banc en fonte de haute qualité, fortement nervuré (1500 kg)
- Régulateur de fréquence Delta **pour le réglage des vitesses variables**
- Frein électromagnétique
- Boîte de vitesse complète Norton
- Système de refroidissement fermé
- **Largeur de banc** très stable de **de 300 mm**
- Tourelle porte-outils à changement rapide de type E avec 3 porte-outils carrés

N° de Cde		790019337
N° Orig.		LMD4310V
Puissance / Tension	kW / V	5,7 / 3x400
Hauteur des pointes	mm	217
Entre-pointes	mm	1000
Vitesse de broche	min ⁻¹	L10 - 74 M52 - 380 H272 - 2000
Alésage de la broche	mm	58
Course chariot d'outil/transversal	mm	130 / 235
Hauteur porte-outil	mm	25
Cône contre-pointe	CM	4
Poids	kg	1.500,00
Dimensions (L x l x h)	mm	2337x1168x1600
Prix	€	21.020,00
Prix promo	€	19.550,00



► NEW

► PROMO

€ 19.550,00
~~€ 21.020,00~~


► NEW

► PROMO

► POUR L'INDUSTRIE

€ 22.190,00

~~€ 23.840,00~~



TOUR À MÉTAUX DE HAUTE QUALITÉ, DURABLE, ROBUSTE, AVEC SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT

- Socle de haute qualité en fonte, **en une seule pièce**, fortement nervuré (1400 kg)
- **Variateur de fréquence Japonais Yaskawa extrêmement puissant pour le réglage des vitesses variables**
- Frein électromagnétique
- Broche à 3 points de roulement pour charges lourdes
- Système de refroidissement fermé
- Tourelle porte-outils à changement rapide de type E avec 3 porte-outils carrés et 1 porte-outils en V

N° de Cde		790019573
N° Orig.		LMB4110V
Puissance / Tension	kW / V	3,75 / 3x400
Hauteur des pointes	mm	205
Entre-pointes	mm	1000
Vitesse de broche	min ⁻¹	L20 - 400 H400 - 2500
Alésage de la broche	mm	52,5
Course chariot d'outil/transversal	mm	125 / 220
Hauteur porte-outil	mm	25
Cône contre-pointe	CM	4
Poids	kg	1.400,00
Dimensions (L x l x h)	mm	2270x1120x1900
Prix	€	23.840,00
Prix promo	€	22.190,00

► POUR L'INDUSTRIE

► MACHINES DE STOCK, RAPIDEMENT DISPONIBLES

TOUR À MÉTAUX DE HAUTE QUALITÉ, AVEC RÉGLAGE DE VITESSES VARIABLES

- Banc en fonte de haute qualité, fortement nervuré (2000 kg)
- Régulateur de fréquence Delta **pour réglage de vitesse variable**
- Frein électromagnétique
- Boîte de vitesse complète Norton
- Système de refroidissement fermé
- **Largeur de banc** très stable de **330 mm**
- Tourelle porte-outils à changement rapide de type E avec 3 porte-outils carrés

N° de Cde		790019367
N° Orig.		LLG5110V
Puissance / Tension	kW / V	7,5 / 3x400
Hauteur des pointes	mm	255
Entre-pointes	mm	1000
Vitesse de broche	min ⁻¹	10 - 2000
Alésage de la broche	mm	86
Course chariot d'outil/transversal	mm	130 / 260
Hauteur porte-outil	mm	25
Cône contre-pointe	CM	5
Poids	kg	2.000,00
Dimensions (L x l x h)	mm	2337x1270x1702
Prix	€	24.390,00
Prix promo	€	22.900,00




► NEW

► PROMO

€ 22.900,00
~~€ 24.390,00~~

€ 30.890,00
~~€ 33.220,00~~



► NEW

► PROMO

► POUR L'INDUSTRIE

TOUR À MÉTAUX DE HAUTE QUALITÉ, AVEC RÉGLAGE DE VITESSES VARIABLES

- Socle de haute qualité en fonte, **en une seule pièce**, fortement nervuré (1750kg)
- Régulateur de fréquence Delta **pour réglage de vitesse variable**
- Frein électromagnétique
- Broche à 3 points de roulement pour charges lourdes
- Système de refroidissement fermé
- Tourelle porte-outils à changement rapide de type E avec 3 porte-outils carrés et 1 porte-outils en V

N° de Cde		790019473
N° Orig.		LLF5010V
Puissance / Tension	kW / V	5,7 / 3x400
Hauteur des pointes	mm	254
Entre-pointes	mm	1000
Vitesse de broche	min ⁻¹	130 - 125 M125 - 450 H450 - 2200
Alésage de la broche	mm	80
Course chariot d'outil/transversal	mm	155 / 272
Hauteur porte-outil	mm	25
Cône contre-pointe	CM	4
Poids	kg	1.750,00
Dimensions (L x l x h)	mm	2400x1155x1900
Prix	€	33.220,00
Prix promo	€	30.890,00

01 MACHINES

02 AUTO

03 WORKSHOP

04 EQUIPMENT

05 TOOLS

06 HVAC & CONSTRUCT

À partir de

€ 149,00

DOUBLE TOURET À MEULER

N° de Cde		713101505	713101510	713101515	713101520	713101525
N° Orig.		GU15 230V	GU18 230V	GU20 230V	GU20 400V	GU25 400V
Tension	V	1x230	1x230	1x230	3x400	3x400
Dimensions meule (Ø x l x Ø alésage)	mm	150x20x16	175x25x32	200x30x32	200x30x32	250x40x32
Vitesse	min ⁻¹	2850	2850	2850	2850	2850
Puissance	W	450	450	600	600	1500
Poids	kg	12,00	14,00	20,00	20,00	37,00
Dimensions (L x l x h)	mm	410x200x265	456x220x291	461x246x310	461x246x310	542x304x365
Prix	€	149,00	169,00	224,00	225,00	325,00




À partir de

€ 190,00


TOURET À MEULER AVEC BROSSSE

N° de Cde		713101600	713101605	713101610	713101615	713101620
N° Orig.		GU15B 230V	GU18B 230V	GU20B 230V	GU20B 400V	GU25B 400V
Tension	V	1x230	1x230	1x230	3x400	3x400
Dimensions meule (Ø x l x Ø alésage)	mm	150x20x16	175x25x32	200x30x32	200x20x32	250x40x32
Vitesse	min ⁻¹	2850	2850	2850	2850	2850
Puissance	W	450	450	600	600	1500
Dimensions brosse (diamètre x l x alésage)	mm	150x20x32	175x20x32	200x25x32	200x25x32	250x30x32
Poids	kg	11,30	12,70	17,10	17,10	30,20
Dimensions (L x l x h)	mm	495x305x305	495x305x305	580x345x335	580x345x335	650x380x385
Prix	€	190,00	199,00	235,00	239,00	349,00



TOURET À MEULER COMBINÉ AVEC MEULE ET BANDE ABRASIVE

N° de Cde		713101570	713101575	713101580
N° Orig.		GU20S 230V	GU20S 400V	GU25S 400V
Tension	V	1x230	3x400	3x400
Dimensions meule (Ø x l x Ø alésage)	mm	200x30x32	200x30x32	250x40x32
Vitesse	min ⁻¹	2850	2850	2850
Puissance	W	600	600	1500
Dimensions bande abrasive	mm	75x762	75x762	75x1016
Diam. aspiration bande abrasive	mm	32	32	32
Réglage inclinaison	°	90	90	90
Poids	kg	26,00	26,00	35,00
Prix	€	335,00	340,00	461,00



À partir de

€ 335,00

À partir de

€ 189,00



POLISSEUSE ROBUSTE

N° de Cde		713101540	713101545	713101550
N° Orig.		GU20P 230V	GU20P 400V	GU25P 400V
Dim. disque de polissage (diamètre x l x alésage)	mm	200x20x16	200x20x16	250x25x20
Vitesse	tr/min	2850	2850	2850
Puissance	W	600	600	1500
Tension	V	230	3x400	3x400
Poids	kg	18,00	18,00	23,00
Dimensions (L x l x h)	mm	550x200x260	550x200x260	630x250x320
Prix	€	189,00	210,00	282,00



À partir de
€ 655,00

Interrupteur principal
Arrêt d'urgence

TOURET À MEULER AVEC ARRÊT D'URGENCE

N° de Cde		790025001	790025003
N° Orig.		GU20NS 230V	GU20NS 400V
Tension	V	1x230	3x400
Dim. meule (Ø x l x Ø alésage)	mm	200x30x32	200x30x32
Puissance	W	600	600
Poids	kg	22,00	22,00
Prix	€	655,00	665,00

Option :
touret à meuler



À partir de
€ 565,00

Option :
Tuyaux flexibles -
713107111

€ 255,00

SOCLE ET ASPIRATION CYCLONE POUR TOURET À MEULER (NON INCLUS)

- Support robuste
- Force d'aspiration cyclone intégrée dans le socle permettant un gain d'espace
- Interrupteur automatique
- Porte-lampe (lampe non-incluse)
- Tiroir à copeaux facile à vider

N° de Cde		713107110	713107109
N° Orig.		GU1 230V	GU1 400V
Tension	V	230 V / 1 Ph	3x400
Puissance	kW	1,3	1,3
Vitesse	tr/min	29.000	29.000
Poids	kg	40,00	40,00
Dimensions (L x l x h)	mm	477x310x805	550x340x890
Prix	€	565,00	565,00



1
€ 529,00

€ 1.520,00



AFFÛTEUSE DE MÈCHES COMPACTE ET PRATIQUE

- Affûtage de mèches sans connaissances spécifiques
- Économisez de l'argent en affûtant vos propres mèches
- Gain de temps
- Travail propre, rapide et bien fait
- Facile à transporter

N° de Cde		713100110	713100115
N° Orig.		GH10T	GH15T
Puissance	kW	0,18	0,45
Tension	V	230V/1Ph ~50Hz	230V/1Ph ~50Hz
Capacité d'affûtage	mm	2 - 13	3 - 30
Vitesse variable réglable	min ⁻¹	5.300	5.000
Angle d'affûtage	°	90 - 135	90 - 145
Poids	kg	9,50	35,00
Dimensions (L x l x h)	mm	310x180x190	450x240x270
Prix	€	529,00	1.520,00



PONCEUSE À DISQUE POUR LE TRAVAIL DU MÉTAL ET DU BOIS

- Table de ponçage inclinable de -45° à +45°
- Butée d'équerre pivotant de -60° à +60°
- Machine stable et solide
- Disque en aluminium équilibré pour un travail souple
- Avec buse d'aspiration 2 diamètre extérieur 30/38 mm

N° de Cde		713310305
N° Orig.		TS305
Puissance	kW	0,9
Tension	V	230
Diamètre disque	mm	305
Vitesse	min ⁻¹	1420
Dimensions table (l x prof.)	mm	155x440
Poids	kg	30,00
Dimensions (L x l x h)	mm	440x445x365
Prix	€	255,00

► POUR L'INDUSTRIE

TOURETS À MEULER POUR LES MEILLEURS ATELIERS

- Meuleuse lourde industrielle
- 10 ans de garantie Optimum
- Résiste également aux forces de pression importantes sur les meules
- Moteur à induction sans entretien avec une longue durée de vie et un fonctionnement silencieux
- Munie des deux côtés de disques de serrage tournés

N° de Cde		713091010	713091015	713091020
N° Orig.		GZ20D	GZ25D	GZ30D
Tension	V	3x400	3x400	3x400
Puissance	kW	750	1.100	1.800
Vitesse	min ⁻¹	2.800	1.400	1.400
Dimensions meule (Ø x l x Ø alésage)	mm	200x25x20	250x30x25	300x35x30
Poids	kg	25,00	44,80	64,50
Dimensions (L x l x h)	mm	550x290x360	670x340x410	810x420x560
Prix	€	645,00	939,00	1.315,00

À partir de
€ 645,00



► POUR L'INDUSTRIE

À partir de
€ 1.519,00



► GZ20DD - VUE DE FACE



► GZ20DD - VUE DE DOS

TOURET À MEULER AVEC SOCLE ET SYSTÈME D'ASPIRATION INTÉGRÉ

- Meuleuse lourde industrielles
- 10 ans de garantie Optimum
- Résiste également aux forces de pression importantes sur les meules
- **Système d'aspiration intégré avec ventilateur** en aluminium et ailettes autonettoyantes
- Moteur à induction sans entretien avec une longue durée de vie et un fonctionnement silencieux
- Munie des deux côtés de disques de serrage tournés

N° de Cde		713091040	713091045	713091050
N° Orig.		GZ20DD	GZ25DD	GZ30DD
Tension	V	3x400	3x400	3x400
Puissance	kW	750	1.100	1.800
Vitesse	min ⁻¹	2.800	1.400	1.400
Dimensions meule (Ø x l x Ø alésage)	mm	200x25x20	250x30x25	300x35x30
Poids	kg	63,70	91,00	124,00
Dimensions (L x l x h)	mm	800x710x1300	800x700x1300	810x420x1300
Prix	€	1.519,00	1.889,00	2.399,00

► POUR L'INDUSTRIE

TOURET À MEULER PREMIUM Ø 400 MM

- Ponceuse lourde industrielle
- 10 ans de garantie Optimum
- Résiste également aux forces de pression importantes sur les meules
- Moteur à induction sans entretien avec une longue durée de vie et un fonctionnement silencieux
- Munie des deux côtés de disques de serrage tournés

N° de Cde	713091025
N° Orig.	GZ40D
Tension	V 3x400
Puissance	kW 4.400
Vitesse	min ⁻¹ 1.400
Dimensions meule (Ø x l x Ø alésage)	mm 400x50x40
Poids	kg 168,00
Dimensions (L x l x h)	mm 980x600x660
Prix	€ 4.100,00
Prix promo	€ 3.499,00

OPTIONS

1 MEULES

Grain 36	713098150	€ 219,00
Grain 60	713098152	€ 219,00
Grain 80	713098154	€ 219,00

2 SOCLE

GU4-H	713107123	€ 379,00
-------	-----------	----------



Boutons d'arrêt d'urgence, marche, arrêt séparés

Moteur puissant 4,4 kW

Châssis robuste en fonte 168 kg

► PROMO

► NEW

€ 3.499,00

~~€ 4.100,00~~

► PROMO

€ 3.649,00

~~€ 4.290,00~~



Moteur puissant 4,4 kW

Châssis robuste en fonte 144 kg

► NEW

► POUR L'INDUSTRIE

TOURET À MEULER COMBINÉ PREMIUM, MEULE Ø 400 MM / BROUSSE Ø 350 MM

- Meuleuse lourde industrielle
- 10 ans de garantie Optimum
- Résiste également aux forces de pression importantes sur les meules
- Moteur à induction sans entretien avec une longue durée de vie et un fonctionnement silencieux

N° de Cde	713091079
N° Orig.	GZ40C
Tension	V 3x400
Puissance	kW 4.400
Vitesse	min ⁻¹ 1.400
Dimensions meule (Ø x l x Ø alésage)	mm 400x50x40
Dim. brosse (Ø x l x alésage)	mm 350x35x25
Poids	kg 144,00
Dimensions (L x l x h)	mm 1.200x660x580
Prix	€ 4.290,00
Prix promo	€ 3.649,00

OPTIONS

3 MEULES

Fil 0,2	713098092	€ 162,00
Fil 0,35	713098093	€ 129,00

4 MEULES

Grain 36	713098150	€ 219,00
Grain 60	713098152	€ 219,00
Grain 80	713098154	€ 219,00

5 SOCLE

GU4-H	713107123	€ 379,00
-------	-----------	----------

POLISSEUSE PREMIUM Ø 350 MM

- Polisseuse lourde industrielle
- 10 ans de garantie Optimum
- Moteur à induction sans entretien avec une longue durée de vie et un fonctionnement silencieux

N° de Cde	713091130
N° Orig.	GZ40P
Tension	V 3x400
Puissance	kW 4.400
Vitesse	min ⁻¹ 1.400
Disque de polissage (Ø x l x Ø alésage)	mm 350x35x30
Poids	kg 112,00
Dimensions (L x l x h)	mm 3.390x530x580
Prix	€ 4.550,00
Prix promo	€ 3.849,00

► POUR L'INDUSTRIE

► NEW

► PROMO

€ 3.849,00

~~€ 4.550,00~~



Moteur puissant 4,4 kW

Châssis robuste en fonte 112 kg

OPTIONS

6 DISQUES DE POLISSAGE

Doux	713107342	€ 95,00
Dur	713107343	€ 95,00

7 SOCLE

GU4-H	713107123	€ 379,00
-------	-----------	----------



€ 1.455,00

€ 1.795,00

PONCEUSE À BANDE ROBUSTE

- Fonctionnement sans vibrations grâce au caoutchouc recouvrant la roue de pression
- Avec **table de ponçage réglable** de 15° à 30°
- Changement rapide de la bande
- Socle robuste réglable
- Bouton d'arrêt d'urgence à l'avant

		1	2
N° de Cde		713321075	713321150
N° Orig.		BSM75-400V	BSM150-400V
Puissance	kW	3	4
Tension	V	3x400	3x400
Surface de ponçage	mm	75x550	150x550
max.			
Dimensions bande	mm	75x2000	150x2000
Vitesse	min ⁻¹	3000	3000
Vitesse bande	m/sec	33	33
Poids	kg	82,00	124,00
Dimensions (L x l x h)	mm	940x435x985	940x510x985
Prix	€	1.455,00	1.795,00

NEW COMING SERIES

Rectifieuses planes



► NEW

► MODEL GT22



► NEW

► MODEL GT25



► NEW

► MODEL GT30

NOUVELLES RECTIFIEUSES PLANES OPTIGRIND

- De la machine manuelle à la machine hydraulique à commande NC
- Revêtement TURCITE-B
- Affichage digital DPA31

À partir de

€ 9.500,00

€ 499,00



PONCEUSE UNIVERSELLE À BANDE ET À DISQUE

- Modèle d'établi avec bras inclinable
- Réglage manuel de la tension de la bande pour un défilement parallèle
- 2 tables de ponçage amovibles
- Utilisation simple et changement de bande rapide
- Peut être raccordée à un système d'aspiration

N° de Cde	713700051
N° Orig.	BTS51
Puissance	0,75 kW
Tension	230 V
Dimensions bande abrasive	1000x50 mm
Vitesse bande abrasive	22 m/s
Dimensions roue de pression	60x150 mm
Diamètre disque abrasif	150 mm
Poids	20,00 kg
Dimensions (L x l x h)	375x230x520 mm
Prix	€ 499,00



► PROMO

€ 589,00

€ 745,00

► PROMO

€ 669,00

€ 795,00

2



► PROMO

€ 839,00

€ 999,00

PONCEUSE À BANDE PROFESSIONNELLE, LARGEUR DE BANDE DE 75 OU 150 MM

- Moteur puissant et silencieux
- 2 vitesses
- Unité de ponçage réglable en hauteur
- Couvercle amovible pour le ponçage de grandes pièces

N° de Cde		1	2	3
N° Orig.		713922076	713922075	713922150
Puissance		MBSM75-200-1	MBSM75-200-2	MBSM150-200-2
Puissance	kW	3	1,5 / 2,2	2.2/2.8
Tension	V	1x230	3x400	3x400
Dimensions bande abrasive	mm	75 x 2.000	75 x 2.000	150 x 2.000
Vitesse bande abrasive	m/s	29	14,5 / 29	14.5 - 29
Diamètre aspiration	mm	100	100	100
Poids	kg	72,00	68,00	90,00
Dimensions (L x l x h)	mm	1.070x340x950	1.070x340x950	1.070x415x950
Prix	€	745,00	795,00	999,00
Prix promo	€	589,00	669,00	839,00

**CINTREUSE DE PROFILÉS À COMMANDE MANUELLE**

- Transmission par engrenage
- Construction robuste pouvant être fixée au sol
- Les deux galets inférieurs sont actionnés au moyen d'une manivelle à l'arrière
- Galets trempés et rectifiés
- Axes en acier, trempés et rectifiés
- Fixation par la fermeture du galet supérieur

N° de Cde		713940010
N° Orig.		PRM10M
Motorisée		non
Diamètre axe	mm	28
Diamètre galet supérieur	mm	98
Diamètre galet inférieur	mm	115
Poids	kg	165,00
Dimensions (L x l x h)	mm	620x560x1440
Prix	€	1.019,00
Prix promo	€	919,00

INFO

PRM 10		
Bending performance	max. size mm	min. bending Ø mm
Section type		
Bending options with standard bending rollers:		
	20 x 20 10 x 10	500 160
	30 x 10 20 x 5	500 190
	50 x 10 40 x 5	400 160
	35 x 4,5 30 x 4	600 400
	35 x 4,5 30 x 4	600 400
	35 x 4,5 30 x 4	600 400
	100x100 120	700 500

► PROMO**€ 919,00**~~€ 1.019,00~~**► PROMO**

À partir de


€ 1.899,00~~€ 2.250,00~~**CINTREUSE DE PROFILÉS AVEC 2 GALETS INFÉRIEURS MOTORISÉS**

- Transmission par engrenage
- Construction robuste pouvant être fixée au sol
- Les deux galets inférieurs sont actionnés au moyen d'un treuil à l'arrière
- Galets trempés et rectifiés
- Axes en acier, trempés et rectifiés
- Fixation par la fermeture du galet supérieur
- Avec deux rouleaux actionnés par un moteur puissant à deux vitesses
- Peut être installée horizontalement ou verticalement
- Commande à pédale à gauche/droite avec deux boutons d'arrêt d'urgence séparés
- Interrupteur principal verrouillable, bouton d'arrêt d'urgence séparé, bouton marche/arrêt

N° de Cde		713780012	713780011
N° Orig.		PRM10E 1x230V	PRM10E 3x400
Motorisée		oui	oui
Tension	V	1x230	400
Puissance	kW	1,1	1,1
Vitesse	m/min	9	8
Diamètre axe	mm	30	30
Diamètre galet supérieur	mm	98	98
Diamètre galet inférieur	mm	118	118
Inox		oui	oui
Acier		oui	oui
Poids	kg	230,00	230,00
Dimensions (L x l x h)	mm	700x700x1400	700x700x1400
Prix	€	2.250,00	2.395,00
Prix promo	€	1.899,00	1.999,00

INFO

PRM 10		
Bending performance	Max. size mm	Min. bending Ø mm
Section type		
Bending options with standard bending rollers:		
	20 x 20 10 x 10	500 160
	30 x 10 20 x 5	500 190
	50 x 10 40 x 5	400 160
	35 x 4,5 30 x 4	600 400
	35 x 4,5 30 x 4	600 400
	35 x 4,5 30 x 4	600 400
	100x100 120	700 500



**CINTREUSE DE PROFILÉS POUR UTILISATION HORIZONTALE ET VERTICALE**

- Construction lourde soudée en acier
- Galets en acier trempé, axes en acier spécial, trempés et rectifiés
- Rouleaux correcteurs latéraux réglables en continu pour réglage fin
- Rotation gauche/droite via pédale de commande

N° de Cde		713812031
N° Orig.		PRM31 F
Tension	V	400
Puissance	kW	0,75
Vitesse	m/min	4
Diamètre axe	mm	30
Diamètre galet supérieur	mm	148
Diamètre galet inférieur	mm	118
Poids	kg	220,00
Dimensions (L x l x h)	mm	600x800x1450
Prix	€	2.395,00
Prix promo	€	2.199,00

INFO

Bending performance	PRM 31 F	Bending performance	PRM 31 F
Section type	Roller diameter	Section type	Roller diameter
Bending guides with standard bending rollers		Bending guides with standard bending rollers	
10 x 20	100	10 x 20	100
10 x 30	100	10 x 30	100
10 x 40	100	10 x 40	100
10 x 50	100	10 x 50	100
10 x 60	100	10 x 60	100
10 x 70	100	10 x 70	100
10 x 80	100	10 x 80	100
10 x 90	100	10 x 90	100
10 x 100	100	10 x 100	100
10 x 110	100	10 x 110	100
10 x 120	100	10 x 120	100
10 x 130	100	10 x 130	100
10 x 140	100	10 x 140	100
10 x 150	100	10 x 150	100
10 x 160	100	10 x 160	100
10 x 170	100	10 x 170	100
10 x 180	100	10 x 180	100
10 x 190	100	10 x 190	100
10 x 200	100	10 x 200	100
10 x 210	100	10 x 210	100
10 x 220	100	10 x 220	100
10 x 230	100	10 x 230	100
10 x 240	100	10 x 240	100
10 x 250	100	10 x 250	100
10 x 260	100	10 x 260	100
10 x 270	100	10 x 270	100
10 x 280	100	10 x 280	100
10 x 290	100	10 x 290	100
10 x 300	100	10 x 300	100
10 x 310	100	10 x 310	100
10 x 320	100	10 x 320	100
10 x 330	100	10 x 330	100
10 x 340	100	10 x 340	100
10 x 350	100	10 x 350	100
10 x 360	100	10 x 360	100
10 x 370	100	10 x 370	100
10 x 380	100	10 x 380	100
10 x 390	100	10 x 390	100
10 x 400	100	10 x 400	100
10 x 410	100	10 x 410	100
10 x 420	100	10 x 420	100
10 x 430	100	10 x 430	100
10 x 440	100	10 x 440	100
10 x 450	100	10 x 450	100
10 x 460	100	10 x 460	100
10 x 470	100	10 x 470	100
10 x 480	100	10 x 480	100
10 x 490	100	10 x 490	100
10 x 500	100	10 x 500	100
10 x 510	100	10 x 510	100
10 x 520	100	10 x 520	100
10 x 530	100	10 x 530	100
10 x 540	100	10 x 540	100
10 x 550	100	10 x 550	100
10 x 560	100	10 x 560	100
10 x 570	100	10 x 570	100
10 x 580	100	10 x 580	100
10 x 590	100	10 x 590	100
10 x 600	100	10 x 600	100
10 x 610	100	10 x 610	100
10 x 620	100	10 x 620	100
10 x 630	100	10 x 630	100
10 x 640	100	10 x 640	100
10 x 650	100	10 x 650	100
10 x 660	100	10 x 660	100
10 x 670	100	10 x 670	100
10 x 680	100	10 x 680	100
10 x 690	100	10 x 690	100
10 x 700	100	10 x 700	100
10 x 710	100	10 x 710	100
10 x 720	100	10 x 720	100
10 x 730	100	10 x 730	100
10 x 740	100	10 x 740	100
10 x 750	100	10 x 750	100
10 x 760	100	10 x 760	100
10 x 770	100	10 x 770	100
10 x 780	100	10 x 780	100
10 x 790	100	10 x 790	100
10 x 800	100	10 x 800	100
10 x 810	100	10 x 810	100
10 x 820	100	10 x 820	100
10 x 830	100	10 x 830	100
10 x 840	100	10 x 840	100
10 x 850	100	10 x 850	100
10 x 860	100	10 x 860	100
10 x 870	100	10 x 870	100
10 x 880	100	10 x 880	100
10 x 890	100	10 x 890	100
10 x 900	100	10 x 900	100
10 x 910	100	10 x 910	100
10 x 920	100	10 x 920	100
10 x 930	100	10 x 930	100
10 x 940	100	10 x 940	100
10 x 950	100	10 x 950	100
10 x 960	100	10 x 960	100
10 x 970	100	10 x 970	100
10 x 980	100	10 x 980	100
10 x 990	100	10 x 990	100
10 x 1000	100	10 x 1000	100

Performance data are based on material with a max. yield strength of 24 kg/mm². Bending performance for stainless steel (SAE) factor 0.7. *May require additional spacers. **The "special lateral rollers" option is required in addition to the angle rollers for bending angle steel.



► PROMO

€ 2.199,00

€ 2.395,00

► PROMO

€ 2.899,00

€ 3.249,00

CINTREUSE DE PROFILÉS ROBUSTE MOTORISÉE POUR UTILISATION HORIZONTALE OU VERTICALE

- Construction lourde en acier
- Galets en acier trempé, axes en acier spécial, trempés et rectifiés
- Rouleaux correcteurs latéraux réglables en continu pour réglage fin
- Rotation gauche/droite via pédale de commande

N° de Cde		713812035
N° Orig.		PRM35 F
Tension	V	3x400
Puissance	kW	1,5
Vitesse	m/min	4,5
Diamètre axe	mm	50
Diamètre galet supérieur	mm	155
Poids	kg	400,00
Dimensions (L x l x h)	mm	750x1.000x1400
Prix	€	3.249,00
Prix promo	€	2.899,00

INFO

Bending performance	PRM 35 F	Bending performance	PRM 35 F
Section type	Roller diameter	Section type	Roller diameter
Bending guides with standard bending rollers		Bending guides with standard bending rollers	
10 x 20	100	10 x 20	100
10 x 30	100	10 x 30	100
10 x 40	100	10 x 40	100
10 x 50	100	10 x 50	100
10 x 60	100	10 x 60	100
10 x 70	100	10 x 70	100
10 x 80	100	10 x 80	100
10 x 90	100	10 x 90	100
10 x 100	100	10 x 100	100
10 x 110	100	10 x 110	100
10 x 120	100	10 x 120	100
10 x 130	100	10 x 130	100
10 x 140	100	10 x 140	100
10 x 150	100	10 x 150	100
10 x 160	100	10 x 160	100
10 x 170	100	10 x 170	100
10 x 180	100	10 x 180	100
10 x 190	100	10 x 190	100
10 x 200	100	10 x 200	100
10 x 210	100	10 x 210	100
10 x 220	100	10 x 220	100
10 x 230	100	10 x 230	100
10 x 240	100	10 x 240	100
10 x 250	100	10 x 250	100
10 x 260	100	10 x 260	100
10 x 270	100	10 x 270	100
10 x 280	100	10 x 280	100
10 x 290	100	10 x 290	100
10 x 300	100	10 x 300	100
10 x 310	100	10 x 310	100
10 x 320	100	10 x 320	100
10 x 330	100	10 x 330	100
10 x 340	100	10 x 340	100
10 x 350	100	10 x 350	100
10 x 360	100	10 x 360	100
10 x 370	100	10 x 370	100
10 x 380	100	10 x 380	100
10 x 390	100	10 x 390	100
10 x 400	100	10 x 400	100
10 x 410	100	10 x 410	100
10 x 420	100	10 x 420	100
10 x 430	100	10 x 430	100
10 x 440	100	10 x 440	100
10 x 450	100	10 x 450	100
10 x 460	100	10 x 460	100
10 x 470	100	10 x 470	100
10 x 480	100	10 x 480	100
10 x 490	100	10 x 490	100
10 x 500	100	10 x 500	100
10 x 510	100	10 x 510	100
10 x 520	100	10 x 520	100
10 x 530	100	10 x 530	100
10 x 540	100	10 x 540	100
10 x 550	100	10 x 550	100
10 x 560	100	10 x 560	100
10 x 570	100	10 x 570	100
10 x 580	100	10 x 580	100
10 x 590	100	10 x 590	100
10 x 600	100	10 x 600	100
10 x 610	100	10 x 610	100
10 x 620	100	10 x 620	100
10 x 630	100	10 x 630	100
10 x 640	100	10 x 640	100
10 x 650	100	10 x 650	100
10 x 660	100	10 x 660	100
10 x 670	100	10 x 670	100
10 x 680	100	10 x 680	100
10 x 690	100	10 x 690	100
10 x 700	100	10 x 700	100
10 x 710	100	10 x 710	100
10 x 720	100	10 x 720	100
10 x 730	100	10 x 730	100
10 x 740	100	10 x 740	100
10 x 750	100	10 x 750	100
10 x 760	100	10 x 760	100
10 x 770	100	10 x 770	100
10 x 780	100	10 x 780	100
10 x 790	100	10 x 790	100
10 x 800	100	10 x 800	100
10 x 810	100	10 x 810	100
10 x 820	100	10 x 820	100
10 x 830	100	10 x 830	100
10 x 840	100	10 x 840	100
10 x 850	100	10 x 850	100
10 x 860	100	10 x 860	100
10 x 870	100	10 x 870	100
10 x 880	100	10 x 880	100
10 x 890	100	10 x 890	100
10 x 900	100	10 x 900	100
10 x 910	100	10 x 910	100
10 x 920	100	10 x 920	100
10 x 930	100	10 x 930	100
10 x 940	100	10 x 940	100
10 x 950	100	10 x 950	100
10 x 960	100	10 x 960	100
10 x 970	100	10 x 970	100
10 x 980	100	10 x 980	100
10 x 990	100	10 x 990	100
10 x 1000	100	10 x 1000	100

Performance data are based on material with a max. yield strength of 24 kg/mm². Bending performance for stainless steel (SAE) factor 0.7. *May require additional spacers. **The "special lateral rollers" option is required in addition to the angle rollers for bending angle steel.



► PROMO

€155,00

~~€191,00~~

ROULEUSE DE TôLE MANUELLE À 3 ROULEAUX

- Rouleaux en acier de haute qualité
- Rouleau supérieur inclinable pour enlever facilement la pièce à usiner
- Le rouleau arrière peut être réglé en oblique pour le cintrage conique
- Rouleaux inférieur et arrière avec rainure
- Les rouleaux sont actionnés par une manivelle avec engrenage

► PROMO

€ 259,00

~~€ 310,00~~



	1	2
N° de Cde	713940112	713780618
N° Orig.	RBM305	RBM610-8
Largeur de travail	305	610
Diamètre rouleaux	25	38
Épaisseur de tôle	0,80	0,80
Diamètre minimum à rouler	40	60
Dimensions (L x l x h)	580x210x255	885x220x340
Poids	14,00	40,00
Prix	191,00	310,00
Prix promo	155,00	259,00

ROULEUSE DE TôLE MANUELLE AVEC 3 ROULEAUX ASYMÉTRIQUES

- Rouleau supérieur inclinable pour enlever facilement la pièce à usiner
- Réglage asymétrique des rouleaux pour faciliter le pré-pliage
- Le rouleau arrière peut être réglé en oblique pour le cintrage conique
- Rouleaux avant et arrière avec rainure
- Réglage facile des rouleaux supérieur et inférieur
- Les rouleaux sont actionnés par une manivelle avec engrenage

► PROMO

3

€ 1.379,00

~~€ 1.440,00~~



€ 1.149,00


~~€ 1.379,00~~

	3	4
N° de Cde	713781301	713781303
N° Orig.	RBM1000-20 ECO	RBM1050-22
Largeur de travail	1000	1050
Diamètre rouleaux	60	75
Épaisseur de tôle	2,0	2,0
Diamètre minimum à rouler	100	115
Dimensions (L x l x h)	1542x550x1040	1400x700x1160
Poids	240,00	300,00
Prix	1.440,00	1.379,00
Prix promo	1.379,00	1.149,00

ROULEUSE DE TÔLE MOTORISÉE AVEC 3 ROULEAUX ASYMÉTRIQUES ET PÉDALE DE COMMANDE POUR L'INDUSTRIE ET L'ARTISANAT

- Construction lourde et solide en fonte
- Système à 3 rouleaux asymétriques pour un pré-pliage correct
- Rouleau supérieur inclinable
- Épaisseurs de tôle spécifiées, résistance à la traction du matériau jusqu'à 400N/mm²
- Pour le pliage conique facteur 0,5, pour l'acier inoxydable facteur 0,75 et pour l'aluminium 1,2
- Moteur puissant 400 V
- Les rouleaux supérieur et inférieur sont motorisés
- Équipement électrique avec composants fiables

N° de Cde		① 713813201 	② 713813202 
N° Orig.		RBM1050-30E	RBM1270-25E
Largeur de travail	mm	1050	1270
Diamètre rouleaux	mm	90	90
Épaisseur de tôle	mm	3,0	2,5
Puissance	kW	1,1	1,1
Tension	V	400	400
Vitesse rouleaux	m/min	6	6
Dimensions (L x l x h)	mm	16300x700x1200	1.850x700x1200
Poids	kg	480,00	520,00
Prix	€	4.100,00	4.795,00
Prix promo	€	3.999,00	4.199,00



► PROMO

€ 3.999,00

~~€ 4.100,00~~

①



②

► PROMO

€ 4.199,00

~~€ 4.795,00~~





PETITE PLIEUSE SEGMENTÉE MANUELLE POUR OPÉRATIONS DE PLIAGE STANDARD

- Design simple et construction robuste
- Serrage de la tôle garanti par un dispositif efficace
- Réglage simple et rapide de la lame supérieure par un excentrique
- Le pivotement de la lame de pliage est effectué au moyen de la poignée
- La lame supérieure est divisée en 5 segments, avec possibilité de réglage de l'épaisseur de tôle

N° de Cde		1	2
N° Orig.		713772305	713770610
Largeur de pliage maximale	mm	HSBM305HS 305	HSBM610HS 610
Épaisseur de tôle maximale acier	mm	1	1
Angle de pliage maximum	°	135	135
Dimensions (L x l x h)	mm	500x350x410	850x360x420
Poids	kg	30,00	42,00
Prix	€	244,00	330,00
Prix promo	€	199,00	289,00

► PROMO

€ 289,00

~~€ 330,00~~

2



1

► PROMO

€ 199,00

~~€ 244,00~~

PLIEUSE MANUELLE AVEC NOMBREUSES POSSIBILITÉ D'EXTENSION

- Légère et déplaçable
- Modèle de haute qualité, design pratique
- La pièce peut être serrée parfaitement grâce à la fixation spéciale de la lame supérieure
- Réglage simple de l'angle, ce qui permet d'obtenir une bonne précision de répétition
- Roulements autolubrifiants
- **Nombreuses possibilités d'extension**

N° de Cde		713771050
N° Orig.		HSBM1050N
Largeur de pliage maximale	mm	1.050
Angle de pliage maximum	°	135
Épaisseur de tôle maximale	mm	1,25
Dimensions (L x l x h)	mm	1.348x850x1.175
Poids	kg	71,00
Prix	€	1.119,00



€ 1.119,00

► **PROMO**

À partir de


€ 1.490,00

€ 1.795,00

❶ ❸

PLIEUSE DE 1020 OU 1270 MM AVEC LAME SUPÉRIEURE SEGMENTÉE

- Construction robuste et design compact
- lame supérieure segmentée
- Le serrage de la pièce se fait par le pied, les deux mains restant libres
- Avec vérin auxiliaire puissant

► **PROMO**

À partir de


€ 1.590,00

€ 1.975,00

❷ ❹

PLIEUSE DE 1020 OU 1270 MM LAMES SUPÉRIEURE ET INFÉRIEURES SEGMENTÉES

- Construction robuste et design compact
- lame supérieure segmentée
- lame inférieure segmentée
- Le serrage de la pièce se fait par le pied, les deux mains restant libres
- Avec vérin auxiliaire puissant



N° de Cde	❶	❷	❸	❹
N° Orig.	713770125	713770102	713770127	713772128
Largeur de pliage maximale	FSBM1020-25E	FSBM1020-20 S2	FSBM1270-20E	FSBM1270-20 HS2
Épaisseur de tôle maximale acier	1020	1020	1270	1270
Angle de pliage maximum	2,5	2	2	2
Poids	135	135	135	135
Prix	285,00	300,00	315,00	350,00
Prix promo	1.795,00	1.975,00	1.975,00	2.285,00
	1.490,00	1.590,00	1.690,00	1.790,00



PLIEUSE MAGNÉTIQUE - 1250X1MM

- Hauteur de pièce extrêmement basse (la lame supérieure ne fait que 15 mm de hauteur)
- Changement de lame facile et rapide par un aimant
- Possibilité de fixer des matrices de pliage (rondes ou triangulaires)
- Angle de pliage jusqu'à 170°
- Pliage simple avec réglage précis de l'angle, avec une échelle graduée
- Nécessite très peu d'entretien

N° de Cde


N° Orig.
 Largeur de pliage maximale
 Capacité de pliage inox
 Capacité de pliage
 Épaisseur maximale acier
 Dimensions (L x l x h)
 Poids
 Prix
Prix promo

mm
 mm
 t
 mm
 mm
 kg
 €
 €

713770126
 MBM1250

1.250
 1
 6
 1,6
 1.400x410x390
 150,00
~~3.920,00~~
3.199,00

Pliages spéciaux



► **PROMO**

€ 3.199,00

€ 3.920,00



PLIEUSE MANUELLE, MODÈLE LOURD

- Commande simple
- **Lame supérieure segmentée**
- Fonction de pliage avec serrage de la pièce assuré par le pré-serrage de la barre supérieure
- Construction soudée lourde et compacte
- Pliage facile grâce à un réglage précis de l'angle, avec une échelle graduée
- Nécessite peu d'entretien

N° de Cde

N° Orig.
 Largeur de pliage maximale
 Épaisseur de tôle maximale acier
 Angle de pliage maximum
 Ouverture
 Dimensions (L x l x h)
 Poids
 Prix
Prix promo

mm
 mm
 °
 mm
 mm
 kg
 €
 €

713772920
 HSBM2020-20SB


2.020
 2
 135
 120
 2.500x710x1.500
 1.020,00
~~5.490,00~~
4.995,00

► **PROMO**

€ 4.995,00

€ 5.490,00





À partir de
€ 7.799,00

€ 8.750,00

► **PROMO**

PLIEUSES MOTORISÉES

- La pédale permet de placer la tôle à deux mains
- Le serrage et le pliage des pièces sont motorisés via un entraînement par chaîne
- Réglez l'angle de pliage manuellement, lisez l'angle sur la bague graduée
- Nombreuses possibilités de pliage avec le tablier supérieur segmenté

N° de Cde		713772940	713772945	713772950
N° Orig.		MSBM2020-15CS	MSBM2520-10CS	MSBM3020-10CS
Largeur de travail	mm	2.020	2.520	3.020
Épaisseur de tôle max. acier	mm	1,5	1	1
Angle de pliage maximum	°	135	135	135
Puissance du pliage	kW	0,75	0,75	0,75
Puissance du tablier	kW	0,37	0,37	0,37
Tension	V	3x400	3x400	3x400
Dimensions (L x l x h)	mm	2.660x640x1.100	3.180x640x1.100	3.680x640x1.140
Poids	kg	965,00	1.310,00	1.630,00
Prix	€	8.750,00	10.650,00	12.290,00
Prix promo	€	7.799,00	9.499,00	10.999,00

DIVISION DES SEGMENTS

- **MSBM2020-15CS:** 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 75 - 100 - 150 - 200 - 200 - 270 - 400 - 400
- **MSBM2520-10CS:** 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 75 - 100 - 100 - 150 - 200 - 200 - 270 - 400 - 400 - 400
- **MSBM3020-10CS:** 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 75 - 100 - 150 - 200 - 200 - 200 - 270 - 400 - 400 - 400 - 400



À partir de
€ 11.200,00

PLIEUSES SEMI-MOTRISÉES

- Modèles semi-motorisés - commande manuelle de la lame supérieure. Pliage seul motorisé
- Pour utilisation professionnelle
- Construction en acier soudé lourde et compacte
- Pour angles aigus
- Réglage manuel de l'angle de pliage au moyen d'une bague graduée

N° de Cde		713779030	713779031	713779032	713779033
N° Orig.		MSBM1520-30	MSBM2020-25	MSBM2520-20	MSBM3020-15
Puissance/Tension	kW/V	1,1 / 3x400	1,1 / 3x400	1,1 / 3x400	1,1 / 3x400
Largeur de travail	mm	1.520	2.020	2.520	3.020
Passage	mm	140	140	140	140
Ép. de tôle max. acier	mm	3	2,5	2	1,5
Dimensions (L x l x h)	mm	2.475x560x1.290	2.975x560x1.290	3.475x560x1.290	3.975x560x1.290
Poids	kg	1.060,00	1.450,00	1.780,00	2.200,00
Prix	€	11.200,00	11.820,00	13.000,00	13.450,00

DIVISION DES SEGMENTS

- **MSBM1520-30S:** 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 75 - 100 - 150 - 220 - 250 - 500
- **MSBM2020-25S:** 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 75 - 100 - 150 - 200 - 200 - 270 - 400 - 400
- **MSBM2520-20S:** 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 75 - 100 - 150 - 200 - 200 - 270 - 400 - 400 - 500
- **MSBM3020-15S:** 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 75 - 100 - 150 - 200 - 200 - 270 - 400 - 400 - 500 - 500

N° de Cde		713779040	713779041	713779042	713779043
N° Orig.		MSBM1520-30S	MSBM2020-25S	MSBM2520-20S	MSBM3020-15S
Puissance/Tension	kW/V	1,1 / 3x400	1,1 / 3x400	1,1 / 3x400	1,1 / 3x400
Largeur de travail	mm	1.520	2.020	2.520	3.020
Passage	mm	140	140	140	140
Ép. de tôle max. acier	mm	3	2,5	2	1,5
Dimensions (L x l x h)	mm	2.475x560x1.290	2.975x560x1.290	3.475x560x1.290	3.975x560x1.290
Poids	kg	1.060,00	1.450,00	1.780,00	2.200,00
Prix	€	12.000,00	12.450,00	13.600,00	14.350,00

► **PROMO**

€ 1.899,00

€ 2.100,00

CISAILLE À TÔLE MANUELLE

- Lames trempées de haute qualité
- Deux longues poignées, pour une transmission idéale de la force
- Table de travail à l'avant avec échelle graduée
- Butée de longueur réglable 0 – 485 mm



► **PROMO**

€ 699,00

€ 849,00



► **PROMO**

€ 1.599,00

€ 1.955,00



CISAILLE D'ÉTABLI

- Construction compacte mais extrêmement stable
- Lames en acier trempé
- Butée de longueur 0 – 500 mm

		①	②	③
N° de Cde		713776165	713746015	713772910
N° Orig.		TBS650-12T	TBS1501-15	FTBS1050-10
Largeur de travail / épaisseur de tôle acier	mm	650 / 1,25	1500 / 1,5	1050 / 1
Poids	kg	100,00	445,00	175,00
Dimensions (L x l x h)	mm	970x470x540	1950x1100x1050	1160x730x950
Prix	€	849,00	2.100,00	1.955,00
Prix promo	€	699,00	1.899,00	1.599,00

CISAILLE À TÔLE AVEC PÉDALE DE COMMANDE

- Châssis lourd en tôle d'acier soudée
- Pédale de commande pour la lame supérieure mobile, les mains restent libres pour manipuler le matériel
- Munie de deux ressorts puissants
- Butée de longueur réglable 0 – 500 mm

► **PROMO**

À partir de

€ 7.199,00

€ 7.690,00



CISAILLE MOTORISÉE

- Moteur puissant
- Lames de haute qualité
- 2 longs bras de soutien pour les longues pièces
- Barrière lumineuse à l'arrière
- Éclairage de la ligne de coupe

N° de Cde		713757013	713757014	713757023
N° Orig.		MTBS1255-30E	MTBS1255-40E	MTBS2055-30E
Puissance	kW	3	4	4
Tension	V	3x400	3x400	3x400
Angle de coupe	°	2	2,4	2
Capacité de coupe acier 37	mm	3	4	3
Capacité de coupe inox	mm	1,5	2	1,5
Longueur de coupe	mm	1.250	1.250	2.050
Frappes par minute		30	30	30
Butée de longueur	mm	630,00	630,00	630,00
Poids	kg	850,00	1.185,00	1.520,00
Dimensions (L x l x h)	mm	1.682x1.477x1.100	1.712x1.605x1.190	2.496x1.610x1.190
Prix	€	7.690,00	8.990,00	9.950,00
Prix promo	€	7.199,00	8.290,00	9.699,00

CISAILLE GUILLOTINE MOTORISÉE 2050X4 MM 7,5KW

- Butée de longueur motorisée avec convertisseur de fréquence, moteur de frein et vis à billes
- Affichage digital de position de la butée de longueur
- Pédale de commande avec arrêt d'urgence
- Ligne de coupe LED et trous oblongs dans le couvercle supérieur pour une visibilité optimale

N° de Cde		713815520 
N° Orig.		MTBS2100-40B
Puissance	kW	7,5
Tension	V	3x400
Angle de coupe	°	1,8
Capacité de coupe acier 37	mm	4
Capacité de coupe inox	mm	2,5
Longueur de coupe	mm	2.050
Frappes par minute		38
Butée de longueur	mm	750
Dimensions (L x l x h)	mm	2.730x2.160x1.280
Poids	kg	2.600,00
Prix	€	20.720,00
Prix promo	€	17.499,00

► **PROMO**

€ 17.499,00

~~€ 20.720,00~~

► **NEW**



OPTIONNEL

RECEVEUR DE PIÈCES AVEC TIROIR

- Gain de temps, il n'est plus nécessaire d'aller récupérer les petits morceaux de pièces à l'arrière
- Avec tiroir max. 300 x 300 mm
- Tiroir basculant



€ 421,00

N° de Cde		713887200
N° Orig.		3887200
Poids	kg	29,00
Prix	€	421,00

01 MACHINES

02 AUTO

03 WORKSHOP

04 EQUIPMENT

05 TOOLS

06 HVAC & CONSTRUCT

ENCOCHEUSE MANUELLE D'UNE CAPACITÉ DE 3 MM DANS L'ACIER

- Construction lourde en fonte, pour couper rapidement les coins dans des plaques de métal et autres matériaux
- Angle de coupe fixe 90°
- Levier de transmission long et puissant
- Course de 30 mm
- Échelle graduée et butées réglables

N° de Cde		713770512
N° Orig.		AKM100T
Angle de coupe	°	90
Capacité de coupe (400N/mm²)	mm	3
Plage de coupe	mm	100x100
Table de travail	mm	380x280
Dimensions (L x l x h)	mm	450x390x1.020
Poids	kg	90,00
Prix	€	730,00
Prix promo	€	669,00

► PROMO

€ 669,00

~~€ 730,00~~



ENCOCHEUSE HYDRAULIQUE AVEC ANGLE FIXE DE 90°

- Encochage rapide des coins rectangulaires
- Convivial et permet d'économiser de la force grâce à la transmission hydraulique
- Table de travail robuste avec échelle graduée zinguée et écrou en T pour le réglage précis des butées rotatives
- Presse-tôle réglable
- Les déchets sont éliminés par une ouverture d'évacuation
- Pédale de commande et arrêt d'urgence séparé

N° de Cde		713834200	713836200
N° Orig.		AKM220-4H	AKM220-6H
Angle de coupe	°	90	90
Capacité de coupe (400N/mm²)	mm	4	6
Plage de coupe	mm	220x200	220x200
Table de travail	mm	700x600	650x650
Dimensions (L x l x h)	mm	1030x900x1.050	860x860x1.100
Poids	kg	375,00	495,00
Prix	€	5.990,00	7.970,00
Prix promo	€	5.399,00	7.970,00

► PROMO

À partir de

€ 5.399,00

~~€ 5.990,00~~

► POINÇONNEUSE JUSQUE Ø 40 MM

ENCOCHEUSE HYDRAULIQUE AVEC ANGLE VARIABLE, JUSQUE 6 MM

- Réglage variable de l'angle
- Réglage exact de l'angle via 2 volants
- Poinçonneuse avec pression de 12 tonnes à l'arrière

N° de Cde		713837060
N° Orig.		AKM200-6VP
Puissance	kW	4
Angle de coupe	°	30-140
Pression de coupe	ton	18
Capacité de coupe (400N/mm²)	mm	6
Capacité de coupe (600N/mm²)	mm	3
Plage de coupe	mm	200
Table de travail	mm	810x750
Dimensions (L x l x h)	mm	1.065x900x1.210
Poids	kg	1.060,00
Prix	€	9.550,00
Prix promo	€	8.499,00




► NEW

► PROMO

€ 8.499,00

~~€ 9.550,00~~





1

► PROMO

€ 6.799,00

~~€ 7.320,00~~

► PROMO

€ 7.999,00

~~€ 8.660,00~~



2

► PROMO

€ 10.690,00

~~€ 11.790,00~~



3

► POUR L'INDUSTRIE

POINÇONNEUSE HYDRAULIQUE AVEC 5 STATIONS DE TRAVAIL

- Construction soudée lourde et stable
- Moteur puissant
- Équipée de raccords Mubea
- 5 stations de travail : poinçonner, couper : coupe ronde, carrée, coupe de cornières, coupe plate et rectangulaire
- Gain de temps de cycle, sans copeaux et sans utilisation de refroidissement par rapport au perçage
- HPS55DS est munie de :
 - Double pédale de commande, possibilité de commander simultanément la station de poinçonnage et la cisaille
 - Butée de longueur électrique
 - Éclairage de machine avec base magnétique

N° de Cde		1	2	3
N° Orig.		713819045	713819060	713819055
Tension	V	HPS 45S	HPS 60S	HPS 55DS
Puissance	kW	3x400	3x400	3x400
Course	mm	4	4	5,5
Col de cygne	mm	50	55	60
		175	220	255
Poinçonnage				
Capacité maximale	mm	22x15 / 38x8	28x15 / 38x11	20x20 / 40x10
Hauteur de poinçonnage	mm	935	955	1.030
Coupe				
Largeur maximale	mm	200x15 / 300x12	200x20 / 300x15	200x20 / 300x15
Longueur de lame	mm	316	317	317
Maximum rond	mm	30	40	40
Maximum carré	mm	25	35	40
Hauteur de coupe maximale	mm	935	1.155	900
Coupe cornières				
Dimensions maximales 90°	mm	100x100x10	120x120x12	120x120x12
Dimensions maximales 45°	mm	70x6	80x8	70x10
Hauteur de travail coupe cornières	mm	1.140	1.155	1.130
Encochage rectangulaire				
Épaisseur de tôle maximale	mm	8	10	10
Largeur	mm	35	42	45
Profondeur	mm	75	100	90
Dimensions (L x l x h)	mm	1.430x950x1.780	1.520x950x1.780	1.500x950x1.880
Poids	kg	1.165,00	1.440,00	1.520,00
Prix	€	7.320,00	8.660,00	11.790,00
Prix promo	€	6.799,00	7.999,00	10.690,00

► PROMO

€ 109,00

€ 122,00

PLIEUSE UNIVERSELLE

- Construction en tôle d'acier soudée
- Munie d'un levier mobile
- Pour matériaux plats et ronds
- Livrée avec 8 matrices pour les matériaux plats

N° de Cde		757491090 
N° Orig.		CAT10090
Angle de pliage maximum	°	180
Acier plat	mm	8x30 - 6x50
Capacité acier carré	mm	16x16
Acier rond	mm	16
Poids	kg	24,50
Prix	€	122,00
Prix promo	€	109,00



€ 180,00

CINTREUSE DE TUBES HYDRAULIQUE JUSQUE 2"

- Capacité 12 t
- Cric manuel avec ressorts puissants
- Construction soudée robuste
- Flasque fixe



N° de Cde		757502212 
N° Orig.		CAT2212
Course de la pompe	mm	232
Matrices (épaisseur de parois adaptée)		1/2" (2,75mm), 3/4" (2,75mm), 1" (3,25mm), 1 1/4" (3,25mm), 1 1/2" (3,5mm), 2" (3,5mm)
Alésage	mm	20
Poids	kg	45,00
Prix	€	180,00

► PROMO

€ 175,00

€ 224,00



CINTREUSE DE TUBES UNIVERSELLE

- Construction solide en fonte
- Possibilité de plier plusieurs profils en même temps en les plaçant les uns sur les autres
- Montage compact sur établi par levier amovible
- Livrée avec jeu de matrices

N° de Cde		757491070 
N° Orig.		CAT10070
Angle de cintrage max.	°	120
Acier plat	mm	100x15
Capacité acier carré	mm	30
Poids	kg	33,00
Prix	€	224,00
Prix promo	€	175,00

€ 399,00

CINTREUSE DE TUBES HYDRAULIQUE JUSQUE 3"

- Appareil puissant avec une capacité de 16 tonnes
- Avec piston hydraulique manuel
- Soupape de sécurité
- Flasque pliable
- Utilisation horizontale ou verticale
- Facile à transporter

N° de Cde		757502217 
N° Orig.		CAT2216
Matrices (épaisseur de parois adaptée)		1/2" (2,75mm), 3/4" (2,75mm), 1" (3,25mm), 1 1/4" (3,25mm), 1 1/2" (3,5mm), 2" (3,5mm), 2 1/2" (3,75mm), 3" (4mm)
Alésage	mm	20
Poids	kg	68,00
Prix	€	399,00



€ 1.835,00

	●	■	○	□	▭
	55	50x50	120	110x110	140x100
	45	40x40	105	100x100	100x100
	45	40x40	105	100x100	100x100

TRONÇONNEUSE Ø 350 MM

- Rotation lente, 2 vitesses 36 et 72 tpm
- Grandes capacités de coupe
- Tête de sciage et étau inclinable à 45° vers la gauche et vers la droite
- Double étau à serrage rapide et support anti-bavures

N° de Cde		713629350 
N° Orig.		MKS350E
Tension	V	3 x 400
Puissance	kW	1,1 - 2,5
Vitesse lame	min-1	36/72
Diam. lame x alésage	mm	350 x 32
Ouverture de l'étau	mm	145
Hauteur de travail	mm	960
Poids	kg	236,00
Dimensions (L x l x h)	mm	800 x 600 x 1.600
Prix	€	1.835,00



* Livrée sans lame de scie: 713653506

CISAILLE À LEVIER

- Corps robuste
- Finition précise
- Lames trempées et rectifiées
- Conçue pour la coupe d'acier jusqu'à 450 N/mm²
- Presse-tôle réglable en hauteur

N° de Cde		731010004	731010005	731010006
N° Orig.		BIR1BH4	BIR1BH5	BIR1BH6
Capacité de coupe acier plat	mm	4	5	6
Capacité de coupe acier rond	mm	10	11	13
Dimension de la lame	mm	120	150	180
Poids	kg	8,00	13,50	19,80
Prix	€	165,00	176,00	235,00
Prix promo	€	139,00	149,00	195,00

À partir de

€ 139,00

~~€ 165,00~~

Lame trempées et rectifiées



► PROMO

€ 327,00



Presse-tôle réglable

CISAILLE À LEVIER ROBUSTE

- Corps robuste et finition précise
- Une longueur de la lame 300 mm
- Lames trempées et rectifiées
- Conçue pour la coupe d'acier jusqu'à 450 N/mm²
- Presse-tôle réglable en hauteur

N° de Cde		731013000
N° Orig.		BIR2BH300
Capacité de coupe acier plat	mm	4
Capacité de coupe acier rond	mm	13
Dimension de la lame	mm	300
Poids	kg	83,00
Prix	€	327,00

€ 239,00



CISAILLE ROBUSTE POUR FERS À BÉTON

- Corps robuste
- Finition précise
- Lames trempées et rectifiées
- Mécanisme de coupe avec transmission par engrenage

N° de Cde		731035022
N° Orig.		BIR50/22
Dimension de la lame	mm	35x35
Capacité de coupe acier rond	mm	22
Poids	kg	25,00
Prix	€	239,00



► PROMO

À partir de

€ 159,00

CINTREUSE PUISSANTE POUR FERS À BÉTON

N° de Cde		731034018	731034022
N° Orig.		BIR61/18	BIR61/22
Fer à béton 450 N/mm ²	mm	18	22
Fer à béton 650 N/mm ²	mm	16	19
Fer à béton 850 N/mm ²	mm	14	17
Poids	kg	9,00	18,00
Prix	€	159,00	351,00
Prix promo	€		245,00

► PROMO


€ 249,00

~~€ 265,00~~

UNITÉ DE POINÇONNAGE MANUELLE COMPACTE

- Construction robuste et compacte
- Transmission par engrenage
- Butée réglable
- Avec 1 poinçon rond + matrice ø 8 mm

N° de Cde		731052001
N° Orig.		BIR2BH
Capacité de poinçonnage 10 mm	mm	6,3
Capacité de poinçonnage 18 mm	mm	3,5
Poids	kg	16,00
Prix	€	265,00
Prix promo	€	249,00



VYNCKIER

distributeur officiel de

VERTEX

- L'un des principaux fournisseurs mondiaux d'accessoires pour machines
- Des produits de haute qualité depuis plus de 40 ans

Avantages

- Professionnalisme
- Fiabilité
- Précision
- Qualité

APERÇU DE L'ASSORTIMENT



VCV-0611S

VOS-800



VAPM-1



VBH620-NT



VSC-5A



HCN-63



VDG-13A

Découvrez tous nos produits Vertex sur
www.vynckier.biz



► PROMO

À partir de

€ 769,00


— € 829,00 —

ÉTAU DE MACHINE MÉCANIQUE-HYDRAULIQUE VERTEX EUROLINE

- Hauteur égale garantie
- Grande plage de serrage
- Glissières trempées et rectifiées
- Banc fabriqué en fonte nodulaire FCD60
- Conçu pour une utilisation sur les centres d'usinage, le fraisage, le perçage, le ponçage et bien d'autres usinages

N° de Cde		790000492	790000493	790000494
N° Orig.		VNC-125H	VNC-160H	VNC-160LH
Largeur de mors	mm	124,60	159,60	159,60
Hauteur de mors	mm	45	54	54
Ouverture des mors	mm	205	225	309
Longueur totale	mm	556	684	884
Poids	kg	32,00	59,00	76,00
Prix	€	829,00	989,00	1.135,00
Prix promo	€	769,00	890,00	1.025,00

€ 91,90



JEU DE CALES PARALLÈLES VP-018

- Acier de haute qualité, trempé et rectifié
- Nombre de paires par set : 10
- Longueur : 150 mm, largeur : 3 mm
- Précision : 0,01 mm, tolérance de hauteur : 0,005 mm
- Hauteurs : 13 - 16 - 19 - 22 - 25 - 28 - 31 - 35 - 38 - 41 mm

N° de Cde		790000472
N° Orig.		VP-018
Poids	kg	2,50
Dimensions (L x l x h)	mm	290x230x73
Prix	€	91,90



3x13x150 - 2 pièces
3x16x150 - 2 pièces
3x19x150 - 2 pièces
3x22x150 - 2 pièces
3x25x150 - 2 pièces
3x28x150 - 2 pièces
3x31x150 - 2 pièces
3x35x150 - 2 pièces
3x38x150 - 2 pièces
3x41x150 - 2 pièces

À partir de

€ 219,00

PLATEAU DIVISEUR VERTICAL/HORIZONTAL

- À utiliser horizontalement ou verticalement
- Le plateau peut se détacher de la vis sans fin, pour être tourné à la main
- Rapport du levier 90:1
- Le mouvement du plateau avec 1 tour de levier est de 4 degrés
- Relevé du plateau en 1 seconde, relevé du levier en 10 secondes



N° de Cde		790000001	790000002	790000003	790000004
N° Orig.		HV-4	HV-6	HV-8	HV-10
Centre du plateau	mm	CM-2	CM-2	CM-3	CM-3
Diamètre du plateau	mm	110	150	200	250
Hauteur	mm	800	80	105	115
Contre-pointe	mm	100	100	135	165
Rainure en T	mm	11	11	14	14
Poids	kg	7,60	13,00	28,00	37,00
Prix	€	219,00	225,00	349,00	435,00

► MODÈLES PLUS GRANDS ET SOCLES SUR
WWW.VYNCKIER.BIZ

À partir de

€ 125,00

ÉTAU DE MESURE ET DE
RECTIFICATION VDV

- Étau de rectification pour applications universelles
- Trempé avec soin HRC 5658° et ensuite rectifié
- Perpendicularité < 0,005mm/100mm
- Parallélisme < 0,005mm/100mm
- Mors muni d'un prisme longitudinal et d'un prisme transversal



N° de Cde		790000813	790000814	790000815	790000816	790000817
N° Orig.		VDV-20	VDV-25	VDV-30	VDV-35	VDV-40
Largeur mors	mm	48	63	73	88	98
Hauteur bec	mm	25	25	30	35	35
Ouverture	mm	60	75	74	125	125
Longueur	mm	155	176	181	250	250
Poids	kg	2,50	3,90	5,70	9,20	10,10
Prix	€	125,00	151,00	156,00	220,00	251,00

À partir de

€ 219,00

ÉTAU DE MACHINE MÉCANIQUE DE PRÉCISION
POUR LE FRAISAGE

- Guides trempés et rectifiés
- Broche trapézoïdale trempée et écrou fileté
- Système de verrouillage pour éviter l'inclinaison des pièces vers le haut en cas de grande force de serrage



N° de Cde	N° Orig.	Largeur de mors	Largeur de serrage	Hauteur de becs	Poids	Prix
		mm	mm	mm	kg	€
790000077	VA-4	106	103	36	20,00	219,00
790000078	VA-5	135	110	36	30,00	240,00
790000079	VA-6	155	142	46	42,00	267,00
790014009	VD-690	155	230	48	41,00	340,00
790000081	VD-675	160	190	49	43,00	300,00
790000080	VA-8	210	197	62	80,00	559,00
790000082	VA-8L	208	260	64	80,00	605,00




À partir de

€ 101,00

MANDRIN CONCENTRIQUE À 3 MORS
DIN6350

- À fixer avec un raccord avant et arrière
- Mandrin avec 3 mors de serrage concentriques
- Raccord cylindrique de type DIN 6350
- Précision < 0,05mm

N° de Cde	N° Orig.	D	Poids	Prix
		mm	kg	€
790015327	VSC-3D	80	1,90	101,00
790015328	VSC-4D	100	3,30	106,00
790015329	VSC-5D	125	5,20	112,00
790015330	VSC-6D	160	9,10	169,00
790015331	VSC-8D	200	16,00	215,00
790015325	VSC-10D	250	27,50	298,00



POMPE DE REFROIDISSEMENT 0,15 KW

- Cette pompe peut être montée directement sur le réservoir pour pomper le liquide ou l'émulsion de refroidissement vers la machine
- Châssis en fonte
- Turbine et couvercle en plastique
- Conforme CE
- Capacité pompe / raccord
0,15 kW (PT3/8) : 1m/min : 27-28 l, 2m/min : 25-26 l



€ 70,50

N° de Cde	N° Orig.	Puissance	Tension	L	Poids	Prix
		kW	V	mm	kg	€
790015349	VWP-0810	0,15	1x230	100	5,50	70,50
790015350	VWP-0810	0,15	3x400	100	5,50	70,50
790015351	VWP-0813	0,15	1x230	130	5,60	70,50
790015352	VWP-0813	0,15	3x400	130	5,60	70,50
790015353	VWP-0815	0,15	1x230	150	5,90	70,50
790015364	VWP-0815	0,15	3x400	150	5,90	70,50
790015354	VWP-0818	0,15	1x230	180	6,00	70,50
790015355	VWP-0818	0,15	3x400	180	6,00	70,50

À partir de

€ 360,00

— € 418,00 —

► PROMO



ÉTAU DE MACHINE HYDRAULIQUE POUR LE FRAISAGE

- Étau à commande mécanique-hydraulique avec serrage lisible en 3 étapes ou serrage mécanique simple
- La transmission hydraulique permet une grande puissance de serrage avec une faible force manuelle

N° de Cde	N° Orig.	Largeur mors	Largeur serrage	Hauteur becs	Poids	Prix	Prix promo
		mm	mm	mm	kg	€	€
790000056	VH-4	108	175	36	27,00	418,00	360,00
790000057	VH-5	132	210	48	46,00	450,00	380,00
790000058	VH-6	151	300	52	63,00	459,00	399,00
790000059	VH-8	204	300	62	110,00	849,00	749,00
790000060	VH-8L	204	400	62	108,00	1105,00	995,00
790014007	VH-12	305	375	72	130,00	1775,00	1.590,00

À partir de

€ 315,00

ÉCRÉMEUR D'HUILE À BANDE
VOS-800 & VOS-810

- Cet écrémeur élimine l'huile du liquide de refroidissement
- La bande trempe dans le liquide et tourne, entraînant ainsi l'huile
- Bande en cuir spéciale résistante aux produits chimiques et avec une longue durée de vie
- VOS-800 avec minuterie intégrée



N° de Cde	N° Orig.	AC/V	Tension	Capacité	Bande (l x l)	Dim. tuyau	Poids	Prix
				l/h	mm	mm	kg	€
790001460	VOS-800		1x230	4	39x800	ø 22x600	3,40	399,00
790001461	VOS-810		1x230	4	39x800	ø 22x600	3,00	315,00

PROMO

ÉTAU DE MACHINE/DE FRAISAGE RÉGLABLE

- Précision 0,02 mm / 50 mm
- Alliage d'acier de haute qualité avec dureté HRC 58°
- De conception modulaire, il est possible de changer de pièces et d'utiliser diverses combinaisons
- Construction spéciale de la mâchoire mobile, mécanisme anti-retournement
- L'étau peut être ajusté rapidement avec une simple opération


N° de Cde		790031116	790034978	790015320	790033082
N° Orig.		MFK100X100	MFK125X150	MFK150X200	MFK150X300
Largeur de mors	mm	100	125	150	150
Largeur de serrage	mm	100	150	200	300
Hauteur de mors	mm	30	40	50	50
Longueur totale	mm	370	345	420	526
Force de serrage	kgf	900	1.300	2.000	2.000
Poids	kg	11,00	16,00	28,50	30,00
Prix	€	368,00	440,00	525,00	565,00
Prix promo	€	349,00	415,00	499,00	515,00



À partir de
€ 349,00
~~€ 368,00~~

MARBRE EN FONTE


- Précision à long terme grâce à la construction stable, à l'épaisseur de la plaque et à sa structure nervurée
- Surfaces sans trous
- Finition précise par dressage et grattage à la main



À partir de
€ 82,00

MARBRE EN GRANIT

- Le marbre en granit est un outil de mesure de précision
- Principalement utilisé pour contrôler les outils de précision et les pièces mécaniques
- Texture uniforme et grande stabilité



À partir de
€ 71,90

N° de Cde	N° Orig.	L x l x h	Précision	Poids	Prix
		mm	mm	kg	€
790001470	SPC200X200	200x200x50	0,005/100	8,00	82,00
790001471	SPC250X250	250x250x50	0,006/100	14,00	92,50
790001472	SPC200X300	200x300x50	0,006/100	16,00	103,00
790001473	SPC300X300	300x300x50	0,006/100	18,00	113,00
790001474	SPC300X400	300x400x60	0,006/100	23,00	123,00
790001475	SPC300C450	300x450x65	0,006/100	29,00	164,00
790001476	SPC450X450	450x450x75	0,007/100	49,00	195,00
790001477	SPC500X500	500x500x70	0,007/100	70,00	205,00

N° de Cde	N° Orig.	L x l x h	Précision	Poids	Prix
		mm	mm	kg	€
790001483	SPG300X300	300x300x60	0,0035/100	25,00	71,90
790001484	SPG300X450	300x450x60	0,0035/100	31,00	103,00
790001485	SPG450X450	450x450x75	0,0035/100	46,00	123,00
790001486	SPG450X600	450x600x100	0,004/100	79,00	185,00
790001487	SPG600X600	600x600x100	0,004/100	110,00	246,00
790001488	SPG600X900	600x900x110	0,0045/100	210,00	379,00
790001489	SPG900X1200	900x1200x135	0,006/100	440,00	769,00

À partir de
€ 133,00

SET BROCHES À POUSSER HSS

- La simplicité de l'usinage permet à quiconque de fabriquer une rainure de clavette avec une précision de quelques centièmes de millimètre.
- Il est également possible avec les broches de produire divers profils, notamment des dents carrées, hexagonales, simples D, doubles D, cannelées, etc.
- HSS plein rectifié
- Emballé dans une caisse en bois

N° de Cde		790035164	790032728	790034708
N° Orig.		SBS5	SBS18	SBS15
Clavette	mm	2x2 / 3x3	4x4 / 5x5 / 6x6 / 8x7	10x8 / 12x8 / 14x8
Diamètre d'alésage Ø	mm	6 - 8 - 10	12 - 14 - 15 - 16 - 18 - 19 - 20 - 22 - 25 - 26 - 28 - 30	32 - 34 - 35 - 36 - 38 - 40 - 42 - 44 - 45 - 46 - 48 - 50
Poids	kg	2,50	7,00	26,00
Prix	€	133,00	272,00	384,00



À partir de
€ 39,90

PAIRE DE BLOCS EN V AVEC ÉTRIERS DE SERRAGE RÉGLABLES

- Durci et rectifié de tous les côtés
- Rainure en V des deux côtés
- Étriers de serrage réglable en hauteur

N° de Cde		790032708
N° Orig.		VBL3001
Diam. max. de serrage	mm	30
Poids	kg	1,00
Dimensions (L x l x h)	mm	44 x 41 x 35
Prix	€	39,90



€ 34,90

~~€ 40,90~~

► PROMO

JEU DE CALES DE PRÉCISION (ONDULÉES)

- Set composé de 8 paires croissant de 9 à 23 mm
- Acier trempé et rectifié
- Précision : 0,005 mm
- Gain de temps lors du montage de pièces à usiner pour le ponçage, le perçage, le fraisage
- Le gros avantage est qu'il ne reste **pas de copeaux sur la surface de serrage**
- Livré dans un beau coffret en bois

N° de Cde		790013405
N° Orig.		VSSG8
Nombre		8
Tailles	mm	9 - 11 - 13 - 15 - 17 - 19 - 21 - 23
Longueur	mm	110
Prix	€	40,90
Prix promo	€	34,90

► PROMO



À partir de
€ 69,00

~~€ 70,90~~

NIVEAU DE MACHINE - PRÉCISION 0,02 MM

- Semelle avec rainure en V
- Bulles transversale
- Livraison dans une boîte en bois

N° de Cde		790013392	790013395	790013400
N° Orig.		MWP150	MWP200	MWP300
Longueur		150	200	300
Précision	mm	0,02	0,02	0,02
Prix	€	70,90	84,90	101,00
Prix promo	€	69,00	75,00	95,00

€ 235,00



TÊTE DE TARAUDAGE RÉVERSIBLE AVEC COUPLE RÉGLABLE

- Mécanisme à double ressort pour avance et limiteur de couple automatiques, pour prévenir la rupture des tarauds
- Fonctionne avec les tarauds de machine standard
- Livrée avec 2 pinces rubberflex

N° de Cde		790003995	790007218	790003993
N° Orig.		TALR27	TALR512MT2	TALR512
Capacité	M	M2 - M7	M5 - M12	M5 - M12
Raccord	CM	CM3	CM2	CM3 & CM4
Prix	€	235,00	275,00	286,00

► PROMO



À partir de

€ 95,00

~~€ 101,00~~

TÊTE D'ALÉSAGE AVEC RACCORD ET JEU DE BARRES D'ALÉSAGE HM

- Convient pour l'alésage, le dégagement, le fraisage de surface
- Réglage par ligne de division sur le vernier de diamètre 0,02 mm, uniquement à l'arrêt
- Trempé et rectifié
- Peut être utilisé verticalement et horizontalement

N° de Cde		790013390	790034246
N° Orig.		KKS29	KKS311
Raccord		CM2 - M10	CM3 - M12
Cap. d'alésage min.	mm	10	10
Cap. d'alésage max.	mm	100	220
Outil		12	18
Diamètre	mm	50	75
Poids	kg	1,00	1,90
Prix	€	101,00	122,00
Prix promo	€	95,00	109,00

JEU COMPLET DE PINCES ER DIN6499

- Les pinces de serrage ER sont en acier spécial élastique 65Mn, et correspondent à la norme DIN6499
- Précision de 0,015
- Grande force de serrage
- Coffre de rangement verrouillable en aluminium avec incrustations



N° de Cde	N° Orig.	Nombre de pièces	Taille des pinces mm	Type de pinces	Prix €	Prix promo €
713440282	SSER16	10	1 - 10	ER32	88,90	69,00
790600102	SSER20	13	1 - 13	ER20	97,50	72,00
713441109	SSER25	15	2 - 16	ER25	129,00	89,00
713441122	SSER32	18	3 - 20	ER32	149,00	119,00
790007210	SSER40	23	4 - 26	ER40	159,00	129,00

► PROMO

À partir de
€ 69,00

~~€ 88,90~~



À partir de

€ 18,90

JEU DE MÈCHES RECTIFIÉES 19 OU 25 PIÈCES

- Mèches entièrement rectifiées, DIN338-G type N, acier de qualité HSS, 118°, avec pointe split

N° de Cde		742161900	742162500
N° Orig.		DRGS19	DRGS25
Nombre de pcs		19	25
Croissant	mm	par 0,5	par 0,5
Tailles	mm	1-10	1-13
Poids	kg	1,00	1,00
Prix	€	18,90	34,90



► PROMO

€ 97,50

€ 124,00

APPAREIL DE CENTRAGE 170 MM

- Cet appareil de centrage permet de positionner la broche de la machine par rapport à la pièce à usiner
- La broche peut tourner jusqu'à 800 tr/min
- L'appareil dispose d'un arrêt pour permettre la lecture du comparateur
- Utilisable horizontalement et verticalement
- Palpeur pour mesures internes et externes

N° de Cde		790003968
N° Orig.		CAM170
Queue	mm	10
Affichage minimum	mm	0,01
Plage de mesure	mm	0 - 6
Plage diamètre interne	mm	4 - 108
Plage diamètre externe	mm	0 - 108
Longueur	mm	170
Prix	€	124,00
Prix promo	€	97,50



À partir de

€ 13,90

PORTE-OUTILS À DROITE SCLCR

- Pour usage général et clé Torx
- Types de plaquettes CCGT - CCXT - CCMT - CCMW

N° de Cde	N° Orig.	Queue	Longueur	Prix
		mm	mm	€
790020612	SCLCR-0808H06	8 x 8	100	13,90
790015187	SCLCR-1010H06	10 x 10	100	17,90
790033668	SCLCR-1212H06	12 x 12	100	18,50
790032554	SCLCR-1616H09	16 x 16	100	20,50
790013475	SCLCR-20X20K09	20 x 20	120	23,50

► PROMO

€ 2,90

€ 5,80



FRAISE-SCIE À MÉTAUX Ø 63 MM

- Alésage de 16 mm
- Qualité HSS
- DIN1837A
- Forme de dent A (dent droite)

N° de Cde	N° Orig.	Diam.	Alésage	Épaisseur	Prix	Prix promo
		mm	mm	mm	€	€
790013170	ZF631603	63	16	0,3	5,80	2,90
790013175	ZF631604	63	16	0,4	5,80	2,90
790013185	ZF631606	63	16	0,6	5,80	2,90
790013190	ZF631607	63	16	0,7	5,80	2,90
790013195	ZF631608	63	16	0,8	5,80	2,90
790013200	ZF631609	63	16	0,9	5,80	2,90

À partir de

€ 20,50



BURIN DE TOURNAGE INTERNE À DROITE S - SCLCR

- Modèle rond avec 2 faces plates
- Avec 1 plaquette interchangeable pour usage général et clé Torx
- 95° degrés
- Types de plaquettes CCGT - CCXT - CCMT - CCMW

N° de Cde	N° Orig.	Queue	Longueur	Prix
		mm	mm	€
790033828	S06H-SCLCR06	6	100	20,50
790034168	S08H-SCLCR06	8	100	23,50
790013240	S10K-SCLCR06	10	125	24,50
790013245	S12M-SCLCR06	12	150	24,50
790013250	S-16R-SCLCR09	16	200	24,50
790013255	S-20S-SCLCR09	20	250	25,50
790013260	S-25R-SCLCR12	25	300	28,90
790013265	S-32U-SCLCR12	32	350	30,90



À partir de

€ 18,90

PORTE-OUTILS À COPIER SDJCR

- Pour usage général et clé Torx
- Types de plaquettes CCGT - CCXT - CCMT - CCMW


N° de Cde	N° Orig.	Queue	Longueur	Prix
		mm	mm	€
790015193	SDJCR8X8 H07	8 x 8	70	18,90
790015189	SDJCR10X10 H07	10 x 10	70	19,90
790015190	SDJCR12X12 H11	12 x 12	90	21,50
790015191	SDJCR16X16 H11	16 x 16	100	23,50
790015192	SDJCR20X20 H11	20 x 20	100	25,90

À partir de
€ 73,90

SET PORTE-OUTILS 7 PIÈCES

Set composé de :

- Burin de filetage externe à droite + plaquette
- Porte-outil à droite + plaquette
- Porte-outil à copier à droite + plaquette
- Porte-outil neutre + plaquette
- Porte-outil à copier à gauche + plaquette
- Porte-outil à gauche + plaquette
- Porte-outil de dressage + plaquette
- Clé Torx et clé Allen
- Dans un coffre de rangement en aluminium



N° de Cde		790031034	790013285	790013290	790032032	790034324	790013295	790013300
N° Orig.		DBS0706	DBS0708	DBS0710	DBS0712	DBS0716	DBS0720	DBS0725
Burins		7	7	7	7	7	7	7
Hauteur H1	mm	6	8	10	12	16	20	25
Prix	€	73,90	84,90	94,90	94,90	118,00	133,00	153,00



À partir de
€ 47,50



SET DE BURINS DE FILETAGE INTERNE ET EXTERNE

- 1 porte-burin pour filetage externe droit (ISO)
- 1 porte-burin rond pour filetage interne droit avec 2 côtés plats (ISO)
- 2 plaquettes de filetage externe ERA60 60°
- 2 plaquettes de filetage interne IRA60 60°
- Clé Torx
- Vis supplémentaire
- Emballé dans un coffre en plastique

N° de Cde		790013270	790013275	790013280
N° Orig.		DBS0210	DBS0212	DBS0220
Nombre de burins		2	2	2
Nombre de plaquettes		4	4	4
Hauteur H1	mm	10	12	20
Prix	€	47,50	51,50	61,50



€ 66,90

FRAISE À SURFACER Ø 40 MM AVEC 4 PLAQUETTES INTERCHANGEABLES

- Trempée et rectifiée avec précision
- Raccord métrique
- Fraise 90°
- Dents espacées
- 4 plaquette AOMT123608 avec revêtement TIN incluses (790015151)

N° de Cde		790035186
N° Orig.		VF90-4016
D	mm	40
D1	mm	16
Plaquettes		4
Prix	€	66,90



À partir de
€ 18,50

PIED ANTIVIBRATOIRE UNIVERSEL

- Sans ancrage
- Isole des vibrations
- Facilite la mise à niveau de la machine

N° de Cde		790031010	713381012	713381016
N° Orig.		SE08	SE1	SE2
Filet	M	10	12	16
Charge max. autorisée	kg	400	570	1.500
Diam. du pied	mm	80	120	160
Hauteur du pied	mm	25	32	35
Prix	€	18,50	22,90	24,90

**TUBE LED POUR MACHINES MLB10L**

- Faisceau de 120°
- Degré de protection IP67 (immersion et poussière)
- Pour une utilisation à des températures de -30 à +60 °C
- Température de couleur : 5700 K
- Lampe très résistante à l'éclatement
- Tube externe en verre
- Livré avec câble d'alimentation de 1,8 m sans fiche
- Équerres de montage et vis de fixation

À partir de

€ 89,90

Ultra High Brightness



N° de Cde	N° Orig.	L totale mm	Lampe	Tension V	Prix €
790012005	MLB10L386V24	386	14W x 1	24 AC/DC	89,90
790012010	MLB10L583V24	583	20W x 1	24 AC/DC	93,90
790012015	MLB10L664V24	664	14W x 2	24 AC/DC	113,00
790012020	MLB10L822V24	822	14W x 3	24 AC/DC	138,00

LAMPES LED POUR MONTAGE ENCASTRÉ OU EN SAILLIE ML010L

- Rayon de 120°
- Température de couleur 5600 K - 6000 K
- Utilisable à des températures de -30° à +50°
- Position d'éclairage réglable
- Intensité lumineuse 14 W = 1880 lm
- IP69 (entièrement étanche à la poussière)**
- Lampe anti-fissuration
- Tube externe en acrylique
- Équerres de montage et vis de fixation

PROMO

N° de Cde	N° Orig.	L totale mm	Lampe mm	Tension V	Prix €	Prix promo €
790012065	MLO10L350V24	350	14W x 1	24	75,50	64,90
790012120	MLO10L835V24	835	14W x 3	24	131,00	124,00

€ 64,90~~€ 75,50~~**€ 124,90**~~€ 131,00~~**€ 119,00**~~€ 128,00~~

Dimmable

**€ 74,50****PROMO****€ 64,90**~~€ 69,90~~**LAMPE DE TRAVAIL LED DIMMABLE 680 MM**

- Parfaite pour le travail de détail
- Peu énergivore
- Dimmable de 10 à 100 %
- IP50 (partiellement étanche à la poussière)
- Bras flexible (210°) avec bande LED de 680 mm 30 W

N° de Cde	N° Orig.	Tension V	Lampe mm	Longueur mm	Longueur bras mm	Intensité lumineuse lumen	Classe de protection IP	Pied mm	Prix €	Prix promo €
790012040	WL10V230	230	30W	680	400 x 430	2880	50	60 x 60	128,00	119,00

LAMPE DE TRAVAIL LED DIMMABLE 300 MM

- Parfaite pour le travail de détail
- Peu énergivore
- Dimmable de 10 à 100 %
- Bras flexible avec bande LED de 300 mm 14 W

N° de Cde	N° Orig.	Tension V	Lampe mm	Longueur mm	Longueur bras mm	Pied mm	Prix €
790012085	WL20V230	230	14W x 1	300	400 x 400	60 x 60	74,50

LAMPE DE TRAVAIL FLEXIBLE DIMMABLE 300 MM

- Parfaite pour le travail de détail
- Peu énergivore
- Dimmable de 10 à 100 %
- Bras flexible avec bande LED de 300 mm 14 W

N° de Cde	N° Orig.	Tension V	Lampe mm	Longueur mm	Longueur bras mm	Intensité lumineuse lumen	Pied mm	Prix €	Prix promo €
790012095	WL30V230	230	14W x 1	300	500	1728	60 x 60	69,90	64,90

PROMO

IP65

IP65

€ 93,90



LAMPE LED SUR PIED ML10SV24

- Peu énergivore, ne produit pas de chaleur
- Spot 60°
- IP65 (étanche aux éclaboussures)
- Flux lumineux: 850-5000 lm
- 40.000 heures de combustion

N° de Cde		790012150
N° Orig.		ML10SV24
Pied	mm	60x60
Lampe		2W x 6
Tension	V	24
Prix	€	93,90

IP65

€ 89,00



LAMPE LED SUR PIED ML10SV230

- Peu énergivore, ne produit pas de chaleur
- Spot 60°
- IP65 (étanche aux éclaboussures)
- Flux lumineux: 850-5000 lm
- 40.000 heures de combustion

N° de Cde		790012145
N° Orig.		ML10SV230
Pied	mm	70x70
Lampe		2W x 6
Tension	V	230
Prix	€	95,90
Prix promo	€	89,00

IP65

€ 90,90



LAMPE LED ML10MV24

- Peu énergivore, ne produit pas de chaleur
- Spot 60°
- IP65 (étanche aux éclaboussures)
- Flux lumineux: 850-5000 lm
- 40.000 heures de combustion

N° de Cde		790012060
N° Orig.		ML10MV24
Pied	mm	60x60
Longueur bras	mm	215x215
Lampe		2W x 6
Tension	V	24
Prix	€	90,90

IP65

€ 112,00



LAMPE LED ML10LV24

- Peu énergivore, ne produit pas de chaleur
- Spot 60°
- IP65 (étanche aux éclaboussures)
- Flux lumineux: 850-5000 lm
- 40.000 heures de combustion

N° de Cde		790012080
N° Orig.		ML10LV24
Pied	mm	60x60
Longueur bras	mm	400x400
Lampe		2W x 6
Tension	V	24
Prix	€	112,00

IP65

€ 116,00



LAMPE LED ML10LV230

- Peu énergivore, ne produit pas de chaleur
- Spot 60°
- IP65 (étanche aux éclaboussures)
- Flux lumineux: 850-5000 lm
- 40.000 heures de combustion

N° de Cde		790012075
N° Orig.		ML10LV230
Pied	mm	70x70
Longueur bras	mm	400x400
Lampe		2W x 6
Tension	V	230
Prix	€	116,00

IP65

€ 49,50



LAMPE LED ML10FV230

- Peu énergivore, ne produit pas de chaleur
- Spot 40°
- IP65
- Pied magnétique inclus

N° de Cde		790012110
N° Orig.		ML10FV230
Pied	mm	62x62
Longueur bras	mm	600
Intensité lumineuse	lm	220
Lampe		5W
Tension	V	230
Prix	€	49,50


IP65

PROMO

À partir de

€ 95,00

€ 104,00



LAMPE LED ML20FV24 / ML20FV230

- Peu énergivore, ne produit pas de chaleur
- Spot 30°
- IP65 (étanche aux éclaboussures)
- Flux lumineux: 700-2400 lm


N° de Cde		790012088	790012090
N° Orig.		ML20FV24	ML20FV230
Pied	mm	70x70	70x70
Longueur bras	mm	500	500
Intensité lumineuse	lm	420	420
Lampe		1W x 3	1W x 3
Tension	V	24	230
Prix	€	104,00	104,00
Prix promo	€		95,00

PROMO

À partir de

€ 85,00

€ 90,90



LAMPE LED ML20MV24

- Peu énergivore, ne produit pas de chaleur
- Modèle bicolore
- IP65 (étanche aux éclaboussures)
- Livrée avec câble d'alimentation de 1,8 m sans fiche

N° de Cde		790012055
N° Orig.		ML20MV24
Pied	mm	60x60
Longueur bras	mm	215x215
Lampe		2W x 6
Tension	V	24
Prix	€	90,90
Prix promo	€	85,00

IP65

€ 109,00



LAMPE LOUPE LED DIMMABLE

- Ne produit pas de chaleur
- Idéale pour utilisation dans un atelier, un bureau, ...
- Livrée avec câble d'alimentation de 1,8 m

N° de Cde		790012210
N° Orig.		MLL10V230
Pied	mm	60x60
Lampe		14W x 1
Tension	V	230
Prix	€	109,00



► PROMO

€ 145,00

€ 179,00



Sans huile

COMPRESSEUR SANS HUILE, MODÈLE TROLLEY

- Portable et mobile
- Plus de vidange d'huile et pas d'huile dans l'eau de condensation, c'est-à-dire sans huile
- Économique
- Qualité garantie

N° de Cde		712001240 *
N° Orig.		MOBILBOY 185 OF E
Puissance / Tension	kW / V	1,1 / 1x230
Air aspiré / rejeté	l/min	180 / 90
Pression maximale	bar	10
Capacité du réservoir	l	5
Prix	€	179,00
Prix promo	€	145,00

► PROMO

€ 119,00

€ 149,00



Sans huile

COMPRESSEUR SANS HUILE COMPACT ET PORTABLE

- Portable et compact
- Vidange d'huile inutile et plus d'huile dans l'eau de condensation
- Économique
- Qualité garantie

N° de Cde		712001235 *
N° Orig.		AIRBOY 206 OF E
Puissance / Tension	kW / V	1,1 / 1x230
Air aspiré / rejeté	l/min	180 / 90
Pression maximale	bar	8
Capacité du réservoir	l	6
Prix	€	149,00
Prix promo	€	119,00



► NEW

► PROMO

€ 179,00

€ 276,00



Sans huile



Très silencieux

COMPRESSEUR PORTABLE SILENCIEUX

- Silencieux 58 dB(A)
- Portable
- Vidange d'huile inutile
- Équipé de 2 cylindres

N° de Cde		712000085 *
N° Orig.		AIRBOY SILENCE 50 OF E
Puissance / Tension	kW / V	0,26 / 1x230
Air aspiré / rejeté	l/min	49 / 28
Pression maximale	bar	8
Capacité du réservoir	l	4
Prix	€	276,00
Prix promo	€	179,00



COMPRESSEUR MOBILE AVEC SYSTÈME DE LUBRIFICATION À L'HUILE

- Mobile, grâce aux roues surdimensionnées
- Avec système performant de lubrification HOS
- Qualité garantie

N° de Cde		712002241 *
N° Orig.		MOBILBOY 241/24E
Puissance / Tension	kW / V	1,5 / 230
Air aspiré / rejeté	l/min	200 / 102
Pression maximale	bar	8
Capacité du réservoir	l	24
Prix	€	187,00
Prix promo	€	139,00

► PROMO

€ 27,90

€ 31,50



HUILE POUR COMPRESSEUR 5 L

- Huile minérale spécialement conçue pour la lubrification des compresseurs à piston pour les pompes à air comprimé et à vide
- Empêche les dépôts de charbon sur les pistons, les soupapes et les conduites d'air comprimé
- Excellentes propriétés anti-usure et anti-corrosion

N° de Cde		790030090 *
N° Orig.		COMPRES OIL 5
Viscosité à 40 °C	mm²/s	102
Viscosité à 100 °C	mm²/s	10,9
Contenu	l	5
Prix	€	31,50
Prix promo	€	27,90

► **PROMO**

► 1.420 TR/MIN

€ 399,00

€ 535,00



COMPRESSEUR COMPACT 15 BARS

- 2,4 l
- Rotation ultra lente
- Cuve garantie 10 ans contre la corrosion
- Made in EU

N° de Cde		712001237
N° Orig.		AIRBOY KITT 90
Puissance / Tension	kW / V	0,60 / 1x230
Air aspiré / rejeté	l/min	85 / 49
Pression maximale	bar	15
Capacité du réservoir	l	2,40
Prix	€	535,00
Prix promo	€	399,00



► **PROMO**

€ 799,00

€ 825,00



Très silencieux

COMPRESSEUR AIRBRUSH

- Silencieux 43 db(A)
- Portable
- Système de lubrification HOS haute performance encapsulé
- Qualité garantie
- Made in EU

N° de Cde		712000100
N° Orig.		AIRBOY SILENCE 50PRO
Puissance / Tension	kW / V	0,340 / 230
Air aspiré / rejeté	l/min	50 / 33
Pression maximale	bar	8
Capacité du réservoir	l	9
Prix	€	825,00
Prix promo	€	799,00

À partir de

€ 820,00



COMPRESSEUR À L'HUILE SUR 10 BARS - 100 L

- Entraînement par courroie avec grande roue
- 2 cylindres de haute qualité
- Cuve garantie 10 ans contre la corrosion

N° de Cde		712007411	712007421
N° Orig.		AIRSTAR 401/100	AIRSTAR 401/200
Puissance / Tension	kW / V	2,2 / 1x230	2,2 / 1x230
Air aspiré / rejeté	l/min	390 / 285	390 / 285
Pression maximale	bar	10	10
Capacité du réservoir	l	100	200
Prix	€	820,00	1.225,00

► **PROMO**

À partir de

€ 1.099,00

€ 1.230,00



COMPRESSEUR MOBILE À COURROIE

- Entraînement par courroie avec grande roue
- Système de lubrification HOS pour conditions de travail difficiles
- 2 cylindres de haute qualité avec chacun 2 pistons, agrégat en V avec ailettes de refroidissement en fonte
- 10 bars avec cuve de 100 ou 200 litres
- Cuve garantie 10 ans contre la corrosion

N° de Cde		712009731	712009832
N° Orig.		AIRSTAR 703/100	AIRSTAR 853/200
Puissance / Tension	kW / V	4 / 3x400	5,5 / 3x400
Air aspiré / rejeté	l/min	650 / 520	850 / 680
Pression maximale	bar	10	10
Capacité du réservoir	l	100	200
Prix	€	1.230,00	1.759,00
Prix promo	€	1.099,00	1.399,00

► PROMO

€ 369,00

€ 425,00



1

284 l/min

COMPRESSEUR UNIVERSEL, MODÈLE COMPACT POUR LE MONTAGE, L'UTILISATION MANUELLE ET LE BRICOLAGE

- Système de lubrification HOS
- Le châssis robuste protège tous les composants et le panneau de commande
- Léger et facile à porter, 10 bars avec cuve de 20 litres
- Qualité garantie

► PROMO

€ 395,00

€ 468,00



2

Haut débit via cylindre en V

356 l/min

N° de Cde		712005291	712005361
N° Orig.		COMPACT-AIR 311/20E	COMPACT-AIR 361/20E
Puissance / Tension	kW / V	2,2 / 1x230	2,2 / 1x230
Air aspiré / rejeté	l/min	284 / 190	356 / 215
Pression maximale	bar	10	10
Capacité du réservoir	l	20	20
Cylindres / Niveaux		1/1	2/1
Prix	€	425,00	468,00
Prix promo	€	369,00	395,00

Moteur Honda 4 temps
6,6 kW



€ 2.699,00

Pression de travail
jusque 14 bars

€ 5.690,00

€ 7.630,00

► PROMO

► 100 % CHARGE

► 1.050 l/min



10 bars

7,5 kW

Cuve 270 litres

COMPRESSEUR DE CHANTIER À ESSENCE 14 BARS

- Permet de continuer à travailler sans groupe électrogène
- Pompe robuste avec un grand débit conçue pour les charges lourdes
- Réglage automatique de la vitesse et vanne roue libre en cas de charge variable
- Haut débit, grâce au double cylindre en V

N° de Cde		712006530
N° Orig.		AIRBAU 652/100B
Puissance	kW	6,6
Air aspiré / rejeté	l/min	642 / 480
Pression maximale	bar	14
Capacité du réservoir	l	100
Cylindres/Niveaux		2/2
Vitesse	tpm	950
Prix	€	2.699,00

COMPRESSEUR À VIS AVEC CUVE/REFROIDISSEUR SÈCHEUR

- Silencieux <62 dB(A)
- Moteur premium performant IE3 "Made by ABB"
- Commande électronique "EasyTRONIC IV"
- Cuve galvanisée garantie 15 ans contre la corrosion
- Refroidisseur sècheur intégré

N° de Cde		712095464
N° Orig.		A-K-MAX 7,5 270K
Puissance/Tension	kW/V	7,5 (10pk) / 3x400
Air rejeté	l/min	1.050
Pression maximale	bar	10
Capacité du réservoir	l	270
Raccord	pouce	1/2" G
Niveau sonore	dB(A)	62
Poids	kg	295,00
Dimensions (L x l x h)	mm	1.280x650x1.540
Prix	€	7.630,00
Prix promo	€	5.690,00

► PROMO



€ 935,00

€ 1.169,00

COMPRESSEUR DE MONTAGE PROFESSIONNEL À L'HUILE 10 BARS

- Système de lubrification HOS pour conditions de travail difficiles
- Haut débit
- Haut débit grâce au double cylindre en V, conçu pour un usage ininterrompu
- Qualité garantie
- Cuve galvanisée garantie 15 ans contre la corrosion
- Fabricant européen

N° de Cde		712018531
N° Orig.		AIRPROFI 503/100
Puissance / Tension	kW / V	3 / 3x400
Air aspiré / rejeté	l/min	510 / 400
Pression maximale	bar	10
Capacité du réservoir	l	100
Prix	€	1.169,00
Prix promo	€	935,00

► 15 BARS

€ 1.349,00



COMPRESSEUR DE MONTAGE PROFESSIONNEL À L'HUILE 15 BARS

- Système de lubrification HOS pour conditions de travail difficiles
- Haut débit grâce au double cylindre en V, conçu pour un usage ininterrompu
- Qualité garantie
- Cuve galvanisée garantie 15 ans contre la corrosion
- Fabricant européen

N° de Cde		712018735
N° Orig.		AIRPROFI 703/100/15
Puissance / Tension	kW / V	4 / 3x400
Air aspiré / rejeté	l/min	575 / 460
Pression maximale	bar	13 (15)
Capacité du réservoir	l	100
Prix	€	1.349,00



€ 1.219,00

COMPRESSEUR DE MONTAGE PROFESSIONNEL À L'HUILE 10 BARS

- Système de lubrification HOS pour conditions de travail difficiles
- Haut débit grâce au double cylindre en V, conçu pour un usage ininterrompu
- Qualité garantie
- Cuve galvanisée garantie 15 ans contre la corrosion
- Fabricant européen

N° de Cde		712018731
N° Orig.		AIRPROFI 703/100
Puissance / Tension	kW / V	4 / 3x400
Air aspiré / rejeté	l/min	650 / 520
Pression maximale	bar	10
Capacité du réservoir	l	100
Prix	€	1.219,00

€ 1.570,00



COMPRESSEUR DE MONTAGE PROFESSIONNEL À L'HUILE 10 BARS

- Système de lubrification HOS pour conditions de travail difficiles
- Haut débit grâce au double cylindre en V, conçu pour un usage ininterrompu
- Qualité garantie
- Cuve galvanisée garantie 15 ans contre la corrosion
- Fabricant européen

N° de Cde		712018832
N° Orig.		AIRPROFI 853/200
Puissance / Tension	kW / V	5,5 / 3x400
Air aspiré / rejeté	l/min	850 / 680
Pression maximale	bar	10
Capacité du réservoir	l	200
Prix	€	1.570,00

01 MACHINES

02 AUTO

03 WORKSHOP

04 EQUIPMENT

05 TOOLS

06 HVAC & CONSTRUCT

► PROMO

€ 3,90

€ 5,40



SOUFFLETTE COURTE ALU

- En aluminium, avec raccord
- Gicleur court de 25 mm

N° de Cde		712102100
N° Orig.		BPK
Raccord	pouce	1/4" G
Pression de service	bar	6
Consommation d'air	l/min	150
Prix	€	5,40
Prix promo	€	3,90

► PROMO

€ 15,90

€ 21,50



PISTOLET DE NETTOYAGE ALUMINIUM POUR MOTEURS 1 LITRE

- Buse de pulvérisation en métal
- Fermeture à baïonnette
- Dosage réglable par la poignée

N° de Cde		712102200
N° Orig.		SPA
Pression de service	bar	4-6
Consommation d'air	l/min	+200
Prix	€	21,50
Prix promo	€	15,90

► PROMO

€ 59,00

€ 67,50



PISTOLET À PEINTURE AVEC GODET SUPÉRIEUR 750 ML

- Jet réglable rond ou plat avec gicleur de 1,4 mm
- HVLP: Haute pression à faible volume
- Contrôle de la pression et du débit de peinture

N° de Cde		712101600
N° Orig.		PJ HVLP
Consommation d'air	l/min	150-200
Vaporisateur	mm	1,5
Pression de service	bar	3,5-4,0
Poids	kg	0,70
Prix	€	67,50
Prix promo	€	59,00

► PROMO

€ 43,90

€ 56,50



SET D'OUTILS PNEUMATIQUES 8 PCS

- 1 soufflette courte
- 1 gonfleur de pneus SD
- 3 embouts de gonflage
- 1 pistolet à peinture
- 1 pistolet pulvérisateur
- 1 tuyau en spirale

N° de Cde		712102008
N° Orig.		PG8
Poids	kg	2,30
Prix	€	56,50
Prix promo	€	43,90

► PROMO

€ 13,00

€ 14,50



GONFLEUR DE PNEUS ALU Ø 63 MM 8-10 BARS

- Boîtier alu
- Raccord rapide

N° de Cde		712102300
N° Orig.		SD
Pression de service maximum	bar	8
Affichage	bar	0-8
Poids	kg	0,39
Prix	€	14,50
Prix promo	€	13,00

► PROMO

€ 27,90

€ 37,90

POMPE À GRAISSE PNEUMATIQUE MANUELLE

- Pour les cartouches de graisse standard DIN 400g ou la graisse en vrac
- Fonctionnement manuel: chaque pression sur le bouton provoque un jet d'air

N° de Cde		712102230
N° Orig.		FPS PRO
Pression de service	bar	2-8
Consommation d'air	l/coup	0,4
Compression		1:50
Poids	kg	1,50
Prix	€	37,90
Prix promo	€	27,90



► PROMO

€ 195,00

€ 239,00



PISTOLET À SILICONE PNEUMATIQUE POUR LE PROFESSIONNEL

- Avec **ventilation rapide**
- Empêche le matériel de goutter
- **Pression de service 8 bars**
- Ajuster la pression de travail aux propriétés du matériau
- Dosage réglable en continu

N° de Cde		712102290
N° Orig.		SP SPRO
Pression de service max.	bar	8
Consommation d'air	l/min	100
Poids	kg	1,32
Prix	€	239,00
Prix promo	€	195,00

► PROMO

€ 215,00

€ 259,00-



BURINEUR PNEUMATIQUE ROBUSTE + 3 BURINS 12,7 MM

- Burineur robuste
- Le raccord hexagone empêche la rotation des burins
- Poignée ergonomique, isolant du froid et des vibrations
- Avec anti-vibration équilibrée et technique anti-recul

N° de Cde	712402500	Ⓜ
N° Orig.	MHA PRO	
Consommation d'air	l/min	380
Vitesse de frappe	tr/min	3600
Queue	mm	12,7
Pression de service	bar	6,3
Raccord d'air	G (R)	1/4"
Poids	kg	2,80
Prix	€	259,00
Prix promo	€	215,00

€ 120,00



DÉROUILLEUR PNEUMATIQUE 125 / Ø 3 MM

- Longue durée de vie grâce aux aiguilles en acier spécial
- Étroit et compact
- Forme droite avec 12 aiguilles individuelles de 3 mm
- Boîtier métallique robuste

N° de Cde	712402620	Ⓜ
N° Orig.	NE PRO	
Consommation d'air	l/min	170
Vitesse de frappe	tr/min	3800
Aiguille L / ø	mm	125 / 3
Pression de service	bar	6,3
Vibration	m/s²	16
Raccord d'air	G (R)	1/4"
Poids	kg	1,00
Prix	€	120,00



€ 79,90

€ 99,00-

PERCEUSE PNEUMATIQUE RÉVERSIBLE

- Mandrin autoserrant pour changement rapide d'outil
- Boîtier composite en plastique antichoc
- Évacuation de l'air par la poignée

► PROMO

► NEW

N° de Cde	712404110	Ⓜ
N° Orig.	BM-C 10 PRO	
Capacité acier / bois	mm	10 / 20
Pression de service	bar	6,2
Consommation d'air	l/min	238
Vitesse	tpm	2000
Poids	€	1
Prix	€	99,00
Prix promo	€	79,90

► POUR L'INDUSTRIE

► PROMO

€ 79,90

€ 93,00-



GRIGNOTEUSE DE TÔLE PNEUMATIQUE 5 MM

- Poignée composite isolant, à faible vibration
- Résistant aux chocs et pourtant léger

N° de Cde	712404550	Ⓜ
N° Orig.	BN PRO	
Largeur de coupe	mm	5
Cap. de coupe - tôle d'acier	mm	1,2
Cap. de coupe - tôle d'aluminium	mm	1,6
Vitesse de coupe	frappes/min	2600
Consommation	l/min	200
Poids	kg	1,10
Prix	€	93,00
Prix promo	€	79,90

► PROMO

€ 64,90

€ 73,90-

MEULEUSE DROITE PNEUMATIQUE 22000 TR/MIN

- Compacte et pratique
- Poignée ergonomique en matière plastique contre les vibrations et le flux d'air froid
- Levier de sécurité et de contrôle de vitesse sur la poignée



N° de Cde	712403200	Ⓜ
N° Orig.	STSPRO	
Pression de service	bar	6,3
Consommation d'air	l/min	330
Vitesse	tpm	22000
Pour diamètre queue	mm	3-6
Poids	kg	0,60
Prix	€	73,90
Prix promo	€	64,90

► PROMO

€ 73,50

€ 88,50-

MEULEUSE D'ANGLES PNEUMATIQUE

- Très légère et compacte
- Vitesse réglable sur la poignée
- Poignée de sécurité
- Poignée ergonomique en plastique contre les vibrations et d'air froid
- Le set contient 2 pinces de 3 et 6 mm



N° de Cde	712403210	Ⓜ
N° Orig.	WST PRO	
Pression de service	bar	6,3
Consommation d'air	l/min	330
Vitesse à vide	tr/min	18.000
Raccord d'air	G (R)	1/4"
Pour diamètre queue	mm	3 - 6
Poids	kg	0,50
Prix	€	88,50
Prix promo	€	73,50

MEULEUSE UNIVERSELLE À L'EAU ET À SEC

- Pour le meulage de pièces en métal, en verre, en pierre et autres matériaux
- Meule résistante à l'eau spécialement conçue pour une plus longue durée de vie
- Grâce à la vitesse réduite de 90 tr/min combinée avec l'utilisation de l'eau, le meulage peut être effectué sans dégagement de chaleur

N° de Cde		715750255
N° Orig.		NTS255
Puissance / Tension	W / V	200 / 230
Dimensions (L x l x h)	mm	450x330x430
Prix	€	205,00



€ 205,00

ACCESSOIRES

			
1 Support pour tubes et gouges	2 Support pour petites lames	3 Support pour grandes lames	
N° de Cde	1 715760054 	2 715760056 	3 715760057 
N° Orig.	5760054	5760056	5760057
Prix	€ 50,90	38,50	44,90

PONCEUSE UNIVERSELLE À BANDE ET À DISQUE

- Changement de bande facile et rapide
- La bande abrasive peut s'utiliser horizontalement et verticalement

N° de Cde		715904150
N° Orig.		BTS150
Puissance / Tension	kW / V	0,4 / 230
Dimensions table (l x prof.)	mm	150x230
Dimensions bande abrasive	mm	915x100
Diamètre disque abrasif	mm	150
Poids	kg	18,00
Prix	€	224,00

€ 224,00



► PROMO



€ 450,00

PONCEUSE UNIVERSELLE À BANDE ET À DISQUE

- Changement de bande facile et rapide
- Raccord d'aspiration intégré Ø 120 mm
- La bande abrasive peut s'utiliser horizontalement et verticalement
- Double guidage de la table de travail pour une meilleure stabilité

N° de Cde		715904250
N° Orig.		BTS250
Puissance / Tension	kW / V	0,8 / 230
Dimensions table (l x prof.)	mm	360x200
Dimensions bande abrasive	mm	1220x150
Diamètre disque abrasif	mm	250
Poids	kg	50,00
Prix	€	519,00
Prix promo	€	450,00

ACCESSOIRES

	SÉPARATEUR DE DISQUES
N° de Cde	715900301
N° Orig.	5900301
Prix	€ 31,50



DISQUE DE BASE VELCRO

N° de Cde		715911001	715912501
N° Orig.		5911001	5912501
Diamètre	mm	150	250
Pour type		BTS150	BTS250
Prix	€	6,50	14,50

PONCEUSE À DISQUE POUR LE BOIS

- Moteur puissant
- Butée d'angle réglable de -30° à +30°
- Châssis stable et robuste
- Disque en aluminium équilibré pour un travail souple

N° de Cde		715904300
N° Orig.		TS301
Puissance / Tension	kW / V	0,75 / 230
Diamètre disque	mm	305
Dimensions table (l x prof.)	mm	390x230
Angle de la table	°	-15/+45
Prix	€	399,00
Prix promo	€	229,00



► PROMO

€ 229,00
-€ 399,00-

► NEW



€ 179,00

PONCEUSE À BROCHE

- Précision et stabilité grâce à la table robuste en fonte
- Moteur puissant pour tout type de bois

N° de Cde		715903500
N° Orig.		OSS100
Puissance / Tension	kW / V	450 / 230
Table de travail en fonte	mm	370x295
Oscillation	tr/min	58
Poids	kg	14,00
Dimensions (L x l x h)	mm	390x330x450
Prix	€	179,00

PONCEUSE À BROCHE ET À BANDE

- Grande précision et grande stabilité grâce à la table en fonte robuste
- Moteur puissant pour tous types de bois
- Table inclinable en continu de 0° à 45°

N° de Cde		715903501
N° Orig.		OBSS100
Puissance / Tension	kW / V	450 / 230
Dimensions bande abrasive	mm	610x100
Table de travail en fonte	mm	430x410
Oscillation	tr/min	58
Poids	kg	12,00
Dimensions (L x l x h)	mm	530x480x480
Prix	€	265,00

€ 265,00



Ponçeuse à broche

Ponçeuse à bande

01 MACHINES

02 AUTO

03 WORKSHOP

04 EQUIPMENT

05 TOOLS

06 HVAC & CONSTRUCT

PONCEUSE À BANDE VERTICALE POUR LE BOIS ET LE PLASTIQUE

- Construction en tôle d'acier
- Équerre de butée en aluminium avec serrage rapide excentrique et échelle graduée (pas de graduations sur HBS231-1)
- Table de travail en fonte avec surface rectifiée
- Table inclinable de 0 à 45°, avec échelle graduée
- Glissière à 3 rouleaux au-dessus et en-dessous de la bande
- Roues d'entraînement en aluminium moulé avec couche de protection pour une plus grande durabilité des lames
- 2 vitesses de coupe (excepté sur HBS231-1)

€245,00

► NEW

1



2



3



€384,00

► PROMO

€625,00

€715,00

N° de Cde		1	2	3
N° Orig.		715902423	715902426	715902436
Tension/Puissance	V / kW	HBS231-1 230 / 300	HBS261-2 230 / 375	HBS361-2 230 / 1.100
Hauteur de coupe max.	mm	90	152	225
Largeur de coupe max.	mm	125	145	225
Largeur de coupe max. sans butée	mm	228	245	304
Vitesse de coupe	m/min	635	400 - 800	370 - 800
Longueur lame	mm	1575	1.826	2.560
Taille table de travail (L x l)	mm	300x300	360x320	545x515
Angle d'inclinaison table de travail	°	0 - 45	0 - 45	0 - 45
Diamètre buse d'aspiration	mm	53	100	100
Diamètre volant d'inertie	mm	238	256	356
Poids	kg	20,00	34,00	76,00
Dimensions (L x l x h)	mm	490x420x836	680x520x1.435	870x690x1.715
Prix	€	245,00	384,00	715,00
Prix promo	€			625,00



PONCEUSE À BANDE VERTICALE POUR LE BOIS ET LE PLASTIQUE

- Construction en tôle d'acier
- Équerre de butée en aluminium avec serrage rapide excentrique et échelle graduée
- Table de travail en fonte avec surface rectifiée
- Table inclinable de 0 à 45°, avec échelle graduée
- Glissière à 3 rouleaux au-dessus et en-dessous de la bande
- Roues d'entraînement en aluminium moulé avec couche de protection pour une plus grande durabilité des lames
- Serrage rapide de la lame au moyen d'un levier excentrique
- Avec socle
- Roues d'entraînement en fonte grise pour un fonctionnement souple

À partir de
€1.615,00

5 6

N° de Cde		4	5	6
N° Orig.		715900410	715900471	715900473
Tension/Puissance	V / kW	HBS400 230 / 1.500	HBS471 230 / 1.500	HBS473 3X400V 3x400 / 1.500
Hauteur de coupe max.	mm	305	285	285
Largeur de coupe max.	mm	266	390	390
Largeur de coupe max. sans butée	mm	416	465	465
Vitesse de coupe	m/min	460 - 980	460 - 980	460 - 980
Longueur lame	mm	3.378	3.455	3.455
Taille table de travail (L x l)	mm	530x480	535x485	535x485
Hauteur de travail	°	950	975	975
Diamètre buse d'aspiration	mm	2x100	100	100
Diamètre volant d'inertie	mm	426	470	470
Poids	kg	135,00	146,00	146,00
Dimensions (L x l x h)	mm	765x520x1.750	800x490x2.000	800x490x2.000
Prix	€	1.429,00	1.615,00	1.575,00



€1.429,00

4





► NEW

► PROMO

€ 279,00

€ 319,00



SCIE À CHANTOURNER COMPACTE POUR TRAVAUX DÉLICATS

- Grand col de cygne pour pièces profondes, 400 mm
- Vitesse variable pour le sciage optimal de divers matériaux

N° de Cde	715902504
N° Orig.	DKS504 VARIO
Puissance / Tension	0,12 / 230
Prof. de coupe max. / Col de cygne	mm 52 / 405
Longueur lame	mm 133
Vitesse de rotation	tr/min 550-1600
Dimensions table	mm 414x254
Poids	kg 12,00
Prix	€ 159,00

TRONÇONNEUSE ET SCIE À ONGLET À TRACTION

- Système de traction avec double guidage
- Moteur puissant
- Onglet et inclinaison à réglage variable
- Une ligne laser éclaire la ligne de coupe pour permettre un travail rapide et précis
- Butée latérale avec extensions latérales amovibles (support de pièce) pour les longues pièces
- Butée de profondeur réglable en 2 positions pour la coupe de rainures

N° de Cde	715702305
N° Orig.	KGZ305E
Max op 0°	mm 100 x 340
Max op 45°	mm 40 x 340
Ø lame	mm 305
Puissance / Tension	kW / V 2,0 / 230
Vitesse	tr/min 4500
Poids	kg 22,00
Prix	€ 319,00
Prix promo	€ 279,00



€ 149,00

ÉTABLI POLYVALENT PLIABLE ET CONVOYEUR AVEC SYSTÈME DE SERRAGE RAPIDE


- Construction solide en acier-aluminium
- Porte-pièce avec serrage rapide
- Rouleaux réglables en hauteur
- Charge maximale 225 kg

N° de Cde	715900020
N° Orig.	UWT3200
Hauteur minimale/maximale plateau	mm 850-1000
Largeur maximale	mm 2400
Poids	kg 32,00
Prix	€ 149,00



Livré sans machine

€ 249,00



CONVOYEUR À CISEAUX

- Construction en acier très robuste
- Rouleaux entièrement galvanisés
- Roues pivotantes à 360° en PVC, avec frein
- Assemblage simple de plusieurs convoyeurs avec système de crochet

SUPPORT DE MATÉRIEL PLIABLE AVEC ROULEAU

N° de Cde	715900005
N° Orig.	MS3R
Largeur max.	mm 285
Capacité	kg 45-60-90
Poids	kg 4,00
Prix	€ 32,90

SUPPORT DE MATÉRIEL STABLE, PLIABLE

N° de Cde	715900007
N° Orig.	TAB1300
Capacité	kg 150
Poids	kg 6,60
Prix	€ 40,50

SUPPORT DE MATÉRIEL AVEC ROULEAU

N° de Cde	715900003
N° Orig.	MS1R
Capacité	kg 70
Largeur max.	mm 400
Poids	kg 10,00
Prix	€ 71,90

N° de Cde	715900012
N° Orig.	SRB130
Largeur convoyeur	mm 480
Cap. de charge statique	kg 130
Poids	kg 36,00
Prix	€ 249,00

€ 385,00

► NEW



Table en acier surdimensionnée

Galvanisée contre la corrosion



► NEW

€ 595,00

SCIE À TABLE MOBILE

- Table inclinable sans outil, de 0° à 45°
- Hauteur de lame réglable par volant et échelle graduée
- Table d'alimentation en aluminium avec butée et serrage excentrique

N° de Cde		715902316
N° Orig.		TKS316E 230V
Puissance / Tension	kW / V	2,2 / 230
Ø lame	mm	315
Dimension table (L x l)	mm	800x550
Vitesse	tr/min	2800
Prof. de coupe maximale	mm	83/60
Poids	kg	50,00
Prix	€	385,00

SCIE À TABLE UNIVERSELLE DE PRÉCISION POUR LE PROFESSIONNEL

- Table de travail inclinable de 0 à 45°
- Réglage de la hauteur de la lame de scie avec manivelle du côté de l'opérateur
- Puissant moteur industriel avec frein, conçu pour fonctionner en continu
- Guide parallèle avec levier de serrage rapide excentrique

N° de Cde		715902321
N° Orig.		TKS316 PRO-230V
Puissance / Tension	kW / V	2,2 / 230
Ø lame	mm	315
Dimension table (L x l)	mm	800x550
Vitesse	tr/min	2800
Hauteur maximale	mm	90/50
Poids	kg	650,00
Prix	€	595,00

SCIE À TABLE MOBILE

- Très facile à transporter, grâce au design petit et compact
- Alimentation automatique du matériel
- Rouleaux d'entrée en acier actionnés par engrenages, pour l'alimentation uniforme et constante du bois
- Butée en aluminium facile à régler, orientable de 0° à 45°, avec échelle graduée

► PROMO

③ € 649,00
~~€ 779,00~~



①

► PROMO

€ 365,00
~~€ 440,00~~



②

► PROMO

€ 599,00
~~€ 739,00~~



N° de Cde		① 715905200	② 715905250	③ 715905305
N° Orig.		ADH200 230V	ADH250 230V	ADH305 230V
Puissance / Tension	kW / V	1,5 / 1x230	1,5 / 1x230	1,8 / 1x230
Largeur de rabotage	mm	204	254	305
Cap. de rabotage max./passage	mm	2	2	2
Vitesse d'alimentation automatique	m/min	7	7	7
Hauteur de travail min/max	mm	5 / 120	6 / 160	6 / 160
Vitesse	tr/min	8500	8500	9500
Diamètre buse d'aspiration	mm	58	80	100
Dimensions table à surfacer (L x l)	mm	757x210	1.050x260	1.075x310
Dimensions table à dégauchir (L x l)	mm	255x204	450x254	610x127
Poids	kg	29,00	40,00	42,00
Dimensions (L x l x h)	mm	790x470x465	1.105x550x570	1.135x600x570
Prix	€	440,00	739,00	779,00
Prix promo	€	365,00	599,00	649,00

AFFLEUREUSE DE CHANTS

Convient pour :

- Bois massif
- Melaminé
- PVC

N° de Cde	
N° Orig.	
Puissance / Tension	
Épaisseur de bord	
Vitesse	
Diamètre buse d'aspiration	
Prix	

	715410010
kW / V	KF6 230V
mm	450 / 230
tr/min	0,5 - 3,0
mm	30.000
mm	25
€	244,00

€ 244,00



► NEW

PLAQUEUSE DE CHANTS

Avantages :

- Idéale pour une utilisation mobile
- Temps de chauffe rapide
- Tous les outils nécessaires livrés en un set
- Kit mobile et transportable grâce à ses valises de rangement

Convient pour :

- Pièces droites et courbées (rayon minimum 25 mm)
- Bords en PVC et ABS de 0,4 à 3,0 mm d'épaisseur
- Travaux de petites et moyennes séries

N° de Cde	
N° Orig.	
Puissance / Tension	
Épaisseur de bord	
Largeur de bord	
Température de service	
Vitesse d'avance	
Prix	

	715400041
kW / V	KAG4SET
mm	230
mm	0,4 - 3,0
mm	10,0 - 65,0
°C	120 - 200 / 80 - 155
m/min	2 - 6
€	1.739,00

KIT

COMPOSÉ DE : UNE PLAQUEUSE DE CHANTS AVEC BAC À COLLE, UNE FRAISEUSE DE CHANTS, UNE PINCE COUPANTE, DEUX PINCES-VENTOUSES

► NEW



€ 1.739,00



€ 289,00

TOUR À BOIS COMPACT

- Banc en fonte grise résistant à la torsion pour un fonctionnement en douceur et précis
- Tête et contre-pointe également en fonte grise
- Fenêtre pour vérifier les vitesses sélectionnées
- 5 niveaux de vitesse réglables par courroie en V
- Contre-pointe avec 50 mm de déplacement, volant et levier de serrage

N° de Cde		715920450
N° Orig.		DB450
Puissance / Tension	kW / V	0,37 / 230
Hauteur de pointe / Entre-pointes	mm	127 / 450 / Opt. 1000
Contre-pointe	CM	2
Type de filet sur la broche	M	33x3,5
Vitesse	tr/min	680, 1000, 1400, 2000, 2800
Poids	kg	35,00
Dimensions (L x l x h)	mm	820x300x430
Prix	€	289,00

PACK

PROMO

€ 459,00

— € 506,50

PACK DB450

- 1 x Tour à bois Holzstar DB450
- 1 x Mandrin Holzstar, 5931021
- 1 x 8 burins Holzstar, 5931011

N° de Cde	795920450
N° Orig.	PACK DB450
Prix	506,50
Prix promo	459,00

ACCESSOIRES

RALLONGE DE BANC POUR TOUR À BOIS DB450

- Rallonge du banc pour une entre-pointes de 1000 mm



€ 76,90

N° de Cde	715920451
N° Orig.	5920451
Pour type	DB450
Dimensions (L x l x h)	580x200x200
Poids	kg 9,50
Prix	€ 76,90

► NEW



€ 799,00

TOUR À BOIS COMPACT VARIO

- Banc en fonte grise résistant à la torsion, pour un fonctionnement rapide et précis
- Pointe et contre-pointe également fabriquées en fonte grise
- Fenêtre pour vérifier les vitesses sélectionnées
- 3 niveaux de vitesse réglables par courroie en V
- Contre-pointe avec déplacement de 70 mm, volant et levier de serrage

N° de Cde		715920510
N° Orig.		DB510VARIO
Puissance / Tension	kW / V	0,75 / 230
Hauteur de pointe / Entre-pointes	mm	178 / 510
Contre-pointe	CM	2
Type de filet sur la broche	M	33x3,5
Vitesse	tr/min	250-720, 600-1.700, 1.200-3.3550
Poids	kg	50,00
Dimensions (L x l x h)	mm	1055x560 460
Prix	€	799,00

ACCESSOIRES

SET DE 8 BURINS À BOIS

- 3 x gouge
- 1 x burin de décolletage
- 1 x burin rond
- 2 x burin droit
- 1 x racloir



N° de Cde	715931011
N° Orig.	5931011
Prix	€ 112,00

MANDRINS POUR TOURS À BOIS

N° de Cde	N° Orig.	Prix	1	2	3
715931020	5931020	64,50	4 mors indépendants Ø 150 mm	Mandrin concentrique 4 mors Ø 100 mm avec raccord fileté et mors interchangeables	Mandrin concentrique 4 mors Ø 100 mm
715931021	5931021	105,50			
715931023	5931023	145,00			



TOUR À BOIS À VITESSE VARIABLE

- Construction stable en acier/fonte
- Moteur puissant 230 V avec carter en aluminium
- Vitesse variable réglable avec affichage digital
- Le bloc moteur avec la broche peut pivoter à 180°
- Serrage rapide de la contre-pointe sur la machine



€ 579,00



€ 899,00

N° de Cde

N° Orig.

Puissance / Tension

Hauteur de pointe / Entre-pointes

Contre-pointe

Type de filet sur la broche

Vitesse

Poids

Dimensions (L x l x h)

Prix

kW / V

mm

CM

M

tr/min

kg

mm

€

1 715920900

DB900

0,55 / 230

153 / 900

2

33x3,5

500-2000

85,00

1380x330x370

579,00

2 715921100

DB1100

0,75 / 230

179 / 1100

2

33x3,5

500-2000

92,00

1620x340x430

899,00

PACK 1

+

+

PACK DB900

- 1 x Tour à bois Holzstar **DB900**,
- 1 x Mandrin Holzstar, 5931023
- 1 x 8 burins Holzstar, 5931011

N° de Cde

N° Orig.

Prix

Prix promo

795909001

PACK DB900

€ 836,00

€ 749,00

€ 749,00

€ 836,00

PROMO

PACK 2

+

+

PACK DB1100

- 1 x Tour à bois Holzstar **DB1100**,
- 1 x Mandrin Holzstar, 5931021
- 1 x 8 burins Holzstar, 5931011

N° de Cde

N° Orig.

Prix

Prix promo

795901100

PACK DB1100

€ 1.156,00

€ 959,00

€ 959,00

€ 1.156,00

PROMO

ACCESSOIRES

LUNETTE FIXE

- Pour l'usinage de longues pièces
- Pour éviter que les vibrations ne laissent des traces



N° de Cde	N° Orig.	Type	Hauteur de pointe	Prix
715931050	5931050	DB900	155	41,90
715931030	5931030	DB1100	185	42,90

À partir de

€ 41,90

€ 245,00

APPAREIL À COPIER

- Profilé en aluminium résistant à la torsion
- Permet de gagner du temps



N° de Cde	N° Orig.	Type	Diamètre de tournage max.	Dimensions (L x l x h)	Prix
715931101	5931101	DB900	306	145x145x95	245,00
715931102	5931102	DB1100	210		245,00

MACHINES À BOIS pour les professionnels



Avantages

- Plus de 50 ans d'expérience
- Qualité
- Fiabilité
- Gamme étendue



TABLE POUR DÉFONCEUSE

- Table en fonte d'aluminium
- Interrupteur de sécurité
- Rallonges de table (à gauche et à droite) d'une longueur de 1030 mm
- Interrupteur magnétique à l'avant pour la mise en marche de la défonceuse

N° de Cde		717720398
N° Orig.		JRT-2-M
Puissance max. moteur	kW	2,7
Table en fonte	mm	610 x 360
Rallonge de table	mm	210 x 360
Butée	mm	540 - 610 x 75
Diamètre max. d'outil	mm	82,50
Diam. buse d'aspiration	Ø mm	100 (57)
Poids	kg	23,00
Dimensions (L x l x h)	mm	1.090x680x920
Prix	€	169,00

Convient pour différentes marques



€ 169,00



Idéal pour la défonceuse CMT7E (trous de fixation pré-perçés et poignée)

En installant votre défonceuse sous votre table de fraisage, vous pouvez créer votre propre toupie à bois

€ 380,00

Épaisseur de coupe réglable



RABOTEUSE

- Moteur puissant 1,8 kW
- Tables d'alimentation et de sortie rabattables, avec rouleau
- Guides robustes
- Épaisseur de rabotage jusqu'à 2,5 mm
- Livrée avec 2 fers standard supplémentaires

N° de Cde		717630015
N° Orig.		JWP12
Largeur de passage max.	mm	318
Hauteur de passage max.	mm	153
Vitesse d'alimentation	m/min	7
Épaisseur de rabotage	mm	0 - 2,5
Poids	kg	30,00
Dimensions (L x l x h)	mm	700x600x500
Prix	€	380,00



€ 449,00

MORTAISEUSE VERTICALE À BÉDANE CARRÉ 10 MM

- Résultat précis et professionnel
- Compacte, portable et facile à utiliser dans un atelier ou sur chantier
- Serrage simple et précis de l'outil
- Livrée avec 3 adaptateurs pour le montage d'une mèche carrée

N° de Cde		717670000
N° Orig.		JBM-5-M
Puissance	kW / V	0,7 / 230
Vitesse	tr/min	1.450
Taille maximale de la mèche	mm	12 x 12
Capacité max. du mandrin	mm	10
Hauteur max. pièce à usiner	mm	100
Poids	kg	23,00
Dimensions (L x l x h)	mm	370 x 350 x 750
Prix	€	449,00

RABOTEUSE À CYLINDRE

- Cylindre en aluminium extrudé, 127x405 mm, autorefroidissant, usiné et équilibré
- Réduction de l'alimentation en cas de rabotage trop profond (SandSmart®)
- Moteur puissant, conçu pour une utilisation en continu
 - Vitesse d'alimentation réglable de 0 à 3 m/min
- Dispositif de serrage rapide breveté placé sur le côté intérieur du cylindre de rabotage

N° de Cde		717660040
N° Orig.		JWDS-1632-M
Puissance/Tension	kW/V	2,0/230
Largeur de rabotage max.	mm	406 (812)
Épaisseur de rabotage	mm	0,8 - 75
Vitesse d'alimentation (variable)	m/min	0 - 3
Vitesse	tr/min	1725
Poids	kg	71,00
Prix	€	1.359,00

Raccord buse d'aspiration Ø 100 mm

Réglage de hauteur



€ 1.359,00



€ 2.895,00

► NEW

PONCEUSE À CYLINDRE OSCILLANTE

- Réglage automatique de la vitesse
- La vitesse d'oscillation variable garantit une surface lisse sans traces de brûlure
- Parallélisme de la pièce à usiner réglable facilement, rapidement et sans outil par simple déplacement de la table d'alimentation avec fonction mémorisation
- Échelle de hauteur et bague graduée à manivelle pour une avance ultra précise
- Cylindre en aluminium extrudé, autorefroidissant, usiné et équilibré

N° de Cde		717660016
N° Orig.		JWDS2244OSCM
Puissance	kW / V	1,3 / 230
Largeur de rabotage	mm	559
Vitesse d'alimentation automatique	m/min	0 - 3
Vitesse	tr/min	1450
Oscillation	tr/min	0 - 120
Poids	kg	166,00
Dimensions (L x l x h)	mm	1.200 x 610 x 1.320
Prix	€	2.895,00

**SCIES À TABLE INDUSTRIELLES***pour les professionnels***MW TECH***Avantages*

- Sécurité
- Fiabilité
- Précision
- Facilité



Couteau diviseur pour plus de sécurité

€ 1.890,00

Rallonge de table

Table de travail en fonte

Raccord pour tuyau Ø 100 mm

► LAME Ø 250 MM

SCIE À TABLE COMPACTE PROFESSIONNELLE

- Moteur TEFC 1,65 kW, avec frein pour arrêt rapide
- Réglage souple de la lame et du couteau diviseur
- Serrage rapide de la lame et du couteau diviseur
- Guide d'onglet en fonte avec angles prédéfinis

N° de Cde		790031701
N° Orig.		TZU30M
Puissance / Tension	kW / V	1,65 / 230
Table	mm	550 x 800
Table avec extension	mm	1124 x 800
Vitesse de coupe	tr/min	3.850
Hauteur de coupe max. à 0°	mm	76
Hauteur de coupe max. à 45°	mm	53
Largeur de coupe max.	mm	795
Poids	kg	175,00
Dimensions (L x l x h)	mm	1340 x 1650 x 1200
Prix	€	1.890,00

INFORMATION MACHINE

Courroie industrielle (Poly V-belt) avec mécanisme en queue d'aronde pour une précision et une durée de vie optimales



Les inserts industriels en aluminium s'alignent parfaitement avec la table de travail

ACCESSOIRES**€ 860,00****HOTTE D'ASPIRATION**

- Pour plus de sécurité et de propreté
- Facilement réglable en hauteur
- Pour les scies à table TZ

N° de Cde		790031732
N° Orig.		ATZBK10
Dimensions (L x l x h)	mm	880 x 340 x 210
Prix	€	860,00

€ 78,00**CHARIOT DE TRANSPORT POUR MACHINE JUSQUE 260 KG**

- 4 roues, dont 2 pivotantes
- Pédales pour monter et descendre facilement
- Pour montage sur plateau en multiplex (non inclus, épaisseur minimale 19 mm)

N° de Cde		790034996
N° Orig.		ATZW04
Prix	€	78,00

Sans plateau multiplex



Table de travail en fonte



Châssis robuste

Raccord pour
tuyau Ø 100 mm

► LAME Ø 250 MM

**SCIE À TABLE INDUSTRIELLE
EN 230V OU 400V**

- Moteur puissant TEFC 2,2 kW
- Finition et réglage précis
- Serrage rapide de la lame et du couteau diviseur
- Guide d'onglet en fonte avec angles prédéfinis
- Interrupteur de sécurité magnétique avec protection thermique

N° de Cde		790032924	790031754
N° Orig.		TZHD30M	TZHD30S
Puissance / Tension	kW / V	2,2 / 230	4 / 400
Table	mm	550 x 800	550 x 800
Table avec extension	mm	1.107 x 800	1.107 x 800
Vitesse de coupe	tr/min	4.150	4.150
Hauteur de coupe max. à 0°	mm	70	70
Hauteur de coupe max. à 45°	mm	50	50
Largeur de coupe max.	mm	720	720
Poids	kg	260,00	260,00
Dimensions (L x l x h)	mm	1.580 x 1.055 x 1.120	1.580 x 1.055 x 1.120
Prix	€	2.790,00	2.690,00

À partir de
€ 2.690,00

Réglage très souple de la lame et
du couteau diviseur
Guide en fonte "Dovetail"

**INFORMATION MACHINE**

Courroie industrielle
(Poly V-belt) avec
mécanisme en queue
d'aronde pour une
précision et une durée
de vie optimales



Les inserts
industriels en
aluminium
s'alignent
parfaitement
avec la table de
travail



Table de travail en fonte

Raccord pour
tuyau Ø 100 mmChâssis
robuste

► LAME Ø 250 MM

**SCIE À TABLE INDUSTRIELLE 400V AVEC
CHARIOT DE COUPE**

- TZHD30S conçue pour chariot de coupe ATZS14
- Pour augmenter la capacité de coupe jusqu'à 1500 mm
- Butée d'angle de +60° à -60°
- Guide télescopique avec butée réglable
- Mécanisme de guidage industriel
- Résultats précis
- Déplacement maximum 1.540 mm



N° de Cde		790031747
N° Orig.		TZHD30SRT
Puissance / Tension	kW / V	4 / 400
Table	mm	550 x 800
Table avec extension	mm	1.107 x 800
Vitesse de coupe	tr/min	4.150
Hauteur de coupe max. à 0°	mm	70
Hauteur de coupe max. à 45°	mm	50
Poids	kg	294,00
Dimensions (L x l x h)	mm	2.745 x 2.535 x 1.120
Prix	€	3.590,00

INFORMATION MACHINE

Courroie industrielle
(Poly V-belt) avec
mécanisme en queue
d'aronde pour une
précision et une durée
de vie optimales



Les inserts
industriels en
aluminium
s'alignent
parfaitement
avec la table de
travail




€ 153,00

GABARIT POUR RACCORDS DE PLANS DE TRAVAIL 650 MM

- Pour utiliser avec toutes les fraiseuses de chants
- Facile à utiliser et accélère sensiblement le travail
- Pour raccords de 90° et 45°, y compris les angles arrondis
- Livré avec mode d'emploi

N° de Cde	714201027
N° Orig.	IWP650
Prix	€ 153,00



ACCESSOIRES

10 RACCORDS DE PLANS DE TRAVAIL

N° de Cde	714201034	714201035
N° Orig.	IACF659-65	IACF659-150
Longueur	mm 65	150
Prix	€ 9,10	9,10

FRAISE POUR DÉFONCEUSE

N° de Cde	714201187	714201185	714201165
N° Orig.	IRC47-12381	IRC47-12281	IRC41-12521
Convient pour :	Stratifié, multiplex	Stratifié, multiplex	Bois dur, stratifié, multiplex, MDF, Corian
Diamètre de coupe	mm 12	12	12
Couteau (l x b x d)	29,5 x 9 x 1,5	39,5 x 9 x 1x5	50 x 5,5 x 1,1
Longueur de coupe	40 (progressif)	40	50
Prix	€ 60,50	63,50	101,00

FRAISE AVEC POINTE EN CARBURE

- Pour tous types de matériaux (bois tendre, bois dur, multiplex, MDF, pierre artificielle)
- Sécurité EN 847

N° de Cde	714201125	714201127
N° Orig.	ISR10-92081	ISR11-92521
Diamètre de coupe	mm 12	12
Longueur de lame	mm 40	50
Prix	€ 40,50	46,90

€ 43,90



SERRE-JOINTS À SERRAGE RAPIDE

- Entièrement en acier trempé
- Forme L en une pièce

N° de Cde	722161600
N° Orig.	EHG16L
Force de serrage	kg 230
Force de serrage max.	N 2963
Largeur de serrage	mm 160
Col de cygne	mm 80
Prix	€ 43,90

À partir de

€ 37,50



BUTÉE DE LONGUEUR EN ALUMINIUM


- En aluminium extrudé
- Graduations en mm pour des coupes précises
- Connexions en T pour applications diverses
- Facile à utiliser

N° de Cde	714201064	714201065	714201067
N° Orig.	IAC146-01	IAC146-02	IAC146-03
Dimensions (L x l)	mm 610 x 50	915 x 50	1270 x 50
Prix	€ 37,50	49,90	59,90



À partir de

€ 173,00



GABARIT POUR QUEUES D'ARONDE

- Pour tous types de défonceuses (diamètre maximum de la base 180 mm)
- Acier massif, tôle d'acier galvanisé 4 mm
- Arrêts de bord robustes
- Queue d'aronde 12,7 mm 14°
- Livré avec douille de guidage d'un diamètre de 15,8 mm, fraise pour queues d'aronde 12,7 mm et manuel d'utilisation

N° de Cde		714201037	714201045
N° Orig.		IACD300	IACD600
Longueur	mm	305	610
Prix	€	173,00	265,00



Regardez la vidéo sur www.vynckier.biz



GABARIT DE PERÇAGE UNIVERSEL

- Pour réaliser avec efficacité et précision des assemblages avec des chevilles
 - Pour différentes tailles de fraises
 - Avec bague pour modifier la profondeur de perçage
- Livré avec: mèche HM, goupille de centrage, bague, clé Allen, 100 goupilles

N° de Cde		714201082	714201084
N° Orig.		IAP656S	IAP900S
Longueur	mm	656	900
Fixations		oui	non
Prix	€	210,00	204,00

SYSTÈME VORTEX.....



► NEW

€ 477,00

SYSTÈME VORTEX

- Améliore la séparation des copeaux et fines particules
- Les copeaux sont dirigés vers le sac de récupération et ne retournent pas dans le filtre
- Nettoyage facile du filtre
- La durée de vie du filtre et du sac de récupération est prolongée

ASPIRATEUR À COPEAUX JUSQUE 30 µM

- Livré avec **sac filtrant 30 µm** et 5 sacs à copeaux
- Puissance d'aspiration optimale grâce à un moteur puissant 1,9 kW et à un ventilateur spécialement conçu
- Châssis robuste

N° de Cde		717620015	717620020
N° Orig.		DC1100A-M	DC1100A-T
Puissance/Tension	kW/V	1,9 / 230	1,9 / 3x400
Débit maximum	m³/h	1'100/1'620	1'100/1'620
Volume sac à copeaux	l	200	200
Raccord tuyau	mm	2 x Ø 100	2 x Ø 100
Niveau sonore	dB	80	80
Poids	kg	48,00	48,00
Prix	€	477,00	477,00



► NEW


À partir de

€ 769,00

ASPIRATEUR À COPEAUX JUSQUE 2 µM

- Livré avec **sac filtrant 2 µm** et 5 sacs à copeaux
- Efficacité optimale grâce au moteur puissant 2,2 kW et au ventilateur spécialement conçu
- Construction robuste du châssis et de l'appareil

N° de Cde		717720390	717620005
N° Orig.		DC1100CK-M	DC1100CK-T
Puissance / Tension	kW/V	2,2/230	2,2/400
Débit maximum	m³/h	1'100/1'620	1'100/1'620
Volume sac à copeaux	l	200	200
Raccord tuyau	mm	2 x Ø 100	2 x Ø 100
Niveau sonore	dB	80	80
Sac filtrant	µm	2	2
Poids	kg	71,00	71,00
Prix	€	769,00	745,00



SYSTÈME DE FILTRATION D'AIR.....

► NEW


€ 469,00

SYSTÈME DE FILTRATION POUR PURIFIER ET AMÉLIORER LA QUALITÉ DE L'AIR DANS VOTRE ATELIER

- Utilisé en combinaison avec un aspirateur, il garantit une filtration maximale de l'air
- Élimine 98% des particules jusque 5 µm et 85% des particules jusque 1 µm
- Équipé de série d'un filtre électrostatique
- Silencieux, il peut être utilisé pendant le travail



N° de Cde		717620040
N° Orig.		AFS1000M
Puissance / Tension	kW/V	0,12/230
Débit maximum	m³/h	12 / 15 / 20
Niveau sonore	dB	62 / 66 / 68
Poids	kg	25,00
Prix	€	469,00



Cartouche filtrante

ASPIRATEURS CYCLONIQUES.....

Aspirateur professionnel pour le travail du bois

Grâce à son action en 2 temps, qui combine l'effet cyclone et une cartouche filtrante de 2 micromètres



- Les particules de bois et la poussière sont séparés dès leur entrée dans la machine.
- Les morceaux de bois tombent directement dans le bac de récupération. L'aspiration est donc ininterrompue.
- La poussière est dirigée vers la cartouche filtrante. La poussière filtrée qui retourne dans l'air est plus fine que 2 micromètres (classe H3).
- Le filtre a une plus longue durée de vie. Il se nettoie à la main et la poussière tombe alors dans le sac de récupération.



Regardez la vidéo
sur www.vynckier.biz



€ 1.485,00



€ 2.015,00



€ 2.529,00

ASPIRATEURS CYCLONIQUES

- Puissants et silencieux
- Capables d'aspirer tous les déchets de bois
- Sur roues pour un déplacement facile
- Sac de récupération sur roulettes pour faciliter la vidange
- Commande à distance 15 mètres pour JCDC-2.0 et JCDC-3.0



N° de Cde		1	2	3
N° Orig.		717620030	717720392	717720392
Puissance/Tension	kW/V	JCDC-1.5	JCDC-2.0	JCDC-3.0
Débit maximum	m³/h	1,1/230	2,0/230	3,0/400
Volume sac à copeaux	l	1527	2159	2540
Raccord tuyau	mm	114	114	250
Niveau sonore	dB	2 x Ø 100	2 x Ø 100	3 x Ø 100
Sac filtrant	µm	76	76	76
Poids	kg	2	2	2
Prix	€	60,00	94,00	110,00
		1.485,00	2.015,00	2.529,00

ASPIRATION MACHINES À BOIS

AVANTAGES D'UN SYSTÈME D'ASPIRATION POUR LES MACHINES À BOIS :

1. Santé : l'inhalation de poussières et de particules fines est nocive pour la santé
2. Durée de vie de l'outil : il est important que la poussière de bois ne s'accumule pas, ce qui peut salir la machine et la faire chauffer

► PROMO

1 **€ 191,00**

€ 228,00



SAA902

► PROMO

2 **€ 327,00**

€ 436,00



SAA2001

ASPIRATEUR À COPEAUX

- Pour les travaux de fraisage, de rabotage et de perçage (ne convient pas pour la poussière) avec des machines à bois
- Roue du ventilateur et châssis en tôle d'acier pour une grande force d'aspiration
- Structure stable en tôle d'acier solide, pas de matière plastique fragile
- Faible charge statique par rapport à d'autres constructions en plastique

N° de Cde		1	2
N° Orig.		715923902	715922201
Puissance / Tension	kW / V	SAA902 0,55 / 230	SAA2001 1,5 / 230
Débit maximum	m³/h	1.200	2553
Volume sac à copeaux	l	100	153
Raccord tuyau	mm	1 x Ø 100	2 x Ø 100
Poids	kg	25,00	47,00
Prix	€	228,00	436,00
Prix promo	€	191,00	327,00

3 4 **€ 489,00**



ASA1901 + ASA1903



ASA2803

€ 595,00

5

► NEW

ASPIRATEUR DE COPEAUX MOBILES POUR 1 À 3 MACHINES À BOIS

- Améliore l'efficacité de vos machines à bois et purifie l'air
 - Compacte et mobile, pratique dans les petits ateliers
- La buse d'aspiration et le moteur sont **inclinables à 180°**
 - Cadre du ventilateur et châssis en tôle d'acier
- Poussière limitée grâce au double sac filtrant tissé cat. G1, 5 micromètres
 - Fixation rapide du sac filtrant et du sac à copeaux

N° de Cde		3	4	5
N° Orig.		715128191	715128193	715128283
Puissance / Tension	kW/V	ASA1901 1,5/230	ASA1903 1,5/3x400	ASA2803 2,2/3x400
Débit maximum	m³/h	1900	1900	2800
Volume sac à copeaux	l	110	110	240
Raccord tuyau	mm	2x100	2x100	3x100
Niveau sonore	dB	85,7	85,7	80
Sac filtrant	µm	5	5	5
Poids	kg	39,00	39,00	53,00
Prix	€	489,00	489,00	595,00

COMPOSEZ VOTRE PROPRE SYSTÈME D'ASPIRATION ..

À partir de

€ 38,90

TUYAU FLEXIBLE TRANSPARENT

- Pour aspirer les copeaux et la poussière de bois
- En polyuréthane de haute qualité
- Renforcé avec une spirale en acier plaqué cuivre
- La longueur maximale est la longueur maximale étirée

N° de Cde	N° Orig.	Diamètre mm	Longueur m	Prix €
7151425032	51425032	100	2,5	38,90
7151425035	51425035	100	5	77,50
715142503	5142503	100	10	155,00



► NEW

COLLIER DE SERRAGE PAPILLON POUR TUYAU D'ASPIRATION DE 100 MM

- Avec double pont pour se placer facilement au-dessus de la spirale en acier

N° de Cde	714201022
N° Orig.	IDC-0017
Prix	€ 4,60

► NEW

2 TENDEURS

- Faciles à utiliser
- Utilisation à 1 main
- Plage d'ouverture 98 – 109 mm

N° de Cde	714201020
N° Orig.	IDC-0015
Prix	€ 14,50

► NEW

COLLIERS DE FIXATION EN INOX POUR TUYAUX DE 100 MM

- Fixations non incluses

N° de Cde	714201014
N° Orig.	IDC-0011
Prix	€ 9,80

► NEW



RACCORD POUR TUYAU DE 100 MM

- À fixer avec un collier de serrage

N° de Cde	714201005
N° Orig.	IDC-JW19
Prix	€ 12,90

► NEW



RACCORD POUR TUYAU DE 100 MM

N° de Cde	714201017	714201004	714201002	714201012
N° Orig.	IDC-0013	IDC-JW17	IDC-JW15	IDC-0010
Prix	€ 16,90	16,90	16,90	18,90

► NEW



ADAPTATEUR POUR TUYAUX D'UN DIAMÈTRE DE 25 À 150 MM

- 7 tailles différentes (25 – 50 – 63 – 75 – 100 – 125 – 150 mm)
- À couper à la taille souhaitée avec une scie à métaux

N° de Cde	714201007
N° Orig.	IDC-JW39
Prix	€ 16,90

► NEW



VANNE D'ARRÊT POUR TUYAU DE 100 MM

- Avec vis de blocage
- Fermeture plus efficace
- Empêche la production d'électricité statique grâce à une vis de mise à la terre

N° de Cde	714201011
N° Orig.	IDC-JW42
Prix	€ 25,90

► NEW



KIT DE MONTAGE ET DE MISE À LA TERRE

- Il est important de décharger la structure d'électricité statique pour éviter tout risque d'incendie
- 15 mètre de fil de cuivre, 8 attaches, 2 broches et 2 vis

N° de Cde	714201010
N° Orig.	IDC-JW53
Prix	€ 52,50

01 MACHINES

02 AUTO

03 WORKSHOP

04 EQUIPMENT

05 TOOLS

06 HVAC & CONSTRUCT



ASPIRATEUR GYRO AIR HEPA AVEC FILTRE CYCLONIQUE HAUTE PRESSION

Ce nouveau système d'aspiration de poussières et de copeaux présente les avantages suivants :

- **Filtre cyclonique haute pression : 99,97%** des particules sont éliminées avant l'arrivée de l'air dans les filtres. Les filtres se bouchent moins vite, filtrent plus efficacement et ont une plus longue durée de vie.
- Le **filtre HEPA** bloque encore 99,97% des particules fines supérieures ou égales à $0,3 \mu\text{m}$
- **Air rejeté extrêmement propre** : L'air rejeté dans la pièce contient $0,05 \text{ mg/m}^3$ d'impuretés, soit la moitié de la norme européenne ($0,1 \text{ mg/m}^3$)
- **Faible niveau sonore (61 à 72 dB)**, beaucoup plus silencieux qu'un aspirateur traditionnel.
- Réglage de la vitesse variable avec régulateur de fréquence V20 de Siemens. L'appareil peut être encore plus silencieux si une seule machine est branchée.
- **Plus de tuyaux d'évacuation bouchés**, grâce à la force d'aspiration élevée et stable.
- **Machine compacte et légère**, facile à déplacer dans l'atelier vers d'autres machines. Grâce à sa faible hauteur, elle peut être placée sous un établi.
- **Faible consommation d'énergie**, jusque 50% de moins que les aspirateurs classiques.

L'aspirateur G700 est un nouveau type de filtration haute performance pour la poussière et les copeaux de bois.

Il combine l'effet cyclonique avec la centrifugation axiale, pour que l'air soit purifié au maximum avant d'atteindre le filtre HEPA.

La durée de vie du filtre et de la machine est préservée et prolongée.

FONCTIONNEMENT :

L'air est aspiré à haute vitesse grâce au grand ventilateur et arrive dans une première chambre de séparation à système Vortex. Les gros copeaux tombent dans le premier bac de collecte.

L'air est ensuite dirigé vers une seconde chambre de séparation et est propulsé à 4.000 tours par minute. Ce mouvement ultra rapide combiné aux canaux aérodynamiques génère une force centrifuge extrêmement puissante.

Les poussières fines sont propulsées par les forces centrifuge et de gravité vers le second bac collecteur.

À ce stade, 99,7% de l'air est déjà purifié.

L'air est dirigé vers le filtre HEPA qui capture encore les fines particules de plus de $0,3 \mu\text{m}$.

Grâce au mécanisme de séparation efficace, la consommation énergétique reste très modérée et le niveau sonore est faible.

CARACTÉRISTIQUES :

- Onduleur Siemens V20 contrôle le régime du moteur, régule la vitesse et le débit d'air pour une application optimale
- Alerte bacs collecteurs remplis
- Jauge de pression
- Télécommande sans fil
- **Nettoyage manuel des filtres avec deux grands boutons rotatifs**



Télécommande sans fil



N° de Cde		790031765
N° Orig.		G700
Puissance / Tension	kW/V	1,5/230
Débit maximum	m³/h	1.190
Pression maximale	Pa	1.400
Catégorie de filtre		HEPA
Volume sac à copeaux	l	120
Raccord tuyau	mm	150 ou 2x100
Niveau sonore	dB(A)	61 - 72
Poids	kg	195,00
Dimension (L x l x h)	mm	1.430x579x858
Prix	€	4.049,00



Convertisseur de fréquence Siemens V20



Nettoyage manuel du filtre



2 chambres de séparation coniques en inox



Bac à copeaux intégré




Double bac pour copeaux et poussière de bois



Pieds réglables pour une meilleure stabilité

FILTRE CYCLONIQUE HAUTE PRESSION



ÉGALEMENT DANS NOTRE GAMME :

G800: ASPIRATEUR HEPA SILENCIEUX POUR LE BOIS, LE PLASTIQUE ET LE MÉTAL



► PRIX SUR DEMANDE

- Avec wireless synchro control
- Débit: 2200m³/h
- Surface du filtre: 8 m²
- Pression maximale: 5200 Pa

G100: ASPIRATEUR HEPA SILENCIEUX POUR LE BOIS, LE PLASTIQUE ET LE MÉTAL



► PRIX SUR DEMANDE

- Avec wireless synchro control
- Débit: 2700m³/h
- Surface du filtre: 12 m²
- Pression maximale : 6200 Pa



À partir de
€ 39,50

CHARGEUR POUR BATTERIES AU PLOMB

N° de Cde		830807554 ^A	830807555 ^A	830807556 ^A
N° Orig.		TOURING 11	TOURING 15	TOURING 18
Tension de charge	V	6/12	12/24	12/24
Courant de charge	A	2/4,5	9(12V) / 4,5(24V)	13(12V) / 8(24V)
Poids	kg	2,00	2,70	3,00
Dimensions (L x l x h)	mm	100x190x190	100x190x190	100x190x190
Prix	€	39,50	47,90	56,50



À partir de
€ 99,00



Multi-tension
6 - 12 - 24 - 36 - 48 V

€ 399,00



CHARGEUR, CHARGEUR GOUTTE À GOUTTE ET DÉMARREUR

- Pour tous types de batteries (GEL, AGM, START-STOP, SPIRAL)

N° de Cde		830807576 ^A	830807577 ^A
N° Orig.		ALASKA 150	ALASKA 200
Tension de charge	V	12	12/24
Courant de charge	A	12	23/12
Courant de démarrage	Max. A cc	100	150
Poids	kg	5,00	7,00
Dimensions (L x l x h)	mm	200x250x130	200x250x130
Prix	€	99,00	134,00

CHARGEUR DE BATTERIE MULTI-TENSION

- Permet la charge simultanée de plusieurs batteries
- En série ou en parallèle

N° de Cde		830807063 ^A
N° Orig.		COMPUTER48/2
Tension de charge	V	6-12-24-36-48
Courant de charge	A	11-30-30-30-27
Poids	kg	12,70
Dimensions (L x l x h)	mm	280x350x320
Prix	€	399,00



À partir de
€ 210,00

€ 309,00



À partir de
€ 390,00

CHARGEUR DE BATTERIE, CHARGEUR RAPIDE ET DÉMARREUR

- Batteries au plomb (WET) et batteries START-STOP
- Modèle 6000 avec minuterie

N° de Cde		830829390 ^A	830829392 ^A
N° Orig.		SPRINTER 3000 START	SPRINTER 6000 START
Tension de charge	V	12/24	12/24
Courant de charge	A	45	90
Courant de démarrage	Max. A cc	300	570
Poids	kg	13,00	22,00
Dimensions (L x l x h)	mm	320x380x780	320x380x780
Prix	€	210,00	376,00

CHARGEUR DE BATTERIE, CHARGEUR RAPIDE ET DÉMARREUR

- Batteries au plomb (WET) et batteries START-STOP
- Modèle 620 avec minuterie

N° de Cde		830829382 ^A	830829383 ^A	830829384 ^A
N° Orig.		DYNAMIC 420	DYNAMIC 520	DYNAMIC 620
Tension de charge	V	12/24	12/24	12/24
Courant de charge	A	75	75	90
Courant de démarrage	Max. A cc	400	400	570
Poids	kg	16,90	20,30	23,80
Dimensions (L x l x h)	mm	330x360x650	320x480x735	320x480x735
Prix	€	309,00	390,00	415,00

€ 26,90



CHARGEUR GOUTTE À GOUTTE INTELLIGENT

- Pour tous types de batteries (GEL/WET/AGM/START-STOP)

N° de Cde		830807553
N° Orig.		DEFENDER 8
Chargeur goutte à goutte		oui
Tension de charge	V	6-12
Courant de charge	A	0.75
Prix	€	26,90

LITHIUM

€ 82,50



GESTIONNAIRE DE BATTERIE MULTIFONCTIONNEL

- Chargeur de batterie intelligent et chargeur goutte à goutte
- Testeur avec écran LCD
- Source de courant pendant le remplacement de la batterie
- Convient pour les batteries au lithium et tous les types courants (GEL/WET/AGM/START-STOP)

N° de Cde		830807578
N° Orig.		T-CHARGE12 EVO
Chargeur goutte à goutte		oui
Tension de charge	V	6-12
Courant de charge	A	4 (12V) - 1 (6V)
Convient pour batteries au lithium		oui
Dimensions (L x l x h)	mm	170x65x35
Prix	€	82,50

CHARGEUR DE BATTERIE INTELLIGENT ET CHARGEUR GOUTTE À GOUTTE

- Pour tous types de batteries (GEL/WET/AGM/START-STOP)
- Livrés avec différents types de câbles de charge
- IP54
- Étanche aux éclaboussures

À partir de
€ 62,50

N° de Cde		830807567	830807563	830807595
N° Orig.		T-CHARGE12	T-CHARGE-20BOOST	T-CHARGE-26 EVO
Chargeur goutte à goutte		oui	oui	oui
Tension de charge	V	6-12	12-24	12 - 24
Courant de charge	A	1(6V)/4(12v)	8(12V)/4(24V)	16
Dimensions (L x l x h)	mm	170x65x35	300x95x55	300x95x55
Prix	€	62,50	109,00	145,00



T-charge 12



€ 224,00



Auto 6 - 12 - 24 V

€ 259,00



CHARGEUR DE BATTERIE INTELLIGENT 8 PHASES ET CHARGEUR GOUTTE À GOUTTE

- Détection automatique des batteries 6, 12 et 24 V
- Tous types : PB, GEL, AGM, MF, SPIRAL, STARTSTOP, EFB
- Aide au démarrage en cas de panne de batterie

N° de Cde		830807572	830807573
N° Orig.		PULSE 30	PULSE 50
Chargeur goutte à goutte		oui	oui
Tension de charge	V	6/12/24	6/12/24
Courant de charge	A	25/25/12	45/45/23
Courant de démarrage	Max. A cc	-	70
Dimensions (L x l x h)	mm	170x65x35	170x65x35
Prix	€	224,00	259,00

OPTION



SUPPORT MURAL

830803066
30,90 €





LITHIUM

€ 319,00

CHARGEUR DE BATTERIE ET DÉMARREUR AVEC TESTEUR DE BATTERIE

- Aide au démarrage en cas de batterie fortement déchargée
 - Testeur de batterie, démarreur et alternateur
 - Source de courant pour véhicules sans batterie
- Fonction mémoire pour éviter la perte de données sur l'ordinateur de bord



N° de Cde		830807571
N° Orig.		DOCTOR 50
Chargeur goutte à goutte		oui
Tension de charge	V	6/12/24
Courant de charge	A	45/45/23
Courant de démarrage	Max. A cc	70
Convient pour batteries au lithium		oui
Poids	kg	2,30
Dimensions (L x l x h)	mm	170x65x35
Prix	€	319,00



LITHIUM

À partir de

€ 450,00

CHARGEUR DE BATTERIE ET DÉMARREUR AVEC TESTEUR DE BATTERIE

- Aide au démarrage en cas de batterie fortement déchargée
 - Testeur de batterie, démarreur et alternateur
 - Source de courant pour véhicules sans batterie
- Fonction mémoire pour éviter la perte de données sur l'ordinateur de bord

N° de Cde		830829341	830829342
N° Orig.		DOCTOR START 330	DOCTOR START 630
Chargeur goutte à goutte		oui	oui
Tension de charge	V	12/24	12/24
Courant de charge	A	45	90
Courant de démarrage	Max. A cc	300	570
Convient pour batteries au lithium		oui	oui
Poids	kg	13,80	24,00
Dimensions (L x l x h)	mm	305x360x360	365x460x755
Prix	€	450,00	635,00

DÉMARRAGE BOOSTERS



		CONVIENT POUR GEL/AGM/ STARTSTOP	BATTERIE LITHIUM	ÉLECTRONIQUE	ÉCRAN	TESTEUR	TENSION (V)	CAP. BATTERIE (MAH)	COURANT DE DÉMARRAGE MAX. A	COURANT DE SORTIE (A)	CAPACITÉ DÉMARRAGE (AH)
DRIVE 9000 830829565		x	x	x	-	-	12	9000	1200	350	80
DRIVE 13000 830829566		x	x	x	-	-	12	12000	1500	450	80
Drive PRO 12 830829572		x	x	x	-	-	12	12000	1600	470	100
Drive PRO 12/24 830829573		x	x	x	-	-	12/24	24000	2000	500	200/80
STARTZILLA 2012 830829521		x	x	x	x	x	12	15000	2500	600	150
STARTZILLA 3024 830829522		x	x	x	x	x	12/24	30000	3000	800	200/120
PROSTART 2824 830829517		x	-	-	-	-	12/24	-	2500	800	200/80
STARTPLUS 4824 830829558		x	-	-	-	-	12/24	-	4400/2200	1600/800	200/120
STARTPLUS 6824 830829560		x	-	-	-	-	12/24	-	6000/3000	2000/1000	200/180
SB500 716850605		x	-	-	-	-	12/24	-	4400/2200	1400/700	200/120



À partir de

€ 122,00

**DÉMARREUR BOOSTER SUR BATTERIE LITHIUM**

- Démarrage de véhicules
- Recharge d'appareils mobiles (smartphones, ordinateurs, ...) via USB
- Livré avec câbles de démarrage avec protection contre l'inversion

N° de Cde		830829565 A	830829566 A
N° Orig.		DRIVE 9000	DRIVE 13000
Tension de charge	V	12	12
Courant de démarrage	Max. A cc	1200	1500
Courant de sortie	A	350	450
Capacité batterie	Ah	9	12
Poids	kg	0,40	0,50
Dimensions (L x l x h)	mm	175x75x30	175x75x30
Prix	€	122,00	153,00



Protection en caoutchouc

À partir de

€ 261,00



Câbles de démarrage

DÉMARREUR BOOSTER AVEC BATTERIE LIPO AU LITHIUM

- La batterie LiPO au lithium-polymère maintient la charge très longtemps sans recharge
- Démarrage de véhicules
- Recharge d'appareils mobiles (smartphones, ordinateurs, ...) via USB
- Livré avec câbles de démarrage avec protection contre l'inversion

N° de Cde		830829572 A	830829573 A
N° Orig.		DRIVE PRO 12	DRIVE PRO 1224
Capacité batterie	Ah	12	24
Tension de charge	V	12	12/24
Courant de démarrage	Max. A cc	1600	2000
Courant de sortie	A	470	500
Poids	kg	0,50	0,50
Prix	€	261,00	358,00



À partir de

€ 460,00

DÉMARREUR BOOSTER AVEC TESTEUR DE BATTERIE SUR BATTERIE LIPO AU LITHIUM

- Booster puissant pour les conditions les plus difficiles
- Tests de charge de batterie, de capacité de démarrage (CCA) et d'alternateur sur les véhicules
- La batterie LiPO au lithium-polymère maintient la charge très longtemps sans recharge
- Power bank et recharge d'appareils mobiles via USB

N° de Cde		830829521 A	830829522 A
N° Orig.		STARTZILLA 2012	STARTZILLA 3024
Tension de charge	V	12	12/24
Courant de démarrage	Max. A cc	2500	3000
Courant de sortie	A	600	800
Capacité batterie	Ah	15	30
Poids	kg	2,60	3,30
Dimensions (L x l x h)	mm	280x100x180	280x100x180
Prix	€	460,00	645,00

€ 364,00

**DÉMARREUR BOOSTER PORTABLE 12/24V**

- Démarrage de voitures, camionnettes, bateaux, petites machines agricoles.
- Livré avec câbles, pinces et éclairage d'urgence

N° de Cde		830829517 A
N° Orig.		PRO START 2824
Tension de charge	V	12/24
Courant de démarrage	Max. A cc	2500
Courant de sortie	A	800
Capacité batterie	Ah	44/22
Poids	kg	16,10
Dimensions (L x l x h)	mm	205x335x360
Prix	€	364,00

À partir de

€ 739,00

**DÉMARREUR BOOSTER MOBILE 12/24V**

- Livré avec câbles et pinces
- Démarrage de camions, d'engins de terrassement et de construction de routes, ...



N° de Cde		830829558 A	830829560 A
N° Orig.		STARTPLUS 4824	STARTPLUS 6824
Tension de charge	V	12/24	12/24
Courant de démarrage	Max. A cc	4400/2200	6000/3000
Courant de sortie	A	1600/800	2000/1000
Capacité batterie	Ah	40/20	80/40
Poids	kg	30,00	41,00
Dimensions (L x l x h)	mm	305x360x630	450x460x760
Prix	€	739,00	1.089,00

€ 769,00

**DÉMARREUR BOOSTER PORTABLE AVEC BATTERIE HAWKER**

- Pour services de dépannage et d'assistance, garages, ...
- Démarrage sûr, protège l'ordinateur de bord des courants de crête
- Avec câbles de démarrage de 1,6 m avec pinces crocodiles

N° de Cde		716850605 A
N° Orig.		SB500
Tension de charge	V	12/24
Courant de démarrage	Max. A cc	4400/2200
Courant de sortie	A	700/1400
Poids	kg	18,00
Dimensions (L x l x h)	mm	405x180x380
Prix	€	769,00



À partir de
€ 2.215,00

Le montage peut être effectué par nos équipes professionnelles

**PONT ÉLEVATEUR À 2 COLONNES 4 TONNES**



- Bras de levage inclinable avec système de blocage
- Embase extra plate de 40 mm entre les deux bras de levage
- 2 bras de support asymétriques pour une plus large ouverture des portières

N° de cde		724563060 ^A	724563058 ^A
N° orig.		HB240	HB240M
Capacité	kg	4000	4000
Puissance	kW	2,2	2,2
Tension	V	3x400	1x230
Hauteur maximale	mm	1930	1930
Largeur maximale véhicule	mm	2500	2500
Poids	kg	630,00	630,00
Dimensions (L x l x h)	mm	3426x700x2824	3426x700x2824
Prix	€	2.215,00	2.285,00

**PONT À 2 COLONNES 4 TONNES AVEC CONNEXION SUPÉRIEURE**

N° de cde		724563132 ^A	724563128 ^A
N° orig.		HB240MCF	HB240CF
Capacité	kg	4000	4000
Puissance	kW	2,2	2,2
Tension	V	230	3x400
Hauteur maximale	mm	1960	1960
Largeur maximale véhicule	mm	2780	2780
Poids	kg	600,00	600,00
Dimensions (L x l x h)	mm	3365x700x3740	3365x700x3740
Prix	€	2.539,00	2.519,00

À partir de
€ 2.519,00



€ 3.789,00

**PONT ÉLEVATEUR 2 COLONNES 5 TONNES AVEC CONNEXION SUPÉRIEURE**

- Pont extra large et haut: camionnettes, SUV, véhicules tout-terrain, minibus.
- Le sol sous le pont reste totalement libre
- Connexion supérieure avec interrupteur de fin de course mécanique

N° de cde		724563136 ^A
N° orig.		HB250CF
Capacité	kg	5000
Tension	V	3x400
Puissance	kW	2,2
Hauteur maximale	mm	1920-1966
Largeur maximale véhicule	mm	3350
Poids	kg	1000,00
Dimensions (L x l x h)	mm	4124x900x4245
Prix	€	3.789,00




► NEW

€ 3.245,00

PONT ÉLEVATEUR 4 COLONNES 4T

- Rampes d'accès fixes
- 1x230V model
- Commande électrique
- Boîtier de commande avec connexion pour outil et prise d'air comprimé

4000kg



N° de cde		724563064
N° orig.		HB440M
Capacité	kg	400
Tension	V	1x230
Puissance	kW	2,2
Dimensions surface de chargement	mm	4250x53vaste0
Hauteur minimale	mm	200
Largeur maximale véhicule	mm	2675
Poids	kg	980,00
Dimensions (L x l x h)	mm	4400x700x660
Prix	€	3.245,00


À partir de

€ 3.005,00

4-KOLOMS HEFBRUG 3,5 - 5,0T

- Rampes d'accès fixes
- 3x400V
- Commande électrique
- Boîtier de commande avec connexion pour outil et prise d'air comprimé

N° de cde		724563062	724563082
N° orig.		HB435	HB452
Capacité	kg	3500	5000
Tension	V	3x400	3x400
Puissance	kW	2,2	2,2
Dimensions surface de chargement	mm	4250x530	5190x2085
Hauteur minimale	mm	170	195
Largeur maximale véhicule	mm	2675	2875
Poids	kg	880,00	1.130,00
Dimensions (L x l x h)	mm	5100x3140x2120	6100x3340x2120
Prix	€	3.005,00	5.110,00

**PONT ÉLEVATEUR À 4 COLONNES**

- Plaques coulissantes arrière
- Découpes pour les platines avant
- Prise pour centre mobile
- Commande électrique
- Boîtier de commande avec connexion pour outil et prise d'air comprimé

N° de cde		724563070
N° orig.		HB442U
Capacité	kg	4000
Tension	V	3x400
Puissance	kW	2,2
Dimensions surface de chargement	mm	4250x530
Hauteur minimale	mm	220
Largeur maximale véhicule	mm	2675
Poids	kg	1.275,30
Dimensions (L x l x h)	mm	5100x3140x2120
Prix	€	4.199,00

**OPTION POUR HB442U :****SET DE 2 PLATEAUX TOURNANTS**

N° de cde		724563123
N° orig.		HB440UD
Poids	kg	50,00
Prix	€	481,00
Prix Promo	€	250,00

► PROMO



€ 1.899,00

PONT À CISEAUX MOBILE POUR LE NETTOYAGE 3 TONNES

- Pont et groupe de pompage montés sur roues
- Pour les courtes interventions, les inspections, le nettoyage des véhicules...
- Pont sur roues, pas besoin d'emplacement fixe dans l'atelier
- Verrouillage de sécurité sur air comprimé

N° de cde		724563074
N° orig.		MSL300M
Capacité	kg	3000
Tension	V	230
Puissance	kW	2,2
Dimensions surface de chargement	mm	1870x1500
Hauteur maximale	mm	980
Poids	kg	392,00
Dimensions (L x l x h)	mm	1600x1500x980
Prix	€	1.899,00

Support en caoutchouc réglable

Hauteur de levage 980 mm

Pompe et console de commande sur roues

Roues de transport

À partir de

€ 3.979,00

PONT ÉLÉVATEURS À CISEAUX 3 TONNES, MODÈLE HAUT 1.850MM

- Cylindres double synchronisés avec sécurité
- Montée et descente rapides
- Modèles non encastrés, s'adaptent dans tout atelier

N° de cde		724563080	724563081
N° orig.		SL300U	SL300UM
Capacité	kg	3000	3000
Tension	V	3x400	230
Puissance	kW	2,2	2,2
Dimensions surface de chargement	mm	1450x635	1450x635
Hauteur maximale	mm	1850	1850
Poids	kg	882,00	882,00
Dimensions (L x l x h)	mm	2050x2020x1850	2050x2020x1850
Prix	€	3.979,00	4.139,00

Hauteur de levage 1.850 mm

Rampes d'accès et de sortie

Pédale de sécurité pendant la descente

Alarme sonore lors de la descente

Cylindres doubles

Console de commande indépendante

OPTION**CALE CAOUTCHOUC UNIVERSEL**

N° de cde		724563109	724563108
N° orig.		SLRUB35	SLRUB75
Dimensions (L x l x h)	mm	160x120x35	160x120x75
Prix	€	12,50	12,50

PONT ÉLÉVATEUR À CISEAUX 3 TONNES, HAUTEUR DE LEVAGE DE 960MM

- Cylindres double synchronisés avec sécurité
- Montée et descente rapides
- Modèles non encastrés, s'adaptent dans tout atelier

N° de cde		724563076	724563077
N° orig.		SL300	SL300M
Capacité	kg	3000	3000
Tension	V	3x400	230
Puissance	kW	2,2	2,2
Dimensions surface de chargement	mm	1450x480	1450x485
Hauteur maximale	mm	960	960
Poids	kg	578,00	578,00
Dimensions (L x l x h)	mm	2010x1760x960	2010x1760x960
Prix	€	2.315,00	2.315,00

Rampes d'accès et de sortie


Hauteur de levage 960 mm

Cylindres doubles

INCLUS AVEC SL300 ET SL300M**4X CALE CAOUTCHOUC UNIVERSEL**

N° de cde		724563108
N° orig.		SLRUB75
Dimensions (L x l x h)	mm	160x120x75

► PROMO



€ 2.315,00




2 x 5MP camera

Réglage électrique de la barre de caméra

€ 6.190,00

01 MACHINES

02 AUTO

03 WORKSHOP

04 EQUIPMENT

05 TOOLS

06 HVAC & CONSTRUCT

DISPOSITIF D'ALIGNEMENT DES ROUES 3D AVEC CAMÉRA 2 X 5 M PIXELS

- Alignement 3D rapide de toutes les roues de 13" à 24"
- Caméras industrielles **haute résolution 2 x 5 M** avec grande vitesse de mesure
- **Réglage électrique** de la barre de caméras avec une longueur de 2782 mm
- Écran 32" pour l'affichage des résultats de mesure et l'exécution des fonctions
- Tous les paramètres d'alignement visibles en un clin d'œil: Cambrure/roulette/angle de poussée/angles de recul/bande de roulement, angle de recul/angle de braquage, empattement etc.)
- **Différentes méthodes d'alignement** (roulante, statique, rotation)
- Caméra de parking: l'opérateur voit les roues avant en direct sur l'écran pendant la montée sur le pont
- Serre-roue (4 mors)
- Plateau tournant d'un diamètre de 350 mm, épaisseur 49 mm
- Banque de données avec plus de 20.000 véhicules, avec accès aux mises à jour
- Imprimante Canon, clavier et ordinateur HP
- Pince de direction, pince à pédale, 4 boulons de cambrure

UA3D400

+ 4 cibles légères

N° de cde		724562980
N° orig.		UA3D400
Tension	V	230
Type d'alignement		3D
Largeur de roue		13-24"
Taille d'écran		32"
Prix	€	6.190,00



PONT À CISEAUX POUR GÉOMÉTRIE OMCN 4/5 TONNES



Plus d'info
auprès de notre
service interne





À partir de


€ 1.265,00

3 4

À partir de

€ 895,00

1 2

**DÉMONTE-PNEU 24"**

- Serrage pneumatique du bras de montage/démontage
- Tête de montage pour pneus standard ou à profil bas
- Complet avec gonfleur de pneus, régulateur de pression et nébuliseur d'huile

DÉMONTE-PNEU 24" AVEC BRAS AUXILIAIRE

- Serrage pneumatique du bras de montage/démontage
- Bras auxiliaire pneumatique pour faciliter le montage/démontage
- Tête de montage pour pneus standard ou à profil bas
- Complet avec gonfleur de pneus, régulateur de pression et nébuliseur d'huile

N° de Cde		1	2	3	4
N° Orig.		724563090	724563091	724563092	724563093
Tension	V	BT100	BT100M	BT200	BT200M
Bras pivotant		3x400	230	3x400	230
Diamètre maximum du pneu	mm/"	serrage manuel	serrage manuel	serrage pneumatique	serrage pneumatique
Épaisseur maximale du pneu	mm/"	1040/41	1040/41	1040/41	1040/41
Poids	kg	355/14	355/14	355/14	355/14
Dimensions (L x l x h)	mm	168,00	168,00	226,00	207,00
Prix	€	960x760x920	960x760x920	960x760x920	960x760x920
		895,00	915,00	1.265,00	1.295,00

ACCESSOIRES**GRAISSE POUR PNEUS 5KG**

N° de Cde	Prix
724563200	19,90

**BROSSE DROITE**

N° de Cde	Prix
724563202	2,60

**BROSSE 45°**

N° de Cde	Prix
724563213	6,50

**PISTOLETS DE REMPLISSAGE DE PNEUS 8 ET 19 LITRES**

- Remplissage par explosion d'air de pneus standard, pneus de roulage à plat et pneus sans chambre à air
- Le pneu se colle directement à la jante et il n'y a pas de fuite d'air
- Très pratique sur la route ou en dépannage
- La double ouverture distribue l'air dans 2 directions

N° de Cde		1	2
N° Orig.		724563146	724563144
Réservoir sous pression	l	BVP80	BVP190
Poids	kg	8	19
Dimensions (L x l x h)	mm	7,00	12,00
Prix	€	660x250x290	490x460x340
		78,00	98,00



€ 78,00

1

€ 98,00

2





À partir de

€ 1.885,00

La roue de pression en nylon ne laisse aucune trace sur la jante

Presse-jante 360°

Rouleau pneumatique pour soulever le pneu

► NEW

€ 3.195,00

01 MACHINES

02 AUTO

03 WORKSHOP

04 EQUIPMENT

05 TOOLS

06 HVAC & CONSTRUCT



Basculement pneumatique



Bras auxiliaire pneumatique à 3 voies pour pneus à plat et profils bas

**DÉMONTE-PNEU 24" AVEC BRAS INCLINABLE**

- Bras auxiliaires pneumatiques pour pneus à profil bas, pneus à roulage à plat et pneus à parois latérales dures
- Colonne pneumatique basculante vers l'arrière
- Tête de montage avec positionnement automatique sur la jante. (Pneumatique)
- Le positionnement facile et précis de la tête évite d'endommager les jantes et les pneus

N° de Cde		724563190 	724563191 
N° Orig.		BT300H	BT300HM
Bras auxiliaire		Triple pneumatique	Triple pneumatique
Tension	V	3 x 400	230
Serrage interne	Pouce	12 - 24	12 - 24
Serrage externe	Pouce	10 - 21	10 - 21
Diamètre maximum du pneu	mm/"	1000 - 39	1000 - 39
Épaisseur maximale du pneu	mm/"	355 - 14	355 - 14
Puissance moteur	kW	1,1	1,1
Dimensions (L x l x h)	mm	1230x760x980	1230x760x980
Prix	€	1.885,00	1.895,00

DÉMONTE-PNEU 26" POUR CAMIONS

- Pour camionnettes, bus, camions, engins de construction, tracteurs et autre véhicules avec pneus d'un diamètre jusque 1400 mm
- Commande hydraulique du chargement/déchargement des pneus, du serrage de la roue, du montage/démontage, du positionnement de la tête de montage et du bras auxiliaire
- Installation compacte, verticale, convient également pour les espaces plus petits
- Console de commande pivotante avec disposition claire des fonctions
- Rouleaux de pression des roues compatibles avec la plupart des pneus courants
- Cage de sécurité en option pour le gonflage de grands pneus

N° de Cde		724563214 
N° Orig.		BT700H
Tension	V	3 x 400
Serrage interne	Pouce	19 - 26
Diamètre maximum du pneu	mm	1400
Épaisseur maximale du pneu	mm	460
Puissance moteur	kW	3,0
Dimensions (L x l x h)	mm	1.200x1.200x2.000
Prix	€	3.195,00



€ 163,00

ADAPTATEUR POUR ROUES DE MOTOS POUR DÉMONTE-PNEUS BT

N° de Cde		724563153 
N° Orig.		BTAC1
Prix	€	163,00



Toutes les caractéristiques sont sur www.vynckier.biz



6 modes d'équilibrage :



NORMAL, ALU-1 à ALU-3, ALU-S, STATIC

5 modes d'équilibrage :



NORMAL, ALU-1 à ALU-4, STATIC

€ 935,00

①

ÉQUILIBREUSE DE ROUES
AVEC 5 MODES

- Indication automatique de la position des plombs lors de la rotation de la roue

€ 337,00



ADAPTATEUR POUR ROUES DE MOTO

- Complet avec 3 axes pour la fixation des roues de moto sur les équilibreuse BB200 / BB300 et BB400

N° de Cde
N° Orig.
Prix

€

724563150
BBAC1
337,00

Écran LCD clair et lisible et voyants LED

► NEW

€ 1.295,00

②



Grande stabilité pour des résultats de mesure fiables

Grand châssis

ÉQUILIBREUSE ROBUSTE AVEC 6
MODES D'ÉQUILIBRAGE

- Indication automatique de la position des plombs lors de la rotation de la roue

N° de Cde

N° Orig.

Tension

Diamètre de jante

Épaisseur de jante

Poids

Dimensions (L x l x h)

Prix

V

mm/"

mm/"

kg

mm

€

①
724563086
BB200
230
252-610/10-24
40-510/1,5-20
102,00
960x760x1250
935,00

②
724563157
BB350
230
252-610/10-24
40-510/1,5-20
102,00
960x760x1250
1.295,00

€ 235,00



BRIDE DE ROUE UNIVERSELLE

- Pour la fixation de roues sans cônes sur les équilibreuse BB200 / BB300 et BB400

N° de Cde
N° Orig.
Prix

€

724563151
BBAC2
235,00



9 modes d'équilibrage :



NORMAL, ALU-S1 et ALU-S2, ALU-3 à ALU-8

► NEW

Grand écran 17" clair et pivotant à 360°

Fonction de répartition des poids

€ 1.695,00

Grand carter de protection

ÉQUILIBREUSE DE ROUES PROFESSIONNELLE AVEC FONCTIONS AVANCÉES

- 9 modes d'équilibrage : NORMAL, ALU-S1 et ALU-S2, ALU-3 jusqu'à ALU-8
- Grand écran LCD 17" très clair et pivotant à 360°
- Représentation graphique interactive avec déroulement pas à pas des programmes
- Calcul automatique du diamètre de roue
- Calcul automatique de la largeur de jante
- Fonction de répartition des poids sur 2 positions
- Frein à disque automatique pour la pose précise des poids
- Le grand châssis assure une bonne stabilité et des résultats de mesure précis



Set de 4 cônes

Calcul automatique diamètre de roue et largeur de jante

Frein à disque automatique

Le grand châssis assure la stabilité de la machine et des résultats de mesure précis

N° de Cde		724563155
N° Orig.		BB500
Tension	V	230
Diamètre de jante	mm/"	252-610/10-24
Épaisseur de jante	mm/"	40-510/1,5-20
Poids	kg	101,00
Dimensions (L x l x h)	mm	960x760x1250
Prix	€	1.695,00

€ 202,00 ①

RÉCUPÉRATEUR D'HUILE PAR ROTATION

- Avec vidange pneumatique

€ 255,00 ②

APPAREIL DE RÉCUPÉRATION ET D'ASPIRATION D'HUILE

- Gravitation et aspiration
- Avec vidange pneumatique

9 litres

N° de Cde		① 724561001	② 724561003
N° Orig.		OD68	ODC65
Capacité	l	68	65
Hauteur réglable	mm	1170-1780	1300-1850
Poids	kg	23,00	24,00
Prix	€	202,00	255,00





.. PORTABLE



Fabriqué en ITALIE



€ 1.350,00

CRIC HYDRO-PNEUMATIQUE PROTABLE 20 TONNES

- Avec ses 15 kg, le YAK214/P est un cric extrêmement léger, compact et efficace
- Cylindre double 20/10 tonnes
- Livré avec manche démontable, coffre de transport robuste en plastique avec roulettes et set de rallonges
- Les 2 rallonges fournies permettent de soulever une large gamme de véhicules tels que des camions, des bus, des remorques,...

N° de Cde		754750732
N° Orig.		CTYAK214/P
Capacité	T	20 - 10
Pression de service	bar	8 - 10
Consommation d'air	l/min	380
A	mm	354 - 1052
B	mm	380
C	mm	360
D	mm	140
E	mm	306
F	mm	80
G	mm	86
H	mm	230
K	mm	140
Poids	kg	15,00
Prix	€	1.350,00



ACCESSOIRES INCLUS.



.. EXTRA LOW




€ 1.500,00

CRIC HYDRO-PNEUMATIQUE PROFIL BAS, 40 TONNES

- Avec seulement 150 mm de hauteur, le YAK215/N convient aux véhicules surbaissés comme les bus
- Cylindre double 40/20 tonnes
- Livré avec manche long et réglable muni d'un support et de 2 rallonges de 120 et 70 mm
- Les 2 rallonges fournies permettent de soulever une large gamme de véhicules tels que des camions, des bus, des remorques,...
- Ergonomique et pratique, le cric est facile à transporter, avec une distance au sol de 45 mm

N° de Cde		754750733
N° Orig.		CTYAK215/N
Capacité	T	40 - 20
Pression de service	bar	8 - 10
Consommation d'air	l/min	400
A	mm	1400
B	mm	1320
C	mm	525
D	mm	270
E	mm	150
F	mm	78
G	mm	72
H	mm	150
Poids	kg	39,00
Prix	€	1.500,00

Fabriqué en ITALIE



ACCESSOIRES INCLUS






€ 2.350,00

CRIC HYDRO-PNEUMATIQUE AVEC PROFIL ÉTROIT ET BAS, 60 TON

- Avec seulement 150 mm de hauteur et une conception étroite et courte, le YAK315/L est un cric très compact, adapté aux véhicules surbaissés les plus lourds
- Spécialement conçu pour les véhicules modernes à suspension pneumatique, où une grande force de levage est nécessaire dans un espace restreint
- Cylindre triple 60/30/18 tonnes
- Les 2 rallonges fournies permettent de soulever une large gamme de véhicules tels que des camions, des bus, des remorques, ...

Fabriqué en ITALIE

Cattini
OLEOPNEUMATICA


N° de Cde		754750735
N° Orig.		CTYAK315/L
Capacité	T	60 - 30 - 18
Pression de service	bar	8 - 10
Consommation d'air	l/min	400
A	mm	1400
B	mm	1320
C	mm	730
D	mm	250
E	mm	150
F	mm	66
G	mm	63
H	mm	185
Poids	kg	46
Prix	€	2.350,00



ACCESSOIRES INCLUS




€ 2.250,00

CRIC HYDRO-PNEUMATIQUE POUR BUS À PLANCHER SURBAISSÉ, 60 TONNES

- Avec seulement 120 mm de hauteur et une conception courte, le CTYAK312 est un cric très compact, spécialement conçu pour le bus surbaissés où une grande force de levage est nécessaire et où la hauteur est limitée
- Cylindre triple 60/30/15 tonnes
- Livré avec manche long et réglable muni d'un support et de 2 rallonges

N° de Cde		754750736
N° Orig.		CTYAK312
Capacité	T	60 - 30 - 15
Pression de service	bar	8 - 10
Consommation d'air	l/min	600
A	mm	1385
B	mm	1310
C	mm	660
D	mm	330
E	mm	120
F	mm	135
G	mm	300
H	mm	250
Poids	kg	50,00
Prix	€	2.250,00



ACCESSOIRES INCLUS



01 MACHINES

02 AUTO

03 WORKSHOP

04 EQUIPMENT

05 TOOLS

06 HVAC & CONSTRUCT

HEAVY DUTY



Fabrique en ITALIE
Cattini
OLEOPNEUMATICA

€ 2.150,00

1

€ 2.450,00

2

CRIC HYDRO-PNEUMATIQUE D'UNE CAPACITÉ DE 60 TONNES


- Crics 60 tonnes pour garages, ateliers de carrosserie et centres de pneus
- Conçu pour les véhicules lourds tels que les camions, les grues, les tracteurs, les véhicules militaires, etc.
- Cylindre double 60/30 tonnes
- Les 2 rallonges fournies permettent de soulever une large gamme de véhicules tels que des camions, des bus, des remorques ...

CTYAK 222/N
30 - 60 T


CTYAK 318/N
18 - 30 - 60 T

N° de Cde		1 754750737 CTYAK222/N	2 754750738 CTYAK318/N
N° Orig.			
Capacité	T	60 - 30	60 - 30 - 18
Pression de service	bar	8 - 10	8 - 10
Consommation d'air	l/min	600	600
A	mm	1430	1430
B	mm	1310	1310
C	mm	1000	1000
D	mm	320	320
E	mm	220	180
F	mm	230	238
G	mm	110	75
H	mm	120	72
L	mm	-	91
N	mm	350	350
O	mm	240	240
Poids	kg	71	69,00
Prix	€	2.150,00	2.450,00


ACCESSOIRES INCLUS




ACCESSOIRES



A02354



A02410



5

A02406

RALLONGE POUR YAK

N° de Cde		1 754750727 CTA02354	2 754750728 CTA02410	3 754750729 CTA02406
N° Orig.				
Capacité	T	80	80	80
Longueur	mm	10	70	120
Prix	€	20,00	30,00	40,00



CRIC HYDRO-PNEUMATIQUE D'UNE CAPACITÉ DE 80 TONNES AVEC TRIPLE CYLINDRE

- Le YAK330/S est un cric de 80 tonnes, adapté à une large gamme de véhicules lourds tels que les camions, les tracteurs, les grues, les véhicules de terrassement, de construction routière, de construction, d'agriculture, d'exploitation minière, les véhicules portuaires, les véhicules militaires, etc...
- Cylindre triple: 80/50/25 tonnes:
- Hauteur maximale de 819mm (cylindre simple) et 1.009mm (avec les 2 rallonges)
- Livré avec 2 rallonges: ø70x120mm (CTA02406) et ø70x70mm (CTA02410)
- Roues larges et stables.** Disponibles avec pneus en option pour un déplacement facile sur les sols difficiles (A00502)
- Descente lente, sûre et contrôlée


N° de Cde		754750740
N° Orig.		CTYAK330/S
Capacité	T	80 - 50 - 25
Pression de service	bar	8 - 10
Consommation d'air	l/min	600
A	mm	1558
C	mm	1115
D	mm	360
E	mm	313
F	mm	506
G	mm	162
H	mm	166
Poids	kg	146,00
Prix	€	3.950,00



Fabriqué en ITALIE
Cattini
OLEOPNEUMATICA

► NEW

€ 3.950,00



ACCESSOIRES INCLUS



€ 2.700,00


Fabriqué en ITALIE
Cattini
OLEOPNEUMATICA

► NEW

CRIC HYDRO-PNEUMATIQUE D'UNE CAPACITÉ DE 80T AVEC QUADRUPLE CYLINDRE

- Le YAK418/N est un cric polyvalent de 80 tonnes avec une grande plage de levage et un profil moyen, qui convient aux garages, aux ateliers de carrosserie et aux centrales de pneus.
- Convient pour les véhicules les plus lourds comme les camions, les grues, les tracteurs,...
- Quadruple cylindre de 80/50/25/15 tonnes:
 - Livré avec 2 rallonges: ø70x120mm (CTA02406) et ø70x70mm (CTA02410)
 - Pompe et cylindre fabriqués avec des composants industriels de qualité
 - Descente lente, sûre et contrôlée

N° de Cde		754750739
N° Orig.		CTYAK418/N
Capacité	T	80 - 50 - 25 15
Pression de service	bar	8 - 10
Consommation d'air	l/min	600
A	mm	1420
B	mm	1310
C	mm	1000
D	mm	320
E	mm	150
F	mm	250
G	mm	60
H	mm	68
Poids	kg	77,00
Prix	€	2.700,00



ACCESSOIRES INCLUS



01 MACHINES

02 AUTO

03 WORKSHOP

04 EQUIPMENT

05 TOOLS

06 HVAC & CONSTRUCT



CRICS DE FOSSE HYDRO-PNEUMATIQUES

une solution pour chaque application

Fabriqué en ITALIE



► NEW

Les crics de fosse hydro-pneumatique YAK trouvent leur utilité pour de nombreux types de véhicules dans presque toutes les fosses de garage : pour l'entretien général, les travaux sur les moteurs, les différentiels, etc. Plus de 60 modèles standard ainsi que des modèles sur mesure peuvent être assemblés de manière à ce que tous les types de travaux de fosse puissent être réalisés parfaitement et efficacement.

Contactez notre service interne pour un devis sur mesure



Quelques possibilités

- Capacité 10, 15 ou 20 tonnes
- Course du cylindre de 600 ou 800 mm
- Culasse au ras du sol ou plus bas que le niveau du sol
- Largeur variable, toujours adaptée à votre fosse
- Accessoires, rallonges et pièces de connexion disponibles


SYSTÈME DE SÉCURITÉ CATTINI EN OPTION




Information

DIFFÉRENTES CONFIGURATIONS ADAPTÉES À VOTRE FOSSE


	A	B	C	D	E
Config. S	Short: 850mm - 1.1010mm Long: 990mm - 1.150mm	330mm	81mm	20mm	80mm
Config. M	Short: 850mm - 1.1010mm Long: 990mm - 1.150mm	460mm	49mm	20mm	80mm
Config. L	Short: 850mm - 1.1010mm Long: 990mm - 1.150mm	660mm	249mm	20mm	80mm



ROUES STANDARD RÉGLABLES



ROUES CONIQUES SUR DEMANDE



.. HEAVY DUTY ..



CRIC HYDRO-PNEUMATIQUE 80 TONNES

- Le M80/31 est un cric d'une capacité de 80 tonnes qui convient pour les véhicules les plus lourds tels que les véhicules portuaires, les grues et engins de construction, les véhicules agricoles, miniers et militaires, etc.
- Cylindre triple : 80/50/25 tonnes**
- Le cylindre est fabriqué en acier spécialement sélectionné, et grâce à un traitement thermique, il présente une résistance extrêmement élevée, pour les conditions de travail les plus difficiles

Avantages:

- Set optionnel de **blocs de sécurité** pour sécuriser le cylindre sous la charge.
- Tête inclinable** optionnelle, qui assure un contact optimal entre l'essieu du véhicule et le cylindre du cric
- Rallonges et support** disponibles en option
- La télécommande optionnelle permet de contrôler le cric à distance grâce à l'alimentation en air comprimé
- Pneus larges et stables, pour faciliter le déplacement sur les sols difficiles
- Anneau de levage pour soulever le cric


N° de Cde		754750745
N° Orig.		CTM80/31
Capacité	t	80 - 50 - 25
Poids net	kg	138
Pression de service	bar	10-12
Consommation d'air	min	600
Course max.	mm	518
Hauteur min.	mm	341
Nombre de pistons		3
Course du piston	mm	167 - 171 - 180
Prix	€	5.100,00

OPTION



Blocage de sécurité

Télécommande



Fabriqué en ITALIE
Cattini
OLEOPNEUMATICA

OPTION



A04495
Plateau de levage



A02421
Extension 200 mm



A02422
Extension 250 mm



A02423
Extension 300 mm



CRIC HYDRO-PNEUMATIQUE 80 TONNES

- le M80/42 est un cric d'une capacité de 80 tonnes qui convient pour les véhicules les plus lourds tels que les véhicules portuaires, les grues et engins de construction, les véhicules agricoles, miniers et militaires, etc.
- Cylindre double: 80/50 tonnes**
- Le cylindre est fabriqué en acier spécialement sélectionné, et grâce à un traitement thermique, il présente une résistance extrêmement élevée, pour les conditions de travail les plus difficiles

Avantages:

- Set optionnel de **blocs de sécurité** pour sécuriser le cylindre sous la charge.
- Tête inclinable** optionnelle, qui assure un contact optimal entre l'essieu du véhicule et le cylindre du cric
- Rallonges et support** disponibles en option
- La télécommande optionnelle permet de contrôler le cric à distance grâce à l'alimentation en air comprimé
- Pneus larges et stables, pour faciliter le déplacement sur les sols difficiles
- Anneau de levage pour soulever le cric


N° de Cde		754750746
N° Orig.		CTM80/42
Capacité	t	80 - 50
Netto Poids	kg	145
Pression de service	bar	10-12
Consommation d'air	min	600
Course max.	mm	418
Hauteur min.	mm	420
Nombre de pistons		2
Course du piston	mm	196-222
Prix	€	7.500,00

OPTION



Blocage de sécurité

Télécommande



Fabriqué en ITALIE
Cattini
OLEOPNEUMATICA

OPTION



A04495
Plateau de levage



A02421
Extension 200 mm



A02422
Extension 250 mm



A02423
Extension 300 mm

€ 52,90 ①



CRIC ROULEUR 2 TONNES

- Poignée de transport sur le cric
- Livré dans un coffre pratique en PVC

		①	②
N° de Cde		754752221 A	754752220 A
N° Orig.		CAT2L	CATM200
Capacité	t	2	2
Hauteur minimale	mm	85	130
Hauteur maximale	mm	330	380
Prix	€	52,90	58,50

€ 58,50

Quickfit



€ 139,00

CRIC ROULEUR 3 TONNES

			754753000 A
N° de Cde			CATM300T
N° Orig.			
Capacité	t	3	
Hauteur minimale	mm	145	
Hauteur maximale	mm	520	
Poids	kg	39,00	
Prix	€	139,00	

€ 139,00



CRIC DE GARAGE 2,5 TONNES PROFIL EXTRA BAS

- Hauteur minimale extra basse 85mm

		754752260 A
N° de Cde		CAT25TL
N° Orig.		
Capacité	t	2,5
Hauteur minimale	mm	85
Hauteur maximale	mm	455
Poids	kg	36,00
Prix	€	139,00

€ 148,00



CRIC DE GARAGE 3 TONNES AVEC DOUBLE POMPE

			754753027 A
N° de Cde			CATM300D
N° Orig.			
Capacité	t	3	
Hauteur minimale	mm	130	
Hauteur maximale	mm	465	
Poids	kg	39,00	
Prix	€	148,00	

Double pompe:
levage plus rapide
par la poignée



€ 169,00



CRIC DE GARAGE 2,5 TONNES AVEC DOUBLE POMPE ET PROFIL BAS

- Hauteur minimale extra basse de 75 mm


		754753028 A
N° de Cde		CAT25DL
N° Orig.		
Capacité	t	82,5
Hauteur minimale	mm	75
Hauteur maximale	mm	515
Poids	kg	39,00
Prix	€	169,00

Double pompe:
levage plus rapide
par la poignée



À partir de

€ 137,00 ③



CRIC DE GARAGE ALUMINIUM/ACIER AVEC DOUBLE POMPE

- Construction de base très légère en aluminium, facile à porter
- Le double cylindre est au plus haut niveau en quelques coups de pompe
- Extra bas, convient aux voitures de sport

		③	④
N° de Cde		754752266 A	754752262 A
N° Orig.		CAT15ALU	CAT25ALU
Capacité	t	1,5	2,5
Hauteur minimale	mm	90	100
Hauteur maximale	mm	360	460
Poids	kg	14,30	26,00
Dimensions (L x l x h)	mm	590x290x175	650x292x170
Prix	€	137,00	169,00





CRIC ROULEUR PRO 3 TONNES, AVEC CHÂSSIS BAS, DOUBLE POMPE ET PÉDALE QUICK LIFT

- Pédale quick lift: en seulement quelques coups de pompe, le cric est amené contre le châssis
- Abaissement lent et contrôlé pour les charges supérieures à 50 kg
- Faible hauteur minimale de 95 mm
- Roues en nylon silencieuses

N° de Cde		754753029 
N° Orig.		CAT30DP
Capacité	t	3
Hauteur minimale	mm	95
Hauteur maximale	mm	505
Poids	kg	39,00
Prix	€	229,00



€ 229,00



01 MACHINES

02 AUTO

CRIC ROULEUR EXTRA LONG ET BAS

- Cadre lourd avec roue de support supplémentaire au milieu pour faciliter le repositionnement
- Pédale quick lift
- Grandes roues silencieuses avec revêtement PU

		1	2
N° de Cde		754752261 	754752270 
N° Orig.		CAT2TLL	CAT3TLL
Capacité	t	2	3
Hauteur minimale	mm	75	140
Hauteur maximale	mm	510	525
Quicklift pedal	ja	ja	ja
Poids	kg	42,00	55,00
Dimensions (L x l x h)	mm	1.050x440x195	1150x350x180
Prix	€	269,00	275,00

€ 275,00



03 WORKSHOP

04 EQUIPMENT

CRIC ROULEUR ROBUSTE

- Conçu pour camionnettes, bus ...
- Avec pédale quick lift

		3	4
N° de Cde		754750996 	754750998 
N° Orig.		CAT5TLN	CAT10TLN
Capacité	t	5	10
Hauteur minimale	mm	150	160
Hauteur maximale	mm	570	560
Pédale Quicklift	ja	ja	ja
Poids	kg	85,00	129,00
Dimensions (L x l x h)	mm	1412x418x150	1540x486x255
Prix	€	489,00	689,00

€ 489,00



€ 689,00

05 TOOLS

06 HVAC & CONSTRUCT

CRIC ROULEUR HYDRAULIQUE PNEUMATIQUE 35 TONNES

- À brancher sur un compresseur
- Grandes roues avec revêtement caoutchouc
- Livré avec 3 rallonges fixes

N° de Cde		754750024 A
N° Orig.		CAT835
Capacité	t	35
Nombre de niveaux		1
Hauteur minimale	mm	245
Hauteur maximale	mm	490
Poids	kg	46,00
Dimensions (L x l x h)	mm	660x380x240
Prix	€	443,00

€ 443,00



€ 909,00

CRIC ROULEUR HYDRAULIQUE PNEUMATIQUE PORTABLE 30 TONNES

- Modèle à 2 niveaux
- Utilisation pour dépannage et sur la route

N° de Cde		754752282 A
N° Orig.		HPK1530M
Capacité	t	30-15
Nombre de niveaux		2
Hauteur minimale	mm	150
Hauteur maximale	mm	409
Capacité niveau 1	t	30
Capacité niveau 2	t	15
Poids	kg	30,00
Prix	€	909,00

Poignée de transport rabattable et poids léger



Livré avec 2 rallonges 75 mm et 45 mm





€ 1.369,00

► NEW

€ 1.595,00

€ 1.095,00

€ 949,00



CRIC ROULEUR HYDRAULIQUE PNEUMATIQUE 40-50-60 TONNES

- Livré avec 2 rallonges de 75mm et 45mm

		1	2	3	4
N° de Cde		754752286 A	754752256 A	754752290 A	754752294 A
N° Orig.		HPK2040L	HPK102040L	HPK2550	HPK204060L
Capacité	t	40-20	40 - 20 - 10	50-25	60-40-20
Nombre de niveaux		2	3	2	3
Hauteur minimale	mm	150	125-B	215	150-B
Hauteur maximale	mm	409	409	564	447
Capacité niveau 1	t	40	40	50	60
Capacité niveau 2	t	20	20	25	40
Capacité niveau 3	t	-	10	-	20
Poids	kg	40,00	44,00	73,00	67,00
Prix	€	949,00	1.595,00	1.095,00	1.369,00



Pour de plus grandes capacités de levage, voir les grues OMCH en page 313



€ 235,00

GRUE DE GARAGE 1 TONNES

N° de Cde		754756100 A
N° Orig.		CAT610
Capacité	t	1
Plage de levage	mm	25-1800
Poids	kg	72,00
Dimensions (L x l x h)	mm	1470x1190x2150
Prix	€	235,00



€ 279,00

GRUE DE GARAGE 2 TONNES

N° de Cde		754756200 A
N° Orig.		CAT620
Capacité	t	2
Plage de levage	mm	25-2300
Poids	kg	87,50
Dimensions (L x l x h)	mm	1750x1020x2300
Prix	€	279,00

À partir de

€ 137,00



CHANDELLES LOURDES 25 TONNES

- Avec colonne renforcée et base stable
- Axe coulissant tourné CNC avec finition noire mat anti-rayures
- Goupille de précision avec 2 rainures en chaîne de sécurité
- Article sans CE, destiné à l'export hors EU

		①	②
N° de Cde		754751227 A	754751225 A
N° Orig.		CAGS25T	CAGS25TH
Capacité	t	25	25
Hauteur minimale	mm	415	675
Hauteur maximale	mm	640	1050
Poids	kg	23,50	33,50
Dimensions (L x l x h)	mm	38x380x440	380x380x710
Prix	€	137,00	183,00

		754753030 A	754756060 A	754751212 A
N° de Cde		CAGS3T	CAGS6T	CAGS12T
N° Orig.		3	6	12
Capacité	t	3	6	12
Hauteur minimale	mm	288	406	468
Hauteur maximale	mm	425	629	715
Pied	mm	190x216	254x292	305x317
Poids	kg	8,50	28,00	30,00
Prix	€	31,90	64,50	112,00

À partir de

€ 31,90

PAIRE DE CHANDELLES

- Set de 2 pièces
- Modèle avec crémaillère





€ 265,00


SÈCHEUR INFRAROUGE 1000 W

- Lampes halogènes à quartz à ondes courtes



€ 425,00

SÈCHEUR INFRAROUGE 2 X 1000 W



€ 859,00

SÈCHEUR INFRAROUGE 3 X 1000 W

- Réglage automatique de la production de chaleur (LED)
- Réglage électronique de la température de 40 à 100°C
- Avec fiche industrielle bleue 16A



€ 1.495,00

SÈCHEUR INFRAROUGE 6 X 1000 W



N° de Cde		①	②	③	④
N° Orig.		829000300 A	829000301 A	829000302 A	829000310 A
Puissance	W	LD1 1x1000	LD2 2x1000	LD3P 3x1000	LD6P 6x1000
Tension	V	230	230	230	3x400
Température	°C	100	30-100	40-100	40-100
Réglage minuterie	min	0-60	0-60	0-60	0-99
Zone de travail	mm	800x450	800x800	1200x1000	1800 x 1000
Dimension (L x l x h)	mm	580x500x1600	580x500x1600	789x1150x1620	789x1150x1620
Poids	kg	15,00	19,00	60,00	80,00
Prix	€	265,00	425,00	859,00	1.495,00




€ 889,00 ①

€ 1.709,00 ②

**SÈCHEUR INFRAROUGE 'GOLD'
4 X 1000 W DE TYPE PLAT**

- Lampes dorées VPower à ondes courtes
- Tête plate pour un séchage plus rapide
- Réglage automatique de la production de chaleur (LED)
- Réglage électronique de la température de 40 à 100 °C
- Avec fiche industrielle bleue 16A

**SÈCHEUR INFRAROUGE 'GOLD'
8 X 1000 W DE TYPE PLAT**

N° de Cde		①	②
N° Orig.		LDG4	LDG8
Puissance	W	4x1000	8x1000
Tension	V	230	3x400
Température	°C	40-100°	40-100°
Réglage minuterie	min	0-99	0-99
Zone de travail	mm	1200x1000	2000x1100
Dimension (L x l x h)	mm	789x1150x1620	789x1150x1620
Poids	kg	60,00	100,00
Prix	€	889,00	1.709,00

€ 669,00

DÉBOSSELEUR À INDUCTION

- Réparation de dommages causés par la grêle et de petites bosses grâce au chauffage local par induction
- Débosselage en 20 secondes sans moyens supplémentaire
- Sans limer, sans souder, sans reboucher et sans pulvérisation
- N'endommage pas la peinture ni la carrosserie
- Fonctionne même si le dessous est inaccessible
- Économies de temps et d'argent par rapport aux méthodes traditionnelles
- Outils léger, avec bouton poussoir et revêtement en caoutchouc
- Panneau de commande simple avec réglage du temps et de l'intensité
- Écran LCD grand et lumineux
- Appareil très compact et peu énergivore
- Convient pour l'acier et ses alliages



Outils à induction



N° de Cde		829000320
N° Orig.		IDH110
Puissance	W	1100
Tension	V	230
Prix	€	669,00



€ 60,90

**CHARIOT POUR
DÉBOSSELEUR IDH110**

N° de Cde		829000321
N° Orig.		IDH110T
Dimension (L x l x h)	mm	408x410x780
Prix	€	60,90

**MOBILIER D'ATELIER***industriel**Qualité industrielle*

- Tiroirs avec capacité de charge de 100 kg
- Tiroirs avec fermeture automatique
- Épaisseur de la structure 10/10, porte 7/10
- Disponible dans le coloris de votre choix

Ressort à gaz
télescopiqueModule
électriquePlan de travail en
bois de châtaigner
24mm*Notre gamme*

À partir de
€ 96,90

PANNEAU PERFORÉ

- Construction solide en tôle d'acier
- Laque martelée
- Profondeur 25 mm

N° de cde	N° orig.	Dimensions (L x l x h) mm	Prix €
761001106	HE14510BL	1000 x 25 x 800	96,90
761001109	HE14513BL	1300 x 25 x 800	110,00
761001111	HE14515BL	1500 x 25 x 800	130,00
761001113	HE14518BL	1800 x 25 x 800	153,00
761001115	HE14520BL	2000 x 25 x 800	175,00

À partir de
€ 380,00

ARMOIRE MURALE REFERMABLE

- Store métallique avec ressort auxiliaire
- Construction solide en tôle d'acier
- Laque martelée
- Profondeur 170 mm

N° de cde	N° orig.	Dimensions (L x l x h) mm	Prix €
761000116	HE110104BL	1000 x 170 x 900	380,00
761000118	HE110134BL	1300 x 170 x 900	430,00
761000120	HE110154BL	1500 x 170 x 900	437,00
761000122	HE110184BL	1800 x 170 x 900	480,00
761000124	HE110204BL	2000 x 170 x 900	520,00

ACCESSOIRES



1  **HE 141 009**

2  **HE 141 012**

3  **HE 141 014**

4  **HE 141 021**

5  **HE 141 024**

6  **HE 141 025**

7  **HE 141 022**

€ 60,50

43 ACCESSOIRES DE SUSPENSION

N° de cde	N° orig.	Prix
761001116	HE145201BL	60,50

N° de cde	N° orig.	Prix
761001073	HE141009BL	8,60
761001076	HE141012BL	5,20
761001078	HE141014BL	5,50
761001085	HE141021BL	4,10
761001088	HE141024BL	7,00
761001089	HE141025BL	4,50
761001086	HE141022BL	5,40

ÉTABLI INDUSTRIEL 1 TONNE

- Capacité 1 tonne (charge répartie)
- Avec pieds ou roulettes réglables

1	N° de cde	N° orig.	Dimensions (L x l x h) mm	Prix €
	761000195	HE11210BL	1000 x 750 x 880	365,00
	761000207	HE11213BL	1300 x 750 x 880	420,00
	761000219	HE11215BL	1500 x 750 x 880	464,00
	761000233	HE11218BL	1800 x 750 x 880	509,00
	761000245	HE11220BL	2000 x 750 x 880	499,00

2	N° de cde	N° orig.	Dimensions (L x l x h) mm	Prix €
	761000197	HE11210DBL	1000 x 750 x 880	420,00
	761000209	HE11213DBL	1300 x 750 x 880	476,00
	761000222	HE11215DBL	1500 x 750 x 880	525,00
	761000235	HE11218DBL	1800 x 750 x 880	595,00
	761000247	HE11220DBL	2000 x 750 x 880	615,00



MDF Plan de travail

2

2 m

À partir de
€ 499,00

ARMOIRES DE RANGEMENT

industrielles



Qualité industrielle


- Stables et robustes
- Pour usage intensif et industriel
- Verrouillage centralisé avec serrure à cylindre (+2 clés)
- Différents compartiments et agencements de tiroirs possibles



€ 1.249,00

Disposition des tiroirs

- Cloisons longitudinales et transversales
- Acier peint époxy
- Différentes hauteurs disponibles



HE 122 2

Order nr.	761000748
Orig. nr.	HE122214BL
Prijs	€ 1.249,00

HE 122 2 100D2

Order nr.	761000737
Orig. nr.	HE122100D2BL
Prijs	€ 54,50

Info

VERSCHILLENDE LADE CAPACITEITEN

Tiroirs avec roulements à **rouleaux**

90% rétractable

Capacité par tiroirs



Tiroirs avec roulements **télescopique**

100% rétractable

Capacité par tiroirs




Protection d'ouverture de tiroir pour éviter le basculement



Verrouillage centralisé avec serrure à cylindre










Tôle en acier 10/10



Tiroirs 10/10 à 15/10

**HE 122**

Voir notre gamme
complète sur
www.vynckier.biz

**HE 122 1****HE 122 2****HE 122 4****HE 115****HE 115 1****HE 115 2****HE 115 4****HE 119****HE 119 1****HE 119 2****HE 119 4****HE 135****HE 135 1****HE 135 2****HE 135 4****HE 106****HE 106 4**

01 MACHINES

02 AUTO

03 WORKSHOP

04 EQUIPMENT


05 TOOLS

06 HVAC & CONSTRUCT

ATELIER PRACO®



PRACO1



AVANTAGES

- Modulaire
- Construction robuste en acier soudé
- Plan de travail en multiplex
- Une multitude de solutions de rangement



€ 2.499,00

**CET ENSEMBLE
(SANS SERVANTE D'OUTILS)**

N° de cde	856001030
N° orig.	PRACO1
Prix	€ 2.499,00


PRACO2

► NEW

€ 2.199,00

CET ENSEMBLE

N° de cde	856001040
N° orig.	PRACO2
Prix	€ 2.199,00



PRACO3



€ 2.559,00

**CET ENSEMBLE
(AVEC 1 ARMOIRE +
SERVANTE D'OUTILS)**

N° de cde	856001043
N° orig.	PRACO3
Prix	€ 2.559,00



COMPOSEZ VOTRE PROPRE ATELIER


ÉGALEMENT À COMBINER AVEC LES ÉTABLIS ET ARMOIRES DES PAGES 132, 136 ET 137

€ 209,00




N° de cde	856001021
N° orig.	PRAK01
Dimensions (L x l x h)	1.100 x 210 x 990
Prix	209,00

€ 219,00



N° de cde	856001024
N° orig.	PRAK02
Dimensions (L x l x h)	1.100 x 210 x 990
Prix	219,00



SET DE 45 CROCHETS MODULAR

N° de cde	856001551
N° orig.	MOD23201
Nbre de pcs	45
Prix	89,90




€ 579,00

N° de cde	856001020
N° orig.	PRAL5
Dimensions (L x l x h)	1.100 x 610 x 945
Prix	579,00



€ 619,00

N° de cde	856001022
N° orig.	PRAL9
Dimensions (L x l x h)	1.100 x 610 x 945
Prix	619,00




SET DE CROCHETS MODULAR 50 PCS

N° de cde	856001601
N° orig.	MOD23205
Nbre de pcs	50
Prix	89,00



€ 399,00

N° de cde	856001025
N° orig.	PRAGW207
Dimensions (L x l x h)	945 x 475 x 910
Prix	399,00



€ 79,00

N° de cde	856001015
N° orig.	PRATB3
Dimensions (L x l x h)	1.100 x 610 x 25
Prix	79,00



SÉPARATIONS DE TIROIRS POUR PRAL

N° de cde	856001152
N° orig.	LV12060B
Prix	14,50

ACCESSOIRES

CROCHETS



N° de cde	856001503
N° orig.	MOD23113
Longueur	25
Prix	1,10

N° de cde	856001504
N° orig.	MOD23105
Longueur	50
Prix	1,90

N° de cde	856001505
N° orig.	MOD23115
Longueur	100
Prix	2,10

N° de cde	856001507
N° orig.	MOD23117
Longueur	200
Prix	2,10

ÉTABLI MODULAIRE, PLAN DE TRAVAIL EN BOIS ET PIEDS AJUSTABLES

- Multiplex 29 mm, capacité 400 kg avec charge répartie
- Les pieds sont ajustables en hauteur: 810-1180 mm



MOD120



MOD150



MOD200

N° de cde				
N° orig.		856001370	856001380	856001360
Poids	kg	MOD120	MOD150	MOD200
Dimensions (L x l x h)	mm	50,00	50,00	50,00
Prix	€	1200x680x1180	1500x680x1180	2000x680x1180
		259,00	274,90	299,00

ÉTABLI MODULAIRE AVEC ARMOIRE, PLAN DE TRAVAIL EN BOIS ET PIEDS AJUSTABLES

- Multiplex 29 mm, Capacité 400 kg avec charge répartie
- Les pieds sont ajustables en hauteur: 810-1180 mm



MOD125



MOD155



MOD205

N° de cde				
N° orig.		856001375	856001384	856001365
Poids	mm	MOD125	MOD155	MOD205
Dimensions (L x l x h)	€	1200x680x1180	1500x680x1180	2000x680x1180
Prix		569,00	609,00	645,00

ÉTABLI MODULAIRE AVEC ARMOIRE À TIROIRS ET PLAN DE TRAVAIL EN BOIS

- Multiplex 29 mm, Capacité 400 kg avec charge répartie
- Armoires à 5 tiroirs, 100% rétractable, 40 kg par tiroirs



MOD121



MOD151




MOD201

N° de cde				
N° orig.		856001371	856001381	856001361
Poids	mm	MOD121	MOD151	MOD201
Dimensions (L x l x h)	€	1200x680x979	1500x680x979	2000x680x979
Prix		565,00	599,00	609,00

ÉTABLI MODULAIRE AVEC 2 ARMOIRES À TIROIRS ET PLAN DE TRAVAIL EN BOIS


- Multiplex 27mm, Capacité 400kg avec charge répartie
- Armoires à 5 tiroirs, 100% rétractable, 40 kg par tiroirs



MOD206

N° de cde				
N° orig.		856001366		856001350
Poids	mm	MOD206		IVMOD
Dimensions (L x l x h)	€	2000x680x979		25,90
Prix		875,00		

COMPARTIMENT (H = 62MM)




ÉTABLI AVEC PIEDS RÉGLABLES

- Table avec plan de travail en hêtre massif
- Pieds métalliques réglables en hauteur (810 - 1180 mm)



REVÊTEMENT PROTECTEUR ET AMORTISSANT EN CAOUTCHOUC, ÉTANCHE ET FACILE À NETTOYER

INFO



N° de cde		856001382	856001387
N° orig.		MOD150R	MOD200R
Capacité	kg	400	350
Longueur plan de travail	mm	1500	2000
Poids	kg	50,00	50,00
Dimensions (L x l x h)	mm	1500x680x1180	2000x680x1180
Prix	€	319,00	359,00

N° de cde	N° orig.	Dimensions (L x l x h) mm	Prix €
751988124	MOD120-RUB	1200x680x3	14,90
751988129	MOD150-RUB	1500x680x3	17,50
751988125	MOD200-RUB	2000x680x3	22,50

ÉTABLI STABLE ET PLIABLE AVEC PLAN DE TRAVAIL IMPERMÉABLE EN MULTIPLEX



INFO



SERVANTE AVEC 4 TIROIRS VERROUILLABLES ET COMPARTIMENT OUVERT SUR LE DESSUS




N° de cde		713900030
N° orig.		DETW10070
Capacité de charge maximale	kg	250
Poids	kg	36,00
Dimensions (L x l x h)	mm	1000x700x830
Prix	€	183,00

COMPATIBLE AVEC
PRACO®

N° de cde	N° orig.	Dimensions (L x l x h)	Prix
856001325	MODK630/440	630x530x770	220,00

ACCESSOIRES




€ 60,50

43 ACCESSOIRES DE SUSPENSION POUR PANNEAUX PERFORÉS

N° de cde		761001116
N° orig.		HE145201BL
Nombre de pcs		43
Prix	€	60,50



1
€ 110,00



2
€ 130,00

€ 155,00

3



PANNEAU PERFORÉ PLAT POUR OUTILLAGE

- Avec support métallique dans le bas pour divers outils
- Livré sans fixations

N° de cde	N° orig.	Poids	Dimensions (L x l x h)	Prix
856001192	DEKP120-1015	14,00	1.200x20x940	110,00
856001194	DEKP150-1015	15,00	1.500x20x940	130,00
856001196	DEKP200-1015	16,00	2.000x20x940	155,00

ÉTABLI ENTIÈREMENT EN MÉTAL

PLAN DE TRAVAIL:

- Plateau supérieur de 2,5 mm
- Coins arrondis
- Cadre robuste et plateau en métal
- Porte-outils sur le côté
- Trous perforés sur le côté du plan de travail, pour pouvoir le fixer à un meuble

TIROIRS :

- Sur glissières à billes
- Fermeture individuelle
- Capacité 30 kg



DER1500



DER2000




DER2000A

N° de cde	N° orig.	Capacité de charge maximale	Dimensions (L x l x h)	Prix
751001500	DER1500	500	1500x640x910	429,00
751002000	DER2000	400	2000x640x910	459,00
751002001	DER2000A	400	2000x640x910	409,00

PIEDS RÉGLABLES EN HAUTEUR

- Pieds réglables en hauteur 894 mm - 934 mm - 974 mm - 1013 mm



DER1500P



DER2000P

N° de cde	N° orig.	Capacité de charge maximale	Dimensions (L x l x h)	Prix
751001506	DER1500P	400	1500x640x996	449,00
751002021	DER2000P	400	2000x640x996	479,00

ÉTAU D'ÉTABLI PROFESSIONNEL AVEC BASE TOURNANTE

- Qualité professionnelle
- Construction en fonte d'acier
- Mors interchangeable cannelés
- Guide réglable pour serrage parallèle

N° de cde	N° orig.	Largeur mors	Largeur de serrage	Poids	Prix
909070750	BAGSY3	75	85	6,80	68,50
909071000	BAGSY4	100	110	7,50	74,50
909071250	BAGSY5	125	135	11,00	95,90
909071500	BAGSY6	150	160	14,50	116,00
909072000	BAGSY8	200	210	21,20	169,00
909072500	BAGSY10	250	260	29,00	255,00



ÉTAU D'ÉTABLI INDUSTRIEL AVEC PLAQUE TOURNANTE

- Qualité professionnelle
- Construction en fonte d'acier
- Mors interchangeable cannelés
- Guide réglable pour serrage parallèle
- Protection optimale de l'opérateur contre les dommages et les salissures



N° de cde	N° orig.	Largeur mors	Largeur de serrage	Diamètre tube	Poids	Prix
909061000	BAP100	100	102	13	8,30	83,90
909061250	BAP125	125	125	16	12,40	113,00
909061500	BAP150	150	153	16	18,40	148,00
909061750	BAP175	175	180	16	27,40	205,00

GRATUIT

Gratuit 1 x MAG600 À l'achat d'un établi
DER1500 ou DER2000
jusqu'au 28/02/2021

ÉTABLI EN MÉTAL AVEC PLAN DE TRAVAIL EN MDF ET PLATEAU EN MÉTAL

PLAN DE TRAVAIL :

- Plateau supérieur d'une épaisseur de 2,5 mm
- Coins arrondis
- Plan de travail en MDF

TIROIRS :

- Roulements à billes
- Fermetures individuelles
- Capacité de 30 kg

N° de cde

N° orig.
Plan de travail
Capacité de charge maximale
Dimensions (L x l x h)
Prix



DER1500W

kg
mm
€

751001503

DER1500W
MDF
400
1500x640x930
469,00



DER2000W


751002004

DER2000W
MDF
400
2000x640x930
499,00

PIEDS RÉGLABLES EN HAUTEUR

- Pieds réglables en hauteur 894mm - 934mm - 974mm - 1013mm

INFO



DER1500PW

kg
mm
€

751001507

DER1500PW
400
1500x640x1013
489,00



DER2000PW

751002022

DER2000PW
400
2000x640x1013
519,00

SUR ROUES

- 2 roues pivotantes avec frein
- 2 roues fixes

INFO



DER1500WR

kg
mm
€

751001505

DER1500WR
400
1500x640x1030
539,00



DER2000WR

751002009

DER2000WR
400
2000x640x1030
569,00

RAIL MAGNÉTIQUE

- Idéal pour prendre vos outils métalliques
- Peut être aimanté sur un fond magnétique ou accroché via les plaques de fixation

N° de cde

N° orig.
Nombre de pcs
Dimensions (L x l x h)
Prix

801105600

MAG600A
1
610x20x15
16,90

801105603


MAG600A-SET
3
610x20x15
33,90

1200 Gauss

À partir de

€ 16,90

2 plaques de fixation





Fond perforé

3 tiroirs

€ 529,00



À partir de
€ 399,00

COMPATIBLE AVEC
PRACO®

ARMOIRE UNIVERSELLE AVEC ÉTAGÈRES

- 4 étagères d'une capacité de 50 kg, réglables en hauteur
- Ouverture des portes à 180°



ARMOIRE UNIVERSELLE AVEC ÉTAGÈRES ET TIROIRS

- 4 étagères d'une capacité de 50 kg, réglables en hauteur

N° de cde	856001310
N° orig.	DEK7838L
Dimensions (L x l x h)	780x380x1.920
Prix	€ 529,00

N° de cde	856001000	856001110	856001120
N° orig.	DEK7838	DEK11038	DEK11058
Largeur	780	1100	1100
Profondeur	380	380	580
Dimensions (L x l x h)	780x380x1.920	1.100x380x1.920	1.100x580x1.920
Prix	€ 399,00	425,00	525,00

À partir de

€ 359,00

1 2

COMPATIBLE AVEC
PRACO®



DEBK95



DEBK48D

À partir de
€ 429,00

3 4

ARMOIRE MÉTALLIQUE AVEC BACS DE RANGEMENT AMOVIBLES EN PLASTIQUE

N° de cde	856001300	856001203	856001301	856001204
N° orig.	DEBK48	DEBK95	DEBK48D	DEBK95D
Nombre de bacs	48 x BOT30	95 x BOT20	48 x BOT30	95 x BOT20
Portes avec serrure	non	non	oui	oui
Dimensions (L x l x h)	650x285x1.920	650x205x1.920	650x315x1.920	650x235x1.920
Prix	€ 359,00	359,00	429,00	429,00

€ 2.659,00



Vendue sans produits

À partir de

€ 499,00

ARMOIRE ENVIRONNEMENT

- Stockage sûr de liquides et produits divers
- 6 bacs de rétention zingués, étanches, d'une capacité de 40 kg, réglables en hauteur
- Ouverture des portes à 180°
- Serrure à clé



Étagère perforée

N° de cde	856001132	856001134
N° orig.	DECP9238	DECP9258
Profondeur	380	580
Dimensions (L x l x h)	920x380x1.920	920x580x1.920
Prix	€ 499,00	565,00

ARMOIRE INCENDIE

- Résistance au feu de 90 min
- Plateau inférieur avec grille encastrable
- Fermeture automatique à +/- 45°C
- EN 14470-1 et PGS-15

N° de cde	724576528
N° orig.	BVK2
Dimensions (L x l x h)	1.200x600x2.035
Prix	€ 2.659,00



À partir de
€ 495,00

ARMOIRE À TIROIRS

- Construction robuste en acier
- Tiroirs 100% retractables
- Guides montés sur roulements à billes
- Capacité des tiroirs 40 kg

COMPATIBLE AVEC
PRACO®

N° de cde		1	2	3
N° orig.		856001168	856001169	856001170
Poids	kg	DELK5 57,00	DELK8 72,00	DELK10 79,00
Dimensions (L x l x h)	mm	590x628x950	590x628x950	590x628x950
Prix	€	495,00	555,00	579,00

À partir de
€ 599,00



GRANDES ARMOIRES À TIROIRS

- Construction robuste en tôle d'acier de 0,7 - 1,0 mm
- Tiroirs de 55 cm rétractables à 85%
- Guides montés sur roulements à billes
- Capacité des tiroirs 45 kg

N° de cde		1	2
N° orig.		751501203	751501210
Tiroirs		DERLK7	DERLK10S
Hauteur petit tiroir	mm	7	10
Hauteur grand tiroir	mm	50 (2x)	50 (8x)
Dimensions (L x l x h)	mm	117 (5x)	117 (2x)
	mm	715x725x980	715x725x980
Prix	€	599,00	789,00

ACCESSOIRES

€ 19,90

SÉPARATIONS DE TIROIRS POUR ARMOIRES DELK

N° de cde	856001184
N° orig.	LVDELK
Prix	€ 19,90



€ 245,00



COMPATIBLE AVEC
PRACO®



ARMOIRE AVEC 2 ÉTAGÈRES

- 2 étagères d'une capacité de 50 kg
- Construction robuste en tôle d'acier de 0,7 - 1,0mm

N° de cde	856001173
N° orig.	DEK5962
Poids	45,00
Dimensions (L x l x h)	590x628x950
Prix	€ 245,00

Tapis de protection en caoutchouc

Serrure à clé

ACCESSOIRES

€ 44,90

SÉPARATIONS DE TIROIRS POUR ARMOIRES DERLK

N° de cde	751501304
N° orig.	LVDER
Prix	€ 44,90

200 x 100 mm



**SILENT RUBBER***Chariots plateforme*

LÉGERS

SOUPLES

RÉSISTANTS AUX CHOCS

RÉSISTANTS À LA CORROSION

ANTIDÉRAPANTS

Le support de roue est en nylon spécial.

RÉSISTANT AUX CHOCS ET À LA CORROSION, ANTIDÉRAPANT

Le caoutchouc des roues est constitué d'une formule spéciale de caoutchouc naturel et d'autres matériaux.

ÉLASTIQUE INUSABLE, NE SE BLOQUE PAS RÉSISTE AUX CHOCS



Caoutchouc antidérapant

Poignée rabattable

À partir de

€ 99,90

2 3

2 roues fixes

2 roues pivotantes

20% de capacité de charge supplémentaire

Convient pour :

- Atelier
- Entrepôt
- Laboratoire
- Bibliothèque
- Restauration
- Domicile



1

€ 40,50

4

€ 175,00

5

€ 225,50

N° de cde		1	2	3	4	5
N° orig.		758621510	758621511	758621512	758621516	758621517
Poignée		PP100DOL	PP150T1	PP300T1	PP400T1	PP600T1
Capacité	kg	100	150	300	400	600
Dimensions surface de chargement	mm	675 x 425	720 x 490	900 x 600	1355 x 650	1200 x 750
Dimensions (L x l x h)	mm	675x425x145	720x490x850	900x600x890	1355x650x880	1200x750x955
Prix	€	40,50	99,90	130,00	175,00	225,50



€ 172,00

1

€ 215,00

2



N° de cde		1	2
N° orig.		758621513	758621514
Capacité	kg	300	300
Dimensions surface de chargement	mm	900 x 600	900x600
Dimensions (L x l x h)	mm	900x600x915	900x600x925
Prix	€	172,00	215,00



€ 190,00

3

€ 195,00

4



N° de cde		3	4
N° orig.		758621520	758621515
Capacité	kg	300	300
Dimensions surface de chargement	mm	900 x 600	900x600
Dimensions (L x l x h)	mm	900x600x915	900x600x885
Prix	€	190,00	195,00

À partir de
€ 33,50

5 6



N° de cde		5	6
N° orig.		758621500	758623000
Dimensions surface de chargement	mm	SHC150 740x480	SHC300 915x615
Diamètre pneus	mm	100	125
Dimensions (L x l x h)	mm	740x470x810	960x600x1060
Prix	€	33,50	56,90

€ 165,00

7



€ 215,00

8

€ 245,00

9



N° de cde		7	8	9
N° orig.		758623150	758623151	758623152
Dimensions surface de chargement	mm	SHC251 800 x 600	SHC252 800 x 600	SHC253 800x600
Hauteur de la poignée	mm	1060	1060	1060
Diamètre pneus	mm	125	125	125
Dimensions (L x l x h)	mm	1060x667x970	1060x667x970	1060x667x970
Prix	€	165,00	215,00	245,00

01 MACHINES

02 AUTO

03 WORKSHOP

04 EQUIPMENT

05 TOOLS

06 HVAC & CONSTRUCT



€ 62,50

1

Pneus pleins en caoutchouc



€ 80,90

4

Diable haut


1160 mm

Pneus pleins en caoutchouc

€ 121,00

Aluminium

Pneus pleins en caoutchouc



1160 mm



€ 111,00

2

Aluminium

Pneus pleins en caoutchouc



€ 131,00

6

Big box

Rabattable

500 mm

400 mm

Pneus pleins en caoutchouc

Long plateau



€ 83,50

3

Heavy Duty

Pneus pleins en caoutchouc



€ 147,50

7

Big box trap

Rabattable

500 mm

400 mm

Sur 2 x 3 roues pleines en caoutchouc. Pour le transport dans les escaliers

N° de cde		1	2	3	4	5	6	7
N° orig.		758621250	758621255	758625612	758624250	758624255	758622612	758624151
Capacité	kg	SHC01250 250	SHC01250A 250	SHC530 300	SHC04250 250	SHC04250A 250	SHCA260 150	SHC410 200
Dimensions table	mm	400 x 180	400 x 200	390 x 210	270 x 200	270 x 200	400 x 500	400 x 500
Diamètre pneus	mm	260	260	200	260	260	260	150
Dimensions (L x l x h)	mm	500x470x1150	500x470x1150	550x660x1130	450x500x1160	450x500x1160	540x600x1250	540x600x1250
Prix	€	62,50	111,00	83,50	80,90	121,00	131,00	147,50



À partir de

€ 1.479,00

**TRANSPALETTE 2 TONNES
AVEC BALANCE ÉLECTRONIQUE
(ET IMPRIMANTE)**

- Grand écran LCD à 6 chiffres
- Fonctions tare, poids bruts / nets, poids total, somme des poids et message d'erreur
- Précision
 - 0,5 kg à 500 kg
 - 1,0 kg à 1000 kg
 - 2,0 kg à 2000 kg
- Balance sur piles (4x AA 1,5V)

N° de cde		716150261	716150271
N° orig.		PHW2000W	PHW2000WP
Printer		non	oui
Hauteur minimale fourches	mm	85	85
Hauteur de fourches maximale	mm	175	175
Longueur fourches	mm	1150	1150
Largeur totale fourches	mm	540	540
Largeur fourches - écartement	mm	172	200
Poids	kg	130,00	132,00
Dimensions (L x l x h)	mm	1568x540x1183	1568x540x1183
Prix	€	1.479,00	1.749,00

€ 429,00

► NEW

**SET DE CHARIOTS DE
DÉMÉNAGEMENT 600 KG**

- Pour un déménagement efficace d'armoires, d'étagères, de meubles lourds, etc.
- Ergonomie : les pinces antidérapantes se glissent sous le meuble sans qu'il soit nécessaire de le soulever



N° de cde		758701042
N° orig.		VHZ600
Capacité	kg	600
Hauteur de levage	mm	300
Dimensions (L x l x h)	mm	570x390x780
Poids	Kg	25
Prix	€	429,00

À partir de

€ 354,00

**TRANSPALLETTE 2,5 T - COURTE, STANDARD OU LONGUE**

- Très maniable avec un angle de rotation de 210°
- Vitesse de descente variable contrôlée par une soupape de décharge
- Sans entretien

N° de cde		1	2	3
N° orig.		716152507	716152506	716152508
		PHW2506K	PHW2506	PHW2506L
Hauteur minimale fourches	mm	85	85	85
Hauteur de fourches maximale	mm	200	200	200
Hauteur de levage	mm	115	115	115
Largeur totale	mm	540	540	540
Largeur fourche	mm	160	160	160
Largeur totale fourches	mm	540	540	540
Largeur fourches - écartement	mm	200	200	200
Longueur fourches	mm	800	1150	1800
Longueur totale	mm	2190	1543	2190
Poids	kg	63,00	69,00	107,00
Dimensions (L x l x h)	mm	1190x540x1240	1543x520x1214	2190x540x1240
Prix	€	399,00	354,00	515,00

CHARIOT ÉLEVATEUR ÉLECTRIQUE 150/250 KG

- Appareil de levage compact et maniable pour les travaux dans des espaces restreints tels que la restauration, les rayonnages de magasins, les entrepôts, laboratoires, etc.
- Surface de chargement de 470 x 600 mm
- **Levage et abaissement électriques et commande manuelle**
- Livré avec batteries au gel sans entretien 24 V/ 12 Ah et chargeur automatique

► NEW

N° de cde		758701044	758701046
N° orig.		EHT150	EHT250
Capacité	kg	150	250
Hauteur de plate-forme	mm	130-1500	130-1500
Dimensions (L x l x h)	mm	870x600x1790	870x740x1920
Poids	kg	63	85
Prix	€	1.169,00	1.819,00

À partir de

€ 1.169,00



€ 619,00

► NEW

GERBEUR HYDRAULIQUE - COMMANDE MANUEL 400 KG

- Gerbeur hydraulique robuste
- Largeur de fourches réglable de 215-500 mm pour toutes les largeurs de palette courantes
- Plaque de recouvrement métallique à placer au-dessus des fourches en option
- Commande hydraulique au pied avec pompe rapide
- Option : plaque de recouvrement métallique à placer au-dessus des fourches (n° 758701041)

N° de cde		758701047
N° orig.		MHT400
Capacité	kg	400
Hauteur fourches	mm	85-1500
Dimensions (L x l x h)	mm	1100x570x1722
Poids	kg	85
Prix	€	619,00

► NEW

€ 1.815,00

GERBEUR ÉLECTRIQUE 400 KG

- Gerbeur électrique robuste
- **Fourche à profil bas** avec largeur réglable de 215-500 mm pour toutes les largeurs de palettes courantes
- **Levage/abaissement électriques** via un système hydraulique de qualité
- Option: plaque de recouvrement métallique à placer au-dessus des fourches (n° 758701041)

N° de cde		758701048
N° orig.		EHT400
Capacité	kg	400
Hauteur fourches	mm	85-1200mm
Dimensions (L x l x h)	mm	1100x570x1412
Poids	kg	121
Prix	€	1.815,00



€ 955,00

GERBEUR MANUEL HYDRAULIQUE 1T

- Pédale quick-lift
- Roues en nylon avec pédale de frein
- Très mobile avec ses roues pivotantes
- Poignée de sécurité avec 3 positions

N° de cde		758701000
N° orig.		TPSL1000
Capacité	t	1
Hauteur minimale fourches	mm	90
Hauteur maximale fourche	mm	1600
Largeur des fourches - surmesure	mm	170
Poids	kg	210,00
Dimensions (L x l x h)	mm	1705x755x2080
Prix	€	955,00

PLAQUE DE RECOUVREMENT POUR CHARIOTS ÉLEVATEURS EHT400/MHT400

- Recouvre les fourches pour former une table élévatrice/table de travail pour les petites boîtes, etc
- Dimensions de la plaque 655 x 570 mm

N° de cde		758701041
N° orig.		EHT-PL
Pour type		EHT400/MHT400
Dimensions (L x l x h)	mm	655x570mm
Prix	€	69,00



CRIC HYDRAULIQUE POUR MACHINES

- Pompe pivotant à 360° pour un positionnement facilité (HMH 5 / HMH 10)
- Base munie de roues (HMH 25)

N° de cde		716190050	716190100	716190250
N° orig.		HMK5	HMK10	HMH25
Capacité	t	5	10	25
Hauteur min.	mm	25	30	58
Hauteur de levage	mm	205	230	215
Poids	kg	25,00	35,00	102,00
Dimensions (L x l x h)	mm	360x190x430	380x220x510	530x350x610
Prix	€	372,00	456,00	1.579,00

► NEW

À partir de
€ 372,00



À partir de
€ 285,00

► NEW

CRIC POUR MACHINES

- Faible hauteur minimale, se glissent directement sous la charge
- Base réglable en hauteur

N° de cde		716190003	716190008	716190010	716190020
N° orig.		MK3	MK8	MK10	MH20
Capacité	t	3	8	10	20
Hauteur min.	mm	15	20	35	40
Hauteur de levage	mm	140	140	160	140
Poids	kg	21,50	28,00	25,00	68,00
Dimensions (L x l x h)	mm	250x231x233	271x251x261	160x245x320	296x372x325
Prix	€	285,00	378,00	312,00	799,00

€ 745,00

À partir de
€ 212,00

► NEW

CRIC À FÛT MONTANT

- Cric stable en acier, fabriqué d'après DIN7355
- Manivelle sécurisée rabattable pour un rangement compact
- Avec ralentisseur lors du relâchement du levier

N° de cde		716170103	716170105	716170110
N° orig.		DK30	DK50	SW100
Capacité	t	3	5	10
Hauteur	mm	735	730	800
Hauteur de levage	mm	335	335	345
Poids	kg	21,00	30,00	48,00
Prix	€	212,00	264,00	392,00

À partir de
€ 183,00

► NEW

SUPPORT SUR ROULEAUX TYPE ORIENTABLE AVEC LEVIER

- Avec plateau rotatif pour déménager facilement de lourdes charges
- Roues en nylon avec couche antidérapante en caoutchouc sur le dessus

N° de cde		716191030	716191060
N° orig.		TRA3	TRA6
Capacité	t	3	6
Poids	kg	15,00	50,00
Prix	€	183,00	449,00



SET DE ROUES DE TRANSPORT 20 TONNES

- 4 rouleaux de transport
- 2 plateaux mobiles ronds
- 2 plateaux carrés

N° de cde		716195020
N° orig.		TR520
Capacité	t	20
Hauteur	mm	108
Poids	kg	50,00
Prix	€	745,00

À partir de
€ 130,00

► NEW

ROULEAUX DE TRANSPORT POUR FACILITER LE DÉPLACEMENT DE CHARGE LOURDES

- Rouleaux en nylon sur roulement à billes
- Revêtement antidérapant en caoutchouc
- Poignée pour le transport ou le déplacement de la charge
- Livrés chaque fois par bloc de 4 rouleaux

N° de cde		716193030	716193060
N° orig.		TRR3	TRR6
Capacité	t	3	6
Poids	kg	95,00	12,00
Prix	€	130,00	184,00






€ 899,00

PONT ÉLEVATEUR HYDRO-PNEUMATIQUE AVEC SERRE-ROUE

- Double pompe:
- Pompe hydraulique avec pédale de commande
- Pompe pneumatique contrôlée par une soupape
- Sécurité mécanique lors de la descente
- Livré avec kit d'élargissement composé de pince de support et de rampes d'accès qui élargissent la table et la surface d'accès jusque 1,215 mm

N° de cde		758725060 [ⓐ]
N° orig.		TPSL700
Capacité	kg	700
Dimensions (L x l x h)	mm	1995x1218
surface de chargement	mm	
Hauteur maximale	mm	825
Hauteur minimale	mm	185
Poids	kg	260,00
Dimensions (L x l x h)	mm	1995x1218x210
Prix	€	899,00



À partir de
€ 1.119,00

PONT ÉLEVATEUR ÉLECTRO-HYDRAULIQUE 600 KG

- 230 V, 550 W moteur
- Base de 600 mm ou 1200 mm de largeur
- Trappe d'inspection amovible dans la table
- Livré avec: rampes d'accès et pince de roue

N° de cde		758725094 [ⓐ]	758725090 [ⓐ]
N° orig.		TPSL600S	TPSL600W
Tension	V	230	230
Puissance	W	550	550
Capacité	kg	600	600
Dimensions (L x l x h)	mm	2000x600	2000x1200
surface de chargement	mm		
Hauteur maximale	mm	935	935
Hauteur minimale	mm	180	180
Poids	kg	175,00	267,00
Prix	€	1.119,00	1.279,00



€ 429,00

► NEW

PONT MOTO HYDRO-PNEUMATIQUE 450 KG

- Pédale de commande et commande hydropneumatique
- Convient pour les motos, les vélos électrique, les tondeuses, etc.
- Pont élévateur mobile avec grande surface de travail de 2200 x 680 mm
- Pince de roue et commande manuelle
- Rampe d'accès avec arrêt de roue
- Volet d'inspection dans la surface de travail
- Set de 4 crochets, pour fixer les véhicules sur le pont pendant le travail

N° de cde		758725096 [ⓐ]
N° orig.		TPSL450
Capacité	kg	450
Dimensions (L x l x h)	mm	2200x680
surface de chargement	mm	
Hauteur maximale	mm	175
Hauteur minimale	mm	750
Poids	kg	135,00
Dimensions (L x l x h)	mm	2700x680x750
Prix	€	429,00

TABLE ÉLÉVATRICE À CISEAUX ÉLECTRO-HYDRAULIQUE 1000 KG ET 2000 KG

- **Hauteur variable**, pour une hauteur de travail toujours ergonomique
- **Surface de travail de 820x1300 mm** adaptée aux europalettes
- Unité de commande séparée sur 24V, avec câble de 3 mètres

► NEW

À partir de

€ 1.899,00

N° de cde		758701049	758701050
N° orig.		TPSL1100	TPSL2100
Capacité	kg	1000	2000
Hauteur de levage	mm	205 - 990	230 - 990
Dimensions (L x l x h)	mm	820x1300x205	820x1300x230
Poids	kg	160	205
Prix	€	1.899,00	2.179,00



► NEW

€ 2.490,00



TABLE ÉLÉVATRICE À CISEAUX ÉLECTRO-HYDRAULIQUE DE 1000KG, TYPE U POUR PALETTES

- Grande surface de la table en forme de U de 1450x985mm, permettant l'entrée avec un transpalette
- Geen oprijplaat nodig, geen drempels of kantelgevaar tijdens het inrijden
- Hauteur variable pour une hauteur de travail toujours ergonomique
- Unité de commande séparée 24 V sur pied, bouton de levage et d'abaissement
- Livrée avec 4 anneaux de levage pour un transport facile de la table

N° de cde		758701052
N° orig.		TPSL1150
Capacité	kg	1000
Hauteur de levage	mm	85 - 860
Dimensions (L x l x h)	mm	1450x1140x85
Poids	kg	280,00
Prix	€	2.490,00

TABLE ÉLÉVATRICE À CISEAUX ÉLECTRO-HYDRAULIQUE DE 1000 KG AVEC RAMPE DE CHARGEMENT ET GRANDE PLATE-FORME

- Grande surface de la table de 1450x1140mm, adaptée aux petits véhicules tels que les tondeuses à gazon, les tondeuses autoportées, etc.
- La rampe et la faible hauteur de chargement de 85 mm
- Hauteur variable pour une hauteur de travail toujours ergonomique
- Unité de commande séparée 24V, bouton de levage et d'abaissement
- Livrée avec 4 anneaux de levage pour un transport facile de la table

N° de cde		758701055
N° orig.		TPSL1170
Capacité	kg	1000
Hauteur de levage	mm	85 - 860
Dimensions (L x l x h)	mm	1450x1140x85
Poids	kg	357,00
Prix	€	2.490,00

► NEW

€ 2.490,00



À partir de

€ 265,00

TABLE ÉLÉVATRICE HYDRAULIQUE 150-300 KG

- Cylindre avec pompe à pied
- 2 roues fixes et 2 roues pivotantes. Revêtement composite pour un déplacement silencieux
- Hauteur réglable, pour que la pièce à usiner soit toujours à une hauteur ergonomique.

N° de cde		748623122	748623124
N° orig.		WT300	WT500
Capacité	kg	300	500
Hauteur de levage	mm	240 - 750	260 - 780
Dimensions (L x l x h) surface de chargement	mm	820x520	820x520
Poids	kg	61,00	66,00
Prix	€	265,00	289,00

01 MACHINES

02 AUTO

03 WORKSHOP

04 EQUIPMENT

05 TOOLS

06 HVAC & CONSTRUCT



€ 47,50



Fixation murale
articulée incluse



€ 114,00

€ 161,00



MIROIR EXTÉRIEUR AVEC BANDE RÉFLÉCHISSANTE

- Utilisation intérieure et extérieure
- Miroir convexe

MIROIR DE SÉCURITÉ STANDARD

- Utilisation intérieure et extérieure
- Miroir convexe

N° de cde		745800540
N° orig.		VSP10300
Matériau		Verre
Diamètre	mm	330
Distance d'utilisateur	m	0 - 5
Poids	kg	1,10
Prix	€	47,50

N° de cde		758136989	758136992
N° orig.		SSP45RW	SSP3554RW
Matériau		Polycarbonate	Polycarbonate
Distance d'utilisateur	m	0 - 6	0 - 6
Dimensions (L x l)	mm	450	610 x 410
Prix	€	114,00	161,00



€ 139,00



Livré avec kit de montage
pour mur ou poteau
(Ø 80 mm)

MIROIR DE SURVEILLANCE ANTI-REFLETS

- Utilisation intérieure et extérieure
- Miroir convexe

N° de cde		745800520
N° orig.		VSP20600
Matériau		Polycarbonate
Diamètre	mm	600
Distance d'utilisateur	m	0 - 12
Poids	kg	2,90
Prix	€	139,00

€ 67,50



ARCEAU DE PARKING AVEC CADENAS

- Fabriqué en acier et acier galvanisé
- Tube de 38 mm de diamètre
- Livré avec cadenas et 3 clés
- Livré avec 6 attaches M10 pour béton

€ 160,00



ARCEAU DE PARKING AVEC SERRURE À CYLINDRE

- Fabriqué en métal
- Clé différente pour chaque arceau


N° de cde		758136909	758136906
N° orig.		PST400HS	PST500CS
Dimensions (L x l x h)	mm	735x405x370	860x425x465
Poids	kg	3,75	12,00
Prix	€	67,50	160,00

€ 130,00

PASSE-CÂBLE

- Série lourde avec connexions en métal
- Bandes réfléchissantes
- Fabriqué en caoutchouc vierge

N° de cde		745800025
N° orig.		KB420
Diamètre maximum passage de câbles	mm	60
Longueur	mm	1000
Capacité	T	40
Prix	€	130,00





POTEAUX POUR DIVERSES APPLICATIONS

POTEAU ÉCONOMIQUE EN KIT

- Livré en kit à assembler
- Base octogonale vide à remplir avec 3,5 litres d'eau pour plus de stabilité
- Tête munie d'un anneau à 4 trous de 10 mm de diamètre pour chaînes (en option)
- Fabriqué en plastique



754800102
SPP1RB
850
rouge/blanc
35,00

N° de cde	
N° orig.	
Hauteur	mm
Coloris	
Prix	€

Retrouvez notre gamme complète sur notre site www.vynckier.biz



POTEAU EN PVC, SANS RELÂCHE

- Tube en PVC avec bandes réfléchissantes
- Base à remplir d'eau ou de sable
- Tête munie d'un anneau à 4 crochets



N° de cde			
N° orig.		754800103	754800104
Coloris		APL95RW	APL95ZG
Diamètre	mm	rouge/blanc	noir/jaune
Hauteur	mm	50	50
Poids	kg	950	950
Prix	€	0,90	0,90
		26,50	26,50

POTEAU DE BALISAGE LESTÉ

- Tube en PVC avec bandes réfléchissantes
- Base lestée de 4,5 kg
- Tête munie d'un anneau à 4 crochets



N° de cde			
N° orig.		758136781	745800110
Coloris		APK95WR	APK95ZG
Diamètre	mm	blanc/rouge	noir/jaune
Hauteur	mm	50	50
Poids	kg	950	950
Prix	€	4,70	4,70
		34,50	34,50

PIÈCES DE CONNEXION POUR CHÂÎNES

- Crochet S qui permet de relier 2 chaînes
- Polypropylène
- Lot de 4 pièces




N° de cde			
N° orig.		758136697	745801419
Coloris		EPB804SB	EPB804N
Diamètre	mm	Rouge	Noir
Prix	€	8	8
		3,00	3,00

CHAÎNE EN POLYPROPYLÈNE POUR TOUS LES POTEAUX




N° de cde									
N° orig.		758136616	745801317	758136621	758136635	758136619	758136630	754800108	758136615
Coloris		KET10025	CNJ601SBS	CBR820NP	CNJ820NP	CBR805SB	KWR250	KJN825	CBR101SBS
Diamètre	mm	Rouge - Blanc	Jaune - Noir	Rouge - Blanc	Jaune - Noir	Rouge - Blanc	Rouge - Blanc	Jaune - Noir	Rouge - Blanc
Longueur	m	6	6	8	8	8	8	8	10
		25	25	2	2	5	25	25	25
Prix	€	46,50	45,90	6,30	5,90	14,90	43,90	57,50	92,90



À partir de
€ 91,50

BARRIÈRE DE SÉCURITÉ


- Acier recouvert de peinture époxy
- Acier galvanisé pour le modèle gris
- Fixations non incluses (745801196)




N° de cde	N° orig.	Coloris	Diamètre mm	Longueur mm	Hauteur mm	Poids kg	Prix €
745800701	BHK40100GZ	Jaune/Noir	40	1000	1000	6,80	91,50
745801178	BHK40100WR	Blanc/rouge	40	1000	1000	6,80	99,90
745801177	BHK40100GE	Jaune	40	1000	1000	6,80	99,90
745801181	BHK40150WR	Blanc/rouge	40	1500	1000	8,50	114,00
745800702	BHK40150GZ	Jaune/Noir	40	1500	1000	8,50	114,00
745801180	BHK40150GE	Jaune	40	1500	1000	8,50	114,00
745800703	BHK40200GZ	Jaune/Noir	40	2000	1000	9,60	121,00
745801183	BHK40200GE	Jaune	40	2000	1000	9,60	130,00
745801184	BHK40200WR	Rouge/blanc	40	2000	1000	9,60	130,00



①
€ 56,90


**BARRIÈRE DE CHANTIER**

③
€ 121,00

**BARRIÈRE CARRÉE EXTENSIBLE**

②
€ 91,90

④
€ 174,00

**BARRIÈRE EN PLASTIQUE****BARRIÈRE CISEAUX MÉTALLIQUE**

N° de cde	N° orig.	Longueur	Hauteur	Matériau	Poids	Prix
758136577	SH150RW	1500	1000	acier recouvert de peinture époxy	5,50	56,90
745800450	SI200	2300	1050	acier recouvert de peinture époxy	7,00	91,90
758136575	SH130	1300	1150	acier recouvert de peinture époxy	11,00	121,00
758136714	SH200RW	2000	1000	polypropylène	4,80	174,00



ACIER

- Pour l'intérieur et l'extérieur - phosphatation avant peinture
- Bandes noires 3M
- En acier (épaisseur minimale de 3 mm) revêtement peinture époxy



Fixations non incluses
745801196 / BHKHFIX 2,90 €



À partir de

€ 199,00




BARRIÈRE D'ANGLE

N° de cde		745800718	745800719	745800720
N° orig.		BHKH35	BHKH60	BHKH120
Diamètre	mm	76	76	76
Hauteur	mm	350	600	1.200
Largeur	mm	600	600	600
Longueur	mm	600	600	600
Poids	kg	12,50	15,50	23,50
Prix	€	199,00	219,00	279,00

€ 149,00

POTEAU DE PROTECTION

N° de cde		745800721
N° orig.		BHKP090
Diamètre	mm	90
Hauteur	mm	1.200
Poids	kg	10,00
Prix	€	149,00




1 200 mm

€ 226,00

€ 128,00



1



2

BARRIÈRE DE SÉCURITÉ POUR L'ATELIER

N° de cde		745800717
N° orig.		BHK76P10060
Diamètre	mm	76
Longueur	mm	1.000
Hauteur	mm	600
Poids	kg	22,40
Prix	€	282,50

€ 282,50



BARRIÈRE DE SÉCURITÉ

N° de cde		745800708	745800713
N° orig.		BHK767535	BHK76100120
Longueur	mm	750	1000
Hauteur	mm	350	1200
Prix	€	128,00	226,00

1

2

PROTECTION EN POLYURÉTHANE DUR RÉSISTANT AUX CHOCS



- Protection en matériau à mémoire de forme
- Très résistant aux chocs - le produit reprend sa forme initiale après un choc
- Plaque de montage renforcée avec base en acier (à l'exception des séries PIS)



Fixations non incluses
745800665 / PLFIX 2,90 €

À partir de

€ 130,00

POTEAU DE SÉCURITÉ


N° de cde		745800734	745800663	745800735
N° orig.		PIV808R	PIV810R	PIV1008R
Hauteur	mm	800	800	1000
Diamètre	mm	80	100	80
Prix	€	130,00	179,00	149,00



3

4

5

**BACS DE RÉTENTION AVEC GRILLE, EN ACIER GALVANISÉ, POUR PETITS BIDONS**

N° de Cde		1	2	3	4
N° Orig.		724576112	724576114	724576115	724576116
Capacité de collecte		LBS20R	LBS40R	LBS60R	LBS80R
Poids	l	20	40	60	80
Dimensions (L x l x h)	kg	8,40	15,30	23,00	28,00
Prix	mm	650x400x80	1050x500x80	1275x600x80	1850x600x80
	€	210,00	240,00	280,00	317,00

BAC DE RÉTENTION POUR BIDONS

- Tôle d'acier galvanisé
- Grille amovible pour faciliter le nettoyage du bac



N° de Cde		1	2	3
N° Orig.		724576100	724576101	724576102
Capacité		OPBS12	OPBS2	OPBS4
Capacité de collecte		1 fût	2 fûts	4 fûts
Poids	l	220	220	440
Dimensions (L x l x h)	kg	31,00	37,00	59,00
Prix	mm	815x815x445	1220x815x330	1220x1220x406
	€	255,00	270,00	365,00

BAC DE RÉTENTION POUR 2 FÛTS SUR ROUES

- En acier galvanisé à chaud
- Caillebotis amovible en acier galvanisé à chaud permettant de nettoyer le bac facilement
- Roulettes de 100 mm

► NEW



N° de Cde		724576568
N° Orig.		VTKS2
Capacité de collecte		220
Poids	l	40,00
Dimensions (L x l x h)	kg	1220x885x1100
Prix	mm	509,00
	€	

BAC DE RÉTENTION POUR 2 FÛTS COUCHÉS

- Convient pour une utilisation pour le bacs de rétention OPBS2 et OPBS4.

► NEW




N° de Cde		724576570
N° Orig.		OPSS2
Poids		46,00
Dimensions (L x l x h)	kg	1050x700x330
Prix	mm	200,00
	€	

SURFÛT PROTECTEUR ET ABSORBANT À PLACER SUR LES FÛTS EN CAS DE FUITE LORS DU POMPAGE

- Convient pour tous les liquides
- Double épaisseur de fibre de polypropylène
- Diamètre de 340 ou 560 mm, avec 2 ouvertures pour les bondes 3/4
- Calandré

► NEW

INFO

N° de Cde		724576588	724576590
N° Orig.		VM34	VM56
Composition		25 surfûts	25 surfûts
Pour		Fût 60l	Fût 200l
Capacité d'absorption		0,48	1,2
Poids	l	0,80	2,10
Dimensions (L x l x h)	kg	340x340x100	560x560x200
Prix	mm	27,50	42,50
	€		

BAC DE RÉTENTION POUR IBC DE 1000 LITRES OU 4 FûTS DE 200 LITRES AVEC GRILLE

- Tôle d'acier galvanisé
- Grille amovible pour faciliter le nettoyage du bac



1



2



3

N° de Cde				
N° Orig.		1	2	3
Capacité		OVBSIBC1	OPBS8	OPBS36
Capacité de collecte		1 IBC	2 IBC	3 IBC
Poids		1000	1000	1523
Dimensions (L x l x h)		92,00	136,00	575,00
Prix		1220x1220x795	2540x1220x430	3900x1280x410
		555,00	705,00	1.875,00

BAC DE RÉTENTION EN ACIER GALVANISÉ



Rampe en option



4



5

N° de Cde				
N° Orig.		4	5	
Capacité de collecte		OPWS2	OPWS4	
Poids		85	125	
Dimensions (L x l x h)		50,00	70,00	
Prix		1364x864x72	1364x1264x72	
		265,00	332,00	

BAC DE RÉTENTION EN POLYÉTHYLÈNE BLEU (PE)



6



7



8

N° de Cde				
N° Orig.		6	7	8
Capacité		OPW2	OPW4	OPW4L
Capacité de collecte		2x60	4x200	4x200
Poids		130	300	300
Dimensions (L x l x h)		20,00	40,00	48,00
Prix		1260x860x150	1660x1260x150	2610x895x150
		293,00	448,00	655,00

€ 57,90

①



€ 153,00

②



③

€ 224,00

FONTAINE DE NETTOYAGE

- Avec réservoir, pompe intégrée et flexible métallique
- Le dégraissant circule dans le nettoyeur
- Convient aux produits de nettoyage à base d'eau tels que Ecoplus ou OP13100

N° de cde		①	②	③
N° orig.		754751350	754752222	754751340
Capacité totale réservoir	l	CAT135	CAT220	CAT340
Contenu minimum liquide	l	19	75	150
Tension	V	7,5	40	70
Dimensions (L x l x h)	mm	230	230	220
Prix	€	430x340x220	760x540x880	1130x540x890
		57,90	153,00	224,00

NETTOYEUR DE PIÈCES 150L

- Avec réservoir, pompe intégrée et flexible métallique
- Le dégraissant circule dans le nettoyeur
- Convient aux produits de nettoyage à base d'eau tels que Ecoplus ou OP13100

CABINE DE NETTOYAGE, MODÈLE DE TABLE

- Pistolet combiné avec nettoyeur et air comprimé pour souffler des pièces propres et sèches.
- Compatible avec les produits de nettoyage solubles dans l'eau, comme les savons, dégraissants, dégraissants pour aluminium, détartrants, etc
- Le dégraissant est projeté sous pression sur la pièce, ce qui facilite l'élimination des salissures tenaces
- La cabine fermée protège l'atelier des éclaboussures, de la saleté et des odeurs

N° de cde		754751348
N° orig.		CAT174
Capacité	l	8-14
Dimensions (L x l x h)	mm	800x610x520
Prix	€	295,00



► NEW

€ 295,00



Cabine fermée avec grand hublot

Réservoir 14 l

Pieds stables

Chauffe jusqu'à 60°C

€ 1.065,00

€ 421,00

CABINE DE NETTOYAGE AVEC DÉGRAISSANT CHAUFFÉ

- Capacité de nettoyage sensiblement augmentée
- Pistolet combiné sous pression et pistolet à air comprimé pour le séchage
- Compatible avec les produits de nettoyage solubles dans l'eau

N° de cde		754751345
N° orig.		CAT180
Capacité	l	8-14
Température max.	°C	60
Dimensions (L x l x h)	mm	790x610x1260
Prix	€	421,00



Couvercle avec ressort pneumatique

Brosse dure

Pompe électrique

Construit entièrement en inox

Interrupteur marche/arrêt

Fût non inclus

NETTOYEUR DE PIÈCES

- Pour l'utilisation de produits à base d'eau

N° de cde		754720026
N° orig.		RPW525
Dimensions plan de travail (L x l x h)	mm	900 x 600
Tension	V	230
Puissance pompe moteur	W	80
Dimensions (L x l x h)	mm	930x660x1040
Prix	€	1.065,00



À partir de
€ 22,50

1 2 3

DÉTARGEUR UNIVERSEL

- Nettoyage et dégraissage puissant
- Élimine également les restes d'encre et de pigments, les restes d'aliments,...
- Biodégradable



À partir de
€ 34,50

4 5

NETTOYANT ALU/CUIVRE

- Élimination de la rouille
- Nettoyage sans oxydation des métaux non ferreux
- Biodégradable




À partir de
€ 26,90

6 7

DÉTARTRANT CONCENTRÉ

- Biodégradable

N° de cde	1	2	3	4	5	6	7
N° orig.	754725008	754725009	754725011	754725017	754725018	754725014	754725015
Contenu	ECOPLUS5	ECOPLUS25	ECOPLUS60	OP13100-5	OP13100-25	DECALSF5	DECALSF25
Dilution	5	25	60	5	25	5	25
Prix	1:100	1:100	1:100	1:10	1:10	1:15	1:15
	22,50	85,90	185,00	34,50	144,00	26,90	123,00



À partir de
€ 309,00



NETTOYEUR À ULTRASONS, MODÈLE D'ÉTABLI

- Pour le nettoyage de pistolets à peinture dans le secteur automobile, les machines et les outils, le travail du bois,...
- Transducteurs de haute qualité
- Cuve et couvercle en inox

N° de cde	754750140	754750142	754750144	754750146
N° orig.	UCC006	UCC010	UCC020	UCC030
Contenu	6	10	20	30
Puissance ultrasons	180	240	480	600
Puissance chauffage	300	300	800	800
Dim. panier/plate-forme (L x l x h)	270x146x100	330x270x310	470x226x100	628x428x452
Prix	309,00	373,00	636,00	755,00



À partir de
€ 2.299,00

Plus d'info sur
www.vynckier.biz



Console séparée pour une longue durée de vie des composants



NETTOYEUR À ULTRASONS INDUSTRIEL 40 ET 28 KHZ

- 40 kHz: pour un nettoyage fin et délicat e.a. de canaux internes, filtres
- 28 kHz : pour un nettoyage plus rapide et plus puissant dans l'industrie et le secteur automobile
- Bain à ultrasons industriel pour un fonctionnement continu 24/7
- La fonction de balayage assure une plage de vibration constante

N° de cde	754750160	754750174	754750176
N° orig.	UCI04040	UCI11228	UCI15740
Fréquence	40	28	40
Contenu	40	112	157
Puissance ultrasons	600	1800	1800
Puissance chauffage	2000	4000	5000
Dim. panier/plate-forme (L x l x h)	400x300x330	600x470x400	700x500x450
Prix	2.299,00	4.195,00	4.795,00

TECHNOLOGIE DE NETTOYAGE

pour l'industrie et le commerce



Avec Cleancraft, vous optez pour une technologie de nettoyage qui répond aux exigences les plus élevées en terme d'appareils et de facilité d'utilisation, mais également de qualité et de technique. Le nettoyage facile !

Que ce soit pour le commerce, l'industrie ou les particuliers, Cleancraft propose une gamme variée et de haute qualité de technologie de nettoyage. Des petits aspirateurs pour la maison aux grandes balayeuses d'usine. La gamme Cleancraft offre également un rapport qualité-prix exceptionnel. VYNCKIER vous garantit un accompagnement personnel, un conseil optimal et un service après-vente.

Points forts

- Filtre de classe pour une qualité d'air optimale
- Nettoyage automatique du filtre
- Prise de courant pour brancher des outils électrique
- Légères et très solides grâce à les buses réglables en aluminium, entourées de plastiques
- Tuyau flexible résistant à la haute pression et à la rotation
- ...



Notre gamme



ASPIRATEUR ULTRA COMPACT ET PORTABLE AVEC NETTOYAGE DU FILTRE

- Compact et portable avec bandoulière
- Nettoyage du filtre par système "easy push"
- Conçu pour utilisation à sec
- Livré avec tuyau d'aspiration flexible et set de brosses avec support



N° de cde		717003110
N° orig.		FLEXCAT 16 H
Tension	V	230
Puissance	kW	1,2
Nombre de moteurs		1
Capacité du réservoir	l	6
Matériau réservoir		plastique
Diamètre tuyau	mm	35
Niveau sonore	dB(A)	72,6
Poids	kg	4,00
Dimensions (L x l x h)	mm	290x240x430
Prix	€	97,90

ASPIRATEUR PORTABLE ET SILENCIEUX AVEC GRANDE CAPACITÉ DE FILTRATION

- Très silencieux. Seulement 63 dB (EN 60335-2-69)
- Compact et léger
- Grande efficacité et grand surface de filtration
- Conçu pour applications à sec
- Livré avec tuyau d'aspiration flexible, 2 tuyaux réglables et set de brosses
- Attaches souples et puissantes pour fixer le moteur sur le réservoir
- Support de câble pratique pour éviter qu'il ne s'emmêle
- Protection latérale pour éviter de rayer les murs
- Roues silencieuses en caoutchouc
- Classe d'énergie Bt

N° de cde		717003135
N° orig.		FLEXCAT 112Q B
Tension	V	230
Puissance	kW	0,9
Nombre de moteurs		1
Capacité du réservoir	l	12
Longueur tuyau	m	2
Diamètre tuyau	mm	36
Niveau sonore	dB(A)	63
Poids	kg	5,80
Dimensions (L x l x h)	mm	400x400x300
Prix	€	144,00



ASPIRATEUR INDUSTRIEL POUR UTILISATION À SEC DANS LE BÂTIMENTS ET MENUISERIE AVEC FILTRE DE CLASSE M POUR UNE QUALITÉ D'AIR OPTIMALE

- Nettoyage automatique du filtre après éteindre
- Avec prise de courant 230 V / 2300 W pour brancher des outils électriques. L'aspirateur se met en marche dès que l'outil électrique est allumé
- Moteur à 2 vitesses pour travaux lourds, avec bobine de cuivre et sécurité thermique
- Conçu pour un usage intensif et une longue durée de vie
- Filtre avec une grande surface garantissant d'excellentes prestations
- Buses réglables en aluminium, entourées de plastique : légères et très solides
- Tuyau flexible résistant à la haute pression et à la rotation
- Les attaches en nylon sur le réservoir résistent aux coups et aux torsions
- Crochet pratique pour le câble sur le dessus de l'appareil

N° de cde		717002150
N° orig.		DRYCAT 137 RSCM
Tension	V	230
Puissance	kW	1
Nombre de moteurs		1
Plages de vitesse		2
Capacité du réservoir	l	37
Matériau réservoir		plastique
Longueur tuyau	m	4
Diamètre tuyau	mm	38
Niveau sonore	dB(A)	72
Puissance maximale prises de courant	W	2600
Poids	kg	15,00
Dimensions (L x l x h)	mm	430x430x830
Prix	€	609,00



ASPIRATEUR INDUSTRIEL À EAU ET À SEC, POUR LES LIQUIDES, LES GRAISSES, LES COPEAUX, ETC.

- Avec prise de courant 230 V / 2300 W pour raccorder des outils électriques
- Moteurs avec bobines de cuivre et sécurité thermique, fabriqué en UE
- Joints résistants aux huiles
- Buses réglables en aluminium, entourées de plastique : légères et très solides
- Tuyau flexible résistant à la haute pression et à la rotation
- Les attaches en nylon sur le réservoir résistent aux coups et aux torsions
- Crochet pratique pour le câble sur le dessus de l'appareil



N° de cde		717001120
N° orig.		WETCAT 116 E
Tension	V	230
Puissance	kW	1,3
Nombre de moteurs		1
Plages de vitesse		1
Capacité du réservoir	l	16
Matériau réservoir		plastique
Longueur tuyau	m	2
Diamètre tuyau	mm	36
Niveau sonore	dB(A)	71,2
Puissance maximale prises de courant	W	2300
Poids	kg	10,00
Dimensions (L x l x h)	mm	400x400x640
Prix	€	180,00



ASPIRATEUR INDUSTRIEL À EAU ET À SEC, POUR LES LIQUIDES, LES GRAISSES, LES COPEAUX, ETC.

- Avec prise de courant 230 V / 2300 W pour raccorder des outils électriques
- L'aspiration démarre automatiquement lorsqu'on allume l'outil branché
- Moteurs avec bobines de cuivre et sécurité thermique, fabriqué en UE
- Joints résistants aux huiles
- Buses réglables en aluminium, entourées de plastique : légères et très solides
- Tuyau flexible résistant à la haute pression et à la rotation
- Les attaches en nylon sur le réservoir résistent aux coups et aux torsions
- Crochet pratique pour le câble sur le dessus de l'appareil
- Moteur 2 vitesses pour les travaux plus lourds



N° de cde		717001140
N° orig.		WETCAT 137 R
Tension	V	230
Puissance	kW	1,3
Nombre de moteurs		1
Plages de vitesse		2
Capacité du réservoir	l	37
Matériau réservoir		plastique
Longueur tuyau	m	4
Diamètre tuyau	mm	38
Niveau sonore	dB(A)	72
Puissance maximale prises de courant	W	2300
Poids	kg	12,30
Dimensions (L x l x h)	mm	390x390x900
Prix	€	284,00



ASPIRATEUR INDUSTRIEL À EAU ET À SEC, POUR LES LIQUIDES, LES GRAISSES, LES COPEAUX, ETC.

- Avec prise de courant 230 V / 2300 W pour raccorder des outils électriques
- L'aspiration démarre automatiquement lorsqu'on allume l'outil branché
- Moteurs avec bobines de cuivre et sécurité thermique, fabriqué en UE
- Joints résistants aux huiles
- Buses réglables en aluminium, entourées de plastique : légères et très solides
- Tuyau flexible résistant à la haute pression et à la rotation
- Les attaches en nylon sur le réservoir résistent aux coups et aux torsions
- Crochet pratique pour le câble sur le dessus de l'appareil
- Moteur 2 vitesses pour les travaux plus lourds
- Réservoir en inox



N° de cde		717001145
N° orig.		WETCAT 133 IR
Tension	V	230
Puissance	kW	1,3
Nombre de moteurs		1
Plages de vitesse		2
Capacité du réservoir	l	33
Matériau réservoir		inox
Longueur tuyau	m	4
Diamètre tuyau	mm	38
Niveau sonore	dB(A)	72
Puissance maximale prises de courant	W	2300
Poids	kg	12,00
Dimensions (L x l x h)	mm	430x430x830
Prix	€	287,00



ASPIRATEUR INDUSTRIEL À EAU ET À SEC, POUR LES LIQUIDES, LES GRAISSES, LES COPEAUX, ETC.

- Réservoir en inox
- Avec prise de courant 230 V / 1500 W pour raccorder des outils électriques
- 2 moteurs avec bobines de cuivre et sécurité thermique, fabriqué en UE
- Grand réservoir de 62 litres, avec système de basculement pour le vider plus facilement
- Base métallique avec roues recouvertes de PU et poignée
- Joints résistants aux huiles
- Buses réglables en aluminium, entourées de plastique : légères et très solides
- Tuyau flexible résistant à la haute pression et à la rotation
- Les attaches en nylon sur le réservoir résistent aux coups et aux torsions
- Crochet pratique pour le câble sur le dessus de l'appareil



N° de cde		717001270
N° orig.		WETCAT 262 IET
Tension	V	230
Puissance	kW	2,6
Nombre de moteurs		2
Plages de vitesse		2
Capacité du réservoir	l	62
Matériau réservoir		inox
Longueur tuyau	m	4
Diamètre tuyau	mm	38
Niveau sonore	dB(A)	74,5
Puissance maximale prises de courant	W	1150
Poids	kg	21,90
Dimensions (L x l x h)	mm	570x700x1140
Prix	€	525,00



01 MACHINES

02 AUTO

03 WORKSHOP

04 EQUIPMENT

05 TOOLS

06 HVAC & CONSTRUCT




À partir de

€ 132,00

PALAN ÉLECTRIQUE 230V, TYPE BASIC

- Commande à distance avec câble (1,60m) et bouton d'arrêt d'urgence
- Crochet avec clip de sécurité
- Classe de protection IP54 et conforme CE

N° de Cde		758611250	758612040	758613070	758611012
N° Orig.		SH125/250	SH200/400	SH300/600-18	SH500/1000
Tension	V	230	230	230	230
Hauteur de levage	m	12/6	12/6	18/9	18/9
Capacité	kg	125/250	200/400	300/600	500/999
Vitesse de levage	m/min	8/4	8/4	8/4	8/4
Prix	€	132,00	165,00	210,00	398,00



À partir de

€ 239,00

PALAN ÉLECTRIQUE 230V, TYPE WIRELESS

- 1 personne peut actionner le palan d'en bas et contrôler la charge simultanément
- Plus besoin de monter pour actionner le palan

N° de Cde		758613085	758613090	758613095
N° Orig.		SH125-R	SH300-R	SH500-R
Capacité	kg	125/250	300/600	500/999
Tension	V	230	230	230
Hauteur de levage	m	12/6	12/6	18/9
Vitesse de levage	m/min	8/4	8/4	8/4
Prix	€	239,00	342,00	509,00



À partir de

€ 394,00


PALAN ÉLECTRIQUE 230V, TYPE SPEEDY

- Deux fois plus rapide que les modèles de base
- Conçu spécialement pour une utilisation sur de hauts échafaudages
- Hauteur de levage de 35 mètres, idéal pour les échafaudages
- Suspension avec raccord rapide, une seule personne peut l'installer
- Distribution automatique du câble sur l'enrouleur



Radio-commandé 100m

N° de Cde		758611040	758611042
N° Orig.		SL30040	SL30040-R
Commande		Câble	Sans fil
Capacité	kg	300/600	300/600
Tension	V	230	230
Hauteur de levage	m	35/17,5	35/17,5
Vitesse de levage	m/min	15/7,5	15/7,5
Prix	€	394,00	545,00



€ 645,00

PALAN ÉLECTRIQUE 230V, TYPE PROFESSIONNEL

- Long câble de 32 mètres, idéal pour les échafaudages
- Système d'enroulement robuste avec guide-câble, pour un enroulement serré
- Avec accrochage direct à l'anneau, montage facile

€ 489,00

N° de Cde		758611035	758611038
N° Orig.		PH400	PH400-R
Commande		Câble	Sans fil
Tension	V	230	230
Hauteur de levage	m	32/16	32/16
Capacité	kg	400/800	400/800
Vitesse de levage	m/min	8/4	8/4
Prix	€	489,00	645,00

**PALAN INDUSTRIEL AVEC COMMANDE SANS FIL**

- Commande à distance sans fil avec une portée de 100 m
- Enroulement et déroulement rapide de 13 m/min
- **Cycle de travail de 25%**, pour le travail intensif
- Moteur lourd sans balais de qualité industrielle, résistant à des températures jusque 200°C
- Support de fixation avec système de verrouillage: suspension simple, rapide et sûre
- Câble en acier de qualité industrielle, avec triple facteur de sécurité

N° de Cde		758613126
N° Orig.		PHS500-R
Capacité	kg	500
Tension	V	230
Puissance	kW	1,65
Vitesse de levage	m/min	13
Longueur du câble	m	30
Poids	kg	23,20
Prix	€	759,00

► NEW

€ 759,00

**CHARIOT + PALAN AVEC COMMANDE SANS FIL**

- Commande à distance sans fil pour le palan et le chariot ensemble
- Pas de câble dans le chemin et commande possible depuis n'importe quelle position
- Convient pour les poutres IPE et H à partir de 68 mm de largeur
- Convient également pour les poutres avec un rayon jusqu'à 1 m

		1	2
N° de Cde		758613100	758613102
N° Orig.		TH200-R	TH500-R
Capacité	kg	200 kg (simple) 400 kg (double)	500 kg (simple) 999 kg (double)
Tension		230 V	230 V
Longueur du câble		12 m	18 m
Vitesse de levage	m/min	8	8
Puissance	W	1000	1600
Puissance du chariot	m/min	180 W	180 W
Vitesse du chariot	m	14,5 m/min	14,5 m/min
Largeur de la poutre	kg	68-110 mm	68-110 mm
Prix	€	515,00	655,00


À partir de
€ 515,00**1 2****PALAN À CHÂÎNE ÉLECTRIQUE 150 OU 300 KG**

- Protection contre la surcharge avec accouplement à friction
- Interrupteur de fin de course intégré
- Sac de récupération de la chaîne
- Console de commande avec 1,6 mètres de câble

		3	4
N° de Cde		758613105	758613107
N° Orig.		KT150	KT300
Capacité	kg	150	300
Tension	V	230	230
Puissance	kW	0,20	0,41
Vitesse de levage	m/min	2,3	2,3
Longueur du câble	m	6	6
Poids	kg	7,90	14,30
Prix	€	219,00	339,00

À partir de

€ 219,00

3 4**PALAN À CHÂÎNE ROBUSTE 500 OU 1000 KG**

- Enroulement et déroulement du câble très rapide sous la charge
- Cycle de travail de 25%, pour le travail intensif
- Sac de récupération robuste pour le travail intensif
- Moteur lourd sans balais de qualité industrielle, résistant à des températures jusqu'à 200°C
- Chaîne industrielle, avec triple facteur de sécurité
- Double système de frein pour un freinage direct et permanent
- Étanchéité aux éclaboussures IP65

		5	6
N° de Cde		758613113	758613115
N° Orig.		KTS500	KTS1000
Capacité	kg	500	1000
Puissance	kW	1300	1600
Vitesse de levage	m/min	5	2,5
Longueur du câble	m	3	3
Poids	kg	19,00	23,00
Dimensions (L x l x h)	mm	450x210x480	450x210x500
Prix	€	479,00	719,00

À partir de

€ 479,00

5 6

01 MACHINES

02 AUTO

03 WORKSHOP

04 EQUIPMENT

05 TOOLS

06 HVAC & CONSTRUCT

€ 389,00



€ 276,00

GRUE MOBILE 300 KG

- Grue compacte pour les endroits sans électricité
- Bras télescopique avec 3 longueurs et 3 hauteurs
- Base très stable pivotant à 360° avec système de blocage
- Câble d'acier de 10 mètres avec anneau de levage

N° de Cde		①	②
N° Orig.		BK300M	BK30012
Type		Manuel	12V
Capacité	kg	300	300/500
Hauteur maximale	m	1950	1950
Longueur du câble	mm	10	10
Dimensions (L x l x h)	mm	1500x350x1950	1500x350x1950
Prix	€	276,00	389,00

€ 679,00



GRUE MOBILE 500 KG 230 V

- Treuil 230 V 2,3 kW, avec fiche et console de commande
- Bras télescopique avec 2 longueurs et 3 hauteurs
- Base pivotant à 360° avec système de blocage et câble de 25 mètres avec anneau de levage

N° de Cde		754753111
N° Orig.		BK500
Capacité	kg	500
Tension	V	220
Puissance	kW	2,3
Hauteur maximale	m	2,5
Longueur du câble	m	25
Dimensions (L x l x h)	mm	1700x400x2500
Prix	€	679,00

Voir les
spécifications
techniques sur
www.vynckier.biz



€ 450,00



€ 317,00

TREUIL ÉLECTRIQUE 500/750 KG

- Livré avec fiche et télécommande filaire
- Levage et descente en charge
- Câble en acier de 25 mètres

N° de Cde		③	④
N° Orig.		BKEL500	BKEL750
Capacité	kg	500	750
Tension	V	230	3x400
Puissance	kW	2,3	1,5
Épaisseur du câble	mm	6	6
Longueur du câble	m	25	25
Prix	€	317,00	450,00



€ 89,00

1



€ 159,00

2



IP68



Sans fil



€ 199,00

3



IP68



Sans fil

TREUIL 12 V, 907 KG

- Treuil 12 V pour tirer des véhicules, des bateaux, des chariots, ... convient également pour traîner des charges diverses, troncs d'arbres, etc

TREUIL 12 V 1360 KG SEMI-PROFESSIONNEL

- Étanche IP68

TREUIL 12 V, 2268 KG PROFESSIONNEL


- Pour les véhicules lourds dans l'agriculture, le sport, les véhicules tout-terrain, les bateaux, le dépannage, etc

N° de Cde		1	2	3
N° Orig.		754753152	754753155	754753156
Capacité	kg	EL1000	EL1400	EL2300
Tension	V	907	1360	2268
Puissance	W	12	12	1,1
Longueur du câble	m	750	700	15,2
Prix	€	89,00	159,00	199,00

À partir de

€ 499,00

4 5



Éclairage LED

► NEW

Guide-câble avec 4 galets

TREUIL 5443 KG 'HIGH SPEED' - ÉCLAIRAGE LED



IP68

N° de Cde		4	5
N° Orig.		754753160	754753162
Capacité	kg	SEL550012	SEL550024
Câble		5443	5443
Tension	V	Acier	Acier
Puissance	kW	12	24
Longueur du câble	m	4,95	4,95
Épaisseur du câble	mm	26	26
Prix	€	9,5	9,5
		499,00	539,00



Sans fil



Éclairage LED

► NEW

Câble synthétique

TREUIL 5443 KG 'HIGH SPEED' - ÉCLAIRAGE LED

- Câble très léger, avec une résistance à la déchirure de 30% supérieure à celle d'un câble en acier
- Aucun risque d'éclats, de bavures d'acier ou de chute du câble
- Éclairage LED



IP68

N° de Cde		6
N° Orig.		754753163
Capacité	kg	SEL550012SR
Câble		5443
Tension	V	Acier
Puissance	kW	12
Longueur du câble	m	4,95
Épaisseur du câble	mm	26
Prix	€	9,5
		669,00



Sans fil

TREUIL LOURD 12 V 8164 KG AVEC ENROULEMENT ET DÉROULEMENT TRÈS RAPIDE DU CÂBLE

- Étanchéité IP68, parfait pour toutes les conditions difficiles et les tout-terrain
- Peut être utilisé sans fil ou avec câble

N° de Cde		754753166
N° Orig.		SEL820012
Capacité	kg	8164
Tension	V	12
Puissance	kW	4,75
Longueur du câble	m	22
Épaisseur du câble	mm	14
Prix	€	715,00



€ 715,00

TREUIL POUR BATEAU, 12 V 907 KG 9,2 M

- Treuil portable 12 V pour tirer les bateaux sur des remorques, en cale sèche ou contre le quai

N° de Cde		754753150
N° Orig.		EBL900
Capacité	kg	907
Tension	V	12
Puissance	kW	280
Longueur du câble	m	9,2
Prix	€	72,00



€ 72,00



UNE LARGE GAMME DE RAMPES



Découvrez notre gamme sur la pagina 306



À partir de
€ 509,00

GRUE D'ATELIER MOBILE


- Roues pivotantes avec frein, facile à déplacer

N° de Cde		729840060	729840065	729840070
N° Orig.		PTLK1	PTLK2	PTLK3
Capacité	t	1	2	3
Hauteur min.	mm	2400	2400	2520
Hauteur max.	mm	3600	3600	3720
Taille de la poutre	mm	74 x 120	88 x 160	100 x 200
Poids	kg	136,00	168,00	288,00
Dimensions (L x l x h)	mm	2500 x 1200 x 3800	2500 x 1200 x 3800	2400 x 1200 x 3.800
Prix	€	509,00	735,00	1.399,00





€ 50,50



À partir de
€ 46,90

PINCE À POUTRE 2 TONNES

N° de Cde		1	2	3
N° Orig.		BK12	TK1	TK5
Capacité nominale	t	2	1	5
Plage de serrage	mm	75-230	75-220	80-230
Avec oeillet		oui	non	non
Prix	€	50,50	46,90	85,90

CHARIOT 2 TONNES

- Modèle à pousser et anneau de suspension



À partir de

€ 199,00



AIMENT DE LEVAGE

N° de Cde		716170001	716170003	716170006	716170010	716170020
N° Orig.		PLM101	PLM301	PLM601	PLM1001	PLM2000
Tôle d'acier - capacité max. de levage	kg	100	300	600	1000	2000
Acier rond - capacité de levage max.	kg	50	150	300	500	1000
Prix	€	199,00	342,00	555,00	859,00	1.340,00




€ 84,90

CHARIOT 2 TONNES AVEC ENTRAÎNEMENT PAR CHAÎNE

- Déplacement avec chaîne de 3 m

€ 142,00



CHARIOT ÉLECTRIQUE

- Pour palans manuels et électriques
- Bloque totalement le palan à l'arrêt

N° de Cde		758592527
N° Orig.		HNRET1T
Tension	V	230
Capacité nominale	t	1
Largeur de poutre recommandée	mm	50-115
Type de poutre		IPE100 - IPE200
Prix	€	142,00

N° de Cde		758592525
N° Orig.		HNRRG2T
Capacité nominale	t	2
Plage de serrage	mm	88-146
Prix	€	84,90

✓ SANGLES DE LEVAGE



À partir de
€ 4,60

SANGLE DE LEVAGE 1 À 3 TONNES

- Pour lever, soutenir et déplacer des charges diverses
- Résistent à la torsion et aux pliures

N° de Cde	Longueur	Largeur	Cap. LC utilisation droite	Prix
	m	mm	daN	€
757575200	1	30	1000	4,60
757575202	2	30	1000	7,40
757575204	3	30	1000	10,50
757575219	1	60	1000	8,60
757575221	2	60	2000	14,90
757575223	3	60	2000	20,50
757575231	2	90	3000	22,50
757575233	3	90	3000	30,90
757575234	4	90	3000	38,90



SANGLE TUBULAIRE 1 À 3 TONNES

- Sangles avec deux boucles renforcées, passant directement dans l'anneau de levage (fermeture de type D non incluse)

À partir de
€ 5,80

N° de Cde	Longueur	Cap. LC - en traction droite	Prix
	m	daN	€
757575275	1	1000	5,80
757575277	2	1000	8,70
757575290	2	2000	15,90
757575292	3	2000	21,50
757575302	2	3000	19,90
757575304	3	3000	28,90



**€ 132,00****SABLEUSE MOBILE
À LA SOUDE**

- Pour utilisation avec abrasif SO25 (96020805), matériau anguleux mais assez doux
- Livrée avec régulateur de pression et séparateur d'eau

**€ 214,00****SABLEUSE MOBILE**

- Pour éliminer entre autres la rouille et les anciennes couches de peinture
- Forme en entonnoir pour introduire l'abrasif
- Avec tuyau de 2,5 m

		①	②
N° de Cde		754750014	754750010
N° Orig.		CAT030S	CAT02010
Capacité		26	75
Prix	€	132,00	214,00

		③	④
N° de Cde		754750015	754750064
N° Orig.		CAT005S	CATMS4
Capacité		1.0	0.9
Prix	€	47,90	53,50



③

€ 47,90**PISTOLET DE
SABLAGE AVEC
RÉSERVOIR DE 1 L**

④

€ 53,50**PISTOLET DE
SABLAGE AVEC
RÉSERVOIR DE 0,9 L**

Fenêtre en verre trempé

Éclairage LED intégré

⑥

**CABINE DE SABLAGE
80 L, MODÈLE
D'ÉTABLI****€ 172,00**

Fenêtre en verre trempé



⑤


Éclairage intégré

2 portes latérales

Cabine extra large pour le traitement de longues pièces

Avec 2 aspirateurs

2 fenêtres qui s'ouvrent à l'avant



⑦

€ 2.435,00**CABINE DE SABLAGE
PROFESSIONNELLE EXTRA LONGUE
880 L**

- Double poste de travail, pour travailler simultanément avec 2 abrasifs différents
- Pour le traitement de longues pièces
- 2 portes latérales et 2 hublots avant qui peuvent s'ouvrir

**CABINE DE SABLAGE 220 L,
MODÈLE SUR PIEDS****€ 299,00**

		⑤	⑥	⑦
N° de Cde		754751210	754751410	754751993
N° Orig.		CAT210	CAT410	CAT880
Capacité		80	220	930
Tension		230	230	230
Dimensions intérieures (L x l x h)	mm	580x480x300	850x550x550	1990x670x680
Dimensions porte de chargement	mm	390x400	260x380x520	600x200-520
Prix	€	172,00	299,00	2.435,00

Avec
aspirateur

€ 899,00

1

CABINE DE SABLAGE 350 L

- Avec 2 têtes de sablage: 1 pistolet à main et 1 tête fixe
- 2 portes latérales à ouverture maximale
- Aspiration de la poussière avec filtre lavable
- Éclairage intégré dans un boîtier indépendant

€ 1.195,00

2

CABINE DE SABLAGE 420 L

- 2 portes latérales à ouverture maximale
- Couvercle supérieur à l'avant
- Éclairage intégrée dans un boîtier indépendant
- Aspirateur puissant avec filtre remplaçable

Pédale de
commandeDébit réglable de
l'abrasifPorte d'accès à
l'avantPédale de
commande

€ 1.685,00

3

CABINE DE SABLAGE PROFESSIONNELLE 990 L

- Grande porte à l'avant s'ouvrant vers le haut
- Convient aussi pour les pièces lourdes à charger avec un élévateur
- Aspiration de la poussière avec filtre remplaçable

Pédale de
commande

€ 2.059,00

4

Fenêtre en verre
trempé

2 portes

Avec aspirateur

Pédale de commande

CABINE DE SABLAGE PROFESSIONNELLE DOUBLE 1200 L AVEC ASPIRATEUR DE POUSSIÈRE

- Convient pour les grandes pièces et pour travailler à deux
- 2 grandes portes d'accès frontales, adaptées au chargement d'objets volumineux
- 2 pistolets de sablage, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de tourner la pièce dans la cabine
- Aspirateur avec micro-filtre

1

2

3

4

N° de Cde	754751444	754751442	754751990	754751579
N° Orig.	CAT415	CAT420	CAT990	CAT1 200
Capacité	350	420	990	1200
Tension	230	230	230	230
Dim. intérieures (L x l x h)	940x600x580	1210x600x360-580	1180x850x850	1180x1300x850
Dim. porte de chargement	547x535	510x280-490 (x2)	960x740	960x750 (x2)
Prix	€ 899,00	1.195,00	1.685,00	2.059,00

► NEW

CHARIOT DE MATÉRIEL AVEC PLATEAU TOURNANT Ø 460 MM SUR GLISSIÈRES

N° de Cde	754751665	754751666
N° Orig.	CAT420DT	CAT990DT
Pour type	CAT420	CAT990
Prix	€ 195,00	215,00

► NEW

PLATEAU TOURNANT UNIVERSEL DE 380 MM

- Convient pour toutes les sableuses de notre gamme.

N° de Cde	754751671
N° Orig.	CATDRT
Prix	€ 70,90


**PRÉFILTRE CYCLONIQUE POUR CABINES DE SABLAGE**

- Filtre à poussière à 2 étages spécialement conçu pour les cabines de sablage avec une sortie de 100 mm
- Le filtre cyclonique sépare les particules de poussière lourdes de la poussière fine
- Le filtre principal à cartouche 320 x 600 mm filtre les particules fines jusqu'à 8 µm
- Crée un vide suffisant pour les grandes cabines de sablage
- Livré avec un tuyau d'aspiration de Ø 100 mm d'une longueur de 1 mètre
- Compatible avec la plupart des cabines de sablage

N° de Cde		754751438
N° Orig.		CATFC
Surface du filtre	m²	4,42
Filtre	µm	8
Puissance	W	550
Capacité	m³/min	15
Raccord	mm	100
Niveau sonore	dB(A)	75
Poids	kg	38,00
Dimensions (L x l x h)	mm	555x460x1130
Prix	€	549,00

**€ 549,00**

► NEW

► AÉROGOMMAGE**GRAND CHOIX D'ABRASIFS**

N° de Cde		96020801	96020800	96020809	96020810	96020804	96020803	96020806	96020807	96020805
N° Orig.		SBL125	SBL135	SBLG80	SBLG200	SBL315	SBL325	SBLSG80	SBLM050	SO25
Type		Perle de verre	Perle de verre	Garnet	Garnet	Corindon	Corindon	Grain d'acier	Silicate d'Al à usage unique	Soude
Grain	µm	100-200	70 - 110	180 - 350	200	149	250	100 - 400	250 - 500	250
Type de grain		Sphérique	Sphérique	Angulaire	Angulaire	Angulaire	Angulaire	Carré	Angulaire	Angulaire
Poids	kg	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Prix	€	42,90	42,90	21,50	21,50	56,50	56,50	56,50	19,50	56,50

*Cabines de sablage professionnelles
à des prix imbattables*

€ 5.390,00**CABINE DE SABLAGE HAUTE PRESSION DE 540 L AVEC CUVE SOUS PRESSION SOUS LA CABINE ET SYSTÈME D'ASPIRATION INTÉGRÉ**

- **Cabine de sablage haute pression** professionnelle, convient particulièrement bien pour les applications industrielles comme l'élimination de saletés tenaces, le traitement de surfaces en grandes quantités, le nettoyage haute pression de pièces détachées,...
- Convient pour le travail des métaux non ferreux, de la pierre, du verre, etc. Convient aussi pour le sablage avec des abrasifs lourds tels que la grenaille d'acier et la grenaille de fonte
- Modèle compact : aspiration intégrée à l'arrière de l'appareil
- Pistolet de sablage avec buse en **carbure de bore** de Ø 7 mm
- Aspirateur à poussière 750 W avec **filtre à cartouche** et débit d'aspiration 1170 m³/h
- La cartouche filtre les particules jusque **3 µm**, efficacité : 99,9%
- **Nettoyage du filtre** avec impulsion de pression,
- Soufflette à air comprimé pour le nettoyage des pièces
- Éclairage LED clair avec film de protection
- Table / grille de travail d'une capacité de 50 kg

Option:

- Têtes de sablage Ø 4, 5, 6, 7 et 8 mm
- Plateau tournant manuel de 500 mm



N° de Cde		754751630
N° Orig.		SCHD540
Dimensions intérieures	m	0,9 x 0,8 x 0,73
Capacité	l	540
Puissance de travail	bar	7-9
Consommation d'air	l/m	400-700
Capacité table de travail	kg	50
Tension	V	230
Poids	kg	360,00
Dimensions (L x l x h)	mm	1350x900x1920
Prix	€	5.390,00

Sablage sous pression

- Grande vitesse de sablage
- Adapté au travail en continu
- Pression et effet de sablage uniformes et stables
- Convient à tous les types d'abrasifs, même la grenaille d'acier

OPTION

Plateau tournant 500 mm



€ 3.995,00

①



Sablage à injection

- L'abrasif est aspiré en par le flux d'air et soufflé à grande vitesse par le pistolet
- Les cabines à injection donnent déjà de bons résultats avec un faible débit, de sorte que l'installation peut également fonctionner avec un compresseur plus petit
- L'abrasif est recyclé dans le filtre cyclonique afin d'être réutilisé

CABINE DE SABLAGE À INJECTION

- Applications industrielles, élimination de couches de peinture et de laques, nettoyage de pièces détachées, préparation pour le traitement de surfaces en grandes quantités, etc.
- Pistolet de sablage avec **buse en carbure de bore** ø 7mm
- Aspiration de la poussière 750 W avec **filtre à cartouche** et haut débit d'aspiration
- Le filtre **HEPA** filtre les particules jusque **3 µm**, efficacité : 99,9%
- **Filtre cyclonique** de 350 mm pour un meilleur recyclage de l'abrasif
- Soufflette à air comprimé pour le nettoyage des pièces
- Éclairage LED clair avec film de protection

Option:

- Têtes de sablage ø 4, 5, 6, 7 en 8 mm

N° de Cde		①	②
N° Orig.		754751632	754751633
Capacité	l	SCIN370	SCIN1350
Consommation d'air	l/m	370	1350
Dimensions intérieures (L x l x h)	mm	400-700	400-700
Capacité table de travail	kg	900x600x800	1200x1200x930
Tension	V	50	50
Poids	kg	230	230
Dimensions (L x l x h)	mm	230,00	450,00
Prix	€	1020x900x1670	1020x1625x1810
		3.995,00	5.690,00



②

€ 5.690,00

€ 6.950,00



► NEW

CABINE DE SABLAGE TYPE INJECTEUR 1350 L

- Cabine de sablage à **injecteur** avec **plateau de chargement**, **plateau tournant** et **trappe d'alimentation** pour axes
- **Plateau de chargement avec chariot sur rail**. Capacité 200 kg
- Chariot avec **plateau tournant** d'un diamètre de 500 mm, avec couche supérieure protectrice
- **2 trappes d'alimentation 200 x 200 mm** pour le sablage d'axes et de longues pièces
 - Pistolet de sablage avec tête en carbure de bore ø 7 mm
- Aspiration de poussière 750W avec cartouche filtrante et filtre par impulsion de pression
 - Filtre **HEPA** pour particules jusque 3 µm, efficacité : 99,9%
- **Filtre cyclonique** de 350 mm pour un recyclage efficace de l'abrasif

N° de Cde		754751627
N° Orig.		SCIN1400R
Capacité	l	1350
Consommation d'air	l/m	400-700
Dimensions intérieures (L x l x h)	mm	1200x1200x930
Capacité table de travail	kg	200
Tension	V	230
Poids	kg	500,00
Dimensions (L x l x h)	mm	2150x1625x1810
Prix	€	6.950,00





€ 245,00

PRESSE D'ÉTABLI HYDRAULIQUE MANUELLE, 10 TONNES

- Blocs en V
- Vérin réglable gauche/droite
- Tête du vérin démontable pour le montage de poinçons

N° de Cde	754758310
N° Orig.	CAT83010TS
Type de presse	commande manuelle
Capacité	10
Course cylindre G	mm 160
Distance minimale de la pièce	mm 140
Poids	kg 60,00
Dimensions (L x l x h)	mm 1.000x675x270
Prix	€ 245,00



€ 555,00

PRESSE HYDRAULIQUE MANUELLE, 15 TONNES


- Vérin mobile et hauteur de la table réglable
- Blocs en V et manomètre
- Tête du vérin démontable pour le montage de poinçons

N° de Cde	757170150
N° Orig.	PH15BT
Capacité	t 15
Course cylindre G	mm 152
Distance minimale de la pièce	mm 140
Poids	kg 75,50
Dimensions (L x l x h)	mm 1.000x270x1.100
Prix	€ 555,00



€ 2.559,00


③

**PRESSE HYDRAULIQUE MANUELLE, 20/30/50 TONNES**

- Commande à la main et au pied
- Le vérin est mobile et peut être placé à gauche et à droite
- 2 plaques de pression avec un côté plat et un côté en V

€ 1.315,00

①



Pédale de commande



Pédale de commande

€ 2.295,00

②

N° de Cde	①	②	③
N° Orig.	757172020	757173030	757175050
Capacité	CATOMA20S	CATOMA30S	CATOMA50T
Course vérin G	20	30	50
Poids	160	160	150
Dimensions (L x l x h)	210,00	280,00	430,00
Prix	mm 1.010x650x1.750	mm 1.250x650x1.920	mm 1.250x800x2.280
	€ 1.315,00	€ 2.295,00	€ 2.559,00

À partir de

€ 212,00

④ ⑤ ⑥ ⑦


SET DE POINÇONS RONDS

- Avec adaptateur pour les placer sur la tête du vérin



N° de Cde	④	⑤	⑥	⑦
N° Orig.	757176541	757176561	757176581	757176661
Pour type	CATOMA20TM	CATOMA30TM	CATOMA50TM	V6661X100T
Diamètre	mm 5 - 10 - 14 - 18 - 24 - 29	mm 5 - 10 - 14 - 18 - 24 - 29	mm 5 - 10 - 14 - 18 - 24 - 29	mm 5 - 10 - 14 - 18 - 24 - 29
Prix	€ 212,00	€ 255,00	€ 287,00	€ 151,00

€ 102,00

**SET DE 8 MATRICES POUR CAT, PH EN PPH**

- Diamètres : 10, 12, 16, 18, 20, 22, 25 et 30 mm

N° de Cde	754758311
N° Orig.	CAT-SET
Poids	kg 5,00
Prix	€ 102,00



€ 1.795,00

Réglage de la table

Pompe manuelle

①

Vérin mobile

Set de poinçons optionnel

€ 2.459,00

②

Vérin mobile

Pompe manuelle

PRESSES HYDRO-PNEUMATIQUES

- Vérin mobile gauche-droite
- Commande à la main ou au pied (sur compresseur)
- Manomètre, 2 blocs en V, treuil manuel pour le réglage de la table


N° de Cde		①	②
N° Orig.		757170220	757170520
Capacité	t	PPH20B	PPH50B
Course cylindre G	mm	20	50
Distance minimale de la pièce	mm	176	200
Poids	kg	45	71
Dimensions (L x l x h)	mm	151,00	302,00
Prix	€	725x270x1.740	910x228x1.915
		859,00	1.795,00
			757170075
			PPH75B
			250
			8
			498,00
			910x228x1.915
			2.459,00

PRESSE HYDRO-PNEUMATIQUE 75 TONNES

- Vérin mobile gauche-droite
- Commande à la main ou au pied (sur compresseur)
- Manomètre, 2 blocs en V, treuil manuel pour le réglage de la table

ACCESSOIRES**GRILLE DE PROTECTION POUR PPH20B, 50B, 75B**

N° de Cde		757170223	757170224	757170225
Type de presse		PPH20B	PPH50B	PPH75B
Dimensions (L x l x h)	mm	520x515x25	625x675x25	625x750x25
Prix	€	99,50	121,00	132,00



À partir de

€ 4.395,00

Vérin fixe

Inclus




Découvrez notre assortiment complet de compresseurs sur www.vynckier.biz

**PRESSE MOTORISÉE 50 OU 100 TONNES**

- Construction robuste avec vérin fixe
- Munie d'un treuil pour le réglage de la table
- 2 plaques de pression en V

N° de Cde		757160505	757161010
N° Orig.		AGMCPM50	AGMCPM100
Capacité	t	50	100
Course cylindre G	mm	250	320
Puissance	kW	1,5	1,5
Poids	kg	420,00	950,00
Dimensions (L x l x h)	mm	1.380x650x2.290	1.670x850x2.280
Prix	€	4.395,00	7.300,00





POMPE À HUILE PNEUMATIQUE

À partir de

€ 161,00

N° de Cde		724563009 A	724563010 A	724563008 A	724563014 A
N° Orig.		OPP360	OPP560	OPP3200	OPP5200
Pour cuves	l	20-60	20-60	180-200	180-200
Rapport de pression		3:1	5:1	3:1	5:1
Pression maximale huile	bar	24	40	24	40
Capacité d'aspiration huile	l/min	18	14	18	17
Longueur de la pompe	mm	740	740	940	940
Consommation d'air	l/min	240	240	240	240
Prix	€	161,00	161,00	161,00	171,00

ACCESSOIRES

PISTOLET À HUILE DIGITAL



1

N° de Cde	724563024 A
N° Orig.	OPDMP1
Prix	€ 138,00 €



2

PISTOLET À HUILE PRESELECT AVEC RÉGLAGE ET AFFICHAGE DIGITAUX

2

N° de Cde	724563020 A
N° Orig.	OPDMPRES
Prix	€ 214,00 €

POMPE À HUILE PNEUMATIQUE

- Livrée avec pistolet manuel ou à présélection (voir tableau)
- Adapté pour diverses huiles et autres liquides non corrosifs
- Rapport de pression 3:1 ou 5:1
- Tuyau de distribution de 4 m

À partir de

€ 438,00



► 20 - 60 L



► 180 - 200 L

À partir de
€ 474,00

N° de Cde		724563004 A	724563049 A	724563001 A	724563047 A	724563005 A	724563050 A	724563002 A	724563048 A
N° Orig.		OP603	OP603PRES	OP605	OP605PRES	OP2003	OP2003PRES	OP2005	OP2005PRES
Pour cuves	l	20-60	20-60	20-60	20-60	180-200	180-200	180-200	180-200
Type pistolet		manuel	preselect	manuel	preselect	manuel	preselect	manuel	preselect
Rapport de pression		3:1	3:1	5:1	5:1	3:1	3:1	5:1	5:1
Débit de l'huile	l/min	12-18	12-18	12-18	12-18	12-18	12-18	12-18	12-18
Poids	kg	18,20	18,20	18,20	18,20	25,60	25,60	25,60	25,60
Prix	€	438,00	535,00	438,00	535,00	474,00	579,00	474,00	579,00

ACCESSOIRES



DRUMCO
(voir site web)

DRUMFP
(voir site web)

TUYAU DE 4 M

N° de Cde	724563021
N° Orig.	VPSL4
Prix	€ 45,50

PISTOLET

N° de Cde	724563037
N° Orig.	VETPIST
Prix	€ 24,90

À partir de

€ 179,00

POMPE À GRAISSE PNEUMATIQUE



N° de Cde		724563016	724563022
N° Orig.		VPP5060	VPP50200
Pour cuves	l	20-60	180-200
Rapport de pression		50:1	50:1
Pression maximale	bar	400	400
Capacité	g/min	600-800	600-800
Longueur buse d'aspiration	mm	480	940
Diamètre buse d'aspiration	mm	32	32
Pression d'air	bar	6-8	6-8
Raccord d'air (raccord rapide)	inch	1/4	1/4
Sortie de graisse	BSP	12"	12"
Poids	kg	25,60	25,60
Prix	€	179,00	183,00

€ 389,00 ①

POMPE À GRAISSE PNEUMATIQUES

- Couvercle et plateau suiveur avec joint en caoutchouc
- Tuyau de pression 4 m (entre la pompe et le pistolet)
- Pistolet à graisse avec bec fixe, flexible et un embout à 4 dents

		①	②
N° de Cde		724563003	724563006
N° Orig.		VP60	VP200
Pour cuves	l	20-60	180-200
Rapport de pression		50:1	50:1
Pour cuve de diamètre	mm	335-360	540-580
Débit	g/min	600-800	600-800
Poids	kg	20,80	28,00
Prix	€	389,00	435,00



€ 435,00 ②



PACK

POMPE À GRAISSE VP200 + ENROULEUR POUR TUYAU 15 MÈTRES

- Pour cuves de 200 liter
- Tuyau de pression 4 m (entre la pompe et le pistolet)
- Pistolet à graisse avec raccord et une tête de graissage 4 griffes
- Enrouleur automatique 15 mètres SHV3815

N° de Cde	724574315
N° Orig.	VP200 SET
Diamètre couvercle cuve	mm 600
Longueur buse d'aspiration	mm 940
Prix	€ 685,00



€ 685,00

SET PURGEUR DE FREIN

- Pour huiles telles que l'huile de transmission, l'huile moteur, l'huile hydraulique, ...
- Sortie manuelle via pompe à main

€ 78,50

N° de Cde		724561014
N° Orig.		ODA03
Capacité	l	3
Poids	kg	1,75
Dimensions (L x l x h)	mm	180x180x300
Prix	€	78,50



► NEW


€ 109,00



PURGEUR DE FREIN PNEUMATIQUE

- Muni d'un commutateur pour changer rapidement le sens de la pompe
- Convient pour la vidange d'huile

N° de Cde		724561037
N° Orig.		IOP03
Capacité	l	3
Diamètre tuyau	mm	9,8 / 6,7 / 5,8
Poids	kg	1,77
Dimensions (L x l x h)	mm	194x194x401
Prix	€	109,00



SET DE POMPES À LIQUIDES DE 350 ML, AVEC PANNEAU MURAL

- 1 pompe de remplissage avec réservoir
- 1 pompe d'aspiration avec réservoir
- 1 pompe d'entrée/de sortie
- Convient pour de nombreux liquides couramment utilisés dans les garages

N° de Cde		724561033
N° Orig.		VPPS03
Capacité	l	350
Poids	kg	2,90
Prix	€	74,50



€ 74,50






POMPES DE VIDANGE

- Vidange d'huiles telles que l'huile de transmission, l'huile moteur, l'huile minérale, le liquide de frein, l'huile hydraulique, etc.
- Convient pour l'eau, l'AdBlue, l'ammoniaque, les savons et détergents
- Contient 3 tuyaux flexibles d'aspiration de 1 mètre
- Protection anti-débordement

		1	2
N° de Cde		724561038	724561039
N° Orig.		IOM06	IOM10
Capacité	l	6	10,5
Diamètre tuyau	mm	9,8 / 6,7 / 5,8	9,8 / 6,7 / 5,8
Poids	kg	3,30	3,63
Dimensions (L x l x h)	mm	185x185x660	215x215x585
Prix	€	132,00	163,00




POMPE DE VIDANGE MANUELLE/PNEUMATIQUE

- Convient pour l'eau, l'AdBlue, l'ammoniaque, les savons et les détergents
- Comprend 3 tuyaux d'aspiration flexible de 1 mètre
- Avec protection anti-débordement



		3	4	5
N° de Cde		724561010	724561011	724561012
N° Orig.		ODMP06	ODMP10	ODMP18
Capacité	l	6	10,5	18
Diamètre tuyau	mm	9,8 / 6,7 / 5,8	9,8 / 6,7 / 5,8	9,8 / 6,7 / 5,8
Pression de travail	bar	6,2	6,2	6,2
Raccord	inch	1/4 NPT	1/4 NPT	1/4 NPT
Poids	kg	2,92	3,35	5,50
Dimensions (L x l x h)	mm	185x185x660	220x220x590	348x348x694
Prix	€	67,90	92,90	137,00



ACCESSOIRES

JEU DE 4 TUYAUX D'ASPIRATION POUR LES POMPES IOM, IOP, ODMP

- Aspiration d'huiles et lubrifiants tels que l'huile moteur, l'huile minérale, le liquide de frein, l'huile hydraulique
- Eau, AdBlue, ammoniaque, savons et détergents
- Pour le changement d'huile des véhicules et des machines industrielles



€ 25,90

► NEW

N° de Cde		724561019
N° Orig.		AZSLKIT4
Longueur	mm	1000
Prix	€	25,90



► NEW

€ 19,50

SET 8 ATF ADAPTATEURS, POUR POMPES DE TYPE ODA, IOM, IOP

- 8 pour l'huile de transmission pour les transmissions automatiques
- Vous pouvez effectuer un changement d'huile rapide et efficace avec votre pompe manuelle ou pneumatique

N° de Cde		724561035
N° Orig.		AFTKIT8
Prix	€	19,50

DIESEL

POMPE POUR DIESEL 12V/24V 40 L

- Pompe avec by-pass et auto-amorçage
- Jusqu'à 5 m de hauteur d'aspiration
- Avec plaque pour montage mural ou près du réservoir

€ 43,90



N° de Cde		724574224 A	724574223 A
N° Orig.		POD4012	POD4024
Tension	V	12	24
Débit	l/min	40	40
Moteur	W	150	150
Prix	€	43,90	43,90

POMPE POUR DIESEL 230V 40/60L

- Pompes avec by-pass et auto-amorçage
- Jusqu'à 5 m de hauteur d'aspiration
- Avec plaque de base et filtre

À partir de

€ 70,90



N° de Cde		724574225 A	724574226 A
N° Orig.		POD40230	POD60230
Moteur	W	375	550
Débit	l/min	40	60
Tension	V	230	230
Prix	€	70,90	81,90

PACK 1: AVEC PISTOLET MANUEL






N° de Cde		724574296 	724574295 	724574297 	724574298 
Avec pompe		POD4012	POD4024	POD40230	POD60230
Tension pompe	V	12	24	230	230
Débit pompe	L	40	40	40	60
Prix	€	73,90	73,90	116,00	127,00

PACK 2: AVEC PISTOLET AUTOMATIQUE



N° de Cde		724574300 	724574299 	724574301 	724574302 
Avec pompe		POD4012	POD4024	POD40230	POD60230
Tension pompe	V	12	24	230	230
Débit pompe	L	40	40	40	60
Prix	€	90,90	90,90	127,00	140,00

ADBLUE

€ 176,00



POMPES À MEMBRANE POUR ADBLUE

- Pompe avec auto-amorçage
- Peut tourner à sec sans risque de dommages pendant une durée déterminée
- Convient également pour l'ammoniaque, les engrais et l'eau

N° de Cde		724574220 A	724574221 A	724574222 A
N° Orig.		POAD12	POAD24	POAD230
Tension	V	12	24	230
Débit	l/min	40	40	40
Prix	€	176,00	176,00	176,00

PACK 3: AVEC PISTOLET MANUEL

N° de Cde	Tension pompe	Prix	
724574285 A	V 230	€ 345,00	

PACK 4: AVEC PISTOLET AUTOMATIQUE

N° de Cde	Tension pompe	Prix	
724574280 A	V 12	€ 238,00	
724574281 A	V 24	€ 238,00	
724574282 A	V 230	€ 238,00	

PACK 5: SET POMPE POUR IBC

N° de Cde	Tension pompe	Prix
724574306 A	V 230	€ 457,00

PACK 6: CHARIOT

N° de Cde	Tension pompe	Prix
724574289 A	V 12	€ 585,00
724574290 A	V 24	€ 585,00
724574291 A	V 230	€ 585,00

**PISTOLET MANUEL
POUR DIESEL
60 L/MIN**



1

**PISTOLET
AUTOMATIQUE POUR
DIESEL 60 L/MIN**



2

**TUYAU D'ASPIRATION
FLEXIBLE DE 2 MÈTRES**



3

**TUYAU D'ASPIRATION
FLEXIBLE DE 4 MÈTRES**



4

N° de Cde
N° Orig.
Diamètre
Prix

inch
€

3
724574201 A
ASD12
1
6,00

4
724574204 A
OSD344
3/4
24,50

N° de Cde	1	2
N° Orig.	PI3434M	PI34R
Matériau	aluminium	aluminium
Raccord	3/4	3/4
Prix	24,50	30,90

POMPE DE TRANSFERT 230V POUR DIESEL AVEC DÉBIT

- Pour diesel, pétrole et kérosène
- Certificat CE et protection IP54
- Pompe avec auto-amorçage et by-pass
- Jusqu'à 5 m de longueur d'aspiration

N° de Cde	724574231 A
N° Orig.	POT22060
Tension	230
Débit	60
Moteur	550
Poids	17,50
Dimensions (L x l x h)	350x310x210
Prix	166,00

INCLUSIF



Tuyau d'aspiration flexible 2 mètres

Tuyau d'aspiration flexible 4 mètres

Pistolet pour diesel manuel 60l/min

COMPTEUR PROGRAMMABLE, DIGITAL DIESEL POUR POMPE DE TRANSFERT 230V AVEC DÉBIT

- Pour diesel, pétrole et kérosène
- Programmation de la livraison selon le volume ou le montant
- Certificat CE et protection IP54
- Pompe avec auto-amorçage et by-pass
- Convient jusqu'à 5 m de longueur d'aspiration

N° de Cde	724574232 A
N° Orig.	POT22060D
Tension	230
Débit	60
Moteur	550
Poids	16,50
Dimensions (L x l x h)	350x310x210
Prix	221,00

INCLUSIF



Tuyau d'aspiration flexible 2 mètres

Tuyau d'aspiration flexible 4 mètres

Pistolet automatique pour diesel 60 l/min



€ 166,00



€ 221,00

01 MACHINES

02 AUTO

03 WORKSHOP

04 EQUIPMENT

05 TOOLS

06 HVAC & CONSTRUCT



€ 505,00

€ 545,00

CUVE POUR CARBURANT AVEC POMPE MANUELLE

- Conforme pour le transport d'essence et de diesel
- Modèle en polyéthène robuste très résistant aux chocs
- Livrée avec pompe rotative manuelle PIUSI, tuyau de livraison de 3 mètres et pistolet manuel en aluminium
- Conforme ADR

N° de Cde		1	2
N° Orig.		724574508	724574510
Capacité	l	TB55M	TB110M
Longueur du tuyau	m	55	110
Poids	kg	3	3
Dimensions (L x l x h)	mm	9,00	13,00
Prix	€	360x460x900	440x460x1100
		505,00	545,00



€ 939,00

CUVE POUR CARBURANT AVEC POMPE ÉLECTRIQUE 12 V

- Conforme pour le transport d'essence et de diesel
- Livrée avec pompe 12 V, pistolet automatique et 3 mètres de tuyau de distribution
- Pompe PIUSI 12 V homologuée ATEX avec pinces de batterie

N° de Cde		724574512
N° Orig.		TB11012
Capacité	l	110
Pompe	V	12
Débit	l/min	45
Longueur du tuyau	m	3
Poids	kg	15,00
Dimensions (L x l x h)	mm	440x460x1100
Prix	€	939,00



€ 515,00

CUVE POUR CARBURANT AVEC POMPE ÉLECTRIQUE 12 V

- Cuve mobile en plastique de 110 litres pour le transport de diesel et d'huiles
- Livrée avec pompe PIUSI 12 V, tuyau de livraison de 3 mètres et pistolet manuel en aluminium

N° de Cde		724574516
N° Orig.		TD110
Capacité	l	110
Longueur du tuyau	m	3
Poids	kg	13,00
Dimensions (L x l x h)	mm	440x460x1100
Prix	€	515,00



€ 515

€ 675,00

CUVE POUR ADBLUE

- Cuve mobile en plastique de 110 litres pour Adblue
- Livrée avec pompe rotative manuelle ou pompe à batterie
- 3 mètres de tuyau de distribution et pistolet manuel en plastique

N° de Cde		3	4
N° Orig.		724574518	724574520
Capacité	l	TAD110M	TAD11012
Pompe		110	110
		Manuel	PIUSI
Longueur du tuyau	V	-	12
Poids	m	3	3
Dimensions (L x l x h)	kg	13,00	13,00
Prix	mm	440x460x1100	440x460x1100
	€	515,00	675,00



CUVE POUR DIESEL

- Livrée avec pompe PIUSI 12V, tuyau de distribution de 4 m et pistolets
- Exemptée de ADR (1.1.3.1 C)

N° de Cde	①	②
N° Orig.	724574500	724574502
Capacité	220	440
Pompe	12	12
Débit	40	40
Longueur de tuyau	4	4
Poids	24,00	52,00
Dimensions (L x l x h)	910x600x620	1200x800x785
Prix	€ 529,00	€ 889,00



CUVE COMBINÉE POUR DIESEL ET ADBLUE

- Cuve de stockage mobile combinée pour 400 litres de diesel et 50 litres d'AdBlue
- Livrée avec pompe diesel PIUSI 2 V, pompe AdBlue submersible avec tuyau de livraison de 4 m et pistolets
- Exemptée de ADR (1.1.3.1 C)

N° de Cde	724574504
N° Orig.	TC45012
Capacité	400+50
Pompe	12
Débit	40
Longueur du tuyau	4
Poids	57,00
Dimensions (L x l x h)	1200x800x785
Prix	€ 1.139,00

CUVE POUR ADBLUE

- Pompe à membrane PIUSI 12 V avec pinces et câbles de 4 m
- Exemptée de ADR (1.1.3.1 C)

N° de Cde	724574506
N° Orig.	TAD22012
Capacité	220
Pompe	12
Longueur du tuyau	4
Poids	24,00
Dimensions (L x l x h)	910x600x620
Prix	€ 695,00

€ 695,00



**POSTE À SOUDER MIG/MAG 200 A SYNERGIE AVEC ÉCRAN LCD**

- **Soudage synergie avec grand écran LCD . Réglage automatique** du courant de soudage en fonction de l'épaisseur de la pièce, du type de matériau et de l'épaisseur du fil. Appareil avec réglage intuitif et facile, pour un soudage très stable et facile
- Bouton d'accueil avec 4 programmes Synergie pour le soudage MIG/MAG de l'acier, de l'aluminium et Flux. Sélection ou réglage simple et rapide des paramètres
- Paramètres réglables : courant de soudage (A), tension de soudage (V), vitesse d'alimentation du fil (m/min.), Post gaz, burn back, 2T/4T
- Poste à souder avec **3 procédés**: MIG/MAG, électrode MMA et TIG
- Convient pour des **Bobines de 5 kg et 1 kg** d'un diamètre maximum de 200 mm
- **Soudage MMA** avec porte-électrode 2 m fourni
- Tous les contrôles électroniques de l'arc sont présents : Arc force, Hot Start, Anti-stick et VRD

► 200A

► ÉCRAN LCD

► MIG/MAG

► SYNERGIE

► MMA

► TIG

► 5KG



Torche 3 m



Détendeur de gaz avec 2 manomètres



► NEW

€ 575,00

N° de Cde		829000202
N° Orig.		MIG205S
Plage de réglage	A	50-200
Cycle de travail Imax		30% @ 200A
Capacité fil de soudage	mm	0,6 - 0,8-1,0
Bobine fil de soudage		5kg/200mm
Poids	kg	12,00
Dimensions (L x l x h)	mm	489x210x327
Prix	€	575,00

POSTE À SOUDER MIG/MAG 160A ET 200A

- Poste à souder portable pour MIG/MAG et FLUX et le soudage à électrode (MMA) avec le set disponible en option
- Pour le soudage MIG en acier, inox, acier inoxydable, aluminium, etc
- Moteur robuste en aluminium pour l'alimentation du fil
- Arc de soudage stable avec peu d'éclaboussures pour une soudure propre
- Paramètres réglables : Courant de soudage (A), tension de soudage (V), vitesse de dévidage du fil (m/min) et burn back
- Torche de soudage de 3 m avec connecteur euro
- Fonction VRD pour une meilleure protection de l'utilisateur contre les chocs électriques
- Câble de masse de 3 m et 16 mm²
- Détendeur de gaz avec double manomètre

N° de Cde		829300196	829300210
N° Orig.		MIG160E	MIG200E
Tension	AC	230 ±15%	230 ±15%
Plage de réglage	A	10-160	10-200
Capacité fil de soudage acier	mm	0,6-0,9	0,6-1,0
Poids	kg	12,50	12,80
Dimensions (L x l x h)	mm	485x185x370	485x185x370
Prix	€	519,00	679,00

À partir de

€ 519,00

► 160/200A

► MIG/MAG

► MMA

► 5KG



Inclus



Détendeur de gaz avec 2 manomètres



Torche 3 m

Fixation solide de la bandoulière

3 boutons de réglage

Connecteur Euro

POSTE À SOUDER MIG INDUSTRIEL 200 A, 230 V

- Cycle de travail très élevé de 35% pour pouvoir souder longtemps avec un courant élevé
- Affichage du courant de soudage (A), de la tension de soudage (V), du dévidage du fil (m/min), burn back, 2T/4T
- Roues robustes et support de bouteille de gaz jusqu'à 50 litres
- Livré avec : 3 m de torche de soudage industrielle EURO (Abicor/Binzel) et 3 m de câble de masse 25 mm² et détendeur de gaz avec 2 manomètres

N° de Cde		829500330
N° Orig.		MIG200I
Tension	V	230±15%
Plage de réglage	A	30-200
Cycle de travail I _{max}	A @ %	200A@35%
Bobine maximum	kg/mm	15/300
Capacité fil de soudage acier	mm	0,6-1,0
Convient pour le brasage		oui
Poids	kg	46,00
Prix	€	889,00



€ 889,00

Inclus



Détendeur de gaz avec 2 manomètres



Torche 3 m

230 Volts

€ 1.019,00

1



Dévidage du fil à 4 rouleaux avec entraînement par engrenage



Inclus



€ 1.419,00

2

► INDUSTRIE

► MIG/MAG

► 4-ROULEAUX

► MMA

► 15KG

Double écran

POSTE À SOUDER MIG INDUSTRIEL 250/350A

- Dévidage du fil avec 4 roues dentées
- Cycle de travail très élevé de 35% pour pouvoir souder longtemps avec un courant élevé
- Affichage du courant de soudage (A), de la tension de soudage (V), du dévidage du fil (m/min), burn back, 2T/4T, inductance
- Livré avec : 4 m de torche de soudage industrielle EURO (Abicor/Binzel) et 3 m de câble de masse 25 mm² et détendeur de gaz avec 2 manomètres

N° de Cde		829500340	829500350
N° Orig.		MIG250I-4R	MIG350I-4R
Tension	V	3x400V±15%	3x400V±15%
Plage de réglage	A	10-250	10-350
Cycle de travail I _{max}	A @ %	250A@35%	350A@35%
Bobine maximum	kg/mm	15/300	15/300
Capacité fil de soudage acier	mm	0,6-1,0	0,6-1,2
Convient pour le brasage		oui	oui
Poids	kg	47,00	51,00
Dimensions (L x l x h)	mm	880x296x616	880x296x616
Prix	€	1.045,00	1.455,00



Roues robustes

Porte-bouteille de gaz, aussi pour grandes bouteilles jusqu'à 50 l



Détendeur de gaz avec 2 manomètres

Inclus



Torche 4 m



€ 975,00

POSTE À SOUDER TIG AC/DC 200 A

- **AC TIG: Aluminium, bronze, magnésium** et DC TIG: acier, inox, cuivre, laiton, titane
- Soudage **PULSE** : pour un apport de chaleur plus lent et contrôlé. Convient pour le soudage de tôles fines
- Cordon de soudure pur grâce à l'arc stable et contrôlé
- Affichage digital clair avec réglage de : AC/DC, courant de soudage, pente ascendante et descendante, pré- et post-flow, fréquence des impulsions, équilibre des impulsions
- Fonction de mémorisation pour 4 réglages de paramètres, pour différents utilisateurs ou types de matériaux. Les données restent en mémoire en cas de panne de courant
- 2 temps/4 temps et réglage de HF/TIG Scratch
- Aussi pour soudage MMA avec porte-électrode 2 m fourni
- **Hot Start** : Démarrage optimal du soudage sans éclaboussures
- **Arc Force** : Maintien de l'arc pendant le contact avec le bain de soudure. Même les débutants peuvent travailler parfaitement avec cet appareil

Livré avec:

- Torche TIG de 4 mètres avec amorçage HF + accessoires



► 200A

► AC/DC

► PULSE

► ALU

► ACIER/INOX

N° de Cde		829000204
N° Orig.		TIG205PAC
Plage de réglage	A	10-200
Cycle de travail I _{max}		20% @ 200A
Convient pour acier et inox		oui
Convient pour alu		oui
Poids	kg	12,00
Dimensions (L x l x h)	mm	489x210x327
Prix	€	975,00



Détendeur de gaz avec 2 manomètres



POSTE À SOUDER TIG AC/DC 200A

- **Cycle de travail élevé de 40 % à 200 A**
- Pour soudage industriel et production, avec réglage digital sur la machine
- DC TIG: Acier, inox, cuivre, laiton, titane
- **AC TIG: Aluminium, bronze, magnésium**
- Soudage **PULSE** : pour un apport de chaleur contrôlé
- Soudure propre grâce à l'arc stable et contrôlé
- Fréquence AC jusqu'à 250 Hz pour une pénétration profonde de l'arc de soudage
- Affichage digital clair avec réglage des paramètres : AC/DC, courant de soudage, courant de crête, Down slope, Pre- et Post-flow, fréquence d'impulsion, équilibre d'impulsion cycle d'impulsion, AC clean width
- Fonction de mémorisation pour 5 réglages de paramètres
- 2 temps/4 temps et sélecteur HF/Scratch TIG
- Compatible avec la pédale pour le réglage du courant
- Compensation automatique des variations de tension sur le réseau + 15%
- PCB avec revêtement de protection contre les effets nocifs des poussières métalliques (meulage et soudage)

Livré avec :

- Torche TIG de 4 mètres avec amorçage HF + accessoires

N° de Cde		829300205
N° Orig.		TIG200PAC
Plage de réglage	A	5~200
Cycle de travail I _{max}	A	200 @40%
Poids	kg	12,00
Dimensions (L x l x h)	mm	526x162x277
Prix	€	1.119,00



Détendeur de gaz avec 2 manomètres



► 200A

► ALU

► AC/DC

► ACIER/INOX

► PULSE

► ÉCRAN



€ 1.119,00

**POSTE À SOUDER TIG DC 200 A**

- DC TIG : Acier, inox, cuivre, laiton, titane
- Cordon de soudage pur grâce à l'arc stable et contrôlé
- Soudage **PULSE** : pour un apport de chaleur plus lent et contrôlé. Convient pour le soudage de tôles fines
- Affichage digital clair avec réglage de : courant de soudage, courant de crête, pente ascendante et descendante, pré-et post-flow, fréquence des impulsions, équilibre des impulsions
- 2 temps / 4 temps, réglage TIG HF/Scratch
- **Soudage MMA** avec porte-électrode 2 m fourni
- **Hot Start** : Démarrage optimal du soudage sans éclaboussures
- **Arc Force** : maintien de l'arc pendant le contact avec le bain de soudure. Même les débutants peuvent travailler parfaitement avec cet appareil

Livré avec :

- Torche TIG de 4 m avec amorçage HF + accessoires

€ 395,00



▶ 200A

▶ DC

▶ ÉCRAN

▶ ACIER/INOX



Détendeur de gaz avec 2 manomètres



N° de Cde		829000203
N° Orig.		TIG205P
Plage de réglage	A	5-200
Cycle de travail I _{max}		25% @ 200A
Convient pour acier et inox		oui
Convient pour alu		non
Poids	kg	6,00
Dimensions (L x l x h)	mm	390x125x240
Prix	€	395,00



1

€ 419,00

▶ DC

▶ 180A

▶ ACIER/INOX

Inclus



Détendeur de gaz avec 2 manomètres

**POSTE À SOUDER TIG DC 180A**

- **Cycle de travail élevé 35 %**
- Démarrage haute fréquence (HF) de l'arc de soudage
- Paramètres réglables: courant de soudage (A), Down slope, Post flow, 2 temps/4 temps, et sélecteur HF/Scratch TIG
- Livré avec: TIG torche 3m (HF), 3 m câble de masse 16 mm² et détendeur de gaz et raccord rapide vers la machine

N° de Cde		829300194	829300202
N° Orig.		TIG180	TIG200P
Plage de réglage	A	10 ~ 180	10 ~ 200
Cycle de travail I _{max}	A @ %	180 @ 35%	200 @ 35%
Dimensions (L x l x h)	mm	365x135x277	365x135x277
Prix	€	419,00	489,00



2

€ 489,00

▶ DC

▶ 200A

▶ PULSE

▶ ACIER/INOX

▶ ÉCRAN


Écran

Toutes les fonctions

Inclus



Détendeur de gaz avec 2 manomètres

**POSTE À SOUDER TIG PULSE DC 200 A**

- **Cycle de travail élevé de 35 %**
- Démarrage HF de l'arc de soudage
- Affichage complet : courant de soudage (A), courant de crête, Up - et down slope, pré- et post flow, fréquence PULSE, mémoire, 2 temps/4 temps,
- Livré avec : torche TIG de 4m (HF), 3 m de câble de masse 16 mm² et détendeur de gaz avec 2 manomètres

**POSTE À SOUDER À L'ÉLECTRODE 160 A**

- **Grand écran LCD** avec réglage électronique
- **Réglage électronique automatique** du courant de soudage en fonction de l'épaisseur de la pièce et de l'électrode. Appareil intuitif et facile à régler.
- Arc de soudage stable en **cycle de travail élevé de 30%**, cet appareil soude successivement plusieurs électrodes de 3,2 mm, sans effort et sans interruption
- **Soudage TIG Lift** avec torche TIG optionnelle (amorçage par contact, sans HF)
- Appareil très compact et léger, livré avec bandoulière solide
- **Hot Start réglable** : démarrage optimal du soudage sans éclaboussures
- **Arc Force réglable** : maintien de l'arc pendant le contact avec le bain de soudure. Même les débutants peuvent travailler parfaitement avec cet appareil
- **Anti stick** : empêche les électrodes de coller en cas de courant de soudage trop faible
- Livré avec porte-électrode avec **3 m de câble 16 mm²**, **pince de masse avec 1,5 m câble et fiche de connexion sur la machine DX25**

► NEW

€ 145,00**POSTE À SOUDER À L'ÉLECTRODE 220A**

- **Grand écran LCD** avec réglage électronique
- **Réglage électronique automatique** du courant de soudage en fonction de l'épaisseur de la pièce et de l'électrode.
- Arc de soudage stable et **cycle de travail élevé de 30%**, cet appareil soude successivement plusieurs électrodes de 4,0 mm sans effort et sans interruption
- **Soudage TIG lift** avec torche TIG optionnelle (amorçage par contact, sans HF)
- Appareil très compact et léger, livré avec bandoulière solide
- **Hot Start réglable** : Démarrage optimal du soudage sans éclaboussures
- **Arc Force réglable** : Maintien de l'arc pendant le contact avec le bain de soudure. Même les débutants peuvent travailler parfaitement avec cet appareil
- **Anti stick** : Empêche les électrodes de coller en cas de courant de soudage trop faible
- Livré avec porte-électrode avec **4 m de câble 25 mm²**, **pince de masse avec 3 m câble et fiche de connexion sur la machine DX50**

► NEW

€ 179,00

N° de Cde		1 829000200	2 829000201
N° Orig.		TEC165S	TEC220S
Tension	V	230	230
Plage de réglage	A	10-160	10-220
Cycle de travail I _{max}	A@%	30	30
Poids	kg	3,50	3,50
Dimensions (L x l x h)	mm	265x117x180	265x117x180
Prix	€	145,00	179,00

€ 155,00**€ 70,00****CHARIOTS DE SOUDAGE**

N° de Cde		3 754751581	4 754751584
N° Orig.		LKA700	LKA750
Capacité	kg	45	45
Dimensions plateau supérieur	mm	430x290	438x290
Dimensions (L x l x h)	mm	700x420x775	730x450x860
Prix	€	70,00	155,00





€ 715,00 ①



DÉCOUPEUR PLASMA 45 A

- Coupe facilement à travers une épaisseur de tôle de 12 mm. Épaisseur de coupe maximale 19 mm
- Sélecteur 2T/4T pour travail de longue durée
- Livré avec une torche Trafimet de 6 m avec raccord rapide et câble de masse 3 m

		①	②
N° de Cde		829300220	829300230
N° Orig.		CUT45HF	CUT80HFI
Tension	V	230	3x400
Épaisseur de coupe maximale	mm	19 (optimal: 12)	35 (optimal: 20)
Cycle de travail I _{max}	A	35% @ 45	40% @ 80
Plage de réglage	A	20 ~ 45	20 ~ 80
Poids	kg	10,10	17,40
Dimensions (L x l x h)	mm	439x165x327	540x250x380
Prix	€	715,00	1.165,00

€ 1.165,00 ②

Régulateur de pression



3x400 V

DÉCOUPEUR PLASMA 80 A

- Découpage optimal dans des plaques de 20 mm
- Épaisseur de tôle maximale 35 mm
- Réglage manuel de la pression, sélecteur, 2T/4T
- Livré avec torche Trafimet de 6 m avec raccord rapide et câble de masse 3 m



③

€ 39,00

CASQUE DE SOUDAGE MIG/MAG ET MMA

- Fenêtre 92 x 42 mm
- 1 bouton de réglage à l'extérieur du casque : DIN 9-13

► MMA



④

CASQUE DE SOUDAGE POUR TIG/MIG/MMA/PLASMA/AUTOGÈNE

- Grande fenêtre 100 x 67 mm
- Classe de filtration élevée 1/1/1/2
- Tous les boutons de réglage sont à l'extérieur du casque
- Valeur DIN : 5-13

► NEW

€ 99,00 ⑤

CASQUE DE SOUDAGE PANORAMIQUE (AVEC CHAMP DE VISION) 180°

- Grande fenêtre centrale de 100 x 93 mm
- Valeur DIN 5-13 : grand choix de degrés de luminosité
- 2 fenêtres latérales fixes DIN 5 de 100 x 85/50 mm pour une vision latérale et une ergonomie optimales
- Classe de filtration très élevée 1/1/1/2

		③	④	⑤
N° de Cde		829000042	829000035	829000060
N° Orig.		PROTECT420	PROTECT670	PROTECT930
Valeur DIN	DIN	9-13	5 - 13	5-9 / 9-13
Classe optique		1/1/1/2	1/1/1/2	1/1/1/2
Capteurs		2	4	4
Dimension fenêtre		92x42	100x67	100x67
Prix	€	39,00	69,00	99,00



Fenêtre latérale pour une vue à 180°



ACIER / MIG



► NEW

FILE DE SOUDAGE ACIER SG 2, NR. 1.5125, DIN 8559 / DIN EN 440

- Fil de soudage universel faiblement allié, pour soudage MAG avec mélange gazeux ou CO₂
- Convient pour :

Acier tubulaire St 35, St 45, St 52, St 55;

Tôle d'acier St 12, St 13, St 14,

Acier pour construction navale A, B, C, D, E;

Acier pour cuves H 1, H 2, H 3; Acier moulé GS-38, GS-45, GS-52

Acier de construction 34, St 37, St 42, St 46, St 52, St 55, St 60,

St E 26, St E 29, St E 32, St E 36, St E 39, St E 43

N° de Cde	Ø mm	Bobine mm	Poids kg	Prix €
711115008	0,8	200	5,00	21,90
711116008	0,8	300	15,00	47,50
711116010	1,0	300	15,00	46,50
711116012	1,2	300	15,00	45,50



► NEW

Ø 200 Ø 300

FIL DE SOUDAGE SG 3, NR. 1.5130, DIN 8559/DIN EN 440 ADAPTATEUR POUR BOBINE

- Fil de soudage universel faiblement allié, pour soudage MAG avec mélange gazeux ou CO₂
- Convient pour :

Acier tubulaire St 35, St 45, St 52, St 55;

Tôle d'acier 12, St 13, St 14, Acier pour construction navale A, B, C,

D, E; Acier pour cuves H 1, H 2, H 3; Acier moulé GS-38, GS-45, GS-

52, Acier de construction 34, St 37, St 42, St 46, St 52, St 55, St 60, St

E 26, St E 29, St E 32, St E 36, St E 39, St E 43

N° de Cde	Ø mm	Bobine mm	Poids kg	Prix €
711113008	0,8	300	16,00	56,90
711113010	1,0	300	16,00	51,90
711113012	1,2	300	16,00	47,50

OPTION



ADAPTATEUR POUR BOBINE

• Ø 300

711110001

5,90€

ALUMINIUM / MIG

► NEW



Ø 200 Ø 300

FILE DE SOUDAGE ALUMINIUM AL MG 4.5 MN, NR. 3.3548, DIN 1732

- Convient pour le soudage de matériaux en aluminium : Al Mg 4.5 Mn, Al Mg 3, Al Mg 5
- Pour utilisation avec de l'argon pur ou un mélange argon/hélium

N° de Cde	Ø mm	Bobine mm	Poids kg	Prix €
711124210	1,0	200	2,00	40,50
711124010	1,0	300	7,00	140,00
711124012	1,2	300	7,00	131,00

► NEW



Ø 200 Ø 300

FIL DE SOUDAGE ALUMINIUM AL MG 5, NR. 3.3556, DIN 1732

- Convient pour le soudage de matériaux en aluminium : Al Mg 5, Al Mg 3,
- Al Mg Si 1, Al Mg 1
- Pour utilisation avec de l'argon pur ou un mélange argon/hélium

N° de Cde	Ø mm	Bobine mm	Poids kg	Prix €
711125010	1,0	300	7,00	127,00
711125012	1,2	300	7,00	118,00

FIL FOURRÉ / MIG



► NEW

FIL DE SOUDAGE FOURRÉ RUTILE, POUR LE SOUDAGE SANS GAZ. DIN EN 758

- Type MT-FD : Convient pour : St 33, St37-2 to St52-3, St37.4-St52.4, St35.8, St45.8, St37 to St52, H1, H11, 17 Mn 4
- Type MT-CS : Convient pour : S185, S235JR, S355Jo, P295GH, P235GH, P265GH, S355GT

N° de Cde	Ø mm	Bobine mm	Poids kg	Prix €
711132000	0,9	200	4,50	110,00
711132001	1,2	300	15,00	224,00

INOX / MIG

► NEW



Ø 200 Ø 300

FIL DE SOUDAGE INOX ET ACIER, NR. 1.4316, DIN 8556: SG X 2 CR NI 19 9

- Convient pour : 1.4301, 1.4306, 1.4308, 1.4311, 1.4303, 1.4310, 1.4319, 1.4541, 1.4550, 1.4552
- Soudage d'acier inoxydable résistant aux acides Cr et aux alliages d'acier Cr-Ni
- Ne convient pas aux environnements à forte teneur en soufre
- Convient aux environnements de -196°C à 350°C
- Gaz de protection Argon S 1 - S 3 et mélanges gazeux

N° de Cde	Ø mm	Bobine mm	Poids kg	Prix €
711130238	0,8	200	5,00	98,90
711130231	1,0	200	5,00	109,00
711130208	0,8	300	15,00	293,00
711130210	1,0	300	15,00	277,00
711130212	1,2	300	15,00	274,00

FIL DE SOUDAGE INOX ET ACIER, NR. 1.4576, DIN 8556: SG X 5 CR NI MO NB 19 12

- Convient pour le soudage de matériaux : 1.3401, 1.4408, 1.4435, 1.4435, 1.4436, 1.4573, 1.4580, 1.4581, 1.4583
- Convient pour différents types d'acier, acier à haute teneur, les aciers difficiles à souder comme l'acier au manganèse, au nickel, les joints de soudure noir-blanc et l'acier pour revêtement dur
- Convient pour les environnements de travail -120°C tot 300°C
- Gaz de protection Argon S 1 - S 3 et mélanges gazeux



► NEW

N° de Cde	Ø mm	Bobine mm	Poids kg	Prix €
711130308	0,8	300	15,00	401,00
711130310	1,0	300	15,00	387,00
711130312	1,2	300	15,00	386,00

► NEW



FIL DE SOUDAGE INOX ET ACIER, NR. 1.4370, DIN 8556: SG X 10 CR NI MN 18 8

- Convient pour : 1.4301, 1.4306, 1.4308, 1.4312, 1.4401, 1.4404, 1.4408, 1.4410, 1.4435, 1.4436, 1.4541, 1.4550,
- 1.4571, 1.4573, 1.4580, 1.4583 avec H1 à H2
- Soudage d'acier inoxydable résistant aux acides Cr et aux alliages d'acier Cr-Ni, avec des exigences plus élevées en matière de micro-fissures et de viscosité.
- Soudage de joints d'étanchéité dans différentes sortes d'acier, joints de soudure noir-blanc, et à des températures jusque 850°C
- Gaz de protection Argon S 1 - S 3 et mélanges gazeux

N° de Cde	Ø mm	Bobine mm	Poids kg	Prix €
711130410	1,0	300	15,00	301,00
711130412	1,2	300	15,00	301,00



► NEW

**ÉLECTRODE DE SOUDAGE R(C)3 RUTILE/CELLULOSE ENROBÉE D'ÉPAISSEUR MOYENNE POUR UTILISATION UNIVERSELLE**

- E 51 32 R(C)3, E 38 0 RC 11, E 6013 as per DIN 1913/8529 / EN 499/AWS A5.1
- Pour types de courant : - ~, positions de soudage: PA, PB, PC, PE, PF, PG
- Électrode rutile universelle facile à manipuler pour de applications dans la construction mécanique, la construction navale, les pipelines, etc.
- Excellente soudabilité dans toutes les positions, même verticale descendante PG
- Excellentes propriétés telles qu'un bon redémarrage, peu d'éclaboussures, une structure de soudure fine et une surface lisse. Le laitier de soudage se détache de lui-même.

N° de Cde	Ø mm	Longueur mm	Poids kg	Prix €
711161020	2,0	250	1,60	25,50
711161025	2,5	350	4,80	40,00
711161032	3,2	350	5,00	37,00

► NEW

**ÉLECTRODE DE SOUDAGE RR6 RUTILE AVEC ENROBAGE ÉPAIS POUR UTILISATION UNIVERSELLE**

- E 51 32 RR6, E 38 0 RR12, E 6013 as per DIN 1913/8529 / EN 499/AWS A5.1
- Pour type de courant : =+ ~, positions de soudage: PA, PB, PC, PE, PF
- Pour le soudage de joints d'étanchéité dans la construction de véhicules et de containers, les cuves de pression, le soudage de tubes, la construction navale, la construction mécanique et métallique dans des acier pas ou faiblement alliés
- Excellentes propriétés telles qu'un bon redémarrage, peu d'éclaboussures, une structure de soudure fine et une surface lisse. Le laitier de soudage se détache de lui-même

N° de Cde	Ø mm	Longueur mm	Poids kg	Prix €
711162020	2,0	250	1,70	27,50
711162025	2,5	350	4,60	40,50
711162032	3,2	350	4,60	34,90
711162040	4,0	350	4,60	35,90

ACIER / TIG

► NEW

**BAGUETTE TIG ACIER FAIBLEMENT ALLIÉ WSG 2 NR. 1.5125 DIN 8559**

- Convient pour St 35 - St 55, St 35,4 - St 55,4, St 33 - St 52.3, St 38.8 - St 45.8, Grade A - E, A 32 - A 36, acier pour cuves : H 1 - H 3, StE 255 - StE 380, 17 Mn 4, 19 Mn 6, GS 38 - GS 52
- Pour les types d'acier non alliés ou faiblement alliés. Le matériau fond uniformément. Convient également pour les positions de soudage difficiles
- Gaz de protection : Argon

N° de Cde	Ø mm	Longueur mm	Poids kg	Prix €
711450016	1,6	1000	5,00	35,50
711450020	2,0	1000	5,00	34,90
711450024	2,4	1000	5,00	34,50
711450032	3,0	1000	5,00	33,90

ALUMINIUM / TIG

► NEW

**BAGUETTE TIG ACIER FORTEMENT ALLIÉ, NR. 1.4316 DIN 8556: SG X 2 CR NI 19 9**

- Convient pour 1.4301, 1.4306, 1.4308, 1.4311, 1.4312, 1.4450, 1.4541, 1.4543, 1.4550, 1.4552, 1.4878, 1.4961, 1.6901, 1.6902, 1.6903, 1.6905
- Soudage d'assemblage en inox alliages d'acier résistants aux acides Cr et Cr-Ni
- Ne convient pas aux environnements à haute teneur en soufre
- Pour des températures de -196°C à 350°C
- Gaz de protection : Argon

N° de Cde	Ø mm	Longueur mm	Poids kg	Prix €
711450516	1,6	1000	5,00	97,50
711450520	2,0	1000	5,00	92,90
711450524	2,4	1000	5,00	91,50
711450532	3,2	1000	5,00	89,50
711450540	4,0	1000	5,00	88,50

INOX / TIG

► NEW

**BAGUETTE TIG + ALUMINIUM AL MG 4.5 MN NR. 3.3548 DIN 1732**

- Convient pour : Al Mg 4.5 Mn, Al Mg 3, Al Mg 5, Al Mg Si 0.5, Al Mg Si 1, Al Zn Mg 1
- Gaz de protection : Argon

N° de Cde	Ø mm	Longueur mm	Poids kg	Prix €
711451010	1,0	1000	5,00	117,00
711451016	1,6	1000	5,00	95,90
711451020	2,0	1000	5,00	92,50
711451024	2,4	1000	5,00	91,90
711451032	3,2	1000	5,00	91,90

INFO

VERTICAL MONTANT

PF

PA = Soudage sous la main

PB = soudure d'angle verticale

VERTICAL DESCENDANT


PG

PE = soudure au-dessus de la tête

PC = soudage horizontal / vertical (soudage latéral)

PD = soudure d'angle au-dessus de la tête

€ 1.315,00



OPTION


FILTRE HEPA POUR LA1801

N° de Cde	829000152
N° Orig.	FLA14
Prix	€ 97,90



FILTRE AU CHARBON LA1801

N° de Cde	829000154
N° Orig.	FLA18
Prix	€ 56,90



€ 1.309,00

ASPIRATEUR DE FUMÉE DE SOUDAGE 1200 M³/H

- Filtration haute précision en 3 étapes
- L'air purifié est renvoyé dans l'atelier
- Seulement 72 décibels

N° de Cde	829000148
N° Orig.	LA1201
Tension	V 230
Puissance	kW 0,75
Débit	m³/h 1200
Longueur	m 2,5
Prix	€ 1.309,00

€ 2.695,00

ASPIRATEUR DE FUMÉE DE SOUDAGE 2800 M³/H - 2 BRAS

- Nettoyage automatique de la cartouche filtrante avec impulsion d'air comprimé
- Bras pivotant à 60°, longueur 3 mètres, diamètre 150 mm
- Filtration haute précision en 3 étapes
- Double filtre HEPA d'une précision de 0,3 µm en PFTE, filtre les particules nocives les plus fines jusqu'à 99,9 %

N° de Cde		① 829000142	② 829000144
N° Orig.		LA2801	LA2802
Tension	V	3x400	3x400
Puissance	kW	2,2	2,2
Débit	m ³ /h	2800	2800
Longueur	m	3	2x3
Type		Mobilier	Mobilier
Prix	€	2.695,00	3.045,00




€ 3.045,00

€ 2.349,00

ASPIRATEUR DE FUMÉE DE SOUDAGE SANS BRAS 2800 M³/H

- Aspirateur stationnaire combiné avec un ensemble de tuyaux et des bras d'aspiration optionnels
- Jusqu'à 12 mètres de tuyau (Ø 200 mm) et jusqu'à 2 points d'extraction connectables

N° de Cde		829000138
N° Orig.		LA2800
Tension	V	3x400
Puissance	kW	2,2
Débit	m ³ /h	2800
Longueur	m	-
Type		Stationnaire
Prix	€	2.349,00



OPTION



BRAS D'ASPIRATION

- 2,5 m pour montage mural
- Bras pivotant à 180°, longueur 2,5 m, Diamètre 150 mm
- Avec équerre de fixation

N° de Cde		829000139
N° Orig.		LA2800-ARMSET
Prix	€	491,00

01 MACHINES

02 AUTO

03 WORKSHOP


04 EQUIPMENT

05 TOOLS

06 HVAC & CONSTRUCT



€ 149,00



SET DE 91 OUTILS

• En chrome vanadium

3/8"

8 - 17 MM

N° de Cde
N° Orig.
Prix855006908
BTK91A
149,00

€



€ 199,00



SET DE 128 OUTILS

• En chrome vanadium

1/4"

3/8"

8 - 19 MM

N° de Cde
N° Orig.
Prix855006955
BTK128A
199,00

€

► PROMO

€ 159,00

~~€ 169,00~~

SET DE 99 OUTILS

• En chrome vanadium

1/2"

6 - 22 MM

N° de Cde
N° Orig.
Prix855006919
BTK99A
169,00

Prix promo

159,00

€

► **PROMO**► **RENOUVELÉ - COFFRE ABS****€ 239,00**~~€ 249,00~~**SET DE 147 OUTILS**

• En chrome vanadium

N° de Cde	855006928
N° Orig.	BTK147A
Prix	€ 249,00
Prix promo	€ 239,00

1/4" 1/2"

8 - 22 MM

**€ 189,00****SET DE 176 DOUILLES ET EMBOUTS SUR DOUILLE**

N° de Cde	855006969
N° Orig.	BT176
Prix	€ 189,00



1/4" 3/8" 1/2"

Plus de détails sur
www.vynckier.biz**€ 210,00****SET DE 68 OUTILS VDE 1000 V**

• En chrome vanadium

N° de Cde	855006917
N° Orig.	BTK68VA
Prix	€ 210,00

1/4" 1/2"

8 - 17 MM



01 MACHINES

02 AUTO

03 WORKSHOP

04 EQUIPMENT

05 TOOLS

06 HVAC & CONSTRUCT



N° de Cde	1	2	3	4	5	6
N° Orig.	751503000	856001144	856001140	856001146	856001148	856001149
Poids	15,00	70,00	80,00	90,00	90,00	93,00
Dimensions (L x l x h)	990x450x900	1200x600x950	1200x600x950	1200x605x920	1200x605x920	1200x605x920
Prix	109,00	199,00	435,00	495,00	575,00	595,00



€ 237,00



①

COFFRE À OUTILS

€ 364,00



③

②

SERVANTE À OUTILS

€ 355,00



④

€ 515,00

SERVANTE À OUTILS AVEC PLAN DE TRAVAIL EN INOX



⑤

€ 445,00

SERVANTE À OUTILS LARGE



⑥

€ 525,00

SERVANTE À OUTILS XL



⑧

⑦

€ 795,00

SERVANTE À OUTILS XXL

	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
N° de Cde	856001104	856001106	856001105	856001700	856001103	856001102	856001117	856001125
N° Orig.	GT104G	GW107G	GW107R	GWA107	GW207	GW307G	GW115	GW115W
Poids	32,00	60,00	60,00	67,10	70,00	70,00	100,00	100,00
Dimensions (L x l x h)	750x480x415	830x480x970	830x480x970	866x467x987	940x480x950	1130x470x950	1490x470x1050	1490x470x1050
Prix	237,00	355,00	364,00	515,00	445,00	525,00	795,00	795,00



IN THIS BOX

- Set de douilles 1/4" 4 à 14 mm et pouces avec cliquet et accessoires, 43 pcs
- Set de douilles 1/2" 10-32 mm avec cliquet et accessoires, 26 pcs

€ 749,00



IN THIS BOX

- Clés à fourche 6 à 32 mm, 11 pcs
- Clés mixtes 6 à 24 mm, 15 pcs
- Clés à molette, pinces éta

Parois latérales perforée pour crochets modulaires



IN THIS BOX

- Sets de clés Allen 1,5 à 10mm
- Sets de clés Torx T9 à T50
- Clés Allen avec manche en T et tête ronde (angle 15°) - 2 à 8 mm
- Limes



IN THIS BOX

- Tournevis Torx - T10 à T40
- Tournevis isolés VDE plats, PH
- Mini tournevis plats, PH, TX
- Pointe, crochet et pincette
- Miroir télescopique et aimant télescopique



IN THIS BOX

- Set de pinces (pince crocodile, pince universelle, pince à long bec, pince coupante, pinces circlips)
- Marteaux allemand et en caoutchouc
- Grattoir et set de burins



N° de Cde
N° Orig.
Nombre de pièces
Servante d'atelier
Prix

855006750
MWE211G
211
GW107G
749,00

€ 1.229,00



N° de Cde
N° Orig.
Nombre de pièces
Servante d'atelier
Prix

855006755
MWE512G3
512
GW307
1.229,00



IN THIS BOX

- Set de douilles 1/4" 4 à 14mm et pouce avec cliquet et accessoires, 43 pcs
- Set de douilles 1/2" 10-32 mm avec cliquet et accessoires, 26 pcs
- Jeu de 28 douilles à choc 1/2" 10-27 mm
- Jeu d'embouts courts et longs



IN THIS BOX

- Clés à fourche 11 pcs 6-32 mm
- Clés mixtes 15 pcs, 6-24 mm
- Clés à molette, pinces étai
- Jeu d'extracteur de vis et boulons
- Set de clés
- Jeu de 3 pinces pour câbles électriques



IN THIS BOX

- Jeu de clés Allen et Torx 1,5-10 mm, T9-T50
- Clés Allen avec manche en T et tête ronde (angle 15°), 2 à 8 mm, T9 à T40
- Limes
- Set d'outils de démontage



IN THIS BOX

- Tournevis Torx T10-T40
- Tournevis isolés VDE plats, PH
- Mini tournevis plats, PH, TX
- Jeu d'embouts automobile
- Jeu de douilles sur embouts 1/4"



IN THIS BOX

- Pinces circlips
- Marteaux allemand et en caoutchouc
- Grattoir et jeu de chasse-goupilles
- Scie, et cutter avec lames de rechange
- Règle et mètre ruban
- Jeu de burins et chasses-goupilles
- Tournevis à frapper et embouts à choc
- Jeu de tarauds et filières M3-M10 avec accessoires

01 MACHINES


02 AUTO

03 WORKSHOP

04 EQUIPMENT

05 TOOLS

06 HVAC & CONSTRUCT



GW107G



GW107R



GW207

► NEW

EDITION 2021

Jeu de douilles 69 pcs, 1/4" 4-14 mm, 1/4" 3/16"-1/2", 1/2" 10-32 mm



Set de clés, pinces, clés polygonales 6-32 mm et clés mixtes 6-24 mm, 37 pcs



SET
211
SET
512

Jeu de 4 pinces circlips



Jeu de 9 pcs, marteaux, chasse-goupilles, grattoirs



Jeu de 28 douilles à choc 1/2", 10-27 mm



Jeu de 36 douilles et embouts Hex-Torx



Jeu de 8 clés Torx T9-T40



Jeu de 94 embouts et accessoires



SET
211
SET
512

N° de Cde

N° Orig.
Nombre de pièces
Servante d'atelier

Prix

€

855006750
MWE211G
211
GW107G
749,00

855006751
MWE211R
211
GW107R
749,00

855006752
MWE211G2
211
GW207
799,00



GW307



GW115



GW115W

► NEW
EDITION 2021

Jeu de 56 clés et limes, HEX 1,5-10 mm, Torx T9-T50



Jeu de 32 tournevis Torx T10-T40, Plats 3,5-8 mm, PH0-3, Mini plats, PH, TX



Jeu de 4 pinces

Set de 59 embouts auto
Ribe, Spline, Hex, TPXJeu de 3 pinces pour
câbles électriques

Set de base 32 pcs



Jeu de 34 tarauds et filières



Jeu de 9 extracteurs



N° de Cde

N° Orig.
Nombre de pièces
Servante d'atelier

Prix

€

855006753 ⓘ
MWE512G2
512
GW207
1.159,00

855006755 ⓘ
MWE512G3
512
GW307
1.229,00

855006756 ⓘ
MWE512G4
512
GW115
1.429,00

855006757 ⓘ
MWE512G4W
512
GW115W
1.429,00

**€ 575,00****SET D'OUTILS PORTABLE**

- Douilles et accessoires 1/4" et 3/8"
- 69 embouts plats, PH, PZ, TPX, HEX
- 4 pinces (pince coupante, pinces universelles, pince à long bec, pince multiprise)
- 7 tournevis plats, PH, PZ
- 12 mini tournevis plats, PH, TX
- Clés Allen HEX en TX
- 5 pinces grip
- Set de pinces et tournevis de précision
- Set d'embouts avec cliquet 74 pcs

N° de Cde		801200763 ⓘ
N° Orig.		SC09
Nombre de pièces		200
Douilles 1/4"	mm	4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13
Douilles 1/4" longues	mm	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 13
Douilles 3/8"	mm	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22
Clés mixtes	mm	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
Clés Allen	mm	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10
Clés Allen	pouce	5/64 - 3/32 - 1/8 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4 - 5/16 - 3/8
Dimensions (L x l x h)	mm	500x400x240
Prix	€	575,00

**€ 245,00****COFFRE À OUTILS VIDE**

- Serrure à combinaison
- Conçu pour trays TC Teng Tools 3x3
- Roulettes en caoutchouc
- Avec poignée robuste rétractable et 2 poignées de transport

N° de Cde		144070109 ⓘ
N° Orig.		TC-SC
Poids	kg	6,40
Dimensions (L x l x h)	mm	527x385x197
Prix	€	245,00





€ 625,00

SET D'OUTILS PORTABLE EVA

- Set de tournevis et clés Allen et Torx
- Tournevis plats, Philips, Pozidriv, VDE
- Clés Allen 1,5 - 10 mm
- Clés Torx 8 - 40
- 27 embouts et manches
- Mètre ruban 5 mètres - mm
- Set de pinces (pince coupante, pince à long bec, pince multiprise)
- Marteau de charpentier
- Clé à molette
- Cutter universel et cisaille à tôle
- Jeu de douilles 1/4" et 3/8"
 - 16 douilles courtes et longues 6 pans 1/4"
 - 14 douilles 6 pans 3/8"
 - 2 douilles bougie 3/8"
- Cliquets
- Clés mixtes



N° de Cde


N° Orig.		SCE1
Nombre de pièces		118
Douilles 1/4" 6 pans longues	mm	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 13
Douilles 3/8" longues	mm	8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22
Douilles bougie 3/8"	mm	16 - 21
Rallonges 1/4"	mm	50 - 76
Rallonges 3/8"	mm	76 - 152
Clés mixtes	mm	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
Clés Allen		1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 10
Cliquets	pouce	1/4 - 3/8
Embouts 1/4" plats	mm	3,5 - 5,5 - 8
Embouts 1/4" PH		PH1 - PH2 - PH3
Embouts 1/4" PZ		PZ1 - PZ1 - PZ3
Embouts 1/4" TX		10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40
Embouts 1/4" TPX		20 - 25 - 30
Embouts 1/4" HEX		2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8
Embouts 1/4" Robertson		1 - 2 - 3
Longueur manche	mm	70 - 100
Clés Torx	mm	8 - 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
Clés à molette	mm	203
Tournevis plats	mm	6,5 x 100
Tournevis PH		PH2
Tournevis PZ		PZ1
Tournevis VDE plats	mm	4x101
Tournevis VDE PH		PH1
Tournevis VDE PZ		PZ1
Dimensions (L x l x h)	mm	500x400x240
Prix	€	625,00

272930108



GET ORGANISED IN ONLY 3 STEPS

Simple, rapide
et efficace



Teng Tools veille à maintenir l'ordre dans votre atelier. Pourquoi tant de désordre dans votre outillage, alors que Teng Tools peut vous permettre d'y voir clair ?

En tant que l'un des meilleurs fabricants d'outils au monde, nous vous offrons un système complet pour maintenir l'ordre dans votre atelier. Avec le système Teng Tools, chaque outil est à sa place, ce qui augmente l'efficacité dans votre travail. Finis les outils éparpillés dans un tiroir ou un coffre !

Tous les outils sont rangés dans des plateaux séparés, reliés entre eux par un système en queue d'aronde, et s'adaptant dans les tiroirs de votre coffre ou servante à outils. Pas d'espace perdu, chaque pièce est parfaitement à sa place. Un coup d'œil suffit pour voir s'il manque un outil.





STEP 1

Choose the storage

TC-3 case



Top boxes



Roller cabinets



Service case



Middle boxes



STEP 2

Choose the tools

TTD



TTPS



TC



TTX



TTZ



TED



TTF



TEX




TFA



STEP 3

Snap together and get organised





€ 1.479,00


215
PCS

TCMM215N

N° de Cde
N° Orig.
Prix

€


801008537
TCMM215N
1.479,00



IN THIS BOX

- 12 tournevis TX
- Set de 14 tournevis plats, PH et PZ
- 9 tournevis Mega Drive sur douilles 6 pans 5-13mm
- Case vide avec tapis en caoutchouc sur le fond + cutter


TTX00 + 710G



TTX1292

IN THIS BOX

- Set de 35 douilles 1/4"
- Set de 19 douilles 3/8"
- Set de 5 accessoires 1/2"
- Set de 17 douilles 1/2" 6 pans 10-32mm
- Clé dynamométrique 1/2" 40-120 Nm serrage à droite



TTXF05

IN THIS BOX

- 7 clés Allen avec manche en T 2,5-8 mm
- 7 clés avec manche en T TX/TPX
- 4 pinces circlips 7-15mm
- 4 pinces Mega Bite
- Set de 5 limes longueur 50 mm, grain moyen



TTX2032

IN THIS BOX

- Set de 28 clés Allen mm, AF et Torx
- 8 clés mixtes doubles 6-22 mm
- 12 clés mixtes 8-19mm
- 8 clés mixtes à cliquet 8-19mm
- 7 clés mixtes 20-32 mm



TTX00

IN THIS BOX

- Set de base 9 pcs



€ 1.619,00






491
PCS

TCMM491N8

N° de Cde
N° Orig.
Prix

€

801008584
TCMM491N8
1.619,00



01 MACHINES

02 AUTO

03 WORKSHOP

04 EQUIPMENT

05 TOOLS

06 HVAC & CONSTRUCT



€ 1.785,00

**IN THIS BOX**

- 4 pinces Mega Bite
- 4 set pinces circlips 7-15mm
- 4 set pinces circlips 7-15mm
- 12 clés mixtes 8-19mm
- 8 clés mixtes 5-16" - 3/4"
- 7 clés mixtes 13/16" - 1 1/4"

**IN THIS BOX**

- 7 clés avec manche en T TX/TPX
- 7 clés avec manche en T 3/32" - 5/16"
- Set de clés Allen 28 pcs mm, AF et TX
- 7 tournevis plats, PH et PZ
- 7 tournevis plats PH et stubby

445


DELIG

TCHD445NS

N° de Cde
N° Orig.
Prix

€


801008600
TCHD445NS
1.785,00

**IN THIS BOX**

- Set de 18 douilles 1/2"
- Set de 35 douilles 1/4"
- Set de 19 douilles 3/8"
- Set de 35 embouts sur douille 1/4"
- Set de 13 rallonges 1/4", 3/8" et 1/2"

**IN THIS BOX**

- Set de 20 tournevis et embouts à choc
- Set de 9 burins et chasse-goupilles
- Case vide compartimentée
- Set de 11 extracteurs
- 3 pieds-de-biche

**IN THIS BOX**

- 15 douilles AF 1/2"
- 32 douilles courtes et longues AF 1/4" et 3/8" - 6 pans
- Set de 17 adaptateurs
- Set de 74 embouts à cliquet
- Case vide avec tapis en caoutchouc
- Clé dynamométrique 3/8" 20-10 Nm

**IN THIS BOX**

- Set de base 9 pcs
- Case vide avec tapis en caoutchouc
- Douille à choc longue 1/2" et 15/16"
- Clé mixte 36 mm
- Grattoir



€ 1.529,00

Protection antirouille
5 couchesAcier de qualité
supérieure

TCW207N

Roues pivotantes
avec frein

2 roues fixes


625

PCS

TCMM498N2

N° de Cde
N° Orig.
Prix

€

801008637
TCMM498N2
1.529,00

TTX1292

TTZ01

IN THIS BOX

- Set de 35 douilles 1/4"
- Set de 19 douilles 3/8"
- Set de 5 accessoires 1/2"
- Set de 17 douilles 1/2", 6 pans 10-32 mm
- Set de 12 douilles longues
- Set de 74 embouts à cliquet
- Clé dynamométrique 1/2", 40-120 Nm serrage à droite
- Case vide compartimentée



TTX2032

TTZ01

IN THIS BOX

- Set de 28 clés Allen mm, AF & Torx
- 12 clés mixtes 8-19 mm
- 8 clés à fourche doubles 6-22 mm
- 8 clés mixtes à cliquet 8-19 mm
- Case vide compartimentée
- 7 clés mixtes 20-32 mm
- Case vide compartimentée




TTX01 + 710G

TTZ01

IN THIS BOX

- 12 tournevis TX
- Set de 14 tournevis plats, PH et PZ
- 7 tournevis VDE 1000V
- Set de 20 tournevis et embouts à choc
- 2 cases vides compartimentées + cutter



TTX00 + VES1000

TTZ01

IN THIS BOX

- 7 clés Allen avec manche en T 2,5-8 mm
- 7 clés avec manche en T TX/TPX
- 4 pinces circlips 7-15 mm
- 4 pinces Mega Bite
- Set de 299 cosses
- Case vide avec tapis en caoutchouc + pince à dénuder
- Case vide compartimentée



TTXF05

TTZ01

IN THIS BOX

- Set de base 9 pcs
- Set de 9 burins et chasse-goupilles
- Set d'inspection 3 pcs avec outils télescopiques
- 5 limes, longueur 50 mm, grain moyen
- Case vide compartimentée

01 MACHINES

02 AUTO

03 WORKSHOP

04 EQUIPMENT

05 TOOLS

06 HVAC & CONSTRUCT

TCMM1011NV

1.226
PCS

► NEW

€ 2.599,00

N° de Cde	122390120
N° Orig.	TCMM1011NV
Prix	2.599,00



Capacité
25 kg



Capacité
35 kg



Roues pivotantes
avec frein



Acier de qualité
supérieure



Protection antirouille
5 couches



2 roues fixes

TC803N
TC806NF
TCW810N

TTD02

TTNF12

TTHR81



IN THIS BOX

- Case vide compartimentée
- 12 limes aiguilles
- Set pince à riveter 81 pcs

TTHP08

TT804

TTD00



IN THIS BOX

- Set de 8 clés à crochet et à ergot
- Set de 4 extracteurs
- Case vide compartimentée

TTMI16

TT474-7

TT440-T

TTVG05



IN THIS BOX

- 12 mini tournevis plats, Ph et Tx et 4 mini pinces
- Set de 4 pinces circlips 7-15 mm
- 4 pinces Mega Bite
- 5 pinces grip

TTTD17

TTSN11

TTD01



IN THIS BOX

- Set de tarauds et filières 17 pcs
- Set de 11 extracteurs
- Case vide compartimentée

TTXPB3A



IN THIS BOX

- 3 pieds-de-biche avec manche robuste
- 3 pieds-de-biche

TTSR04

TTPC09


TTD00



IN THIS BOX

- 4 grattoirs
- Set de 9 burins et chasse-goupilles
- Case vide compartimentée

TTXPB3



TTX1292

IN THIS BOX

- Set de 35 douilles 1/4"
- Set de 19 douilles 3/8"
- Set de 5 accessoires 1/2"
- Set de 17 douilles 1/2" 6 pans 10-32 mm
- Clé dynamométrique 1/2" 40-120 Nm serrage à droite



TTX00

IN THIS BOX


- 8 clés mixtes 5-16" - 3/4"
- 32 douilles courtes et longues AF 1/4" et 3/8" - 6 pans
- 15 douilles AF 1/2" 12 pans 3/8" - 1 1/4"
- Case avec 2 rails alu (L 260 mm) et 3x10 clips de douilles (1/4", 3/8", 1/2")
- Case vide compartimentée



TTXEXT13

IN THIS BOX


- Set d'inspection 3 pcs avec outils télescopiques
- Set de 15 embouts sur douille 1/2" TX et Hex
- Set de 35 embouts sur douille 1/4"
- Set de 30 embouts sur douille
- Set de 13 rallonges 1/4", 3/8" et 1/2"



TTXMDN

IN THIS BOX

- 12 tournevis TX
- Set de 14 tournevis plats, PH et PZ
- 9 tournevis Mega Drive sur douille 6 pans 5-13 mm



TTX00

IN THIS BOX

- 7 clés Allen avec manche en T 2,5-8 mm
- 7 clés avec manche en T TX/TPX
- Set de 28 clés Allen mm, AF et TX
- 5 cutters et 35 lames de rechange
- Case vide avec tapis en caoutchouc



TTXMD41N

IN THIS BOX

- Set de 20 tournevis et embouts à choc
- Set de 74 embouts à cliquet
- Set de 12 embouts longs
- Set de 53 embouts à choc
- Set tournevis manche flexible avec raccord 1/4", 41 pcs



TTXF05

IN THIS BOX

- Set de base 9 pcs
- Set de 5 limes, longueur 50 mm, grain moyen



TTX2032

IN THIS BOX

- 6 clés polygonales flex doubles 6 pans 8-19 mm
- 10 clés mixtes courtes 10-19 mm
- 12 clés mixtes 8-19 mm
- 8 clés mixtes à cliquet 8-19 mm
- 7 clés mixtes 20-32 mm



TTX01

IN THIS BOX

- Assortiment de 299 cosses isolées
- Set de 4 pinces isolées 1000 V classe EN 60900
- 7 tournevis 1000 V
- Case vide compartimentée



TTX6311

IN THIS BOX

- Set d'entretien pour l'huile, 16 pcs
- Set de 6 douilles courtes et longues 1/2" 13-24 mm
- Set de 23 embouts courts et longs Hex 10-12 mm
- Set de 20 embouts courts et longs TX avec raccord Hex 10 mm et 12 mm
- 11 clés polygonales doubles 6-32 mm



TTXF05

IN THIS BOX

- Set de 35 douilles 1/4"
- 12 clés mixtes 8-19 mm
- 4 pinces Mega Bite
- 7 tournevis plats, PH et PZ
- 5 limes, grain moyen

**SET
570**

TTX2032

IN THIS BOX

- 4 pinces circlips 7-15 mm
- Set de 8 clés mixtes doubles 6-22 mm
- Assortiment de 299 cosse isolées
- 7 clés mixtes 20-32 mm



TTX01

IN THIS BOX

- Set de 28 clés Allen et Torx
- Set de 9 burins et chasse-goupilles
- Set de 12 mini tournevis plats, PH et TX et 4 mini pinces
- Set de 74 embouts à cliquet
- Case vide compartimentée



TTX00 + CP58

IN THIS BOX


- Set d'inspection 3 pcs avec outils télescopiques
- Set de 20 tournevis à choc
- Set de 12 embouts longs
- Set de 7 tournevis VDE 1000 V
- Case vide avec tapis en caoutchouc + pince à dénuder



TTXPB3A

IN THIS BOX


- Set de base 9 pcs
- 3 pieds-de-biche avec manche robuste

**SET
631**

TTX00

IN THIS BOX

- 12 tournevis TX
- Set de 14 tournevis plats, PH et PZ
- Case vide avec tapis en caoutchouc

**SET
202**

TTX1292

IN THIS BOX

- 7 clés Allen avec manche en T 2,5-8 mm
- Set de 19 douilles 3/8"
- Set de 5 accessoires 1/2"
- Set de 17 douilles 1/2" 6 pans 10-32mm
- Clé dynamométrique 1/2" 40-120 Nm serrage à droite

**SET
251**



TCW707EV



TCW807N



TCW807NS



TCW808N



TCW810N



TCW807N + TC806NF

SET 202

801008801 ⓘ
TCMM202SV
989,00 €

801008804 ⓘ
TCMM202N
1.129,00 €

801008807 ⓘ
TCMM202NS
1.129,00 €

SET 251

801008808 ⓘ
TCMM251SV
1.199,00 €

801008811 ⓘ
TCMM251N
1.329,00 €

801008815 ⓘ
TCMM251NS
1.329,00 €

SET 570

801008817 ⓘ
TCMM570SV
1.329,00 €

801008820 ⓘ
TCMM570N
1.459,00 €

8012008822 ⓘ
TCMM570NS
1.459,00 €

SET 631

801008224 ⓘ
TCMM631SV
1.679,00 €

801008827 ⓘ
TCMM631N
1.799,00 €

801008830 ⓘ
TCMM631NS
1.799,00 €

801008834 ⓘ
TCMM631808N
1.839,00 €

801008841 ⓘ
TCMM631810N
1.879,00 €

801008848 ⓘ
TCMM631NTF
1.949,00 €

01 MACHINES


02 AUTO

03 WORKSHOP

04 EQUIPMENT

05 TOOLS

06 HVAC & CONSTRUCT



TTX1292

IN THIS BOX


- Set de 35 douilles 1/4"
- Set de 19 douilles 3/8"
- Set de 5 accessoires 1/2"
- Set de 17 douilles 1/2" 6 pans 10-32 mm
- Clé dynamométrique 1/2" 40-120 Nm serrage à droite



TTX00 + CP58

IN THIS BOX

- Set de 299 cosses isolées
- Set de 74 embouts à cliquet
- Set d'inspection 3 pcs avec outils télescopiques
- Case vide avec tapis en caoutchouc + pince à dénuder



TTX2032

IN THIS BOX

- Set de 28 clés Allen mm, AF et Torx
- Set de 8 clés mixtes doubles 6-22 mm
- 12 clés mixtes 8-19 mm
- Set de 8 clés mixtes à cliquet 8-19 mm
- 7 clés mixtes 20-32mm



TTX01

IN THIS BOX

- Set de 9 burins et chasse-goupilles
- Set de 20 tournevis à choc
- Set de 12 embouts longs
- Set de 7 tournevis VDE 1000 V
- Case vide compartimentée



TTX00 + 710G

IN THIS BOX


- 12 tournevis TX
- Set de 14 tournevis plats, PH et PZ
- 9 tournevis Mega Drive sur douille 6 pans 5-13 mm
- Case vide avec tapis en caoutchouc + cutter



TTXPB3

IN THIS BOX

- Set de 17 tarauds et filières
- Set de 4 pinces isolées 1000V classe EN 60900
- Set de 35 embouts sur douille 1/4"
- Set de 30 embouts sur douille
- 3 pieds-de-biche

SET 691

TTXF05

IN THIS BOX

- 7 clés Allen avec manche en T 2,5-8 mm
- 7 clés avec manche en T TX/TPX
- 4 pinces circlips 7-15 mm
- 4 pinces Mega Bite
- Set de 5 limes, longueur 50 mm, grain moyen



TTXEXT13

IN THIS BOX

- Set de 16 douilles courtes et longues 1/2" 13-24 mm
- Set de 32 douilles courtes et longues AF 1/4" et 3/8" - 6 pans
- 15 douilles AF 1/2" 12 pans 3/8" - 1 1/4"
- Set de 4 extracteurs
- Set de 13 rallonges 1/4", 3/8" et 1/2"



TTX00

IN THIS BOX

- Set de base 9 pcs



TTX6311

IN THIS BOX

- 8 clés mixtes 5-16" - 3/4"
- Set de 23 douilles courtes et longues Hex 10-12 mm
- 12 limes aiguilles
- Set pince à riveter 81 pcs
- 11 clés polygonales doubles 6-32 mm

SET 903



SET 691

SET 903



TCW810N



TCW810NBK



TCW207N



TCW806LN



TCW809N

801008802 ⓘ
TCMM691810N
1.979,00 €

801008812 ⓘ
TCMM903810N
2.399,00 €

801008805 ⓘ
TCMM691810NBK
1.979,00 €

801008818 ⓘ
TCMM903810NBK
2.399,00 €

801008831 ⓘ
TCMM691N2
2.089,00 €

801008851 ⓘ
TCMM903N2
2.499,00 €

801008837 ⓘ
TCMM691806LN
3.199,00 €

801008847 ⓘ
TCMM903806LN
3.599,00 €

801008810 ⓘ
TCMM691809N
3.229,00 €

801008840 ⓘ
TCMM903809N
3.619,00 €

01 MACHINES

02 AUTO

03 WORKSHOP

04 EQUIPMENT

05 TOOLS

06 HVAC & CONSTRUCT



TTD02

TTNF12

TTHR81

**IN THIS BOX**

- Case vide compartimentée
- 12 limes aiguilles
- Set pince à riveter 81 pcs

TTHP08

TT804

TTD00

**IN THIS BOX**

- Set de 8 clés à crochet et à ergot
- Set de 4 extracteurs
- Case vide compartimentée

TTMI16

TT474-7

TT440-T

TTVG05

**IN THIS BOX**

- 12 mini tournevis plats, PH et TX et 4 mini pinces
- 4 pinces circlips 7-15 mm
- 4 pinces Mega Bite
- 5 pinces grip

TTTD17

TTSN11

TTD01

**IN THIS BOX**

- Set de 17 tarauds et filières
- Set de 11 extracteurs
- Case vide compartimentée

TTXPB3A

**IN THIS BOX**

- 3 pieds-de-biche avec manche robuste
- 3 pieds-de-biche

TTSR04

TTPC09

TTD00

**IN THIS BOX**

- 4 grattoirs
- Set de 9 burins et chasse-goupilles
- Case vide compartimentée

TT1435

TT3819

TT1205

TT12176

**IN THIS BOX**

- Set de 35 douilles 1/4"
- Set de 19 douilles 3/8"
- Set de 5 accessoires 1/2"
- Set de 17 douilles 1/2" 6 pans 10-32 mm
- Clé dynamométrique 1/2" 40-120 Nm serrage à droite

TT3592

TTAF32

TT1215AF

TTALU

**IN THIS BOX**

- 8 clés mixtes 5-16" - 3/4"
- 32 douilles courtes et longues AF 1/4" et 3/8" - 6 pans
- 15 douilles AF 1/2" 12 pans 3/8" - 1 1/4"
- Case avec 2 rails alu (L 260 mm) et 3x10 clips de douilles (1/4", 3/8", 1/2")
- Case vide avec tapis en caoutchouc

TTX1292

TTX00

TTM03

TTTXH15

TTBS35

TTTX30

**IN THIS BOX**

- Set d'inspection 3 pcs avec outils télescopiques
- Set de 15 embouts sur douille 1/2" TX et Hex
- Set de 35 embouts sur douille 1/4", 3/8"
- Set de 30 embouts sur douille TX 1/4", 3/8"
- Set de 13 rallonges 1/4", 3/8" et 1/2"

TTD912TXN

TTD914N

**IN THIS BOX**

- 12 tournevis TX
- Set de 14 tournevis plats, PH et PZ
- 9 tournevis Mega Drive sur douille 6 pans 5-13 mm

TTXEXT13

TTXMDN

TTHEX7

TTTX7

TTHT28

TTK40

**IN THIS BOX**

- 7 clés Allen avec manche en T 2,5-8 mm
- 7 clés avec manche en T TX/TPX
- Set de 28 clés Allen mm, AF et Torx
- 5 cutters et 35 lames de rechange
- Case vide avec tapis en caoutchouc

TTID20

TTMD74

TTMD12D

TTBS53

**IN THIS BOX**

- Set de 20 tournevis et embouts à choc
- Set de 74 embouts à cliquet
- Set de 12 embouts longs
- Set de 53 embouts à choc
- Set manche flexible avec raccord 1/4", 41 pcs

TTX00

TTXMD41N



TTPS09E

**IN THIS BOX**

- Set de base 9 pcs
- Set de 5 limes, longueur 50 mm, grain moyen

TTXF05

TTD02T299

TTV440

TTV907N



TTX01

IN THIS BOX

- Assortiment de 299 cosses isolées
- Set pinces isolées VDE 1000V classe EN 60900, 4 pièces
- 7 tournevis VDE 1000V
- Case vide compartimentée

SET 1011

TT6506

TT6010M

TT1236

TT6508R



TTX2032

TTOS16

TT9116

TTHEX23

TTTX23



TTX6311

IN THIS BOX

- 6 clés polygonales flex doubles 6 pans 8-19 mm
- 10 clés mixtes courtes 10-19 mm
- 12 clés mixtes 8-19 mm
- 8 clés mixtes à cliquet 8-19 mm
- 7 clés mixtes 20-32mm

**IN THIS BOX**

- Set universel d'entretien pour l'huile, 16 pcs
- Set de 16 douilles courtes et longues 1/2" 13-24 mm
- Set de 23 embouts courts et longs Hex 10-12 mm
- Set de 20 embouts courts et longs TX avec raccord Hex 10 mm et 12 mm
- 11 clés polygonales doubles 6-32 mm



TCW806LN



TC819NBK



TCW816LNSTACK



TCW819LNSTACK

SET 1011

122390119 ⊕
TCMM1011LN
3.089,00 €

122390125 ⊕
TCMM1011NBK
2.699,00 €

122390130 ⊕
TCMM1011LNS
4.099,00 €

122390135 ⊕
TCMM1011LNS
4.499,00 €



€ 2.049,00



Protection anti-rouille 5 couches



Acier de qualité supérieure



Roues pivotantes avec frein



2 roues fixes

333
PCS**TCEM333N**N° de Cde
N° Orig.
Prix

€

801201333
TCEM333N
2.049,00

TTEMB11

IN THIS BOX

- Set de 11 pinces



TTEX17

IN THIS BOX

- Set clé dynamométrique, clés et set d'inspection, 17 pcs



TTEX32

IN THIS BOX

- Set de 27 clés
- Set de 5 limes



TTESK85

IN THIS BOX

- Set de 85 douilles et embouts



TTEPS12

IN THIS BOX

- Set d'outils de base, 12 pcs



TTMD98N

IN THIS BOX

- 12 tournevis
- 7 tournevis isolés
- 12 mini tournevis
- 63 embouts
- Tournevis à choc



TTESK77

IN THIS BOX

- Set de douilles 1/4", 3/8" et 1/2", 77 pcs



€ 2.079,00



Protection anti-rouille 5 couches



Acier de qualité supérieure



Roues pivotantes avec frein

2 roues fixes

417
PCS

TCEMM417N8

N° de Cde
N° Orig.
Prix

€

122390136
TCEMM417N8
2.079,00

TEDHEX7

TEDTX7



TTX00

IN THIS BOX

- Set de 7 clés TX/TPX
- Set de 7 clés Allen avec manche en T 2,5-8 mm

TED911N

TED909TXN




TEX915N

IN THIS BOX

- Set de 9 tournevis TX6-TX30
- Set de 5 tournevis plats en PH
- Set de 11 tournevis plats, PH et PZ

TED1227

TED1489



TEX1238

IN THIS BOX

- Set de 27 douilles 1/2" 10-24 mm
- Set de 89 douilles et embouts 1/4"
- Clé dynamométrique 20-110 mm + 40-210 mm

TTPE512

IN THIS BOX

- Set d'entretien, 12 pcs

TED3836

TED9121



TEXV05

TEDHT42

TEDSD95



TEXEXT13

TED441-T

TED8012



TEX2032

IN THIS BOX

- Set de 36 douilles 3/8"
- Set de 21 douilles à choc, selon la norme ANSI
- Set de 5 écrous de roue

IN THIS BOX

- Set de 42 clés Hex et TX
- Set d'embouts à choc et tournevis dynamométrique, 95 pcs
- Set de 13 rallonges 1/4" - 3/8" - 1/2"

IN THIS BOX

- Set de 5 pinces
- 12 clés mixtes 8-19 mm
- 7 clés mixtes

01 MACHINES

02 AUTO

03 WORKSHOP

04 EQUIPMENT

05 TOOLS

06 HVAC & CONSTRUCT



€ 2.249,00



411

PCS

TCEMM411N2

N° de Cde
N° Orig.
Prix

€

245370120
TCEMM411N2
2.249,00

TEDHEX7



TEX1238

TEDTX7

TEDHT42

IN THIS BOX

- Set de 7 clés Allen avec manche en T
- Set de 7 clés TX/TPX
- Set de 42 clés Hex et TX
- 2 clés dynamométriques
- Case vide compartimentée

TTZ01

TED1489



TEXEXT13

TED3836

TED1227

IN THIS BOX

- Set de 27 douilles et embouts 1/4"
- Set de 36 douilles 3/8"
- Set de 27 douilles 1/2"
- Set de 13 rallonges TEX
- Case vide compartimentée

TTZ01

TED911N



TEX915N

TED909TXN

TTD02T299

IN THIS BOX

- Set de 11 tournevis plats, PH et PZ
- Set de 9 tournevis TX6-TX30
- Set de 299 cosses
- Set de 5 tournevis plats et PH
- Case vide compartimentée

TTZ01

TEDSD95



TEXPB4

TEDPC14

TED9121

IN THIS BOX

- Set d'embouts avec tournevis à choc et dynamométrique, 95 pcs
- Set de burins et chasse-goupilles
- Set de 21 douilles à choc 1/2"
- Set de 4 pieds-de-biche
- Case vide compartimentée

TTZ01

TED8012



TEX2032

TEDADJ04

TED441-T

IN THIS BOX

- Set de 12 clés mixtes HIP-GRIP
- Set de 4 clés à molette
- Set de 5 pinces
- Set de 7 clés mixtes 20-32 mm
- Case vide compartimentée

TTZ01



"BIG DUMBO"

50% DE PLACE EN PLUS

QUE DANS UNE SERVANTE
STANDARD

Poignée robuste avec
grip en caoutchouc

Serrure à combinaison

Ouverture d'un tiroir
à la fois pour éviter le
basculement

Largeur 953 mm

Deux roues fixes
et deux pivotantes
avec frein



TCW207N

953 mm





TED1489

TED3836



TEXEXT13

IN THIS BOX

- Set de douilles et embouts 1/4", 89 pcs
- Set de 36 douilles 3/8"
- Set de 13 rallonges 1/4" - 3/8" - 1/2"

SET 290

TEDHEX7

TEDTX7



TEXPB4

IN THIS BOX

- Set de 7 clés Allen avec manche en T 2,5-8 mm
- Set de 7 clés TX/TPX
- Set de 4 pieds-de-biche

TED1227

TED441-T



TTX00 + 401-10

IN THIS BOX

- Set de 27 douilles 1/2" 10-24 mm
- Set de 5 pinces
- Bac de rangement TTX avec pince grip avec bec courbé strié

SET 399

TEDSD95

TED6512RS



TEX1238

IN THIS BOX

- Set d'embouts et tournevis à choc et dynamométrique 95 pcs
- Set de 12 clés mixtes à cliquet 8-19 mm
- Clé dynamométrique 20-110 Nm + 40-210 Nm

TED909TXN

TED911N



TEX915N

IN THIS BOX

- Set de 9 tournevis TX6-TX30
- Set de 11 tournevis plats, PH et PZ
- Set de 5 tournevis plats et PH

SET 439

TEDPC14

TED9121



TEXW05

IN THIS BOX

- Set de burins, chasse-goupilles et pointes à centrer, 14 pcs
- Set de 21 douilles à choc 1/2" selon la norme ANSI
- Set d'écrous de roues, 5 pcs

TED6515

TEDHT42



TEX2032

IN THIS BOX

- Set de 15 clés mixtes 5,5-19 mm
- Set de 42 clés HEX et TX
- Clés mixtes 20 - 32mm

SET 456

TEDV909N

TEDV440



TTX02

IN THIS BOX

- Set de 9 tournevis 1000 V plats, PZ et PH
- Set de 4 pinces isolées 1000 V classe EN 60900
- Case TTX vide compartimentée

SET 260

TTEPS12

IN THIS BOX

- Set d'entretien 12 pcs

SET 272

SET 260	SET 272	SET 290	SET 399	SET 439	SET 456
801008668 ⓘ TCE260E 1.269,00 €	801008672 ⓘ TCE272E 1.419,00 €	801008676 ⓘ TCE290E 1.579,00 €	801008680 ⓘ TCE399E 1.959,00 €	 TCW707EV	
801008669 ⓘ TCE260N 1.399,00 €	801008673 ⓘ TCE272N 1.549,00 €	801008677 ⓘ TCE290N 1.699,00 €	801008681 ⓘ TCE399N 2.079,00 €		
801008670 ⓘ TCE260NW 1.399,00 €	801008674 ⓘ TCE272NW 1.549,00 €	801008678 ⓘ TCE290NW 1.699,00 €	801008682 ⓘ TCE399NW 2.079,00 €	 TCW807NW	
801008671 ⓘ TCE260NS 1.399,00 €	801008675 ⓘ TCE272NS 1.549,00 €	801008679 ⓘ TCE290NS 1.699,00 €	801008683 ⓘ TCE399NS 2.079,00 €		



TCW808N



TCW810N



TCW810NBK



TCW806LN



TCW809N



TCW707EV



TCW807N



TCW807NW



TCW807NS

801008684 ⓘ TCE399N8 2.119,00 €		
801008685 ⓘ TCE399N10 2.159,00 €	801008686 ⓘ TCE439N10 2.449,00 €	801008687 ⓘ TCE456N10 2.589,00 €
801008814 ⓘ TCE399NBK 2.159,00 €	801008821 ⓘ TCE439NBK 2.449,00 €	801008832 ⓘ TCE456NBK 2.589,00 €
		801008688 ⓘ TCE456LN6 2.999,00 €
		801008689 ⓘ TCE456N9 3.029,00 €

SERVANTE À OUTILS AVEC 3 TIROIRS ET 1 ARMOIRE



€ 515,00

SERVANTE À OUTILS AVEC 4 TIROIRS



€ 515,00

SERVANTE À OUTILS AVEC 6 TIROIRS



€ 559,00

N° de Cde		03450103 ⓘ	N° de Cde		161640107 ⓘ	N° de Cde		122170103 ⓘ
N° Orig.		TCW803N	N° Orig.		TCW804N	N° Orig.		TCW806N
Poids	kg	43,40	Poids	kg	49,00	Poids	kg	59,00
Dimensions (L x l x h)	mm	670x460x770	Dimensions (L x l x h)	mm	670x460x770	Dimensions (L x l x h)	mm	670x460x770
Prix	€	515,00	Prix	€	515,00	Prix	€	559,00

SERVANTE À OUTILS AVEC 6 TIROIRS



€ 569,00

SERVANTE À OUTILS ÉCONOMIQUE AVEC 7 TIROIRS



€ 499,00

SERVANTE À OUTILS AVEC 7 TIROIRS

- Système de fermeture amortie



€ 699,00

N° de Cde		161630108 ⓘ	N° de Cde		207830104 ⓘ	N° de Cde		237840103 ⓘ
N° Orig.		TCW806N1	N° Orig.		TCW707EV	N° Orig.		TCW907X
Poids	kg	61,20	Poids	kg	64,00	Poids	kg	64,80
Dimensions (L x l x h)	mm	670x460x960	Dimensions (L x l x h)	mm	670x460x960	Dimensions (L x l x h)	mm	670x460x955
Prix	€	569,00	Prix	€	499,00	Prix	€	699,00



SERVANTE À OUTILS AVEC 7 TIROIRS



€ 579,00



€ 609,00



€ 609,00

N° de Cde
N° Orig.
Poids
Dimensions (L x l x h)
Prix

kg
mm
€

1
122180102 ⓘ
TCW807N
64,00
670x460x955
579,00

2
801200743 ⓘ
TCW807NS
64,00
670x460x955
609,00

3
801200848 ⓘ
TCW807NW
64,00
670x460x955
609,00

SERVANTE À OUTILS AVEC 8 TIROIRS



€ 639,00

SERVANTE À OUTILS AVEC 10 TIROIRS



€ 699,00

► NEW

€ 705,00



N° de Cde
N° Orig.
Poids
Dimensions (L x l x h)
Prix

kg
mm
€

128730108 ⓘ
TCW808N
61,00
670x460x955
639,00

N° de Cde
N° Orig.
Poids
Dimensions (L x l x h)
Prix

kg
mm
€

4
122380108 ⓘ
TCW810N
69,00
670x460x955
699,00

5
112390114 ⓘ
TCW810NBK
69,00
670x460x955
705,00



SERVANTE À OUTILS LARGE AVEC 7 TIROIRS



€ 819,00



€ 859,00

► NEW

N° de Cde

N° Orig.

Poids

Dimensions (L x l x h)

Prix

kg

mm

€

①

262870108 ⓘ

TCW207N

82,00

1.030x465x960

819,00

②

122380112 ⓘ

TCW208NBK

82,00

1.030x465x960

859,00

ENSEMBLE COMPRENANT 1 COFFRE SUPÉRIEUR, 1 COFFRE INTERMÉDIAIRE ET 1 SERVANTE À OUTILS

► NEW



€ 860,00



€ 1.055,00



€ 1.055,00

N° de Cde

N° Orig.

Poids

Dimensions (L x l x h)

Prix

kg

mm

€

③

801200816 ⓘ

TC816SV

100,00

670x460x1.575

860,00

④

262870306 ⓘ

TC816STACK

100,00

670x460x1.575

1.055,00

⑤

112390113 ⓘ

TC819NBK

105,00

670x460x1.585

1.055,00

SERVANTE À OUTILS LARGE



€ 1.489,00



€ 1.599,00

N° de Cde
N° Orig.
Poids
Dimensions (L x l x h)
Prix

kg
mm
€

1
151340106
TCW806LN
121,00
1.358x460x965
1.489,00

2
151350105
TCW809N
136,00
1.358x460x965
1.599,00

SERVANTE À OUTILS LARGE AVEC COFFRE SUPÉRIEUR



€ 2.419,00



€ 3.269,00

N° de Cde
N° Orig.
Poids
Dimensions (L x l x h)
Prix

kg
mm
€

3
262870207
TCW816LNSTACK
223,00
1.358x460x1.525
2.419,00

4
262870215
TCW819LNSTACK
238,00
1.358x460x1.525
3.269,00

01 MACHINES

02 AUTO

03 WORKSHOP

04 EQUIPMENT

05 TOOLS

06 HVAC & CONSTRUCT



La racing team JM, sous la direction de Jacky Martens, est le partenaire technique pour les activités européennes de l'équipe de motocross Honda-Jumbo.





Jacky Martens avait révolutionné le motocross en 1993, en remportant le titre mondial avec une Husqvarna 4 temps 633cc. Martens avait réussi à transformer un moteur moyennement performant en une puissante machine de GP, avec laquelle il avait donné beaucoup de fil à retordre à la concurrence dominée par les moteurs 2 temps. Ce titre mondial est le point culminant d'une carrière fructueuse de plus de 20 ans, jalonnée de nombreuses victoires nationales et internationales et de Grand Prix.

"Dans la racing team JM, tout tourne autour d'un seul objectif : progresser dans la course MX", déclare l'animateur et patron de l'équipe Jacky Martens.





SET DE DOUILLES ET EMBOUTS 1/4", 35 PCS, DANS TC TRAY

- Cliquet, une pièce coudée et un porte-embouts
- 2 rallonges et 1 adaptateur 3/8" - 1/4"
- Un tournevis à embouts

N° de Cde		03490109
N° Orig.		TT1435
Douilles 1/4"	mm	4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13
Douilles 1/4" longues	mm	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 13
Embouts 1/4" plat	mm	0,8x4 - 1,2x5
Embouts 1/4" PH		1 - 2
Embouts 1/4" PZ		1 - 2
Embouts 1/4" TPX		10 - 15 - 20
Embouts 1/4" Hex	mm	5 - 6
Prix	€	55,50



SET DE DOUILLES 3/8", 19 PCS, DANS TC TRAY

- 13 douilles courtes et cliquet
- Adaptateur 1/2" - 3/8"
- Pièce coudée et 1 rallonge 75 mm
- Porte-embout
- Tournevis pour douilles 3/8"

N° de Cde		03520103
N° Orig.		TT3819
Rallonge 3/8"	mm	75
Douilles 3/8"	mm	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22
Cliquet	pouce	3/8
Prix	€	66,50



SET DE 5 PIÈCES AVEC ACCESSOIRES 1/2" DANS TC TRAY

- 1 cliquet 1/2"
- 2 rallonges 125 et 250 mm
- 1 pièce coudée
- 1 adaptateur 1/2" - 3/8"

N° de Cde		03570108
N° Orig.		TT1205
Dimensions (L x l x h)	mm	265x142x50
Prix	€	60,50



SET DE DOUILLES 1/2" 12-PANS, 18 PCS DANS TC TRAY

- 12 douilles 1/2" 12 pans allant de 10 à 24 mm
- 1 cliquet 1/2"
- 2 rallonges 62,5 et 150 mm
- 1 adaptateur 1/2" - 3/8"
- 1 pièce coudée

N° de Cde		39180104
N° Orig.		TT1218
Type de douille		12 pans
Douilles 1/2"	mm	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24
Prix	€	75,90



SET DE DOUILLES 1/2" 6 PANS, 18 PCS DANS TC TRAY

- 12 douilles 1/2" 6 pans allant de 10 à 24 mm
- 1 cliquet 1/2"
- 2 rallonges 62,5 et 150 mm
- 1 adaptateur 1/2" - 3/8"
- 1 pièce coudée

N° de Cde		39180203
N° Orig.		TT12186
Type de douille		6 pans
Douilles 1/2"	mm	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24
Prix	€	75,90



SET DE 32 DOUILLES AF 1/4" ET 3/8" 6 PANS DANS TC TRAY



N° de Cde		68610104
N° Orig.		TTAF32
Douilles 1/4"	pouce	3/16 - 7/32 - 1/4 - 9/32 - 5/16 - 11/32 - 3/8 - 7/16 - 1/2
Douilles 1/4" longues	pouce	3/16 - 7/32 - 1/4 - 9/32 - 5/16 - 11/32 - 3/8 - 7/16 - 1/2
Douilles 3/8"	pouce	3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4
Douilles 3/8" longues	pouce	3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4
Prix	€	41,10



SET DE LONGUES DOUILLES 3/8" 6 PANS, 16 PCS DANS TC TRAY


N° de Cde		144300100
N° Orig.		TT3816
Douilles 3/8" longues	mm	7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22
Prix	€	42,90



SET D'EMBOUTS SUR DOUILLES, 30 PCS DANS TC TRAY

- 18 embouts sur douilles 1/4" et 3/8" TX et TPX
- 10 douilles 3/8" E-tx
- 1 adaptateur 3/8" - 1/4"
- 1 rallonge 3/8" L 75 mm

N° de Cde		102140100
N° Orig.		TTTX30
Douilles tournevis 3/8" TX		10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45 - 50
Embouts sur douille 3/8" TPX		10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45 - 50
Douilles 1/4" E		4 - 5 - 6 - 7 - 8
Douilles 3/8" E		10 - 12 - 14 - 16 - 18
Prix	€	68,50



SET D'EMBOUTS SUR DOUILLE, 35 PCS DANS TC TRAY

- Embouts sur douilles 1/4" et 3/8" plats, Ph, Pz, Tx en Hex
- Avec adaptateur 3/8" - 1/4" et 1/4" - 3/8"

N° de Cde		132150103
N° Orig.		TTBS35
Douilles tournevis plates 1/4"	mm	4 - 4,5 - 7
Douille tournevis 1/4"	PH	0 - 1 - 2 - 3
Douille tournevis 1/4"	PZ	1 - 2 - 3
Douille tournevis 1/4"	TX	10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
Douille tournevis 3/8" Hex	pouce	1/8 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4 - 5/16 - 3/8
Prix	€	45,50



SET DE DOUILLES BOUGIES FLEX 3/8", 5 PCS DANS TTX TRAY

- Avec trou pour la barre en T
- Avec barre en T

N° de Cde		178801007
N° Orig.		TTXTB05
Douilles 3/8"	mm	14 - 16 - 21
Longueur poignée	mm	520
Prix	€	84,15



SET DE DOUILLES EXTRA LONGUES 3/8", 9 PCS DANS TTX TRAY

- Douilles 3/8"
- Barre en T 300mm

N° de Cde		178791109
N° Orig.		TTXTB09
Douilles 3/8"	mm	8, 10, 12, 13, 14, 17, 19
Poignée en T	mm	300
Prix	€	99,90



SET DE DOUILLES LONGUES 1/2", 12 PANS, 11 PCS DANS TC TRAY


- 10 longues douilles
- 1 poignée 1/2" avec raccord flexible 250 mm

N° de Cde		122090103
N° Orig.		TT1211
Douilles longues 1/2"	mm	10- 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
Prix	€	60,90



SET DE 17 DOUILLES 1/2", 12 PANS DE 10 À 32 MM, DANS TC TRAY

N° de Cde		03570207
N° Orig.		TT1217
Type de douille		12 pans
Douilles 1/2"	mm	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32
Prix	€	45,90



SET DE 17 DOUILLES 1/2" 6 PANS DE 10 À 32 MM DANS TC TRAY

N° de Cde		03570256
N° Orig.		TT12176
Type de douille		6 pans
Douilles 1/2"	mm	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32
Prix	€	45,90



SET DE 15 DOUILLES AF 1/2" 12 PANS DE 3/8" À 1 1/4" DANS TC TRAY

N° de Cde		03570306
N° Orig.		TT1215AF
Type de douille		12 pans
Douilles 1/2"	pouce	3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4 - 13/16 - 7/8 - 15/16 - 1 - 1 1/16 - 1 1/8 - 1 3/16 - 1 1/4
Prix	€	45,90



SET DE 16 EMBOUTS SUR DOUILLE DANS TC TRAY

- Type Hex 1/2"
- HEX 55 mm, 100 mm, 115 mm

N° de Cde		237660105
N° Orig.		TTHX16
Embout sur douilles HEX 100 mm	mm	5 - 6 - 10 - 12 - 14 - 17
Embout sur douilles HEX 55 mm	mm	5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 - 17
Embout HEX 115 mm	mm	8
Prix	€	55,50



SET DE 20 EMBOUTS TX COURTS ET LONGS AVEC RACCORD HEX 10 MM ET 12 MM DANS TC TRAY

- 1 tournevis hex
- 1 porte-embouts sur douille 1/2" - 10 mm
- 1 porte-embouts sur douille 1/2" - 12 mm

N° de Cde		68850106
N° Orig.		TTHX23
Embout 10mm, L 40mm	mm	5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10
Embout 12mm, L 40mm	mm	12 - 14 - 17 - 19
Embout 10mm, L 75 mm	mm	5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10
Embout 12mm, L 75 mm	mm	12 - 14 - 17 - 19
Adaptateur 1/2"	mm	10 - 12
Tournevis Hex	mm	2
Prix	€	45,90



SET DE 18 EMBOUTS SUR DOUILLES DANS TC TRAY

- TX 55 mm
- TX 100 mm

N° de Cde		231890104
N° Orig.		TTTX18
Embout sur douilles TX 55 mm		TX20 - TX25 - TX27 - TX30 - TX40 - TX45 - TX50 - TX55 - TX60
Embout sur douilles TX 100 mm		TX20 - TX25 - TX27 - TX30 - TX40 - TX45 - TX50 - TX55 - TX60
Prix	€	58,50



SET DE 20 EMBOUTS TX COURTS ET LONGS AVEC RACCORD TX 10 MM ET 12 MM DANS TC TRAY


N° de Cde		68860105 ⓘ
N° Orig.		TTTX23
Tournevis Hex	mm	2
Embout 10mm, L 40mm TX		20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45 - 50 - 55
Embout 12mm, L 40mm TX		60 - 70
Embout 10mm, L 75 mm TX		20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45 - 50 - 55
Embout 12mm, L 75 mm TX		60 - 70
Porte-embout 1/2"	mm	10 - 12
Prix	€	42,50



SET DE 15 EMBOUTS SUR DOUILLES DANS TC TRAY

- 1/2" RIB
- 1/2" SPL

N° de Cde		143880102 ⓘ
N° Orig.		TTRS15
Douille tournevis RIB 1/2"	mm	4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13
Douilles tournevis Spilne 1/2"	mm	5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16
Prix	€	71,50



SET DE 15 LONGS EMBOUTS SUR DOUILLE 1/2" DANS TC TRAY

- TX20 - 60
- Hex 5 - 12 mm

N° de Cde		118890102 ⓘ
N° Orig.		TTTXH15
Douilles tournevis Torx 1/2"		20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60
Douille tournevis Hex 1/2"	mm	5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12
Prix	€	65,50



SET DE RALLONGES 13 PIÈCES DANS TTX TRAY

- 6 Rallonges 1/4", 3/8" et 1/2"
- 3 pièces coudées 1/4", 3/8" en 1/2"
- 1 adaptateur 3/8"-1/4"
- 1 poignée T
- 2 mini-tournevis Hex 2.0 et 2.5 mm
- Avec rallonge courte et longue pouvant être mise sur le manche T grâce à l'ouverture du raccord

N° de Cde		68870104 ⓘ
N° Orig.		TTXEXT13
Rallonges 1/4"	mm	150 - 300
Rallonges 3/8"	mm	75 - 500
Rallonges 1/2"	mm	75 - 500
Prix	€	83,90



SET À CLIQUET 3/4" - 4 PIÈCES DANS TTX TRAY

- 1 cliquet 3/4" à 40-dents
- 1 machete T fixe 3/4"
- 2 Rallonges 3/4" L 200 et 400 mm

N° de Cde		101530103 ⓘ
N° Orig.		TTX3404
Prix	€	154,00



SET DE 14 DOUILLES 3/4" 6-PANS DE 19 À 50 MM DANS TTX TRAY

N° de Cde		101540102 ⓘ
N° Orig.		TTX3414
Douilles 3/4" 6-pans	mm	19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 33 - 34 - 36 - 38 - 41 - 46 - 50
Prix	€	124,00



SET DE 14 DOUILLES 3/4" 12-PANS DE 7/8" À 1 7/8" DANS TTX TRAY

N° de Cde		101540201 ⓘ
N° Orig.		TTX34AF
Douilles 3/4"	pouce	7/8 - 15/16 - 1 - 1 1/16 - 1 1/8 - 1 3/16 - 1 1/4 - 1 5/16 - 1 3/8 - 1 7/16 - 1 1/2 - 1 5/8 - 1 3/4 - 1 7/8
Prix	€	124,00



SET DE 17 ADAPTATEURS DANS TC TRAY

- Adaptateurs et adaptateurs M/F
- Porte-embouts, porte-embout magnétique et porte-embout avec mandrin autoserrant

N° de Cde		185800109 ⓘ
N° Orig.		TTADP17
Adaptateur M/F		3/8x1/2 - 1/2x3/8 - 3/4x1/8 - 1/4x3/8 - 3/8x1/4 - 1/2x3/4 - 1x3/4 - 1/4 50 mm - 1/4 70mm
Porte-embout magnétique		1/4 50 mm
Porte-embout avec mandrin autoserrant		1/4
Porte-embouts		3/8F x 1/4 Embouts - 1/4Mx1/4 hex - 3/8M met 1/4 hex - 1/4 6-kant naar 1/2 vierkant - 1/4 6-kant naar 1/4 vierkant - 1/4 6-kant naar 3/8 vierkant
Prix	€	54,50



SET DE 7 DOUILLES 1/2" ET 3/8" POUR ATELIER AUTO DANS TC TRAY

- Douilles spéciales pour sondes d'oxygène, injecteurs de carburant, bouchons à vide, jauges de pression d'huile et détecteurs d'oxygène
- AT350 - AT355 - AT360 - AT365 - AT370 - AT375 - AT380

N° de Cde		144340106 ⓘ
N° Orig.		TTSS07
Accessoires 3/8"		Douilles capteurs d'air pour Mitsubishi, Nissan, Opel, Vauxhall et VW - Douilles d'évacuation - Douille d'huile - Clé offset capteur d'air - Douille capteur d'air pour GM - Douille d'injection M24
Accessoires 1/2"		
Prix	€	84,90



SET DE 7 ACCESSOIRES POUR DOUILLES À CHOC 1/2" DANS TC TRAY

- 3 rallonges
- 1 adaptateur universel 1/2"
- 3 adaptateurs

N° de Cde		132460106 ⓘ
N° Orig.		TT9207
Rallonges	mm	75 - 125 - 250
Raccord universel	pouce	1/2
Adaptateurs	pouce	1/2-3/4 - 3/8-1/2 - 1/2-3/8
Prix	€	60,90



SET D'ACCESSOIRE POUR DOUILLES À CHOC 1/2" ANSI DANS TC TRAY

- 3 rallonges
- 1 adaptateur universel 1/2"
- 3 adaptateurs

N° de Cde		160680104 ⓘ
N° Orig.		TT9207A
Rallonges 1/2"	mm	75 - 125 - 250
Adaptateur M/F	pouce	1/2-3/8 - 3/4-1/2 - 3/8-1/2
Prix	€	76,50



SET DE 24 COURTES ET LONGUES DOUILLES À CHOC 1/4" ET 3/8" DE 6 À 19 MM DANS TC TRAY

- 5 douilles à choc courtes 1/4"
- 9 douilles à choc courtes et longues 3/8"
- 1 adaptateur 3/8"-1/4"

N° de Cde		132470105 ⓘ
N° Orig.		TT9024
Douilles courtes 3/8"	mm	8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19
Douilles 1/4"	mm	6 - 7 - 8 - 10 - 13
Douilles 3/8" longues	mm	8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19
Adaptateurs	pouce	3/8 - 1/4
Prix	€	66,50



SET DE DOUILLES À CHOC 1/2", 20 PCS DANS TC TRAY

- 16 courtes et longues 1/2" de 13 à 24 mm
- 2 goupilles de maintien
- 2 joints toriques

N° de Cde		143840106 ⓘ
N° Orig.		TT9120D
Douilles 1/2" 6-pans courtes et longues	mm	13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24
Goupilles	mm	20x3,5 - 25x3,5
Joints toriques		3x20 - 3x24
Prix	€	91,50



SET DE DOUILLES À CHOC 1/2", 16 PCS DANS TC TRAY

- 16 douilles à choc courtes et longues 1/2" de 13 à 24 mm

N° de Cde		68800200 ⓘ
N° Orig.		TT9116N
Douilles 1/2" 6-pans courtes	mm	13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24
Douilles 1/2" 6-pans longues	mm	13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24
Prix	€	76,67



SET DE DOUILLES À CHOC 3/4", 15PCS DANS TTX TRAY

- 8 douilles courtes 3/4" de 19 - 36 mm
- 7 douilles longues 3/4" de 19 - 36 mm

N° de Cde		122080104 ⓘ
N° Orig.		TTX9415
Douilles à choc courtes 3/4"	mm	19 - 24 - 27 - 28 - 30 - 32 - 34 - 36
Douilles à choc longues 3/4"	mm	19 - 24 - 27 - 30 - 32 - 33 - 36
Prix	€	194,00



SET DE 15 DOUILLES À CHOC HEX 3/8" ET 1/2" DANS TC TRAY

- 1/2" Hex 5 - 19 mm
- 3/8" Hex 4 - 12 mm

N° de Cde		151410107 ⓘ
N° Orig.		TT9015HX
Douilles tournevis 1/2" Hex	mm	5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17 - 19
Douilles tournevis 3/8" Hex	mm	4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12
Prix	€	114,00



SET DE 12 EMBOUTS TX SUR DOUILLES À CHOC 1/2"

N° de Cde		128130101 ⓘ
N° Orig.		TT9212TX
Embout à choc	TX	10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60 - 70
Prix	€	106,00



SET DE 16 DOUILLES À CHOC 3/4" DE 19 À 38 MM DANS TTD TRAY

- 9 douilles courtes 3/4"
- 1 rallonge
- 3 goupilles
- 3 joints toriques

N° de Cde		160690103 ⓘ
N° Orig.		TTD9416
Douilles 3/4" 6-pans	mm	19 - 24 - 27 - 30 - 32 - 33 - 34 - 36 - 38
Rallonge	mm	175
Goupilles	mm	4x37 (x2)
Joints toriques	mm	38x3,5 (x3)
Prix	€	126,00



SET DE TOURNEVIS À CHOC ET EMBOUTS 1/2", 20 PCS DANS TC TRAY

- 1 tournevis à choc 1/2"
- 1 porte-embouts 1/2"-5/16"
- 1 adaptateurs 3/8" M-5/16" Hex
- 17 embouts à frapper L 36 mm

N° de Cde		102100104
N° Orig.		TTID20
Embouts impacts Plat	mm	6 - 8 - 10 - 12
Embouts impacts PH		1 - 2 - 3 - 4
Adaptateur	pouce	3/8 - 5/16
Embouts impacts Hex	mm	4 - 5 - 6 - 8
Embouts impacts TX		30 - 40 - 45 - 50 - 55
Prix	€	31,90



SET D'EMBOUTS LONGS ET MANCHE, 12 PCS DANS TC TRAY

- 11 embouts de tournevis à double côté de type plats, PH et PZ
- Une poignée ergonomique deux composants noire et rouge

N° de Cde		128650108
N° Orig.		TTMD12D
Taille PZ		1 - 2
Lame TX		10x15 - 20x25 - 30x40
Taille Hex	mm	3, 4, 5 et 6 à tête cylindrique
Taille TX		10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40
Taille PH		1 - 2 - 3
Prix	€	37,50



TOURNEVIS À CLIQUET AVEC EMBOUTS 1/4", 39 PCS DANS TC TRAY

- 1 tournevis dynamométrique 1/4" (précision +/- 6%)
- 1 rallonge L 100 mm et 1 porte-embouts 1/4"
- 36 embouts différents

N° de Cde		122500101
N° Orig.		TTSD39
Tournevis dynamométrique 1/4"-Hex	Nm	1 - 5
Rallonge 1/4"	mm	100
Embouts 1/4" plat	mm	0,5x3 - 0,6x4,5 - 0,8x5,5 - 1,2x6,5
Embouts 1/4" PH		0 - 1 - 2 - 3
Embouts 1/4" PZ		0 - 1 - 2 - 3
Embouts 1/4" TX		8 - 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
Embouts 1/4" TPX		10 - 15 - 20 - 30 - 40
Embouts 1/4" Rob		0 - 1 - 2 - 3
Embouts 1/4" GR		2(x2)
Embouts 1/4" Hex	mm	2 - 3 - 4 - 5 - 6
Prix	€	102,00



► NEW

JEU D'EMBOUTS AVEC CLIQUET, 49 PCS

- Tournevis à cliquet
- Adaptateur 1/4" x 1/4"
- Adaptateur pour cliquet f/m 1/4" x 1/4"
- 27 Embouts d'une longueur de 25 mm
- 8 Embouts d'une longueur de 89 mm
- 11 Douilles 1/4"



SET DE TOURNEVIS À CLIQUET AVEC EMBOUTS 1/4", 64 PCS DANS TC TRAY

- 1 tournevis à cliquet
- 11 Douilles 1/4"
- 52 Embouts plats, PH, PZ, TX, ROB, HEX

N° de Cde		237720107
N° Orig.		TTMDRT64
Embouts 1/4" plat	mm	0,6x3,5 - 0,6x4,5 - 0,8x4,0 - 0,8x5,0 - 0,8x5,5 - 1,0x5,5 - 1,2x6,5 - 1,2x7,0 - 1,6x8,0
Embouts 1/4" PH		PH1(x4) - PH2(x4) - PH3(x2)
Embouts 1/4" PZ		PZ1 - PZ2x3 - PZ3x2
Embouts 1/4" TX		TX6 - TX7 - TX8 - TX9 - TX10 - TX15 - TX20(x3) - TX25(x3) - TX27 - TX30 - TX40
Embouts 1/4" Hex		2 - 3 - 4(x3) - 5 - 6 - 8
Embouts 1/4" Rob		S1 - S2 - S3
Douilles 1/4"	mm	4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13
Prix	€	47,50



SET D'EMBOUTS AVEC CLIQUET, 74 PCS DANS TC TRAY

- 1 tournevis à cliquet
- 1 rallonge flexible 150 mm
- Rallonge 100 mm
- Adaptateur 1/4" x 1/4" hex mâle
- Adaptateur 1/4" x 1/4" hex femelle
- 69 Embouts

N° de Cde		144030103
N° Orig.		TTMD74
Embouts 1/4" plat	mm	0,6x3,5 - 0,6x4,5 - 0,8x5,5 - 1x5,5 - 1,2x5 - 1,2x6,5 - 1,4x7 - 1,6x8
Embouts 1/4" PH		1(x4) - 2(x7) - 3
Embouts 1/4" PZ		1 (x4) - 2(x7) - 3
Embouts 1/4" TX		6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 15 - 20(x3) - 27 - 30 - 40
Embouts 1/4" Hex	mm	2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8
Embouts 1/4" GR		2(x3)
Embouts 1/4" TPX		10 - 15 - 20(x2) - 25(x2) - 27 - 30 - 40
Embouts 1/4" Carrés		1 - 2 - 3
Prix	€	43,90



► NEW

SET DE DOUILLES ET EMBOUTS 1/4", 76 PCS DANS TC TRAY

- 11 Douilles 1/4" 6-pans 4 - 13 mm
- 63 Embouts 1/4" plats, ROB, PZ, PH, TPX, TX, GR
- 1 adaptateur 1/4"
- 1 porte-embout

N° de Cde		102140180
N° Orig.		TTMDQ76
Adaptateur Hex 1/4"	pouce	1
Douilles 1/4"	mm	4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13
Embout 1/4" L 25 mm PH		1-2-3
Embout 1/4" L 25 mm PZ		1-2-3
Embout 1/4" L 25 mm Plat	mm	0,6x3,5 - 0,6x4,5 - 0,8x4,0 - 0,8x5,5 - 1,0x5,5 - 1,2x6,5 - 1,6x8,0
Embout 1/4" L 25 mm TX		6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
Embout 1/4" L 25 mm TPX		10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
Embout 1/4" L 25 mm HEX	mm	2-3-4-5-6-8
Embout 1/4" L 25 mm ROB		1-2-3
Embout 1/4" L 25 mm GR		2
Prix	€	49,50



► NEW

SET DE DOUILLES ET EMBOUTS 1/4", 62 PCS DANS TC TRAY

- 10 Douilles 1/4" 6-pans
- 5 Douilles 1/4" TX-E
- 45 Embouts 1/4" plats, PH, PZ, HEX, ROB, TPX, TX, GR
- Tournevis 1/4" avec manche en T
- Adaptateur 1/4"

N° de Cde		102140190
N° Orig.		TTTHQ62
Adaptateur Hex 1/4"	pouce	1
Douilles 1/4"	mm	5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13
Douilles 1/4"	TX-E	4-5-6-7-8
Embout 1/4" L 25 mm PH		1 - 2 - 3
Embout 1/4" L 25 mm PZ		1 - 2 - 3
Embout 1/4" L 25 mm Plat	mm	0,6x3,5 - 1,0x5,5 - 1,6x8
Embout 1/4" L 25 mm TX		6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
Embout 1/4" L 25 mm TPX		10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
Embout 1/4" L 25 mm HEX	mm	2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8
Embout 1/4" L 25 mm ROB		1 - 2 - 3
Embout 1/4" L 25 mm GR		2
Prix	€	51,50



► NEW

SET DE DOUILLES ET EMBOUTS 1/4", 84 PCS DANS TC TRAY

- 11 Douilles 1/4" 4 - 13 mm
- 63 Embouts 1/4" plats, HEX, PH, PZ, TPX, TX
- 1 porte-embout cliquet
- Adaptateur 1/4"
- Rallonge

N° de Cde		102140170
N° Orig.		TTMDR84
Adaptateur Hex 1/4"	pouce	1
Douilles 1/4"	mm	14 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13
Rallonge flexible	mm	150
Embout 1/4" L 25 mm PH		1-2-3
Embout 1/4" L 25 mm PZ		1-2-3
Embout 1/4" L 25 mm Plat	mm	0,6x3,5 - 0,6x4,5 - 0,8x4,0 - 0,8x5,5 - 1,0x5,5 - 1,2x6,5 - 1,6x8,0
Embout 1/4" L 25 mm TX		6-7-8-9-10-15-20-25-27-30-40
Embout 1/4" L 25 mm TPX		10-15-20-25-27-30-40
Embout 1/4" L 25 mm HEX	mm	2-3-4-5-6-8
Embout 1/4" L 25 mm ROB		1-2-3
Embout 1/4" L 25 mm GR		2
Prix	€	56,90



► NEW

SET D'EMBOUTS, 38 PCS DANS TC TRAY

- 27 embouts courts 25 mm PH, PZ, plats, TX, TPX, HEX, ROB
- 9 embouts longs 89 mm TX, plats, PZ, PH
- 2 porte-embouts 147 mm et 183 mm

N° de Cde		102140160
N° Orig.		TTMDQ38
Embout 1/4" L 25 mm PH		1-2-3
Embout 1/4" L 25 mm PZ		1-2-3
Embout 1/4" L 25 mm Plat	mm	0,6x3,5 - 1,0x5,5 - 1,6x8,0
Embout 1/4" L 25 mm TX		10-15-20-25-30-40
Embout 1/4" L 25 mm TPX		20-25-30
Embout 1/4" L 25 mm HEX	mm	2-3-4-5-6-8
Embout 1/4" L 25 mm ROB		1-2-3
Embout 1/4" L 89 mm TX		10-20-25
Embout 1/4" L 89 mm PZ		1-2
Embout 1/4" L 89 mm PH		1-2
Embout 1/4" L 89 mm Plat	mm	0,5x3,0 - 0,8x4,0
Prix	€	45,90



► NEW

SET D'EMBOUTS IMPACT, 53 PCS

- Spécialement conçus pour utiliser avec les outils pneumatiques
- Normes DIN ou ANSI
- Embouts 1/4" 30 mm, 50 mm et 89 mm
- ROB, TX, GR, HEX, PZ et PH
- 4 douilles embouts 65 mm
- 2 porte-embouts 60 mm

N° de Cde		102140150
N° Orig.		TTBS53
Embouts impacts 30 mm	PH	1-2-3
Embouts impacts 30 mm	PZ	1-2-3
Embouts impacts 30 mm	ROB	1-2
Embouts impacts 30 mm	HEX	3-4-5-6
Embouts impacts 30 mm	TX	10-15-20-25-27-30-40
Embouts impacts 30 mm	GR	2
Embouts impacts 50 mm	ROB	2-3
Embouts impacts 50 mm	TX	10-15-20-25-27-30-40
Embouts impacts 50 mm	GR	2
Embouts impacts 50 mm	HEX	3-4-5-6
Embouts impacts 89 mm	PZ	2
Embouts impacts 89 mm	PH	2
Embouts impacts 89 mm	TX	20-25-30
Embouts sur douille à choc	mm	1/4"-8-10-13
Prix	€	76,90



TOURNEVIS FLEXIBLE, PORTE-EMBOUTS ET SET DE DOUILLES 1/4", 41 PCS DANS TTX TRAY

- Tournevis flexible 1/4"
- Porte-embout flexible 1/4"
- 12 Douilles 1/4" 4 - 13 mm
- Embouts plats, PH, PZ, TX, en Hex

N° de Cde		263040107
N° Orig.		TTXMD41N
Porte-embout magnétique		1/4
Douilles 1/4"	mm	4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13
Embouts 1/4" plat	mm	0,8x4,0 - 1,0x5,5 - 1,6x8,0
Embouts 1/4" PH		0 - 1 - 2 - 3 - 4
Embouts 1/4" PZ		0 - 1 - 2 - 3
Embouts 1/4" Hex	mm	3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10
Embouts 1/4" TX		8 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
Prix	€	53,90



SET DE 10 CLÉS MIXTES MÉTRIQUES COURTS DE 10 À 19 MM DANS TC TRAY

- Angle d'inclinaison 15°

N° de Cde		109470104
N° Orig.		TT6010M
Clés mixtes	mm	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
Prix	€	52,50

SET DE 12 CLÉS MIXTES DE 8 À 19 MM DANS TC TRAY

- Angle d'inclinaison 15°

N° de Cde		27560101
N° Orig.		TT1236
Clés mixtes	mm	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
Prix	€	47,90

SET DE 12 CLÉS MIXTES AVEC GRIP HIP DANS TC TRAY

- Grip HIP antidérapant
- Angle d'inclinaison 15°

N° de Cde		238490106
N° Orig.		TT8012
Clés mixtes	mm	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
Prix	€	73,50



SET DE 8 CLÉS À FOURCHE DOUBLES DE 6 À 22 MM DANS TC TRAY

N° de Cde		03900107
N° Orig.		TT6208
Clés à fourche	mm	6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22
Prix	€	35,90

SET DE 12 CLÉS MIXTES DANS TTX TRAY

- Tête à 12 côtés inclinée à 15°
- Taille identique des deux côtés

N° de Cde		185870102
N° Orig.		TTXLMP12
Tailles	mm	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
Prix	€	68,50

SET DE 7 CLÉS MIXTES DE 20 - 32 MM DANS TTX TRAY

- Angle d'inclinaison de 15°
- Taille identique des 2 côtés de la clé

N° de Cde		68910108
N° Orig.		TTX2032
Tailles	mm	20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32
Prix	€	84,90



SET DE 6 CLÉS DOUBLES 12 PANS DE 8 À 19 MM DANS TC TRAY

N° de Cde		73000101
N° Orig.		TT6506
Clés	mm	8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19
Prix	€	78,90

SET DE 8 CLÉS MIXTES AF DE 5/16" À 3/4" DANS TC TRAY

- Le côté de la clé a une inclinaison de 15°
- Taille identique des 2 côtés de la clé

N° de Cde		58050303
N° Orig.		TT3592
Clés mixtes		5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4
Prix	€	43,50

SET DE 7 CLÉS MIXTES DE 13/15" À 1 1/4" DANS TTX TRAY

- Le côté de la clé a une inclinaison de 15°
- Taille identique des 2 côtés de la clé

N° de Cde		68910207
N° Orig.		TTX2640
Tailles	pouce	13/16 - 7/8 - 15/16 - 1 - 1 1/16 - 1 1/8 - 1 1/4
Prix	€	86,90



SET DE 8 CLÉS MIXTES À CLIQUET DE 8 À 19 MM DANS TC TRAY

- Taille identique des 2 côtés de la clé
- Pas de cliquet d'inversion

N° de Cde		166720102
N° Orig.		TT6508RS
Clés	mm	8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19
Prix	€	112,00



SET DE 8 CLÉS MIXTES À CLIQUET DE 8 À 19 MM DANS TC TRAY

- Taille identique des 2 côtés de la clé
- Côté cliquet 12-face avec angle d'inclinaison 15°
- Bouton de changement pratique pour changer le sens de rotation

N° de Cde		109730101
N° Orig.		TT6508R
Clés	mm	8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19
Prix	€	140,00



SET DE 11 CLÉS MIXTES À CLIQUET DE 8 À 19 MM DANS TC TRAY

- Taille identique des 2 côtés de la clé
- Pas de cliquet d'inversion

N° de Cde		186750105
N° Orig.		TT6511RS
Tailles	mm	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19
Prix	€	160,00



SET DE 11 CLÉS MIXTES À CLIQUET DANS TC TRAY

- Taille identique des 2 côtés de la clé
- Côté cliquet 12-face avec angle d'inclinaison 15°
- Bouton de changement pratique pour changer le sens de rotation

N° de Cde		186740106
N° Orig.		TT6511R
Tailles	mm	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19
Prix	€	179,00



SET DE 8 CLÉS MIXTES À CLIQUET DE 5/16" À 3/4" DANS TC TRAY

- Taille identique des 2 côtés de la clé
- Côté cliquet 12-face avec angle d'inclinaison 15°
- Bouton de changement pratique pour changer le sens de rotation

N° de Cde		109730200
N° Orig.		TT6508RAF
Clés à fourche à cliquet		5/16" - 3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16" - 5/8" - 11/16" - 3/4"
Système de mesure	pouce	
Prix	€	149,00



SET DE 8 CLÉS MIXTES SWIVEL À CLIQUET DE 8 À 19 MM DANS TC TRAY

- Côté Swivel pliable à 180°
- Taille identique des 2 côtés de la clé

N° de Cde		131900102
N° Orig.		TT6508RF
Clés à fourche à cliquet		8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19
Prix	€	131,00



SET DE 6 CLÉS POLYGALES DOUBLES À CLIQUET 12 PANS DE 6 À 22 MM DANS TC TRAY

- Tête d'inclinaison 25°

N° de Cde		116700105
N° Orig.		TT6508RS
Clés polygones	mm	6x8 - 7x9 - 10x13 - 12x14 - 17x19 - 21x22
Prix	€	55,50



SET DE 6 CLÉS POLYGALES DOUBLES 8-24 MM EXTRA LONGUES DANS TTX TRAY

N° de Cde		238510101
N° Orig.		TTXFLS06
Clés polygones	mm	8x10 - 11x13 - 12x14 - 16x18 - 17x19 - 22x24
Prix	€	156,00



SET DE 11 CLÉS POLYGALES DOUBLES DE 6 À 32 MM DANS TTX TRAY

N° de Cde		68910157
N° Orig.		TTX6311
Clés polygones	mm	6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x27 - 30x32
Prix	€	105,00



SET DE 7 CLÉS ALLEN AVEC MANCHE EN T DE 2,5 À 8 MM DANS TC TRAY

- Avec tête sphérique du côté long de la clé

N° de Cde		68930106
N° Orig.		TTHEX7
Clés	mm	2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
Prix	€	37,50



SET DE 7 CLÉS ALLEN AVEC MANCHE EN T DE 3/32" À 5/16" DANS TC TRAY

- Avec tête sphérique du côté long de la clé

N° de Cde		68930205
N° Orig.		TTHEX7AF
Tailles	pouce	3/32 - 1/8 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4 - 5/16
Prix	€	37,90



SET DE 28 CLÉS ALLEN MM, AF EN TX DANS TC TRAY

- Livrées dans 3 sets

N° de Cde		128250107
N° Orig.		TTHT28
Tailles Hex	mm	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10
Tailles Hex	Pouce	5/64 - 3/32 - 1/8 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4 - 5/16 - 3/8
Tailles TX		8 - 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
Clés Allen avec tête sphérique	mm	7
Prix	€	48,50



SET DE 7 CLÉS TX/TPX AVEC MANCHE EN T DANS TC TRAY

- Avec "TPX" du côté court de la clé

N° de Cde		68920107
N° Orig.		TTTX7
Clés Torx		10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
Prix	€	36,90



SET DE 4 PINCES MEGA BITE AVEC POIGNÉE ANTIDÉRAPANT DANS TC TRAY

N° de Cde		44280105
N° Orig.		TT440
Pincettes coupantes	mm	150
Pince universelle	mm	175
Pince multiprise	mm	250
Pince à long bec	mm	200
Prix	€	66,50



SET DE 4 PINCES MEGA BITE AVEC POIGNÉE ERGONOMIQUE EN PVC DANS TC TRAY

N° de Cde		109820101
N° Orig.		TT440-T
Pince universelle	mm	175
Pince à long bec	mm	200
Pince multiprise	mm	250
Pincettes coupantes	mm	150
Prix	€	62,50



SET DE 8 PINCES AVEC POIGNÉE ANTIDÉRAPANTE DANS TTD TRAY

- 2 pincettes diagonales
- 2 pincettes universelles
- 2 pincettes à long bec droit
- 2 pincettes universelles multiprise

N° de Cde		174350108
N° Orig.		TTD441
Pincettes coupantes	mm	150 - 200
Pincettes universelles	mm	150 - 200
Pincettes à long bec	mm	150 - 200
Pincettes multiprises	mm	175 - 250
Prix	€	119,00



SET DE 8 PINCES AVEC POIGNÉE ERGONOMIQUE DEUX COMPOSANTS DANS TTD TRAY

- 2 pincettes multiprises
- 2 pincettes universelles
- 2 pincettes coupantes
- 2 pincettes à long bec droit

N° de Cde		174360107
N° Orig.		TTD441-T
Pincettes coupantes	mm	150 - 200
Pincettes universelles	mm	150 - 200
Pincettes à long bec	mm	150 - 200
Pincettes multiprises	mm	175 - 200
Prix	€	131,00



SET DE 4 PINCES ISOLÉES 1000V CONFORMES AUX NORMES EN 60900 DANS TC TRAY

N° de Cde		117490102
N° Orig.		TTV440
Pince coupante	mm	150
Pincettes universelles	mm	175
Pince à long bec	mm	200
Pince à dénuder	mm	175
Prix	€	74,50



SET DE PINCE MULTIPRISE ET CLÉ À MOLETTE DANS TTX TRAY

- 1 pince multiprise MB482-10Q avec dents dures et bouton de verrouillage du bec
- 1 clé à molette 4003J

N° de Cde		263130106
N° Orig.		TTXMB02
Pince multiprise	mm	49,4
Clés à molette	mm	32
Prix	€	55,50



SET DE 4 PINCES CIRCLIPS, LONGUEUR 125 MM DANS TC TRAY

- 1 interne droite 10-25 mm
- 1 externe droite 10-25 mm
- 1 courbée interne 10-25 mm
- 1 courbée externe 10-25 mm

N° de Cde		112520101
N° Orig.		TT474-5
Prix	€	47,50



SET DE 4 PINCES CIRCLIPS, LONGUEUR 180 MM DANS TC TRAY

- 1 interne droite 12 - 65 mm
- 1 externe droite 10 - 40 mm
- 1 courbée interne 12 - 65 mm
- 1 courbée externe 10 - 40 mm

N° de Cde		04030102
N° Orig.		TT474-7
Prix	€	53,50



SET DE 4 PINCES CIRCLIPS, LONGUEUR 225 MM DANS TTX TRAY

N° de Cde		112700109
N° Orig.		TTX474-9
Pinces circlips internes droites	mm	32x80
Pinces circlips internes coudées	mm	32x80
Pinces circlips externes droites	mm	32x80
Pinces circlips externes coudées	mm	32x80
Prix	€	81,90



SET DE 5 PINCES GRIP DANS TC TRAY

- 3 pinces grip classique
- 2 pinces grip à long bec

N° de Cde		122480106
N° Orig.		TTVG05
Pinces grip classiques	mm	100 - 175 - 250
Pinces grip à long bec	mm	100 - 152
Prix	€	58,50



► NEW

SET DE 3 PINCES GRIP DANS TTZ TRAY

- 1 pince grip classique
- 2 pinces grip à long bec

N° de Cde		263140105
N° Orig.		TTZVG03
Pinces grip classiques	mm	100
Pinces grip à long bec	mm	100 - 152
Prix	€	32,16



SET 4 PINCES CIRCLIPS AVEC RESSORT DE RAPPEL DANS TC TRAY

- 1 pince droite interne 19-60 mm
- 1 pince droite externe 19-60 mm
- 1 pince courbée interne 19-60 mm
- 1 pince courbée externe 19-60 mm
- Avec ressort de rappel
- Pointe en acier pour une utilisation dans des applications lourdes
- Revêtement vinyle
- DIN5254

N° de Cde		245650106
N° Orig.		TT474-7E
Prix	€	76,90



SET DE 7 CLÉS À TUBE OUVERTES DANS TTX TRAY

- Spécialement conçues pour serrer et desserrer les raccords de tubes et tuyaux
- Idéales pour les espaces réduits tels que les applications hydrauliques
- Le cliquet (12-pans) est facile à ouvrir

N° de Cde		186780102
N° Orig.		TTXQRS07
Tailles	mm	13 - 14 - 16 - 22 - 24 - 27 - 32
Prix	€	244,00



SET DE 8 CLÉS À ERGOTS DANS TC TRAY

- 3 clés à ergots avec 3 adaptateurs broche
- 2 broches supplémentaires de diamètre 6 et 8 mm

N° de Cde		102120102
N° Orig.		TTHP08
Clés à ergots pour diamètre	mm	19 - 50, 30 - 75, 50 - 120
Adaptateurs broche avec diamètre broche	mm	4 - 5 - 6
Diamètre broches supplémentaires	mm	6 - 8
Prix	€	92,90



CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE 1/2" DANS TTX TRAY

- Cliquet d'inversion, action droitier pour atteindre le couple désiré

N° de Cde		73190100
N° Orig.		TTX1292
Raccord	pouce	1/2
Capacité	Nm	40-210
Prix	€	70,90



CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE 3/8" AVEC ACCESSOIRES, 22 PCS DANS TTX TRAY

- 1 clé dynamométrique pour droitiers, raccord 3/8"
- 10 embouts à fourche
- 8 embouts TX et 1 porte-embouts
- 2 rallonges 3/8" L 75 et 125 mm

N° de Cde		102110104
N° Orig.		TTX3892
Raccord	pouce	3/8
Embouts TX		8 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
Embouts à fourche	mm	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
Torsion	Nm	20-100
Prix	€	126,00



SET DE 3 PIEDS-DE-BICHE DANS TTX TRAY

- Bout rond avec pointe et bout plat avec crochet pieds-de-biche

N° de Cde		100690106
N° Orig.		TTXPB3
Longueur	mm	300 - 400 - 500
Prix	€	56,90



SET DE 3 PIEDS-DE-BICHE D'EFFORT DANS TTX TRAY

- Muni d'une lame forte et d'une poignée solide
- Manche ergonomique en plastique

N° de Cde		117860106
N° Orig.		TTXPB3A
Longueur	mm	300 - 450 - 550
Prix	€	41,10



SET DE 4 PIÈCES DANS TC TRAY

- 1 grattoir: longueur 245 mm
- 1 poinçon: longueur de lame 100 mm, longueur totale 220 mm
- 2 crochets

N° de Cde		117690107
N° Orig.		TTSR04
Prix	€	29,50



SET DE 3 PINCES À CLAMPER DANS TC TRAY

- Mâchoires à angle conçues pour ne pas endommager les revêtements des tuyaux
- Pinces légères, facile à manipuler
- Non conductrices


N° de Cde		118420108
N° Orig.		TTHC03
Pour diamètre de tuyau	mm	10 - 15 - 30
Prix	€	30,90



CLÉS DYNAMOMÉTRIQUE ET MULTIPLICATEUR DE FORCE DANS TTX TRAY

- 1 clé dynamométrique 1/2"
- 1 multiplicateur 1/2"-3/4"

N° de Cde		128220100
N° Orig.		TTXMP12
Clé dynamométrique 1/2"	Nm	40-200
Multiplificateur de force	Nm	1400 (max. 200x3 avec clé dyn. de ce set)
Connection entrante	pouce	1/2
Connection externe	pouce	3/4
Prix	€	398,77



SET DE 12 LIMES AIGUILLES DANS TC TRAY

- Smooth cut
- Longueur 165 mm
- Type limes: rond, demi-rond, triangle, carré, pointe plate, couteau type, barrette, croix, ovale, cône pointu, rond, plat

N° de Cde		128430105
N° Orig.		TTNF12
Prix	€	30,10



SET DE 5 LIMES À MAIN DANS TTX TRAY

- 1 ronde - Bastard, rasp-cut
- 1 demi-ronde - Bastard, double-cut
- 1 triangle - Bastard, double-cut
- 1 plate - Bastard, double-cut
- 1 plate - Smooth, double-cut
- Longueur 250 mm

N° de Cde		128440104
N° Orig.		TTXF05
Prix	€	47,90



SET DE PINCE À SERTIR ET COSSES, 121 PCS DANS TC TRAY

- 1 pince à sertir CP50
- Assortiment de 120 cosSES

N° de Cde		110380102
N° Orig.		TTCP121
Prix	€	29,90



SET DE COSSES ISOLÉES, 299 PCS DANS TTD TRAY

- Assortiment de cosSES isolées les plus courantes

N° de Cde		161800310
N° Orig.		TTD02T299
Prix	€	30,90



SET DE PINCE À SERTIR, 4 PCS DANS TC TRAY

- 1 pince à sertir automatique avec 3 mors pour respectivement

N° de Cde		122470107
N° Orig.		TTCP04
Pour cosSES isolées	mm	22-10 AWG (0,324 mm² - 5,261 mm²)
Pour cosSES ADENER non isolées	mm	22-12 AWG (0,324 mm² - 3,31 mm²)
Pour cosSES non isolées	mm	22-8 AWG (0,3 mm² - 8 mm²)
Prix	€	70,84



SET DE 4 EXTRACTEURS DANS TC TRAY

- 1 extracteur à 3 griffes
- Possibilité d'utiliser à 2 ou 3 griffes
- Griffes réversibles pour prise interne ou externe

N° de Cde		03980109
N° Orig.		TT804
Prix	€	45,90



PINCE À RIVETER AVEC RIVETS DE 2.4 À 4.8 MM, 81 PCS DANS TC TRAY

- Pince à riveter HR01 en alliage d'aluminium et poignée en PVC
- 20 rivets en aluminium 2.4 mm (3/32")
- 20 rivets en aluminium 3.2 mm (1/8")
- 20 rivets en aluminium 4.0 mm (5/32")
- 15 rivets en aluminium 4.8 mm (3/16")

N° de Cde		69210102
N° Orig.		TTHR81
Longueur	mm	250
Prix	€	58,50



SET PINCE POUR RIVETS CREUX, 81 PCS DANS TC TRAY

- 1 pince à rivets creux (cap. M3, M4, M5 et M6)
- 20 rivets creux M3
- 20 rivets creux M4
- 20 rivets creux M5
- 15 rivets creux M6

N° de Cde		106190101
N° Orig.		TTNR81
Prix	€	112,00



SET UNIVERSEL POUR PIÈCES D'HUILE, 16 PCS DANS TC TRAY

- 6 clés de carter avec barre: 5/16" hex x 3/8" hex - 11 mm carré x 12 mm hex - 17 mm hex x 1/2" hex - 8 mm carré x 3/8" carré - 13 mm carré x 14 mm hex - 8 mm hex x 10 mm hex
- 2 douilles pour bougies 3/8" (16 - 21)
- 2 rallonges 3/8" L 75 mm en 250 mm
- 1 clé de vidange d'huile
- 1 adaptateur 1/2"-3/8"
- 1 douille 3/8" 21 mm
- 1 miroir d'inspection télescopique
- 1 jeu de jauges d'épaisseur 21 feuilles (0,05 - 1,00 mm)

N° de Cde		03960101
N° Orig.		TTOS16
Prix	€	67,50



SET D'INSPECTION DE 3 OUTILS TÉLESCOPIQUES DANS TC TRAY

- 1 miroir d'inspection
- 1 loupe
- 1 aimant

N° de Cde		109460105
N° Orig.		TTTM03
Diamètre aimant	mm	12
Diamètre loupe/miroir	mm	55
Prix	€	43,90



SET D'INSPECTION DE 8 PCS DANS TC TRAY

- 2 pick up télescopique
- 1 miroir d'inspection
- 1 loupe
- 1 lampe LED modèle 585
- Livré avec 2 piles

N° de Cde		144370103
N° Orig.		TTTM08
Longueur pickup flexible	mm	310
Longueur pickup télescopique	mm	160-480
Prix	€	58,50



SET DE RÉPARATION DE 11 PCS DANS TC TRAY

- 5 tarauds à gauche
- 4 extracteurs de boulons
- 2 casse-boulons

N° de Cde		69340107
N° Orig.		TTSN11
Tarauds gauche	pouce	7/64 - 9/64 - 5/32 - 1/4 - 19/64
Extracteurs de boulons	mm	6 - 8 - 10 - 12
Casse-boulons	mm	5-20, 14-27
Prix	€	70,50



SET DE TARAUDS MANUELS ET FILIÈRES, 17 PCS DANS TC TRAY

- 6 tarauds M3 - M12
- 6 filières M3 - M12
- 1 porte-filières
- 1 tourne à gauche pour tarauds
- 1 jauge de pas

N° de Cde		69190106
N° Orig.		TTTD17
Tailles		M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12
Prix	€	51,90



SET DE 34 TARAUDS ET FILIÈRES DANS TTD TRAY

- Filières 3-12 mm
- Tarauds à main 3-12 mm
- Mèches 2,5-10,5 mm
- Extracteurs de vis 1/8" - 3/8"
- Accessoires
 - Jauge de filetage
 - Mini tournevis Hex
 - Rallonge 1/4"
 - Adaptateur 3/8"F:1/4"M
 - Porte filière et tourne à gauche 1/4"



SET DE 10 PCS DE BORD À BRIDE DANS TC TRAY

- Outil pour bord à bride
- Adaptateurs bord à bride pour diamètre tuyaux
- Capacité de coupe jusqu'à 30 mm
- Lame et manche de rechange inclus

N° de Cde		144040102
N° Orig.		TTTF10
Coupe-tuyaux	mm	3 - 32
Outil pour bord à bride	mm	3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10
Adaptateur bord à bride pour diamètre tuyaux	mm	4 - 4,75 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14
Prix	€	66,50



SET D'EXTRACTEURS D'ÉCROUS ABIMÉS DANS TC TRAY

- Douilles 3/8" 6-17 mm
- Douilles 3/8" AF 5/16 - 5/8"
- Douilles 1/2" 19-25 mm
- Douilles 1/2" AF 3/4" - 1"
- Chasse-goupille 4 mm, longueur 150 mm
- Chrome Vanadium

N° de Cde		177720109
N° Orig.		TTBE18
Prix	€	321,09

N° de Cde		167190107
N° Orig.		TTDTD34
Filières		3x0,5 - 4x0,7 - 5x0,8 - 6x1,0 - 8x1,25 - 10x1,5 - 12x1,75
Tarauds		M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12
Porte-tarauds 1/4"		M3-M8, M5-M12
Mèches	mm	2,5 - 3,3 - 4,2 - 5,0 - 6,8 - 8,5 - 10,5
Extracteurs de vis	pouce	1/8 - 3/16 - 15/64 - 5/16 - 3/8
Mini tournevis HEX	mm	2,5x40
Douille de réduction	pouce	3/8 - 1/4
Cliquet à main	pouce	1/4
Porte-filière remplaçable	pouce	1/4
Prix	€	144,00



SET DE 5 OUTILS DE COUPE DANS TTD TRAY

- 2 pinces coupantes (droit/droite (491) - droit/gauche (492))
- 1 couteau (701N)
- 1 paire de ciseaux (497)
- 1 coupe-câble (496 - 590 mm)

N° de Cde		144020104
N° Orig.		TTDCT05
Prix	€	81,90



SET DE 5 CUTTERS ET 35 LAMES DANS TC TRAY

- 2 couteaux universels et 2 cutters
- 1 canif
- 5 lames pour couteau universel
- 10 lames pour chaque cutter 9 en 18 mm
- 10 lames pour canif

N° de Cde		174480103
N° Orig.		TTK40
Prix	€	53,72



SET DE COUPE-TUYAUX, 5 PCS DANS TC TRAY

- Coupe-tuyaux pour les tuyaux en cuivre et en bronze
- 1 coupe tube réglable
- 1 outil à ébavurer

N° de Cde		186400107
N° Orig.		TTTC06
Coupe tuyaux	mm	10 - 12 - 15 - 22
Coupe tuyaux ajustable	mm	3 - 22
Prix	€	90,00


SET DE 9 BURINS ET CHASSE-GOUPILLES DANS TC TRAY

- 2 burins longueur 150 et 200 mm
- 6 chasse-goupilles
- 1 pointe longueur 150 mm

N° de Cde		69220101 ⓘ
N° Orig.		TTPC09
Chasse-goupilles diam. pointe	mm	3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
Largeur burins	mm	19 - 25
Pointeau, diamètre pointe	mm	5
Prix	€	48,50


SET DE 28 MÈCHES 1-13 MM PAR 0,5 MM DANS TC TRAY

- DIN 338 HSS
- Angle de coupe 118°
- Comprenant: 3 x 1,0 et 1,5 mm/ 2 x 2,0 et 2,5 mm/ 1 x 3 mm à 13 mm

N° de Cde		151440104 ⓘ
N° Orig.		TTDB28
Diamètre mèche	mm	1,0 - 13,0
Prix	€	71,50


SET DE 8 BARRES DE TORSION ET DOUILLES À CHOC DANS TC TRAY

- Destiné au serrage des boulons de roues
- 4 barres de torsions de 90-140 Nm
- 1 adaptateur et 3 douilles à choc munies d'un manchon de protection en plastiques (protection des jantes en aluminium)

N° de Cde		172470403 ⓘ
N° Orig.		TTTS08
Douilles 1/2"	mm	17-19-21
Adaptateur	pouce	3/8 x 1/2
Torsion	Nm	1/2" 90 - 110 - 120 - 140
Prix	€	98,01


SET D'OUTILS DE MESURE DANS TC TRAY

- 1 pointe à tracer 150 mm
- 1 équerre 100 x 70 mm
- 1 pied à coulisse 150 mm
- 1 latte 150 mm

N° de Cde		102140210 ⓘ
N° Orig.		TTBM
Prix	€	67,90


► NEW
SET D'OUTILS DE MESURE DANS TC TRAY

- Pieds à coulisse digital 150 mm
- Jauge de filetage 0,25-0,6 mm, 4-42 UNC
- Multimètre DM500
- Jauge d'épaisseur 100 mm, feuilles 0.05-1.0 mm

N° de Cde		102140220 ⓘ
N° Orig.		TTDAM
Prix	€	124,30


GET ORGANISED



SET DE 7 TOURNEVIS PLATS, PH ET PZ DANS TC TRAY

N° de Cde		174400101
N° Orig.		TT917N
Tournevis plats	mm	0,5x3x75 - 1x5,5x75 - 0,2x6,5x100
Tournevis PH		0x75 - 1x75 - 2x75
Tournevis PZ		2x100
Prix	€	31,35


SET DE 7 TOURNEVIS TX ET TPX DANS TC TRAY

N° de Cde		174410100
N° Orig.		TT917TXN
Tournevis TX	mm	8(x75) - 9(x75)
Tournevis TPX	mm	10(x100) - 15(x100) - 20(x100) - 25(x100) - 30(x100)
Prix	€	31,90


SET DE MINI -TOURNEVIS ET PETITES PINCES, 20 PCS DANS TC TRAY

N° de Cde		104450101
N° Orig.		TTM116
Tournevis plats	mm	2,0x40 - 2,4x40 - 3,0x40
Tournevis PH		00(x40) - 0(x40)
Tournevis TX	mm	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 15
Pince à tête coupante	mm	114
Pincettes coupantes	mm	125
Pince à long bec	mm	125
Prix	€	70,90


SET DE 12 TOURNEVIS TX DANS TTD TRAY

N° de Cde		174380105
N° Orig.		TTD912TXN
Tournevis TX	mm	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45
Prix	€	60,50


SET DE 14 TOURNEVIS PLATS, PH ET P DANS TTD TRAY

N° de Cde		174370106
N° Orig.		TTD914N
Tournevis plats	mm	3 - 3,5 - 5,5 - 6,5
Tournevis PH		0 - 1 - 2 - 2
Tournevis PZ		0 - 1 - 2 - 2
Prix	€	61,50


SET DE 10 TOURNEVIS 1000V PLATS, PH EN PZ IN TTD TRAY

- Avec poignée et manche isolés
- Conforme EN60900

N° de Cde		174390104
N° Orig.		TTDV910N
Tournevis plats	mm	2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,5
Tournevis PH		0 - 1 - 2
Tournevis PZ		0 - 1 - 2
Prix	€	47,90


SET DE 6 TOURNEVIS ISOLÉS 1000V DANS TC TRAY

- Avec poignée et manche isolés
- Conforme EN60900

N° de Cde		245620109
N° Orig.		TTV706N
Tournevis plats	mm	4,0x(100) - 5,5x(125)
Tournevis PH		PH1 - PH2
Tournevis PZ		PZ1 - PZ2
Prix	€	32,16


SET DE 7 TOURNEVIS 1000V PLATS, PH ET PZ DANS TC TRAY

- Avec poignée et manche isolés
- Conforme EN60900

N° de Cde		178710109
N° Orig.		TTV907N
Tournevis plats	mm	2,5x75 - 4x100 - 5,5x125
Tournevis PH		0 - 1 - 2
Tournevis PZ		2(x100)
Prix	€	34,50

La gamme complète de nos plateaux d'outils se trouve sur www.vynckier.biz


JEU DE 5 TOURNEVIS ET 2 STUBBY DANS TTX TRAY

N° de Cde		174500108
N° Orig.		TTX918N
Tournevis plats	mm	1,2x6,5x38 - 0,5x3x100 - 1,2x6,5x100 - 1,6x10x200 - 1,0x5,5x150 - 1,2x8x150 - 2x38 - 3x150
Tournevis PH		
Prix	€	52,50


SET DE 9 TOURNEVIS SUR DOUILLES 6 PANS DANS TTX TRAY

N° de Cde		114590102
N° Orig.		TTXMDN
Tailles	mm	5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13
Prix	€	77,50


SET DE 5 TOURNEVIS À CHOC DANS TTX TRAY

- Gaine en TT-MV plus en acier

N° de Cde		174490102
N° Orig.		TTXMDTN
Tournevis plats	mm	1,2x6,5x100 - 1,2x8,0x150 - 1,6x10x200
Tournevis PH		2x100 - 3x150
Prix	€	43,90

**TC TRAY**

N° de Cde		161790100 ⓘ
N° Orig.		TT02
Prix	€	9,20

**TC TRAY**

N° de Cde		161790209 ⓘ
N° Orig.		TT03
Prix	€	9,20

**TC TRAY**

N° de Cde		161790308 ⓘ
N° Orig.		TT04
Prix	€	8,90

**TC TRAY**

N° de Cde		04160206 ⓘ
N° Orig.		TT01
Prix	€	9,20

**TC TRAY AVEC 2 RAILS ALU
(L 260 MM) ET 3X10 CLIPS DE
DOUILLES (1/4", 3/8", 1/2")**

N° de Cde		03890100 ⓘ
N° Orig.		ITALU
Prix	€	13,00

**TC TRAY AVEC SUPPORT UNIVERSEL
POUR TOURNEVIS OU CLÉS**

N° de Cde		04160107 ⓘ
N° Orig.		TT00
Prix	€	7,90

**TTD TRAY**

N° de Cde		161800305 ⓘ
N° Orig.		TTD02
Prix	€	14,50

**TTD TRAY**

N° de Cde		161780200 ⓘ
N° Orig.		TTX03
Prix	€	10,50

**TTD TRAY**

N° de Cde		161800206 ⓘ
N° Orig.		TTD01
Prix	€	14,50

**TTX TRAY**

N° de Cde		101030203 ⓘ
N° Orig.		TTX00
Prix	€	9,40

**TTX TRAY**

N° de Cde		161780101 ⓘ
N° Orig.		TTX02
Prix	€	10,50

**TTZ TRAY POUR TCW207N**

N° de Cde		263150104 ⓘ
N° Orig.		TTZ01
Prix	€	7,80

**TTX TRAY**

N° de Cde		109450106 ⓘ
N° Orig.		TTX01
Prix	€	10,20

**TTX TRAY**

N° de Cde		161800107 ⓘ
N° Orig.		TTD00
Prix	€	14,50

**SET DE DOUILLES ET EMBOUTS
1/4", 89 PCS DANS TED TRAY**

- 11 douilles courtes et 10 douilles longues 1/4"
- 17 embouts sur douilles et 43 embouts 1/4" 25 mm
- Cliquet à 72 dents 1/4"
- 2 rallonges L 50 et 100 mm
- Adaptateur 1/4"M - 3/8"F

N° de Cde		238240105	
N° Orig.		TED1489	
Douilles 1/4" 6 pans	mm	4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13	
Douilles 1/4" 6 pans longues	mm	4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 13	
Douilles tournevis 1/4" plates	mm	4 - 5,5 - 7	
Douilles tournevis 1/4" TX		10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40	
Douilles tournevis 1/4" PH		0 - 1 - 2 - 3	
Embouts 1/4" plat	mm	3 - 4 - 5,5 - 7	
Embouts 1/4" PH		0 - 1 - 2 - 3 - 4	
Embouts 1/4" PZ		0 - 1 - 2 - 3	
Embouts 1/4" TX		8 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45	
Prix	€	98,90	

**SET DE DOUILLES 3/8", 36 PCS
DANS TED TRAY**

- Cliquet à 72 dents 3/8"
- 13 douilles courtes 3/8"
- Levier à douille 250 mm
- Rallonge L 75 mm
- Adaptateur 1/2"F - 3/8" M et 1 pièce coudée
- 9 embouts sur douille TX10-TX50 et HEX

N° de Cde		238250104	
N° Orig.		TED3836	
Douilles 3/8" 6 pans	mm	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22	
Douilles tournevis 3/8" Hex	mm	3 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12	
Prix	€	99,90	

**SET DE DOUILLES 1/2" 27 PCS
DANS TED TRAY**

- 12 douilles courtes 1/2"
- 10 douilles longues 1/2"
- Cliquet à 72 dents 1/2"
- 2 rallonges longueur 62,5 et 150 mm
- Adaptateur 1/2"M - 3/8" F et 1 pièce coudée

N° de Cde		238230106	
N° Orig.		TED1227	
Type de douille		12 pans	
Douilles 1/2"	mm	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24	
Douilles 1/2" longues	mm	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19	
Prix	€	110,00	

**SET DE DOUILLES À CHOC 1/2"
CONFORMES AUX NORMES ANSI,
21 PCS DANS TED TRAY**

- 8 douilles courtes et 8 douilles longues 1/2"
- 2 rallonges L 75 et 250 mm
- Adaptateur 1/2"F - 3/4" M
- Adaptateur 3/8"F - 1/2" M
- Pièce coudée

N° de Cde		238300107	
N° Orig.		TED9121	
Douilles 1/2"	mm	13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24	
Douilles 1/2" longues	mm	13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24	
Adaptateur	pouce	3/8	
Prix	€	132,00	

**SET DE 10 DOUILLES 3/4" À 6
PANS DANS TEX TRAY**

N° de Cde		263100109	
N° Orig.		TEX3410	
Douilles 3/4" 6 pans	mm	22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 36 - 38 - 41 - 46 - 50	
Prix	€	95,90	

**SET DE RALLONGE, 13 PCS DANS
UN TEX TRAY**

- 6 rallonges 1/4", 3/8" en 1/2"
- 3 pièces coudées 1/4", 3/8" et 1/2"
- 1 adaptateur 3/8"-1/4"
- Avec une rallonge courte et longue, une manche en T peut être obtenu grâce à l'ouverture à l'extrémité du raccord
- 2 mini tournevis Hex 2,0 et 2,5 mm

N° de Cde		238440101	
N° Orig.		TEXEXT13	
Rallonges 1/4"	mm	150 - 300	
Rallonges 1/2"	mm	75 - 500	
Rallonges 3/8"	mm	75 - 500	
Prix	€	87,90	

**SET DE 5 DOUILLES ARTICULÉES
3/8" POUR BOUGIES DANS TEX
TRAY**

- Avec ouverture pour poignée en T
- Avec poignée en T

N° de Cde		263070104	
N° Orig.		TEXTB05	
Douilles 3/4"	mm	14 - 16 - 21	
Prix	€	79,90	

**SET POUR ÉCROUS DE ROUE 1/2"
DANS TEX TRAY**

- Manche flex de 425 mm avec grip synthétique
- 3 longues douilles à choc 1/2" avec gaine synthétique
- Rallonge 1/2"

N° de Cde		238460109	
N° Orig.		TEXW05	
Douilles pour bougies 1/2"	mm	17 - 19 - 21	
Rallonges 1/2"	mm	125	
Prix	€	85,90	

La gamme complète
de nos plateaux à
outils se trouve sur
www.vynckier.biz



JEU DE DOUILLES AVEC TOURNEVIS À CHOC ET DYNAMOMÉTRIQUES, 95 PCS DANS TED TRAY

- Tournevis à cliquet embouts 3/8"
- Tournevis dynamométrique 1/4" 1-5 Nm
- 63 embouts 1/4" L 25 mm
- Adaptateur pour tournevis dynamométrique
- 1/2" tournevis à choc
- 18 embouts 5/16" L 36 mm
- Adaptateur 1/2" - 5/16"
- Rallonge en T-bar et 1 rallonge flexible

N° de Cde		238350102
N° Orig.		TEDSD95
Embouts 1/4" plats	mm	0,6x3,5 - 0,6x4,5 - 0,8x4 - 0,8x5,5 - 1x5,5 - 1,2x5 - 1,2x6,5 - 1,4x7 - 1,6x8
Embouts 1/4" PH		PH1 (x3) - PH2 (x6) - PH3
Embouts 1/4" PZ		PZ1 (x3) - PZ2 (x6) - PZ3
Embouts 1/4" TX		6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 15 - 20 (x3) - 25 (x3) - 27 - 30 - 40
Embouts 1/4" Hex	mm	2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8
Embouts 1/4" GR		2 (x3)
Embouts 1/4" TPX		10 - 15 - 20 (x2) - 25 (x2) - 27 - 30 - 40
Embouts 1/4" carré		1 - 2 - 3
Embouts 5/16" plats		1,4x6 - 1,4x8 - 2,2x10 - 1,8x12
Embouts 5/16" PH		PH1 - PH2 - PH3 - PH4
Embouts 5/16" Hex		4 - 5 - 6 - 8
Embouts 5/16" TX		TX30 - TX40 - TX45 - TX50 - TX55
Rallonge	mm	105
Rallonge flexible	mm	150
Prix	€	163,00



SET DE 11 TOURNEVIS PLATS, PH ET PZ DANS TED TRAY

- Tige en acier TT-MV Plus
- Poignée ergonomique à 2 composants

N° de Cde		238290100
N° Orig.		TED911N
Tournevis plats	mm	lame ronde: 3,5x100 - 5,5x75 - 6,5x38 - lame hex: 5,5x125 - 6,5x100
Tournevis PH		lame ronde: PH0x75 - PH1x75 - PH2x38 - lame hex: PH2x100
Tournevis PZ		lame ronde: PZ1x75 - lame hex: PZ2x100
Prix	€	69,50



JEU DE 5 TOURNEVIS PLATS ET PH DANS TEX TRAY

- Tige en acier TT-MV Plus
- Poignée ergonomique à 2 composants

N° de Cde		238430102
N° Orig.		TEX915N
Tournevis plats	mm	5,5 x 150 - 6,5 x 150 - 8,0 x 150 - 10,0 x 200
Tournevis PH		PH3 x 150
Prix	€	55,50



SET DE 9 TOURNEVIS TX DANS TED TRAY

- Tige en acier TT-MV Plus
- Avec poignée ergonomique 2 composants

N° de Cde		238280101
N° Orig.		TED909TXN
Tournevis TX	mm	6 - 8 - 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30
Prix	€	62,50



JEU DE 5 TOURNEVIS À CHOC PLAT ET PH DANS TEX TRAY

- Tige en acier TT-MV Plus

N° de Cde		263060105
N° Orig.		TEXMDTN
Tournevis plats	mm	1,2x6,5x100 - 1,2x8,0x150 - 1,6x10x200
Tournevis PH		2x100 - 3x150
Prix	€	48,50



SET DE 9 TOURNEVIS 1000V PLATS, PZ ET PH DANS TED TRAY

- 4 tournevis plats
- 3 tournevis PH
- 1 tournevis PZ
- 1 voltmètre 100-250V
- Manche et tige isolés

N° de Cde		238400105
N° Orig.		TEDV909N
Tournevis plats	mm	2,5x75 - 3,5x100 - 4,0x100 - 5,5x125
Tournevis PH		PH0 - PH1 - PH2
Tournevis PZ		PZ2
Testeur de tension		100-250V
Prix	€	54,50



SET DE 5 PINCES DANS TED TRAY

- Pince crocodile 250 mm
- Pince plate 200 mm
- Pinces coupantes 125 & 200 mm
- Pince à long bec 200 mm
- Poignée ergonomique à 2 composants

N° de Cde		238380109
N° Orig.		TED441-T
Prix	€	106,00



SET DE 4 PINCES ISOLÉES 1000V DE CLASSE EN60900 DANS TED TRAY

- 1 pince coupante
- 1 pince à long bec
- 1 pince à dénuder
- 1 pince plate
- Poignées isolées

N° de Cde		238390108
N° Orig.		TEDV440
Pince coupante	mm	150
Pince universelle	mm	200
Pince à long bec	mm	200
Pince à dénuder	mm	175
Prix	€	85,90



SET DE 15 CLÈS MIXTES DANS TED TRAY

- Le côté de la clé a une inclinaison de 15°
- Taille identique à chaque extrémité

N° de Cde		238360101 ⓘ
N° Orig.		TED6515
Tailles	mm	5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19
Prix	€	80,90

SET DE 12 CLÈS MIXTES À CLIQUET DANS TED TRAY

- Avec bouton inverseur
- Cliquet à 72 dents
- Le côté de la clé a une inclinaison de 15°

N° de Cde		238260103 ⓘ
N° Orig.		TED6512R
Clés à fourche à cliquet	mm	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
Prix	€	224,00

SET DE 12 CLÈS MIXTES AVEC HIP-GRIP DANS TED TRAY

- Système Grip HIP pour antidérapant

N° de Cde		238500102 ⓘ
N° Orig.		TED8012
Clés mixtes	mm	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
Prix	€	99,68



SET DE 12 PCS CLÈS MIXTES À CLIQUET DANS TED TRAY

- Modèle sans cliquet d'inversion

N° de Cde		238270102 ⓘ
N° Orig.		TED6512RS
Clés à fourche à cliquet	mm	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
Prix	€	166,00

SET DE 6 CLÈS POLYGONALES EXTRA LONGUES DE 8 À 24 MM DANS TEX TRAY

N° de Cde		263050106 ⓘ
N° Orig.		TEXFLS06
Clés polygonales	mm	8x10 - 11x13 - 12x14 - 16x18 - 17x19 - 22x24
Prix	€	145,00

SET DE 4 PIEDS-DE-BICHE DANS TEX TRAY

- Pieds-de-biche avec une pointe ronde d'un côté, et un crochet plat de l'autre côté
- Levier démonte-pneu de 500 mm

N° de Cde		238450100 ⓘ
N° Orig.		TEXPB4
Prix	€	92,90



SET DE BURINS ET CHASSE-GOUPILLES, 14 PCS DANS TED TRAY

- 5 chasse-goupilles, longueur L 150 mm
- 4 burins
- 4 pointes à centrer L 150 mm

N° de Cde		238340103 ⓘ
N° Orig.		TEDPC14
Pointeaux	mm	3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
Burins	mm	19x150 - 25x200 - 25x250 - 26x240
Pointeaux	mm	4 - 5 - 8 - pointe à centrer automatique
Prix	€	113,00



SET DE 8 CLÈS POLYGONALES DOUBLES DE 6 À 22 MM DANS TEX TRAY

N° de Cde		263110108 ⓘ
N° Orig.		TEX6308
Prix	€	65,50



SET DE 7 CLÈS MIXTES DE 30 À 32 MM DANS TEX TRAY

- Angle d'inclinaison du côté de l'anneau 15°

N° de Cde		238420103 ⓘ
N° Orig.		TEX2032
Clés mixtes	mm	20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32
Prix	€	92,50



SET DE 42 CLÉS HEX ET TX DANS TED TRAY

N° de Cde		238330104 ⓘ
N° Orig.		TEDHT42
Tailles	mm	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10
Tailles	pouce	5/64 - 3/32 - 1/8 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4 - 5/16 - 3/8
Clés TX		Mini : 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 15 - 8 - 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
Clé PH		2
Clé plate	mm	5,5
Clé PZ		2
Prix	€	78,50



SET DE 4 CLÉS À MOLETTE DANS TED TRAY

- Poignée à deux composants
- Angle de 15° entre la fourche et la manche
- En acier

N° de Cde		238310106 ⓘ
N° Orig.		TEDADJ4
Clés à molette	mm	150 - 200(2x) - 250
Prix	€	93,90



SET DE 3 CLÉS À CLIQUET 3/4" AVEC ACCESSOIRES DANS TEX TRAY

- 1 clés à cliquet 3/4"
- 1 manche T 3/4"
- 1 rallonge 3/4"

N° de Cde		263080103 ⓘ
N° Orig.		TEX3403
Rallonge 3/4"	mm	400
Barre T 3/4"	mm	450
Nombre de dents cliquet 3/4"		72
Prix	€	150,00



SET DE 7 CLÉS TX/TPX DANS TED TRAY

N° de Cde		238370100 ⓘ
N° Orig.		TEDTX7
Tailles TX/TPX		10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
Prix	€	49,50



SET DE 7 CLÉS ALLEN AVEC MANCHE EN T DANS TED TRAY

- Tête sphérique du long côté de la clé

N° de Cde		238320105 ⓘ
N° Orig.		TEDHEX7
Clés Hex	mm	2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
Prix	€	49,50



SET PINCE MULTIPRISE ET CLÉ À MOLETTE DANS TEX TRAY

- 1 pince multiprise MB482-10Q avec dents dures et bouton de verrouillage du bec
- 1 clé à molette 4003J, ouverture jusqu'à 32 mm

N° de Cde		263120107 ⓘ
N° Orig.		TEXMB02
Prix	€	67,50



SET DE 2 CLÉS DYNAMOMÉTRIQUES DANS TEX TRAY

- Clé dynamométrique 3/8" 20 - 110 Nm
- Clé dynamométrique 1/2" 40 - 210 Nm
- Cliquet réversible pour serrage à droite

N° de Cde		238410104 ⓘ
N° Orig.		TEX1238
Prix	€	130,00



SET DE 2 CLÉS DYNAMOMÉTRIQUES ET MULTIPLICATEURS DE FORCE DANS TEX TRAY

- Clé pour droitier avec fonction cliquet
- Possibilité de verrouillage et précision +/- 4%
- Graduée en Nm et Lbs foot
- Conforme DIN3121
- 1 multiplicateur de force 1/2" - 3/4" au ratio 1:3
- Torsion maximale 1000 Lbs - 1400 Nm

N° de Cde		263090102 ⓘ
N° Orig.		TEXMP12
Connection entrante	pouce	1/2
Connection externe	pouce	3/4
Clé dynamométrique 1/2"	Nm	40-210
Torsion maximale	Nm	1400
Prix	€	371,00



SET DE 3 OUTILS DE MESURE DANS TED TRAY

- Pied à coulisse digital 150 mm
- Micromètre 0-25 mm
- Base magnétique avec comparateur 0-25 mm

N° de Cde		102140221 ⓘ
N° Orig.		TEDIMM
Prix	€	235,00

**SET DE DOUILLES ET CLÉS, 57 PCS DANS TTE**

N° de Cde		272990102 ⓘ
N° Orig.		TEFSK57
Cliquet 1/4" nombre de dents		72
Douilles 1/4"	mm	4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13
Douilles 3/8"	mm	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22
Douilles longues 1/4"	mm	6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 13
Rallonges 1/4"	mm	2" - 3"
Clés mixtes	mm	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
Rallonges 3/8"	mm	3" - 6"
Cliquet 3/8" nombre de dents		72
Coudes		1/4" - 3/8"
Adaptateurs	pouce	3/8"F:14"M - 1/4"Hex:1/4"M - 1/2"F:3/8"M
Prix	€	187,73

**SET DE DOUILLES 1/4" & 3/8" ET ACCESSOIRES DANS TTE**

N° de Cde		161680103 ⓘ
N° Orig.		TTESK86
Douilles 1/4"	mm	4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13
Douilles longues 1/4" 6 pans	mm	4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13
Douilles 3/8" 6 pans	mm	7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22
Douilles longues 3/8" 6 pans	mm	7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22
Rallonges 1/4"	mm	50 - 75 - 100 - 150 - 300
Rallonges 3/8"	mm	75 - 125 - 150 - 250 - 500
Rallonges avec tête sphérique 3/8"	mm	75 - 150 - 250
Nombre de dents cliquet 1/4" et 3/8"		60
Prix	€	312,00

**SET DE DOUILLES ET EMBOUTS 1/4" - 1/2", 28 PCS DANS TTE**

N° de Cde		272940107 ⓘ
N° Orig.		TTESK126
Douilles courtes 1/4"	pouce	4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13
Douilles longues 1/4" 6 pans	mm	7 - 8 - 10 - 11 - 13
Douilles courtes 1/2"	pouce	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 24 - 27 - 30 - 32 - 34
Douilles à choc longues 1/4" 6 pans	mm	10 - 13 - 16 - 17 - 18 - 19
Rallonges 1/2"	mm	125 - 255
Rallonges 3/8"	mm	100
Adaptateurs	pouce	1/4"
Poignée flex	mm	450
Cliquet 45 dents		1/4" - 1/2"
Prix	€	273,60

**SET DE DOUILLES 1/2" ET ACCESSOIRES, 63 PCS DANS TTE**

N° de Cde		161670104 ⓘ
N° Orig.		TTESK63
Rallonges 1/2"	mm	63 - 125 - 150 - 250 - 500
Douilles 1/2" 12 pans	mm	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32 - 34
Douilles longues 1/2" 12 pans	mm	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 36
Rallonges avec tête sphérique 1/2"	mm	75 - 150 - 250
Poignée flex	mm	250
Nombre de dents cliquet 1/2"		60
Prix	€	359,70

**SET DE DOUILLES 1/4", 3/8" ET 1/2", 77 PCS DANS TTE**

N° de Cde		178840104 ⓘ
N° Orig.		TTESK77
Douilles 1/4" 6 pans	mm	4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13
Douilles longues 1/4" 6 pans	mm	6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 13
Douilles 3/8" 6 pans	mm	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22
Douilles 1/2" 12 pans	mm	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22
Douilles à choc 1/2"	mm	13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24
Douilles à choc longues 1/2"	mm	13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24
Rallonges 1/4", longueur	mm	150 - 300
Rallonges avec tête sphérique 3/8"	mm	75 - 150
Rallonges avec tête sphérique 1/2"	mm	150 - 250
Cliquet 45 dents		1/4" - 3/8" - 1/2"
Manches Spinner		1/4" - 3/8"
Manche en T		1/4"
Prix	€	322,00

**SET DE DOUILLES EN D'EMBOÛTS, 85 PCS DANS TTE**

N° de Cde		178850103 ⓘ
N° Orig.		TTESK85
Embout Plat 1/4"	mm	4 - 5 - 7
Embout PH 1/4"		0 - 1 - 2 - 3
Embout PZ 1/4"		1 - 2 - 3
Embout TX 1/4"		10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
Embout TX-E 1/4"		4 - 5 - 6 - 7 - 8
Embout TX 3/8"		10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45 - 50
Embout TPX 3/8"		10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45 - 50
Embout TX-E 3/8"		10 - 12 - 14 - 16 - 18
Embout Hex 3/8"	mm	3 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12
Embout TX 1/2"		20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 50 - 55 - 60
Embout Hex 1/2"	mm	5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12
Embout SPL 1/2"		5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16
Embout RIB 1/2"		4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 13
Prix	€	275,00

**SET DE DOUILLES 3/4" ET ACCESSOIRES DANS TTE**

N° de Cde		161730106 ⓘ
N° Orig.		TTESK32
Rallonge 3/4"	mm	400
Douilles 3/4"	mm	19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 33 - 34 - 36 - 38 - 41 - 46 - 50
Douilles 3/4"	pouce	7/8 - 15/16 - 1 - 1 1/16 - 1 1/8 - 1 3/16 - 1 1/4 - 1 5/16 - 1 3/8 - 1 7/16 - 1 1/2 - 1 5/8 - 1 3/4 - 1 7/8
Barre T 3/4"	mm	450
Poignée flex 3/4"	mm	475
Nombre de dents cliquet 3/4"		60
Prix	€	476,45

**SET DE DOUILLES À CHOC 1/2" ET ACCESSOIRES, 73 PCS DANS TTE**


N° de Cde		161690102 ⓘ
N° Orig.		TTEISK73
Douilles à choc 1/2" 6 pans	mm	8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32
Douilles à choc longues 1/2" 6 pans	mm	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32
Douilles à choc 3/8" 6 pans	mm	8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19
Douilles à choc longues 3/8" 6 pans	mm	8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 19
Rallonges 1/2"	mm	75 - 125 - 250
Rallonges 3/8"	mm	75 (swivel)
Adaptateurs	pouce	3/8-1/4 - 3/8-1/2 - 1/2-3/8 - 1/2-3/4
Porte-embouts 1/4"	pouce	3/8 - 1/2
Prix	€	504,50

**SET DE DOUILLES À CHOC 3/4" ET ACCESSOIRES, 33 PCS DANS TTE**

N° de Cde		161700109 ⓘ
N° Orig.		TTEISK33
Adaptateurs	pouce	3/4-1/2 - 3/4-1
Douilles à choc 3/4"	mm	19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 28 - 30 - 32 - 33 - 34 - 36 - 38 - 41 - 46 - 50
Douilles à choc longues 3/4"	mm	19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 - 33 - 34 - 36 - 38 - 41 - 46 - 50
Rallonge 3/4"	mm	175
Prix	€	611,09

**SET DE 31 CLÉS MIXTES DANS TTE**

N° de Cde		161750104 ⓘ
N° Orig.		TTESP31
Clés mixtes	mm	5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32 - 33 - 34 - 36 - 38
Prix	€	322,00

**SET DE CLÉS POLYGALES, À FOURCHE ET CLIQUET, 37 PCS DANS EVA TRAY**

N° de Cde		161740105 ⓘ
N° Orig.		TTESP37
Clés à fourche	mm	6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x27 - 30x32
Clés polygones	mm	6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x27 - 30x32
Clés à fourche à cliquet	mm	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24 - 27
Prix	€	603,33

**SET DE 62 DOUILLES ET CLÉS DANS EVA TRAY**

N° de Cde		172320103 ⓘ
N° Orig.		TTEAF62
Clés mixtes	mm	5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 11/16, 1 1/8, 1 1/4
Douilles 1/4" courtes	pouce	3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2
Douilles 1/4" longues	pouce	3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2
Douilles 3/8" courtes	pouce	3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4
Douilles 3/8" longues	pouce	3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4
Douilles 1/2" courtes	pouce	3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 11/8, 13/16, 1 1/4
Prix	€	288,73



► NEW

SET DE TOURNEVIS, EMBOUTS ET CLÉS ALLEN DANS TTE

N° de Cde		272970104 ⓘ
N° Orig.		TEFMD54
Clés Allen	mm	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 10
Clés Torx		8 - 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
Tournevis plats	mm	6,5 x 100
Tournevis PH		2 x 100
Tournevis PZ		2 x 100
VDE-Tournevis 1000V plats		4 x 101
VDE-Tournevis 1000V PH		1 x 81
VDE-Tournevis 1000V PZ		1 x 81
Mètre	m	5
Prix	€	135,02

**SET DE CLÉS ET SÉRIE DE LIMES, 32 PCS DANS TTE**

N° de Cde		178870101 ⓘ
N° Orig.		TTEX32
Clés mixtes	mm	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32
Clés mixtes cliquet	mm	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
Vijlen		middelgrof: plat (2), half rond, rond en driehoek - 250 mm
Clés mixtes plates	mm	8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19
Prix	€	275,00




► NEW

SET DE CLÉS ET TOURNEVIS, 28 PCS DANS TTE

N° de Cde		272950106 ⓘ
N° Orig.		TTESP28
Tournevis plats	mm	3,5 x 75 - 5,5 x 150
Tournevis PH		1 x 75 - 2 x 100
Tournevis PZ		1 x 75 - 2 x 100
Clés mixtes	mm	8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
Clés Torx		1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10
Clés à molette	mm	200
Pick-up		600
Prix	€	159,60

**CLÉ HEXAGONALE ET SET D'INSPECTION, 17 PCS DANS TTE**

N° de Cde		178860102 ⓘ
N° Orig.		TTEX17
Clés Allen avec tête sphérique	mm	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10
Clés Torx		TX8 - TX9 - TX10 - TX15 - TX20 - TX25 - TX27 - TX30 - TX40
Miroir d'inspection		ø 57cm
Clé dynamométrique 1/2"	Nm	40-200
Prix	€	213,00

**SET DE 23 CLÉS ALLEN TX/TPX DANS TTE**

N° de Cde		166810101 ⓘ
N° Orig.		TTEX23
Clés Torx	mm	10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
Clés Allen	mm	2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
Tournevis sur douille	mm	5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13
Prix	€	185,90

**SET DE 122 TOURNEVIS ET EMBOUTS DANS TTE**

N° de Cde		186200101 ⓘ
N° Orig.		TTEM122N
Tournevis platss	mm	2,5x75 - 3,5x75 - 3x100 - 4x100 - 5,5x75 - 5,5x150 - 6,5x38 - 6,5x100 - 6,5x150 - 8x150 - 10x200
Tournevis PH		0x75 - 1x75 - 1x38 - 2x38 - 2x100 - 3x150 - 4x200
Tournevis PZ		0x75 - 1x100 - 1x38 - 2x38 - 2x100 - 2x150 - 3x150
45 Embout 25 mm 1/4"		Plats - PH - PZ - TX - TPX - HEX - GR
45 Embout 50 mm 1/4"		Plats - PH - PZ - TX - HEX
Prix	€	226,60



► NEW

SET DE 33 CLÉS ET TOURNEVIS DANS TTE

- 11 clés mixtes 8-19 mm
- 9 clés Allen 1,5 - 10mm
- 13 tournevis plats, PH, PZ, TX en TPX

N° de Cde		122390581 ⓘ
N° Orig.		TTEM33
Prix	€	138,50



► NEW

SET DE 98 TOURNEVIS ET EMBOUTS DANS TTE

N° de Cde		186160107 ⓘ
N° Orig.		TTEMD98N
Tournevis TX		8x75 - 9x75
Tournevis TPX	TPX	10 - 15 - 20 - 25 - 30
Tournevis plat avec lame traversante	mm	6,5x100 - 8x150 - 10x200
Tournevis PH avec lame traversante		2x100 - 3x150
Tournevis platss isolés	mm	2,5x75 - 4x100 - 5,5x125
Tournevis PH isolés		0x60 - 1x80 - 2x100
Tournevis PZ isolés		2x100
Embout		Plat - PH - PZ - TX - TPX - HEX
Mini tournevis		
Tournevis à embout		
Prix	€	194,00



► NEW

SET DE PINCES, CLÉ ET MARTEAU, 7 PCS DANS TTE

N° de Cde		272980103 ⓘ
N° Orig.		TEFMBP7
Clés à molette	mm	203
Pinces coupantes	mm	152
Pince à long bec	mm	203
Pince multiprise	mm	254
Cutter		
Marteau de charpentier		
Prix	€	151,80



SET DE 17 PINCES DANS TTE

N° de Cde		161720107 ⓘ
N° Orig.		TTEMB17
Pinces coupantes	mm	125 - 150
Pinces coupantes heavy duty	mm	150 - 200 (15°)
Pinces coupe-câbles	mm	200
Pince universelles	mm	175 - 200
Pince multiprise	mm	175 - 200
Pinces à dénuder	mm	175
Pinces à bec	mm	150
Circlips droits intérieurs	mm	175
Circlips courbés intérieurs	mm	175
Circlips droits extérieurs	mm	175
Circlips courbés extérieurs	mm	175
Prix	€	276,00



SET DE 11 PINCES DANS TTE

N° de Cde		178810107 ⓘ
N° Orig.		TTEMB11
Pinces coupantes heavy duty	mm	200
Pince étau	mm	100 - 160 - 250
Pince universelles	mm	175
Pinces à bec	mm	200
Circlips droits/courbés intérieurs	mm	175
Circlips droits/courbés extérieurs	mm	175
Pince multiprise	mm	250
Prix	€	168,00



SET DE 11 PINCES GRIP DANS TTE

N° de Cde		161760103 ⓘ
N° Orig.		TTEVG11
Pinces grip universelles 401	mm	100 - 125 - 250 - 300
Pinces grip universelles 401F	mm	250 - 300
Pinces grip universelles 404	mm	100 - 155 - 230
Pinces pour soudure 406P	mm	280
Pinces pour soudure 409P	mm	300
Prix	€	227,88



SET DE 12 OUTILS DE BASE DANS TTE

N° de Cde		178830105 ⓘ
N° Orig.		TTEPS12
Clé à molette	mm	150 - 250
Scie à main à métaux	g	800
Cutter		
Burin	mm	150 - 200
Pointeau	mm	150x5
Marteau	gr	800
Marteau avec tête en nylon et caoutchouc		
Mètre ruban	m	3
Set chasse-goupilles 6 pcs		
Règle acier	mm	200
Prix	€	174,00



TJ BOXES



► NEW

TRAY POUR BOÎTES TJ

- Permet de ranger un assortiment de 4 TJ-Trays

N° de Cde	122390568
N° Orig.	TJJ04
Prix	6,50



► NEW

SET DE 15 DOUILLES 1/4", 5,5 - 13 MM

N° de Cde	122390587
N° Orig.	TJ1415
Prix	32,50



► NEW

SET DE TOURNE-ÉCROUS À CHOC, 5 PCS

N° de Cde	122390591
N° Orig.	TJNS05
Prix	23,00



► NEW

SET D'EMBOUS À CHOC PZ, PH, PH2G, TX, ROB, 12 PCS

N° de Cde	122390595
N° Orig.	TJ1412
Prix	16,25



► NEW

SET DE 19 DOUILLES ET EMBOUTS 1/4", 8 - 13 MM

N° de Cde	122390588
N° Orig.	TJ1419
Prix	29,50



► NEW

SET DE 29 EMBOUTS 1/4" PLATS, PH, PZ, TX, TPX, HEX, ROB

N° de Cde	122390592
N° Orig.	TJ1429
Prix	31,75



► NEW

SET DE 12 EMBOUTS À CHOC ROB, HEX, PH2G, PZ, TX

N° de Cde	122390597
N° Orig.	TJ1413
Prix	16,25



► NEW

SET DE 20 DOUILLES ET EMBOUTS 1/4", 5,5 - 13 MM

N° de Cde	122390590
N° Orig.	TJ1420
Prix	30,50



► NEW

SET DE 29 EMBOUTS À CHOC PH, PZ, ROB, HEX, TX, PH2G

N° de Cde	122390594
N° Orig.	TJ1430
Prix	30,50



► NEW

SET DE 12 EMBOUTS À CHOC TORX

N° de Cde	122390598
N° Orig.	TJ1414
Prix	16,50

PLATEAUX EVA VIDE



► NEW

N° de Cde	112390100
N° Orig.	TEA01
Prix	11,50



► NEW

N° de Cde	112390101
N° Orig.	TEA02
Prix	11,50



► NEW

N° de Cde	112390105
N° Orig.	TEZ01
Prix	9,90



► NEW

N° de Cde	112390102
N° Orig.	TED00
Prix	19,90



► NEW

N° de Cde	112390103
N° Orig.	TED00
Prix	19,90



► NEW

N° de Cde	112390104
N° Orig.	TEX02
Prix	17,90



► NEW

SET PINCE À RIVETER DANS TEA TRAY

- Pince à riveter HR01 en aluminium
- 20 rivets aveugles en alu 2,4mm (3/32")
- 20 rivets aveugles en alu 3,2mm (1/8")
- 20 rivets aveugles en alu 4,0mm (5/32")
- 15 rivets aveugles en alu 4,8 mm (3/16")

N° de Cde		112390109 ⓘ
N° Orig.		TEAHR81
Taille	mm	250
Prix	€	64,00



► NEW

SET DE 50 EMBOUTS DE TYPE IMPACTE DANS TEA TRAY

- Embouts impacts 1/4" 30 mm en 50 mm
- ROB, Torx, HEX, PZ, PH
- 2 porte-embouts 60mm

N° de Cde		112390106 ⓘ
N° Orig.		TEABS50
Prix	€	59,20



► NEW

SET DE 78 DOUILLES ET EMBOUTS 1/4" DANS TEA TRAY

- 11 douilles 1/4" 6 pans 4-13 mm
- 63 embouts Plats, ROB, PZ, PH, TPX, TX, GR
- 2 porte-embouts
- Adaptateur

N° de Cde		112390108 ⓘ
N° Orig.		TEAMDQ78
Prix	€	62,50



► NEW

JEU DE 7 CLÉS À DOUILLES ARTICULÉES DOUBLES DANS TED TRAY

N° de Cde		112390107 ⓘ
N° Orig.		TEDDF7
Tailles		8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19
Prix	€	106,50



► NEW

SET D'OUTILS À CHOC 1/4" DANS TC TRAY

- Porte-embout à choc 1/4" gauche-droite
- Jeu d'extracteurs de tiges filetées 1 - 2 - 3
- 3 douilles à choc 6 pans 1/4"
- 11 embouts à choc de 50 mm
- Adaptateur d'embout à choc

N° de Cde		112390110 ⓘ
N° Orig.		TTID19
Prix	€	33,50



► NEW

SET DE 48 DOUILLES 1/4" DRIVE DANS TC TRAY

- Douilles 1/4" 6 pans 5-13 mm
- Mini cliquet 1/4" avec mécanisme sans engrenage
- Embouts courts et longs

N° de Cde		122390570 ⓘ
N° Orig.		TT1448
Prix	€	47,25



► NEW

SET DE 12 DOUILLES À CHOC 1/2" DANS TC TRAY

- Douilles à choc courtes 1/2" 6 pans 19-32 mm
- Douilles à choc longues 1/2" 6 pans 19-27mm
- Avec goupille

N° de Cde		122390572 ⓘ
N° Orig.		TT9212
Prix	€	76,80



► NEW

SET DE 10 TOURNEVIS 1000V DANS TC TRAY

- 1 manches isolé pour une bonne finition
- 1 manches isolé pour une tension puissante
- Lames interchangeables plats, PH, PZ

N° de Cde		122390582 ⓘ
N° Orig.		TTV710N
Prix	€	29,50



► NEW

SET DE CROCHETS ET POINÇONS DANS TC TRAY

- Crochet 35°, 90°, 125°
- Poinçon droit
- Longueur 16,5cm

N° de Cde		112390130 ⓘ
N° Orig.		TTMDP
Prix	€	19,50



► NEW

SET DE 7 CLÉS MIXTES DANS TTX TRAY

N° de Cde		68910207 ⓘ
N° Orig.		TTX2640
Tailles	pouce	1/4 - 5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 3/4 - 13/16 - 7/8 - 15/16 - 1 - 1 1/8 - 1 1/4
Prix	€	86,90



► NEW

SET DE 7 CLÉS À FOURCHE DANS TTX TRAY

N° de Cde		122390578 ⓘ
N° Orig.		TTX6607
Tailles	pouce	1/4 - 5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 13/16 - 7/8 - 15/16 - 1 - 1 1/16 - 1 1/8 - 1 1/4
Prix	€	61,50



► NEW

SET DE TOURNEVIS ET EMBOUTS 1/4", 38 PCS DANS TC TRAY

- 1 tournevis dynamométrique 1-5 mm
- Adaptateur
- 36 Embouts

N° de Cde		122390574 ⓘ
N° Orig.		TTSD38
Prix	€	70,50

1/4"

DOUILLE 6 PANS

- DIN 3124-ISO 2725
- Chrome vanadium
- Finition chromée mate



À partir de
€ 2,40

N° de Cde	N° Orig.	Taille mm	L mm	Prix €
25670100	M140504	4	25	2,40
25670159	M1405045	4,5	25	2,40
25670209	M140505	5	25	2,40
25670258	M1405055	5,5	25	2,40
25670308	M140506	6	25	2,40
25670407	M140507	7	25	2,40
25670506	M140508	8	25	2,40
25670605	M140509	9	25	2,40
25670704	M140510	10	25	2,40
25670803	M140511	11	25	2,40
25670902	M140512	12	25	2,60
25671009	M140513	13	25	3,60

3/8"

DOUILLE 6 PANS

- DIN 3124-ISO 2725
- Chrome vanadium
- Finition chromée mate



À partir de
€ 2,90

N° de Cde	N° Orig.	Taille mm	Longueur mm	Prix €
26210054	M380507	7	25,7	3,00
26210104	M380508	8	25,7	2,90
26210203	M380509	9	25,7	3,30
26210302	M380510	10	25,7	3,30
26210401	M380511	11	25,7	3,30
26210500	M380512	12	25,7	3,30
26210609	M380513	13	25,7	3,30
26210708	M380514	14	25,7	3,50
26210807	M380515	15	25,7	3,50
26210906	M380516	16	29	3,30
26211003	M380517	17	29	4,30
26211102	M380518	18	29	4,50
26211201	M380519	19	29	4,70
26211300	M380520	20	29	4,90
26211409	M380521	21	29	5,00
26211508	M380522	22	29	5,20

€ 9,90



MINI CLIQUET 1/4" POUR DOUILLES ET EMBOUTS

N° de Cde	112390117
N° Orig.	PM14
Dimensions	mm 505
Prix	€ 9,90

€ 20,50



CLIQUET À MAIN 1/4"

N° de Cde	132090101
N° Orig.	1400M
Longueur	76
Prix	€ 20,50

DOUILLE 6 PANS

- DIN 3124-ISO 2725
- Chrome vanadium
- Finition chromée mate



À partir de
€ 5,00

N° de Cde	N° Orig.	Taille mm	L mm	Prix €
35620038	M140604	4	49,5	5,00
35620061	M140605	5	49,5	5,00
35620095	M1406055	5,5	49,5	5,00
35620103	M140606	6	49,5	5,00
35620202	M140607	7	49,5	5,20
35620301	M140608	8	49,5	5,20
35620350	M140609	9	49,5	5,00
35620400	M140610	10	49,5	5,20
35620459	M140611	11	49,5	5,20
35620509	M140612	12	49,5	5,20
35620608	M140613	13	49,5	5,70

DOUILLE 6 PANS

- DIN 3124-ISO 2725
- Chrome vanadium
- Finition chromée mate



À partir de
€ 4,90

N° de Cde	N° Orig.	Taille mm	Longueur mm	Prix €
35860055	M380607	7	45,5	4,90
35860105	M380608	8	45,5	4,90
35860154	M380609	9	45,5	4,90
35860204	M380610	10	45,5	5,00
35860253	M380611	11	45,5	4,90
35860303	M380612	12	45,5	5,00
35860402	M380613	13	45,5	5,20
35860451	M380614	14	50	5,30
35860477	M380615	15	53	5,30
35860493	M380616	16	53	6,20
35860501	M380617	17	56	6,60
35860550	M380618	18	56	6,80
35860600	M380619	19	56	7,50
35860709	M380620	20	63,5	7,90
35860808	M380621	21	63,5	7,90
35860907	M380622	22	63,5	8,40

€ 26,90



CLIQUET - 45 DENTS

N° de Cde	74290107
N° Orig.	1400FRP
Raccord	1/4"
Longueur	150
Prix	€ 26,90

€ 34,50



CLIQUET - 45 DENTS

N° de Cde	74290206
N° Orig.	3800FRP
Raccord	3/8"
Longueur	200
Prix	€ 34,50

1/2"

DOUILLE 6 PANS

- DIN 3124-ISO 2725
- Chrome vanadium
- Finition chromée mate



À partir de
€ 4,30



1/2"

DOUILLE 12 PANS

- DIN 3124-ISO 2725
- Chrome vanadium
- Finition chromée mate



À partir de
€ 4,30



1/2"

DOUILLE 12 PANS

- DIN 3124-ISO 2725
- Chrome vanadium
- Finition chromée mate



À partir de
€ 4,30



N° de Cde	N° Orig.	Taille mm	Longueur mm	Prix €
74313008	M1205106	10	38	4,30
74313107	M1205116	11	38	4,30
74313206	M1205126	12	38	4,30
74313305	M1205136	13	38	4,30
74313404	M1205146	14	38	4,30
74313503	M1205156	15	38	4,30
74313602	M1205166	16	38	4,50
74313701	M1205176	17	38	4,90
74313800	M1205186	18	38	5,20
74313909	M1205196	19	38	5,90
74314006	M1205206	20	38	6,20
74314105	M1205216	21	38	6,30
74314204	M1205226	22	40	6,60
74314303	M1205236	23	40	6,60
74314402	M1205246	24	40	7,20
74314501	M1205256	25	40	7,30
74314600	M1205266	26	40	7,80
74314709	M1205276	27	43	8,50
74314808	M1205286	28	43	8,50
74314907	M1205296	29	43	8,60
74315003	M1205306	30	43	9,20
74315102	M1205326	32	43	9,70
74312307	M1205336	33	45,5	12,90
74315201	M1205346	34	45,5	14,50

N° de Cde	N° Orig.	Taille mm	Longueur mm	Prix €
74310038	M120508	8	38	4,30
74310061	M120509	9	38	4,30
74310103	M120510	10	38	4,30
74310202	M120511	11	38	4,30
74310301	M120512	12	38	4,30
74310400	M120513	13	38	4,30
74310509	M120514	14	38	4,30
74310608	M120515	15	38	4,30
74310707	M120516	16	38	4,50
74310806	M120517	17	38	4,90
74310905	M120518	18	38	5,20
74311002	M120519	19	38	5,90
74311101	M120520	20	38	6,20
74311200	M120521	21	38	6,20
74311309	M120522	22	40	6,60
74311408	M120523	23	40	6,60
74311507	M120524	24	40	7,20
74311556	M120525	25	40	7,30
74311655	M120526	26	40	7,80
74311804	M120527	27	43	8,40
74311754	M120528	28	43	8,50
74311853	M120529	29	43	8,60
74312109	M120530	30	43	9,20
74312208	M120532	32	43	9,70
74312257	M120534	34	45,5	14,90

N° de Cde	N° Orig.	Taille pouce	L mm	Prix €
74315508	M120112	3/8	38	4,30
74315607	M120114	7/16	38	4,30
74315706	M120116	1/2	38	4,30
74315805	M120118	9/16	38	4,30
74316001	M120120	5/8	38	4,30
74316100	M120122	11/16	38	4,30
74316209	M120124	3/4	38	5,40
74316407	M120126	13/16	38	6,00
74316506	M120128	7/8	40	6,50
74316605	M120130	15/16	40	7,00
74316704	M120132	1	43	7,80
74316803	M120134	1 1/16	43	8,40
74316902	M120136	1 1/8	43	8,50
74317009	M120138	1 3/16	43	9,00
74317108	M120140	1 1/4	43	9,60

DOUILLE 12 PANS

- DIN 3124-ISO 2725
- Chrome vanadium
- Finition chromée mate



À partir de
€ 9,60



DOUILLE 6 PANS

- DIN 3124-ISO 2725
- Chromé vanadium
- Acier chrome vanadium



À partir de
€ 13,90



Pour notre offre
complete, voir :
www.vynckier.biz

N° de Cde	N° Orig.	Taille mm	Longueur mm	Prix €
25730102	M120610	10	79	9,60
25730201	M120611	11	79	9,60
25730300	M120612	12	79	9,60
25730409	M120613	13	79	9,70
25730508	M120614	14	79	9,90
25730607	M120615	15	79	10,50
25730706	M120616	16	79	9,80
25730805	M120617	17	79	10,50
25730904	M120618	18	79	9,90
25731001	M120619	19	79	10,50
25731100	M120620	20	79	9,90
25731209	M120621	21	79	10,50
25731308	M120622	22	79	10,50
25731407	M120624	24	79	11,50
25731506	M120627	27	79	16,90
25731605	M120630	30	79	19,50
25731704	M120632	32	79	20,90
25731803	M120636	36	79	24,50

N° de Cde	N° Orig.	Taille mm	Longueur mm	Prix €
36200103	M3405196	19	50	13,90
36200202	M3405216	21	50	13,90
36200301	M3405226	22	50	13,90
36200400	M3405246	24	51	14,90
36200509	M3405276	27	52	15,90
36200608	M3405306	30	54	16,90
36200707	M3405326	32	56	16,90
36200806	M3405336	33	56	16,90
36200905	M3405346	34	56	19,50
36201002	M3405366	36	58	20,50
36201101	M3405386	38	60	20,90
36201200	M3405416	41	64	24,50
36201309	M3405466	46	68	27,50
36201408	M3405506	50	72	31,90

EMBOUT SUR DOUILLE 3/8" AVEC EMBOUT HEX



À partir de
€ 5,00

N° de Cde	N° Orig.	Taille mm	Prix €
102070109	M381503	3	5,00
102070208	M381504	4	5,00
102070307	M381505	5	5,00
102070406	M3815055	5,5	5,00
102070505	M381506	6	5,00
102070604	M381507	7	5,00
102070703	M381508	8	5,00
102070802	M381510	10	5,20
102070901	M381512	12	9,20

EMBOUT SUR DOUILLE 3/8" AVEC EMBOUT HEX



À partir de
€ 5,00

N° de Cde	N° Orig.	Taille pouce	Prix €
114820103	M381103	3/32	5,00
114820202	M381104	1/8	5,00
114820301	M381105	5/32	5,00
114820400	M381106	3/16	5,00
114820509	M381107	7/32	5,00
114820608	M381108	1/4	5,00
114820707	M381110	5/16	5,00
114820806	M381112	3/8	5,20

EMBOUT SUR DOUILLE 1/2" AVEC EMBOUT HEX, EXTRA LONG



À partir de
€ 8,80

N° de Cde	N° Orig.	Taille mm	L2 mm	Prix €
186730107	M122506A	6	80	8,80
186730206	M122508A	8	80	8,80
186730305	M122510A	10	140	10,50

EMBOUT SUR DOUILLE 1/2" AVEC EMBOUT TORX



À partir de
€ 6,20

N° de Cde	N° Orig.	Taille TX	Prix €
117400101	M121220T	20	6,20
117400200	M121225T	25	6,20
117400309	M121227T	27	6,20
117400408	M121230T	30	6,30
117400507	M121240T	40	6,30
117400606	M121245T	45	6,60
117400705	M121250T	50	6,60
117400804	M121255T	55	7,50
117400903	M121260T	60	8,00

EMBOUT SUR DOUILLE 1/2" AVEC EMBOUT SPLINE LONG 65 MM



À partir de
€ 8,30

N° de Cde	N° Orig.	Taille Spline	Prix €
144000106	M122805	5	8,30
144000205	M122806	6	8,30
144000304	M122808	8	8,40
144000403	M122810	10	11,50
144000502	M122812	12	12,90
144000601	M122814	14	14,90
144000700	M122816	16	18,90

EMBOUT SUR DOUILLE 1/2" AVEC EMBOUT HEX



À partir de
€ 5,90

N° de Cde	N° Orig.	Taille mm	Prix €
68200104	M121505	5	5,90
68200203	M121506	6	5,90
68200302	M121507	7	5,90
68200401	M121508	8	5,90
68200500	M121509	9	5,70
68200609	M121510	10	6,50
68200708	M121512	12	7,60
68200807	M121514	14	9,00
68200906	M121517	17	11,50
68201003	M121519C	19	11,50

EMBOUT SUR DOUILLE 1/2" AVEC EMBOUT HEX



À partir de
€ 5,40

N° de Cde	N° Orig.	Taille pouce	Prix €
237690102	M121106-C	3/16	5,40
237690201	M121107-C	7/32	5,40
237690300	M121108-C	1/4	5,40
237690409	M121109-C	9/32	5,40
237690508	M121110-C	5/16	5,40
237690607	M121112-C	3/8	5,90
237690706	M121116-C	1/2	6,80
237690805	M121118-C	9/16	8,50
237690904	M121120-C	5/8	9,90

EMBOUT SUR DOUILLE 1/2" AVEC EMBOUT TORX, LONG 65,5 MM



À partir de
€ 8,80

N° de Cde	N° Orig.	Taille TX	Prix €
117440107	M122220T	20	8,80
117440206	M122225T	25	8,80
117440305	M122227T	27	8,80
117440404	M122230T	30	8,80
117440503	M122240T	40	9,10
117440602	M122245T	45	9,70
117440701	M122250T	50	9,80
117440800	M122255T	55	11,50
117440909	M122260T	60	12,50
117441006	M122270T	70	12,50

EMBOUT SUR DOUILLE 1/2" AVEC EMBOUT TORX TPX



À partir de
€ 6,20

N° de Cde	N° Orig.	Taille TPX	Prix €
68250109	M121220	20	6,20
68250208	M121225	25	6,20
68250307	M121227	27	6,20
68250406	M121230	30	6,20
68250505	M121240	40	6,20
68250604	M121245	45	6,50
68250703	M121250	50	6,50
68250802	M121255	55	7,30
68250901	M121260	60	8,00

€ 9,90



MINI CLIQUET 1/4" POUR DOUILLES ET EMBOUTS

N° de Cde		112390117	❗
N° Orig.		PM14	
Dimensions	mm	505	
Prix	€	9,90	

€ 20,50



CLIQUET À MAIN 1/4"

N° de Cde		132090101	❗
N° Orig.		1400M	
Longueur	mm	76	
Prix	€	20,50	



À partir de
€ 26,90

CLIQUET - 45 DENTS

N° de Cde		74290107	❗	74290206	❗	74290305	❗
N° Orig.		1400FRP		3800FRP		1200FRP	
Raccord	pouce	1/4"		3/8"		1/2"	
Longueur	mm	150		200		255	
Prix	€	26,90		34,50		44,50	



À partir de
€ 38,50

CLIQUET - 72 DENTS

N° de Cde		186140109	❗	186140208	❗	186140307	❗
N° Orig.		1400-72N		3800-72N		1200-72N	
Raccord	pouce	1/4"		3/8"		1/2"	
Longueur	mm	150		200		255	
Prix	€	38,50		43,90		50,50	



€ 38,90

LONG CLIQUET 45 DENTS

N° de Cde		143830107	❗
N° Orig.		1200L	
Raccord	pouce	1/2"	
Longueur	mm	430	
Prix	€	38,90	



€ 96,50

CLIQUET 72 DENTS

N° de Cde		143820108	❗
N° Orig.		M3400-72	
Raccord	pouce	3/4"	
Longueur	mm	505	
Prix	€	96,50	

SET DE DOUILLES COMPOSÉ DE 5 DOUILLES 1/4" ET 5 DOUILLES 3/8" TX-E

- Livré clipsé sur un rail métallique

€ 19,00



N° de Cde		04850103
N° Orig.		M3814
Douilles 1/4"	TX-E	4 - 5 - 6 - 7 - 8
Douilles 3/8"	TX-E	10 - 12 - 14 - 16 - 18
Prix	€	19,00

SET DE 9 DOUILLES COURTES 1/2" TX-E

- Livré clipsé sur un rail métallique

€ 25,00



N° de Cde		116610104
N° Orig.		M1210
Douilles 1/2"	TX-E	10 - 11 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 24
Prix	€	25,00

SET DE 8 DOUILLES LONGUES 1/2" 6 PANS

- Livré clipsé sur un rail métallique
- Longueur 80 mm

€ 35,50



N° de Cde		101710101
N° Orig.		M12086
Douilles 1/2"	TX-E	13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 24
Prix	€	35,50

SET DE 15 DOUILLES 1/2" 12 PANS AF

- Livré clipsé sur un rail métallique

€ 39,50



N° de Cde		28130201
N° Orig.		M1215AF
Douilles 1/2"	pouce	3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4 - 13/16 - 7/8 - 15/16 - 1 - 11/16 - 11/8 - 1 3/16 - 1 1/4
Prix	€	39,50



SET DE 10 DOUILLES À CHOC 1/2" 6 PANS

- Livré clipsé sur un rail métallique
- Douilles en chrome-molybdène

€ 39,00



N° de Cde		75240200
N° Orig.		9121
Douilles 1/2"	mm	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24
Prix	€	39,00

SET DE 10 DOUILLES À CHOC LONGUES 1/2" 6 PANS

- Livré clipsé sur un rail métallique
- Douilles en chrome-molybdène

€ 59,00



N° de Cde		114960206
N° Orig.		9126
Douilles 1/2"	mm	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24
Prix	€	59,00

SET DE 9 EMBOUTS SUR DOUILLE 3/8" HEX

- Livré clipsé sur un rail métallique



€ 35,50

N° de Cde	68830108
N° Orig.	M3812
Douilles 1/2"	3 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12
Prix	35,50

SET DE 8 EMBOUTS SUR DOUILLE 3/8" AF HEX

- Livré clipsé sur un rail métallique



€ 25,00



N° de Cde	68830207
N° Orig.	M3811
Douilles 3/8"	3/32 - 1/8 - 5/32 - 3/16 - 7/16 - 1/4 - 5/16 - 3/8
Prix	25,00

SET DE 9 EMBOUTS SUR DOUILLE 3/8" TORX

- Livré clipsé sur un rail métallique



€ 29,00

N° de Cde	102180106
N° Orig.	M3813TX
Douilles 1/2"	10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45 - 50
Prix	29,00

SET DE 9 EMBOUTS SUR DOUILLE COURTS 1/2" TORX

- Livré clipsé sur un rail métallique



€ 29,90

N° de Cde	38190054
N° Orig.	M1212TX
Douilles 1/2" TX	20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60
Prix	29,90

SET DE 9 EMBOUTS SUR DOUILLE COURTS 1/2" HEX

- Livré clipsé sur un rail métallique



€ 29,90

N° de Cde	19070101
N° Orig.	M1212
Douilles 1/2"	5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 - 17
Prix	29,90

SET DE 6 EMBOUTS SUR DOUILLE LONGS 1/2" HEX

- Livré clipsé sur un rail métallique
- Longueur 100 mm



€ 29,00

N° de Cde	118910108
N° Orig.	M1211
Douilles 1/2"	5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12
Prix	29,00

MINI SET DE DOUILLES 1/4" 6 PANS, 24 PCS

- 10 embouts
- 11 douilles 1/4" 6 pans
- 1 mini cliquet à main 1/4"
- 1 rallonge L.75 mm
- 1 porte-embout

€ 34,90



N° de Cde		167920107
N° Orig.		T1424
Embouts plats	mm	4 - 5,5
Embouts PH		1 - 2
Embouts Hex		3 - 5 - 6
Embouts TX		10 - 15 - 20
Douilles 1/4"	mm	4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13
Prix	€	34,90

SET DE DOUILLES 3/8" 6 PANS, 34 PCS

- 9 douilles courtes 3/8"
- 1 adaptateur 1/2"F - 3/8"M
- 2 rallonges 75x150 mm
- 1 cliquet
- 20 embouts
- Porte-embout

€ 50,90



N° de Cde		167310101
N° Orig.		T3834
Embouts plats	mm	3 - 4 - 5,5
Embouts PH		1 - 2 - 3
Embouts PZ		1 - 2 - 3
Embouts Hex		3 - 4 - 5 - 6
Embouts TX	mm	10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
Douilles 3/8" 6 pans	mm	8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19
Prix	€	50,90

SET DE DOUILLES 1/2" 6 PANS, 21 PCS

- 16 douilles courtes 1/2"
- 1 cliquet 1/2"
- 2 rallonges 65 en 150 mm
- 1 coude
- 1 adaptateur 1/2"F-3/8"M

€ 99,90



N° de Cde		167240209
N° Orig.		T1221-6
Douilles 1/2"	mm	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32
Prix	€	99,90

SET DE DOUILLES 1/4" 6 PANS, 36 PCS

- 11 embouts
- 10 douilles courtes et 6 longues 1/4"
- 1 cliquet 1/4"
- 1 coude
- 2 rallonges L 50 mm et L 100 mm
- 3 clés Hex 1,5 - 2,5 mm
- 1 porte-embout
- 1 adaptateur 3/8"F-1/4"M

€ 49,90



N° de Cde		167290105
N° Orig.		T1436
Embouts plats	mm	4 - 5,5
Embouts PH		1 - 2
Embouts Hex		5 - 6
Embouts TX		10 - 15 - 20
Embouts PZ		1 - 2
Douilles 1/4" 6 pans	mm	4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13
Douilles 1/4" 6 pans longues	mm	6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 13
Clés Allen	mm	1,5 - 2 - 2,5
Prix	€	45,90

SET DE DOUILLES 3/8" 6 PANS, 39 PCS

- 11 embouts
- 14 douilles courtes et 6 longues 3/8"
- 2 douilles bougie
- 1 cliquet 3/8" FRP3800
- 1 adaptateur 3/8"F-1/2"M
- 1 rallonge L 150 mm
- 1 rallonge à tête sphérique L 75 mm
- 1 coude

€ 79,90



N° de Cde		167930106
N° Orig.		T3839
Embouts plats	mm	0,8x4 - 1,2x5,5
Embouts PH		1 - 2
Embouts PZ		1 - 2
Embouts Hex		5 - 6
Embouts TX		10 - 15 - 20
Douilles 3/8" 6 pans	mm	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 22
Douilles 3/8" 6 pans longues	mm	16(5/8") - 21(13/16")
Douilles bougie 3/8" 6 pans	mm	8 - 10 - 12 - 13 - 17 - 19
Prix	€	79,90

SET DE DOUILLES 1/2" 12 PANS, 21 PCS

- 16 douilles courtes 1/2"
- 1 cliquet 1/2"
- 2 rallonges 65 en 150 mm
- 1 coude

€ 95,90



N° de Cde		167240100
N° Orig.		T1221
Douilles 1/2"	mm	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32
Prix	€	95,90

SET DE DOUILLES 3/4", 18 PCS

- Douilles en accessoires
- Cliquets

N° de Cde		167380104 ⓘ
N° Orig.		T3418-6
Douilles 3/4" 6 pans	mm	19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 33 - 34 - 36 - 38 - 41 - 46 - 50
Rallonges	mm	200 - 400
Prix	€	311,00

€ 311,00



01 MACHINES

02 AUTO

03 WORKSHOP

04 EQUIPMENT

05 TOOLS

06 HVAC & CONSTRUCT

€ 196,50

► NEW

SET DE MONTAGE 1/2" MM ET POUCE

- Douilles en accessoires
- Cliquet, manche flex
- 4 tournevis

N° de Cde		112390111 ⓘ
N° Orig.		T1244
Douilles 1/2" 12 pans	mm	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32
Douilles 1/2" 12 pans	pouce	3/8 - 1/2 - 9/16 - 19/32 - 11/16 - 25/32 - 13/16
Douilles 1/2" 12 pans longues	mm	10 - 13 - 17 - 19
Douilles bougie 1/2"	mm	16 - 21
Rallonge	mm	50,8 - 127 - 254
Tournevis plats	mm	5,5 - 6,5
Tournevis PZ	mm	PZ1 - PZ2
Clés hexagonales	mm	10x13
Prix	€	196,50



► NEW

€ 159,00

SET DE DOUILLES 1/4", 3/8" EN 1/2", 98 PCS

- Douilles, embouts en accessoires
- Ratels en porte-embout
- Clés mixtes

N° de Cde		173360118 ⓘ
N° Orig.		TMX098
Douilles 1/4" 6 pans	mm	4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13
Douilles 3/8" 6 pans	mm	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21
Douilles 1/2" 12 pans longues	mm	10 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 19 - 20 - 24 - 27 - 30
Clés mixtes	mm	8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19
Prix	€	159,00



CHOISISSEZ VOTRE CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE

N° de Cde	N° Orig.	"	Prix	5 Nm	6 Nm	10 Nm	15 Nm	20 Nm	25 Nm	30 Nm	40 Nm	50 Nm	60 Nm	70 Nm	90 Nm	100 Nm	110 Nm	120 Nm	140 Nm	200 Nm	210 Nm	320 Nm	350 Nm	450 Nm	500 Nm	700 Nm	980 Nm	1000 Nm
-----------	----------	---	------	------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------

► TYPE STANDARD



FONCTIONNEMENT À DROITE

73190035	1492AG-E	1/4	58,90	5				25																				
73190050	3892AG-E1	3/8	64,50	5				25																				
73190076	3892AG-E3	3/8	73,90				20										110											
73190191	1292AG-EP	1/2	81,90							40									210									
73190209	1292AG-E4	1/2	128,00								70									350								
73190274	3492AG-E	3/4	198,00									90									450							
73190308	3492AG-E1	3/4	515,00															140								700		
73190407	3492AG-E2	3/4	549,00															140									980	

► TYPE STANDARD



FONCTIONNEMENT BIDIRECTIONNEL

73190175	1292AG-ER	1/2	81,90							40								200										
73190258	1292AG-E4R	1/2	124,00								70									350								
73190282	3492AG-ER	3/4	176,00									90									450							

► TYPE DIGITAL

DIGITALE, FONCTIONNEMENT À DROITE, 9 MOMENTS DE TORSION PRÉDÉFINIS, TOLÉRANCE RÉGLABLE 0-9%



161810056	3892D100	3/8	325,00			10										100												
161810106	1292D200	1/2	375,00				20											200										

► TYPE ANALOGIQUE

AFFICHAGE ANALOGIQUE, FONCTIONNEMENT BIDIRECTIONNEL



237700109	3892P060	3/8	145,00			12				60																		
237700208	3892P100	3/8	155,00				20									100												
237700307	1292P100	1/2	155,00					20								100												
237700406	1292P200	1/2	165,00							40							200											
237700505	1292P320	1/2	219,00								60							320										
237700604	3492P500	3/4	499,00													100										500		

€ 19,90



PINCE COUPANTE

N° de Cde		109740209	
N° Orig.		MB441-6T	
Longueur	mm	155	
Capacité corde de piano	mm	1,6	
Capacité fil d'acier	mm	2,0	
Prix	€	19,90	

À partir de

€ 20,50



PINCE COUPANTE POUR FIL D'ACIER DUR

N° Orig.		109750109	109750208
N° Orig.		MB442-6T	MB442-8T
Longueur	mm	160	200
Capacité corde de piano	mm	2	2,5
Capacité fil d'acier	mm	2,5	3,0
Capacité fil de fer	mm	3,8	4,0
Prix	€	20,50	23,50

€ 22,50



PINCE MULTIPRISE UNIVERSELLE, DIN 8976

N° Orig.		74170101	
N° Orig.		MB481-10	
Longueur	mm	250	
Capacité	mm	45	
Prix	€	22,50	

€ 24,50



PINCE MULTIPRISE UNIVERSELLE, DIN 8976

N° Orig.		109420208	
N° Orig.		MB481-10T	
Longueur	mm	250	
Capacité	mm	3-38	
Prix	€	24,50	

À partir de

€ 12,50



PINCE ÉTAU AVEC BECS COURBÉS

- Avec fonction de coupe
- Mécanisme autobloquant et à une main pour la facilité d'utilisation
- L'écrou sur la tête de réglage facilite les travaux répétitifs
- Acier au chrome vanadium

N° de Cde	N° Orig.	Longueur mm	Capacité mm	Prix €
74250036	401-4	100	25	12,50
74250044	401-5	125	28	14,90
74250051	401-7	175	38	16,90
74250101	401-10	250	47	18,50
74250200	401-12	300	50	25,50

€ 41,90



► NEW

PINCE ÉTAU DE TYPE C AVEC PATINS PIVOTANTS

- Mécanisme autobloquant et à une main pour la facilité d'utilisation
- L'écrou sur la tête de réglage facilite les travaux répétitifs
- Acier au chrome vanadium

N° de Cde		186650363	
N° Orig.		4185P	
Longueur	mm	460	
Capacité	mm	230	
Profondeur des becs	mm	240	
Prix	€	41,90	

À partir de

€ 22,50



SERRE-TUBE

- Modèle robuste en aluminium
- Poids léger

N° de Cde	N° Orig.	Longueur mm	Capacité mm	Diam. max. tube pouces	Prix €
112390121	PWC12	310	43	12	22,50
112390122	PWC14	320	50	14	28,50
112390123	PWC18	370	60	18	39,50
112390124	PWC24	390	76	24	59,50
112390125	PWC36	560	102	36	99,90

€ 24,50




PINCE À SERTIR AUTOMATIQUE

- Pour cosse isolées et non isolées, 24-10 AWG
- Fonction pince à dénuder et pince coupante avec bouton de réglage pour câbles, 30-8 AWG

N° de Cde		186680104	
N° Orig.		CP60	
Prix	€	24,50	



€ 22,50




CLÉS ALLEN À TÊTE SPHÉRIQUE 9 PCS

- Acier chrome vanadium

N° de Cde	112260104	112260203
N° Orig.	1479MM	1479AF
Taille	mm	1,5 - 2 - 2,5 - 3
Taille	Pouce	4 - 5 - 6 - 8 - 10
Prix	€	22,50



€ 23,50




JEU DE 9 CLÉS ALLEN À TÊTE SPHÉRIQUE 1,5 À 10 MM

- Acier chrome molybdène
- Taille marquée sur chaque clé

N° de Cde	231760109
N° Orig.	1499MM
Taille	mm
Taille	1,5 - 2 - 2,5 - 3
Prix	€



€ 15,90



JEU DE 7 CLÉS ALLEN À TÊTE SPHÉRIQUE ALLANT DE 2,5 À 10 MM

- Acier chrome vanadium
- Exécution noire

N° de Cde		109550103	
N° Orig.		1475	
Taille	mm	2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10	
Prix	€	15.90	




€ 27,50

SET DE 9 CLÉS TORX À TÊTE SPHÉRIQUE ALLANT DE TX8 À TX40

- Acier chrome vanadium
- Exécution noire

N° de Cde	116600107 ⓘ	
N° Orig.	1479TX	
Taille	mm	8 - 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
Prix	€	27 50



À partir de
€ 16,90

CLÉS À MOLETTE

- Acier chrome vanadium

N° de Cde	N° Orig.	Capacité	Longueur	Prix
105870059	4001	mm	mm	€
105870109	4002	17	100	16,90
105870208	4003	24	150	18,50
105870307	4004	28	200	22,50
105870406	4005	33	250	27,90
105870505	4006	38	300	34,50
105870604	4007	50	375	60,90
105870703	4008	60	450	102,00
		70	600	194,00

À partir de
€ 23,00

CLÉS DE MONTAGE À CLIQUET

- Acier chrome vanadium

N° de Cde	122390622	122390624	245200308
N° Orig.	PGW1924	PGW2430	PGW2730
Taille	mm	mm	mm
Taille	19x24	24x30	27x30
Longueur	mm	mm	mm
Longueur	315	366	500
Largeur de la bague	mm	mm	mm
Largeur de la bague	42	65	65
Hauteur de la bague	mm	mm	mm
Hauteur de la bague	50	63	63
Prix	€	€	€
Prix	23,00	40,90	50,00

CLÉ MIXTE

- Norme DIN 3113A - ISO 3319
- Certifié ISO 7738
- Acier chrome vanadium
- Trempé et chromé
- Taille identique des deux côtés
- Têtes inclinées à 15°

À partir de
€ 6,20



N° de Cde	N° Orig.	Taille mm	Longueur mm	Prix €
72671001	600515	15	190	6,20
72671100	600516	16	200	6,90
72671209	600517	17	210	7,40
72671308	600518	18	220	8,60
72671407	600519	19	230	8,80
72671506	600520	20	240	9,60
72671605	600521	21	250	9,80
72671704	600522	22	260	11,50
72671803	600523	23	270	13,50
72671902	600524	24	280	13,50
72672009	600525	25	290	15,50
72672108	600526	26	300	16,50
72672207	600527	27	310	17,90
72672306	600528	28	320	18,50
72672405	600529	29	330	19,50
72672504	600530	30	340	22,50
72672603	600532	32	360	25,50
72672652	600533	33	380	30,90
72672686	600534	34	380	28,50
72672702	600536	36	410	40,90
72672751	600538	38	430	43,50
72672801	600541	41	460	50,90
72672850	600546	46	500	64,90
72672900	600550	50	540	79,90
72672926	600555	55	560	155,00

À partir de
€ 15,50



CLÉ MIXTE À CLIQUET

- Acier chrome vanadium

N° de Cde	N° Orig.	Taille mm	Longueur mm	Prix €
109720102	600508R	8	140	15,50
109720201	600509R	9	150	16,90
109720300	600510R	10	159	16,50
109720409	600511R	11	165	19,50
109720508	600512R	12	172	18,90
109720607	600513R	13	178	19,90
109720706	600514R	14	191	21,00
109720805	600515R	15	200	22,00
109720904	600516R	16	208	25,90
109721001	600517R	17	226	24,50
109721100	600518R	18	237	27,50
109721209	600519R	19	248	26,00
109721308	600522R	22	290	34,90
109721407	600524R	24	323	42,50
109721506	600527R	27	359	65,00
109721605	600530R	30	403	92,00
109721704	600532R	32	425	89,00

SET DE 8 CLÉS MIXTES RACAGNAC ALLANT DE 8 À 19MM

- Taille identique des deux côtés
- Modèle sans cliquet d'inversion
- Clé plate
- Livré dans une pochette

€ 132,00



SET DE CLÉS MIXTES DE 6 À 32 MM

- 21 pièces
- Acier chrome vanadium
- Angle d'inclinaison côté bague 15°

N° de Cde	185830205
N° Orig.	6521
Prix	€ 132,00

À partir de
€ 122,00



N° de Cde	N° Orig.	mm	Prix €
167160100	6508RSMM	8	122,00
167160209	6512RSMM	12	124,00
		8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19	
		8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19	

À partir de

€ 30,90



CLÉ POLYGONALE À CHOC

- DIN3126
- Chrome molybdène

N° de Cde	N° Orig.	Taille mm	Longueur mm	Prix €
160750402	903032	32	190	30,90
160750501	903036	36	205	34,50
160750808	903046	46	240	54,50

À partir de

€ 22,50



CLÉ À FOURCHE À CHOC

- DIN3126
- Chrome molybdène

N° de Cde	N° Orig.	Taille mm	Longueur mm	Prix €
160740106	902024	24	178	22,50
160740403	902032	32	190	28,50
160740502	902036	36	214	35,50
160740700	902041	41	233	42,90
160741005	902055	55	295	77,50

SET DE 6 MINI TOURNEVIS PLATS ET PH

€ 13,00



N° de Cde		68940105 ⓘ
N° Orig.		MDM706
Tournevis plats	mm	2x40 - 2,4x40 - 3x40
Tournevis PH		00 - 0 - 1
Dimensions (L x l x h)	mm	28x120x158
Prix	€	13,00

SET DE 8 PIÈCES AVEC LONGS EMBOUTS

€ 19,50



N° de Cde		172280109 ⓘ
N° Orig.		TM708
Tournevis plat	mm	2 - 3 - 4
Tournevis PH		0 - 1
Tournevis PZ		0 - 1
Tournevis TX		5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10
Prix	€	19,50

SET DE 6 TOURNEVIS PLATS, PZ ET PH

€ 26,90



N° de Cde		178200101 ⓘ
N° Orig.		MD906N
Tournevis plats	mm	0,6x3,5 - 75 / 1,0x5,5 - 150
Tournevis PH	PH	1x75 - 2x100
Tournevis PZ	PZ	1x75 - 2x100
Prix	€	26,90

SET DE 10 TOURNEVIS PLATS, PZ ET PH

€ 45,90



N° de Cde		185880101 ⓘ
N° Orig.		MD910N
Tournevis plats	mm	3,0x100 - 5,5x75 - 5,5x150 - 6,5x150
Tournevis PH		0x75 - 1x75 - 2x100
Tournevis PZ		1x75 - 2x100
Tournevis plats 1000 Volt	mm	3,0x100
Prix	€	45,90

INFO



La tige des tournevis isolés est recouverte de 2 couleurs différentes, pour remarquer rapidement que l'isolation est endommagée.

JEU DE 6 TOURNEVIS PLATS ET PHILIPS

€ 26,90



N° de Cde		178200309 ⓘ
N° Orig.		MDV906N
Tournevis plat	mm	0,4x2,5x75 - 0,5x3,0x100 - 0,8x4,0x100 - 1,0x5,5x125
Tournevis PH		1(x80) - 2(x100)
Prix	€	26,90

SET DE 18 PIÈCES ISOLÉES DANS UNE BOÎTE À OUTILS

- 13 tournevis
- 5 pinces

€ 189,00



N° de Cde		178700100 ⓘ
N° Orig.		TV18N
Pince universelles	mm	200
Pincettes à long bec	mm	200
Pincettes à dénuder	mm	180
Pincettes coupantes	mm	150 + 200
Tournevis plats	mm	2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,5 - 6,5
Tournevis PH		0 - 1 - 2 - 3
Tournevis PZ		0 - 1 - 2 - 3
Poids	kg	4,70
Prix	€	189,00

SERRE-JOINTS AVEC POIGNÉE PIVOTANTE À 90°

À partir de
€ 26,50



N° de Cde	N° Orig.	Taille mm	Force de serrage kg	Prix €
128370103	CMF16T	160x80	250	26,50
128370202	CMF20T	200x100	400	32,90
128370301	CMF25T	250x120	550	39,50
128370400	CMF30T	300x140	650	48,90
128370509	CMF35T	300x100	400	48,90

SERRE-JOINTS AVEC POIGNÉE EN T

À partir de
€ 22,50



N° de Cde	N° Orig.	Taille mm	Force de serrage kg	Prix €
128360104	CMF16	160x80	250	22,50
128360203	CMF20	200x100	400	32,90
128360302	CMF25	250x120	550	35,90
128360401	CMF30	300x140	650	44,90
128360500	CMF35	300x120	750	44,90
722174000	EHG40CS	400x175	700	62,50
722175000	EHG50CS	500x120	750	55,50
722176000	EHG60CS	600x175	700	67,50

SET DE 6 CHASSE-GOUPILLES

€ 34,50

N° de Cde	N° Orig.	Prix €
69110104	PPS06	34,50



PIED-DE-BICHE



À partir de
€ 16,90

N° de Cde	N° Orig.	Longueur mm	Prix €
116980103	PB12	300	16,90
116980202	PB16	400	22,50
116980301	PB20	500	36,90

SET DE 3 PIED-DE-BICHE



N° de Cde	N° Orig.	Longueur mm	Prix €
100690106	TTXPB3	300 - 400 - 500	56,90

COUPE BOULONS


- Lames trempées (HRC55-60)
- Angle de coupe de 30°
- Avec vis centrale pour augmenter la sécurité en coupant
- Manches en forme tuyau, avec bouts en caoutchouc



À partir de
€ 38,50

N° de Cde	N° Orig.	Longueur mm	Capacité	Prix €
101900108	BC414	350	7mm (HRC15) of 4mm (HRC40)	38,50
101900306	BC424	600	10 mm (HRC15) of 6mm (HRC40)	59,90
101900405	BC430	750	13mm (HRC15) of 7mm (HRC40)	80,90
101900504	BC436	900	16mm (HRC15) of 8mm (HRC40)	102,00


SET BURINS ET CHASSE GOUILLES 10 PIÈCES



N° de Cde	N° Orig.	Prix €
199810102	WRPC10	62,50

€ 62,50

EXTRACTEUR UNIVERSEL À 3 GRIFFES RÉVERSIBLES



À partir de
€ 96,90



N° de Cde	N° Orig.	Profondeur serrage (b) mm	Prise interne (a1) mm	Prise externe (a2) mm	Prix €
178770103	SP31410	97	90	133	96,90
178770202	SP31810	97	130	170	101,00
178770301	SP32215	150	160	211	141,00
178770400	SP32615	150	205	261	151,00
178770509	SP33320	205	252	327	223,00

SET DE 5 EXTRACTEURS UNIVERSELS

€ 585,00



N° de Cde	N° Orig.	Prix €
144740107	DIS-SP05	585,00

SP1410 - SP1810 - SP2215 - SP2615 - SP3320

PINCE À RIVETER CLASSIQUE POUR RIVETS AVEUGLES



N° de Cde
N° Orig.
Capacité rivets alu
Prix

mm
€

727817020
RITC711
2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8
14,90

PINCE À RIVETER POUR RIVETS AVEUGLES



N° de Cde
N° Orig.
Capacité rivets alu
Prix

mm
€

727819010
RITC901KN
2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8
26,90

PINCE À RIVETER 3 EN 1 AVEC 360° DRAAIBARE KOP



N° de Cde
N° Orig.
Capacité rivets en aluminium
Capacité rivets creux en aluminium
Capacité rivets goujons en aluminium
Prix

mm
M
M
€

727819090
RITC909G
2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8
4 - 5 - 6
4 - 5 - 6
48,90

PINCE À RIVETER 2 EN 1



N° de Cde
N° Orig.
Capacité rivets creux en aluminium
Capacité rivets goujons en aluminium
Prix

M
M
€


727817100
RITC920
4 - 5 - 6
4 - 5 - 6
47,50

PINCE À RIVETER DE TYPE ACCORDÉON POUR RIVETS AVEUGLES

- Le système accordéon garantit une transmission de force plus souple
- Corps en aluminium avec poignée en acier et diverses parties en acier
- Pour rivets de 3,2 - 4,0 - 4,8 - 6,4 mm pour tous matériaux


N° de Cde	727815010
N° Orig.	RITC501
Capacité rivets en aluminium	mm 3,2 - 4,0 - 4,8 - 6,4
Prix	€ 45,90

€ 45,90



PINCE À RIVETER 3 EN 1

N° de Cde	727819700
N° Orig.	RITC970
Capacité rivets en aluminium	mm 3,2 - 4,0 - 4,8 - 6,4
Capacité rivets creux en aluminium	M 4 - 5 - 6 - 8 - 10
Capacité rivets goujons en aluminium	M 4 - 5 - 6 - 8
Prix	€ 102,90




INFO



PINCE À RIVETER 3 EN 1 EXTRA LOURDE

- Munie de leviers pour plus de force de rivetage
- Modèle breveté
- Corps en aluminium avec poignée en acier
- Livrée dans un coffret de rangement transportable en pvc




N° de Cde	727819500
N° Orig.	RITC950
Capacité rivets en aluminium	mm 3,2 - 4,0 - 4,8 - 6,4
Capacité rivets creux en aluminium	M 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12
Capacité rivets goujons en aluminium	M 4 - 5 - 6 - 8
Prix	€ 96,90

€ 96,90



INFO






PINCE À RIVETER PNEUMATIQUE POUR RIVETS AVEUGLES

PINCE À RIVETER PNEUMATIQUE POUR RIVETS AVEUGLES

PINCE À RIVETER PNEUMATIQUE 360° POUR RIVETS AVEUGLES

• Pour travail de série modéré



€ 202,00



€ 159,00




€ 255,00


INFO



INFO



INFO



N° de Cde	727816400
N° Orig.	RITC640
Consommation d'air/rivet	l 0,9
Pression de travail	bar 6 - 8
Course	mm 19
Capacité rivets alu	mm 3,2 - 4,0 - 4,8 - 6,4
Prix	€ 202,00

N° de Cde	727814800
N° Orig.	RITC480
Consommation d'air/rivet	l 0,8
Pression de travail	bar 5,5 - 7
Course	mm 16
Capacité rivets alu	mm 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8
Prix	€ 159,00

N° de Cde	727814810
N° Orig.	RITC480S
Consommation d'air/rivet	l 0,8
Pression de travail	bar 6 - 8
Course	mm 16
Capacité rivets alu	mm 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8
Puissance	kN 9,6
Prix	€ 255,00

RIVETS CREUX EN ACIER ZINGUÉ POUR USAGE UNIVERSEL

- Force du matériel : 8.8
- Peuvent être fixés avec nos pinces de la gamme NCG
- 100 pièces par boîte

À partir de
€ 24,50



INFO



RIVETS GOUJONS EN ACIER ZINGUÉ POUR USAGE UNIVERSEL

- Force du matériel : 8.8
- 25 pièces par boîte

À partir de
€ 31,50



INFO



N° de Cde	Taille	Diamètre	Mèche	Epaisseur de tôle	Prix
		mm	mm	mm	€
747801004	M4	5,9	6	0,5 - 3,0	24,50
747801005	M5	6,9	7	0,3 - 3,0	26,90
747801006	M6	8,9	9	0,3 - 3,0	31,50
747801008	M8	10,9	11	0,5 - 3,0	22,50
747801010	M10	11,9	12	0,5 - 3,0	26,90

N° de Cde	747802050	747802060
Type	BKB	BKB
Taille	M5	M6
Mèche	mm 6,6	7,8
Epaisseur de tôle	mm 0,5 - 2,0	0,5 - 2,5
Longueur du filet	mm 15	20
Prix	€ 31,50	32,90

RIVETS ALUMINIUM MULTIGRIP

- Ces rivets ont une plage de serrage plus large, qui permet un préforage moins précis
- Un autre avantage d'une grande plage de serrage est une meilleure étanchéité

À partir de
€ 11,90



INFO



N° de Cde	Taille	Contenu de l'emballage (CE)	Prix
	mm	mm	€
747809320	3,2x10	200	11,90
747809408	4,0x8	200	12,90
747809410	4,0x10	200	14,90
747809412	4,0x12	200	8,40
747809481	4,8x10	200	9,20
747809482	4,8x12	200	9,90



RIVETS ET ÉCROUS AVEUGLES MAINTENANT SANS EFFORT AVEC VOTRE OUTIL RECHARGEABLE



Regardez la vidéo
sur www.vynckier.biz



**EMBOÛT À RIVETS AVEUGLES À
MONTER SUR UNE PERCEUSE-
VISSEUSE.**



INFO



N° de Cde

N° Orig.

Capacité rivets alu

Capacité rivets inox

Prix

727819720

DAF01R

mm 3,2 - 6,4

mm 3,2 - 4,8

€ **65,90**

**EMBOÛT À RIVETS À MONTER SUR
UNE PERCEUSE-VISSEUSE**



INFO



N° de Cde

N° Orig.

Capacité rivets creux alu

Capacité rivets creux en inox

Prix

727819731

DAF02B

M M4 - M10

M M4 - M6

€ **80,90**

**EMBOÛT À RIVETS ET RIVETS
AVEUGLES À MONTER SUR UNE
PERCEUSE-VISSEUSE**



+



INFO



N° de Cde

N° Orig.

Capacité rivets alu

Capacité rivets creux en aluminium

Capacité rivets creux en aluminium

Capacité rivets creux en inox

Prix

727819742

DAF03RB

mm 3,2 - 6,4

M M4 - M10

M M4 - M6

mm 3,2 - 4,8

€ **93,90**

ASSORTIMENTS DE RIVETS CREUX ET RIVETS GOUJONSS

À partir de

€ 83,90



ASSORTIMENTS DE RIVETS MULTIGRIP

€ 62,50



N° de Cde

N° Orig.

Nombre de rivets creux M4

Nombre de rivets creux M5

Nombre de rivets creux M6

Nombre de rivets creux M8

Nombre de rivets creux M10

Nombre de rivets goujonss M4

Nombre de rivets goujonss M5

Nombre de rivets goujonss M6

Nombre de rivets goujonss M8

Prix

747804001

RISET400

100

100

100

50

50

0

0

0

0

€

83,90

747805001

RISET500

100

100

100

50

50

25

25

25

25

151,00

N° de Cde

N° Orig.

Nombre de rivets 3,2 x 10 mm

Nombre de rivets 4,0 x 8mm

Nombre de rivets 4,0 x 10 mm

Nombre de rivets 4,0 x 12mm

Nombre de rivets 4,8 x 10 mm

Nombre de rivets 4,8 x 12mm

Prix

747809001

RISET900

200

200

200

100

100

100

€

62,50



€ 17,90

①

LAMPE DE POCHE LED 100 LUMENS

- Boîtier solide en aluminium
- 100 lumens
- Recharge via port micro USB (Chargeur non inclus)

Vendues par 12 dans un présentoir



Vendues par 10 dans un présentoir



②

€ 27,50

LAMPE D'INSPECTION 500+80 LUMENS

- Cou étroit et long 17x9x130 mm permettant d'éclairer profondément dans des ouvertures étroites sans ombres gênantes
- Bande LED frontale 500 lm + LED supérieure 80 lm
- Base magnétique et crochet de suspension en acier
- Pile rechargeable Li-ion 2500 mAh - 3,7 V, livrée avec chargeur 230 V



€ 30,50

③

LAMPE DE POCHE LED 500+170 LUMENS

Avec 230 V Chargeur



Vendues par 10 dans un présentoir



€ 42,90

④



UV pour détecter les fuites (climatisation/refroidissement)

1000 lm CRI 95

Vendues par 10 dans un présentoir



Base magnétique inclinable

**LAMPE À MAIN LED 1000 LUMENS RECTITUDE DES COULEURS CRI95 + LAMPE D'INSPECTION UV**

- Rendu fidèle des couleurs pour utilisation dans les secteurs de la photographie, de la presse, de la peinture, de la signalisation, et partout où les couleurs doivent être parfaitement reconnues
- Pile rechargeable Li-ion 5000 mAh - 3,7 V, avec chargeur 230 V et station de charge

N° de Cde		①	②	③	④
N° Orig.		801106065	801106024	801106010	801106022
Puissance d'éclairage	lumen	WL00100	WL0016F	WL0010S	WL0020CUV
Autonomie	h	100	500 + 80	500+170	1000
Chargeur		3,5	3	2,5	3
Dimensions (L x l x h)	mm	non	oui	oui	oui
Qt. de commande min.		20x20x165	45x35x320	600x600x1800	58x45x218
Prix/CE	€	12	10	10	10
		17,90	27,50	30,50	42,90



€ 17,50

LAMPE FRONTALE 300 LM AVEC PILE RECHARGEABLE

- Capteur pour **allumer et éteindre sans les mains**
- Pile lithium 2000 mAh haute performance
- Étanchéité IP44

N° de Cde		801106028
N° Orig.		HL300
Puissance d'éclairage	lumen	100
Autonomie	h	3
Temps de charge	h	6
Chargeur		USB-kabel
Qt. de commande min.		10
Prix/pièce	€	17,50

Faisceau lumineux réglable à 180°

Portée lumineuse de 15 mètres

**LAMPE À MAIN 220 LUMENS**

- Pile rechargeable 3,7 V 1800 mAh Lithium avec port micro USB (chargeur non inclus)

N° de Cde		801106070
N° Orig.		WL220
Puissance d'éclairage	lumen	220
Autonomie	h	3
Temps de charge	h	3
Qt. de commande min.		12
Prix/pièce	€	17,90



Inclinable

€ 17,90

220 Lumens

Powerbank intégrée avec port USB

**BANDE LED 2000 LUMENS**

- L'éclairage idéal pour bureaux, établis, ateliers, camionnettes, au-dessus des machines, ponts élévateurs,...
- Disponible sur 230 V et sur 12 V
- Raccords magnétiques fournis



Fourni avec LL200230

À partir de
€ 41,00

N° de Cde		801106048	801106055
N° Orig.		LL20012	LL200230
Capacité	lumen	2000	2000
Tension	V	12	230
Longueur	mm	1000	1000
Dimensions (L x l x h)	mm	1000x30x30	1000x30x30
Prix	€	41,00	48,50



LAMPES DE CHANTIER.....

► NEW

LAMPE DE CHANTIER PLIABLE

- Solide et durable
- Boîtier en aluminium et verre renforcé
- Inclinaison
- IP65 - Adapté aux travaux lourds

N° de Cde		105272010
N° Orig.		LCP50
Puissance LED	W	50
Puissance d'éclairage	Lumen	4.500
Température de couleur	K	6.500
Dimensions (L x l x h)		280x180x300
Prix	€	35,00

Lumière du jour 6500 Kelvin



€ 35,00

► NEW

LAMPE DE CHANTIER STABLE

- Solide et durable
- Boîtier en aluminium et verre renforcé
- Inclinaison
- IP65 - Adapté aux travaux lourds

À partir de
€ 29,90

1 2 3



3 mètres

À partir de
€ 75,00

4 5



N° de Cde		105272021	105272032	105272044	105272034	105272046
N° Orig.		LCS30	LCS50	LCS80	LCS50P	LCS80P
Puissance LED	W	30	50	80	50	80
Puissance d'éclairage	Lumen	3.000	5.000	8.000	5.000	8.000
Température de couleur	K	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Dimension (L x l x h)	mm	325x185x345	350x185x395	405x235x457	350x185x395	405x235x457
Prix	€	29,90	59,00	105,00	75,00	125,00



2 prises à l'arrière

TRÉPIED POUR LCS LAMPES

N° de Cde		105272062
N° Orig.		LCSTRI
Prix	€	37,50



€ 37,50

Trépied illustré avec
la lampe LCS.
Lampe non comprise



OCTOPUS

CONVIENT POUR

- Entretien
- Travail en extérieur
- Opérations de sauvetage

ATOUS

- Rapidement déployable
- Facile à régler en hauteur
- Grande zone de travail éclairée
- 200 W pour 20.000 lumens



OCTOPUS- LAMPE DE TRAVAIL LED 360°

N° de Cde		105270708
N° Orig.		WTA200S
Puissance d'éclairage	lumen	20000
Puissance LED	W	6x33,5
Longueur câble	m	10
Poids	kg	10,00
Dimensions (L x l x h)	mm	800x800x3400
Prix	€	329,00

6 modules LED
inclinable de
33,5 W



Pliable pour le
transport



10 m câble
en caoutchouc
H05RN-F



3,400 mm

€ 329,00

01 MACHINES

02 AUTO

03 WORKSHOP

04 EQUIPMENT

05 TOOLS

06 HVAC & CONSTRUCT





METAL FIX.....

**LAMPE DE TRAVAIL À BASE MAGNÉTIQUE**

- Boîtier en aluminium résistant aux chutes et lentille en polycarbonate
- Incluable sur le pied, avec aimant puissant
- Résiste aux chocs et aux éclaboussures IP54. Classe de sûreté II



Inclinable à pied

Avec câble et prise en néoprène de 4m

1 2 Aimant

À partir de
€ 54,00



3 4

À partir de
€ 91,90

Fonctionne avec la batterie ainsi qu'avec le câble 230 V fourni



Via la sortie USB normale, la batterie peut être utilisée comme une banque d'énergie pour les smartphones



Avec 4m de caoutchouc câble et fiche en néoprène

N° de Cde		1	2	3	4
N° Orig.		105270686	105270687	105270688	105270689
Met stekker	V	WFL30	WFL50	WFL30LI	WFL50LI
Puissance d'éclairage	lumen	230	230	230	230
Puissance LED	W	2800	4500	2800	4500
Batterie	mAh	30	50	30	50
Autonomie	u	-	-	8800	8800
Temps de charge	u	-	-	3 - 6	3 - 6
Poids	kg	3	3	2,00	2,00
Prix	€	54,50	64,90	91,90	102,00

ÉGALEMENT DISPONIBLE SUR TRÉPIED

5



6



7



8

N° de Cde		5	6	7	8
N° Orig.		105270692	105270695	105270697	105270700
Puissance d'éclairage	lumen	WFL50S	WFL50LIS	WFL2X50S	WFL2X50LIS
Puissance LED	W	4.500	4.500	2x4.500	4500
Avec batterie		50	50	2x50	50
		non	oui	non	oui
Prix	€	94,90	142,00	158,00	254,00



TRIPLE FIX.....



LAMPE DE TRAVAIL LED

- Étanche aux éclaboussures d'eau, lampe de base très robuste, boîtier en PE incassable et aluminium
- Le câble peut être enroulé
- 3 option de fixation : aimant, pied et poignée (à suspendre)

€ 76,90

N° de Cde		105270682
N° Orig.		WCAB50
Puissance d'éclairage	lumen	5000
Puissance LED	W	50
Type câble		H07RNF
Longueur câble	m	5 + 1
IP		54
Dimensions (L x l x h)	mm	340x80x340
Prix	€	76,90



5 m de câble de 3 x 1,5 mm² + 1 m câble de branchement

Lampe inclinable 90°

Interrupteur Marche/Arrêt

4x aimant + pied

WIDE LIGHT.....

LAMPE DE TRAVAIL À GRANDE SURFACE LUMINEUSE

- Diffusion uniforme de la lumière, boîtier en polycarbonate mate, faisceau étendu
- Protection en polycarbonate mat, avec faisceau lumineux anti-éblouissement
- Couleur de lumière de 5.000K
- Étanchéité IP54 contre les éclaboussures

N° de Cde		105270705
N° Orig.		WFO50
Puissance d'éclairage	lumen	4000
Puissance LED	W	50
Prix	€	49,00

Protection en polycarbonate mat



€ 49,00


Avec câble en caoutchouc néoprène de 2,5m et fiche

Prise de 3 kW à l'arrière

Pied rabattable en plastique



ÉGALEMENT DISPONIBLE SUR TRÉPIED



N° de Cde		105270706	1	105270707	2
N° Orig.		WFO50S		WFO2X50S	
Puissance d'éclairage	lumen	4.000		2x4.000	
Puissance LED	W	50		2x50	
Prix	€	75,00		129,00	



CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

Toutes nos chaussures de sécurité GAR sont fabriquées conformément aux exigences relatives à l'équipement de protection individuelle (PBM)

Classe	Résistant à l'huile et aux hydrocarbures	Propriétés antistatiques	Semelle anti-perforation	Semelle antidérapante	Protection de la pointe	Hydrofuge
S1P						-
S2						
S3						

ARIZONA

POUR L'AGRO-ALIMENTAIRE - S2

€ 47,90



N° de Cde	N° Orig.	Taille
860001035	SHARW35	35
860001036	SHARW36	36
860001037	SHARW37	37
860001038	SHARW38	38
860001039	SHARW39	39
860001040	SHARW40	40
860001041	SHARW41	41
860001042	SHARW42	42
860001043	SHARW43	43
860001044	SHARW44	44
860001045	SHARW45	45
860001046	SHARW46	46
860001047	SHARW47	47
860001048	SHARW48	48

€ 47,90



N° de Cde	N° Orig.	Taille
860001135	SHARB35	35
860001136	SHARB36	36
860001137	SHARB37	37
860001138	SHARB38	38
860001139	SHARB39	39
860001140	SHARB40	40
860001141	SHARB41	41
860001142	SHARB42	42
860001143	SHARB43	43
860001144	SHARB44	44
860001145	SHARB45	45
860001146	SHARB46	46
860001147	SHARB47	47
860001148	SHARB48	48

CRONO

POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION - S3

Technicien / Secteur de la construction / Logistique / Transport / Charpentier / Électricien

POINTS FORTS:

- Coque de protection en acier pour plus de sécurité
- Hydrofuge
- Robuste et durable

Confortables :
semelles intérieure à double densité

Semelle en PU
mono-densité
antistatique



Cuir ciré



€ 81,90



N° de Cde	N° Orig.	Taille
860002979	SHCROLO39	39
860002980	SHCROLO40	40
860002981	SHCROLO41	41
860002982	SHCROLO42	42
860002983	SHCROLO43	43
860002984	SHCROLO44	44
860002985	SHCROLO45	45
860002986	SHCROLO46	46
860002987	SHCROLO47	47
860002988	SHCROLO48	48

€ 84,90



N° de Cde	N° Orig.	Taille
860002959	SHCRONO39	39
860002960	SHCRONO40	40
860002961	SHCRONO41	41
860002962	SHCRONO42	42
860002963	SHCRONO43	43
860002964	SHCRONO44	44
860002965	SHCRONO45	45
860002966	SHCRONO46	46
860002967	SHCRONO47	47
860002968	SHCRONO48	48

KING

POUR L'INTÉRIEUR - S3

Électricien / Plombier / Magasinier / Technicien

POINTS FORTS:

- Ultra légère et lisse
- Lisse pour éviter les rayures
- Résistante aux déchirures (PE injecté dans microfibre)

Semelle intérieure confortable à mémoire de forme

Semelle anti-choc

Semelle antidérapante SRC 20347

Coque de protection en aluminium



S1P : Chaussures d'été - Tulle de nylon



€ 108,00

N° de Cde	N° Orig.	Taille
860003339	SHKINGLNS139	39
860003340	SHKINGLNS140	40
860003341	SHKINGLNS141	41
860003342	SHKINGLNS142	42
860003343	SHKINGLNS143	43
860003344	SHKINGLNS144	44
860003345	SHKINGLNS145	45
860003346	SHKINGLNS146	46
860003347	SHKINGLNS147	47

S3 : Imperméable - Microfibre



€ 111,00

N° de Cde	N° Orig.	Taille
860003439	SHKINGLOS339	39
860003440	SHKINGLOS340	40
860003441	SHKINGLOS341	41
860003442	SHKINGLOS342	42
860003443	SHKINGLOS343	43
860003444	SHKINGLOS344	44
860003445	SHKINGLOS345	45
860003446	SHKINGLOS346	46
860003447	SHKINGLOS347	47



€ 114,00

N° de Cde	N° Orig.	Taille
860003539	SHKINGMIS339	39
860003540	SHKINGMIS340	40
860003541	SHKINGMIS341	41
860003542	SHKINGMIS342	42
860003543	SHKINGMIS343	43
860003544	SHKINGMIS344	44
860003545	SHKINGMIS345	45
860003546	SHKINGMIS346	46
860003547	SHKINGMIS347	47

IMOLA

POUR INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR - S3

Ateliers / Entrepôts / Logistique / Secteur de la construction / Transport / Charpentier / Électricien / Plombier

POINTS FORTS:

- Coque de protection en aluminium (léger et confortable)
- Microfibre respirante (modèle noir)
- Hydrofuge

Semelle intérieure amovible et confortable

Semelle Michelin® Heritage EVA



S3 : Microfibre



€ 102,00

N° de Cde	N° Orig.	Taille
860003559	SHIMOLON39	39
860003560	SHIMOLON40	40
860003561	SHIMOLON41	41
860003562	SHIMOLON42	42
860003563	SHIMOLON43	43
860003564	SHIMOLON44	44
860003565	SHIMOLON45	45
860003566	SHIMOLON46	46
860003567	SHIMOLON47	47



€ 108,00

N° de Cde	N° Orig.	Taille
860003639	SHIMOMIN39	39
860003640	SHIMOMIN40	40
860003641	SHIMOMIN41	41
860003642	SHIMOMIN42	42
860003643	SHIMOMIN43	43
860003644	SHIMOMIN44	44
860003645	SHIMOMIN45	45
860003646	SHIMOMIN46	46
860003647	SHIMOMIN47	47

S3 : Cuir



€ 111,00

N° de Cde	N° Orig.	Taille
860003739	SHIMOMIM39	39
860003740	SHIMOMIM40	40
860003741	SHIMOMIM41	41
860003742	SHIMOMIM42	42
860003743	SHIMOMIM43	43
860003744	SHIMOMIM44	44
860003745	SHIMOMIM45	45
860003746	SHIMOMIM46	46
860003747	SHIMOMIM47	47

Semelle résistante à la chaleur HRO 300°C



Affichage max. 9.999



► PROMO

€ 24,90

1

€ 29,90

**MULTIMÈTRE DIGITAL
COMPACT CAT III 600 V / CAT
II 1000 V**

- Pour la mesure de :
 - Tension - Tension DC/AC
 - Résistance - Ohm
 - Fréquence - Hertz
 - Capacité
 - Cycle de travail
 - Température °C/ °F
- Test de continuité
- Test de diode
- NCV - détection de tension sans contact
- Réglage manuel et automatique de la portée avec True RMS
- Réglage automatique
- Mise à jour 3 fois par seconde
- Sauvegarde des données, arrêt automatique
- Livré avec câble de mesure, pochette et rabat de support, mode d'emploi

**CÂBLE DE TEST POUR
MULTIMÈTRE 700 MM**

► PROMO

€ 4,90

€ 8,50



N° de Cde
N° Orig.
Prix
Prix promo

195330100
ETCAB70

€

€

~~8,50~~
4,90


► PROMO

€ 39,90


2

€ 44,90

Affichage max. 19.999

**MULTIMÈTRE DIGITAL
CAT IV 600 V / CAT III 1000 V**

- Pour la mesure de :
 - Tension - Tension DC/AC
 - Résistance - Ohm
 - Fréquence - Hertz
 - Capacité
 - Cycle de travail
 - Température °C/ °F
- Test de continuité
- Test de diode
- NCV - détection de tension sans contact
- Réglage manuel et automatique de la portée avec True RMS
- Réglage automatique
- Mise à jour 3 fois par seconde
- Arrêt automatique
- Sauvegarde des données
- Livré avec câble de mesure, pochette et rabat de support, mode d'emploi

PIED À COULISSE EN ACIER D'ATELIER

150 mm

N° de Cde
N° Orig.
Prix
Prix promo

855010000
CAL150C

€

€

~~18,95~~
14,90

► PROMO

€ 42,90

3

€ 54,90



Affichage max. 6.000


**PINCE MULTIMÈTRE CAT IV
600 V**

- Pour la mesure de :
 - Tension - Tension DC/AC
 - Résistance - Ohm
 - Fréquence - Hertz
 - Capacité
 - Cycle de travail
 - Température °C/ °F
- Test de continuité
- Test de diode
- Réglage manuel et automatique de la portée avec True RMS
- Réglage automatique
- Sauvegarde des données, arrêt automatique
- Sauvegarde des données, auto/off
- Livré avec pochette et mode d'emploi

► PROMO

€ 17,90

€ 25,50

**PIED À COULISSE MONOBLOC
EN INOX**

150 mm

N° de Cde
N° Orig.
Prix
Prix promo

855010010
CAL150S

€

€

~~25,50~~
17,90

► PROMO

€ 22,90

€ 39,50

PIED À COULISSE DIGITAL

150 mm

N° de Cde
N° Orig.
Prix
Prix promo

855010100
CAL150DI

€

€

~~39,50~~
22,90

	1	2	3
N° de Cde	195330000	195330001	195330004
N° Orig.	MWM100	MWM200	MWM1200
Tension AC	V 999,9m - 999,9	1,9m - 750	600m - 750
Tension DC	V 999,9m - 999,9	1,9m - 1.000	600m - 1.000
Courant AC	A 99,9µ - 999,9m	199,9µ - 19,9m	600µ - 1.200m
Courant DC	A 99,9µ - 999,9m	199,9µ - 19,9m	600µ - 1.200m
Résistance	Ω 99,99 - 99,99M	199,9 - 199,9M	199,9 - 199,9M
Capacité	F 9,9 - 9,99m	9,9 - 9,99m	600 - 60m
Fréquence	Hz 99,9 - 9,9M	99,9 - 9,9M	9,9n - 9,9M
Cycle de travail	% 1 - 99	1 - 99	1 - 99
Température	°C -20 - 1.000	-20 - 1.000	-20 - 1.000
Prix	€ 29,90	€ 44,90	€ 54,90
Prix promo	€ 24,90	€ 39,90	€ 42,90



MULTIMÈTRE DIGITAL DE POCHE CAT II 600 V

- Pour la mesure de :
 - Tension - Tension DC/AC
 - Résistance - Ohm
 - Fréquence - Hertz
 - Capacité
- Test de diode, test de continuité avec bip
- Sauvegarde des données, arrêt automatique après 15 minutes
- Livré avec câbles de mesure, pile 3V (CR2032), pochette, rabat de support et mode d'emploi

N° de Cde	198650103
N° Orig.	LIMIT210
Tension AC	V 4 - 600
Tension DC	V 4m - 600
Résistance	Ω 400 - 40M
Fréquence	Hz 99,9 - 99,9K
Capacité	F 4μ - 100μ
Prix	€ 42,90
Prix promo	€ 33,00

► PROMO

€ 33,00

€ 42,90

► PROMO

€ 59,00

€ 67,50



MULTIMÈTRE DIGITAL CAT III 1.000 V, 20 A

- Pour la mesure de :
 - Tension - Tension DC/AC
 - Courant - AC/DC Ampère
 - Résistance - Ohm
 - Fréquence - Hertz
 - Capacité
 - Température
- Test de diode, test de transistor, test de continuité avec bip
- Sauvegarde des données
- Fondu jusque max. 20 A
- Livré avec câbles de mesure, sonde de t° jusque max. 206°C, housse en caoutchouc, pile 9 V (6F22) et mode d'emploi

N° de Cde	190180109
N° Orig.	LIMIT400
Tension AC	V 2 - 750
Tension DC	V 200m - 1.000
Courant AC	A 2m - 20
Courant DC	A 2m - 20
Résistance	Ω 200 - 20M
Fréquence	Hz 2K - 20K
Capacité	F 2n - 20μ
Température	°C -40 - 1.000
Prix	€ 67,50
Prix promo	€ 59,00

► PROMO

€ 77,00

€ 91,50



MULTIMÈTRE DIGITAL POUR LE SECTEUR AUTOMOBILE CAT II 1.000 V, 10 A

- Pour la mesure de :
 - Tension - Tension DC/AC
 - Courant - DC Ampère
 - Résistance - Ohm
 - Fréquence - Hertz
 - Angle de came et vitesse
 - Capacité
- Grand écran qui indique la connexion de câble correcte et la plage de mesure sélectionnée
- Test de diode, test de continuité avec bip
- Sauvegarde des données
- Fondu jusque max. 10 A
- Livré avec câbles de mesure, housse en caoutchouc, pile 9 V (6F22) et mode d'emploi

N° de Cde	128580107
N° Orig.	LIMIT500A
Tension AC	V 2 - 750
Tension DC	V 200m - 1.000
Courant DC	A 200m - 10
Résistance	Ω 200 - 20M
Dwell	cyl 4 - 6 - 8
Tachymètre	cyl 4 - 6 - 8
Température	°C -40 - 1.000
Prix	€ 91,50
Prix promo	€ 77,00

► NEW



MULTIMÈTRE DIGITAL - COMPACT CAT II 250V

- Pour la mesure de :
 - Tension - Tension DC/AC
 - Courant - DC Ampère
 - Résistance - Ohm
 - Température
- Diode test, continuïteitstest met zoemer
- Sauvegarde des données
- Fondu jusque max. 200 mA
- Livré avec câbles de mesure, sonde de t° jusque max. 260°C, housse en caoutchouc, pile 9 V (6F22) et mode d'emploi

N° de Cde	128600111
N° Orig.	LIMIT310
Tension AC	V 250
Tension DC	V 250
Courant DC	A 2000mu - 10
Résistance	Ω 200 - 20M
Température	°C -40 - 1.000
Prix	€ 35,00
Prix promo	€ 28,90

► PROMO

€ 28,90

€ 35,00

► PROMO



€ 74,00

€ 82,90

DIGITALE MULTIMETER CAT II 1.000 V, 20 A

- Pour la mesure de :
 - Tension - Tension DC/AC
 - Courant - AC/DC Ampère
 - Résistance - Ohm
 - Fréquence - Hertz
 - Capacité
 - Température
- Test de diode, test de transistor, test de continuité avec bip
- Sauvegarde des données
- Fondu jusque max. 20 A
- Livré avec câbles de mesure, sonde de t° jusque max. 260°C, housse en caoutchouc, pile 9 V (6F22) et mode d'emploi

N° de Cde	128590106
N° Orig.	LIMIT500
Tension AC	V 2 - 1.000
Tension DC	V 200m - 1.000
Courant AC	A 2m - 20
Courant DC	A 2m - 20
Résistance	Ω 200 - 20M
Fréquence	Hz 2K - 20
Capacité	F 2n - 100μ
Température	°C -40 - 1.000
Prix	€ 82,90
Prix promo	€ 74,00



► PROMO

€ 51,50



Remise à zéro à tout moment

€ 55,60

Base aimantée

**NIVEAU DIGITAL MINI AVEC RAPPORTEUR**

- 1 pile AAA, 1,5 V non incluse

N° de Cde	174250050
N° Orig.	WPD05
Portée	4 x 0 - 90
Affichage minimum	0,1
Prix	€ 55,60
Prix promo	€ 51,50

LASER EN CROIX AVEC LIGNES VERTES, LIGNE LASER TRÈS CLAIRE ET NETTE

- Modèle de poche compact
- Avec ligne verticale et une horizontale (séparément ou ensemble)
- La ligne verticale se dirige à 90 degrés vers plafond
- Auto-nivelant avec compensateur d'amortissement magnétique

N° de Cde	178620126
N° Orig.	L1001-G
Nombre de lignes laser	2
Plage de mesure	m 15
Précision	mm +/- 3mm/10m
Portée commande à distance	m 40
Classe de laser	2M < 1mW
Type de laser	Laser en croix
Mise à niveau	+/- 3°
Temps de fonctionnement	h 6
Poids	kg 0,40
Dimensions (L x l x h)	mm 96x54x101
Prix	€ 234,00
Prix promo	€ 225,00

► PROMO

€ 225,00

€ 234,00

Laser ligne vertes pour 4x plus de visibilité

► NEW

**BALANCE DE PRÉCISION 0,5KG EN 10KG**

- Plateau en inox avec couvercle de protection
- Modèle de table compact
- Affichage numérique avec des chiffres larges et faciles à lire
- Écran tactile avec rétro-éclairage
- Fonctionne sur piles 2 x 1,5 V type AAA (incluses)

	①	②
N° de Cde	168900108	168900207
N° Orig.	LEM705	LEM710
Capacité	kg 0,50	10
Graduations	g 0,1	1
Précision	g 0,11	1
Poids	kg 1,20	1,44
Prix	€ 51,50	€ 159,00
Prix promo	€ 47,50	€ 149,00



Grands chiffres faciles à lire

Avec adaptateur réseau 230 V

► PROMO

②

€ 149,00

€ 159,00

► PROMO

€ 47,50

€ 51,50

①

**THERMOMÈTRE INFRAROUGE SANS CONTACT**

- Facteur d'émission réglable pour différentes surfaces de matériau
- Enregistre les températures maximales et minimales
- Affichage LCD inversé avec chiffres principaux de 8 mm

N° de Cde	272840109
N° Orig.	LIMIT94
Plage IR	°C -50 jusque +380
Emissivité	0,10 - 0,95
Surface de mesure/distance	12:1
Température de fonctionnement	°C 0 - 50
Résolution	°C 0,1
Dimensions (L x l x h)	mm 96x35x131
Poids	kg 0,13
Prix	€ 62,90

► NEW

€ 62,90



PIED À COULISSE DIGITAL AVEC ÉCRAN FLEXIBLE UNIQUE

- Avec affichage **rotatif, unique et breveté**,
- Système ABS et réglage temporaire du point zéro
- Processeur avec vitesse de mise à jour (1,5m/sec)
- Basculement entre métrique et pouce, selon DIN862

N° de Cde		263990103	263990202	263990301
N° Orig.		263990103	263990202	263990301
Longueur de mesure	mm	150	200	300
Hauteur chiffres	mm	7,5	7,5	7,5
Longueur du bec inférieur	mm	41	50	60
Longueur du bec supérieur	mm	21	24	26
Précision	mm/pouce	0,01/0,0005	0,01/0,0005	0,01/0,0005
Poids	kg	0,25	0,30	0,40
Prix	€	122,70	173,70	235,10
Prix promo	€	98,50	149,00	199,00

► **PROMO**

À partir de
€ 98,50
~~€ 122,70~~

Modèle flip

DIN 862

► **NEW**

► **BREVETÉ**

Regardez la vidéo sur www.vynckier.biz

PIED À COULISSE AUTOLOCK

- Tableau des mesures au dos
- Mesure à 4 voies intérieur/extérieur

N° de Cde		69509010	701001042	701001026	701001028
N° Orig.		CSP2039	CSP2049	CSP3039	CSP3049
Longueur	mm	200	200	300	300
Vernier en bas	mm	1/20	1/50	1/20	1/50
Vernier en haut	pouce	1/128"	1/1000"	1/128"	1/1000"
a	mm	50	50	60	60
b	mm	17	17	25	25
d	mm	16	16	17	17
Prix	€	38,00	39,00	69,00	72,90

À partir de
€ 38,00

Trempé partout

Acier inoxydable

DIN 862

PIED À COULISSE CLASSIQUE, À DOUBLE BECS, EN ACIER TREMPÉ

- Tolérance selon DIN862, avec double bec et jauge de profondeur
- Vernier et règle chromés mat, réglage du couple, graduations en mm/pouce
- Résolution 0,05 mm

N° de Cde		119090108
N° Orig.		CALB150
Longueur	mm	0 - 150
Longueur bec	mm	40
Poids	kg	0,19
Prix	€	19,90
Prix promo	€	16,90

► **PROMO**

€ 16,90
~~€ 19,90~~

DIN 862

PIED À COULISSE CLASSIQUE, MONOBLOC EN ACIER INOXYDABLE

- Tolérance selon DIN862, avec double becs et jauge de profondeur
- Vernier et règle chromés mat, réglage du couple, graduations en mm/pouce
- Résolution 0,05 mm

N° de Cde		26700302
N° Orig.		CALMON150
Longueur de mesure	mm	150
Longueur bec	mm	40
Poids	kg	0,19
Prix	€	31,90
Prix promo	€	28,50

► **PROMO**

€ 28,50
~~€ 31,90~~

DIN 862

PIED À COULISSE DIGITAL EN ACIER INOXYDABLE

- DIN 863, à double becs, ajustable mm/pouce, avec bouton reset, vis de blocage et jauge de profondeur.
- Extinction automatique
- Pile 3V type CR2032

N° de Cde		190140400	190140202	190140301
N° Orig.		CAD150CDH	CAD200N	CAD300N
Longueur de mesure	mm	150	200	300
Longueur bec	mm	40	40	40
Hauteur chiffres	mm	8	8	8
Résolution	mm	0,01	0,01	0,01
Poids	kg	0,31	0,42	0,66
Prix	€	49,50	72,50	122,00
Prix promo	€	45,00	69,00	112,00

DIN 863

À partir de
€ 45,00
~~€ 49,50~~

► **PROMO**

€ 295,00
~~€ 349,00~~

DIN 862

PIED À COULISSE DIGITAL AVEC SYSTÈME DE MESURE INDUCTIF

- Système de mesure inductif : mesure sans contact, sans restrictions, même en présence d'eau, d'huile, de poussière,... et insensible aux champs magnétiques
- IP65 : étanche à l'eau et à la poussière, fabriqué en acier inoxydable, trempé et rectifié, avec réglage fin et vis de blocage

N° de Cde	N° Orig.	Longueur de mesure (mm)	Longueur bec (mm)	Précision (mm)	Poids (kg)	Prix €	Prix promo €
702027090	CADC520	0 - 500	200	0,05	1,80	349,00	295,00

À partir de
€ 21,50

RAPPORTEUR 180°

- En acier spécial
- Avec base semi-circulaire ouverte
- Échelle graduée en cm, chromée mat, 10 cm
- Avec vis de réglage précise

N° de Cde	N° Orig.	Diam. rapporteur (mm)	Longueur jambe (mm)	Prix €
25480104	GB80	80	120	21,50
25480203	GB120	120	150	24,50
25480302	GB150	150	200	29,90
25480401	GB200	200	300	36,50
25489010	GB250	250	500	64,50
25489020	GB300	300	600	88,50

À partir de
€ 40,90

ÉQUERRE À CENTRER

- Acier au carbure
- Chromée mat
- Tolérance 0,3 mm
- Pour le marquage de centres, des extrémités de plaques ou de pièces rondes
- Peut être utilisée comme équerre à chapeau ou T

N° de Cde	N° Orig.	Longueur lame (mm)	Longueur base (mm)	Pour diamètre d'axe (mm)	Prix €
25429100	HZ10070	100	70	90	40,90
25429150	HZ150130	150	130	200	46,90
25420209	HZ200150	200	150	220	59,50
25429250	HZ250160	250	160	230	83,90
25429300	HZ300180	300	180	280	107,00

À partir de
€ 9,20

ÉQUERRE SIMPLE 90°

- Modèle plat sans pied
- Acier spécial et galvanisé
- Fabriquée en une seule pièce
- 1250 - 1500 - 2000 mm : Polies - Non galvanisées

N° de Cde	N° Orig.	Longue jambe (mm)	Jambe courte (mm)	Prix €
25389010	WHP10070	100	70	9,20
25389020	WHP150100	150	100	9,70
25380304	WHP200130	200	130	9,70
25389030	WHP250160	250	165	11,90
25380502	WHP300180	300	180	12,90
25389040	WHP400230	400	230	14,90
25380700	WHP500280	500	280	16,90
25380809	WHP600330	600	330	19,00
25389050	WHP750375	750	375	24,50
25381005	WHP5001000	1000	500	34,50
25389060	WHP1250625	1250	625	68,50
25381104	WHP1500750	1500	750	111,00

À partir de
€ 17,50

ÉQUERRE À CHAPEAU DE PRÉCISION DIN875/2

- Acier au carbone
- Qualité d'atelier
- Avec base lourde
- Les deux côtés sont rectifiés

N° de Cde	N° Orig.	Longue jambe (mm)	Jambe courte (mm)	Longueur base (mm)	Prix €
25319100	BWH10070	100	70	20 x 10	17,50
25319150	BWH150100	150	100	25 x 13	18,50
25319200	BWH200130	200	125	28 x 16	22,50
25319250	BWH250160	250	160	31 x 18	26,50
25319300	BWH300200	300	200	33 x 21	33,50

À partir de
€ 11,50

ÉQUERRE À CHAPEAU 90°

- Acier spécial et galvanisé (1250 mm, non galvanisée)
- Fabriquée en une seule pièce
- Vérification et marquage des angles droits

N° de Cde	N° Orig.	Longue jambe (mm)	Jambe courte (mm)	Prix €
25341000	WHV10070	100	70	11,50
25342500	WHV250160	250	165	16,90
25343000	WHV300180	300	180	21,50
25344000	WHV400230	400	230	26,50
25455000	WHV500280	500	280	29,50
25456000	WHV600330	600	330	40,50
25457500	WHV750375	750	375	53,50
25450100	WHV5001000	1000	500	71,90
25450125	WHV1250625	1250	625	149,00

À partir de
€ 24,50

ÉQUERRE À BRIDE

- En acier au carbone
- Galvanisée
- Qualité d'atelier

N° de Cde	N° Orig.	Dimensions (mm)	Prix €
25410200	FH300	300 x 300	24,50
25410309	FH400	400 x 400	30,50
25410408	FH500	500 x 500	35,50
25419600	FH600	600 x 600	40,90
25419800	FH800	800 x 800	66,50
25419010	FH1000	1000 x 1000	99,00
25419020	FH1500	1500 x 1500	211,00



POINTE À TRACER AVEC POINTE EN CARBURE

N° de Cde	1	2
N° Orig.	24741001	24750101
Longueur	KPK20	KPK30
Qualité	mm 150	mm 130
Prix	€ 2,60	€ 4,80



POINTE À TRACER AUTOMATIQUE AVEC VERROUILLAGE

- Pointe en carbure remplaçable

N° de Cde	24821001
N° Orig.	KPK20150
Longueur	mm 150
Qualité	K20
Prix	€ 6,20



CALIBRE DE MARQUAGE DE PRÉCISION

- Finition plate en acier d'atelier, échelle chromée mat mm, surface coupante trempée

N° de Cde	23790108	23790207
N° Orig.	ASL200	ASL300
Longueur ajustable	mm 200	mm 300
Largeur	mm 40	mm 40
Poids	kg 0,28	kg 0,58
Dimensions (L x l x h)	200x40x20	300x40x20
Prix	€ 23,50	€ 27,50



GRAVEUSE ÉLECTRIQUE

- Classe d'isolation II
- Une seule vitesse, profondeur de frappe réglable et moteur idéal pour une utilisation continue, industrielle et professionnelle
- Convient pour la plupart des matériaux comme le métal, le verre, la porcelaine, le plastique, le bois, le cuir, etc.

N° de Cde	85140101
N° Orig.	HE100
Fréquence de vibration	coups/min 6000
Consommation	W 20
Prix	€ 183,00



SET DE TAMPONS DE CHIFFRES 0 - 9 JUSQUE 120 KP/MM²

- Trempés du côté gravé selon 58-61 HRC
- Bords biseautés selon la surface du tampon pour une plus grande précision

N° de Cde	N° Orig.	Hauteur chiffres mm	Lame carrée mm	Prix €
17330101	CSS2	2	6	12,50
17330200	CSS3	3	6	10,50
17330309	CSS4	4	7	10,50
17330408	CSS5	5	8	12,90
17330507	CSS6	6	9	13,50
17330606	CSS8	8	11	21,90
17330705	CSS10	10	12	38,90
17330804	CSS12	12	14	43,50



SET DE TAMPONS DE LETTRES A - Z ET "&" JUSQUE 120 KP/MM²

- Trempés du côté gravé selon 58-61 HRC
- Bords biseautés selon la surface du tampon pour une plus grande précision

N° de Cde	N° Orig.	Hauteur lettres mm	Lame carrée mm	Prix €
17350109	STA2	2	6	29,90
17350208	STA3	3	6	29,90
17350307	STA4	4	7	29,90
17350406	STA5	5	8	39,90
17350505	STA6	6	9	39,90
17350604	STA8	8	11	58,50
17350703	STA10	10	12	80,90



DÉTECTEUR DE TENSION

- Détecte si la tension (AC) est présente ou non
- Pas de contact nécessaire
- Témoin lumineux (LED) et vibrations (réglable on-off)
- Isolation de sécurité: CAT IV 1000V

N° de Cde	145010104
N° Orig.	LIMIT100
Tension	AC 90-1000
Poids	kg 0,09
Dimensions (L x l x h)	mm 18x150x0
Prix	€ 17,00



TESTEUR DE TENSION JUSQU'À 690 V

- Avec indication du champ de direction et distinction entre phase et zéro
- Contrôle de perte de courant
- Affichage de la polarité DC avec +/-
- Isolation de sécurité CAT IV 600V, IEC 61010, degré de protection IP65

N° de Cde	144890100
N° Orig.	LIMIT110
Tension	DC/AC 12-690
Poids	kg 0,33
Dimensions (L x l x h)	mm 260x56x20
Prix	€ 59,90



TESTEUR DE TENSION JUSQU'À 690 V AVEC ÉCRAN

- Avec indication du champ de direction et distinction entre phase et zéro
- Contrôle de perte de courant
- Affichage de la polarité DC avec +/-
- Isolation de sécurité CAT IV 600V, IEC 61010, degré de protection IP65
- Indication de la tension réelle sur un écran et également via les lampes LED sur 7 niveaux

N° de Cde	144890209
N° Orig.	LIMIT112
Affichage	Oui à partir de 24V
Tension	DC/AC 12-690
Poids	kg 0,33
Dimensions (L x l x h)	mm 260x56x20
Prix	€ 69,50

Chambre de combustion en céramique

Gicleur Danfoss



€ 449,00



RADIATEUR INFRAROUGE PORTABLE DIESEL 20 KW

- Ce radiateur portable et compact donne une chaleur rayonnante confortable
 - Thermostat intégré avec réglage et affichage de la température
 - Très silencieux, ne produit pas de bruits gênants
 - Combustion avec faible production de poussière et d'odeur
 - Gicleur Danfoss de qualité pour une pulvérisation optimale et une combustion totale
 - Chambre de combustion en céramique de qualité durable
 - Sécurité : le contrôle de la flamme, la sonde de surchauffe et la sonde de carburant assurent une sécurité optimale en toutes circonstances

N° de Cde		722316560
N° Orig.		WD701
Puissance calorifique	kW	20
Type de chaleur		rayonnement
Carburant		diesel
Thermostat		oui
Cap. réservoir	l	10,50
Consommation	l/h	1,60
Tension	V	230
Poids	kg	18,30
Dimensions (L x l x h)	mm	575 x 340 x 635
Prix	€	449,00

€ 1.049,00



RADIATEUR INFRAROUGE DIESEL 40 KW

- Ce modèle mobile avec grand réservoir donne une chaleur rayonnante confortable
- Grand réservoir** de 38 litres pour une **autonomie jusqu'à 10 heures** (à sa capacité maximale de 40 kW)
 - Thermostat intégré avec réglage et affichage de la température
 - Très silencieux, ne produit pas de bruits gênants
 - Combustion avec faible production de poussière et d'odeur
 - Gicleur Danfoss de qualité pour une pulvérisation optimale et une combustion totale
 - Protection contre la surchauffe grâce au contrôle de la flamme par cellule photoélectrique intégrée
- Sécurités : contrôle de la flamme, sonde de surchauffe et sonde de carburant pour une sécurité optimale en toutes circonstances

N° de Cde		722316562
N° Orig.		WD1351
Puissance calorifique	kW	40
Type de chaleur		Rayonnement
Carburant		diesel
Thermostat		oui
Cap. réservoir	l	38
Consommation	l/h	3,20
Tension	V	230
Poids	kg	27,20
Dimensions (L x l x h)	mm	925 x 635 x 860
Prix	€	1.049,00

€ 279,00



APPAREIL DE CHAUFFAGE PORTABLE DIESEL 20 KW

- Combustion directe pour chauffer rapidement des pièces de taille moyenne
 - Gicleur Danfoss de qualité pour une pulvérisation optimale et une combustion totale
- Thermostat intégré avec affichage de la température sur écran LCD
- S'utilise aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, pour réchauffer, sécher, dégivrer et maintenir des locaux ventilés à l'abri du gel
 - Étanchéité aux éclaboussures IPX4
- Réservoir en acier intégré avec jauge de carburant
- Sécurités : contrôle de la flamme, coupure de courant et sonde de carburant pour une sécurité optimale en toutes circonstances

N° de Cde		722316564
N° Orig.		WD70
Puissance calorifique	kW	20
Type de chaleur		combustion directe
Carburant		diesel
Thermostat		oui
Cap. réservoir	l	19
Consommation	l/h	1,60
Tension	V	230
Poids	kg	14,00
Dimensions (L x l x h)	mm	750 x 315 x 415
Prix	€	279,00

**APPAREILS DE CHAUFFAGE DIESEL 30 KW**

- Combustion directe, pour chauffer rapidement de grandes pièces
- Gicleur Danfoss de qualité pour une pulvérisation optimale et une combustion totale
- Thermostat intégré avec affichage de la température sur écran LCD
- **Thermostat supplémentaire avec câble de 10 mètres**, pour un contrôle précis de la température à distance de l'appareil
- S'utilise aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, pour réchauffer, sécher, dégivrer et maintenir des locaux ventilés à l'abri du gel
- **Étanchéité aux éclaboussures IPX4**
- Réservoir en acier intégré avec jauge de carburant
- Sécurités : contrôle de la flamme, protection contre les coupures de courant et sonde de carburant pour une sécurité optimale en toutes circonstances



À partir de

€ 349,00

N° de Cde		722316566	722316568
N° Orig.		WD100	WD170
Puissance calorifique	kW	30	50
Type de chaleur		combustion directe	combustion directe
Carburant		diesel	diesel
Thermostat		oui	oui
Cap. réservoir	l	38	56
Consommation	l/h	2,40	4,0
Tension	V	230	230
Poids	kg	21,00	24,50
Dimensions (L x l x h)	mm	880 x 456 x 590	1.090 x 490 x 585
Prix	€	349,00	449,00

ACCESSOIRES**THERMOSTAT + CÂBLE 10 M**


N° de Cde	722316582
N° Orig.	WDTS10
Prix	€ 25,00

**€ 1.159,00****APPAREIL DE CHAUFFAGE DIESEL AVEC CHEMINÉE SÉPARÉE**

- Échangeur de chaleur pour la diffusion de la chaleur uniquement dans la pièce
- **Chambre de combustion en inox durable**
- Grand réservoir pour une grande autonomie
- Tuyau disponible en option, pour pouvoir placer l'appareil à l'extérieur ou dans une autre pièce et amener la chaleur à l'intérieur



Cheminée optionnelle



N° de Cde		722314140
N° Orig.		PT100IDF
Puissance calorifique	kW/h	30
Capacité réservoir	l	50
Consommation de carburant	l/h	2,4
Espace chauffable	m³	575
Thermostat		oui
Poids	kg	32,00
Dimensions (L x l x h)	mm	457x510x965
Prix	€	1.159,00

**€ 139,00**

①



► NEW



②

€ 199,00**APPAREIL DE CHAUFFAGE AU GAZ PROPANE 30 OU 50 KW**

- Radiateur portable au gaz propane avec ventilateur intégré
- Bouton de réglage de la température, non thermostatique
 - Allumage piézoélectrique de la flamme
- Idéal pour une utilisation sur les chantiers, dans les entrepôts ou les ateliers, lors d'événements, etc.
 - Combustion complète grâce au réglage fin de l'alimentation en oxygène
- Livré avec détendeur Shell pour bouteilles de gaz avec filet externe et tuyau de gaz de 1,5 mètre

		①	②
N° de Cde		722316570	722316572
N° Orig.		WG100	WG170
Puissance calorifique	kW	30	50
Carburant		gaz propane - G30	gaz propane - G30
Thermostat		non	non
Consommation	l/h	1,30 - 2,18	2,18 - 3,63
Tension	V	230	230
Poids	kg	6,30	7,00
Dimensions (L x l x h)	mm	475 x 225 x 360	580 x 225 x 360
Prix	€	139,00	199,00

► NEW

RADIATEUR ÉLECTRIQUE 3 KW

- Convient pour le chauffage de bureaux et de petits locaux, ainsi que pour maintenir à l'abri du gel des endroits tels que des entrepôts pour le stockage de liquides
- Ne consomme pas d'oxygène et ne dégage pas d'humidité ni d'odeurs
- Thermostat intégré avec bouton de réglage
- Interrupteur à plusieurs vitesses pour le ventilateur
- Résistance en inox de haute qualité
- Étanchéité IPX4 aux éclaboussures pour une utilisation en milieu humide
- Avec câble et fiche

N° de Cde		722316576
N° Orig.		WEL33
Puissance calorifique	kW	3
Thermostat		oui
Tension	V	230
Poids	kg	4,60
Dimensions (L x l x h)	mm	270 x 255 x 400
Prix	€	59,00

**€ 59,00****€ 51,50****RADIATEUR ÉLECTRIQUE 2 KW**

- Conçu pour chauffer de petits ateliers et bureaux
- Ne consomme pas d'oxygène et ne donne pas d'humidité ou d'odeur
- Avec thermostat et différents positions du ventilateur
 - Protection thermique et fonctionnement silencieux
 - Livré avec câble et fiche

N° de Cde		722316201
N° Orig.		ST02
Puissance calorifique	kW	2
Thermostat		oui
Tension	V	230
Poids	kg	4,80
Dimensions (L x l x h)	mm	237x250x355
Prix	€	51,50



► NEW

À partir de

€ 129,00

RADIATEUR ÉLECTRIQUE**9W - 15KW - 22KW**

- Convient pour chauffer des espaces de taille moyenne ou de grande taille, ainsi que pour garder, entre autres des zones de stockage de liquides à l'abri du gel
- Grande capacité
- Ne consomme pas d'oxygène et n'émet pas d'humidité ni d'odeurs
- Résistance en inox de haute qualité
- Protection thermique contre la surchauffe
- Le cadre en acier avec peinture époxy et la poignée en plastique empêchent la corrosion
- Thermostat intégré avec bouton de réglage
- Interrupteur à 2 positions avec également réglage du ventilateur
- Étanchéité contre les éclaboussures IPX4 pour une utilisation dans les endroits humides
- Conforme CE
- Livré sans câble. La fiche se trouve à l'arrière de l'appareil

N° de Cde		722316578	722316580	722316581
N° Orig.		WEL9	WEL15	WEL22
Puissance calorifique	kW/h	9	15	22
Consommation totale	W	4500-9000	5000-15000	11000-22000
Espace chauffable	m³	80	120	180
Tension	V	3x400	3x400	3x400
Fréquence	Hz	50	50	50
Poids	kg	9,40	14,5	19,2
Dimensions (L x l x h)	mm	355x300x490	410x360x550	430x430x600
Prix	€	129,00	224,00	345,00



► NEW

€ 465,00


RADIATEUR ÉLECTRIQUE 30 KW

- Appareil puissant avec une **grande distance de soufflage** et un grand débit d'air
- Conception efficace brevetée avec une émission de chaleur plus importante pour une **consommation d'énergie plus faible**
- Tuyau de 6 mètres disponible en option, pour pouvoir par exemple placer l'appareil à distance d'un chantier, d'un endroit sale et humide, pour des applications à l'extérieur, etc.
- Ne consomme pas d'oxygène et n'émet pas d'humidité ni d'odeurs. Convient pour chauffer des pièces sans ventilation et où des personnes travaillent
- Angle de soufflage réglable par des ailettes
- Roues pivotantes à 360°
- Thermostat intégré avec bouton de réglage
- Étanchéité contre les éclaboussures IPX4 pour une utilisation dans les endroits humides
- Livré sans câble. La fiche se trouve à l'arrière de l'appareil



N° de Cde		722316584
N° Orig.		WEL30
Puissance calorifique	kW/h	30
Consommation totale	W	20000-30000
Espace chauffable	m³	240
Tension	V	3x400
Fréquence	Hz	50
Poids	kg	31,00
Dimensions (L x l x h)	mm	433x709x614
Prix	€	465,00

€ 89,00

**TUYAU DE 6 MÈTRES
RÉSISTANT À LA CHALEUR**


- Pour utiliser avec le radiateur WEL30
- Idéal pour pouvoir par exemple placer l'appareil de chauffage à distance d'un chantier, d'un endroit sale et humide, pour des applications à l'extérieur, etc.

N° de Cde		722316585
N° Orig.		WEL30H
Prix	€	89,00

**RADIATEUR ÉLECTRIQUE INFRAROUGE**

- Conçu pour des applications à l'intérieur ou extérieur, même sous la pluie
- Étanche à l'eau et à la poussière (IP65)
- Livré avec chaîne pour suspension au plafond
- Fixation murale disponible en option

À partir de
€ 122,00



N° de Cde		722316345 ¹	722316350 ²
N° Orig.		MO766	MO767
Espace chauffable	m ³	4-6	8-10
Consommation totale	W	1200	1760
Prix	€	122,00	132,00

CHAUFFAGE INFRAROUGE INDUSTRIEL

- Étanche aux éclaboussures IP55, convient pour l'intérieur et l'extérieur
- Lampe infrarouge jaune or avec grille de protection
- Livré avec support mural



¹
€ 197,00



³
€ 419,00



²
€ 317,00

	¹	²	³
N° de Cde	722316359 ¹	722316360 ²	722316361 ³
N° Orig.	MO791	MO792	MO793
Puissance	2000	4000	6000
Espace chauffable	m ³ 12	12-16	20
Prix	€ 197,00	317,00	419,00



► NEW



À partir de

€ 235,00

RADIATEUR INFRAROUGE 1,8 - 2,4 - 3,2 KW

- Absence de rayonnement lumineux gênant, design noir discret
- Télécommande sans fil avec grand écran LCD
- Modèle 230 V avec fiche de branchement. Livré prêt à l'emploi
- Étanche aux éclaboussures IPx4
- 4 niveaux de chaleur
- Réchauffe de 8 à 13 °C à 2,2 m de distance
- Minuterie 0/2/4/8 heures
- 3 éléments chauffants de qualité européenne



N° de Cde		722316321	722316322	722316323
N° Orig.		IRS18	IRS24	IRS32
Espace chauffable	m³	20	30	40
Puissance / Tension	kW / V	1.800 / 230	2.400 / 230	3.200 / 230
Longueur	mm	1095	1595	2095
Classe de protection	IP	IPx4	IPx4	IPx4
Réchauffement max. à 2,2 m	°C	8°	10°	13°
Dimensions (L x l x h)	mm	1.095x189x67	1.595x189x67	2.095x189x67
Prix	€	235,00	295,00	335,00



N° Orig.	IRS10	IRS18	IRS24	IRS32
L (cm)	200	310	340	450
W (cm)	200	240	250	250
H (cm)	220	220	220	220
Max. ▲	5°C	8°C	10°C	13°C



Livré avec équerres de suspension mur/plafond



Ajustable



01 MACHINES

02 AUTO

03 WORKSHOP

04 EQUIPMENT

05 TOOLS

06 HVAC & CONSTRUCT



À partir de
€ 103,00

VENTILATEUR PORTABLE EN MÉTAL 200-300 MM

- Modèles compacts, super légers et très silencieux
- Séchage, ventilation, refroidissement et évacuation d'air
- Évacuation des fumées, fumées de soudage, gaz, odeurs

N° de Cde		722313490	722313500
N° Orig.		MV200	MV300
Diamètre	mm	200	300
Tension	V	230	230
Puissance	W	250	500
Débit	m³/min	20	65
Poids	kg	7,00	11,00
Dimensions (L x l x h)	mm	325x245x320	380x375x360
Prix	€	103,00	139,00



À partir de
€ 215,00

SET VENTILATEUR MOBILE + TUYAU D'ÉVACUATION 10 M + SAC FILTRANT 3 MÈTRES

N° de Cde		722313520	722313503
N° Orig.		MV200SET	MV300SET
Diamètre	mm	200	300
Puissance	W	250	500
Prix	€	215,00	274,00



À partir de
€ 240,00

VENTILATEUR PUISSANT

- Moteur puissant. Convient pour l'évacuation de poussière pendant les travaux de démolition et de ponçage
- Angle de soufflage réglable
- Le ventilateur peut aussi souffler à la verticale, vers le haut ou vers le bas

N° de Cde		722313636	722313638	722313505	722313640	722313510	722313642
N° Orig.		MV400R	MV400R3	MV500R	MV500R3	MV600R	MV600R3
Diamètre	mm	400	400	500	500	600	600
Tension	V	230	3x400	230	3x400	230	3x400
Puissance	W	550	550	1100	1100	2000	2000
Débit	m³/min	92	92	130	130	240	240
Poids	kg	20,00	20,00	27,00	27,00	45,00	45,00
Prix	€	260,00	240,00	365,00	335,00	595,00	575,00



À partir de
€ 390,00

SET VENTILATEUR MOBILE + TUYAU D'ÉVACUATION 10 M + SAC FILTRANT 3 MÈTRES

N° de Cde		722313515	722313516	722313508	722313517	722313513	722313514
N° Orig.		MV400RSET	MV400R3SET	MV500RSET	MV500R3SET	MV600RSET	MV600R3SET
Tension	V	230	3x400	230	3x400	230	3x400
Diamètre	mm	400	400	500	500	600	600
Puissance	W	550	550	1100	1100	2000	2000
Prix	€	406,00	390,00	585,00	559,00	839,00	819,00



À partir de
€ 134,00

VENTILATEUR PORTABLE EN PE 200-300 MM

- Cadre robuste antichoc
- Ne rouille pas, cadre et lame entièrement en plastique

N° de Cde		722313656	722313504
N° Orig.		MV200PP	MV300PP
Diamètre	mm	200	300
Tension	V	230	230
Puissance	W	250	750
Débit	m³/min	23	56
Poids	kg	8,50	16,00
Dimensions (L x l x h)	mm	365x265x390	520x390x490
Prix	€	134,00	205,00

SET VENTILATEUR MOBILE + TUYAU D'ÉVACUATION 10 M + SAC FILTRANT 3 MÈTRES

N° de Cde		722313519	722313509
N° Orig.		MV200PPSET	MV300PPSET
Tension	V	230	230
Puissance	W	250	750
Prix	€	240,00	330,00



À partir de
€ 240,00



€ 244,00

VENTILATEUR PORTABLE EN PE 400 MM

- Ne rouille pas, cadre et lame entièrement en plastique
- Cadre en polyéthylène haute densité, résistant aux conditions de travail les plus difficiles

N° de Cde		722313657
N° Orig.		MV400PP
Diamètre	mm	400
Tension	V	230
Puissance	W	700
Débit	m³/min	128
Poids	kg	18,50
Dimensions (L x l x h)	mm	560x545x590
Prix	€	244,00

Ne rouille pas

Raccord pour tuyau

Châssis PE incassable

SET MV400PP + TUYAU D'ÉVACUATION 10 M + SAC FILTRANT 3 MÈTRES

N° de Cde		722313592
N° Orig.		MV400PPSET
Diamètre	mm	400
Puissance	W	700
Prix	€	395,00



€ 395,00





À partir de

€ 79,90



10 ou 20 m

TUYAUX FLEXIBLES POUR VENTILATEURS

- Pour amener et évacuer de l'air
- Peut être connecté avec le raccord fourni
- Nylon ininflammable, renforcé avec une spirale métallique

N° de Cde	722313491	722313700	722313501	722313702	722313665	722313704	722313506	722313706	722313511	722313708
N° Orig.	MV200SL	MV200SL20	MV300SL	MV300SL20	MV400SL	MV400SL20	MV500SL	MV500SL20	MV600SL	MV600SL20
Diamètre	200	200	300	300	400	400	500	500	600	600
Longueur	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20
Prix	€ 79,90	139,00	103,00	185,00	107,00	189,00	171,00	309,00	186,00	339,00



À partir de

€ 42,90

SAC FILTRANT POUR VENTILATEURS

- Ce filtre capture toutes les particules nocives comme le quartz pendant les travaux de construction et de démolition
- Améliore sensiblement les conditions de travail pendant les travaux de ponçage, fraisage, sablage, rabotage, ...
- Lavable et réutilisable

N° de Cde	722313596	722313502	722313666	722313507	722313512
N° Orig.	MV200FZ	MV300FZ	MV400FZ	MV500FZ	MV600FZ
Pour type	MV200/MV200PP	MV300/MV300PP	MV400/MV400R3/MV400PP	MV500/MV500R3	MV600/MV600R3
Diamètre	250	350	470	570	685
Longueur	3	3	3	3	3
Prix	€ 42,90	46,50	63,90	79,90	99,00

€ 399,00

VENTILATEUR MOBILE EN PLASTIQUE AVEC TUYAU FLEXIBLE DE 10 MÈTRES ET PORTE-TUYAU

N° de Cde	722313651
N° Orig.	MVH300PPSET
Diamètre	300
Tension	230
Puissance	750
Débit	60
Prix	€ 399,00

Ne rouille pas, le châssis et la lame sont entièrement en plastique



tuyau 10 m

Set compact, facile à ranger et à transporter

Détachable

€ 272,00

VENTILATEUR MULTIFONCTIONNEL À 2 VITESSES

- Idéal pour le séchage dans les travaux de construction, de nettoyage ou lors de dégâts des eaux
- Grand angle de soufflage, sèche une grande partie d'une pièce en une fois, sans déplacement
- 2 vitesses



N° de Cde	722313543
N° Orig.	MV500PPH
Débit	m³/min 110
Pression totale	Pa 300
Vitesse	tr/min 1450
Niveau sonore	dB(A) 72
Prix	€ 272,00



Inclinable à 360°

€ 50,90

PIED EN ALUMINIUM POUR MV500PP

N° de Cde	722313541
N° Orig.	MV500PLV
Prix	€ 50,90

**€ 92,50****VENTILATEUR DE SOL**

- Très léger et portable
- 3 angles de soufflage : horizontal, 45° et vertical
- Très silencieux

**€ 172,00****VENTILATEUR DE SOL PUISSANT**

- Ventilateur polyvalent pour le séchage du sol, des parquets, des tapis, etc...
- Un grand débit par rapport à son poids léger
- 3 vitesses de soufflage

		①	②	③
N° de Cde		722313567 +	722313568 +	722313659 +
N° Orig.		RV600	RV3000	RV4000
Puissance	W	65	250	1080
Débit	m³/min	10	31/28/24	39,6/36,8/34
Nombre de vitesses		1	3	3
Dimensions (L x l x h)	mm	280x305x335	480x430x480	520x450x540
Prix	€	92,50	172,00	193,00




Angle de soufflage bas et large

€ 60,90**VENTILATEUR DE TABLE OU DE SOL**

- 3 hauteurs de soufflage réglables sur le pied fixe
- 3 vitesses, pour une quantité d'air et une vitesse toujours optimales

N° de Cde		722313644 +
N° Orig.		MV500LV
Puissance	kW	120
Diamètre	mm	500
Débit	m³/min	112/96/75
Nombre de vitesses		3
Dimensions (L x l x h)	mm	620x260x610
Prix	€	60,90





1 **€ 209,00**

VENTILATEUR À ROTATION LENTE

- 3 vitesses, pour un débit d'air toujours optimal
- Barre de renfort verticale
- Vitesse lente et faible niveau sonore



2 **€ 299,00**

VENTILATEUR À ROTATION LENTE

- Idéal pour refroidir, ventiler et sécher de grands espaces
- Avec 2 vitesses, pour un débit d'air toujours optimal
- Avec barre de renfort verticale

N° de Cde		1	2
N° Orig.		722313531	722313534
Diamètre	mm	MV600L	MV900L
Puissance	W	610	915
Débit	m³/min	120	4380
Nombre de vitesses		146	258
Tension	V	3	2
Dimensions (L x l x h)	mm	230	230
Prix	€	760x300x785	980x460x998
		209,00	299,00

► NEW

VENTILATEUR À ROTATION LENTE, INCLINABLE

- **Hauteur de soufflage réglable sur 360°.**
Possibilité de diriger le ventilateur vers le haut ou vers le bas depuis un podium, une mezzanine, un étage, une remorque, etc.
- **Cadre tubulaire** robuste monté sur roues pour la facilité de déplacement
- 2 vitesses, toujours la quantité d'air optimale
- Grand diamètre et débit élevé, avec effet de ventilation à distance

N° de Cde		722313037
N° Orig.		MV750LU
Diamètre	mm	750
Puissance	W	260
Débit	m³/min	258
Nombre de vitesses		2
Tension	V	230
Dimensions (L x l x h)	mm	840x280x1050
Prix	€	319,00

€ 279,00





► NEW

€ 399,00

VENTILATEUR SILENCIEUX À COURROIES, INCLINABLE

- **Entraînement par courroies** : fonctionnement stable et silencieux, plus de nuisances sonores
- **Très faible niveau sonore**, permet de converser juste à côté de l'appareil
- Hauteur de soufflage réglable sur 360°. Possibilité de diriger le ventilateur vers le haut ou vers le bas depuis un podium, une mezzanine, un étage, une remorque, etc.
- **Cadre tubulaire robuste** monté sur roues pour la facilité de déplacement
- 2 vitesses, toujours la quantité d'air optimale
- Grand diamètre et débit élevé, avec effet de ventilation à distance



N° de Cde		722313039
N° Orig.		MV1000LUB
Diamètre	mm	1000
Puissance	W	450
Débit	m³/min	500
Nombre de vitesses		2
Dimensions (L x l x h)	mm	1.280x490x1.300
Prix	€	399,00



► NEW

€ 339,00

①



€ 395,00

②

**VENTILATEUR SILENCIEUX À COURROIES**

- Entraînement par courroies : fonctionnement stable et silencieux, plus de nuisances sonores
- **Très faible niveau sonore**, permet de converser juste à côté de l'appareil
- 2 vitesses, toujours la quantité d'air optimale
- Grand diamètre et débit élevé, avec effet de ventilation à distance
- La barre de renfort verticale assure une grande stabilité et limite les vibrations
- Construction compacte et étroite

		①	②
N° de Cde		722313035	722313532
N° Orig.		MV900LB	MV1200LB
Diamètre	mm	900	1.240
Puissance	W	437	660
Débit	m³/min	362	570
Nombre de vitesses		2	2
Dimensions (L x l x h)	mm	980x530x1.010	1.280x510x1.300
Prix	€	339,00	395,00





Réglage du débit variable

6 grandes pales en aluminium pour un grand débit d'air

€ 1.249,00

Châssis grand et stable

Poignée

MV1500IL

Moteur DC

4 grandes roues en caoutchouc avec frein



Adapté aux ouvertures de portes



MV900IL

€ 1.839,00

NEW

3



MV2000IL

VENTILATEURS INDUSTRIELS À DÉBIT ÉLEVÉ ET VITESSE VARIABLE

- **Très haut débit d'air** pour une ventilation dans les coins les plus éloignés
- Pour les grands ateliers, les halls de production, les granges, les tentes, les événements, etc.
- **Vitesse variable.** La vitesse se règle avec une grande précision de 10 à 100 %, pour assurer en permanence un flux d'air optimal
- **Très silencieux**, grâce à ses pales aérodynamiques et à son moteur DC
- Moteur DC efficace et silencieux, pour un refroidissement à faible coût énergétique et une très longue durée de vie
- **Affichage digital** du mode de fonctionnement, de la vitesse, de la température et de la minuterie
- La minuterie permet de régler par exemple la durée de refroidissement des moteurs, des fours, ...
- **Moteur étanche IP56**
- 4 grandes roues en caoutchouc avec frein

N° de Cde		1	2	3
N° Orig.		722313605	722313606	722313607
Puissance	W	500	750	950
Diamètre	mm	900	1500	2000
Tension	V	220	220	220
Débit	m³/min	0 - 382	0 - 1000	0-1508
Surface	m²	68	240	400
Portée	m	17	22	36
Niveau sonore	dB(A)	60	60	60
Poids	kg	54,00	85,00	133
Dimensions (L x l x h)	mm	1.170x590x980	1.670x730x1.750	2209x800x2200
Prix	€	1.039,00	1.249,00	1.839,00



Réglage du débit variable




► NEW

€ 1.879,00
①



Oscillation
-17° à +17°



€ 2.395,00
②



VENTILATEUR SILENCIEUX AVEC FONCTION OSCILLATION

- **L'oscillation** de 10° gauche/droite double la portée du grand débit d'air
- **Très haut débit d'air** pour une ventilation dans les coins les plus éloignés
- **Vitesse variable.** La vitesse se règle avec une grande précision de 10 à 100 %, pour assurer en permanence un flux d'air optimal
- **Très silencieux**, grâce à ses pales aérodynamiques et à son moteur DC
- **Affichage digital** du mode de fonctionnement, de la vitesse, de la température et de la minuterie
- **Moteur étanche IP56**

N° de Cde		① 722313051	② 722313052
N° Orig.		MV1500IOL	MV2000IOL
Diamètre	mm	1500	2000
Puissance	W	950	950
Débit	m³/min	1000	1508
Surface	m²	420	660
Portée	m	22	36
Dimensions (L x l x h)	mm	1820x780x1990	2430x820x2460
Prix	€	1.879,00	2.395,00



► NEW



€ 2.995,00

VENTILATEUR DE PLAFOND
VARIO 7,3 M




N° de Cde		722313611
N° Orig.		PV73001
Tension	V	3 x 400
Diamètre	m	7,32
Vitesse	tr/min	55
Niveau sonore	db(A)	40
Débit	m³/m	14900
Poids	kg	168,00
Prix	€	2.995,00

ÉTÉ : RAFRAÎCHIR SANS CLIMATISATION

- Les ventilateurs de plafond MW TOOLS créent une brise naturelle dans la pièce. La **commande vario** vous permet de contrôler une sensation naturelle de vent, qui accélère l'évaporation de la transpiration
- L'effet rafraîchissant sur la peau peut atteindre 5 à 8 °C
- Grâce à la commande murale, vous pouvez régler la vitesse comme vous le souhaitez

HIVER : RÉCUPÉRER LA CHALEUR

- La chaleur se trouvant dans les couches supérieures des ateliers et des hangars est soufflée efficacement vers le bas en hiver



CIRCULATION D'AIR

- Dilue la fumée, les gaz, les odeurs, l'humidité ou tout autre air pollué. Dans les endroits où des gens travaillent, ce ventilateur fournit une solution pour une **circulation rapide de l'air** aux heures de pointe

COUVERTURE À 360°

- La longueur des pales de 7 mètres assure un énorme déplacement d'air, ce qui permet de couvrir **des zones très étendues**

VENTILATEURS DE REFROIDISSEMENT INDUSTRIELS

MW TOOLS

Consultez notre offre
sur www.vynckier.biz

VENTILATEUR MURAL SILENCIEUX AVEC FONCTION OSCILLATION

- Convient pour un montage sur les murs, les plafonds, les fermes de toit inclinées dans les hangars, les ateliers, les entrepôts, les granges, etc.
- **Support de suspension** en acier lourd et stable avec **réglage de l'angle** de -45° à $+30^\circ$ vers le haut ou vers le bas
- **L'oscillation** de 10° gauche/droite répartit la circulation de l'air dans toute la pièce, optimisant ainsi l'effet de refroidissement dans toutes les directions
- **Rafraîchissement en été et récupération de chaleur en hiver**. Lorsqu'ils sont montés au plafond (verticalement vers le bas), les ventilateurs peuvent être utilisés en hiver pour souffler la chaleur des couches supérieures de la pièce et réduire ainsi les coûts de chauffage
- **Vitesse variable**
- **Extrêmement silencieux**
- **Moteur étanche IP56**
- **Boîtier de commande** avec réglage de la vitesse variable et **affichage digital** de la température et de la minuterie
- Cet appareil avec boîtier de commande est conçu pour un montage mural et un raccordement électrique fixe (câbles non fournis)

N° de Cde		722313057
N° Orig.		MV1500IOM
Diamètre	mm	1500
Puissance	W	950
Débit	m³/min	1000
Surface	m²	400
Portée	m	22
Dimensions (L x l x h)	mm	1940x670x1850
Prix	€	1.765,00

► NEW

€ 1.765,00



► NEW
€ 265,00



CLIMATISATION MOBILE 2600 W/H (9000 BTU/H)

- Convient pour les espaces jusqu'à 70 m²
- Fluide frigorigène écologique R290
- Fonctionnement silencieux : seulement 65 dB
 - Fonction de déshumidification : 1,2 l/h
 - Fonction de ventilation : 2 vitesses
- Minuterie programmable de 0 à 24 heures

N° de Cde		722313025
N° Orig.		DA900
Puissance	W	2500
Surface	m²	70
Capacité réservoir	l	1
Niveau sonore	dB(A)	65
Prix	€	265,00





ESSENCE



€ 409,00

GÉNÉRATEURS À ESSENCE 230 V

- Avec réglage automatique de la tension AVR : produit une tension toujours stable
- Puissance de crête de 3 x la capacité nominale
- Très grande autonomie grâce au grand réservoir d'essence
- Protection thermique contre la surcharge

N° de Cde		716706030
N° Orig.		PG-E30SRA
Démarrage		manuel
Type de moteur		SC170F Essence
Puissance en continu	kW	2,5
Dimensions (L x l x h)	mm	595x460x500
Prix	€	409,00

GÉNÉRATEUR À ESSENCE 230 V 5,0 KW EN 7,5 KW

- **Régulation de tension AVR** : pour une tension de sortie stable
- Conçu pour les appareils électroniques
- Fonctionnement silencieux, grâce au **grand silencieux** sur l'échappement
- **Démarrage électrique** avec batterie fournie
- Très grande autonomie grâce au **réservoir d'essence de 25 litres** avec jauge de niveau
- Set de roues en plastique robustes et poignée en U

À partir de
€ 699,00

2 3



GÉNÉRATEUR À ESSENCE 230 V 3,5 W

- **Régulation de tension AVR** : pour une tension de sortie stable
 - Conçu pour les appareils électroniques
- Fonctionnement silencieux, grâce au **grand silencieux** sur l'échappement
- **Démarrage électrique** avec batterie fournie
- Très grande autonomie grâce au **réservoir d'essence de 15 litres** avec jauge de niveau
- Set de roues en plastique robustes et poignée en U

GÉNÉRATEUR À ESSENCE 3X400 V 6,5 KW

- **Tension de 3x400V et 1x230V**
- **Régulation de tension AVR** : pour une tension de sortie stable
 - Conçu pour les appareils électroniques
- Fonctionnement silencieux, grâce au **grand silencieux** sur l'échappement
- **Démarrage électrique** avec batterie fournie
- Très grande autonomie grâce au **réservoir d'essence de 5 litres** avec jauge de niveau
- Set de roues en plastique robustes et poignée en U



€ 839,00

4

		1	2	3	4
N° de Cde		724562251	724562252	724562254	724562253
N° Orig.		BG30M	BG50E	BG75E	BG65ED
Tension	V	1x230	1x230	1x230	3x400 + 1x230
Démarrage		manuel	électrique	électrique	électrique
Puissance de crête	kW	3,3	5,5	8,0	7,0 (3x400V) / 5,5 (230V)
Puissance en continu	kW	3,0	5,0	7,5	6,5 (3x400V) / 5 (230V)
Dimensions (L x l x h)	mm	650x500x555	770x650x635	770x650x635	77x650x635
Poids	kg	48,00	82,00	86,00	84,00
Prix	€	359,00	699,00	789,00	839,00

DIESEL

GÉNÉRATEUR DIESEL SILENCIEUX 6,5 KW 230 V

- Conçu pour une utilisation en continu sur chantier ou comme générateur de secours
- Boîtier insonorisé
- Prises de courant : 230 V (2x) et 12 V (1x)
- 7,0 kW maximum, 6,5 kW en continu sur 3 x 400 V
- Démarrage électrique
- Moteur diesel 12 cv refroidi par air
- Régulateur automatique de tension AVR : fournit toujours une tension stable
- Sécurité thermique contre la surcharge et arrêt automatique en cas de manque d'huile

N° de Cde		724562240
N° Orig.		DG65E
Tension	V	230
Puissance en continu	kW	6.5
Niveau sonore	dB	68
Dimensions (L x l x h)	mm	950x560x760
Prix	€	1.695,00

► NEW

€ 1.695,00



01 MACHINES

02 AUTO

03 WORKSHOP

04 EQUIPMENT

05 TOOLS

06 HVAC & CONSTRUCT

DÉSHUMIDIFICATEUR MOBILE 50 L/JOUR

- Déshumidificateur mobile avec une grande capacité de 50 litres par jour
- Pour assécher des locaux à fort taux d'humidité (caves, buanderies, piscines) ou après un dégât des eaux (sols, tapis, murs). Convient également pour accélérer le séchage lors des travaux de construction (plâtre, chapes)

Caractéristiques :

- Grande capacité : 50 litres par 24 heures
- **Silencieux** : seulement 55 dB
- Fluide frigorigène écologique **R290**
- Réservoir de 6 litres, amovible pour la vidange. Lorsque le réservoir est rempli, une alarme retentit et le déshumidificateur s'arrête automatiquement
- Fonction "Buanderie" pour le séchage rapide des vêtements placés au-dessus de l'appareil
- **Affichage digital** du taux d'humidité actuel et souhaité
- **Fonction dégivrage automatique** (defrost) en cas de températures inférieures à 10 °C
- Dimensions **compactes**, pour une installation discrète dans la pièce

N° de Cde		722313023
N° Orig.		BD50H
Capacité	l/24h	50
Niveau sonore	dB(A)	55
Dégivrage automatique		R290
Réservoir d'eau	l	6
Poids	Kg	17,00
Dimensions (L x l x h)	mm	416x291x654
Prix	€	329,00



► NEW


► NEW R290

► PROMO

À partir de

€ 689,00

€ 825,00



DÉSHUMIDIFICATEUR 70/90 LITRES AVEC CHÂSSIS MÉTALLIQUE

- Réfrigérant écologique R290
- Fonctionnement manuel ou automatique (hygrostat)
- La **pompe intégrée** évacue l'eau de condensation jusqu'à 5 mètres de haut
- Compresseur rotatif
- Dégivrage automatique (defrost) à des températures inférieures à 10 °C

N° de Cde		722313556	722313558
N° Orig.		BDM70	BDM90
Capacité	l/24h	70	90
Puissance	W	900	1300
Déplacement d'air	m³/h	588	850
Température de service	°C	5-40	5-40
Poids	kg	45,00	48,50
Gaz réfrigérant		R290	R290
Prix	€	825,00	925,00
Prix promo	€	689,00	779,00

Applications des déshumidificateurs :

- **Assèchement** plus rapide du plâtre, du béton, des chapes... dans les bâtiments neufs et rénové
- **Réduction des coûts** et des retards sur les chantiers grâce au séchage beaucoup plus rapide des travaux
- **Prévention des problèmes d'humidité et de moisissures** après les fuites d'eau, les inondations ou autres infiltrations d'eau
- **Amélioration de la qualité de l'air** dans des endroits humides en permanence : caves, buanderies
- Contrôle de l'humidité des matériaux sensibles tels que le papier, les objets métalliques, les réserves de bois, etc.





► NEW R290

€ 829,00

①




②

€ 955,00



€ 1.139,00

③

**DÉSHUMIDIFICATEUR POLYÉTHYLÈNE 55L - 65L - 85L PAR JOUR**

- **Gaz réfrigérant écologique R290.** Cet appareil ne contient pas de gaz nocifs
- **Châssis en polyéthylène antichoc de haute qualité.** Ne rouille pas, est particulièrement solide et garde le même aspect, même après plusieurs années
- **Pompe élévatoire** avec 5 m de tuyau. Idéal pour les caves et les excavations. Le déshumidificateur peut fonctionner 24/24
- **Dégivrage automatique** (defrost) à des températures inférieures à 10 °C
- Compresseur rotatif silencieux : seulement 58 dB(A)
- Poignée fixe robuste en acier
- Filtre à air lavable et réutilisable

N° de Cde		①	②	③
N° Orig.		722313740	722313741	722313742
Capacité	l/24h	BDE55	BDE65	BDE85
Puissance	W	550	750	800
Déplacement d'air	m³/h	345	350	600
Température de service	°C	5-35	5-35	5-35
Surface	m²	110	130	70
Gaz réfrigérant		R290	R290	R290
Poids	kg	38,00	42,00	45,00
Prix	€	829,00	955,00	1.139,00

SET DÉSHUMIDIFICATEUR + VENTILATEUR + RADIATEUR ÉLECTRIQUE

- De par le réchauffement d'un chantier, l'air contient plus de vapeur d'eau
- Le déshumidificateur peut éliminer cette vapeur de l'air ambiant.
- Déshumidificateur BD70P ou BD90P + Ventilateur MV600L + Radiateur WEL33

N° de Cde		722313674	722313680
N° Orig.		BD70PSETAH	BD90PSETAH
Capacité	l/24h	70	90
Puissance	W	900	1300
Température de service	°C	5-40	5-40
Gaz réfrigérant		R410A	R410A
Prix	€	955,00	995,00



+



+



Set de

€ 955,00

01 MACHINES

02 AUTO

03 WORKSHOP

04 EQUIPMENT

05 TOOLS

06 HVAC & CONSTRUCT



①

€ 315,00

PLAQUE VIBRANTE COMPACTE 8,2 KN

- **Modèle petit et maniable, conçu pour petits travaux de construction, allées, aménagements paysagers, services publics...**
- Pour le compactage de sable, gravier, stabilisé, béton, asphalte, l'égalisation...
- Moteur essence 4 temps Loncin
- Roues rabattables pour un transport facile



②

€ 415,00

PLAQUE VIBRANTE 13 KN

- **Petite compacteuse avec poids propre limité**, idéale pour les petites surfaces, les tranchées pour câbles, les aménagements paysagers, la construction...
- Moteur essence 6,5 ch Loncin avec démarrage manuel
- Roues de transport rabattables, toujours à portée de main
- Plaque de base avec bords verticaux
- Tapis amortisseur en polyester



③

€ 485,00

PLAQUE VIBRANTE 20 KN

- Grande compacteuse avec vitesse de pointe de 35 m/min
- **Modèle polyvalent pour la construction des routes, les travaux publics...**
- Moteur essence 6,5 ch Loncin avec démarrage manuel
- Roues de transport rabattables, toujours à portée de main
- Plaque de base avec bords verticaux
- Tapis amortisseur en polyester pour travaux sur des surfaces dures (pavés, dalles, ...)

N° de Cde
N° Orig.
Cap. de compactage
Prof. de compactage
Vitesse de déplacement
Afmetingen plaat
Moteur
Poids
Prix

	①	②	③
	829700100	829700102	829700103
	TPT820	TPT1300	TPT2000
kN	8,2	13	20
cm	20	30	35
m/min	25	15	35
mm	495x320	520x445	560x520
	2,8 ch 87 cc essence	6, ch 196 cc essence	6,5 ch 196 cc essence
kg	50,00	92,00	98,00
€	315,00	415,00	485,00



À partir de

€ 475,50

SET PLAQUE VIBRANTE AVEC RÉSERVOIR D'EAU ET PULVÉRISATEUR

- Réservoir d'eau en plastique, pour le travail sur l'asphalte et pour réduire la poussière pendant le travail
- Sols secs
- Livrée avec pulvérisateur, tuyau de raccordement et robinet

N° de Cde		829700106	829700107
N° Orig.		TPT1300W	TPT2000W
Type plaque vibrante		TPT1300	TPT2000
Prix	€	475,50	545,50



€ 729,00

①

PLAQUE VIBRANTE 25 KN, MARCHÉ AVANT / MARCHÉ ARRIÈRE

- Plaque vibrante compacte avec profondeur de compactage de 35 cm et plaque de base étroite
- **Convient pour les travaux moyens à lourds dans les petits espaces**
- Moteur essence 6,5 ch de qualité Loncin avec démarrage manuel
- Tapis amortisseur en polyester



€ 995,00

②

PLAQUE VIBRANTE 30 KN, MARCHÉ AVANT / MARCHÉ ARRIÈRE

- Plaque vibrante robuste avec profondeur de compactage de 50 cm
- Particulièrement adaptée aux travaux les plus lourds
- Moteur essence 9,0 ch de qualité Loncin
- Démarrage manuel sur le moteur et démarrage électrique (batterie en option)
- Tapis amortisseur en polyester et batterie de démarrage disponibles en option



€ 1.295,00

③

PLAQUE VIBRANTE 39 KN, MARCHÉ AVANT / MARCHÉ ARRIÈRE

- **Grande plaque vibrante avec grande plaque de compactage**
- Moteur essence de qualité Loncin
- Pour les travaux lourds
- Moteur essence 13,0 ch Loncin
- Démarrage manuel et électrique (batterie en option)
- Tapis amortisseur en polyester et batterie de démarrage disponibles en option



		①	②	③
N° de Cde		829700110	829700111	829700112
N° Orig.		TPT2500	TPT3000	TPT3900
Cap. de compactage	kN	25	30	39
Prof. de compactage	cm	35	50	90
Vitesse de déplacement	m/min	22	15	21
Dimension plaque	mm	620x400x6	650x420	870x670
Moteur		6,5pk 196cc essence	9,0pk 270cc essence	13,0pk 389cc essence
Poids	kg	117,00	155,00	245,00
Prix	€	729,00	995,00	1.295,00



À partir de
€ 299,00

**COFFRE DE CHANTIER EN MÉTAL**

- Bord anti-effraction tout autour du coffre
- Deux vérins hydrauliques pour une ouverture souple du couvercle
- Fermeture par 2 serrures à cylindre de type Euro

N° de Cde		758120195 ●	758120265 ●
N° Orig.		MWB195	MWB265
Longueur interne	mm	910	1200
Largeur interne	mm	445	460
Hauteur interne	mm	440	440
Poids	kg	36,00	52,00
Prix	€	299,00	389,00



€ 549,00

①



€ 639,00

②



À partir de
€ 759,00

③

N° de Cde		758120445 ●	758120545 ●	758120700 ●	758120905 ●	758121005 ●
N° Orig.		MWB445	MWB545	MWB700	MWB905	MWB1005
Longueur interne	mm	1100	1100	1770	1100	1417
Largeur interne	mm	595	585	555	580	597
Hauteur interne	mm	555	825	525	1160	1170
Poids	kg	71,00	83,00	114,00	166,00	182,50
Prix	€	439,00	549,00	639,00	759,00	889,00



► NEW

À partir de

€ 145,00



KAL47 - 47 L

Coins de gerbage
solidesPoignées anti-
dérapantes

KAL415 - 415 L

Verrou en inox



KAL163 - 163 L

CAISSES DE TRANSPORT EMPILABLES EN INOX

- Haute résistance à la déformation, à la corrosion et aux intempéries
- Aluminium 10/10°
- Option : 2 serrures 758137075

N° de Cde		758137061	758137068	758137072
N° Orig.		KAL47	KAL163	KAL415
Volume coffres	l	48	153	125
Capacité	kg	40	50	100
Longueur interne	mm	550	1150	1160
Largeur interne	mm	350	350	755
Hauteur interne	mm	248	381	485
Prix	€	145,00	299,00	519,00

2 vérins
pneumatiques
robustes

①

€ 499,00

4 crochets

2 grandes poignées confortables,
rabattablesRevêtement résistant à l'eau
et au gelCharnière piano robuste
soudée

€ 699,00

②

Encoches pour 2 cadenas
(non inclus)

COFFRES DE CHANTIER PROFESSIONNEL EN MÉTAL

		①	②
N° de Cde		758121014	758121018
N° Orig.		MWPB445	MWPB700
Longueur interne	mm	1100	1770
Largeur interne	mm	595	600
Hauteur interne	mm	525	510
Capacité	kg	1500	1500
Poids	kg	100,00	159,00
Prix	€	499,00	699,00

ACCESSOIRES

SET DE 4 ROUES

N° de Cde		758120446
N° Orig.		MWB4WS
Capacité	kg	500
Prix	€	119,00




x4



**RAMPE EN ALUMINIUM PLIABLE 200-400 KG**

- Conçue pour brouettes, chariots, ...
- Pliable
- Surface antidérapante avec bordures latérales

N° de Cde		754751810 ●	754751910 ●	754752000 ●	754752010 ●
N° Orig.		VAP1810	VAP1910	VAP2000	VAP2010
Capacité	kg	200	400	400	400
Longueur	mm	2000	2000	2000	2000
Largeur externe	mm	294	651	851	1051
Largeur interne	mm	250	600	800	1000
Poids	kg	8,00	23,00	27,00	34,00
Prix	€	159,00	425,00	509,00	599,00



À partir de

€ 159,00**SET DE RAMPES EN ALUMINIUM OUVERTES**

- Capacité 2 x 330 kg
- Pliable par le milieu
- Avec dispositif anti-retour

N° de Cde		754752500 ●
N° Orig.		VAP2250
Capacité	kg	330
Longueur	mm	2250
Largeur	mm	282
Prix	€	228,00

**€ 228,00**

À partir de

€ 642,00**LARGE RAMPE EN ALUMINIUM 1000 OU 2000 KG**

N° de Cde		754752957 ●	754752958 ●	754752960 ●	754752964 ●	754752966 ●	754752968 ●	754752432 ●	754752434 ●
Capacité	kg	1000	1000	1000	1000	1000	1000	2000	2000
Longueur	mm	1.982	2.385	2.985	2.385	2.985	3.985	2385	2980
Largeur externe	mm	750	750	750	1000	1000	1000	1000	1000
Hauteur bordures	mm	23	23	23	23	23	36	32	32
Poids	kg	25,00	30,00	37,00	45,00	55,00	78,00	50,00	63,00
Prix	€	642,00	680,00	795,00	800,00	910,00	1.162,00	1.095,00	1.268,00

SET DE RAMPE COURTES EN ALUMINIUM 200 À 7500 KG

- Rampes légères et robuste en aluminium **sans bordures** pour franchir des seuils, des bords ou des marches

N° de Cde		754752025 ●	754752026 ●	754752024 ●	754752027 ●	754752029 ●
Capacité	kg	3000 kg	3000 kg	2000 kg	7500 kg	7500 kg
Longueur	mm	506	810	800	1000	1500
Largeur	mm	300	300	315	500	500
Poids	kg	10,00	13,00	8,00	34,00	48,00
Prix	€	365,00	391,00	350,00	695,00	825,00

À partir de

€ 365,00**SET DE RAMPES EN ALUMINIUM 1000 KG**

- Rampes en aluminium portables **sans bordures**
- Pour tondeuses, chariots, quads, machines, etc.

N° de Cde		754752039 ●	754752040 ●	754752041 ●	754752042 ●
N° Orig.		VAM030B3HS/15	VAM030B3HS/20	VAM030B3HS/25	VAM040B3HS/30
Capacité	kg	1000	1000	1000	1000
Longueur	mm	1500	1995	2515	3009
Largeur	mm	300	300	300	300
Poids	kg	13,00	17,50	22,00	31,50
Prix	€	276,00	319,00	365,00	467,00

À partir de

€ 276,00



À partir de

€ 335,00

SET DE RAMPES EN ALUMINIUM 1200-1600 KG

N° de Cde		754752658 ●	754752708 ●	754752720 ●	754752404 ●	754752405 ●
N° Orig.		VAM040B2/15	VAM050/20	VAM070/25	VAM060B3/35	VAM060B3/40
Capacité	kg	1580	1479	1525	1500	1200kg
Longueur	mm	1500	2000	2500	3500	4000
Largeur	mm	215	246	300	315	315
Hauteur bordures	mm	-	45	23	-	-
Poids/paire	kg	14,00	17,00	28,00	47,00	54,00
Prix	€	335,00	348,00	561,00	903,00	1.095,00



VAM070/25

01 MACHINES

02 AUTO

03 WORKSHOP

04 EQUIPMENT

05 TOOLS

06 HVAC & CONSTRUCT

Consultez notre gamme
complète sur
www.vynckier.biz

À partir de

€ 356,00

SET DE RAMPES EN ALUMINIUM 2200-2900 KG

N° de Cde		754752622 ●	754752628 ●	754752719 ●	754752731 ●	754752737 ●	754752762 ●
N° Orig.		VAM030B3/15	VAM030B3/15/2	VAM070/20	VAM080/25	VAM100/30	VAM115/35L
Capacité	kg	2355	2900	2500	2510	2330	2250
Longueur	mm	1500	1500	2000	2500	3000	3500
Largeur	mm	315	615	300	300	360	400
Hauteur bordures	mm	-	-	23	23	23	36
Poids/paire	kg	18,00	35,00	24,00	31,00	42,00	62,00
Prix	€	356,00	561,00	471,00	588,00	682,00	872,00

► VERSION LARGE



VAM080/25

À partir de

€ 408,00

SET DE RAMPES EN ALUMINIUM 3000-4500 KG

N° de Cde		754752718 ●	754752400 ●	754752401 ●	754752402 ●	754752736 ●	754752751 ●	754752752 ●	754752767 ●
N° Orig.		VAM070/15	VAM060B3/15	VAM060B3/20	VAM060B3/25	VAM100/25	VAM115/25	VAM115/30	VAM125/30
Capacité	kg	3000	4500	4500kg	3400	3500	4000	3000	4500
Longueur	mm	1500	1500	2000	2500	2.455	2.455	3.056	3.056
Largeur	mm	300	315	315	315	300	360	360	360
Hauteur bordures	mm	23	-	-	-	23	36	36	36
Poids/paire	kg	19,00	22,00	29,00	33,00	40,00	42,00	45,00	58,00
Prix	€	408,00	513,00	577,00	650,00	669,00	686,00	697,00	883,00



VAM100/25

À partir de

€ 1.078,00

SET DE RAMPES EN ALUMINIUM 4500-6400 KG

N° de Cde		754752799 ●	754752801 ●	754752816 ●	754752802 ●	754752817 ●
N° Orig.		VAM150/30	VAM150/35	VAM150/35L	VAM165/40	VAM165/40L
Capacité	kg	6000	5890	6385	4580	5620
Longueur	mm	3058	3514	3514	3975	3975
Largeur	mm	400	400	510	400	510
Hauteur bordures	mm	32	32	43	32	43
Poids/paire	kg	74,00	84,00	105,00	91,00	118,00
Prix	€	1.078,00	1.244,00	1.417,00	1.356,00	1.582,00




ÉQUIPEMENT DE GARAGE

Pour les plus hautes exigences de qualité



Fabriqué en ITALIE



OMCN est une entreprise internationale de premier plan basée en Italie. L'entreprise est spécialisée dans l'équipement industriel de garages. OMCN travaille en permanence au développement de produits de pointe, fiables et sûrs. Tous les ponts, vérins et presses sont produits et contrôlés selon les normes européennes les plus strictes.

Choix de

- Chandelles
- Crics bouteilles
- Crics de transmission
- Grues de garage
- Crics rouleurs
- Démonte-pneus
- Équilibreuses de roues
- ...



Notre offre





Chandelle d'une capacité de 1 à 3,5 tonnes pour voitures de tourisme et camions légers.

N° de cde		724564106 ^A	724564107 ^A	724564108 ^A
N° orig.		0110	0110/A	0110/B
Capacité	kg	1000	1000	3500
Hauteur maximale	mm	480	650	740
Hauteur minimale	mm	280	380	440
Poids	kg	3,00	4,00	8,00
Prix	€	32,00	39,00	73,00



0110/A



0110



0110/B

Chandelle d'une capacité de 1000 kg, modèle extra haut de 1885 mm.

Pour les pour voitures de tourisme et les camions légers.

N° de cde		724564179 ^A
N° orig.		0151
Capacité	kg	1000
Hauteur maximale	mm	1885
Hauteur minimale	mm	1120
Poids	kg	17,00
Prix	€	162,00



Chandelle d'une capacité de 8 -10 - 12 tonnes. Pour les camions, les grues, les machines agricoles, etc.

N° de cde		724564299 ^A	724564301 ^A	724564284 ^A
N° orig.		0241	0242	0217
Capacité	kg	8000	12.000	20000
Hauteur maximale	mm	1100	1100	640
Hauteur minimale	mm	650	650	410
Poids	kg	23,00	31,00	29,00
Prix	€	216,00	259,00	272,00



0241 - 0242



0217

Chandelle d'une capacité de 15 tonnes. Pour les camions, les grues, les machines agricoles, etc.

0215: modèle bas

0216: modèle haut

N° de cde		724564282 ^A	724564283 ^A
N° orig.		0215	0216
Capacité	kg	15000	15000
Hauteur maximale	mm	680	1170
Hauteur minimale	mm	470	680
Poids	kg	27,00	36,00
Prix	€	404,00	472,00



0215 - Chandelle 20 t basse



0216 - Chandelle 20 t haute

Cric bouteille OMCN 3 tonnes - 20 tonnes

Caractéristiques :

- **Le cric bouteille le plus robuste du marché**
- Structure lourde en acier spécial à haute résistance
- Large base, pour une stabilité et un sécurité de travail optimales
- Soupape de sécurité pour éviter la surcharge



N° de cde		724564146 A	724564147 A	724564148 A	724564150 A	724564151 A	724564153 A	724564154 A
N° orig.		O125	O125/A	O126	O126/B	O127	O128	O129
Capacité	t	3	3,5	5	5	10	15	20
Hauteur minimale	mm	200	240	220	275	240	245	285
Hauteur maximale	mm	325	400	485	630	515	515	575
Course	mm	125	160	140	195	150	150	165
Poids	kg	5,00	5,00	5,00	6,00	8,00	10,00	18,00
Dimensions (L x l x h)	mm	120x120x200	120x120x240	120x120x220	120x120x275	140x140x240	140x140x245	170x170x285
Prix	€	73,00	80,00	88,00	118,00	117,00	151,00	213,00

Chariot élévateur hydraulique pour le montage de boîtes de vitesse et de différentiels.

Caractéristiques :

- **Capacité 1500 kg**
- Plate-forme avec supports réglable par système de vis
- Sécurité mécanique contre l'abaissement
- Avec soupape de surcharge
- Abaissement par grand bouton manuel avec système de l'homme mort
- 4 roues pivotantes pour un positionnement optimal
- **Roues en acier**



N° de cde		724564302 A	724564303 A
N° orig.		O243	O243/A
Capacité	t	1,0	1,5
Hauteur minimale	mm	260	260
Hauteur maximale	mm	960	960
Pédale Quicklift		oui	oui
Poids	kg	100,00	100,00
Dimensions (L x l x h)	mm	1080x650x260	1080x650x260
Prix	€	1.460,00	1.897,00



Chariot élévateur hydraulique pour le montage de moteurs.

Caractéristiques :

- Capacité 1500 kg
- Sécurité mécanique contre l'abaissement
- Avec soupape de surcharge
- 2 roues fixes, 2 roues pivotantes



N° de cde		724564170 A
N° orig.		O143
Capacité	t	1,5
Hauteur minimale	mm	250
Hauteur maximale	mm	700
Poids	kg	120,00
Dimensions (L x l x h)	mm	1700x500x250
Prix	€	2.055,00



Cric de transmission hydraulique OMCN 250 - 400 - 600 kg

Caractéristiques :

- Cylindre chromé en acier trempé
- Grandes roues en nylon avec roulements à billes pour un déplacement rapide
- Descente contrôlée avec bouton de l'homme mort
- Protection contre la surcharge

N° de cde	724564857 A	724564858 A	724564859 A
N° orig.	OSIF1/73	OSIF1/A/73	OSIF2/A/73
Capacité	kg 250	400	600
Hauteur minimale	mm 1240	1300	1180
Hauteur maximale	mm 2090	2090	1960
Poids	kg 22,00	27,00	37,00
Dimensions (L x l x h)	mm 410x585x1240	585x410x1300	520x520x1180
Prix	€ 334,00	389,00	580,00



Cric de transmission hydraulique OMCN 1000 kg -1500 kg.

Caractéristiques :

- Cylindre chromé en acier trempé
- Grandes roues en nylon avec roulements à billes pour un déplacement rapide
- Descente contrôlée avec bouton de l'homme mort
- Protection contre la surcharge

N° de cde	724564860 A	724564861 A
N° orig.	OSIF2/73	OSIF3/73
Capacité	kg 1000	1500
Hauteur minimale	mm 1190	1220
Hauteur maximale	mm 1990	2020
Poids	kg 40,00	60,00
Dimensions (L x l x h)	mm 530x530x1190	540x540x1220
Prix	€ 636,00	711,00




Cric de fosse hydraulique OMCN 800 kg.

Caractéristiques :

- Cylindre chromé à 2 étages en acier trempé spécial
- Grandes roues en nylon avec roulements à billes pour un positionnement rapide
- Descente contrôlée avec bouton de l'homme mort
- Protection contre la surcharge

N° de cde	724564865 A
N° orig.	OSIF7/73
Capacité	kg 800
Hauteur minimale	mm 920
Hauteur maximale	mm 1880
Poids	kg 48,00
Dimensions (L x l x h)	mm 530x530x920
Prix	€ 1.153,00




Support universel pour crics de transmission OMCN et d'autres marques.

Caractéristiques :

- Capacité 250 kg
- Dimensions (surdimensionné) 525 x 340 mm
- Raccord d'un diamètre de 30 mm
- Convient également pour crics d'autres marques

N° de cde	724564178 A
N° orig.	O15/73
Poids	kg 6,00
Dimensions (L x l x h)	mm 370x250x360
Prix	€ 163,00






Grue de garage 500 kg ou 1000 kg OMCN.

Caractéristiques :

- Grue stable avec 2 supports latéraux rabattables pour un rangement compact
- Cylindre galvanisé avec pompe manuelle à 1 vitesse
- Bras télescopique à 4 positions
- Crochet de levage pivotant à 360°
- Protection contre la surcharge
- Descente contrôlée par un grand bouton manuel
- Roues en nylon et caoutchouc




N° de cde		724564875 A	724564876 A
N° orig.		OGP05/S	OGP10/S
Capacité	t	0,5	1
Hauteur minimale	mm	400	550
Hauteur maximale	mm	2360	2320
C	mm	2130	2180
F	mm	1540	1740
G	mm	150	180
H	mm	400	550
I	mm	600	725
L	mm	780	840
M	mm	900	980
N	mm	400	450
O	mm	1160	1325
Poids	kg	76,00	116,00
Dimensions (L x l x h)	mm	1540x900x1570	1740x980x1700
Prix	€	660,00	938,00



Grue de garage 0,5 tonne ou 1,0 tonne avec une grande portée.

Caractéristiques :

- Grue extrêmement stable avec appuis latéraux et hydraulique fiable
- Bras télescopique 4 positions
- Crochet de levage pivotant sur 360°
- Protection contre la surcharge
- Mouvement de descente contrôlé
- Roues en nylon et caoutchouc



N° de cde		724564161 A	724564162 A
N° orig.		O131	O132
Capacité	t	0,5	1,0
C	mm	2130	2390
F	mm	1295	1530
G	mm	160	180
H	mm	435	470
I	mm	660	670
L	mm	785	955
M	mm	900	1075
N	mm	600	745
O	mm	1140	1360
Poids	kg	75,00	110,00
Dimensions (L x l x h)	mm	1295x900x1560	1530x1075x1720
Prix	€	590,00	860,00




Cric de garage 2 tonnes avec profil bas, **modèle court**.

Cric OMCN TOP line avec une ergonomie et une facilité d'utilisation éprouvées.

Avantages :

- **Base large pour une très bonne stabilité**
- Poignée ergonomique
- Contrôle de la descente par bouton sur la poignée
- Protection en caoutchouc sur le châssis
- Roues en nylon pour un roulement souple et silencieux

N° de cde	724564360 ^A	
N° orig.	t	O3000
Capacité	mm	2
Hauteur minimale	mm	95
Hauteur maximale	mm	480
C	mm	350
D	mm	290
E	mm	130
F	mm	200
G	mm	660
H	mm	810
Poids	kg	39,00
Dimensions (L x l x h)	mm	660x350x1010
Prix	€	553,00




Cric de garage 2 tonnes avec profil bas, **modèle long**.

Cric OMCN TOP line

OMCN TOP line avec une ergonomie et une facilité d'utilisation éprouvées.

- **Roues en PU**, roues avant doubles, idéal pour les sols avec grilles, les surfaces inégales en cas de dépannage et d'assistance routière
- Poignée ergonomique
- **Base extra** large très stable
- Contrôle de la descente avec pédale de commande
- Protection en caoutchouc sur le châssis

N° de cde	724564362 ^A	
N° orig.	t	O3010
Capacité	mm	2
Hauteur minimale	mm	95
Hauteur maximale	mm	710
Pédale Quicklift		oui
C	mm	480
D	mm	485
E	mm	130
F	mm	210
G	mm	1000
H	mm	780
Poids	kg	67,00
Dimensions (L x l x h)	mm	1000x480x990
Prix	€	905,00




Cric de garage 2 tonnes avec **profil bas, modèle long**.

Caractéristiques :

- Profil très bas : hauteur minimale 90 mm
- Pédale Quick Lift pour une élévation rapide de la tête
- Roues en nylon
- Poignée ergonomique
- Contrôle de la descente par bouton manuel
- Selle en caoutchouc sur la tête

N° de cde	724564364 ^A	
N° orig.	t	O3020
Capacité	mm	3
Hauteur minimale	mm	90
Hauteur maximale	mm	505
Pédale Quicklift		oui
C	mm	290
D	mm	275
E	mm	130
F	mm	145
G	mm	1260
H	mm	915
Poids	kg	40,00
Dimensions (L x l x h)	mm	1260x275x145
Prix	€	720,00



Cric de garage hydraulique OMCN 1500 kg, avec châssis court.


Caractéristiques :

- Cric robuste et compact pour voitures particulières, SUV, remorques, etc.
- Cylindre et pompe de haute qualité
- Roues en plastique à roulement silencieux
- Protection contre la surcharge

Options :

- Patin en caoutchouc art. O392/A
- Roues en nylon

N° de cde	724564308 ^A	
N° orig.		O252
Capacité	t	1,5
Hauteur minimale	mm	130
Hauteur maximale	mm	525
C	mm	365
D	mm	290
E	mm	100
F	mm	200
G	mm	700
H	mm	820
Poids	kg	35,00
Dimensions (L x l x h)	mm	700x290x200
Prix	€	420,00



Cric de garage hydraulique OMCN 2000 kg, avec châssis court.


Caractéristiques :

- Cric robuste et compact pour voitures particulières, SUV, remorques, etc.
- Cylindre et pompe de haute qualité
- Roues en plastique à roulement silencieux
- Protection contre la surcharge

Options :

- Patin en caoutchouc art. O392/A
- Roues en nylon

N° de cde	724564309 ^A	
N° orig.		O253
Capacité	t	2
Hauteur minimale	mm	130
Hauteur maximale	mm	525
C	mm	390
D	mm	290
E	mm	100
F	mm	200
G	mm	700
H	mm	820
Poids	kg	35,00
Dimensions (L x l x h)	mm	700x290x200
Prix	€	457,00



Cric de garage hydraulique OMCN 2000 kg, **châssis long** et **roues avant doubles**.


Caractéristiques :

- **Roues avant doubles avec effet d'équilibrage** : convient pour les sols avec des grilles et des irrégularités. Convient également aux services de dépannage et à une utilisation sur des sols rugueux tels que les routes, parkings, voies de dépannage, etc.
- **Roues en polyuréthane** : roulement souple et silencieux
- Cylindre et pompe de haute qualité
- Protection contre la surcharge

Option :

- Patin en caoutchouc art. O392/B

N° de cde	724564126 ^A	
N° orig.		O1120/E
Capacité	t	2
Hauteur minimale	mm	130
Hauteur maximale	mm	760
Pédale Quicklift		oui
C	mm	480
D	mm	480
E	mm	130
F	mm	200
G	mm	1080
H	mm	910
Poids	kg	65,00
Dimensions (L x l x h)	mm	1080x480x200
Prix	€	864,00



Cric de garage hydraulique OMCN 3000 kg, avec **châssis court**.

Caractéristiques :


- Cric robuste et compact pour voitures particulières, SUV, remorques, etc.
- Cylindre et pompe de haute qualité
- Roues en plastique à roulement silencieux
- Protection contre la surcharge

Options :

- Patin en caoutchouc art. O392/A
- Roues en nylon



N° de cde		724564310 ^A
N° orig.		O254
Capacité	t	3
Hauteur minimale	mm	140
Hauteur maximale	mm	610
C	mm	395
D	mm	310
E	mm	130
F	mm	225
G	mm	760
H	mm	820
Poids	kg	45,00
Dimensions (L x l x h)	mm	760x310x225
Prix	€	618,00



Cric de garage hydraulique 6 tonnes OMCN, avec **longue extension**.

Caractéristiques :

- Convient pour les **véhicules lourds** tels que les camionnettes, camions, camping cars, etc.
- Châssis lourd avec grandes roues pour le déplacement rapide du cric malgré son poids propre élevé
- **Pédale Quick Lift** pour un levage rapide en quelques secondes

N° de cde		724564319 ^A
N° orig.		O263
Capacité	t	6
Hauteur minimale	mm	150
Hauteur maximale	mm	550
Pédale Quicklift		oui
C	mm	360
D	mm	290
E	mm	130
F	mm	190
G	mm	1580
H	mm	920
Poids	kg	80,00
Dimensions (L x l x h)	mm	1580x290x190
Prix	€	922,00



Cric de garage hydraulique 8 tonnes OMCN, avec **longue extension**.

Caractéristiques :

- Convient pour les **véhicules lourds** tels que les camionnettes, camions, camping cars, etc.
- Châssis lourd avec grandes roues pour le déplacement rapide du cric malgré son poids propre élevé
- **Pédale Quick Lift** pour un levage rapide en quelques secondes

N° de cde		724564320 ^A
N° orig.		O264
Capacité	t	8
Hauteur minimale	mm	150
Hauteur maximale	mm	560
Pédale Quicklift		oui
C	mm	385
D	mm	305
E	mm	130
F	mm	230
G	mm	1650
H	mm	920
Poids	kg	95,00
Dimensions (L x l x h)	mm	1650x305x230
Prix	€	1.167,00



Cric de garage hydraulique OMCN 10 tonnes, avec **extension extra longue**.

Caractéristiques :

- Convient pour les **véhicules lourds** tels que les camionnettes, camions, camping cars, etc.
- Châssis lourd avec grandes roues pour un déplacement rapide du cric malgré son poids propre élevé
- **Pédale Quick Lift** pour un levage rapide en quelques secondes

N° de cde		724564321 ^A
N° orig.		O265
Capacité	t	10
Hauteur minimale	mm	185
Hauteur maximale	mm	630
Pédale Quicklift		oui
C	mm	445
D	mm	360
E	mm	155
F	mm	265
G	mm	1880
H	mm	900
Poids	kg	148,00
Dimensions (L x l x h)	mm	1880x360x265
Prix	€	1.332,00



Tête en caoutchouc pour crics rouleurs OMCN.

Convient pour types 112, 112/A, 252, 253, 1120/F, 1130/XR

N° de cde	N° orig.	Pour type	Prix €
724564526 ^A	O392/A	O112-O112/A-O252-O253-O1120/F-O1130/XR	61,00
724564527 ^A	O392/B	O113-O114-O115-O116-O254-O255-O256-O1120/E	61,00
724564528 ^A	O392/C	112/B, 112/C, 112/D, O119-O119/A-O120-O257-O259-O260-O261	61,00
724564529 ^A	O392/D	O258-O1120/G	61,00



Chariot pour le montage de roues. **Capacité 100 kg.**

Pour le montage de roues de voitures, camionnettes, SUV, etc. placés sur un pont à 2 colonnes ou à ciseaux.

Caractéristiques :

- Cylindre hydraulique avec commande au pied
- Descente via grand bouton manuel avec système de l'homme mort
- Le support de roue se compose de 4 rouleaux (2 en bas et 2 à l'avant) pour le positionnement facile et rapide des boulons de roue pendant le montage
- Rouleaux en matière plastique spéciale anti-rayures

N° de cde	724564830 	
N° orig.	OSIF/XR	
Capacité	kg	100
A	mm	2080
B	mm	1320
C	mm	770
D	mm	100
E	mm	295
F	mm	425
G	mm	730
H	mm	940
I	mm	355
L	mm	45
Poids	kg	47,00
Dimensions (L x l x h)	mm	730x770x1230
Prix	€	801,00




Chariot compact pour le montage de roues. **Capacité 200 kg.**

Élévateur mécanique léger et mobile, pour le montage de roues de camions, bus, etc. Indispensable sur la route en cas de crevaison.

Caractéristiques :

- Centrage et positionnement faciles des boulons de roues grâce aux rouleaux
- 4 grandes roues pivotantes pour un positionnement facile



N° de cde	724564519 	
N° orig.	O388/B	
Capacité	kg	200
Hauteur maximale	mm	1350
Hauteur minimale	mm	795
Poids	kg	40,00
Dimensions (L x l x h)	mm	910x800x1350
Prix	€	712,00



Chariot de montage de roues. **Capacité 700kg.**

Pour le montage de grandes roues de camions, bus, grues, tracteurs, camionnettes, etc.

Caractéristiques :


- Conçu pour les roues double, grâce à un support à double rouleau
- Rouleaux de support réglables transversalement
- Cylindre hydraulique avec commande à la main et au pied
- Descente par grand bouton manuel avec système de l'homme mort
- Muni de 4 grandes roues pivotantes

N° de cde	724564291 	
N° orig.	O227	
Capacité	kg	700
A	mm	650
B	mm	160
C	mm	1150
D	mm	1000
E	mm	490
F	mm	920
G	mm	1150
H	mm	770
I	mm	10
L	mm	1410
Poids	kg	160,00
Dimensions (L x l x h)	mm	920x1150x1410
Prix	€	1.751,00



Chevalet OMCN réglable en 3 positions.

Pour les travaux de carrosserie comme le ponçage, le rebouchage et la pulvérisation des capots, portes, garde-boue, etc.



N° de cde		724564513 A
N° orig.		O381
Poids	kg	15,00
Prix	€	154,00



Chevalet de garage 'multipratric' OMCN avec plusieurs positions réglables.

Conçu pour tous les travaux de carrosserie comme le ponçage, le rebouchage et la pulvérisation de capots, portières, garde-boues et de nombreuses autres pièces de carrosserie amovibles.



N° de cde		724564325 A
N° orig.		O274
Prix	€	511,00



Chariot support d'essieu pour véhicules, d'une capacité de 800 kg.

- o250/A muni de roues avec frein
- o250 muni de roues standard

Caractéristiques :

- Déplacement facile de véhicules sans roues ni pont avant
- Grandes roues pivotantes, adaptées aux sols avec des grilles ou des aspérités
- Convient pour une utilisation dans les cabines de pulvérisation
- Résiste à des températures jusque 100 °C

N° de cde		724564304 A	724564305 A
N° orig.		O250	O250/A
Poids	kg	30,00	30,00
Dimensions (L x l x h)	mm	1300x600x330	1300x600x330
Prix	€	355,00	383,00





Démonte-pneu OMCN 22'' avec colonne basculante 230 V.
Disponible en 3x400 V et 1x230 V

Convient pour les voitures particulières, les camionnettes, les remorques, etc., ainsi que les motos avec l'adaptateur optionnel.

Caractéristiques :

- **Colonne pneumatique basculante** pour un travail rapide et ergonomique
- Table de serrage robuste avec griffes en acier trempé spécial à longue durée de vie
- Plateau tournant avec 1 vitesse de rotation
- Pour jantes de 10'' à 22'' de diamètre, serrage interne ou externe
- Largeur de pneu de 3'' à 15''
- Serrage manuel de la tête de montage avec suspension à ressort
- 4 pédales de commande faciles à utiliser
- Presse-pneu avec double effet
- Grand porte-outil à l'avant, pour les démonte-pneus
- Qualité OMCN, Fabriqué en ITALIE

Livré avec :

- Housse de protection pour la tête de montage (art. O6224) et la tête de démontage (art. O6225)
- Kit de 4 housses de protection pour les griffes (art. O6221)
- Gonfleur de pneu avec manomètre
- Clé de démontage de pneu 500 mm

N° de cde		724565001 ^A	724565002 ^A
N° orig.		O6001	O6001/M
Tension	V	3 x 400	230
Serrage interne	pouce	12 - 22	12 - 22
Serrage externe	pouce	10 - 22	10 - 22
Diamètre maximum pneu	mm/''	1000 mm	1000 mm
Épaisseur maximum pneu	mm/''	3"-15"	3"-15"
Pression de travail	bar	8 - 10	8 - 10
Poids	kg	225,00	225,00
Dimensions (L x l x h)	mm	1890x1590x2020	1890x1590x2020
Prix	€	3.046,00	3.231,00



Démonte-pneu OMCN 22'' avec colonne basculante et **bras auxiliaire pour pneus à roulage à plat**.

Convient pour les voitures particulières, les camionnettes, les remorques, etc., ainsi que les motos avec l'adaptateur optionnel.

Caractéristiques :

- **Bras auxiliaire pneumatique** pour les pneus standard à profil bas et les pneus à roulage à plat
- **Colonne pneumatique basculante** pour un travail rapide et ergonomique
- Table de serrage robuste avec griffes en acier trempé spécial à longue durée de vie
- Plateau tournant avec 1 vitesse de rotation
- Pour jantes de 10'' à 22'' de diamètre, serrage interne ou externe
- Largeur de pneu de 3'' à 15''
- Serrage manuel de la tête de montage avec suspension à ressort
- 4 pédales de commande faciles à utiliser
- Presse-pneu avec double effet
- Grand porte-outil à l'avant, pour les démonte-pneus
- Qualité OMCN, Fabriqué en ITALIE

Livré avec :

- Housse de protection pour la tête de montage (art. O6224) et la tête de démontage (art. O6225)
- Kit de 4 housses de protection pour les griffes (art. O6221)
- Gonfleur de pneu avec manomètre
- Clé de démontage de pneu 500 mm
- Banden demontagesleutel 500 mm

N° de cde		724565003 ^A
N° orig.		O6003
Bras pivotant		Blocage pneumatique
Tension	V	3 x 400
Serrage interne	pouce	12 - 22
Serrage externe	pouce	10 - 22
Diamètre maximum pneu	mm/''	1000 mm
Épaisseur maximum pneu	mm/''	3"-15"
Pression de travail	bar	8 - 10
Poids	kg	345,00
Dimensions (L x l x h)	mm	1890x1590x2020
Prix	€	3.969,00

Démonte-pneu OMCN 24" avec colonne basculante et **bras auxiliaire pour pneus à roulage à plat**.

Modèle à 2 vitesses pour les voitures particulières, les camionnettes, les remorques, etc., ainsi que les motos avec l'adaptateur optionnel.

Avantages :

- **Bras auxiliaire pneumatique** pour les pneus à profil bas et les pneus à roulage à plat
- **Colonne pneumatique basculante** pour un travail rapide et ergonomique
- **Plateau tournant avec 2 vitesses** : 7 et 14 tr/min. La vitesse se règle au moyen de la pédale
- **Gonflage du pneu au moyen d'une pédale**. Manomètre sur la colonne
- Table de serrage robuste avec griffes en acier trempé spécial à longue durée de vie
- Pour jantes de 10" à 22" de diamètre, serrage interne ou externe
- Largeur de pneu de 3" à 15"
- **Homologation WDK** : différentes pièces de protection garantissent un travail sans endommager les jantes telles que les jantes sport, les jantes en aluminium, ...
- Serrage manuel de la tête de montage avec suspension à ressort
- 4 pédales de commande faciles à utiliser
- Presse-pneu puissant avec double effet. Développement d'une force de 30800 N
- Grand porte-outil à l'avant, pour les démonte-pneus
- Qualité OMCN, Fabriqué en ITALIE

Livré avec :

- Housse de protection pour la tête de montage (art. O6224) et la tête de démontage (art. O6225)
- Kit de 4 housses de protection pour les griffes (art. O6221)
- Gonfleur de pneu avec manomètre
- Clé de démontage de pneu 500 mm
- Régulateur de pression et nébuliseur d'huile

N° de cde	724565008 A
N° orig.	O6007
Bras pivotant	Blocage pneumatique
Tension	V 3 x 400
Serrage interne	pouce 12 - 24
Serrage externe	pouce 10 - 22
Diamètre maximum pneu	mm/" 1050 mm
Épaisseur maximum pneu	mm/" 3"-15"
Pression de travail	bar 8 - 10
Poids	kg 325,00
Dimensions (L x l x h)	mm 1890x1590x2020
Prix	€ 4.744,00



Démonte-pneu OMCN 24" avec colonne basculante et **bras auxiliaire pour pneus à roulage à plat**.

Modèle à 2 vitesses pour les voitures particulières, les camionnettes, les remorques, etc., ainsi que les motos avec l'adaptateur optionnel.

Caractéristiques :

- **Bras auxiliaire pneumatique** pour les pneus à profil bas et les pneus à roulage à plat
- **Colonne pneumatique basculante** pour un travail rapide et ergonomique
- **Plateau tournant avec 2 vitesses** : 7 et 14 tr/min. La vitesse se règle au moyen de la pédale
- **Gonflage du pneu au moyen d'une pédale**. Manomètre sur la colonne
- **Positionnement et fixation pneumatiques de la tête de montage**. Le positionnement facile et précis de la tête évite d'endommager les jantes et les pneus, et vous permet de travailler plus vite et plus facilement
- **Homologation WDK** : différentes pièces de protection garantissent un travail sans endommager les jantes telles que les jantes sport, les jantes en aluminium, ...
- Table de serrage robuste avec griffes en acier trempé spécial à longue durée de vie
- Pour jantes de 10" à 22" de diamètre, serrage interne ou externe
- Largeur de pneu de 3" à 16"
- Diamètre de pneu jusque 1100 mm
- 4 pédales de commande faciles à utiliser
- **Presse-pneu orientable**, adapté à une large gamme de pneus. Développement d'une force de 30800 N
- Le **système 'Power out'** veille à ce que le presse-pneu se desserre au cas où il se coince entre la jante et le pneu
- Grand porte-outil à l'avant, pour les démonte-pneus
- Boîtier des pédales facile à retirer, pour faciliter l'accès au service d'entretien
- Qualité OMCN, Fabriqué en ITALIE

Livré avec :

- Housse de protection pour la tête de montage (art. O6224) et la tête de démontage (art. O6225)
- Kit de 4 housses de protection pour les griffes (art. O6221)
- Gonfleur de pneu avec manomètre
- Clé de démontage de pneu 500 mm
- Régulateur de pression et nébuliseur d'huile

N° de cde	724565012 A
N° orig.	O6012
Bras pivotant	Blocage pneumatique
Tension	V 3 x 400
Serrage interne	pouce 12 - 24
Serrage externe	pouce 10 - 22
Diamètre maximum pneu	mm/" 1100mm
Épaisseur maximum pneu	mm/" 3"-16"
Pression de travail	bar 8 - 10
Poids	kg 360,00
Dimensions (L x l x h)	mm 1890x1590x2040
Prix	€ 5.446,00





Démonte-pneu OMCN 26" pour camionnettes, bus, camions, engins de construction, tracteurs et autres avec des diamètres de pneus jusque 1640 mm.

Avantages :

- Jantes de 14" à 26", serrage interne
- Largeur de pneu 850 mm (34")
- Diamètre de pneu jusque 1640 mm (65")
- Axe hydraulique avec force de serrage réglable
- Chariot hydraulique pour le déplacement gauche/droite en douceur des pneus et leur fixation sur l'axe
- Bras principal avec serre-pneu (roue) et tête de montage/démontage avec système rapide d'inversion du sens de travail
- Sens de rotation réversible de l'axe motorisé
- Conception ergonomique de la console de commande, séparée de la machine
- Pinces de serrage robustes avec différents types de raccord pour différents types de jantes. Fabriquées en acier trempé spécial à longue durée de vie
- Presse-pneu puissant, avec développement d'une force de 26500 N
- Qualité OMCN, Fabriqué en ITALIE

Livré avec :

- Clé de démontage de 500 mm pour pneus de petite taille
- Clé de montage pour pneus de grande taille
- Pince de roue pour jantes lourdes

Options :

- Cage de sécurité pour le gonflage de pneus de grande taille (art. 724565117)

N° de cde		724565045 
N° orig.		O7000
Serrage interne	pouce	14 - 26
Diamètre maximum pneu	mm/"	1640 / 65
Épaisseur maximum pneu	mm/"	850 / 34
Capacité moteur	kW	1,5
Tension	V	3 x 400
Poids maximum pneu	kg	1200
Poids	kg	605,00
Dimensions (L x l x h)	mm	1800x1650x1095
Prix	€	9.415,00



Démonte-pneu OMCN 42" pour camionnettes, bus, camions, engins de construction, tracteurs et autres avec des diamètres de pneus jusque 2300 mm.

Avantages :

- Jantes de 14" à 42", serrage interne
- Largeur de pneu 1150 mm (45")
- Diamètre de pneu jusque 2300 mm (91")
- **Axe hydraulique avec force de serrage réglable**
- **Chariot hydraulique pour le déplacement gauche/droite en douceur des pneus et leur fixation sur l'axe**
- Bras principal avec serre-pneu (roue) et tête de montage/démontage avec système rapide d'inversion du sens de travail
- **Sens de rotation réversible de l'axe motorisé**
- **Conception ergonomique de la console de commande, séparée de la machine**
- Pinces de serrage robustes avec différents types de raccord pour différents types de jantes.
Fabriquées en acier trempé spécial à longue durée de vie
- Presse-pneu puissant, avec développement d'une force de 26500 N
- Qualité OMCN, Fabriqué en ITALIE

Livré avec :

- Clé de démontage de 500 mm pour pneus de petite taille
- Clé de montage pour pneus de grande taille
- Pince de roue pour jantes lourdes

Options :

- Cage de sécurité pour le gonflage de pneus de grande taille (art. 724565117)

N° de cde	724565046 
N° orig.	O7005
Serrage interne	pouce 14 - 42
Diamètre maximum pneu	mm/" 2300 - 91
Épaisseur maximum pneu	mm/" 1150 - 45
Tension	V 3 x 400
Poids maximum pneu	kg 2000
Poids	kg 880,00
Dimensions (L x l x h)	mm 2500x2150x1750
Prix	€ 11.611,00



Cage de sécurité pour le gonflage de pneus de grande taille. Pour utilisation avec les démonte-pneus O7000 et O7005.
Convient pour les pneus de camions, de bus, de tracteurs, d'engins de construction, etc.

Utilisable avec les démonte-pneus de camions O7000 et O7005.

Vous protégez vous et votre personnel de blessures résultant des explosions pendant le gonflage de pneus de grande taille.

N° de cde	724565117 
N° orig.	O7050
Pour type	O7000/O7005
Poids	kg 166,00
Dimensions (L x l x h)	mm 1580x1600x800
Prix	€ 2.095,00



Équilibreuse de roues automatique **avec écran LCD**, pour des roues jusqu'à 1050 mm de diamètre.

Convient pour les voitures, les camionnettes, etc.

Caractéristiques :

- Convient pour les jantes de 10" à 30" et des roues jusqu'à 1050 mm de diamètre
- **Bras de mesure électronique** pour le calcul de la largeur et du diamètre de la jante et de la position des poids
- Calcul automatique du diamètre de la jante
- Sélection automatique du programme d'équilibrage, sur base de l'emplacement souhaité des poids
- Programme spécial pour cacher les poids derrière les rayons des roues
- **Affichage digital** clair avec commande intuitive
- Résultats de mesure rapides et précis en 5 secondes
- Axe stable et long de 40 mm
- Le frein électrique intégré arrête les pneus après la mesure
- Auto-étalonnage et auto-diagnostic automatiques

Livrée avec :

- Axe fileté d'un diamètre de 40 mm
- Vis de fixation rapide des pneus (art. O8217)
- 3 cônes de serrage de 42 à 111,5 mm
- Pince pour la pose des poids
- Poids de calibration
- Jauge de largeur de jante

Options :

- Kit d'adaptation pour roues de motos (art. O8229)
- Axe et set de douilles d'adaptation pour roues de motos (art. O8208)
- Cône de serrage pour SUV (95-132 mm) (art. O8203)
- Lève-roue latéral (art. O8202)
- Bride de roue universelle pour roues avec 3, 4 ou 5 boulons (art. O8213)

N° de cde	724565024	
N° orig.	O8002	
Diamètre jante	mm/"	10" - 30"
Épaisseur jante	mm/"	1,5" - 20"
Poids maximum pneu	kg	75
Temps d'affichage	sec	5
Tension	V	230
Poids	kg	115,00
Dimensions (L x l x h)	mm	1050x850x1150
Prix	€	2.474,00



Équilibreuse de roues automatique avec **affichage digital LED**, pour diamètres de roues jusque 1050 mm.

Caractéristiques :

- Convient pour des jantes de 10" à 30" et des roues jusque 1050 mm de diamètre
- **'Virtual SONAR' : calcul automatique de la largeur de jante**
- **Bras de mesure électronique** pour le calcul de la largeur et du diamètre de la jante et de la position des poids
- Grand **écran LED** haute résolution
- Sélection automatique du programme d'équilibrage, sur base de l'emplacement souhaité des poids
- Programme spécial pour cacher les poids derrière les rayons des roues
- Résultats de mesure rapides et précis en 5 secondes
- Axe stable et long de 40 mm
- Le frein électrique intégré arrête les pneus rapidement après la mesure
- Auto-étalonnage et auto-diagnostic automatiques

Livrée avec :

- Axe fileté d'un diamètre de 40 mm
- Vis de fixation rapide des pneus (art. O8217)
- 3 cônes de serrage de 42 à 111,5 mm
- Pince pour la pose des poids
- Poids d'étalonnage
- Jauge de largeur de jante

Options :

- Kit d'adaptateur pour roues de motos (art. O8229)
- Axe et set de douilles d'adaptation pour roues de motos (art. O8208)
- Cône de serrage pour SUV (95-132 mm) (art. O8203)
- Lève-roue latéral (art. O8202)
- Bride de roue universelle pour roues avec 3, 4 ou 5 boulons (art. O8213)

N° de cde	724565026	
N° orig.	O8006	
Diamètre jante	mm/"	1,5" - 20"
Épaisseur jante	mm/"	10" - 30"
Poids maximum pneu	kg	75
Précision	g	1
Temps d'affichage	sec	5
Tension	V	230
Poids	kg	115,00
Dimensions (L x l x h)	mm	1050x850x1150
Prix	€	3.415,00



Équilibreuse de roues automatique avec **affichage digital**, pour diamètres de roues jusque 1120 mm.

Caractéristiques :

- Convient pour des jantes de 10" à 30" et des roues jusque 1120 mm de diamètre
- Le **SONAR externe** calcule automatiquement de la largeur de jante
- **Bras de mesure électronique** pour le calcul de la largeur et du diamètre de la jante et de la position des poids
- **Laser** pour indiquer la position exacte des poids
- Sélection automatique du programme d'équilibrage, sur base de l'emplacement souhaité des poids
- Programme de répartition des poids
- Programme spécial pour cacher les poids derrière les rayons des roues
- Résultats de mesure rapides et précis en 5 secondes
- Éclairage LED pour faciliter le travail
- Axe stable et long de 40 mm
- Pédale de commande avec frein
- Auto-étalonnage et auto-diagnostic automatiques

Livrée avec :

- Axe fileté d'un diamètre de 40 mm
- Vis de fixation rapide des pneus (art. O8217)
- 3 cônes de serrage de 42 à 111,5 mm
- Pince pour la pose des poids
- Poids d'étalonnage
- Jauge de largeur de jante

Options :

- Kit d'adaptateur pour roues de motos (art. O8229)
- Axe et set de douilles d'adaptation pour roues de motos (art. O8208)
- Cône de serrage pour SUV (95-132 mm) (art. O8203)
- Lève-roue latéral (art. O8202)
- Bride de roue universelle pour roues avec 3, 4 ou 5 boulons (art. O8213)

N° de cde	724565028 A
N° orig.	O8012
Diamètre jante	mm/" 10" - 30"
Épaisseur jante	mm/" 2" - 20"
Poids maximum pneu	kg 75
Précision	g 1
Temps d'affichage	sec 5
Tension	V 230
Poids	kg 135,00
Dimensions (L x l x h)	mm 1460x1600x1740
Prix	€ 4.357,00



OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES

pour équilibreuse de roues



O8229

Kit de bride de moto



O8204

Kit de 9 douilles de précision de 52,5 à 122 mm



O8202

Élévateur latéral



O8208

Kit de vis filetés pour motos 19 mm avec douilles



O8213

Bride à 3-4-5 trous



O8203

Cône de SUV 95 - 132 mm




PONTS ÉLÉVATEURS POUR GARAGES

Pour les plus hautes exigences de qualité



Fabriqué en ITALIE



OMCN est une entreprise internationale de premier plan basée en Italie. L'entreprise est spécialisée dans l'équipement industriel de garages. OMCN travaille en permanence au développement de produits de pointe, fiables et sûrs. Tous les ponts, vérins et presses sont produits et contrôlés selon les normes européennes les plus strictes.


Choix de

- Ponts à 2 colonnes
- Ponts à 4 colonnes
- Pont à ciseaux
- Élévateurs pour montage de roues
- ...



Installation

YVNCKIER est responsable de l'installation sur votre site. Notre département technique est formé pour installer les produits OMCN dans tout atelier technique. Nous veillons également à ce que votre personnel reçoive la formation en ligne nécessaire pour qu'il puisse travailler de manière sûre et efficace.





Chez Vynckier, vous trouverez la gamme complète OMCN. Notre service interne se fera un plaisir de vous fournir un devis personnalisé. Voir aussi www.vynckier.biz/omcn






COLONNES MOBILES

Pour les plus hautes exigences de qualité




Fabriqué en ITALIE




Colonnes mobiles OMCN avec des capacités de 3 à 10 tonnes par colonne. Conviennent aux véhicules lourds et de grande taille tels que les bus, les camions, les trams, etc. Configurations possibles avec 4, 6 ou 8 colonnes. Commande centrale à partir de la colonne de votre choix.




Chez Vynckier, vous trouverez la gamme complète OMCN. Notre service interne se fera un plaisir de vous fournir un devis personnalisé. Voir aussi www.vynckier.biz/omcn



Exemple : 4, 6 ou 8 colonnes



Option : largeur réglable





Pont électromécanique à 2 colonnes OMCN 3,2 t avec embase.


Caractéristiques :

- Version monomoteur avec connexion à chaîne et embase
- Colonnes inclinées pour une ouverture optimale des portes
- 2 broches de levage en acier à haute résistance
- Surveillance de simultanéité et du niveau sonore du pont
- Moteur 3,3 kW 3x400 V, 50 Hz
- Commande et fusibles sur basse tension 24 V
- Chariots autobloquants sur guides protégés
- 4 guides par chariots et 4 blocs coulissants réglables pour une connexion parfaite
- Les écrous à usage intensif ne nécessitent qu'une lubrification limitée
- Écrous de sécurité auto-protecteurs
- Protection des pieds sur 4 points

Livré avec :

- Pompe de lubrification

N° de cde	724564247
N° orig.	O199/UE
Capacité	t 3,2
Puissance	kW 3,3
Tension	V 3x400
Hauteur maximale	mm 100
Hauteur minimale	mm 1975
Largeur maximale véhicule	mm 2500
Poids	kg 620,00
Dimensions (L x l x h)	mm 3325x500x2615
Prix	€ 4.238,00







Pont électromécanique à 2 colonnes OMCN 4,0 t avec plancher libre.

Caractéristiques :



- Disposition torsadée des colonnes : le centre de gravité se trouve devant les colonnes. Cela permet au conducteur d'entrer plus rapidement le véhicule pour démarrer immédiatement le levage
- Ouverture optimale des portières, car il n'est plus nécessaire de passer d'une colonne à l'autre
- Pleine capacité dans toutes les positions des bras : convient également pour les camionnettes S, M et L
- Modèle à double moteur, avec synchronisation électrique des chariots
- Deux broches de levage : montée et descente immédiates sans fusible de sécurité, idéal pour les travaux où la précision du réglage de la hauteur est importantes
- Contrôle de la simultanéité et du niveau sonore du pont
- Moteur lourd 3,3 kW 3 x 400 V, 50 Hz, avec refroidissement sur les moteurs
- Commande et fusibles sur basse tension 24 V
- Chariots autobloquants sur guides protégés
- 6 guides par chariot et 4 patins réglables pour une connexion parfaite
- Les écrous à usage intensif ne nécessitent qu'une lubrification limitée
- Écrous de sécurité auto-protecteurs
- Protection des pieds sur 4 points
- Système de lubrification sur les chariots





O199/GK



O199/GAMMA



O199/ALFA



N° de cde		724564241 ^A	724564240 ^A	724564236 ^A
N° orig.		O199/GK	O199/GAMMA	O199/ALFA
Capacité	t	3,2	3,5	4,0
Puissance	kW	2 + 2	2,6+2,6	2,6 + 2,6
Tension	V	3 x 400	3 x 400	3 x 400
Hauteur maximale	mm	1940	1940	1980
Hauteur minimale	mm	90	90	120
Largeur maximale véhicule	mm	2500	2650	2700
Poids	kg	760,00	710,00	850,00
Dimensions (L x l x h)	mm	3210x500x4250	3370x1530x4250	3415x630x5000
Prix	€	4.854,00	5.316,00	6.258,00




Pont électromécanique à 2 colonnes OMCN 5,5 t avec double articulation.

Caractéristiques :

- Bras à double articulation, permettant l'utilisation du pont pour les véhicules très petits ainsi que pour les véhicules très grands et longs
- Pleine capacité dans toutes les positions des bras : convient également pour les camionnettes de grande taille et extra larges
- 3 mètres entre les colonnes
- Disposition torsadée des colonnes : le centre de gravité se trouve devant les colonnes. Cela permet au conducteur d'entrer plus rapidement le véhicule pour démarrer immédiatement le levage
- Ouverture optimale des portières, car il n'est plus nécessaire de passer d'une colonne à l'autre
- Modèle à double moteur, avec synchronisation électrique des chariots
- Deux broches de levage : montée et descente immédiates sans fusible de sécurité, idéal pour les travaux où la précision du réglage de la hauteur est importantes
- Contrôle de la simultanéité et du niveau sonore du pont
- Moteur lourd 3,3 kW 3 x 400 V, 50 Hz
- Commande et fusibles sur basse tension 24 V
- Chariots autobloquants sur guides protégés
- 6 guides par chariot et 4 patins réglables pour une connexion parfaite
- Les écrous à usage intensif ne nécessitent qu'une lubrification limitée
- Écrous de sécurité auto-protecteurs
- Protection des pieds sur 4 points
- Système de lubrification sur les chariots



N° de cde	724564244	
N° orig.	0199/RX	
Capacité	t	5,5
Puissance	kW	3,3 + 3,3
Tension	V	3 x 400
Hauteur maximale	mm	1910
Hauteur minimale	mm	120
Poids	kg	1480,00
Dimensions (L x l x h)	mm	3690x5000x735
Prix	€	12.912,00





Pont hydraulique à 2 colonnes OMCN 4,0 tonnes avec plancher libre.


Convient pour les petites et grandes voitures de tourisme, les SUV, les minibus, etc.

Caractéristiques :


- **Fonctionnement électro-hydraulique.** Le système le plus facile à entretenir pour les ponts élévateurs, grâce à l'absence de pièces mécaniques telles que des câbles, des chaînes, des engrenages, etc.
- Les composants de levage ont une **longue durée de vie**, grâce à l'utilisation de matériaux de haute qualité et à un savoir-faire en matière de construction des vérins, des pompes, etc.
- **Gain de temps important** lors de l'entrée des véhicules grâce à la disposition torsadée des colonnes. Le centre de gravité se trouve devant les colonnes, ce qui permet de placer le véhicule moins profondément entre les colonnes. Le levage du véhicule peut ainsi commencer plus rapidement.
- Ouverture optimale des portières, car il n'est plus nécessaire de passer d'une colonne à l'autre
- **Pleine capacité** pour toutes les positions des bras
- Commande et fusibles sur basse tension 24V. Commande avec bouton de l'homme mort
- Contrôle de la simultanéité des 2 vérins de levage quelle que soit la distribution du poids du véhicule
- La sécurité mécanique automatique sur les vérins est toujours active
- Protections intégrées contre la surcharge et en cas d'obstacles lors de la descente
- La poutre supérieure avec capteur intégré arrête le pont avant que le véhicule ne puisse la toucher
- Protection des pieds sur 4 points
- Livré avec huile hydraulique




o199/YP



o199/YL



o199/W






N° de cde		724564254 A	724564895 A	724564249 A
N° orig.		O199/YL	O199/YP	O199/W
Capacité	kg	3200	3500	4000
Capacité	t	3,2	3,5	4
Puissance	kW	2,2	2,2	2,2
Tension	V	3 x 400	3 x 400	3 x 400
Hauteur maximale	mm	4370	4370	4420
Hauteur minimale	mm	4240	2050	2020
Poids	kg	812,00	960,00	1000,00
Dimensions (L x l x h)	mm	3450x1320x4370	3720x1550x4250	3320x2600x4420
Prix	€	5.760,00	6.249,00	7.579,00

Pont hydraulique à 2 colonnes OMCN 5,5 t avec doubles articulations.

Pont élévateur tout-en-un pour les voitures de tourisme jusqu'aux véhicules commerciaux tels que les camionnettes de longueur L et XL.

Caractéristiques :

- **Modèle large** avec passage de 3,0 mètres
- Avec ses **bras à double articulation**, ce pont convient aussi bien pour les petits véhicules que pour les véhicules très grands et très longs. Pont tout-en-un pouvant accueillir tous types de véhicules
- **Fonctionnement électro-hydraulique**. Le système le plus facile à entretenir pour les ponts élévateurs, grâce à l'absence de pièces mécaniques telles que des câbles, des chaînes, des engrenages, etc.
- Les composants de levage ont une **longue durée de vie**, grâce à l'utilisation de matériaux de haute qualité et à un savoir-faire en matière de construction des vérins, des pompes, etc.
- **Gain de temps important** lors de l'entrée des véhicules grâce à la disposition torsadée des colonnes. Le centre de gravité se trouve devant les colonnes, ce qui permet de placer le véhicule moins profondément entre les colonnes. Le levage du véhicule peut ainsi commencer plus rapidement.
- Ouverture optimale des portières, car il n'est plus nécessaire de passer d'une colonne à l'autre
- **Pleine capacité** pour toutes les positions des bras : convient également pour les camionnettes Larges et Extra Larges
- Commande et fusibles sur basse tension 24V. Commande avec bouton de l'homme mort
- Contrôle de la simultanéité des 2 vérins de levage quelle que soit la distribution du poids du véhicule
- La sécurité mécanique automatique sur les vérins est toujours active
- Protections intégrées contre la surcharge et en cas d'obstacles lors de la descente
- La poutre supérieure avec capteur intégré arrête le pont avant que le véhicule ne puisse la toucher
- Protection des pieds sur 4 points
- Livré avec huile hydraulique



N° de cde		724564252
N° orig.		O199/WRX
Capacité	kg	5500
Capacité	t	5,5
Puissance	kW	2,2
Tension	V	3 x 400V
Hauteur maximale	mm	5125
Largeur base	mm	3000
Poids	kg	1400,00
Dimensions (L x l x h)	mm	3680x1800x5125
Prix	€	12.254,00

Pont électromécanique à 2 colonnes d'une capacité de 3,2 tonnes **avec fourches** et plancher libre.

Convient pour les voitures électriques : bras et fourches, pour le levage de véhicules par les roues. De cette manière, **tout le bas de la voiture est dégagé, et il est possible de remplacer la batterie par en-dessous.**


Caractéristiques :

- Changement de batterie possible par en-dessous
- Disposition torsadée des colonnes : le centre de gravité se trouve devant les colonnes. Cela permet au conducteur d'entrer plus rapidement le véhicule pour démarrer immédiatement le levage
- Ouverture optimale des portières, car il n'est plus nécessaire de passer d'une colonne à l'autre
- Modèle à double moteur, avec synchronisation électrique des chariots
- Deux broches de levage : montée et descente immédiates sans fusible de sécurité, idéal pour les travaux où la précision du réglage de la hauteur est importantes
- Contrôle de la simultanéité et du niveau sonore du pont
- Commande et fusibles sur basse tension 24 V
- Chariots autobloquants sur guides protégés
- 6 guides par chariot et 4 patins réglables pour une connexion parfaite
- Les écrous à usage intensif ne nécessitent qu'une lubrification limitée
- Écrous de sécurité auto-protecteurs
- Protection des pieds sur 4 points
- Système de lubrification sur les chariots



► NEW

► VOITURES ÉLECTRIQUES



N° de cde		724564898 
N° orig.		O199/EV
Capacité	kg	3200
Capacité	t	3,2
Puissance	kW	2,6 + 2,6
Tension	V	3 x 400
Hauteur maximale	mm	4250
Largeur base	mm	3000
Poids	kg	960,00
Dimensions (L x l x h)	mm	3.720x2.360x4.250
Prix	€	8.865,00

Set de 4 fourches d'une capacité de 4 x 1000 kg pour ponts à 2 colonnes OMCN.

Fourches spéciales pour le levage de véhicules au niveau des roues, permettant de dégager complètement le dessous du véhicule

Conçu pour le remplacement de batterie sur les véhicules électriques.

Caractéristiques :

- Changement de la batterie possible par en-dessous
- Roulements à billes intégrés dans les fourches. Les roues peuvent tourner librement sur le pont
- Compatibles avec les ponts à 2 colonnes OMCN de type O199/RX et O199/WRX
- Compatibles avec certains anciens ponts de ces types. Contactez notre service interne pour plus d'informations
- Montage et démontage faciles et rapides sur les bras, aucun pont supplémentaire n'est donc nécessaire pour cette application

N° de cde		724564899 
N° orig.		ON199/RX
Pour type		O199/RX - O199/WRX
Poids	kg	100,00
Dimensions (L x l x h)	mm	410x310x60
Prix	€	2.119,00



► NEW






PONTS ÉLÉVATEURS POUR GARAGES

pour les plus hautes exigences de qualité

OMCN
S.p.A.



Frabiqué en ITALIE




Pont à ciseaux hydraulique OMCN de **type bas et long**, d'une capacité de 3 tonnes.

Caractéristiques :


- Rallonges extensibles pour une **longueur maximale de 2100 mm**, idéale pour le levage de SUV, de camionnettes, sans accessoires supplémentaires
- Les rampes d'accès sont posées librement et peuvent donc être retirées rapidement, pour plus de liberté de mouvement autour du pont
- Profil bas de 100 mm, adapté aux véhicules à suspension basse
- Barre de connexion pour l'alignement des plate-formes
- Synchronisation des plate-formes et du mécanisme de sécurité
- Bagues en bronze auto-lubrifiantes
- Commandes sur basse tension 24 V
- Vitesse de descente contrôlée avec compensation hydraulique
- Signal sonore et commande à deux mains lors de la dernière phase de descente

Livré avec :

- 4 blocs en caoutchouc
- Huile hydraulique



N° de cde		724564896 A
N° orig.		O551
Capacité	kg	3200
Capacité	t	3,2
Puissance	kW	3,3
Tension	V	3 x 400
Dimensions surface de chargement	mm	2100 x 2070
Hauteur maximale	mm	1000
Hauteur minimale	mm	100
Dimensions rampe	mm	2100 x 595
largeur base	mm	2070
Poids	kg	670,00
Dimensions (L x l x h)	mm	2100x2070x1100
Prix	€	4.920,00




Pont élévateur à ciseaux OMCN de type bas - 1000 mm, 3,0 tonnes.

Caractéristiques :

- Profil bas de 100 mm, convient pour les véhicules à suspension surbaissée
- Double barre de connexion pour l'alignement des plate-formes
- Synchronisation des plate-formes avec mécanisme de sécurité
- Paliers en bronze auto-lubrifiants
- Commande à basse tension 24 V
- Vitesse de descente contrôlée avec compensation hydraulique
- Signal sonore et commande bimanuelle lors de la dernière phase de descente

Livré avec :

- 4 blocs en caoutchouc



N° de cde		724564583 A
N° orig.		O552
Capacité	t	3,0
Puissance	kW	3,3
Tension	V	3 x 400
Dimensions surface de chargement	mm	1400x1760
Hauteur maximale	mm	100
Hauteur minimale	mm	1000
largeur maximale véhicule	mm	1760
Poids	kg	610,00
Dimensions (L x l x h)	mm	1400x1760x1000
Prix	€	4.265,00





Pont élévateur à ciseaux OMCN 1900 mm, 3,5 tonnes.

Caractéristiques :

- Hauteur de profil de 105 mm, convient pour les véhicules à suspension surbaissée
- Avec rallonge double qui facilite le positionnement
- Double vérin par plate-forme pour une protection anti-chute
- Ne nécessite pas de raccordement à l'air comprimé
- Synchronisation des plate-formes avec mécanisme de sécurité
- Paliers en bronze auto-lubrifiants
- Commande basse tension 24 V
- Vitesse de descente contrôlée avec compensation hydraulique
- Signal sonore et commande bimanuelle lors de la dernière phase de descente

Livré avec :

- 4 blocs en caoutchouc



INFO



N° de cde		724564620
N° orig.		O718
Capacité	t	3,5
Puissance	kW	3,3
Tension	V	3 x 400
Dimensions surface de chargement	mm	1900x1990
Hauteur maximale	mm	1900
Hauteur minimale	mm	105
Largeur maximale véhicule	mm	1990
Poids	kg	930,00
Dimensions (L x l x h)	mm	1900x1990x1900
Prix	€	7.100,00

**X-LINE***ponts à ciseaux avec passage libre***PONTS À CISEAUX X-LINE
5,5 TONNES**

- Ponts à ciseaux tout-en-un pour une large gamme de véhicules : de la Smart aux camions.
- Ouverture maximale des portières sous le pont : pas de seuil, de conduites ou d'éléments de construction du pont dans le chemin, et pas de poteaux.
- Liberté de travail optimale pour les lève-roues, équipements à huile, crics, appareils de test, etc.
- Modèles à encastrer ou à poser.
- Modèles avec rampes plats, modèles pour l'équilibrage des roues et pour la détection de jeu.

Rampes 1,6 m

Arrêts mécaniques automatiques à l'avant et à l'arrière des rampes



Répartition de la charge en 8 points sur le sol, pour une stabilité dimensionnelle optimale


**DIFFÉRENTS OPTIONS DISPONIBLES :**

- Modèle à encastrer dans le sol
- Éclairage LED
- Télécommande sans fil

Détection de jeu pneumatique

Plateaux tournants





PONTS À CISEAUX pour les véhicules lourds

Ponts à ciseaux avec rampes plates ou pour l'alignement des roues

Contactez-nous
avec votre projet





Pont hydraulique à 4 colonnes avec rampes plates, d'une capacité de **4 tonnes**.

Choix de la longueur des rampes d'accès de 4,5 ou 5,0 mètres.


Caractéristiques :


- Convient aussi bien pour les petites voitures que pour les grandes camionnettes
- Protection contre les chutes en cas de rupture d'un câble porteur ou des tuyaux
- Roues porteuses en aluminium montés sur roulements à billes
- 3 dispositifs assurent une sécurité de travail optimale sous le pont :
 1. Verrouillage mécanique de chaque position sur les 4 colonnes
 2. Système de contrôle des câbles pour éviter leur rupture
 3. Contrôle électronique du fonctionnement du pont
- Livré avec 2 câbles de guidage pour le cric central mobile optionnel
- Soupape de surcharge et soupape de blocage en cas de panne hydraulique
- Tous les circuits électriques internes sont sur SELV 24 V
- Livré avec boulons pour l'ancrage du pont dans le sol

Cric ciseaux central fixe 3 tonnes, article O401/l.



N° de cde		724564537	724564542
N° orig.		O401	O401/L
Capacité	kg	4000	4000
Capacité	t	4	4
Puissance	kW	3,3	3,3
Tension	V	400	400
A	mm	500	600
B	mm	820 - 1100	720 - 1000
C	mm	2650	2650
D	mm	3030	3030
E	mm	3300	3300
F	mm	4500	5000
G	mm	4640	5140
H	mm	5250	5750
I	mm	160	160
L	mm	1800	1800
M	mm	2200	2200
Poids	kg	920,00	1160,00
Dimensions (L x l x h)	mm	5250x3300x2200	5750x3300x2200
Prix	€	7.257,00	8.673,00






Pont élévateur hydraulique à 4 colonnes d'une capacité de **4 tonnes** pour l'alignement des roues.

Choix de longueur de rampes de 4,5 ou 5,0 mètres


Caractéristiques :

- Rampes d'accès de longueur standard : conviennent pour les voitures particulières, les SUV, les petites camionnettes, etc.
- Plateaux coulissants verrouillables pour les roues arrières
- Fente ajustable prévue pour plateaux tournants pour les roues avant (non fournis)
- Livré avec 2 rails de guidage pour cric central mobile optionnel
- Les galets en aluminium sur roulements à billes, équipés de 3 sécurités, assurent une sécurité optimale sous le pont :
 1. Un verrouillage mécanique de chaque position sur les 4 colonnes
 2. Un système de contrôle des câbles pour éviter leur rupture
 3. Le contrôle électronique du fonctionnement du pont
- Soupape de surcharge et soupape de blocage en cas de panne
- Tous les circuits internes sont sur SELV 24 V
- Les boulons filetés pour l'ancrage de l'équipement dans le sol sont fournis

INFO



N° de cde		724564538 [Ⓐ]	724564545 [Ⓐ]
N° orig.		O401/C	O402/LS
Capacité	kg	4000	4000
Capacité	t	3,5	4
Puissance	kW	3,3	3,3
Tension	V	3 x 400	3 x 400
A	mm	500	600
B	mm	8202	720 / 1000
C	mm	1100	3000
D	mm	3030	3380
E	mm	3300	3650
F	mm	4500	5000
G	mm	4640	5140
H	mm	5250	5750
I	mm	210	210
L	mm	1850	1850
M	mm	2200	2200
N	mm	1400	1900
Poids	kg	1150,00	1514,00
Dimensions (L x l x h)	mm	5250x3300x2200	5750x3650x2200
Prix	€	8.795,00	10.623,00







Pont hydraulique à 4 colonnes d'une capacité de **5 tonnes** pour l'alignement des roues.

Longueur des rampes de 5,77 mètres.

Caractéristiques :

- Pont élévateur de haute qualité d'une capacité de 5 tonnes
- **Rampes longues** : convient également pour les véhicules longs, les grandes camionnettes, les camping cars, etc.
- **Pont extra-large : 3 mètres entre les poteaux**
- **Rails de guidage galvanisés pour cric central mobile**. Les rails sont ouvert en-dessous pour éviter la stagnation de l'eau
- Double plate-forme coulissante verrouillable pour les roues arrière. +/- 5% de liberté de mouvement
- Fentes réglables dans les plateaux tournants pour les roues avant (non fournies)
- Les roues en aluminium sur roulements à billes avec 3 dispositifs de sécurité assurent une sécurité optimale sous le pont :
 1. Un verrouillage mécanique à chaque position sur les 4 colonnes
 2. Un système de surveillance des câbles pour éviter leur rupture
 3. La surveillance électronique du fonctionnement du pont
- Soupape de surcharge en soupape de blocage en cas de panne
- Tous les circuits électriques internes sont sur une tension de sécurité de 24 V
- Auto-diagnostic via microprocesseur PLC
- Les boulons filetés pour l'ancrage de la machine au sol sont fournis




N° de cde		724564547
N° orig.		O403/C
Capacité	kg	5000
Capacité	t	5
Puissance	kW	3,3
Tension	V	3 x 400
A	mm	550
B	mm	820 - 1100
C	mm	3000
D	mm	3380
E	mm	3520
F	mm	5770
G	mm	5900
H	mm	6670
I	mm	210
L	mm	1850
M	mm	2580
N	mm	1400
Poids	kg	1445,00
Dimensions (L x l x h)	mm	6670x3520x2580
Prix	€	11.997,00

Cric manuel mobile 1 tonne pour ponts élévateurs, conçu pour les voitures.

Caractéristiques :

- Modèle de base avec cric bouteille et pompe manuelle
- Soupape de surcharge
- Tête avec vérin à vis
- Roues en acier avec roulements à billes sur le pont




N° de cde	724564257 ^A
N° orig.	O203
Capacité	t 1
Hauteur maximale	mm 490
Pédale Quicklift	non
Poids	kg 26,00
Dimensions (L x l x h)	mm 1235x350x490
Prix	€ 328,00

Cric pneumatique mobile 2,5 tonnes avec pompe hydro-pneumatique pour ponts élévateurs, adapté aux voitures et camionnettes.

Caractéristiques :

- Hauteur de montage réduite, pour véhicules à profil bas
- Livré avec jeu de têtes en caoutchouc et jeu de bras de réglage
- Crémaillère pour une sécurité optimale pendant le levage
- Soupape de surcharge
- Roues porteuses en acier avec roulements à billes sur le pont
- Bouton de descente avec frein pour descente lente




N° de cde	724564568 ^A
N° orig.	O459
Capacité	t 2,5
Pression de travail	bar 8
Hauteur maximale	mm 300
Air comprimé	oui
Poids	kg 120,00
Dimensions (L x l x h)	mm 1200x460x580
Prix	€ 2.836,00

Cric pneumatique mobile 1 tonne pour ponts élévateurs, adapté aux voitures.

Caractéristiques :

- Modèle pneumatique
- Pression de service 10 bars
- Soupape de surcharge
- Tête avec vérin à vis
- Roues porteuses avec roulements à billes sur le pont




N° de cde	724564556 ^A
N° orig.	O450
Capacité	t 1
Pression de travail	bar 10
Hauteur maximale	mm 250
Air comprimé	oui
Poids	kg 40,00
Dimensions (L x l x h)	mm 1240x320x550
Prix	€ 613,00

Cric mobile 2,5 tonnes avec pompe manuelle pour ponts élévateurs, adapté aux voitures et camionnettes.

Caractéristiques :

- Hauteur de montage réduite pour véhicules à profil bas
- Livré avec jeu de tête en caoutchouc et jeu de bras de réglage
- Crémaillère pour une sécurité optimale pendant le levage
- Soupape de surcharge
- Roues porteuses en acier avec roulements à billes sur le pont
- Bouton de descente avec frein pour descente lente



N° de cde	724564569 ^A
N° orig.	O459/A
Capacité	t 2,5
Hauteur maximale	mm 300
Largeur maximale	mm 1600
Poids	kg 75,00
Dimensions (L x l x h)	mm 1200x460x580
Prix	€ 2.183,00

Vérin hydraulique d'une capacité de 12 tonnes avec piston creux.


Spécialement conçu pour la traction avec des tiges filetées passant par le piston creux.

Caractéristiques :

- Vérin à 1 étage, simple effet
- Acier haute résistance pour les applications lourdes
- Ressort de rappel
- Livré avec raccord rapide 25/1,5 pour le raccordement à la pompe
- Compatible avec les pompes à 640 bars
- Filet interne sur le vérin : F1/4" NPT
- Durée de vie extrêmement longue



N° de cde		724564482 A	724564484 A
N° orig.		O366	O367
Capacité	t	12	24
Pression	bar	640	640
Capacité huile	cm³	111	471
A	mm	265	445
B	mm	200	320
C	mm	65	125
D	mm	40	60
E	mm	10	10
F	mm	25	35
G	mm	M69X2	M104X2
H	mm	20	25
I	mm	M28X1,5	M44X2
L	mm	50	67
M	mm	M5	M6
Poids	kg	4,00	14,00
Prix	€	663,00	1.014,00




Vérin hydraulique d'une capacité de 5, 10, 20 ou 30 tonnes avec profil extra bas.

5 et 10 tonnes: profil extra bas de 60 mm: idéal pour les espaces restreints avec une hauteur très limitée.

Pour les travaux de levage et de pressage dans la production, la construction, l'industrie, la construction mécanique, le transport, le dépannage, etc.

Caractéristiques :

- Vérin à 1 étage, simple effet
- Acier haute résistance pour les applications lourdes
- Ressort de rappel
- Livré avec raccord rapide de 25/1,5 pour le raccordement à la pompe
- Compatible avec pompes à 640 bars
- Filet intérieur sur le vérin : F1/4" NPT
- Durée de vie extrêmement longue



N° de cde		724564419 A	724564408 A	724564433 A	724564422 A	724564436 A	724564450 A
N° orig.		O359/M	O359/AM	O360/M	O360/AM	O361/AM	O362/AM
Capacité	t	5	5	10	10	20	30
Pression	bar	640	640	640	640	640	640
Capacité huile	cm³	15,3	33,6	25,4	55,6	66,2	100,4
A	mm	76	115	76	115	105	105
B	mm	80	80	60	80	85	85
C	mm	16	35	16	35	20	20
D	mm	30	30	40	40	60	75
Poids	kg	0,60	0,80	0,90	1,20	3,30	4,50
Prix	€	199,00	212,00	257,00	270,00	467,00	561,00


Vérin hydraulique d'une capacité de 5 ou 10 tonnes pour usage universel.

Hauteur minimale du vérin de 100 mm.

Pour les travaux de levage et de pressage dans la production, la construction, l'industrie, la construction mécanique, le transport, le dépannage, etc.

Caractéristiques :

- Vérin à 1 étage, simple effet
- Acier haute résistance pour les applications lourdes
- Ressort de rappel
- Livré avec raccord rapide 25/1,5 pour le raccordement à la pompe
- Compatible avec les pompes à 640 bars
- Filet interne sur le vérin : F1/4" NPT
- Durée de vie extrêmement longue



N° de cde		724564410	724564414	724564424	724564426	724564428
N° orig.		O359/BM	O359/DM	O360/BM	O360/CM	O360/DM
Capacité	†	5	5	10	10	10
Pression	bar	640	640	640	640	640
Capacité huile	cm³	52,8	100,8	87,4	119,2	167
A	mm	155	255	155	195	255
B	mm	100	150	100	120	150
C	mm	55	105	55	75	105
D	mm	30	30	40	40	40
Poids	kg	1,00	1,50	1,60	1,90	2,40
Prix	€	224,00	248,00	278,00	287,00	300,00


Vérin hydraulique d'une capacité de 20, 30 ou 50 tonnes pour usage universel.

Hauteur minimale du vérin de 125 mm

Pour les travaux de levage et de pressage dans la production, la construction, l'industrie, la construction mécanique, le transport, le dépannage, etc.

Caractéristiques :

- Vérin à 1 étage, simple effet
- Acier haute résistance pour les applications lourdes
- Ressort de rappel
- Livré avec raccord rapide 25/1,5 pour le raccordement à la pompe
- Compatible avec les pompes à 640 bars
- Filet interne sur le vérin : F1/4" NPT
- Durée de vie extrêmement longue
- Extrême longévité



N° de cde		724564440	724564442	724564454	724564468
N° orig.		O361/CM	O361/DM	O362/CM	O363/CM
Capacité	†	20	20	30	50
Pression	bar	640	640	640	640
Capacité huile	cm³	198,6	331	301,2	431,7
A	mm	185	265	185	180
B	mm	125	165	125	125
C	mm	60	100	60	55
D	mm	60	60	75	90
Poids	kg	4,90	6,50	7,80	11,00
Prix	€	505,00	536,00	593,00	787,00

Vérin hydraulique d'une capacité de 10 ou 20 tonnes avec **longue course**.

Hauteur minimale du vérin de 265 mm.


Pour les travaux de levage et de pressage dans la production, la construction, l'industrie, la construction mécanique, le transport, le dépannage, etc.

La plaque de base optionnelle OBA/2 permet d'améliorer la stabilité pour les applications critiques.

Caractéristiques :

- Vérin à 1 étage, simple effet
- Acier haute résistance pour les applications lourdes
- Ressort de rappel
- Livré avec raccord rapide de 25/1,5 pour le raccordement à la pompe
- Compatible avec pompes à 640 bars
- Filet intérieur sur le vérin : F1/4" NPT
- Durée de vie extrêmement longue

N° de cde		724564429	724564430	724564443	724564444
N° orig.		O360/EM	O360/FM	O361/EM	O361/FM
Capacité	t	10	10	20	20
Pression	bar	640	640	640	640
Capacité huile	cm³	222	333	529	728,2
A	mm	405	545	450	570
B	mm	265	335	290	350
C	mm	140	210	160	220
D	mm	40	40	60	60
E	mm	20	20	20	20
F	mm	30	30	30	30
G	mm	M64X2	M64X2	M84X2	M84X2
H	mm	25	25	30	30
I	mm	M24X3	M24X3	M30X3,5	M30X3,5
L	mm	45	45	50	50
M	mm	M8	M8	M10	M10
Poids	kg	5,20	6,40	11,10	13,20
Dimensions (L x l x h)	mm	1x1x1	1x1x1	1x1x1	1x1x1
Prix	€	404,00	485,00	722,00	860,00



Pompe hydraulique manuelle 640 bars pour utilisation avec les vérins industriels OMCN.

Compatible avec les vérins hydrauliques 5-50 tonnes

Caractéristiques :

- Pression de service de 640 bars
- 1 vitesse : o350/AX en o358/A
- 2 vitesses : o358/C
- Durée de vie extrêmement longue grâce aux joints de qualité supérieure
- Soupape de réglage pour le retour de l'huile avec réglage fin pour un travail de précision
- Poignée longue et confortable avec revêtement en caoutchouc antidérapant
- Tuyau hydraulique souple de qualité avec raccord rapide pour les vérins
- Connexion du raccord rapide : 25/1,5
- Fabriqué en ITALIE

Consultez notre service interne pour trouver la combinaison de pompe et de vérins qui vous convient.



o358/C




o350/AX



o358/A

N° de cde		724564382	724564397	724564399
N° orig.		O350/AX	O358/A	O358/C
Pression	bar	640	640	640
Débit par coup	cm³	2,26	2,26	3,07/14,13
Capacité réservoir	cm³	1100	650	2400
A	mm	510	330	510
B	mm	165	140	160
C	mm	160	160	200
Poids	kg	10,00	7,00	18,00
Dimensions (L x l x h)	mm	510x165x160	330x140x160	510x160x200
Prix	€	302,00	367,00	771,00



Pompe à pied hydro-pneumatique 520 bars pour utilisation avec les vérins industriels OMCN.

Caractéristiques :

- Compatible avec les vérins OMCN de 85 à 245 tonnes
- Pression de service de 520 bars
- Raccordement nécessaire à un compresseur
- Durée de vie extrêmement longue grâce aux joints de qualité supérieure
- Soupape de retour pour l'huile avec réglage fin pour un travail de précision
- Pédale de commande ergonomique
- Tuyau hydraulique de qualité avec raccord rapide pour les vérins
- Connexion du raccord rapide : 25/1,5
- Fabriqué en ITALIE

Consultez notre service interne pour trouver la combinaison de pompe et de vérin qui vous convient.

N° de cde	724564392 ^A
N° orig.	O357/A
Capacité	l/min 1,4
Pression	bar 520
Capacité réservoir	cm³ 4500
A	mm 420
B	mm 240
C	mm 220
Poids	kg 14,00
Dimensions (L x l x h)	mm 420x240x220
Prix	€ 876,00



Pompe hydraulique manuelle 700 bars pour utilisation avec des vérins hydrauliques.

Caractéristiques :

- Pression de service de 700 bars
- 1 vitesse
- Durée de vie extrêmement longue grâce aux joints de qualité supérieure
- Soupape de réglage pour le retour de l'huile avec réglage fin pour un travail de précision
- Poignée longue et confortable avec revêtement en caoutchouc antidérapant
- Tuyau hydraulique souple de qualité avec raccord rapide pour les vérins
- Connexion du raccord rapide : 25/1,5
- Fabriqué en ITALIE

Non compatible avec les vérins OMCN 640 bars.

N° de cde	724564381 ^A
N° orig.	O350/A
Pression	bar 700
Débit par coup	cm³ 2,26
Capacité réservoir	cm³ 1100
A	mm 510
B	mm 165
C	mm 160
Poids	kg 10,00
Dimensions (L x l x h)	mm 510x165x160
Prix	€ 298,00



Pompe à pied hydro-pneumatique 700 bars pour utilisation avec les vérins industriels.

Caractéristiques :

- Pression de service de 700 bars
- Raccordement nécessaire à un compresseur
- Durée de vie extrêmement logue grâce aux joints de qualité supérieure
- Soupape de retour d'huile avec réglage fin pour un travail de précision
- Pédale de commande ergonomique
- Tuyau hydraulique souple de qualité avec raccord rapide pour les vérins
- Connexion du raccord rapide : 25/1,5
- Fabriqué en ITALIE

Non compatible avec les vérins 640 bars OMCN.

N° de cde	724564391 ^A
N° orig.	O357
Capacité	l/min 0,7
Pression	bar 700
Capacité réservoir	cm³ 1100
A	mm 295
B	mm 110
C	mm 170
Poids	kg 6,30
Dimensions (L x l x h)	mm 295x110x170
Prix	€ 721,00





PRESSES D'ATELIER

pour chaque application




VYNCKIER propose une gamme de presses du fabricant italien OMCN. Le fabricant de la marque du même nom est un leader international. L'entreprise est spécialisée dans l'équipement des garages industriels. OMCN travaille en permanence au développement de produits de pointe, fiables et sûrs. Toutes les presses sont produites et testées selon les normes européennes les plus strictes.

Choix de

- Presses conventionnelles
- Presses motorisées
- Presses d'établi
- ...



Notre gamme



O164/R

OP30/SA

O158/IP

O164/W



Choisissez votre... PRESSE



Comparez et choisissez
la presse qui vous
convient le mieux

		CAPACITÉ (TONNES)	MANUELLE	HYDRO- PNEUMA- TIQUE	MOTORISÉE	VÉRIN FIXE	COMMANDE	COURSE DU VÉRIN (mm)
OP30/SA 724564809		30	X	-	-	X	à une main	190
O158 724564199		50	X	-	-	X	à une main	190
O160 724564202		100	X	-	-	X	à une main	215
O158/IP 724564200		50	-	X	-	X	à une main	190
O161/W 724564205		40	-	-	X	X	à une main	260
O162/W 724564208		50	-	-	X	X	à une main	260
O164/W 724564218		100	-	-	X	X	à une main	310
O164/WS 724564220		100	-	-	X	X	à une main	310
O204/WE 724564263		150	-	-	X	X	à une main	400
O204/W 724564262		150	-	-	X	X	à une main	400
O164/R 724564214		100	-	-	X	X	à deux main	310
O164/RS 724564217		100	-	-	X	X	à deux main	310
O204/RE 724564259		150	-	-	X	X	à deux main	400
O204/R 724564258		150	-	-	X	X	à deux main	400



Presses d'atelier manuelles OMCN 30T - 50T - 100T.

Caractéristiques:

- 2 vitesses: descente rapide et pressage précis
- 2 boutons de réglage sur la pompe pour les deux vitesses
- Culasse fixe. (30T en option avec vérin mobile)
- Construction robuste en acier, entièrement soudée
- Retour rapide du vérin
- Palan manuel pour le réglage de la table de travail

Livrée avec:

- Manomètre




OP30/SA



O160

N° de cde		724564809 ^A	724564199 ^A	724564202 ^A
N° orig.		OP30/SA	O158	O160
Capacité	t	30	50	100
A	mm	2000	2110	2440
B	mm	600	850	900
C	mm	1300	1420	1740
D	mm	695	770	1010
E	mm	1000	1135	1055
F	mm	170	210	285
G	mm	190	190	215
H	mm	60	60	110
Poids	kg	280,00	430,00	860,00
Dimensions (L x l x h)	mm	1300x600x2000	1420x850x2110	1740x900x2440
Prix	€	2.075,00	2.914,00	5.585,00



Presse d'atelier hydro-pneumatique OMCN d'un capacité de 50 tonnes, modèle lourd.


Caractéristiques:

- Pompe à pied hydro-pneumatique permettant d'avoir les mains libre pour manipuler la pièce
- 2 vitesses: descente rapide et pressage précis
- 2 boutons de réglage de vitesse sur la pompe
- Construction robuste entièrement soudée
- Culasse fixe
- Retour rapide du vérin
- Treuil manuel pour le réglage de la table de travail

Livrée avec:

- Manomètre

N° de cde		724564200 ^A
N° orig.		O158/IP
Type de presse		Hydro-pneumatique
Vérin		Fixe
Nombre de vitesses		2
Pression d'air requise	bar	6 - 10
Capacité	t	50
A	mm	2260
B	mm	850
D	mm	770
E	mm	1135
F	mm	210
G	mm	190
H	mm	60
Poids	kg	445,00
Dimensions (L x l x h)	mm	1330x850x2260
Prix	€	3.612,00






Presses d'atelier motorisées OMCN 40T et 50T.

Caractéristiques:

- Commande à une main avec levier hydraulique à 3 voies
- Pompe à 1 vitesse
- Pression de travail réglable pour éviter la surcharge de la pièce
- Construction solide en acier, entièrement soudée
- Culasse fixe
- Vérin en chrome dur à haute durabilité
- Table de travail réglable en hauteur par treuil manuel
- Manomètre



N° de cde		724564205 A	724564208 A
N° orig.		O161/W	O162/W
Type de presse		Commande motorisée	Commande motorisée
Vérin		Fixe	Fixe
Nombre de vitesses		1	2
Capacité	t	40	50
Puissance	kW	3	1,5
A	mm	2130	2130
B	mm	850	850
D	mm	775	775
E	mm	1135	1135
F	mm	195	205
G	mm	260	260
H	mm	60	60
Poids	kg	470,00	530,00
Dimensions (L x l x h)	mm	1650x850x2130	1650x850x2130
Prix	€	4.930,00	5.419,00



Presse d'atelier motorisée OMCN 100T.

Disponible en largeur standard et en version extra-large de 1520 mm

Caractéristique:


- 2 vitesses: descente rapide et pressage précis
- La pression de service réglable empêche la surcharge sur la pièce à usiner
- Commande à une main avec levier hydraulique 3 directions
- Construction robuste en acier, entièrement soudée
- Culasse fixe
- Vérin en chrome dur à longue durabilité
- Table de travail réglable en hauteur
- Livrée avec manomètre

En option:

Set de blocs en V (o034 of o034/A), tête avec vérin mobile (o022/A), contacteur fin de course et dispositif anti-rotation de la tige.



N° de cde		724564218 A	724564220 A
N° orig.		O164/W	O164/WS
Type de presse		Commande motorisée	Commande motorisée
Capacité	t	100	100
Vérin		Fixe	Fixe
Nombre de vitesses		2	2
Puissance	kW	3	3
A	mm	2260	2400
B	mm	900	1300
D	mm	1010	1520
E	mm	1055	1065
F	mm	280	360
G	mm	310	310
H	mm	110	110
Poids	kg	900,00	1500,00
Dimensions (L x l x h)	mm	1930x900x2310	2320x1300x2470
Prix	€	7.928,00	11.083,00






Presse d'atelier motorisée OMCN 150T.

Caractéristiques:

- 2 vitesses: descente rapide et pressage précis
- La pression de service réglable empêche la surcharge sur la pièce à usiner
- Commande à une main avec levier hydraulique 3 directions
- Construction robuste en acier, entièrement soudée
- Culasse fixe
- Vérin en chrome dur à longue durabilité
- Table de travail réglable en hauteur

Livrée avec:

- Manomètre



N° de cde	724564263 ^A	724564262 ^A
N° orig.	O204/WE	O204/W
Type de presse	Commande motorisée	Commande motorisée
Vérin	Fixe	Fixe
Nombre de vitesses	2	2
Capacité	t 150	150
Puissance	kW 4	4
Vitesse (lente)	mm/s 10	10
Vitesse (rapide)	mm/s 2	2
A	mm 2515	2520
B	mm 1300	1300
D	mm 1020	1520
E	mm 1035	1018
F	mm 410	410
G	mm 400	400
H	mm 140	140
Poids	kg 1870,00	2300,00
Dimensions (L x l x h)	mm 1970x1300x2600	2470x1300x2600
Prix	€ 11.991,00	16.458,00



o204/WE

Vérin mobile pour presses d'atelier OMCN

Note: Ne peut être commandé qu'avec des presses neuves.

N° de cde	724564013 ^A	724564015 ^A	724564016 ^A
N° orig.	O021	O022/A	O022/B
Pour type	OP30SA	O164/W, O164/WS	O204/WE, O204/W
Capacité	t 30	100	150
Poids	kg 2,00	2,00	3,00
Prix	€ 236,00	2.351,00	2.815,00



Bloc en V 30T pour presses hydraulique OP30SA.

N° de cde	724564021 ^A	724564023 ^A	724564024 ^A	724564026 ^A	724564027 ^A	724564028 ^A
N° orig.	O031/A	O032	O032/A	O034	O034/A	O035
Pour type	OP30SA	O158	O158 + O022	O164/W	O164/WS, O164 + O022/A	O204/WE, O204/W
Capacité	t 30	50	50	100	100	150
Poids	kg 9,00	13,00	20,00	20,00	50,00	94,00
Prix	€ 243,00	243,00	313,00	356,00	545,00	538,00




Presse d'atelier motorisée OMCN d'une capacité de 100 tonnes avec commande à 2 mains et grilles de protection.

Caractéristiques:

- **Commande à 2 mains** constituée d'un levier hydraulique à 3 voies et d'un bouton poussoir électrique
- **3 grilles de protection** (à l'arrière et sur 2 côtés) en acier galvanisé
- 2 vitesses: descente rapide pour amener le vérin jusqu'à la pièce, pressage précis
- Pression de service réglable pour empêcher la surcharge sur la pièce à usiner
- Soupape de réglage pour la pression de service maximale
- Construction stable entièrement soudée en acier
- Culasse fixe
- Vérin chromé dur à haute durabilité
- Table de travail réglable en hauteur avec treuil manuel
- Livrée avec manomètre

En option:

Set de blocs en V (o034 ou o034/A), tête avec vérin mobile (o022/A), contacteur fin de course et dispositif anti-rotation de la tige.



N° de cde		724564214 ^A	724564217 ^A	724564259 ^A	724564258 ^A
N° orig.		○164/R	○164/RS	○204/RE	○204/R
Type de presse		Commande motorisée	Commande motorisée	Commande motorisée	Commande motorisée
Vérin		Fixe	Fixe	Fixe	Fixe
Nombre de vitesses		2	2	2	2
Capacité	t	100	100	150	150
Puissance	kW	3	3	4	4
Vitesse (lente)	mm/s	3	3	2	2
Vitesse (rapide)	mm/s	39	39	27	27
A	mm	2310	2470	2600	2600
B	mm	900	1300	1300	1300
D	mm	1010	1520	1020	1520
E	mm	1055	1065	1035	1018
F	mm	280	360	410	410
G	mm	310	310	400	400
H	mm	110	110	140	140
Poids	kg	1100,00	1500,00	1870,00	2200,00
Dimensions (L x l x h)	mm	1930x900x2310	2320x1300x2470	1970x1300x2600	2470x1300x2600
Prix	€	8.261,00	11.666,00	12.490,00	17.144,00



TRAVAIL SUR MESURE *pour vos besoins spécifiques*

Presses à mouler

► SPECIAL LINE





Presses pour les tests d'échantillons en laboratoire



► SPECIAL LINE

Presses de redressage



► SPECIAL LINE

Presses électro-hydrauliques pour le pliage



► SPECIAL LINE

Presses électro-hydrauliques à bâti mobile



► SPECIAL LINE



UN ENROULEUR pour chaque application

Nous proposons une gamme très complète d'enrouleurs. Notre gamme comprend des enrouleurs pour tuyaux d'air comprimé, câbles électriques, tuyaux d'eau, ... pour les professionnels de l'industrie et de l'automobile. Les différents types d'enrouleurs se distinguent par les possibilités de fixation, la longueur du tuyau ou du câble, le type de tuyau ou de câble, le mode d'enroulement, et bien sûr l'application.



MW TOOLS

Pour le professionnel soucieux des prix

Notre propre marque MW Tools est le meilleur choix pour les professionnels ou les bricoleurs soucieux des prix :

- Carter en métal ou en plastique
- Offre moyenne
- Rapport qualité/prix optimal

ZECA

Qualité supérieure

Ce produit haut de gamme de fabricant italien garantit une excellente qualité et la satisfaction des utilisateurs :

- Carter en plastique
- Gamme très étendue pour l'électricité
- Prix correct pour une qualité supérieure



RAASM

Qualité industrielle

Cette marque est connue pour sa qualité. Ce produit garantit une utilisation à vie.

- Carter en acier/inox
- Gamme très étendue
- Prix correct pour une qualité supérieure
- Pièces de rechange disponible

CHOISISSEZ...

L'ENROULEUR QUI VOUS CONVIENT

	MW TOOLS 	Page		Page		Page
 ÉLECTRICITÉ	X	359	X	364	X	364
 AIR COMPRIMÉ	X	358	X	362	X	368
 EAU	X	359	X	362	X	368
 EAU CHAUDE					X	370
 HUILE	X	360			X	374
 GRAISSE	X	360			X	374
 DIESEL	X	361			X	373
 ADBLUE	X	361			X	373
 SOUDAGE					X	375


Enrouleur mural automatique pour tuyau d'air comprimé avec tuyau.

Avantages :

- Support mural orientable à 180°
- Muni d'un tuyau de raccordement
- Muni d'un guide tuyau - enroulement souple et ordonné
- Fonction de blocage du tuyau - pas d'enroulement accidentel en cas d'accrochage du tuyau

Caractéristiques :

- Carter en polypropylène robuste
- Tuyau en PVC souple renforcé
- Mécanisme à cliquet pour le déroulement et l'enroulement
- Ressort de rappel - retour automatique par simple traction
- Muni d'une poignée de transport



N° de Cde	N° Orig.	Diamètre interne tuyau	Diamètre externe tuyau	Longueur tuyau	Longueur tuyau de raccord	Pression maximale	Raccord d'entrée	Raccord de sortie	Température de service	Poids	Prix
		mm	mm	m	m	bar	pouce	pouce	°C	kg	€
756200706	HAL00808CG	8	12	7	1	10	1/4	1/4	0 - 60	15,80	63,90
756200640	HAL00815CG	8	12	15	1	12	1/4	1/4	0 - 60	10,00	84,50
756200711	HAL01014CG	9,5	15,8	14	1	12	3/8	3/8	0 - 60	9,10	80,90
756200725	HAL01020CG	9,5	15,8	15	1	20	3/8	3/8	0 - 60	9,10	122,00
756200643	HAL01025CG	9,5	15,8	25	1	20	3/8	3/8	0 - 60	9,10	153,00
756200644	HAL01212CG	12	16	12	1	12	1/2	1/2	0 - 60	10,00	112,00
756200646	HAL01217CG	12,5	18,8	17	1	17	1/2	1/2	0 - 60	12,00	123,00

Enrouleur manuel pour tuyau d'air comprimé avec tuyau de 30 mètres.

Avantages :

- Enrouleur polyvalent pour le chantier et l'atelier, très pratique pour connecter à un compresseur installé à distance

Caractéristiques :

- Carter métallique avec base tournante
- Tuyau PVC renforcé de fibres
- Bouton de blocage pour empêcher le déroulement du tuyau
- Manivelle rétractable



N° de Cde	756200730
N° Orig.	HAL01430M
Diamètre interne tuyau	mm 8
Diamètre externe tuyau	mm 12
Longueur tuyau	m 30
Longueur tuyau de raccord	m 1
Pression maximale	bar 15
Raccord d'entrée	pouce 1/4
Raccord de sortie	pouce 1/4
Poids	kg 8,10
Dimensions (L x l x h)	mm 330x300x370
Prix	€ 67,50

Raccord rapide avec filetage femelle pour tuyau d'air comprimé

Avantages :

- Avec filetage femelle 1/4" ou 3/8" ou 1/2"
- Les raccords sont du type EURO
- Rectus - Fabriqué en Allemagne

Convient pour :

- Tous les compresseurs AIRCRAFT et les outils à air comprimé
- Pour un raccordement rapide et facile des tuyaux d'air



N° de Cde	712201011	712201012	712201013
N° Orig.	2201011	2201012	2201013
Raccord fileté	1/4" F	3/8" F	1/2" F
Prix	€ 5,00	5,00	5,00

Raccord Rectus EURO femelle pour air comprimé

Avantages :

- Marque: Rectus
- Connexion EURO
- La conception ergonomique du manchon empêche la contamination du corps de la vanne
- Femelle - filetage interne
- Laiton
- Pression de travail jusqu'à 35 bars
- Plage de température de -20 °C à +100 °C



N° de Cde	712201051	712201052	712201053
N° Orig.	2201051	2201052	2201053
Raccord fileté	1/4" F	3/8" F	1/2" F
Prix	€ 3,50	3,50	3,50


Enrouleur mural avec câble électrique 3 x 1,5 mm².

Avantages :

- Support mural orientable à 180°
- Muni d'un guide câble - enroulement souple et ordonné
- Fiches avec mise à la terre aux normes CE

Caractéristiques :

- Câble caoutchouc HN07RN-F, étanche à l'eau et à l'huile (norme CEI 20-35)
- Carter en polypropylène robuste
- Mécanisme à cliquet pour le déroulement et l'enroulement
- Ressort de rappel - retour automatique par une brève traction
- Protection thermique, conforme CE et IP42
- Muni d'une poignée de transport



N° de Cde	N° Orig.	Tension	Longueur câble	Longueur câble de raccord	Nombre de guides	Section des guides	Puissance admise enroulé	Puissance admise déroulé	Poids	Prix
		V	m	m		mm²	W	W	kg	€
756200632	HAE31508N	230	8	1	3	1,5	1000	2400	4,50	74,50
756200638	HAE31514N	230	14	1	3	1,5	1000	2400	5,80	91,50
756200715	HAE31520N	230	20	1	3	1,5	1000	2400	6,00	119,00
756200634	HAE32508N	230	8	1	3	2,5	1600	3200	4,50	88,50
756200712	HAE32520N	230	20	1	3	2,5	1600	3200	6,50	172,00

Enrouleur mural automatique pour tuyau d'eau.



Avantages :

- Support mural orientable à 180°
- Muni d'un guide tuyau - enroulement souple et ordonné
- Muni d'un pistolet à 7 jets différents
- Fonction de blocage du tuyau - pas d'enroulement accidentel

Caractéristiques :

- Carter en polypropylène robuste
- Tuyau souple en PVC renforcé de fibres
- Mécanisme à cliquet pour le déroulement et l'enroulement
- Ressort de rappel - retour automatique par une brève traction
- Muni d'une poignée pour enlever l'enrouleur de son support (période hivernale)

N° de Cde		756200804	756200808	756200814
N° Orig.		HAW01215	HAW01220	HAW01230
Longueur tuyau	m	15	20	30
Longueur tuyau de raccord	m	1,5	2	2
Diamètre interne tuyau	mm	11	11,5	10
Diamètre externe tuyau	mm	15	15,8	14,5
Pression maximale	bar	10	10	10
Raccord d'entrée	pouce	3/4	3/4	3/4
Raccord de sortie	pouce	3/4	3/4	3/4
Température de service	°C	1 - 45	1 - 45	1 - 45
Poids	kg	6,30	9,10	12,30
Dimensions (L x l x h)	mm	460x240x435	510x275x470	510x275x470
Prix	€	65,00	81,50	87,90



Enrouleur mural métallique avec tuyau d'air comprimé de 10 m.

Avantages :

- Enrouleur polyvalent pour le chantier et l'atelier, très pratique pour brancher sur un compresseur installé à distance
- Muni d'un tuyau de raccordement

Caractéristiques :

- Carter robuste en tôle d'acier
- Tuyau en PVC souple renforcé
- Mécanisme à cliquet pour l'enroulement et le déroulement
- Retour automatique par une simple traction

N° de Cde		756200737
N° Orig.		HAL03815M
Diamètre tuyau	pouce	3/8
Diamètre interne tuyau	mm	9,5
Diamètre externe tuyau	mm	15,8
Longueur tuyau	m	15
Longueur tuyau de raccord	m	1
Pression maximale	bar	17
Raccord d'entrée	pouce	3/8
Raccord de sortie	pouce	3/8
Poids	kg	12,80
Prix	€	91,90





Enrouleur automatique pour tuyau d'**air comprimé** jusqu**e 160 bars**.



Qualité industrielle, pour une utilisation quotidienne dans l'industrie et le secteur automobile.

- Tuyau fabriqué en caoutchouc NBR renforcé avec fibres de lin
- Tambour solide en acier inoxydable, laqué polyester rouge résistant aux UV
- Enroulement et déroulement du tuyau optimal grâce au guide-tuyau orientable à 180° sur 4 galets
- Blocage du tuyau à la longueur souhaitée
- Ressort fiable avec une longue durée de vie
- L'enrouleur peut être fixé au mur, au sol ou au plafond, grâce à son bras réglable
- Pied fixe en acier

N° de Cde	724574242	
N° Orig.	SHAW1215	
Diamètre tuyau	mm	12,5
Longueur tuyau	m	15
Pression maximale	bar	160
Raccord d'entrée	pouce	1/2
Température de service	°C	1 - 80
Poids	kg	24,00
Dimensions (L x l x h)	mm	465x245x465
Prix	€	231,00



Enrouleur automatique pour tuyau de **graisse**, pression de service de **400 bars**.



Qualité industrielle, pour une utilisation quotidienne dans l'industrie et le secteur automobile.

- Tuyau fabriqué en caoutchouc NBR renforcé avec fibres de lin
- Tambour solide en acier inoxydable, laqué polyester rouge résistant aux UV
- Enroulement et déroulement du tuyau optimal grâce au guide-tuyau orientable à 180° sur 4 galets
- Blocage du tuyau à la longueur souhaitée
- Ressort fiable avec une longue durée de vie
- L'enrouleur peut être fixé au mur, au sol ou au plafond, grâce à son bras réglable
- Pied fixe en acier

N° de Cde	724574250		724574251	
N° Orig.	SHV1415		SHV3815	
Diamètre tuyau	mm	6,5	9,5	
Longueur tuyau	m	15	15	
Pression maximale	bar	400	330	
Raccord d'entrée	pouce	1/4	3/8	
Poids	kg	20,00	22,00	
Dimensions (L x l x h)	mm	465x245x495	465x245x495	
Prix	€	200,00	194,00	



Enrouleur automatique pour tuyau d'**huile**, pression de service de **150 bars**.



Qualité industrielle.

- Tuyau fabriqué en caoutchouc NBR renforcé avec fibres de lin
- Tambour solide en acier inoxydable, laqué polyester rouge résistant aux UV
- Enroulement et déroulement du tuyau optimal grâce au guide-tuyau orientable à 180° sur 4 galets
- Blocage du tuyau à la longueur souhaitée
- Ressort fiable avec une longue durée de vie
- L'enrouleur peut être fixé au mur, au sol ou au plafond, grâce à son bras réglable
- Pied fixe en acier


N° de Cde	724574247		724574248	
N° Orig.	SHO1210		SHO1215	
Diamètre tuyau	mm	12,7	12,7	
Longueur tuyau	m	10	15	
Pression maximale	bar	160	160	
Raccord d'entrée	pouce	1/2	1/2	
Poids	kg	22,00	24,00	
Dimensions (L x l x h)	mm	465x245x495	465x245x495	
Prix	€	204,00	214,00	




POSSIBILITÉS DE MONTAGE

pour les enrouleurs


Installation au mur



Installation au plafond



Installation au sol



Enrouleur automatique pour tuyau de **diesel**.

Caractéristiques :

- Tambour solide en acier inoxydable, laqué polyester rouge résistant aux UV
- Enroulement et déroulement du tuyau optimal grâce au guide-tuyau orientable à 180° sur 4 galets
- Blocage du tuyau à la longueur souhaitée
- Ressort fiable avec une longue durée de vie
- L'enrouleur peut être fixé au mur, au sol ou au plafond, grâce à son bras réglable
- Tous les joints sont de la plus haute qualité


N° de Cde		724574246	724574244
N° Orig.		SHD3415	SHD1015
Diamètre tuyau	mm	19	19
Longueur tuyau	m	15	15
Pression maximale	bar	20	20
Raccord d'entrée	pouce	3/4	1
Poids	kg	30,50	32,00
Dimensions (L x l x h)	mm	465x280x495	465x420x495
Prix	€	306,00	358,00



Enrouleur automatique pour tuyau d'AdBlue, pour l'industrie et le secteur automobile. Livré avec :

- Tambour solide en acier inoxydable, laqué polyester rouge résistant aux UV
- Enroulement et déroulement du tuyau optimal grâce au guide-tuyau orientable à 180° sur 4 galets
- L'enrouleur peut être fixé au mur, au sol ou au plafond, grâce à son bras réglable
- Tous les joints sont de la plus haute qualité
- Construction robuste en acier et ressort fiable avec une longue durée de vie
- Tous les boulons et écrous sont en inox

N° de Cde		724574241
N° Orig.		SHAD3415
Diamètre tuyau	mm	19
Longueur tuyau	m	15
Pression maximale	bar	20
Raccord d'entrée	pouce	3/4
Poids	kg	30,50
Dimensions (L x l x h)	mm	46x28x49
Prix	€	306,00



INFO



Enrouleur avec tuyau KPU pour l'eau et l'air comprimé - **petit modèle**.

Avantages :

- Tuyau KPU - ne se croque pas, reste souple à toutes les températures
- Support mural orientable à 180°
- Muni d'un guide-câble
- Mécanisme à cliquet démontable (si besoin du tuyau toujours en traction ou retour constant)

Caractéristiques :

- Carter en polymère antichoc
- Mécanisme à cliquet pour le déroulement et l'enroulement
- Convient pour l'air comprimé et l'eau jusque 15 bars
- Raccord fileté à la sortie

N° de Cde	N° Orig.	Matière	Diamètre interne tuyau mm	Diamètre externe tuyau mm	Raccord de sortie pouce	Longueur tuyau m	Longueur tuyau de raccord m	Pression maximale bar	Coloris	Température de service °C	Poids kg	Dimensions (L x l x h) mm	Prix €
756205021	804/8	Composite	8	12	1/4 M	10	1,5	15	jaune	-5 / +50	3,90	360x185x310	142,00
756205022	804/8/S	Composite	8	12	1/4 M	10	1,5	15	gris	-5 / +50	3,90	360x185x310	142,00
756205019	804/10	Composite	10	14	3/8 M	8	1,5	15	jaune	-5 / +50	3,90	360x185x310	157,00
756205020	804/10/S	Composite	10	14	3/8 M	8	1,5	15	gris	-5 / +50	3,90	360x185x310	157,00



Enrouleur avec tuyau KPU pour l'eau et l'air comprimé - **grand modèle**.

Avantages :

- Tuyau KPU - ne se croque pas, reste souple à toutes les températures
- Support mural orientable à 180°
- Muni d'un guide-câble
- Mécanisme à cliquet démontable (si besoin du tuyau toujours en traction ou retour constant)

Caractéristiques :

- Carter en polymère antichoc
- Mécanisme à cliquet pour le déroulement et l'enroulement
- Convient pour l'air comprimé et l'eau jusque 15 bars
- Raccord fileté à la sortie

N° de Cde	N° Orig.	Diamètre interne tuyau mm	Diamètre externe tuyau mm	Raccord de sortie pouce	Longueur tuyau m	Longueur tuyau de raccord m	Pression maximale bar	Coloris	Température de service °C	Poids kg	Dimensions (L x l x h) mm	Prix €
756205040	805/8	8	12	1/4 M	16	1,5	15	jaune	-5 / +15	6,90	430x210x400	180,00
756205041	805/8/S	8	12	1/4 M	16	1,5	15	gris	-5 / +50	6,90	430x210x400	180,00
756205049	805/13	12,5	17,5	1/2 M	11	1,5	15	jaune	-5 / +50	7,50	430x210x400	242,00
756205050	805/13/S	12,5	17,5	1/2 M	11	1,5	15	gris	-5 / +50	7,50	430x210x400	235,00

Enrouleur **industriel** avec tuyau KPU pour l'eau et l'air comprimé.

Avantages :

- Tuyau KPU - ne se croque pas, reste souple à toutes les températures
- Support mural orientable à 180°
- Muni d'un guide-câble
- Mécanisme à cliquet démontable (si besoin du tuyau toujours en traction ou retour constant)

Domaines d'application :

- Secteur automobile, garage
- Bâtiment
- Industrie

Caractéristiques :

- Carter en polymère antichoc
- Mécanisme à cliquet pour le déroulement et l'enroulement
- Convient pour l'air comprimé jusque 15 bars
- Avec raccord fileté à la sortie



N° de Cde		756205059	756205060
N° Orig.		AM86/10	AM86/13
Diamètre interne tuyau	mm	10	12,5
Diamètre externe tuyau	mm	14	17,5
Raccord de sortie	pouce	3/8 M	1/2 M
Longueur tuyau	m	25	16
Longueur tuyau de raccord	m	1,5	1,5
Pression maximale	bar	15	15
Coloris		noir+jaune	noir+jaune
Température de service	°C	-5 / +50	-5 / +50
Poids	kg	11,40	10,60
Dimensions (L x l x h)	mm	550x270x505	550x270x505
Prix	€	275,00	275,00

Enrouleur industriel avec tuyau PVC de 18 m pour l'eau.

Cet enrouleur convient pour le **secteur agricole** professionnel.

Avantages :

- Support mural orientable à 180°
- Muni d'un guide-câble
- Mécanisme à cliquet démontable (si besoin du tuyau toujours en traction ou retour constant)

Caractéristiques :

- Carter en polymère antichoc
- Tuyau en PVC résistant à l'abrasion
- Mécanisme à cliquet pour le déroulement et l'enroulement
- Convient pour l'air comprimé jusque 6 bars
- Sans raccord fileté



N° de Cde		756205054
N° Orig.		AM86/AGRI
Diamètre interne tuyau	mm	12,5
Diamètre externe tuyau	mm	17,5
Longueur tuyau	m	18
Longueur tuyau de raccord	m	1,5
Pression maximale	bar	6
Température de service	°C	-5 / +40
Poids	kg	11,75
Dimensions (L x l x h)	mm	550x270x505
Prix	€	208,00

Enrouleur industriel en **aluminium** avec tuyau KPU de 16 m pour l'eau et l'air comprimé.

Avantages :

- Tuyau KPU - ne se croque pas, reste souple à toutes les températures
- Support mural orientable à 180°
- Muni d'un guide-câble
- Mécanisme à cliquet démontable (si besoin du tuyau toujours en traction ou retour constant)

Caractéristiques :

- Carter en aluminium moulé sous pression et verni au four
- Mécanisme à cliquet pour le déroulement et l'enroulement
- Convient pour l'air comprimé et l'eau jusque 15 bars
- Raccord fileté à la sortie



N° de Cde		756205057	756205056	756205077
N° Orig.		AL83/8	AL83/10	AL83/13
Diamètre interne tuyau	mm	8	10	12,5
Diamètre externe tuyau	mm	12	14	17,5
Raccord de sortie	pouce	1/4 M	3/8 M	1/2 M
Longueur tuyau	m	16	16	11
Longueur tuyau de raccord	m	1,5	1,5	1,5
Pression maximale	bar	15	15	15
Température de service	°C	-5 / +50	-5 / +50	-5 / +50
Poids	kg	8,95	9,20	1,00
Dimensions (L x l x h)	mm	450x215x390	450x215x390	0x0x0
Prix	€	245,00	241,00	322,00

Enrouleur industriel pour câble **3 x 1 mm²**.



Avantages :

- Support mural orientable à 180°
- Muni d'un guide câble - enroulement souple et ordonné
- Mécanisme à cliquet démontable (câble toujours en traction ou retour constant)

Caractéristiques :

- Carter en plastique antichoc
- Câble en PVC flexible H05VV-F avec 3 conducteurs
- Mécanisme à cliquet tous les 50 cm
- Bague collectrice et broches en cuivre
- Mise à la terre avec double contact
- Protections thermique et IP42



N° de Cde	756205015	ⓘ
N° Orig.	9003	
Tension	V	230
Longueur câble	m	6
Longueur câble de raccord	m	1
Type de câble	H05VV-F	
Nombre de guides		3
Section des guides	mm ²	1
Puissance admise enroulé	W	1100
Puissance admise déroulé	W	1600
IP		42
Température de service	°C	-5 / +50
Poids	kg	2,00
Dimensions (L x l x h)	mm	240x120x195
Prix	€	116,00

Enrouleur industriel pour câble **3 x 1,5 mm²**.



Avantages :

- Support mural orientable à 180°
- Muni d'un guide câble - enroulement souple et ordonné
- Mécanisme à cliquet démontable (câble toujours en traction ou retour constant)

Caractéristiques :

- Carter en plastique antichoc
- Câble en PVC flexible H05VV-F avec 3 conducteurs
- Mécanisme à cliquet tous les 50 cm
- Bague collectrice et broches en cuivre
- Mise à la terre avec double contact
- Protections thermique et IP42



N° de Cde	756205016	ⓘ
N° Orig.	9004	
Tension	V	230
Longueur câble	m	5
Longueur câble de raccord	m	1
Type de câble	H05VV-F	
Nombre de guides		3
Section des guides	mm ²	1,5
Puissance admise enroulé	W	1400
Puissance admise déroulé	W	1900
IP		42
Température de service	°C	-5 / +50
Poids	kg	2,00
Dimensions (L x l x h)	mm	240x120x195
Prix	€	116,00

Enrouleur industriel pour câble **3 x 1,5 mm²** avec câble PVC, sans fiche.



Avantages :

- Support mural orientable à 180°
- Muni d'un guide câble - enroulement souple et ordonné
- Mécanisme à cliquet démontable (câble toujours en traction ou retour constant)

Caractéristiques :

- Carter en plastique antichoc
- Câble en PVC flexible H05VV-F avec 3 conducteurs
- Mécanisme à cliquet tous les 50 cm
- Bague collectrice et broches en cuivre
- Mise à la terre avec double contact
- Protections thermique et IP42

N° de Cde	756205023	ⓘ	756205024	ⓘ
N° Orig.	5827/XF		4315	
Tension	V	230	230	
Longueur câble	m	11,5	15	
Type de câble	H05VV-F		H05VV-F	
Nombre de guides		3	3	
Section des guides	mm ²	1,5	1,5	
Puissance admise enroulé	W	1200	1200	
Puissance admise déroulé	W	1800	1800	
IP		42	42	
Température de service	°C	-5 / +50	-5 / +50	
Poids	kg	4,00	4,85	
Dimensions (L x l x h)	mm	310x170x310	360x185x310	
Prix	€	170,00	161,00	



5827/XF



4315

Enrouleur industriel pour câble **3 x 1,5 mm², MODÈLE LONG**, avec câble PVC, sans fiche.

Avantages :

- Support mural orientable à 180°
- Muni d'un guide câble - enroulement souple et ordonné
- Mécanisme à cliquet démontable (câble toujours en traction ou retour constant)

Caractéristiques :

- Carter en plastique antichoc
- Câble flexible H05VV-F avec 3 conducteurs
- Mécanisme à cliquet tous les 50 cm (livré non installé, facile à insérer)
- Collecteur à bagues et broches en laiton
- Mise à la terre avec double contact
- Tension d'isolation du collecteur 2,5 kV
- Conforme CE et classe de protection IP42

N° de Cde	756205868	ⓘ
N° Orig.	7315	
Tension	V	230
Longueur câble	m	27
Type de câble	H05VV-F	
Nombre de guides		3
Section des guides	mm ²	1,5
Puissance admise enroulé	W	1100
Puissance admise déroulé	W	1800
IP		42
Température de service	°C	-5 / +50
Poids	kg	10,70
Dimensions (L x l x h)	mm	430x210x400
Prix	€	338,00



7325

Enrouleur industriel pour câble **3 x 1,5 mm²** avec câble PVC et fiches **230 V**.



Avantages :

- Support mural orientable à 180°
- Muni d'un guide câble - enroulement souple et ordonné
- Mécanisme à cliquet démontable (câble toujours en traction ou retour constant)

Caractéristiques :

- Carter en plastique antichoc
- Câble flexible H05VV-F avec 3 conducteurs
- Mécanisme à cliquet tous les 50 cm (livré non installé, facile à insérer)
- Collecteur à bagues et brosses en laiton
- Mise à la terre avec double contact
- Tension d'isolation du collecteur 2,5 kV
- Conforme CE et classe de protection IP42

N° de Cde		756205030	756205031
N° Orig.		4315/GS	4315/GS 3
Tension	V	230	230
Longueur câble	m	14	14
Type de câble		H05VV-F	H05VV-F
Nombre de guides		3G	3G
Section des guides	mm ²	1,5	1,5
Longueur câble de raccord	m	1	1
Puissance admise enroulé	W	1200	1200
Puissance admise déroulé	W	1800	1800
IP		42	42
Température de service	°C	-5 / +50	-5 / +50
Poids	kg	4,95	5,30
Dimensions (L x l x h)	mm	360x185x310	360x185x310
Prix	€	174,00	174,00



Enrouleur industriel pour câble **3 x 2,5 mm²** avec câble PVC.



Avantages :

- Support mural orientable à 180°
- Muni d'un guide câble - enroulement souple et ordonné
- Mécanisme à cliquet démontable (câble toujours en traction ou retour constant)

Caractéristiques :

- Carter en plastique antichoc
- Câble flexible H05VV-F avec 3 conducteurs
- Mécanisme à cliquet tous les 50 cm
- Collecteur à bagues et brosses en laiton
- Mise à la terre avec double contact
- Tension d'isolation du collecteur 2,5 kV
- Conforme CE et classe de protection IP42
- Protection thermique, sauf type 7325



N° de Cde		756205027	756205852	756205859	756205869
N° Orig.		4325	4325/15	5825/XF	7325
Tension	V	230	230	230	230
Longueur câble	m	10	15	8,5	22
Type de câble		H05VV-F	Igus CF900	H05VV-F	H05VV-F
Nombre de guides		3G	3G	3G	3G
Section des guides	mm ²	2,5	2,5	2,5	2,5
Puissance admise enroulé	W	1900	1900	1900	2000
Puissance admise déroulé	W	2500	2500	2500	3000
IP		42	42	42	42
Température de service	°C	-5 / +50	-5 / +50	-5 / +50	-5 / +50
Poids	kg	4,50	4,70	4,00	10,80
Dimensions (L x l x h)	mm	360x185x310	360x185x310	310x170x310	430x210x400
Prix	€	155,00	267,00	199,00	365,00

Enrouleur industriel pour câble **3 x 2,5 mm²** avec **câble RNF en caoutchouc**.



Avantages :

- Support mural orientable à 180°
- Muni d'un guide câble - enroulement souple et ordonné
- Mécanisme à cliquet démontable (câble toujours en traction ou retour constant)

Caractéristiques :

- Carter en plastique antichoc
- Câble flexible H07RN-F avec 3 conducteurs
- Mécanisme à cliquet tous les 50 cm
- Collecteur à bagues et brosses en laiton
- Mise à la terre avec double contact
- Tension d'isolation du collecteur 2,5 kV
- Conforme CE et classe de protection IP42



N° de Cde		756205028
N° Orig.		4325 RNF
Tension	V	230
Longueur câble	m	8
Type de câble		H07RN-F
Nombre de guides		3G
Section des guides	mm ²	2,5
Puissance admise enroulé	W	1900
Puissance admise déroulé	W	2500
IP		42
Température de service	°C	-5 / +50
Poids	kg	4,50
Dimensions (L x l x h)	mm	360x185x310
Prix	€	180,00

Enrouleur industriel pour câble **4 x 2,5 mm²** avec câble PVC.



Avantages :

- Support mural orientable à 180°
- Muni d'un guide-câble à rouleaux - enroulement souple et ordonné
- Mécanisme à cliquet démontable (câble toujours en traction ou retour constant)

Caractéristiques :

- Carter en plastique antichoc
- Câble flexible H05VV-F avec 4 conducteurs
- Mécanisme à cliquet tous les 50 cm (livré non installé, facile à insérer)
- Collecteur à bagues et brosses en laiton
- Mise à la terre avec double contact
- Tension d'isolation du collecteur 2,5 kV
- Conforme CE et classe de protection IP42
- Sans protection thermique



N° de Cde		756205871
N° Orig.		7425
Tension	V	400
Longueur câble	m	20
Type de câble		H05VV-F
Nombre de guides		4G
Section des guides	mm ²	2,5
Puissance admise enroulé	W	2000
Puissance admise déroulé	W	3000
IP		42
Température de service	°C	-5 / +50
Poids	kg	10,30
Dimensions (L x l x h)	mm	430x210x400
Prix	€	392,00

Enrouleur de câble pour transfert de données.

Avantages :

- Transmission des données stable et continue grâce au collecteur spécial DataFlux
- Câble PUR très flexible et résistant (abrasion, huile, refroidisseur)
- Câble adapté à une installation mobile grâce à son rayon de courbure réduit

Domaines d'application :

- Contrôle de production
- Machines d'emballage
- Réseau Ethernet (CAT 5E, CAT6, Gigabit)
- Robots, systèmes de mesure d'inspection
- Systèmes médicaux

Caractéristiques :

- Bague coulissante et brosses en alliage d'or pour une qualité de transfert optimale
- Faible friction et résistance lors du déroulement
- Rigidité diélectrique 500 V à 60 Hz
- Résistance d'isolation 1000 MOhm/500 Vcc
- Câble sans silicone, sans halogène (EN 50267-2-1), sans plomb (2011/65/EU Rohs-II)
- Carter en plastique



N° de Cde		756205891	756205892
N° Orig.		4708 CAT6	6708 CAT6
Longueur câble	m	12	22
Diamètre câble	mm	7,5	7,5
Section des guides	mm²	4x (2x0,15) C	4x (2x0,15) C
Type de câble .		PUR - CFBUS.PUR.049	PUR - CFBUS.PUR.049
IP		42	65
Poids	kg	15,00	15,00
Prix	€	839,00	1.405,00

Enrouleur de câble pour la charge de véhicules électriques.

Convient pour :

- Connecter la voiture à la wallbox
- Connecteur voiture type 1 à 5 contacts - standard nord-américain et japonais
- Connecteur wallbox type 2 à 7 contacts - standard européen

Caractéristiques :

- Câble flexible de haute qualité
- Charge monophasée 230 V - 16A
- IP42
- Connecteur type 1 - SAE J1772-2009
- Connecteur type 2 - VDE-AR-E 2623-2-2



N° de Cde		756205880	756205881
N° Orig.		EV2161	EV2162
Chargeur voiture		Type 1	Type 2
Tension	V	230 / 400	230
Longueur câble	m	3	3
Longueur câble de raccord	m	1	1
Type de câble .		3G2,5 + 1x0,5	3G2,5 + 1x0,5
IP		42	42
Poids	kg	15,00	15,00
Prix	€	779,00	779,00



TYPE 1
CONNECTEUR 5 CONTACTS
Norme Nord-Américaine et Japonaise



TYPE 2
CONNECTEUR 7 CONTACTS
Norme Européenne



Enrouleur de câble pour chargeur de batterie.

Avantages :

- Facilite le branchement du chargeur de batterie au véhicule
- Évite les câbles dispersés dans l'atelier

Caractéristiques :

- Pincettes noire et rouge de 160 mm
- Pincettes complètement isolées 200 A



Z4216



Z6216



Z1425

N° de Cde		756205492	756205657	756205164
N° Orig.		Z4216	Z6216	Z1425
Maximum Tension	V	48	48	48
Courant	A	30	30	100
Longueur câble	m	6	9	12
Longueur câble de raccord	m	1	2	2
Section des guides	mm²	9	9	15
Type de câble .		Igus Chainflex CF130	Igus Chainflex CF130	Igus Chainflex CF130
IP		42	42	65
Prix	€	405,00	665,00	1.195,00





Enrouleur de câble
avec lampe LED



Avantages :

- Lampe LED COB 430 lumens
- Lampe avec interrupteur soft touch et munie d'un crochet orientable
- Lampe avec indice de protection IP64
- Support mural de l'enrouleur orientable à 180°
- Enrouleur muni d'un guide-câble à rouleaux

Caractéristiques :

- Carter en plastique antichoc
- Câble en PVC H05 RN-F avec 2 conducteurs
- Mécanisme à cliquet pour le déroulement et l'enroulement
- Conforme CE et classe de protection IP42
- Bague collectrice en cuivre
- Protection thermique
- Fourni sans fiche

N° de Cde	756205038
N° Orig.	5907/330 230V
Tension	V 230
Longueur câble	m 14
Longueur câble de raccord	m 1,5
Nombre de guides	2
Section des guides	mm ² 1
Type de câble .	H05RN-F
IP	42
Température de service	°C -5 / +50
Poids	kg 3,90
Dimensions (L x l x h)	mm 390x165x310
Prix	€ 204,00



Enrouleur de câble
avec baladeuse fluorescente.



Avantages :

- Lampe fluorescente 900 lumens
- Diffusion de la lumière à 180°
- Lampe avec interrupteur soft touch
- Lampe avec indice de protection IP55 et IK07
- Support mural de l'enrouleur orientable à 180°
- Enrouleur muni d'un guide-câble à rouleaux

Caractéristiques :

- Carter en plastique antichoc
- Câble en PVC H05 RN-F avec 2 conducteurs
- Mécanisme à cliquet pour le déroulement et l'enroulement
- Conforme CE et classe de protection IP42
- Bague collectrice en cuivre
- Protection thermique
- Fourni sans fiche

N° de Cde	756205044
N° Orig.	5907/328 230V
Tension	V 230
Longueur câble	m 14
Longueur câble de raccord	m 1,5
Nombre de guides	2
Section des guides	mm ² 1,5
Type de câble .	H05RN-F
IP	42
Température de service	°C -5 / +50
Poids	kg 3,90
Dimensions (L x l x h)	mm 390x165x310
Prix	€ 222,00

Équilibreurs pour suspendre et soutenir des outils et équipements.

Un équilibreur neutralise le poids de l'objet, ce qui rend le travail moins fatiguant et améliore l'ergonomie de travail.

Avantages :

- Distance de rappel réglable
- Force de traction réglable en continu
- Certains modèles avec protection anti-chute. Ce mécanisme bloque le câble en cas de chute libre d'environ 10 cm

Caractéristiques :

- Boîtier en fonte d'aluminium
- Câble de traction en inox
- 4 points de suspension
- 3 points d'ancrage



630 - 631 - 632



633 - 637

N° de Cde	756205860	756205861	756205862	756205863	756205864	756205865	756205866
N° Orig.	630	631	632	633	634	635	636
Charge	kg 0,4 - 1,0	kg 1,0 - 2,0	kg 2,0 - 3,0	kg 2,0 - 4,0	kg 4,0 - 6,0	kg 6,0 - 8,0	kg 8,0 - 10,0
Longueur	m 1,6	m 1,6	m 1,6	m 2,5	m 2,5	m 2,5	m 2,5
Protection anti-chute	non	non	non	oui	oui	oui	oui
Poids	kg 0,70	kg 0,80	kg 0,90	kg 3,20	kg 3,30	kg 3,40	kg 3,50
Prix	€ 30,50	€ 32,50	€ 34,50	€ 86,90	€ 89,90	€ 91,90	€ 94,50



Enrouleur industriel en **acier** pour **eau** et **air comprimé** jusque 20 bars.

Avantages :

- Système de déroulement avec arrêt automatique
- Bras de sortie du tuyau **multipositionnable**
- Embout guide-tuyau large, conçu pour **réduire l'usure** du tuyau
- Dent d'arrêt amovible permettant de faciliter l'entretien et l'utilisation en coulissement libre
- Force de réenroulement du ressort **personnalisable**

Caractéristiques :

- Tambour et carter en acier peint
- Support mural fixe
- Tuyau en caoutchouc synthétique avec raccords en acier galvanisé
- Raccord d'entrée rotatif en laiton, conçu pour réduire les pertes de charge
- Composants industriels - joints en Viton et ressort Eberle
- Pivot central en acier galvanisé
- Conforme à la norme Atex 94/9 II 3 GD c X

Livré avec :

- Support mural fixe avec gabarit de montage



N° de Cde	N° Orig.	Diamètre tuyau	Longueur tuyau	Pression maximale	Raccord d'entrée	Raccord de sortie	Série	Température max.	Poids	Prix
		pouce	m	bar	pouce	pouce		°C	kg	€
756210003	RA.8330.101	3/8	12	20	G 3/8 (f)	G 3/8 (m)	330	80	13,50	338,00
756210005	RA.8390.102	3/8	18	20	G 3/8 (f)	G 3/8 (m)	390	80	16,00	391,00
756210009	RA.8430.101	3/8	12	20	G 1/2 (f)	G 3/8 (m)	430	80	18,70	378,00
756210010	RA.8430.102	3/8	18	20	G 1/2 (f)	G 3/8 (m)	430	80	19,50	418,00
756210011	RA.8430.103	1/2	10	20	G 1/2 (f)	G 1/2 (m)	430	80	19,20	350,00
756210008	RA.8430.104	1/2	15	20	G 1/2 (f)	G 1/2 (m)	430	80	20,20	390,00
756210013	RA.8530.101	1/2	20	20	G 1/2 (f)	G 1/2 (m)	530	80	26,50	539,00
756210014	RA.8530.102	1/2	25	20	G 1/2 (f)	G 1/2 (m)	530	80	27,30	585,00
756210020	RA.8540.106	1/2	30	20	G 1/2 (f)	G 1/2 (m)	540	80	36,40	700,50
756210016	RA.8540.101	3/4	15	20	G 1 (f)	G 3/4 (m)	540	80	35,00	745,00
756210017	RA.8540.102	3/4	20	20	G 1 (f)	G 3/4 (m)	540	80	36,50	819,00
756210018	RA.8540.103	1	15	20	G 1 (f)	G 1 (m)	540	80	38,60	839,00
756210026	RA.8560.105	1	30	20	G 1 (f)	G 1 (m)	560	80	64,00	1.445,00



Enrouleur industriel en **acier et ABS** pour tuyau d'**eau** et d'**air comprimé** jusque 20 bars.

Avantages :

- Partie noire du **tambour en ABS**, matériau aux propriétés anti-chocs
- Système de déroulement avec arrêt automatique
- Bras de sortie du tuyau multipositionnable
- Embout guide-tuyau large, conçu pour **réduire l'usure** du tuyau
- Dent d'arrêt amovible permettant de faciliter l'entretien et l'utilisation en coulissement libre
- Force de réenroulement du ressort personnalisable

Caractéristiques :


- Tambour en acier peint et ABS
- Carter en acier
- Support mural fixe
- Tuyau en caoutchouc synthétique avec raccords en acier galvanisé
- Raccord d'entrée rotatif en laiton, conçu pour réduire les pertes de charge
- Composants industriels - joints en Viton et ressort Eberle
- Pivot central en acier galvanisé
- Conforme à la norme Atex 94/9 II 3 GD c X

Livré avec :

- Support mural fixe avec gabarit de montage



N° de Cde	N° Orig.	Diamètre tuyau	Longueur tuyau	Pression max.	Raccord d'entrée	Raccord de sortie	Série	Température max.	Poids	Prix
		pouce	m	bar	pouce	pouce		°C	kg	€
756210832	RA.9430.101	3/8	12	20	G 1/2 (f)	G 3/8 (m)	430 ABS	80	15,20	328,00
756210833	RA.9430.102	3/8	18	20	G 1/2 (f)	G 3/8 (m)	430 ABS	80	16,00	374,00
756210834	RA.9430.103	1/2	10	20	G 1/2 (f)	G 1/2 (m)	430 ABS	80	15,70	324,50
756210831	RA.9430.104	1/2	15	20	G 1/2 (f)	G 1/2 (m)	430 ABS	80	16,70	367,90



Series	A	B	C	D	E	F	G	H	I
290	186	140	196	226	98	330	300	339	135
330	186	140	196	226	98	390	350	365	155
390	186	140	196	226	98	410	390	410	155
430	186	140	197	226	97	450	415	456	264
430 ABS	186	140	197	226	110	450	425	461	259
530	203	153	221	258	104	535	510	558	315
540	300	218	227	268	165	535	510	572	315
560	488	399	238	272	348	535	510	578	315



Enrouleur industriel en **inox** pour tuyau d'**eau** et d'**air comprimé** jusqu'à 20 bars.

Avantages :

- Système de déroulement avec arrêt automatique
- Bras de sortie du tuyau **multipositionnable**
- Embout guide-tuyau large, conçu pour **réduire l'usure du tuyau**
- Dent d'arrêt amovible permettant de faciliter l'entretien et l'utilisation en coulissement libre
- Force de réenroulement du ressort **personnalisable**

Caractéristiques :

- Carter et tambour en inox AISI 304
- Support mural fixe
- Tuyau en caoutchouc synthétique avec raccords en acier galvanisé
- Raccord d'entrée rotatif en laiton, conçu pour réduire les pertes de pression
- Composants industriels - joints en Viton et ressort Eberle
- Pivot central en inox
- Conforme à la norme Atex 94/9 II 3 GD c X

Livré avec :

- Support mural fixe avec gabarit de montage



Série 540

Série 330 / 390

N° de Cde	N° Orig.	Diamètre tuyau		Longueur tuyau		Pression max.	Raccord d'entrée		Raccord de sortie		Série	Température max.	Poids	Prix
		pouce	m	m	bar		pouce		pouce					
756210056	RA.8392.100	-	-	-	20		G 3/8 (f)		G 3/8 (f)		290	100	0,00	349,90
756210053	RA.8292.101	3/8	10		20		G 3/8 (f)		G 3/8 (m)		290	80	12,00	439,00
756210055	RA.8332.101	3/8	12		20		G 3/8 (f)		G 3/8 (m)		330	80	13,50	454,00
756210057	RA.8392.102	3/8	18		20		G 3/8 (f)		G 3/8 (m)		390	80	16,50	529,00
756210061	RA.8432.101	3/8	12		20		G 1/2 (f)		G 3/8 (m)		430	80	18,70	605,00
756210062	RA.8432.102	3/8	18		20		G 1/2 (f)		G 3/8 (m)		430	80	19,50	655,00
756210059	RA.8432.100	-	-	-	20		G 1/2 (f)		G 1/2 (f)		430	100	16,00	475,90
756210060	RA.8432.104	1/2	15		20		G 1/2 (f)		G 1/2 (m)		430	80	20,20	627,90
756210065	RA.8532.101	1/2	20		20		G 1/2 (f)		G 1/2 (m)		530	80	26,50	815,00
756210066	RA.8532.102	1/2	25		20		G 1/2 (f)		G 1/2 (m)		530	80	27,30	859,00
756210072	RA.8542.106	1/2	30		20		G 1/2 (f)		G 1/2 (m)		540	80	36,40	1.015,00
756210068	RA.8542.101	3/4	15		20		G 1 (f)		G 3/4 (m)		540	80	35,00	1.045,00
756210069	RA.8542.102	3/4	20		20		G 1 (f)		G 3/4 (m)		540	80	36,50	1.125,00
756210070	RA.8542.103	1	15		20		G 1 (f)		G 1 (m)		540	80	38,60	1.135,00
756210078	RA.8562.105	1	30		20		G 1 (f)		G 1 (m)		560	80	64,00	1.979,00



Enrouleur industriel en **acier et ABS** pour tuyau d'**eau** et d'**air comprimé** jusqu'à 20 bars.

Avantages :

- Partie noire du tambour en **ABS**, matériau aux propriétés anti-chocs
- Système de déroulement avec arrêt automatique
- Bras de sortie du tuyau **multipositionnable**
- Embout guide-tuyau large, conçu pour **réduire l'usure du tuyau**
- Dent d'arrêt amovible permettant de faciliter l'entretien et l'utilisation en coulissement libre
- Force de réenroulement du ressort **personnalisable**

Caractéristiques :

- Tambour en inox AISI 304 et ABS (partie noire)
- Carter en inox AISI 304
- Support mural fixe
- Tuyau en caoutchouc synthétique avec raccords en acier galvanisé
- Raccord d'entrée rotatif en laiton, conçu pour réduire les pertes de pression
- Composants industriels - joints en Viton et ressort Eberle
- Pivot central en inox AISI 304
- Conforme à la norme Atex 94/9 II 3 GD c X


Livré avec :

- Support mural fixe avec gabarit de montage



N° de Cde	N° Orig.	Diamètre tuyau		Longueur tuyau		Pression max.	Raccord d'entrée		Raccord de sortie		Série	Température max.	Poids	Prix
		pouce	m	m	bar		pouce		pouce					
756211978	RA.9432.101	3/8	12		20		G 1/2 (f)		G 3/8 (m)		430 ABS	80	15,20	391,00
756211979	RA.9432.102	3/8	18		20		G 1/2 (f)		G 3/8 (m)		430 ABS	80	16,00	436,00
756211980	RA.9432.103	1/2	10		20		G 1/2 (f)		G 1/2 (m)		430 ABS	80	15,70	391,00
756211981	RA.9432.104	1/2	15		20		G 1/2 (f)		G 1/2 (m)		430 ABS	80	16,70	432,90

INSTALLATION STANDARD



INSTALLATION AU SOL OU SUR BANC



INSTALLATION AU PLAFOND



Enrouleur industriel en **acier** pour tuyau d'**eau chaude**.

Avantages :

- Système de déroulement avec arrêt automatique
- Bras de sortie du tuyau **multipositionnable**
- Embout guide-tuyau large, conçu pour **réduire l'usure du tuyau**
- Dent d'arrêt amovible permettant de faciliter l'entretien et l'utilisation en coulissement libre
- Force de réenroulement du ressort **personnalisable**

Caractéristiques :

- Tambour et carter en acier peint
- Support mural fixe
- Tuyau en caoutchouc synthétique avec raccords en acier galvanisé
- Raccord d'entrée rotatif en acier inoxydable AISI 304, conçu pour réduire les pertes de pression
- Composants industriels - joints en Viton et ressort Eberle
- Pivot central en acier galvanisé
- Conforme à la norme Atex 94/9 II 2 GD c X

Livré avec :

- Support mural fixe avec gabarit de montage



N° de Cde	N° Orig.	Diamètre tuyau	Longueur tuyau	Pression max.	Raccord d'entrée	Raccord de sortie	Série	Température max.	Poids	Prix
		pouce	m	bar	pouce	pouce		°C	kg	€
756210725	RA.8430.301	3/8	12	200	G 3/8 (f)	G 3/8 (f)	430	130	20,30	432,00
756210726	RA.8430.302	3/8	18	200	G 3/8 (f)	G 3/8 (f)	430	130	22,40	492,00
756210731	RA.8530.302	3/8	25	200	G 3/8 (f)	G 3/8 (f)	530	130	28,50	645,00
756210732	RA.8530.301	3/8	20	200	G 3/8 (f)	G 3/8 (f)	530	130	27,00	589,00
756210734	RA.8540.301	3/8	30	200	G 3/8 (f)	G 3/8 (f)	540	130	36,80	799,00
756210737	RA.8560.302	3/8	50	200	G 3/8 (f)	G 3/8 (f)	560	130	64,80	1.355,00
756210736	RA.8560.301	3/8	40	200	G 3/8 (f)	G 3/8 (f)	560	130	59,00	1.259,00
756210539	RA.8430.201	1/2	10	100	G 1/2 (f)	G 1/2 (f)	430	80	20,70	405,00
756210540	RA.8430.202	1/2	15	100	G 1/2 (f)	G 1/2 (m)	430	80	22,10	458,00
756210545	RA.8530.201	1/2	20	100	G 1/2 (f)	G 1/2 (m)	530	80	30,00	589,00
756210550	RA.8540.202	3/4	20	100	G 1 (f)	G 3/4 (m)	540	80	40,70	925,00
756210548	RA.8540.203	1	15	50	G 1 (f)	G 1 (m)	540	80	42,00	899,00

Enrouleur industriel en **acier et ABS** pour tuyau d'**eau chaude**.



Avantages :

- Partie noire du tambour en **ABS**, un matériau aux propriétés antichoc
- Système de déroulement avec arrêt automatique
- Bras de sortie du tuyau **multipositionnable**
- Embout guide-tuyau large, conçu pour **réduire l'usure du tuyau**
- Dent d'arrêt amovible permettant de faciliter l'entretien et l'utilisation en coulissement libre
- Force de réenroulement du ressort **personnalisable**

Caractéristiques :


- Tambour en acier et ABS peint
- Carter en acier
- Support mural fixe
- Tuyau en caoutchouc synthétique avec raccords en acier galvanisé
- Raccord d'entrée rotatif en acier inoxydable AISI 304, conçu pour réduire les pertes de pression
- Composants industriels - joints en Viton et ressort Eberle
- Pivot central en acier galvanisé
- Conforme à la norme Atex 94/9 II 3 GD c X

Livré avec :

- Support mural fixe avec gabarit de montage

N° de Cde	N° Orig.	Diamètre tuyau	Longueur tuyau	Pression max.	Raccord d'entrée	Raccord de sortie	Série	Température max.	Poids	Prix
		pouce	m	bar	pouce	pouce		°C	kg	€
756210727	RA.9430.300	-	-	200	G 3/8 (f)	G 1/2 (f)	430 ABS	130	12,50	250,00
756210728	RA.9430.301	3/8	12	200	G 3/8 (f)	G 3/8 (f)	430 ABS	130	0,00	394,00
756210729	RA.9430.302	3/8	18	200	G 3/8 (f)	G 3/8 (f)	430 ABS	130	0,00	457,00
756210541	RA.9430.200	-	-	100	G 1/2 (f)	G 1/2 (f)	430 ABS	80	12,50	245,00
756210542	RA.9430.201	1/2	10	100	G 1/2 (f)	G 1/2 (m)	430 ABS	80	17,30	366,00
756210543	RA.9430.202	1/2	15	100	G 1/2 (f)	G 1/2 (m)	430 ABS	80	18,70	422,00

INFO



Series	A	B	C	D	E	F	G	H	I
290	186	140	196	226	98	330	300	339	135
330	186	140	196	226	98	390	350	365	155
390	186	140	196	226	98	410	390	410	155
430	186	140	197	226	97	450	415	456	264
430 ABS	186	140	197	226	110	450	425	461	259
530	203	153	221	258	104	535	510	558	315
540	300	218	227	268	165	535	510	572	315
560	488	399	238	272	348	535	510	578	315

Enrouleur industriel en **inox** pour tuyau d'**eau chaude**.

Avantages :

- Système de déroulement avec arrêt automatique
- Bras de sortie du tuyau **multipositionnable**
- Embout guide-tuyau large, conçu pour **réduire l'usure du tuyau**
- Dent d'arrêt amovible permettant de faciliter l'entretien et l'utilisation en coulissement libre
- Force de réenroulement du ressort **personnalisable**

Caractéristiques :

- Carter et tambour en inox AISI 304
- Support mural fixe
- Tuyau en caoutchouc synthétique avec raccords en acier galvanisé
- Raccord d'entrée rotatif en acier inoxydable AISI 304, conçu pour réduire les pertes de pression
- Composants industriels - joints en Viton et ressort Eberle
- Pivot central en acier galvanisé
- Conforme à la norme Atex 94/9 II 2 GD c X

Livré avec :

- Support mural fixe avec gabarit de montage

N° de Cde	N° Orig.	Diamètre tuyau	Longueur tuyau	Pression max.	Raccord d'entrée	Raccord de sortie	Série	Température max.	Poids	Prix
		pouce	m	bar	pouce	pouce		°C	kg	€
756211868	RA.8534.350	-	-	400	G 3/8 (F)	G 1/2 (F)	430	130	0,00	665,00
756210705	RA.8432.301	3/8	12	200	G 3/8 (f)	G 3/8 (f)	430	130	20,30	679,00
756210706	RA.8432.302	3/8	18	200	G 3/8 (f)	G 3/8 (f)	430	130	22,40	669,00
756210712	RA.8532.301	3/8	20	200	G 3/8 (f)	G 3/8 (f)	530	130	27,00	955,00
756210714	RA.8542.301	3/8	30	200	G 3/8 (f)	G 3/8 (f)	540	130	36,80	1.109,00
756210716	RA.8562.301	3/8	40	200	G 3/8 (f)	G 3/8 (f)	560	130	59,00	1.805,00
756210717	RA.8562.302	3/8	50	200	G 3/8 (f)	G 3/8 (f)	560	130	64,80	1.899,00
756210711	RA.8532.302	3/8	25	200	G 3/8 (f)	G 3/8 (f)	530	130	28,50	969,50
756210514	RA.8534.200	-	-	100	G 1/2 (f)	G 1/2 (f)	530	130	22,00	749,00
756210507	RA.8432.201	1/2	10	100	G 1/2 (f)	G 1/2 (m)	430	80	21,20	645,00
756210508	RA.8432.202	1/2	15	100	G 1/2 (f)	G 1/2 (m)	430	80	22,60	699,00
756210517	RA.8542.202	3/4	20	100	G 1 (f)	G 3/4 (m)	540	80	46,20	1.239,00
756210515	RA.8542.203	1	15	50	G 1 (f)	G 1 (m)	540	80	47,50	1.209,00

Enrouleur industriel en **inox et ABS** pour tuyau d'**eau chaude**.

Avantages :

- Partie noire du tambour en **ABS**, un matériau aux propriétés antichoc
- Système de déroulement avec arrêt automatique
- Bras de sortie du tuyau **multipositionnable**
- Embout guide-tuyau large, conçu pour **réduire l'usure du tuyau**
- Dent d'arrêt amovible permettant de faciliter l'entretien et l'utilisation en coulissement libre
- Force de réenroulement du ressort **personnalisable**

Caractéristiques :


- Trommel van RVS AISI 304 en ABS
- Carter en inox AISI 304
- Support mural fixe
- Tuyau en caoutchouc synthétique avec raccords en acier galvanisé
- Raccord d'entrée rotatif en acier inoxydable AISI 304, conçu pour réduire les pertes de pression
- Composants industriels - joints en Viton et ressort Eberle
- Pivot central en acier galvanisé
- Conforme à la norme Atex 94/9 II 3 GD c X

Livré avec :

- Support mural fixe avec gabarit de montage

N° de Cde	N° Orig.	Diamètre tuyau	Longueur tuyau	Pression max.	Raccord d'entrée	Raccord de sortie	Série	Température max.	Poids	Prix
		pouce	m	bar	pouce	pouce		°C	kg	€
756211995	RA.9434.350	-	-	400	G 3/8 (F)	G 1/2 (F)	430 ABS	130	12,50	365,00
756210708	RA.9432.301	3/8	20	200	G 3/8 (f)	G 3/8 (f)	430 ABS	130	16,80	459,00
756210709	RA.9432.302	3/8	18	200	G 3/8 (f)	G 3/8 (f)	430 ABS	130	16,80	525,00
756210512	RA.9434.200	-	-	100	G 1/2 (f)	G 1/2 (f)	430 ABS	130	0,00	330,00
756210510	RA.9432.201	1/2	10	100	G 1/2 (f)	G 1/2 (m)	430 ABS	80	0,00	454,00
756210511	RA.9432.202	1/2	15	100	G 1/2 (f)	G 1/2 (m)	430 ABS	80	0,00	509,00

INSTALLATION STANDARD



INSTALLATION AU SOL OU SUR BANC



INSTALLATION AU PLAFOND





Enrouleur industriel en **acier et ABS** pour tuyau d'**eau** et d'**air comprimé** jusque 20 bars.

Avantages :

- Système de déroulement avec arrêt automatique
- Embout guide-tuyau large, conçu pour **réduire l'usure du tuyau**
- Dent d'arrêt amovible permettant de faciliter l'entretien et l'utilisation en coulissement libre
- Force de réenroulement du ressort **personnalisable**

Caractéristiques :

- Tambour en acier et ABS peint
- L'ABS est un matériau aux propriétés antichoc, durable et fiable
- Support mural fixe
- Tuyau en caoutchouc synthétique avec raccords en acier galvanisé
- Raccord d'entrée rotatif en laiton, conçu pour réduire les pertes de pression
- Composants industriels - joints en Viton et ressort Eberle
- Pivot central en acier galvanisé
- Convient pour montage au mur, au sol et au plafond
- Conforme à la norme Atex 94/9 II 3 GD c X

Livré avec :

- Support mural fixe et gabarit de montage
- Arrêt de tuyau réglable



N° de Cde	N° Orig.	Diamètre tuyau		Longueur tuyau	Pression max.	Raccord d'entrée	Raccord de sortie	Série	Température max.	Poids	Prix
		pouce	m			pouce	pouce				
756210837	RA.9450.101	3/8	12	12	20	G 1/2 (f)	G 3/8 (m)	450	80	22,00	368,00
756210838	RA.9450.102	3/8	18	18	20	G 1/2 (f)	G 3/8 (m)	450	80	22,70	411,90
756210839	RA.9450.103	1/2	10	10	20	G 1/2 (f)	G 1/2 (m)	450	80	22,50	373,00
756210836	RA.9450.104	1/2	15	15	20	G 1/2 (f)	G 1/2 (m)	450	80	23,40	411,90



Enrouleur industriel avec carter pour tuyau d'eau et d'air comprimé jusque 20 bars.
Modèle avec tuyau en polyuréthane et matériau composite.

Avantages :

- Système de déroulement avec arrêt automatique
- Embout guide-tuyau large, conçu pour **réduire l'usure du tuyau**
- Dent d'arrêt amovible permettant de faciliter l'entretien et l'utilisation en coulissement libre
- Ressort résistant à plus de 20.000 cycles de travail
- Force de réenroulement du ressort **personnalisable**
- Modèle RA.92848.105 avec **contrôle de vitesse**

Caractéristiques :

- Tambour et carter en technopolymère
- Support mural pivotant
- Tuyau en polyuréthane avec raccords en laiton
- Raccord d'entrée rotatif en laiton, conçu pour réduire les pertes de pression
- Composants industriels - joints en Viton et ressort Eberle
- Pivot central en acier galvanisé

Livré avec :

- Support mural pivotant et gabarit de montage



N° de Cde	N° Orig.	Diamètre		Longueur tuyau	Pression maximale	Raccord d'entrée	Raccord de sortie	Série	Température max.	Poids	Prix
		interne tuyau	externe tuyau			pouce	pouce				
		mm	mm	m	bar				°C	kg	€
756213064	RA.92808.101	8	12	10	20	G 3/8 (m)	G 1/4 (m)	280	80	8,20	182,50
756213068	RA.92808.102	8	12	14	20	G 3/8 (m)	G 1/4 (m)	280	80	8,50	193,50
756213072	RA.92808.105	10	14,5	8	20	G 3/8 (m)	G 3/8 (m)	280	80	8,60	193,50
756213074	RA.92848.105	10	14,5	8	20	G 3/8 (m)	G 3/8 (m)	280	80	9,40	218,00



Enrouleur industriel pour tuyau d'eau et d'air comprimé jusque 20 bars.
Modèle avec tambour en ABS et acier et tuyau en polyuréthane.

Avantages :

- Système de déroulement avec arrêt automatique
- Bras de sortie du tuyau **multipositionnable**
- Embout guide-tuyau large, conçu pour **réduire l'usure du tuyau**
- Dent d'arrêt amovible permettant de faciliter l'entretien et l'utilisation en coulissement libre
- Ressort résistant à plus de 20.000 cycles de travail
- Force de réenroulement du ressort **personnalisable**

Caractéristiques :

- Carter et tambour en acier peint (série 250 en ABS)
- Support mural fixe
- Tuyau en polyuréthane avec raccords en laiton
- Raccord d'entrée rotatif en laiton, conçu pour réduire les pertes de pression
- Composants industriels - joints en Viton et ressort Eberle
- Pivot central en nylon PA6 (série 250 en Delrin)
- Conforme à la norme Atex 94/9 II 3 GD c X

Livré avec :

- Support mural fixe avec gabarit de montage



N° de Cde	N° Orig.	Diamètre		Longueur tuyau	Pression max.	Raccord d'entrée	Raccord de sortie	Série	Température max.	Poids	Prix
		interne tuyau	externe tuyau			pouce	pouce				
		mm	mm	m	bar				°C	kg	€
756211952	RA.92438.101	8	12	12	20	G 3/8 (m)	G 1/4 (m)	250	80	7,60	215,00
756211567	RA.8288.103	8	12	15	20	G 3/8 (m)	G 1/4 (m)	330	80	11,00	242,90
756211574	RA.8328.103	8	12	18	20	G 3/8 (m)	G 1/4 (m)	330	80	11,80	266,50
756211584	RA.8378.103	8	12	20	20	G 3/8 (m)	G 1/4 (m)	390	80	15,40	283,50

Enrouleur industriel en acier pour tuyau de **diesel** jusqu'à 10 bars.

Avantages :

- Système de déroulement avec arrêt automatique
- Bras de sortie du tuyau **multipositionnable**
- Embout guide-tuyau large, conçu pour **réduire l'usure du tuyau**
- Dent d'arrêt amovible permettant de faciliter l'entretien et l'utilisation en coulissement libre
- Ressort résistant à plus de 20.000 cycles de travail
- Force de réenroulement du ressort **personnalisable**

Caractéristiques :

- Carter en acier peint
- Support mural fixe
- Tuyau en caoutchouc synthétique avec raccords en acier galvanisé
- Raccord d'entrée rotatif en laiton, conçu pour réduire les pertes de pression
- Composants industriels - joints en Viton autolubrifiants et ressort Eberle
- Pivot central en acier galvanisé
- Conforme à la norme Atex 94/9 II 2 GD c X

Livré avec :

- Support mural fixe avec gabarit de montage



N° de Cde	N° Orig.	Diamètre tuyau	Longueur tuyau	Pression max.	Raccord d'entrée	Raccord de sortie	Série	Température max.	Poids	Prix
		pouce	m	bar	pouce	pouce		°C	kg	€
756210207	RA.8530.603	3/4	12	10	G 1 (f)	G 3/4 (m)	530	80	26,60	609,00
756210208	RA.8530.604	1	8	10	G 1 (f)	G 1 (m)	530	80	28,00	635,00

Enrouleur industriel en **inox** pour tuyau de **diesel** jusqu'à 10 bars.

Avantages :

- Système de déroulement avec arrêt automatique
- Bras de sortie du tuyau **multipositionnable**
- Embout guide-tuyau large, conçu pour **réduire l'usure du tuyau**
- Dent d'arrêt amovible permettant de faciliter l'entretien et l'utilisation en coulissement libre
- Ressort résistant à plus de 20.000 cycles de travail
- Force de réenroulement du ressort **personnalisable**

Caractéristiques :

- Carter et tambour en inox AISI 304
- Support mural fixe
- Tuyau en caoutchouc synthétique avec raccords en acier galvanisé
- Raccord d'entrée rotatif en laiton, conçu pour réduire les pertes de pression
- Composants industriels - joints en polyuréthane et ressort Eberle
- Pivot central en inox AISI 304
- Conforme à la norme Atex 94/9 II 2 GD c X

Livré avec :

- Support mural fixe avec gabarit de montage



N° de Cde	N° Orig.	Diamètre tuyau	Longueur tuyau	Pression max.	Raccord d'entrée	Raccord de sortie	Série	Température max.	Poids	Prix
		pouce	m	bar	pouce	pouce		°C	kg	€
756210200	RA.8542.601	3/4	15	10	G 1 (f)	G 3/4 (m)	540	80	35,20	985,00
756210201	RA.8542.602	3/4	20	10	G 1 (f)	G 3/4 (m)	540	80	37,90	1.035,00
756210202	RA.8542.603	1	15	10	G 1 (f)	G 1 (m)	540	80	39,30	1.099,00

INFO

Series	A	B	C	D	E	F	G	H	I
290	186	140	196	226	98	330	300	339	135
330	186	140	196	226	98	390	350	365	155
390	186	140	196	226	98	410	390	410	155
430	186	140	197	226	97	450	415	456	264
430 ABS	186	140	197	226	110	450	425	461	259
530	203	153	221	258	104	535	510	558	315
540	300	218	227	268	165	535	510	572	315
560	488	399	238	272	348	535	510	578	315

Enrouleur industriel pour tuyau d'AdBlue jusqu'à 10 bars.

Avantages :

- Marque Raasm, fabricant italien de la meilleure qualité européenne
- Système de déroulement avec arrêt automatique
- Bras de sortie du tuyau multipositionnable
- Embout guide-tuyau large, conçu pour réduire l'usure du tuyau
- Dent d'arrêt amovible permettant de faciliter l'entretien et l'utilisation en coulissement libre
- Ressort résistant à plus de 20.000 cycles de travail
- Force de réenroulement du ressort personnalisable

Caractéristiques :

- Carter en acier, en ABS et acier, en inox ou en ABS et inox
- Support mural fixe
- Tuyau EPDM antistatique avec raccords en inox
- Raccord d'entrée rotatif en inox, conçu pour réduire les pertes de pression
- Composants industriels - joints en Viton autolubrifiants et ressort Eberle
- Pivot central en inox
- Conforme à la norme Atex 94/9 II 2 GD c X of 3 GD c 3 pour la version ABS

Livré avec :

- Support mural fixe avec gabarit de montage



INFO

Series	A	B	C	D	E	F	G	H	I
436 painted	337	302	160	203	150	450	415	456	264
436 ABS	186	140	197	226	110	450	425	461	259
437 s. steel	186	140	197	226	97	450	415	456	264
437 ABS	186	140	197	226	110	450	425	461	259
537	203	153	221	258	104	535	510	558	315

N° de Cde	N° Orig.	Diam. tuyau	Longueur tuyau	Pression max.	Raccord d'entrée	Raccord de sortie	Matière	Série	Température max.	Poids	Prix
		mm	m	bar	pouce	pouce			°C	kg	€
756211785	RA.8436.251	19	10	10	G 3/4 (f)	G 3/4 (m)	acier	436	80	29,40	1.257,60
756211786	RA.8436.252	19	15	10	G 3/4 (f)	G 3/4 (m)	acier	436	80	32,40	1.370,50
756211999	RA.9437.201	19	8	10	G 3/4 (f)	G 3/4 (m)	inox AISI 304 et ABS	437 ABS	80	20,70	1.016,50
756211997	RA.9436.201	19	8	10	G 3/4 (f)	G 3/4 (m)	acier et ABS	436 ABS	80	20,70	958,10
756211875	RA.8537.251	19	10	10	G 3/4 (f)	G 3/4 (m)	inox AISI 304	537	80	0,00	1.417,50
756211876	RA.8537.252	19	15	10	G 3/4 (f)	G 3/4 (m)	inox AISI 304	537	80	0,00	1.503,10

Enrouleur industriel pour tuyau d'huile et produits similaires jusqu'à 150 bars.



Avantages :

- Système de déroulement avec arrêt automatique
- Bras de sortie du tuyau **multipositionnable**
- Embout guide-tuyau large, conçu pour **réduire l'usure du tuyau**
- Dent d'arrêt amovible permettant de faciliter l'entretien et l'utilisation en coulissement libre
- Ressort résistant à plus de 20.000 cycles de travail
- Force de réenroulement du ressort **personnalisable**

Caractéristiques :

- Carter et tambour en acier (série 430 également avec ABS)
- Support mural fixe
- Tuyau en caoutchouc synthétique avec raccords en acier galvanisé
- Raccord d'entrée rotatif en laiton, conçu pour réduire les pertes de pression
- Composants industriels - joints en polyuréthane et ressort Eberle
- Pivot central en acier galvanisé
- Conforme à la norme Atex 94/9 II 2 GD c X

Livré avec :

- Support mural fixe avec gabarit de montage

N° de Cde	N° Orig.	Diamètre tuyau		Longueur tuyau		Pression max.		Raccord d'entrée		Raccord de sortie		Série	Température max.		Poids	Prix
		pouce	m	m	bar	pouce	bar	pouce	pouce	pouce	pouce		°C	°C	kg	€
756210352	RA.8330.402	3/8	12	12	150	G 1/2 (f)	150	G 1/2 (f)	G 1/2 (m)	G 1/2 (m)	G 1/2 (m)	330	80	80	15,00	371,00
756210355	RA.8390.402	3/8	17	17	150	G 1/2 (f)	150	G 1/2 (f)	G 1/2 (m)	G 1/2 (m)	G 1/2 (m)	390	80	80	18,03	428,00
756210356	RA.8390.401	3/8	12	12	150	G 1/2 (f)	150	G 1/2 (f)	G 1/2 (m)	G 1/2 (m)	G 1/2 (m)	390	80	80	16,80	387,00
756210358	RA.8430.401	1/2	10	10	150	G 1/2 (f)	150	G 1/2 (f)	G 1/2 (m)	G 1/2 (m)	G 1/2 (m)	430	80	80	20,50	395,90
756210359	RA.8430.402	1/2	15	15	150	G 1/2 (f)	150	G 1/2 (f)	G 1/2 (m)	G 1/2 (m)	G 1/2 (m)	430	80	80	12,50	455,00
756210362	RA.9430.402	1/2	15	15	150	G 1/2 (f)	150	G 1/2 (f)	G 1/2 (m)	G 1/2 (m)	G 1/2 (m)	430 ABS	80	80	0,00	397,50
756210364	RA.8530.401	1/2	20	20	150	G 1/2 (f)	150	G 1/2 (f)	G 1/2 (m)	G 1/2 (m)	G 1/2 (m)	530	80	80	29,20	559,00
756210365	RA.8530.402	1/2	25	25	150	G 1/2 (f)	150	G 1/2 (f)	G 1/2 (m)	G 1/2 (m)	G 1/2 (m)	530	80	80	31,10	609,00
756210367	RA.8540.406	1/2	30	30	150	G 1/2 (f)	150	G 1/2 (f)	G 1/2 (m)	G 1/2 (m)	G 1/2 (m)	540	80	80	40,30	785,00

Enrouleur industriel fermé pour tuyau d'huile et produits similaires jusqu'à 150 bars.

Avantages :

- Cadre robuste en acier peint et avec les coins arrondis
- Système de déroulement avec arrêt automatique
- Embout guide-tuyau large, conçu pour **réduire l'usure du tuyau**
- Dent d'arrêt amovible permettant de faciliter l'entretien et l'utilisation en coulissement libre
- Ressort résistant à plus de 20.000 cycles de travail
- Force de réenroulement du ressort **personnalisable**

Caractéristiques :

- Tambour en acier et ABS peint
- L'ABS est un matériau aux propriétés antichoc, durable et fiable
- Support mural fixe
- Tuyau en caoutchouc synthétique avec raccords en acier galvanisé
- Raccord d'entrée rotatif en laiton, conçu pour réduire les pertes de pression
- Composants industriels - joints en Viton et ressort Eberle
- Pivot central en acier galvanisé
- Convient pour montage au mur, au sol et au plafond
- Conforme à la norme Atex 94/9 II 3 GD c X

Livré avec :

- Support mural fixe et gabarit de montage
- Arrêt de tuyau réglable

N° de Cde	N° Orig.	Diamètre tuyau		Longueur tuyau		Pression max.		Raccord d'entrée		Raccord de sortie		Température max.	Poids	Dimensions (L x l x h)		Prix
		pouce	m	m	bar	pouce	bar	pouce	pouce	pouce	pouce			mm	mm	
756210841	RA.9450.401	1/2	10	10	150	G 1/2 (f)	150	G 1/2 (f)	G 1/2 (m)	G 1/2 (m)	G 1/2 (m)	80	23,70	495x217x485	495x217x485	375,90
756210842	RA.9450.402	1/2	15	15	150	G 1/2 (f)	150	G 1/2 (f)	G 1/2 (m)	G 1/2 (m)	G 1/2 (m)	80	25,70	495x217x485	495x217x485	429,90

Enrouleur industriel en acier pour tuyau de graisse jusqu'à 400 bars.



Avantages :

- Système de déroulement avec arrêt automatique
- Bras de sortie du tuyau **multipositionnable**
- Embout guide-tuyau large, conçu pour **réduire l'usure du tuyau**
- Dent d'arrêt amovible permettant de faciliter l'entretien et l'utilisation en coulissement libre
- Ressort résistant à plus de 20.000 cycles de travail
- Force de réenroulement du ressort **personnalisable**

Caractéristiques :

- Tambour et carter en acier peint
- Support mural fixe
- Tuyau en caoutchouc synthétique avec raccords en acier galvanisé
- Raccord d'entrée rotatif en laiton, conçu pour réduire les pertes de pression
- Composants industriels - joints en polyuréthane et ressort Eberle
- Pivot central en acier galvanisé
- Conforme à la norme Atex 94/9 II 2 GD c X

Livré avec :

- Support mural fixe avec gabarit de montage

N° de Cde	N° Orig.	Diamètre tuyau		Longueur tuyau		Pression max.		Raccord d'entrée		Raccord de sortie		Série	Température max.		Poids	Prix
		pouce	m	m	bar	pouce	bar	pouce	pouce	pouce	pouce		°C	°C	kg	€
756210253	RA.8390.501	1/4	12	12	400	G 3/8 (f)	400	G 3/8 (f)	G 1/4 (m)	G 1/4 (m)	G 1/4 (m)	390	80	80	17,00	367,90
756210254	RA.8390.502	1/4	16	16	400	G 3/8 (f)	400	G 3/8 (f)	G 1/4 (m)	G 1/4 (m)	G 1/4 (m)	390	80	80	18,00	396,90
756210257	RA.8430.502	1/4	18	18	400	G 3/8 (f)	400	G 3/8 (f)	G 1/4 (m)	G 1/4 (m)	G 1/4 (m)	430	80	80	21,70	457,90
756210258	RA.8430.505	3/8	10	10	400	G 3/8 (f)	400	G 3/8 (f)	G 1/4 (m)	G 1/4 (m)	G 1/4 (m)	430	80	80	20,80	437,00
756210259	RA.8430.506	3/8	15	15	400	G 3/8 (f)	400	G 3/8 (f)	G 1/4 (m)	G 1/4 (m)	G 1/4 (m)	430	80	80	22,70	492,00

Enrouleur industriel en **acier et ABS** pour tuyau de **graisse** jusqu'à 400 bars.



Avantages :

- Partie noire du **tambour en ABS**, un matériau aux propriétés antichoc
- Système de déroulement avec arrêt automatique
- Bras de sortie du tuyau **multipositionnable**
- Embout guide-tuyau large, conçu pour **réduire l'usure du tuyau**
- Dent d'arrêt amovible permettant de faciliter l'entretien et l'utilisation en coulissement libre
- Ressort résistant à plus de 20.000 cycles de travail
- Force de réenroulement du ressort **personnalisable**

Caractéristiques :

- Tambour en acier et ABS peint
- Carter en acier
- Support mural fixe
- Tuyau en caoutchouc synthétique avec raccords en acier galvanisé
- Raccord d'entrée rotatif en acier inoxydable AISI 304, conçu pour réduire les pertes de pression
- Composants industriels - joints en polyuréthane et ressort Eberle
- Pivot central en acier galvanisé
- Conforme à la norme Atex 94/9 II 3 GD c X

Livré avec :

- Support mural fixe avec gabarit de montage

N° de Cde	N° Orig.	Diamètre tuyau	Longueur tuyau	Pression max.	Raccord d'entrée	Raccord de sortie	Série	Température max.	Poids	Prix
		pouce	m	bar	pouce	pouce		°C	kg	€
756210261	RA.9430.501	1/4	12	400	G 3/8 (f)	G 1/4 (m)	430 ABS	80	16,50	357,00
756210262	RA.9430.502	1/4	18	400	G 3/8 (f)	G 1/4 (m)	430 ABS	80	18,20	408,00
756210263	RA.9430.505	3/8	10	400	G 3/8 (f)	G 1/4 (m)	430 ABS	80	17,30	379,00
756210264	RA.9430.506	3/8	15	400	G 3/8 (f)	G 1/4 (m)	430 ABS	80	19,20	437,00

Enrouleur industriel fermé pour tuyau de graisse jusqu'à 400 bars.

Avantages :

- Cadre robuste en acier peint et avec les coins arrondis
- Système de déroulement avec arrêt automatique
- Embout guide-tuyau large, conçu pour **réduire l'usure du tuyau**
- Dent d'arrêt amovible permettant de faciliter l'entretien et l'utilisation en coulissement libre
- Ressort résistant à plus de 20.000 cycles de travail
- Force de réenroulement du ressort **personnalisable**

Caractéristiques :

- Tambour en acier et ABS peint
- L'ABS est un matériau aux propriétés antichoc, durable et fiable
- Support mural fixe
- Tuyau en caoutchouc synthétique avec raccords en acier galvanisé
- Raccord d'entrée rotatif en laiton, conçu pour réduire les pertes de pression
- Composants industriels - joints en Viton et ressort Eberle
- Pivot central en acier galvanisé
- Convient pour montage au mur, au sol et au plafond
- Conforme à la norme Atex 94/9 II 3 GD c X

Livré avec :

- Support mural fixe et gabarit de montage
- Arrêt de tuyau réglable

N° de Cde	N° Orig.	Diamètre tuyau	Longueur tuyau	Pression max.	Raccord d'entrée	Raccord de sortie	Température max.	Poids	Dimensions (L x l x h)	Prix
		pouce	m	bar	pouce	pouce	°C	kg	mm	€
756210844	RA.9450.501	1/4	12	400	G 3/8 (f)	G 1/4 (m)	80	23,20	495x217x485	380,90
756210845	RA.9450.502	1/4	18	400	G 3/8 (f)	G 1/4 (m)	80	24,90	495x217x485	429,90
756210846	RA.9450.505	3/8	10	400	G 3/8 (f)	G 1/4 (m)	80	24,10	495x217x485	409,00
756210847	RA.9450.506	3/8	15	400	G 3/8 (f)	G 1/4 (m)	80	25,90	495x217x485	465,00

Enrouleur industriel pour le soudage à l'acétylène jusqu'à 20 bars.

Avantages :

- Système de déroulement avec arrêt automatique
- Bras de sortie du tuyau **multipositionnable**
- Embout guide-tuyau large, conçu pour **réduire l'usure du tuyau**
- Dent d'arrêt amovible permettant de faciliter l'entretien et l'utilisation en coulissement libre
- Ressort résistant à plus de 20.000 cycles de travail
- Force de réenroulement du ressort **personnalisable**



Caractéristiques :

- Carter en acier peint
- Support mural fixe
- Tuyau double en caoutchouc EPDM/SBR selon la norme EN559, avec raccord en laiton
- Système de déroulement avec arrêt automatique à n'importe quelle longueur
- Raccord d'entrée rotatif en laiton
- Composants industriels : joints autolubrifiants Viton et ressorts Eberle
- Axe central en acier galvanisé
- Conforme à la norme Atex 94/9 II 3 GD c X

Livré avec :

- Support mural fixe avec gabarit de montage
- Tuyau de raccordement de 1,5 m à l'entrée

N° de Cde	N° Orig.	Diamètre tuyau	Longueur tuyau	Longueur tuyau de raccord	Pression max.	Raccord de sortie	Raccord d'entrée	Série	Poids	Prix
		pouce	m	m	bar	pouce	pouce		kg	€
756210801	RA.8430.701		13	2x 1,5	20	G 3/8 (f)	G 3/8 (f)	430	23,70	477,00
756210810	RA.8540.701		25	2x 1,5	20	G 3/8 (f)	G 3/8 (f)	540	38,80	759,00
756210802	RA.8430.702		12	2x 1,5	20	G 3/8 (f)	G 3/8 (f)	430	23,40	477,00
756210808	RA.8530.705		15	2x 1,5	20	G 3/8 (f)	G 3/8 (f)	530	31,50	605,00
756210818	RA.8540.709		27	2x 1,5	20	G 3/8 (f)	G 3/8 (f)	540	42,60	815,00





Enrouleur pour câble électrique 230V avec câble sans fiches.

Avantages :

- Marque Raasm, fabricant italien de la meilleure qualité européenne
- Collecteur électrique spécial, pour **réduire considérablement la surchauffe** pendant l'utilisation
- Système de déroulement avec arrêt automatique
- Embout **guide-câble** large, conçu pour réduire l'usure du câble
- Dent d'arrêt amovible permettant de faciliter l'entretien et l'utilisation en coulissement libre
- Ressort résistant à plus de 20.000 cycles de travail
- **Contrôle de la vitesse** sur certains modèles

Caractéristiques :

- Carter en plastique résistant aux chocs
- Support mural pivotant
- Câble flexible avec 3 conducteurs
- CE EN 61242
- Protection thermique IP44



N° de Cde		756213012 	756213016 	756213013 	756213017 
N° Orig.		RA.2315	RA.2325	RA.2315F	RA.2325F
Tension	V	230	230	230	230
Longueur câble	m	14	9	14	9
Type de câble .		H05VV-F	H05VV-F	H05VV-F	H05VV-F
Nombre de guides		3G	3G	3G	3G
Section des guides	mm²	1,5	2,5	1,5	2,5
Longueur câble de raccord	m	1,2	1,2	1,2	1,2
Puissance admise enroulé	W	1,2	1,9	1,2	1,9
Puissance admise déroulé	W	2,3	3,5	2,3	3,5
IP		44	44	44	44
Température de service	°C	-5 / 40	-5 / 40	-5 / 40	-5 / 40
Contrôle de vitesse		non	non	oui	oui
Poids	kg	7,20	7,30	7,60	7,70
Dimensions (L x l x h)	mm	387x175x331	387x175x331	387x175x331	387x175x331
Prix	€	170,00	177,00	195,00	202,00

Enrouleur de câble 230 V avec câble et fiches Schuko.

Avantages :

- Collecteur électrique spécial, pour **réduire considérablement la surchauffe** pendant l'utilisation
- Système de déroulement avec arrêt automatique
- Embout guide-câble large, conçu pour réduire l'usure du câble
- Dent d'arrêt amovible permettant de faciliter l'entretien et l'utilisation en coulissement libre
- Ressort résistant à plus de 20.000 cycles de travail
- **Contrôle de la vitesse**

Caractéristiques :

- Cadre en plastique résistant aux chocs
- Support mural pivotant
- Câble flexible avec 3 conducteurs
- Avec fiches
- CE EN 61242
- Protection thermique IP44



N° de Cde		756213037 
N° Orig.		RA.2315SF
Tension	V	230
Longueur câble	m	14
Type de câble .		H05VV-F
Nombre de guides		3G
Section des guides	mm²	1,5
Longueur câble de raccord	m	1,2
Puissance admise enroulé	W	1,2
Puissance admise déroulé	W	2,3
IP		44
Température de service	°C	-5 / 40
Contrôle de vitesse		oui
Poids	kg	7,30
Dimensions (L x l x h)	mm	387x175x331
Prix	€	229,00




ENROULEURS INDUSTRIELS POUR TUYAUX

pour chaque application



Fabriqué en ITALIE



Durables

- Ressort de qualité industrielle, même sur les modèles fournis sans tuyau
- Pièces coulissantes en technopolymère spécial pour une utilisation de longue durée

Pratiques

- Système universel de blocage des tuyaux avec adaptateurs pour tous les diamètres
- Ressort d'enroulement automatique avec force constante et réglable

Robustes

- Tous les produits sont conformes à la norme ATEX 94/9 II 2 GD ou 3 GD



Enrouleurs ouverts

Cliquet facile à enlever
(entretien ou déroulement libre)

Arrêt – possibilité de bloquer le
tuyau tous les 0,5 m

Bras de déroulement avec
angle **réglable**

Ressort testé pour résister à plus
de 20.000 cycles de travail

Guide-tuyau et galets conçus pour
réduire l'usure du tuyau

Douille de support du tambour en
technopolymère autolubrifiant avec une
excellente résistance à l'usure et à la corrosion



Enrouleurs fermés


Cliquet facile à enlever
(entretien ou déroulement libre)

Arrêt – possibilité de bloquer le tuyau tous les 0,5 m

Ressort testé pour résister à plus
de 20.000 cycles de travail

Guide-câble **avec 4 galets**
pour une durée de vie
moyenne plus longue du
tuyau

Douille de support du tambour en
technopolymère autolubrifiant avec une
excellente résistance à l'usure et à la corrosion






LARGE ASSORTIMENT DE POMPES pour le secteur automobile




Fabriqué en ITALIE





Dans un garage ou tout autre environnement du secteur automobile, tout doit tourner rond. Également au sens propre. Les lubrifiants garantissent que deux surfaces glissent parfaitement les unes contre les autres, par exemple dans un moteur. En combinaison avec le matériel de Raasm, vous obtiendrez les meilleurs résultats.

Choix de

- Nébuliseurs
- Dispositifs de récupération
- Pompes
- Appareils de lubrification
- Pistolets à graisse
- Chariots
- ...







Pulvérisateur atoxique d'huile lubrifiante.

Appareil permettant le lavage de véhicules, le graphitage, la lubrification, la distribution d'huiles de décoffrage, etc.

Applications :

- Nébulisation des huiles lubrifiantes
- Nébulisation de détergent pour le lavage des moteurs (débit du gicleur environ 1 à 1,5 l/min)
- Nébulisation d'antioxydants, d'huile, de gasoil sur pièces mécaniques

Fonctionnement :

- Remplir le réservoir au 3/4 et pressuriser à 6-8 bars
- Action autonome, pas besoin de branchement continu au réseau d'air comprimé

Caractéristiques :

- Modèle en acier peint
- Réservoir de taille moyenne de 16 l
- Pression de service max 10 bars
- Soupape de sécurité 10 bars
- Avec indicateur de niveau

Livré avec :

- Tuyau de 5 mètres et pistolet
- Manomètre
- Entonnoir

Info : Ne convient pas pour les produits corrosifs (diesel, ammoniac, ...) ou inflammables.



Grand pulvérisateur atoxique d'huile lubrifiante mobile.

Appareil permettant le lavage de véhicules, le graphitage, la lubrification, la distribution d'huiles de décoffrage, etc.

Le modèle en **inox** peut également être utilisé pour vaporiser du désinfectant ou du détergent sur différentes surfaces, les murs et les sols.

Applications :

- Nébulisation des huiles lubrifiantes
- Nébulisation de détergent pour le lavage des moteurs (débit du gicleur environ 1 à 1,5 l/min)
- Nébulisation d'antioxydants, huile, gasoil sur pièces mécaniques
- La cuve en inox permet l'utilisation de **liquides agressifs** comme certains acides

Fonctionnement :

- Remplir le réservoir au 3/4 et pressuriser à l'air à 6-8 bars
- Action autonome, pas besoin de branchement continu au réseau d'air comprimé

Caractéristiques :

- Cuve en acier ou en inox AISI 304
- Grand réservoir de 24 litres
- Pression de service maximale 8 bars
- Soupape de sécurité 8 bars
- Avec indicateur de niveau
- Monté sur 2 roues pour un déplacement facile

Livré avec :

- Tuyau de 5 mètres et pistolet
- Manomètre
- Entonnoir

Info : Ne convient pas pour les produits corrosifs (diesel, ammoniac, ...) ou inflammables.

N° de Cde	756209550	756209552
N° Orig.	RA.22024	RA.23025
Type	acier	inox
Capacité réservoir	l	24
Pression de service	bar	8
Longueur pulvérisateur	mm	650
Longueur tuyau	m	5
Poids	kg	13,00
Dimensions (L x l x h)	mm	330x280x920
Prix	€	235,00



N° de Cde	756211631
N° Orig.	RA.22017
Capacité réservoir	l
Pression de service	bar
Longueur pulvérisateur	mm
Longueur tuyau	m
Poids	kg
Dimensions (L x l x h)	mm
Prix	€



Entonnoir anti-refoulement pour huile.

Le bord spécial évite que le liquide ne sorte pendant les phases de remplissage du réservoir.

N° de Cde	756211640
Prix	€



Récupérateur d'huile usagée.

Avantages :

- Grand entonnoir ø 580 mm amovible
- Grille / filtre
- Bac orientable
- Tuyau de vidange pneumatique du réservoir de 2 mètres

Caractéristiques :

- Capacité de récupération max 75 litres
- Bac supérieur de 15 litres
- Pression maximale pour la vidange 0,5 bar
- 4 roues dont 2 pivotantes à 360° C

N° de Cde	756211363	756213363
N° Orig.	RA.42090	RA.42090 GREY
Coloris	Vert	Gris
Capacité	90	90
Capacité réservoir	90	90
Capacité entonnoir	15	15
Température huile	°C 70 - 80	70 - 80
Prix	€ 451,50	451,50

Récupérateur-aspirateur d'huile usagée.

Cet appareil combiné permet de changer rapidement l'huile moteur dans tous les véhicules.

Utilisation :

- Gravité - bac de 15 litres monté sur un support réglable en hauteur
- Aspiration - à l'aide des sondes fournies.
- Après la dépressurisation, l'aspirateur fonctionne de manière autonome, sans besoin de raccordement continu au système d'air comprimé.

Avantages :

- Préchambre transparente de 8 litres avec indicateur de niveau
- Grand entonnoir ø 580 mm amovible
- Grille - filtre
- Bac orientable
- Vacuomètre pour le contrôle de la force aspirante
- Tuyau d'aspiration de 2 m avec raccord sonde
- Tuyau de vidange pneumatique du réservoir de 2 m

Caractéristiques :

- Modèle avec préchambre
- Capacité de récupération max 52 litres
- Pression d'activation 6,5 - 7 bars
- Temps de dépressurisation de 2 à 3,5 minutes
- Vitesse d'aspiration de l'huile 1,5 à 2 litres par minutes (pour des huiles entre 70° et 80° C et une sonde de 6 mm)

Livré avec :

- 4 sondes flexibles ø 5 à 8 mm, longueur 700 mm (1000mm pour ø 7mm)
- 2 sondes métalliques ø 5 et 6 mm, longueur 700 mm
- 3 raccords pour sondes incorporées VW, BMW, Citroën

Info : Le fonctionnement est optimal avec une huile chaude entre 70 et 80 °C.



N° de Cde	756211386	756211388
N° Orig.	RA.44065	RA.44091
Capacité	65	90
Capacité chambre intermédiaire	8	
Vitesse d'aspiration	l/min 1,5 - 2	1,5 - 2
Capacité réservoir	65	90
Capacité entonnoir	15	15
Pression pour la vidange	bar 7	7
Température huile	°C 70 - 80	70 - 80
Prix	€ 791,20	790,00



Pompe manuelle à double effet pour distribution d'huile.

Avantages :

- Plongeur télescopique adapté à différents récipients
- Convient pour la distribution d'huile à basse et haute viscosité

Caractéristiques :

- Pompe à double effet
- Joints en Viton
- Quantité débitée par cycle complet du levier 220 grammes
- Diamètre externe du plongeur 35 mm

Options :

- Entonnoir anti-refoulement RA.24891
- Kit compteur de litres digital avec raccords RA.32713

N° de Cde	756211659	
N° Orig.	RA.30200	
Pour fûts	kg	50 - 220
Longueur tuyau d'aspiration	m	2
Densité maximale huile	SAE	240
Poids	kg	4,40
Dimensions (L x l x h)	mm	38x38x1150
Prix	€	119,60



Pompe pneumatique pour le transfert d'huile dans des fûts de 180-220 kg.

Avantages :

- Pompe industrielle à piston pneumatique avec joints en NBR
- Tube d'aspiration de 940 mm
- Bague de fût fournie

Convient pour :

- Huile à basse-moyenne viscosité
- Distribution à moyenne distance
- Installation fixe ou mobile

Accessoires :

- Soupape du plongeur avec blocage de l'aspiration d'air (RA.38090)
- Soupape filtre de fond du plongeur (RA.10/20)

Options :

- Support mural ø 42 mm (RA.38043)

N° de Cde	756210976	
N° Orig.	RA.35196	
Pour fûts	kg	180-220
Rapport de pression		3:1
Densité maximale huile	SAE	130
Cap. d'aspiration huile	l/min	14
Poids	kg	6,50
Prix	€	285,00



Pompe pneumatique pour le transfert de l'huile, avec tube d'aspiration **extensible 1''**.

Avantages :

- Pompe industrielle à piston pneumatique avec joints NBR
- Rallonges disponibles pour application sur mesure
- Bague de fût fournie

Convient pour :

- Huile à basse-moyenne viscosité
- Distribution à moyenne distance
- Installation fixe ou mobile

Rallonges :

- Rallonges : 460 mm (RA.10/21)
- Rallonges : 660 mm (RA.10/22)
- Rallonges : 960 mm (RA.10/23)
- Rallonges : 1260 mm (RA.10/24)
- Rallonges : 1460 mm (RA.10/25)

Accessoires :

- **Raccord supérieur à visser** entre la pompe et la rallonge (RA.38092)
- Soupape du plongeur avec blocage de l'aspiration d'air (RA.38090)
- Soupape filtre de fond du plongeur (RA.10/20)

Options :

- Bague de blocage ø 42 mm (RA.38042)
- Support ø 42 mm (RA.38043)

N° de Cde	756210971	
N° Orig.	RA.35161	
Rapport de pression		3:1
Densité maximale huile	SAE	130
Cap. d'aspiration huile	l/min	14
Poids	kg	5,00
Prix	€	297,10



Pompe pneumatique à double effet pour le transfert de l'huile, avec tube d'aspiration extensible 1''.

Avantages :

- Pompe industrielle à piston pneumatique avec joints NBR
- Double effet garantissant un flux continu et constant
- Idéale pour une installation centralisée de distribution
- Rallonges disponibles pour application sur mesure
- Bague de fût fournie

Convient pour :

- Huile à **haute viscosité**
- Liquide antigel
- Distribution à moyenne distance
- Installation fixe ou mobile

Rallonges :

- Rallonges : 460 mm (RA.10/21)
- Rallonges : 660 mm (RA.10/22)
- Rallonges : 960 mm (RA.10/23)
- Rallonges : 1260 mm (RA.10/24)
- Rallonges : 1460 mm (RA.10/25)

Accessoires :

- **Raccord supérieur à visser** entre la pompe et la rallonge (RA.38092)
- Soupape du plongeur avec blocage de l'aspiration d'air (RA.38090)
- Soupape filtre de fond du plongeur (RA.10/20)

Options :

- Support mural ø 42 mm (RA.38043)

N° de Cde	756211032	
N° Orig.	RA.36061	
Rapport de pression		5:1
Densité maximale huile	SAE	240
Cap. d'aspiration huile	l/min	18
Poids	kg	5,20
Prix	€	349,80

Plateforme mobile de distribution d'huile

Convient pour :

- Fût de 180-220 kg
- Huile à **basse-moyenne viscosité**

Pompe pneumatique à huile pour fût de 180-220 kg - RA.35194

La pompe industrielle à piston pneumatique avec joints en NBR, est dotée d'un tube d'aspiration de 940 mm. Une bague de fût est fournie.

Chariot - Les 3 chariots sont très facile à manipuler et munis d'un crochet latéral pour suspendre les accessoires. Le modèle RA.35199 est aussi muni d'une roue avec frein.

Pistolet à huile en aluminium avec compteur digital - RA.37758

Avantages :

- Affichage instantané du débit
- Remise à 0
- Plusieurs unités de mesure disponibles
- Compteur de qualité pour une haute précision, spécialement conçu pour la distribution d'huiles

Pistolet équipé de :

- Filtre
- Terminal flexible
- Gicleur anti-gouttes semi-automatique ø 16 mm

Sur le modèle RA.35199, le pistolet est fixé à l'**enrouleur** - RA.8430.401-, pour pouvoir travailler à 10 m de la pompe.



N° de Cde	756210991	756210987	756210979
N° Orig.	RA.35220	RA.35210	RA.35199
Pour fûts	180 - 220	180-220	180-220
Rapport de pression	3:1	3:1	3:1
Longueur tuyau d'aspiration	4	4	2
Longueur tuyau	m		10
Densité maximale huile	SAE 130	130	130
Cap. d'aspiration huile	l/min 14	14	14
Poids	kg 33,30	57,00	56,10
Dimensions (L x l x h)	mm 670x770x1325	930x810x1385	900x700x1285
Prix	€ 758,90	1.041,00	1.199,20

Plateforme mobile de distribution d'huile

Convient pour :

- Fût de 180-220 kg
- Huile à **basse-moyenne viscosité**

Pompe pneumatique à huile pour fût de 180-220 kg - RA.35194

La pompe industrielle à piston pneumatique avec joints en NBR, est dotée d'un tube d'aspiration de 940 mm. Une bague de fût est fournie.

Chariot - Les 3 chariots sont très facile à manipuler et munis d'un crochet latéral pour suspendre les accessoires. Le modèle RA.37099 est aussi muni d'une roue avec frein.

Pistolet à huile en aluminium avec compteur digital - RA.37758

Avantages :

- Affichage instantané du débit
- Remise à 0
- Plusieurs unités de mesure disponibles
- Compteur de qualité pour une haute précision, spécialement conçu pour la distribution d'huiles

Pistolet équipé de :

- Filtre
- Terminal flexible
- Gicleur anti-gouttes semi-automatique ø 16 mm

Sur le modèle RA.37099, le pistolet est fixé à l'**enrouleur** - RA.8430.401-, pour pouvoir travailler à 10 m de la pompe.



N° de Cde	756211058	756211056	756211052
N° Orig.	RA.37200	RA.37150	RA.37099
Pour fûts	180-220	180-220	180 - 220
Rapport de pression	5:1	5:1	5:1
Longueur tuyau d'aspiration	4	4	2
Longueur tuyau	m		10
Densité maximale huile	SAE 240	240	240
Poids	kg 34,10	57,00	56,20
Dimensions (L x l x h)	mm 670x770x1325	930x810x1445	900x770x1345
Prix	€ 812,20	1.116,70	1.210,60



Pompe à graisse pneumatique courte à haut débit pour la distribution de graisse.

Avantages :

- Pompe à **haute pression** à piston pneumatique
- Corps moteur en aluminium
- Plongeur de 410 mm en acier au carbone
- Joints en polyuréthane

Convient pour :

- Graisse à moyenne-haute viscosité
- Installation fixe ou mobile
- Distribution à courte, moyenne ou longue distance

Accessoires :

- Pistolets de graissage - différents types disponibles (RA.668xx)
- Raccord fileté M 1/4" x M 3/8" (RA.66892)
- Tuyau de distribution 1 m - 20 bars (RA.993.201)
- Tuyau de distribution 2 m - 20 bars (RA.993.202)
- Tuyau de distribution 4 m - 400 bars (RA.993.504)
- Tuyau de distribution 12 m - 400 bars (RA.993.512)

Option :

- Régulateur de pression avec manomètre (RA.37801)

N° de Cde		756211443	756211445	756211446	756211447
N° Orig.		RA.62041	RA.62048	RA.62074	RA.62095
Pour fûts	kg	16 - 20	20 - 30	50 - 60	180 - 220
Rapport de pression		50:1	50:1	50:1	50:1
Puissance	g/min	1500	1500	1500	1500
Rallonges : tuyau d'aspiration	mm	410	480	740	940
Raccord d'air comprimé (Raccord rapide)	pouce	F 1/4 G	F 1/4 G	F 1/4 G	F 1/4 G
Sortie de graisse	BSP	F 3/8 G	F 3/8 G	F 3/8 G	F 3/8 G
Pression de service	bar	6 - 8	6 - 8	6 - 8	6 - 8
Consommation d'air	l/min	330	330	330	330
Niveau sonore	dB(A)	81	81	81	81
Poids	kg	4,60	4,80	6,10	6,70
Dimensions (L x l x h)	mm	30x30x675	30x30x745	30x30x1005	30x30x1205
Prix	€	261,00	270,00	283,00	301,00



Pompe à graisse pneumatique de 940 mm à **très haut débit** pour la distribution de graisse.

Avantages :

- Pompe à **haute pression** de qualité industrielle à piston pneumatique
- Corps moteur en aluminium
- Plongeur de **940 mm** en acier au carbone
- Joints en polyuréthane

Convient pour :

- Graisse à moyenne-haute viscosité
- Installation fixe ou mobile
- Distribution à courte, moyenne ou longue distance

Accessoires :

- Pistolets de graissage - différents types disponibles (RA.668xx)
- Raccord fileté M 1/4" x M 3/8" (RA.66892)
- Tuyau de distribution 1 m - 20 bars (RA.993.201)
- Tuyau de distribution 2 m - 20 bars (RA.993.202)
- Tuyau de distribution 4 m - 400 bars (RA.993.504)
- Tuyau de distribution 12 m - 400 bars (RA.993.512)

Option :

- Régulateur de pression avec manomètre (RA.37801)

N° de Cde		756211451
N° Orig.		RA.63095
Pour fûts	kg	180 - 220
Rapport de pression		65:1
Puissance	g/min	1900
Rallonges : tuyau d'aspiration	mm	940
Raccord d'air comprimé (Raccord rapide)	pouce	F 1/4 G
Sortie de graisse	BSP	F 3/8 G
Pression de service	bar	6 - 8
Consommation d'air	l/min	330
Niveau sonore	dB(A)	81
Poids	kg	8,20
Dimensions (L x l x h)	mm	30x30x1275
Prix	€	405,00

Plate-forme mobile de distribution de graisse composée d'un chariot, un pompe pneumatique, un couvre-fût, un plateau suiveur, un tuyau et un pistolet.

Convient pour :

- Fûts de 12 à 30 kg
- Graisse à moyenne-haute viscosité

Pompe pneumatique à graisse - RA.62048

La pompe à **haut débit** est de qualité industrielle avec corps moteur en aluminium et plongeur de **480 mm** en acier carbone. Les joints sont en polyuréthane.

Chariot - RA.80035

Le chariot doté d'un dispositif de blocage du fût est facilement maniable. Il est entièrement zingué et doté d'un support pour accrocher les accessoires.

Tuyau de 4 mètres en 1" et raccord tuyau-couvre-fût

Pistolet de graissage - RA.66888

Le pistolet manuel est fourni avec un **raccord flexible de 400 mm** en caoutchouc, un embout de graissage spécial à **4 mors** et est monté sur une articulation pivotante.

Couvre-fût et plateau suiveur

Le plateau suiveur permet d'extraire toute la graisse présente dans le fût (elle ne reste pas collée au parois), indispensable pour les graisses denses.

N° de Cde		756211462	756211465
N° Orig.		RA.64033	RA.64035
Pour fûts	kg	12 - 30	12 - 30
Pour fût de diamètre	mm	260 - 300	300 - 350
Diamètre couvre-fût	mm	310	350
Diamètre plateau suiveur	mm	255 - 300	300 - 330
Longueur tuyau d'aspiration	m	4	4
Rapport de pression		50:1	50:1
Puissance	g/min	1500	1500
Rallonges : tuyau d'aspiration	mm	480	480
Raccord d'air comprimé (Raccord rapide)	pouce	F 1/4 G	F 1/4 G
Sortie de graisse	BSP	F 3/8 G	F 3/8 G
Pression de service	bar	6 - 8	6 - 8
Consommation d'air	l/min	330	330
Poids	kg	17,00	17,50
Dimensions (L x l x h)	mm	440x395x995	440x395x995
Prix	€	487,50	493,90



Plate-forme mobile de distribution de graisse composée d'un chariot, un pompe pneumatique, un couvre-fût, un plateau suiveur, un tuyau et un pistolet.

Convient pour :

- Fûts de 50 à 60 kg
- Graisse à moyenne-haute viscosité

Pompe pneumatique à graisse - RA.62074

La pompe à **haut débit** est de qualité industrielle avec corps moteur en aluminium et plongeur de **740 mm** en acier carbone. Les joints sont en polyuréthane.

Chariot - RA.80035

Le chariot doté d'un dispositif de blocage du fût est facilement maniable. Il est entièrement zingué et doté d'un support pour accrocher les accessoires.

Tuyau de 4 mètres en 1" et raccord tuyau-couvre-fût

Pistolet de graissage - RA.66888

Le pistolet manuel est fourni avec un **raccord flexible de 400 mm** en caoutchouc, un embout de graissage spécial à **4 mors** et est monté sur une articulation pivotante.

Couvre-fût et plateau suiveur

Le plateau suiveur permet d'extraire toute la graisse présente dans le fût (elle ne reste pas collée au parois), indispensable pour les graisses denses.

N° de Cde		756211468	756211472
N° Orig.		RA.64038	RA.64041
Pour fûts	kg	50 - 60	50 - 60
Pour fût de diamètre	mm	340 - 385	370 - 420
Diamètre couvre-fût	mm	385	370 - 420
Diamètre plateau suiveur	mm	335 - 360	360 - 400
Longueur tuyau d'aspiration	m	4	4
Rapport de pression		50:1	50:1
Puissance	g/min	1500	1500
Rallonges : tuyau d'aspiration	mm	740	740
Raccord d'air comprimé (Raccord rapide)	pouce	F 1/4 G	F 1/4 G
Sortie de graisse	BSP	F 3/8 G	F 3/8 G
Pression de service	bar	6 - 8	6 - 8
Consommation d'air	l/min	330	330
Poids	kg	20,00	22,00
Dimensions (L x l x h)	mm	440x395x1060	440x395x1060
Prix	€	513,20	517,00



Pistolet de graissage à raccord flexible.

Caractéristiques :

- Manuel
- Raccord de graissage flexible en caoutchouc
- Embout de graissage spécial à 4 mors

Convient pour les pompes à graisse pneumatiques.

N° de Cde	756211527	
N° Orig.	RA.66860	
Raccord d'entrée	pouce	F 1/4
Rallonges : embout de graissage	mm	400
Dimensions (L x l x h)	mm	450x180x225
Prix	€	45,30



Pistolet de graissage à raccord flexible et articulation droite.

Caractéristiques :

- Manuel
- Raccord en caoutchouc flexible
- Embout de graissage spécial à 4 mors
- Articulation **pivotante**

Convient pour les pompes à graisse pneumatiques.

N° de Cde	756211534	
N° Orig.	RA.66888	
Raccord d'entrée	pouce	F 1/4
Rallonges : embout de graissage	mm	400
Dimensions (L x l x h)	mm	445x180x225
Prix	€	55,60



Pistolet de graissage à raccord flexible et articulation triple.

Caractéristiques :

- Manuel
- Raccord en caoutchouc flexible
- Embout de graissage spécial à 4 mors
- Articulation pivotante triple

Convient pour les pompes à graisse pneumatiques.

N° de Cde	756211535	
N° Orig.	RA.66889	
Raccord d'entrée	pouce	F 1/4
Rallonges : embout de graissage	mm	400
Dimensions (L x l x h)	mm	400x180x225
Prix	€	68,20



Raccord en caoutchouc flexible pour pistolet de graissage, avec embout de graissage spécial à 4 mors.

N° de Cde	756211525	
N° Orig.	RA.66856	
Rallonges : embout de graissage	mm	400
Dimensions (L x l x h)	mm	400x10x10
Prix	€	20,40



Pistolet de graissage à articulation droite.

Caractéristiques :

- Manuel
- Raccord rigide
- Embout de graissage spécial à 4 mors
- Articulation (base) pivotante simple et droite

Convient pour les pompes à graisse pneumatiques.

N° de Cde	756211532	
N° Orig.	RA.66881	
Raccord d'entrée	pouce	F 1/4
Rallonges : embout de graissage	mm	165
Dimensions (L x l x h)	mm	245x25x225
Prix	€	44,00



Pistolet de graissage à articulation triple.

Caractéristiques :

- Manuel
- Raccord rigide
- Embout de graissage spécial à 4 mors
- Articulation pivotante triple

Convient pour les pompes à graisse pneumatiques.

N° de Cde	756211533	
N° Orig.	RA.66882	
Raccord d'entrée	pouce	F 1/4
Rallonges : embout de graissage	mm	165
Dimensions (L x l x h)	mm	245x25x225
Prix	€	56,50



Raccord rigide pour pistolet de graissage, avec embout de graissage spécial à 4 mors.

N° de Cde	756211526	
N° Orig.	RA.66857	
Rallonges : embout de graissage	mm	165
Prix	€	9,50



Embout de graissage

N° de Cde	756211520	
N° Orig.	RA.66740	
Raccord	M	10x1
Prix	€	6,20



Embout de graissage

N° de Cde	756211521	
N° Orig.	RA.66741	
Raccord	M	10x1
Prix	€	11,70



Raccord à articulation triple

N° de Cde	756211516	
N° Orig.	RA.66663	
Raccord d'entrée	pouce	F 1/4 G
Raccord de sortie	pouce	M 1/4 G
Prix	€	25,40





Chariot pour fûts de 20 à 60 kg, très maniable.

Caractéristiques :

- Entièrement galvanisé
- Crochet de suspension pour accessoires
- 4 roues fluides, dont 2 pivotantes

N° de Cde	756211550	
N° Orig.	RA.80035	
Pour fûts	kg	20 - 60
Diamètre max. fût	mm	390
Poids	kg	5,00
Dimensions (L x l x h)	mm	440x395x995
Prix	€	71,90



Chariots pour fûts de 20 à 60 kg, très maniable.

Caractéristiques :

- Entièrement galvanisé
- Verrouillage pour fût
- Crochet de suspension pour accessoires
- 2 roues fluides

N° de Cde	756211552	
N° Orig.	RA.80050	
Pour fûts	kg	20 - 60
Diamètre max. fût	mm	395
Poids	kg	9,20
Dimensions (L x l x h)	mm	460x500x990
Prix	€	127,60



Chariot pour fûts de 180 à 220 kg, très maniable.

Caractéristiques :

- Entièrement galvanisé
- Crochet de suspension latéral pour accessoires
- Support pour la fixation d'un enrouleur
- 4 roues fluides, dont 2 pivotantes

N° de Cde	756211555	
N° Orig.	RA.80210	
Pour fûts	kg	180 - 220
Diamètre max. fût	mm	615
Poids	kg	26,20
Dimensions (L x l x h)	mm	900x770x1150
Prix	€	264,90



Pistolet à huile avec compteur digital.

- En technopolymère
- Avec filtre
- Extrémité rigide
- Tête de pulvérisation semi-automatique anti-goutte ø 16 mm

N° de Cde	756211096	
N° Orig.	RA.37728	
Puissance	l/min	35
Pression de service max.	bar	60
Raccord pivotant poignée	pouce	F 1/2
Prix	€	210,90



Pistolet à huile professionnel en aluminium.

Avantages :

- Avec filtre
- Extrémité flexible
- Tête de pulvérisation semi-automatique anti-goutte ø 16 mm

Caractéristiques :

- Pistolet en aluminium
- Joints Viton

N° de Cde	756211173	
N° Orig.	RA.38022	
Puissance	l/min	40
Pression de service max.	bar	70
Raccord pivotant poignée	pouce	F 1/2
Prix	€	68,00



Pistolet à huile avec compteur digital.

- En aluminium
- Avec filtre
- Extrémité rigide
- Tête de pulvérisation semi-automatique anti-goutte ø 16 mm

N° de Cde	756211106	
N° Orig.	RA.37758	
Puissance	l/min	35
Pression de service max.	bar	70
Raccord pivotant poignée	pouce	F 1/2
Prix	€	224,50

DÉCOUVREZ TOUS NOS NOUVEAUX PRODUITS

pour vos besoins spécifiques

MW TOOLS

SET D'OUTILS 211 PCS

► pag. 192



DÉSHUMIDIFICATEUR 55L

► pag. 301



PONT MOTO HYDROPNEUMATIQUE

► pag. 144



OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY

PERCEUSE D'ÉTABLI ET À COLONNE INNOVANTE

► pag. 22



PERCEUSE-FRAISEUSE ROBUSTE

► pag. 30



OMCN[®] S.p.A.

PONT ÉLECTROMÉCANIQUE À 2 COLONNES 3,2 T

► pag. 327



Made in ITALY

PRESSE D'ATELIER MOTORISÉE 100 T

► pag. 351



TENGOOLS

SET D'OUTILS 1.226 PCS

► pag. 204



metalkraft[®] Metallbearbeitungsmaschinen

CISAILLE GUILLOTINE MOTORISÉE

► pag. 63



RÉCUPÉRATEUR D'HUILE USAGÉE

► pag. 381

Made in ITALY

